КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2017

Soler&Palau Ventilation Group

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	**2**
Оглавление	**4**
Алфавитный указатель	**7**
Вентиляторы дымоудаления	**8**
Взрывозащищенные вентиляторы	**10**
Основные понятия	**12**
Осевые вентиляторы с монтажной пластиной	**16**
Осевые вентиляторы в цилиндрическом корпусе	**79**
Струйные вентиляторы	**167**
Крышные вентиляторы	**180**
Канальные вентиляторы	**265**
Вентиляторы в корпусе	**337**
Высокоэффективные вентиляторы с EC двигателями	**454**
Центробежные вентиляторы	**582**
Пластиковые центробежные вентиляторы	**647**
Воздушные завесы	**684**
Тепловентиляторы	**700**
Инфракрасные обогреватели	**703**
Дополнительные принадлежности	**704**
Электрические принадлежности	**779**
DCV	**803**
Опросный лист (вентиляторы)	**812**

1951 - 2016

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Компания Soler&Palau была основана более 65 лет назад двумя талантливыми инженерами Джозефом Палау и Эдуардом Солер, в испанском городе Риполь (провинция Жирона), где и в настоящее время располагается основной производственный комплекс, состоящий из 2-х заводов и научно-исследовательского центра.

Сегодня компания Soler&Palau по праву занимает одно из лидирующих мест в мировом рейтинге вентиляционных компаний. Годовой объем выпускаемой продукции составляет свыше 5.000.000 штук. Это означает, что каждые 7 секунд где-то в мире устанавливается вентилятор S&P.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Общие производственные площади компании Soler&Palau составляют 290.000 м^2, штат сотрудников насчитывает свыше 4500 человек. Заводы компании располагаются в: Испании, Франции, Италии, Англии, Норвегии, Турции, США, Мексике, Бразилии, Сингапуре, Китае, Таиланде, Малайзии, Индии и Вьетнаме. Современное оборудование, применение в производстве технологических инноваций и разработки собственных научно-исследовательских центров позволяют выпускать конкурентную продукцию высокого качества.

ПРОДУКЦИЯ

Под брендом S&P компания Soler&Palau выпускает широкий спектр вентиляционного оборудования, который можно подразделить на несколько основных групп: бытовые вентиляторы, вентиляторы для канальных систем, промышленные вентиляторы, взрывозащищенные вентиляторы, вентиляторы дымоудаления, вентиляционные установки, вентиляторы для производства климатических систем, воздушные завесы, тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели. Большое внимание уделяется разработке и производству энергоэффективных вентиляторов и систем управления.

Малошумные вентиляторы S&P являются уникальным продуктом, разработанным полностью специалистами компании, они обладают непревзойденными характеристиками и занимают лидирующие позиции в своих классах.

Обширная складская программа и широкая дистрибьюторская сеть позволяют максимально сократить срок поставки товара клиентам.

● Производственный комплекс в Риполе (Испания)

● Центральный склад готовой продукции в Паретс (Испания)

● Завод в Силс (Испания)

● Завод в Торелло (Испания)

● Завод в Мадриде (Испания)

● Завод во Франции

КАЧЕСТВО

Soler&Palau является компанией с полным перечнем технологических возможностей, таких как: металлообработка, алюминиевое и пластиковое литье, производство электродвигателей и т.д. Лаборатории компании аккредитованы AMCA и ENAC (по стандартам UNE 6650191 и EN 45001-89), что делает собственно разработанные «Руководства по качеству» одними из наиболее комплексных в промышленности.
Система контроля качества компании Soler&Palau соответствует требованиям стандарта ISO-9001.
После производства, 100% готовой продукции проходит инструментальный контроль и соответствуют всем внутрикорпоративным и международным стандартам.

Вся производимая продукция, включая взрывозащищенные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления, имеет СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В эру компьютерных технологий большую роль играет программное обеспечение, которое упрощает подбор оборудования и уменьшает количество ошибок в процессе работы.

Компания Soler&Palau следует новым тенденциям и предлагает своим клиентам несколько полезных инструментов:

Программа подбора EASYVENT
Основным инструментом при выборе вентиляторов S&P стала программа EASYVENT, которая является постоянно обновляющейся базой знаний компании. Здесь собраны и понятно систематизированы все технические характеристики оборудования, есть возможность его выбора по исходным параметрам. В процессе работы пользователь может посмотреть интерактивную диаграмму с

рабочей характеристикой вентилятора, развернутые акустические характеристики, список дополнительных принадлежностей и загрузить 3D модели оборудования. Конечным результатом расчета является лист спецификации, содержащий в себе исчерпывающую информацию о технических характеристиках вентилятора. Программа EASYVENT представлена на 10 языках, включая русский, и доступна на сайте www.solerpalau.ru.

Приложение для мобильных устройств ArVENT
Делает выбор бытовой вентиляционной продукции более понятным и осязаемым. Технология Дополненной Реальности S&P интегрирует цифровую модель вентилятора в окружающее пространство пользователя в режиме реального времени. Появляется возможность непосредственного взаимодействия с продукцией S&P.
Приложение ARVent®App позволяет:
- Визуализировать продукцию в 3D с возможностью поворота на 360º.
- Выбирать цвет бытового вентилятора из представленных в модельном ряду.
- Наглядно демонстрировать размещение продукта в конкретном интерьере.
- Получить 3D изображение приближенное к реальности.

BIM модели
Компания Soler&Palau активно внедряет свое оборудование в технологии автоматизированного проектирования на базе моделей BIM для программ AutoCAD, MagiCAD и Revit. Модели доступны в программе EASYVENT и на сайтах разработчиков ПО.

● Завод в Англии

● Завод в Норвегии

● Завод в Бразилии

● Завод в Мексике

● Завод во Флориде (США)

● Завод в Висконсине (США)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ

16 HCFB/HCFT

17 HCBB/HCBT

46 HXBR/HXTR

59 HXM

63 HIB-P
HIT-P

66 HDB/HDT

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

69 TCBB/TCBT

87 TCBBx2/TCBTx2

92 THGT

116 TGT

118 TGT ATEX

128 CHGT

140 CGT

148 TRB/TREB

151 TCDT

155 TTT-N

159 TET

161 TET-N

163 PBB/PBT

СТРУЙНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

167 TJFT/TJFU

171 TJHT/TJHU

175 IFFT

177 IFHT

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

180 CTB

183 TH-MIXVENT

192 TH ATEX

195 CRHB/CRHT

196 CRVB/CRVT


223 CTHB/CTHT

224 CTVB/CTVT

235 CTVT HP


243 HCTB/HCTT

254 HGTT-V

257 HGHT-V

260 TCDH

Вентиляторы дымоудаления для установки вне пожароопасной зоны.

Вентиляторы дымоудаления для установки в пожароопасной зоне.

Вентиляторы для продолжительной работы при повышенных температурах.

Вентиляторы соответствующие Директиве энергоэффективности Европейского Союза.

Взрывозащищенные вентиляторы.

Химически стойкие вентиляторы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

265TD-SILENT

275 TD-MIXVENT

287 TD-ATEX

291 VENT-N

300 VENT-VN

306 ILB/ILT

318 ILT ATEX

323 IRB/IRT

ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ

337 CAB

345 CAB-B


351 CAB-PLUS

356 CVB

361 CVB/CVT

374 IRAB/IRAT-N

НОВИНКА

383CVAB/CVAT-N

НОВИНКА

394 CHAT-N

400 KABB/KABT

408 CHMTC

412 CRMTC


416 CVTT

424 CVST

436 CVHT



444KCTR

448CVHN

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЕС ДВИГАТЕЛЯМИ

454TD-SILENT ECOWATT

НОВИНКА

465 TD-SILENT ECOWATT CAV

469TD-ECOWATT

477 VENT ECOWATT

490 IRB ECOWATT

497 CAB ECOWATT

НОВИНКА

508 CAB ECOWATT PLUS

519 CTB ECOWATT

524 CTB ECOWATT PLUS

528 CTBH ECOWATT

531 TH-ECOWATT

537 CRHB ECOWATT

538 CRVB ECOWATT

550 CRHB ECOWATT PLUS

551CRVB ECOWATT PLUS

НОВИНКА

562 HXBR ECOWATT

НОВИНКА

537 TXBR ECOWATT

Вентиляторы дымоудаления для установки вне пожароопасной зоны.

Вентиляторы дымоудаления для установки в пожароопасной зоне.

Вентиляторы для продолжительной работы при повышенных температурах.

Вентиляторы соответствующие Директиве энергоэффективности Европейского Союза.

Взрывозащищенные вентиляторы.

Химически стойкие вентиляторы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

582 CKB-N

584 CMB/CMT



595 CRMT

601 CHMT

607 CIB/CIT

609 CBT-N

615 CRT

621 CRRT

631 CRRT-TR

ПЛАСТИКОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

647CMPT

651 CMPT (2)

652 TMPB/TMPT

675 CMPT ATEX

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

НОВИНКА

684 COR-N RF

686 COR-N

688COR-NW

690 COR-FT

692 COR-FTW

695COR-IND M

696COR-IND MW

698 COR-IND

699 COR-S

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

700EC-N

702 EP-N

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

703 TERMOTECH-MT/HT

АКСЕССУАРЫ

704 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

779 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803 DCV

Вентиляторы дымоудаления для установки вне пожароопасной зоны.

Вентиляторы дымоудаления для установки в пожароопасной зоне.

Вентиляторы для продолжительной работы при повышенных температурах.

Вентиляторы соответствующие Директиве энергоэффективности Европейского Союза.

Взрывозащищенные вентиляторы.

Химически стойкие вентиляторы.

A
AAC ... 757
ACOP RECT F400 ... 442
ACOP RECT KABT ... 407
ACOP RECT ... 422
ACOP RECT CHGT/CGT F400 ... 139, 147
ACOP.BRIDA ... 720
ACOPEL EX N ... 721
ACOPEL F400 N ... 721
ACOP-VENT ... 719
ACP ... 650
ACP-N ... 667
AFR-N ... 731
AFR MF ... 421
ALIZE BEH ... 759
AM ... 715
ANGLE CHANGER ... 757
APC ... 707
APP ... 650
APP-N ... 667
ARO BRIDA COMPACT ... 817
ARO BRIDA TGT/THGT N ... 817
B
BAR ALIZE ... 756
BAR ... 756
BARJ ... 756
BARP ... 756
BDO ... 761
BDOP ... 761
BEAS ... 799
BF ... 614
BI ... 222
BIR ... 763
BM ... 614
BM2D ... 758
BOAP ... 760
BOC ... 764
BOCP ... 760
BOR ... 761
C
CAB-B ... 345
CAB ECOWATT ... 497
CAB ECOWATT PLUS ... 508
CAB ... 337
CAB-PLUS ... 351
CAR ... 712
CARP ... 650
CARP-N ... 667
CBA ... 613
CBB ... 609
CBS 100 E5 ... 675
CBS ... 613
CBT-N ... 609
CGT ... 140
CHAT-N ... 394
CHGT ... 128
CHMT ... 601
CHMTC ... 408
CHTI ... 442
CIB ... 607
CIT ... 607
CKB-N ... 582
CLAR ... 711
CMB ... 584
CMP ... 650
CMP ... 668
CMPB 2 ... 651
CMPB ... 647
CMPT 2 ... 651
CMPT ATEX ... 675
CMPT ... 647
CMT ... 584
COM D/S ... 787
COM-2 ... 779
COM-3 ... 779
CONTROL ECOWATT ... 797
CONTROL ECOWATT BASIC ... 797
COR-FT ... 690
COR-FTW ... 692
COR-IND M ... 695
COR-IND MW ... 696
COR-IND ... 698
COR-N ... 686
COR-N RF ... 684
COR-NW ... 688
COR-S ... 699
CPFL ... 801
CR-20 ... 695
CR-30 ... 695
CRHB ECOWATT ... 537
CRHB ECOWATT PLUS ... 550
CRHB ... 195
CRHT ... 195
CRMT ... 595
CRRT ... 621
CRRT-TR ... 631
CRT ... 615
CRVB ECOWATT ... 538
CRVB ECOWATT PLUS ... 551
CRVB ... 224
CRVT ... 224
CST ... 610
CT ... 755
CT ... 790
CTB ECOWATT ... 519
CTB ECOWATT PLUS ... 524
CTB ... 180
CTBH ECOWATT ... 528
CTHB ... 223
CTHT ... 223
CTI CVA-N ... 393
CTI KABT ... 406
CTI ... 422, 435
CTP ... 650
CTP-N ... 667
CT-P ... 755
CTVB ... 224
CTVT HP ... 235
CTVT ... 224
CVA ... 423, 706
CVAB-N ... 383
CVAT-N ... 383
CVB ... 356, 361
CVD CGT/CHGT ... 139, 147
CVD ... 423, 706
CVHN ... 448
CVHT ... 436
CVST ... 424
CVT ... 361
CVTT ... 416
CX ... 719
D
DCV ... 803
DEF ... 613
DEF. CIR ... 667
DEF.ASP.TGT/THGT ... 705
DEF.DES.TGT/THGT ... 706
DEF-1001A ... 705
DEF-AN ... 705
DEF-D ... 704
DEF-T ... 704
DEF-VENT ... 708
DEMZ ... 789
DIJZ ... 789
DPS ... 791
E
ECA ... 774
ECA-HY RA ... 777
ECA-HY ... 776
ECA-RA ... 775
EC-HY ... 776
EC-N (клапан) ... 774
EC-N ... 700
EMB-T ... 706
EP-N ... 702
F
FBL ... 731
FD KABT ... 406
G
GCI ... 772
GR-100 ... 772
GRA ... 771
GRI ... 771
GSA ... 770
GSI ... 770
H
HCBB ... 17
HCBT ... 17
HCFB ... 16
HCFT ... 16
HCTB ... 243
HCTT ... 243
HDB ... 66
HDT ... 66
HGHT-V ... 257
HGTT-V ... 254
HIB-P ... 63
HIG ... 790
HIT-P ... 63
HXBR ... 46
HXBR-ECOWATT ... 562
HXM ... 59
HXTR ... 46
I
IAA ... 723
IAE EX ... 720
IAE ... 720
IBE ... 738
IBW ... 741
IFFT ... 175
IFHT ... 177
IFL-F ... 732
IFL-G4 ... 732
IFR-F ... 732
IJK ... 712
IKF ... 751
IKW ... 747
ILB ... 306
ILT ATEX ... 318
ILT ... 306
INT ... 179
INTER-4P ... 779
INTZ ATEX ... 786
INTZ ... 786
IRAB-N ... 374
IRAT-N ... 374
IRB ... 323
IRB ECOWATT ... 490
IRIS ... 768
IRT ... 323
ISA ... 716
J
JAA ... 222
JAE ... 221
JBR ... 221
JBS ... 221
JCA ... 221
JCC ... 221
JMS ... 221
JPA ... 221
K
KABB ... 400
KABT ... 400
KAD ... 592
KBA ... 592
KBD ... 592
KBTA ... 613
KBTI ... 613
KCTR ... 444
KMBD ... 594
KMBI ... 594
KMTA ... 593
KMTI ... 593
KRBA ... 717
KRBD ... 718
KRBI ... 719
KRBR ... 718
KRDA ... 707
KREA ... 722
KRED ... 722
KRJ ... 613
KRTA ... 726
KRTI ... 727
KSE ... 716
M
MBE ... 734
MBE-R ... 736
MBW ... 739
MCA-MCA-S ... 713
MCR-1 ... 794
MFL-F ... 728
MFL-G4 ... 728
MFP ... 650
MFP-N ... 667
MFR ... 729
MF-G4 ... 421
MIA ... 757
MKF ... 745
MKW ... 743
MNGJ ... 757
MNGP ... 757
MPC ... 767
MSD ... 787
MSE ... 787
MSK ... 788
MSK-EX ... 788
0
ON/OFF ... 787
P
PACK PR ... 798
PARO MARCHA ... 787
PAVZ ... 7716
PBB ... 163
PBT ... 163
PER-CN ... 710
PER-CR CHGT ... 139
PER-CR ... 710
PER-EX ... 711
PER-W ... 709
PIE SOP.TGT/THGT ... 714
PIE ... 714
PROSYS ECOWATT ... 524, 550, 802
PULSER ... 792
R
RDR ... 765
RDV ... 782
REB ... 779
REB-4 AUTO ... 780
REB-5/10 ... 780
REB-CVF ... 784, 785
REB-ECOWATT ... 799
REEV ... 713
REGUL-2 ... 779
REMP ... 801
REP ... 667
REV ... 782
RMB ... 781
RMME ... 767
RMT ... 781
RMVT ... 802
RP ... 773
RRB-100 ... 780
S
SCO2 ... 799, 800
SHT-G ... 799
SIL ... 723
SIL-CZ ... 724
SIL-CZO ... 724
SILEM KIT HY ... 777
SILEM KIT ... 775
SILP ... 667
SQA ... 790
T
TBI ... 794
TCBB ... 69
TCBBX2 ... 87
TCBT ... 69
TCBTX2 ... 87
TCDH ... 260
TCDT ... 151
TD ECOWATT ... 469
TD-ATEX ... 287
TD-MIXVENT ... 275
TDP ... 872
TD-SILENT ECOWATT ... 454
TD-SILENT ECOWATT CAV ... 465
TD-SILENT ... 265
TERMOTECH ... 703
TET ... 159
TET-N ... 161
TG-K ... 794
TG-R ... 793
TGT ATEX ... 118
TGT ... 116
TH-ATEX ... 192
THE ... 791
TH-ECOWATT ... 531
THGT ... 92
TH-MIXVENT ... 183
TIMER RTC ECOWATT ... 518
TJFT ... 167
TJFU ... 167
TJHT ... 171
TJHU ... 171
TMPB ... 652
TMPT ... 652
TPD ... 800
TRB ... 148
TREB ... 148
TRW ... 795
TTC ... 793
TTT-N ... 155
TXBR ECOWATT ... 573
U
USAV ... 708
V
VAPZ ... 797
VENT ECOWATT ... 477
VENT-N ... 291
VENT-VN ... 300
VFKB ... 783
VFTM ... 784, 785
VR ... 773
VRPZ ... 798
Z
ZN ... 790
3
3WV ... 796

F400-120 F300-120 F200-120

THGT **92**
Расход воздуха до 300000м³/ч
Статическое давление до 1200 Па
Предел огнестойкости 300˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120 F300-120 F200-120

TJHT/TJHU **171**
Расход воздуха до 36000м³/ч
Предел огнестойкости 300˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120 F300-120

CHGT **128**
Расход воздуха до 147000м³/ч
Статическое давление до 1200 Па
Предел огнестойкости 300˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120 F300-120

IFHT **177**
Расход воздуха до 8900м³/ч
Предел огнестойкости 300˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CTHB/CTHT **223**
Расход воздуха до 29000м³/ч
Статическое давление до 1000 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120 F600-120

CTVB/CTVT **224**
Расход воздуха до 44500м³/ч
Статическое давление до 1600 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 600˚C / 2 часа

F300-120 F400-120

HGHT-V **257**
Расход воздуха до 100000м³/ч
Статическое давление до 1200 Па
Предел огнестойкости 300˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120 F600-120

CRRT **621**
Расход воздуха до 170000м³/ч
Статическое давление до 3500 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 600˚C / 2 часа

F400-120 F600-120

CRRT-TR / CRRTL TR **631**
Расход воздуха до 230000м³/ч
Статическое давление до 4000 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа
Предел огнестойкости 600˚C / 2 часа

F400-120

CRMT **595**
Расход воздуха до 15000м³/ч
Статическое давление до 2300 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CHMT **601**
Расход воздуха до 15000м³/ч
Статическое давление до 2300 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CHAT-N **394**
Расход воздуха до 17000м³/ч
Статическое давление до 900 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F300-120 F400-120 F600-120

— Вентиляторы дымоудаления для установки вне пожароопасной зоны.

F200-120 F300-120 F400-120

— Вентиляторы дымоудаления для установки в пожароопасной зоне.

F400-120

CRMTC **412**
Расход воздуха до 15000м³/ч
Статическое давление до 2300 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CHMTC **508**
Расход воздуха до 15000м³/ч
Статическое давление до 2300 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CVST **424**
Расход воздуха до 45000м³/ч
Статическое давление до 2000 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CVHT **436**
Расход воздуха до 50000м³/ч
Статическое давление до 900 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

KCTR **444**
Расход воздуха до 20000м³/ч
Статическое давление до 1100 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CVHN **448**
Расход воздуха до 24000 м³/ч
Статическое давление до 800 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа



F400-120

BSP
Расход воздуха до 100000м³/ч
Статическое давление до 1600 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F400-120

CXRT
Расход воздуха до 26000м³/ч
Статическое давление до 1900 Па
Предел огнестойкости 400˚C / 2 часа

F300-120 F400-120 F600-120

— Вентиляторы дымоудаления для установки вне пожароопасной зоны.

F200-120 F300-120 F400-120

— Вентиляторы дымоудаления для установки в пожароопасной зоне.

TD ATEX **287**
Расход воздуха до 1270 м³/ч
Статическое давление до 670 Па
Класс взрывозащиты:
2ExeIIT3

ILT ATEX **318**
Расход воздуха до 4000 м³/ч
Статическое давление до 700 Па
Класс взрывозащиты:
2ExeIIT3

COMPACT HCBT **17**
Расход воздуха до 54000 м³/ч
Статическое давление до 450 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

HDB/HDT **66**
Расход воздуха до 13700 м³/ч
Статическое давление до 300 Па
Классы взрывозащиты:
1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

COMPACT TCBT **69**
Расход воздуха до 43000 м³/ч
Статическое давление до 500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

TCDT **151**
Расход воздуха до 35000 м³/ч
Статическое давление до 500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

TGT **116**
Расход воздуха до 300000 м³/ч
Статическое давление до 1100 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

CGT **140**
Расход воздуха до 145000 м³/ч
Статическое давление до 1100 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

TTT-N **155**
Расход воздуха до 59000 м³/ч
Статическое давление до 500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

TH ATEX **192**
Расход воздуха до 1270 м³/ч
Статическое давление до 670 Па
Класс взрывозащиты:
2ExeIIT3

HCTT **243**
Расход воздуха до 38500 м³/ч
Статическое давление до 400 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

TCDH EXD **260**
Расход воздуха до 25500 м³/ч
Статическое давление до 800 Па
Классы взрывозащиты:
1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2

CMPT ATEX **675**
Расход воздуха до 11200 м³/ч
Статическое давление до 1300 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

CMT **584**
Расход воздуха до 15900 м³/ч
Статическое давление до 2500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

CRT **615**
Расход воздуха до 38000 м³/ч
Статическое давление до 6000 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

CRRT **621**
Расход воздуха до 170000 м³/ч
Статическое давление до 3800 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

CBT-N **609**
Расход воздуха до 3800 м³/ч
Статическое давление до 3500 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

НОВИНКА

CVAT-N **383**
Расход воздуха до 14600 м³/ч
Статическое давление до 1000 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2



CVTT **416**
Расход воздуха до 55000 м³/ч
Статическое давление до 600 Па
Классы взрывозащиты:
2ExeIIT3; 1ExdIIBT4/T5; 1ExdBT4+H2
II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125ºC

FDA
Расход воздуха до 130000 м³/ч
Статическое давление до 1800 Па
Класс взрывозащиты:
2ExeIIT3

BDB
Расход воздуха до 260000 м³/ч
Статическое давление до 3200 Па
Класс взрывозащиты:
2ExeIIT3



Центробежные вентиляторы.
В центробежных вентиляторах воздух входит в рабочее колесо по оси вращения и выходит перпендикулярно оси вращения.

Рабочие колеса с загнутыми вперед лопатками.
Как правило изготавливаются из тонкой листовой стали и отличаются большим количеством узких лопаток. Подходят для систем с низкими или средними потерями давления и постоянным расходом воздуха. При работе без нагрузки сильно увеличивается потребляемая мощность электродвигателя, что приводит к выходу его из строя. Такие рабочие колеса подвержены отложению пыли и грязи на лопатках и не предназначены для перемещения запыленного воздуха.

Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками.
Рабочее колесо с небольшим количеством лопаток из прочной листовой стали. Обладают высокой производительностью. Не подвержены перегрузкам в следствии работы без системы воздуховодов.

Рабочие колеса с радиально направленными лопатками.
Наименее подвержены отложению пыли и грязи на лопатках. Предназначены для перемещения запыленного воздуха и транспортировки сыпучих материалов. Располагают широкой рабочей характеристикой.



Круглые канальные вентиляторы.
Разновидность центробежных вентиляторов. Конструкция корпуса позволяет развернуть поток воздуха на выходе из вентилятора в направлении параллельном оси вращения.

Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическое движение.



Статор - это неподвижная часть электродвигателя.



Ротор - это вращающаяся часть электродвигателя.
Внутренний ротор
- располагается внутри статора.
Внешний ротор
- располагается с внешней стороны статора.



Осевые вентиляторы.
В осевых вентиляторах воздух входит и выходит по направлению оси вращения крыльчатки, не меняя направления своего движения.
Обычно используются в системах вентиляции, где требуется перемещать большие расходы воздуха при относительно невысоком давлении.
Могут оснащаться монтажной пластиной для настенной установки или цилиндрическим корпусом для канального монтажа.



Вентиляторы с диагональными крыльчатками. Представляют собой гибрид центробежных и осевых вентиляторов, от которых они заимствовали лучшие качества. Воздух входит и выходи в вентилятор по оси вращения крыльчатки.
Высокие рабочие характеристики достигаются при небольшом уровне шума и компактных габаритах корпуса.



Вал ротора крепится на подшипниках в корпусе двигателя.
Подшипники качения
Состоят из двух концентрических колец и сепаратора между которыми располагаются шарики или ролики. Для уменьшения силы трения в подшипниках качения используется специальная смазка (от -40°C до +150°C).
При обычных условиях эксплуатации срок службы подшипников качения составляет от 20000 до 30000 часов.

Подшипники скольжения
Подшипники скольжения представляют собой полую втулку из малофрикционного материала, в которой вращается вал электродвигателя. Для уменьшения трения втулка смазана специальным маслом (от -5°C до +120°C).
Для правильной работы ось подшипников скольжения должна располагаться в горизонтальном положении.
При обычных условиях эксплуатации срок службы подшипников скольжения составляет от 10000 до 15000 часов.

Классы изоляции электродвигателей:
- Класс изоляции B: 130°C (*)
- Класс изоляции F: 155°C (*)
- Класс изоляции H: 180°C (*)

(*) Сумма температуры окружающего воздуха + температура работающего электродвигателя.

Частота вращения.
Существует прямая зависимость между количеством полюсов электродвигателя и его частотой вращения. Чем меньше полюсов, тем выше скорость вращения и производительность вентилятора.

Взаимосвязь между количеством полюсов и частотой вращения электродвигателя						
Количество полюсов	2	4	6	8	12	16
Приблизительная частота вращения (об/мин)	2800	1400	900	700	450	350

Класс пылевлагозащиты IP
Класс пылевлагозащиты IP показывает степень защиты оборудования от проникновения твердых частиц (1-я цифра) и влаги (2-я цифра).
В случае необходимости, после второй цифры может указываться дополнительная информация о степени защиты.

Степень защиты от проникновения твердых частиц

0 Защита отсутствует

1 Защита от проникновения твердых предметов размером более 52,5 мм

2 Защита от проникновения твердых предметов размером более 12,5 мм



3 Защита от проникновения твердых частиц размером более 2,5 мм



4 Защита от проникновения твердых частиц размером более 1 мм



5 Защита от пыли

6 Полная защита от пыли



Степень защиты от проникновения влаги

0 Защита отсутствует

1 Защита от капель воды (конденсата) падающих вертикально.

2 Защита от капель воды, падающих с отклонением от вертикали не более 15°

3 Защита от капель воды, падающих под углом до 60°

4 Защита от брызг воды под любым углом

5 Защита от струй воды под любым углом

6 Защита от сильных струй воды под любым углом

7 Защита от кратковременного погружения в воду



8 Защита от долговременного погружения в воду





① Уровень взрывозащиты.
② Вид взрывозащиты.
③ Группа взрывозащищенного электрооборудования.
④ Подгруппа взрывозащищенного электрооборудования.
⑤ Температурный класс.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН И СМЕСЕЙ

Взрывоопасная зона – зона, в которой имеется или может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок.
Взрывоопасная газовая смесь – смесь горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси.

Взрывоопасные зоны, в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой смеси, подразделяют на три класса:
- **Зона класса 0** – это зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени.
- **Зона класса 1** – это зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.
- **Зона класса 2** – это зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время.

Взрывоопасные смеси подразделяются на категории:
I – метан на подземных горных работах;
II – пары и газы за исключением метана на подземных горных работах
В случае взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования газы и пары подразделяют на категории взрывоопасности в зависимости от значения безопасного экспериментального максимального зазора, определяемого с помощью экспериментальной оболочки:
- категория взрывоопасности IIA
- категория взрывоопасности IIB
- категория взрывоопасности IIC
- особые обозначения: категория взрывоопасности IIB+H2 (включает все вещества из группы IIB и водород

Взрывоопасные смеси газов и паров подразделяются на группы в зависимости от температуры самовоспламенения согласно таблицы:

Температурный класс	Температура самовоспламенения (°C)
T1	выше 450
T2	от 300 до 450
T3	от 200 до 300
T4	от 135 до 200
T5	от 100 до 135
T6	от 85 до 100

Температура самовоспламенения – это наименьшая температура, при которой происходит воспламенение смеси, сопровождающееся появлением пламени и (или) взрывом.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ГРУППАМ И ТЕМПЕРАТУРНЫМ КЛАССАМ

Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют на следующие группы:

- I – рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли;
- II – взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли. Электрооборудование группы II может подразделяться на подгруппы в соответствии с категорией взрывоопасности смеси, для которой оно предназначено.

Компания Soler&Palau производит взрывозащищенные вентиляторы II группы.
Электрооборудование группы II может подразделяться на подгруппы в соответствии с категорией взрывоопасности смеси, для которой оно предназначено.
Взрывозащищенное электрооборудование групп I и II, в зависимости от уровня взрывозащиты, подразделяют на:

- Уровень взрывозащиты 2 – электрооборудование повышенной надежности против взрыва;
- Уровень взрывозащиты 1 – взрывобезопасное электрооборудование;
- Уровень взрывозащиты 0 – особовзрывобезопасное электрооборудование.

Вид взрывозащиты – это специальные меры, предусмотренные в электрооборудовании с целью предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной газовой среды.

В зависимости от модели, вентиляторы S&P производятся с защитой вида «e» или с защитой вида «d».
Защита вида «e»:
вид защиты электрооборудования, использующий дополнительные меры против возможного превышения допустимой температуры, возникновения дуговых разрядов и искрения в нормальном режиме работы.
Защита вида «d» (взрывонепроницаемая оболочка):
Вид взрывозащиты электрооборудования, в котором его части, способные воспламенить взрывоопасную смесь, заключены в оболочку, способную выдерживать давление взрыва воспламенившейся смеси без повреждения и передачи воспламенения в окружающую взрывоопасную смесь, для которой она предназначена. В случае взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка d» электрооборудование группы II подразделяют на подгруппы IIA, IIB и IIC, как это предусмотрено в конкретных стандартах на взрывозащиту упомянутых видов. Электрооборудование, промаркированное как IIB, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIA. Подобным образом, электрооборудование, имеющее маркировку IIC, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIA или IIB.

Для взрывозащиты всех видов электрооборудование группы II должно иметь маркировку в зависимости от максимальной температуры поверхности оболочки или элементов (в зависимости от вида взрывозащиты) в соответствии со следующей таблицей:

Температурный класс	Максимальная температура поверхности (°C)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

Максимальная температура электрооборудования группы II, предназначенного для производств, опасных по пыли, должна быть ниже на 50°C температуры тления или не более двух третей температуры самовоспламенения (для не тлеющей пыли).

Максимальная температура поверхности – это наибольшая температура, возникающая в процессе эксплуатации при наиболее неблагоприятных условиях (но в пределах регламентированных отклонений) на любой части или поверхности электрооборудования, которая может привести к воспламенению окружающей взрывоопасной газовой среды.



ErP OK

IP65[1]

Компактные осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HCFB/HCFT оснащаются пластмассовыми крыльчатками.
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Рабочие температуры от -40°C до +70°C, для моделей от 800 до 1000: от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
Класс защиты IP65[1], класс изоляции F, со встроенными термоконтактами[2], с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
В зависимости от модели, электродвигатели могут иметь возможность регулирования скорости (см. Технические характеристики).
Однофазные модели оснащены конденсатором, расположенным в клеммной коробке.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
(1) Модели от 800 до 1000: IP55.
(2) За исключением моделей от 800 до 1000.

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха «A»: электродвигатель - крыльчатка.

По запросу
Направление движения воздуха «B»: крыльчатка - электродвигатель.
Защитная решетка на всасывании для типоразмеров от 800 до 900.



Компактная конструкция
Электродвигатель располагается за ступицей крыльчатки - это обеспечивает небольшие габаритные размеры вентилятора.

Защита от коррозии
Корпус вентилятора, защитная решетка и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.



Внешняя клеммная коробка
Изготовлена из огнеупорного пластика с кабельным вводом PG-11 (в моделях с однофазными электродвигателями в коробке установлен конденсатор).



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Специальные исполнения
В зависимости от условий эксплуатации, возможно изготовление вентиляторов в специальных исполнения.

Типоразмеры от 800 до 1000
Стандартно поставляются без защитной решетки.

ErP OK

IP65[1]

Компактные осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HCBB/ HCBT оснащаются алюминиевыми крыльчатками.
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Рабочие температуры от -40°C до +70°C, для моделей от 800 до 1000: от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
Класс защиты IP65[1], класс изоляции F, со встроенными термоконтактами[2], с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
В зависимости от модели, электродвигатели могут иметь возможность регулирования скорости (см. Технические характеристики).
Однофазные модели оснащены конденсатором, расположенным в клеммной коробке.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
(1) Модели от 800 до 1000: IP55.
(2) За исключением моделей от 800 до 1000.

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха «A»: электродвигатель- крыльчатка.

По запросу
Направление движения воздуха «B»: крыльчатка - электродвигатель.
Защитная решетка на всасывании для типоразмеров от 800 до 1000.



Компактная конструкция
Электродвигатель располагается за ступицей крыльчатки - это обеспечивает небольшие габаритные размеры вентилятора.

Защита от коррозии
Корпус вентилятора, защитная решетка и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.



Внешняя клеммная коробка
Изготовлена из огнеупорного пластика с кабельным вводом PG-11 (в моделях с однофазными электродвигателями в коробке установлен конденсатор).



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Специальные исполнения
В зависимости от условий эксплуатации, возможно изготовление вентиляторов в специальных исполнения.

Типоразмеры от 800 до 1000
Стандартно поставляются без защитной решетки.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями, класс защиты IP55, класс изоляции F:
- Повышенная безопасность:
Ex II2G EExeIIT3 (за исключением моделей HCBT/4-250, HCBT/6-355, HCBT/6-400).
- Взрывонепроницаемая оболочка:
(только для моделей от 800 до 1000)
Ex II2G EExdIIBT4
Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
(только для моделей от 800 до 1000)
Ex II 3D Ex tc IIIB T125ºC
Ex II 3D Ex tc IIIC T125ºC (двигатель IP65)
Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры:
-20ºC ... +55ºC
для моделей от HCBT/4-315 до HCBT/4-710 и от HCBT/6-450 до HCBT 6-710.
-20ºC ... +40ºC
для моделей от HCBT/4-800 до 1000 и от HCBT/6-800 до 1000.

МАРКИРОВКА

H	C	F	T	/	4	-	4	0	0	/	H	A			
1	2	3	4		5		6				7	8	9		

1 - H: Компактные осевые вентиляторы.
2 - C: Обозначение серии.
3 - Тип крыльчатки:
- **F:** Ø 250-Ø 630 пластмассовая крыльчатка с неподвижными лопатками. Ø 710 - Ø 1000 крыльчатка с алюминиевой ступицей и с пластмассовыми лопатками с регулируемым углом наклона.
- **G:** пластмассовая крыльчатка с регулируемым углом наклона лопаток.
- **B:** Ø 250- Ø 400 алюминиевая крыльчатка с неподвижными лопатками. Ø 450 - Ø 1000 алюминиевая крыльчатка с регулируемым углом наклона лопаток.

4 - Электродвигатель:
- **B:** Однофазный электродвигатель.
- **T:** Трехфазный электродвигатель.

5 - Количество полюсов:
- **2:** (~ 2900 об/мин - 50 Гц)
- **4:** (~ 1400 об/мин - 50 Гц)
- **6:** (~ 900 об/мин - 50 Гц)

6 - Номинальный диаметр крыльчатки (мм).
7 - Угол наклона лопаток:
- **H:** Большой.
- **L:** Маленький.

8 - Направление движения воздуха:
- **A:** Электродвигатель-крыльчатка.
- **B:** Крыльчатка-электродвигатель.

9 - Специальная конструкция:
- **X:** Без защитной решетки.
- **L:** Защита от атмосферных воздействий.
- **C:** Отверстия для отвода конденсата от электродвигателя.
- **EX:** Взрывозащищенное исполнение: -EXE: Повышенная безопасность. -EXD: Взрывонепроницаемая оболочка.
- **G:** Специальная антикоррозионная защита для моделей, используемых в сельском хозяйстве.
- **TF:** Антикоррозионное тефлоновое покрытие.

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Параметры сети электропитания	Тип электродвигателя	Подключение	Скорость вращения
1ф - 220...240 В - 50 Гц	1ф - 230 В - 50 Гц	См. схему подключения	Высокая
3ф - 380...415 В - 50 Гц	3ф - 230/400 В - 50 Гц	Y	Высокая
	3ф - 400 В - 50 Гц	Δ	Высокая
		Y	Низкая*

* Для типоразмеров от 450 до 630.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТ ИКИ

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
HCGB/2-315	50	61	68	70	72	69	64	58	77
HCGT/2-315	55	66	73	75	77	74	69	63	82
HCGB/2-355	55	66	73	75	77	74	69	63	82
HCGT/2-355	55	70	69	77	82	78	73	66	85

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
/4-250/H	31	45	52	57	58	57	52	44	63
/4-315/H	42	53	60	62	64	61	56	50	69
/4-355/H	43	58	57	65	70	66	61	54	73
/4-400/H	48	61	62	68	73	69	66	57	76
/4-450/H	46	65	62	68	75	74	69	62	79
/4-500/H	49	68	68	74	78	76	72	65	82
/4-560/H	57	70	74	78	80	78	74	67	85
/4-630/H	57	72	76	81	85	82	79	72	89
/4-710/H	58	75	83	85	87	85	81	72	92
/4-800/L	58	77	87	93	93	89	83	76	97
/4-800/H	64	83	93	99	99	95	89	82	103
/4-900/L	59	81	91	97	98	94	88	80	102
/4-900/H	64	86	96	102	103	99	93	85	107
/4-1000/L	62	85	95	101	102	98	93	84	106
/4-1000/H	69	92	102	107	109	105	100	90	113

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
/6-315/H	32	43	50	52	54	51	46	40	59
/6-355/H	32	47	46	54	59	55	50	43	62
/6-400/H	37	50	51	57	62	58	55	46	65
/6-450/H	35	54	51	57	64	63	58	51	68
/6-500/H	38	57	57	63	67	65	61	54	71
/6-560/H	46	59	63	67	69	67	63	56	74
/6-630/H	46	61	65	70	74	71	68	61	78
/6-710/H	49	66	74	76	78	76	72	63	83
/6-800/L	52	71	81	87	87	83	77	70	91
/6-800/H	54	73	83	89	89	85	79	72	93
/6-900/L	51	73	83	89	90	86	80	72	94
/6-900/H	55	77	87	93	94	90	84	76	98
/6-1000/L	56	78	89	94	96	92	86	77	100
/6-1000/H	60	83	93	99	100	96	91	82	104

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Уров. звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Вес (кг)	Регулятор скорости		Преобразователь частоты	
							REB	RMB/T	VFTM	VFKB
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
HCGB/2-315/I	2690	336	1,5	63	3.150	7	–	–	–	–
HCGB/2-355/I	2730	392	1,7	68	3.550	8	–	–	–	–
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
HCFB/4-250/H	1380	77	0,3	49	1.090	5	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCFB/4-315/H	1340	125	0,6	55	2.220	7	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCFB/4-355/H	1415	168	0,7	59	3.470	8	REB-2,5	RMB-1,5	–	–
HCFB/4-400/H	1420	271	1,2	62	4.920	9	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HCFB/4-450/H	1380	471	2,0	65	6.830	13	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HCFB/4-500/H	1400	671	2,9	68	9.140	16	REB-5	RMB-3,5	–	–
HCFB/4-560/H	1410	1102	4,7	70	12.980	22	REB-5	RMB-8	–	–
HCFB/4-630/H	1380	1573	7,1	73	17.230	25	–	–	–	–
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
HCFB/6-315/H	990	80	0,4	45	1.620	7	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCFB/6-355/H	920	81	0,4	48	2.250	8	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCFB/6-400/H	885	100	0,4	51	2.980	9	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCFB/6-450/H	920	103	0,7	54	3.510	13	REB-2,5	RMB-1,5	–	–
HCFB/6-500/H	920	224	1,0	57	6.030	16	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HCFB/6-560/H	905	321	1,3	59	8.180	22	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HCFB/6-630/H	915	469	2,0	62	11.000	25	REB-5	RMB-3,5	–	–
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
HCGT/2-315/L	2630	461	1,4	68	3.790	7	–	–	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCGT/2-355/I	2570	497	1,4	71	4.490	8	–	–	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
HCFT/4-250/H	1365	73	0,2	49	1.110	5	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/4-315/H	1340	124	0,3	55	2.170	7	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/4-355/H	1385	171	0,5	59	3.550	8	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/4-400/H	1370	250	0,6	62	4.790	9	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/4-450/H	1380	449	0,8	65	6.640	13	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/4-500/H	1460	767	2,0	68	9.750	16	–	RMT-2,5	VFTM-TRI 0,75	VFKB-45
HCFT/4-560/H	1390	1051	2,2	70	12.500	22	–	RMT-2,5	VFTM-TRI 0,75	VFKB-45
HCFT/4-630/H	1425	1582	2,9	73	17.900	25	–	–	VFTM-TRI 1,1	VFKB-45
HCFT/4-710/H	1375	2413	4,3	74	22.140	27	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCFT/4-800/L-X-1,5	1420	2308	3,8	78	22.780	37	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCFT/4-800/H-X-3	1450	4344	7,2	84	33.410	52	–	–	VFTM-TRI 4	VFKB-48
HCFT/4-900/L-X-3	1460	3845	6,5	82	25.550	61	–	–	VFTM-TRI 3	VFKB-48
HCFT/4-900/H-X-5,5	1460	7090	12,3	87	45.550	95	–	–	VFTM-TRI 5,5	-
HCFT/4-1000/L-X-3	1440	5098	8,2	86	38.800	67	–	–	VFTM-TRI 3	VFKB-48
HCFT/4-1000/H-X-7,5	1470	8228	13,7	93	53.000	100	–	–	VFTM-TRI 5,5	-
Трехфазные 6-и полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
HCFT/6-355/H	925	83	0,2	48	2.260	8	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/6-400/H	880	107	0,3	51	3.070	9	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/6-450/H	910	146	0,3	54	4.440	13	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/6-500/H	920	240	0,6	57	6.350	16	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/6-560/H	925	337	0,7	59	8.320	22	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/6-630/H	920	534	1,2	62	11.400	25	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCFT/6-710/G	955	888	2,6	65	16.260	27	–	RMT-5	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCFT/6-800/L-X-0,55	940	1042	2,0	73	18.310	31	–	–	VFTM-TRI 0,75	VFKB 45
HCFT/6-800/H-X-0,75	945	1160	2,2	75	19.960	36	–	–	VFTM-TRI 1,1	VFKB 45
HCFT/6-900/L-X-1,1	965	1266	2,7	74	23.160	53	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB 45
HCFT/6-900/H-X-1,5	955	2202	4,1	78	31.720	56	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB 45
HCFT/6-1000/L-X-1,1	940	1749	3,3	79	28.970	54	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB 45
HCFT/6-1000/H-X-1,5	945	2627	4,7	84	37.980	59	–	–	VFTM-TRI 2,2	VFKB 45

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Уров. звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Вес (кг)	Регулятор скорости		Преобразователь частоты	
							REB	RMB/T	VFTM	VFKB
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
HCBB/4-250/H	1325	84	0,4	49	1.130	5	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCBB/4-315/H	1235	124	0,7	55	2.220	7	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCBB/4-355/H	1385	193	0,9	59	3.590	8	REB-2,5	RMB-1,5	–	–
HCBB/4-400/H	1360	315	1,5	62	4.830	9	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HCBB/4-450/H	1410	626	2,8	65	7.180	13	REB-5	RMB-3,5	–	–
HCBB/4-500/H	1370	762	3,3	68	8.850	16	REB-5	RMB-3,5	–	–
HCBB/4-560/H	1390	1433	6,5	70	13.400	22	REB-10	RMB-8	–	–
HCBB/4-630/H	1360	1879	8,3	71	16.720	25	–	–	–	–
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
HCBB/6-355/H	900	84	0,4	48	2.230	8	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCBB/6-400/H	845	112	0,5	51	3.010	9	REB-1	RMB-1,5	–	–
HCBB/6-450/H	935	191	0,8	54	4.400	13	REB-2,5	RMB-1,5	–	–
HCBB/6-500/H	915	244	1,1	57	5.620	16	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HCBB/6-560/H	930	449	1,9	59	8.950	22	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HCBB/6-630/H	915	588	2,9	62	10.950	25	REB-5	RMB-3,5	–	–
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
HCBT/4-250/H	1330	81	0,2	49	1.120	5	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/4-315/H	1330	125	0,3	55	2.380	7	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/4-355/H	1380	181	0,5	59	3.530	8	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/4-400/H	1340	283	0,7	62	5.020	9	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/4-450/H	1350	547	1,0	65	6.800	13	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/4-500/H	1390	809	1,6	68	9.140	16	–	RMT-2,5	VFTM-TRI 0,55	VFKB-45
HCBT/4-560/H	1390	1287	2,3	70	12.950	22	–	RMT-2,5	VFTM-TRI 0,75	VFKB-45
HCBT/4-630/H	1385	1736	3,1	73	16.840	25	–	–	VFTM-TRI 1,1	VFKB-45
HCBT/4-710/H	1350	2554	4,4	74	22.400	27	–	–	VFTM-TRI 2,2	VFKB-45
HCBT/4-800/L-X-1,5	1410	2632	4,2	78	23.290	37	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCBT/4-800/H-X-3	1440	4595	7,4	84	33.100	52	–	–	VFTM-TRI 4	VFKB-48
HCBT/4-900/L-X-3	1450	3909	6,9	82	34.270	62	–	–	VFTM-TRI 3	VFKB-48
HCBT/4-900/H-X-5,5	1455	7893	13,4	87	46.270	96	–	–	VFTM-TRI 5,5	–
HCBT/4-1000/L-X-3	1415	5048	8,2	86	39.910	67	–	–	VFTM-TRI 4	VFKB-48
HCBT/4-1000/H-X-7,5	1470	8675	14,6	93	53.700	101	–	–	VFTM-TRI 7,5	–
Трехфазные 6-и полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
HCBT/6-355/H	900	91	0,2	48	2.270	8	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/6-400/H	840	120	0,3	51	3.050	9	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/6-450/H	925	198	0,5	54	4.620	13	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/6-500/H	905	282	0,6	57	6.190	16	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/6-560/H	895	401	0,8	59	8.650	22	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/6-630/H	910	596	1,3	62	10.950	25	–	RMT-1,5	VFTM-TRI 0,37	VFKB-45
HCBT/6-710/H	950	953	2,7	65	15.350	27	–	RMT-5	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCBT/6-800/L-X-0,55	940	1025	1,9	73	17.600	31	–	–	VFTM-TRI 0,75	VFKB-45
HCBT/6-800/H-X-0,75	935	1309	2,4	75	20.630	36	–	–	VFTM-TRI 1,1	VFKB-45
HCBT/6-900/L-X-1,1	960	1341	2,8	74	23.700	54	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCBT/6-900/H-X-1,5	955	2289	4,2	78	32.300	57	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCBT/6-1000/L-X-1,1	940	1855	3,4	79	28.810	56	–	–	VFTM-TRI 1,5	VFKB-45
HCBT/6-1000/H-X-1,5	940	2392	4,4	83	34.300	60	–	–	VFTM-TRI 2,2	VFKB-45

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	Ø D	Ø D1	Ø E	F Количество полюсов /2	F /4	F /6	Ø G	J Количество полюсов /2	J /4	J /6	K	L	M 3 фазы	M 1 фаза
250	315	260	220	254	261	10	-	122		294		59		53	12	58	65
315	400	330	280	315	320	10	129	122	122	329	45	32	32	68	12	58	65
355	450	380	315	355	363	10	129	129	129	371	45	45	45	75	12	58	65
400	500	420	355	400	410	10	-	129	129	422	-	40,5	40,5	78	12	58	65
450	560	480	400	450	457	10	-	150	150	476	-	48	48	91	12	58	65
500	630	560	450	500	512	10	-	217	150	536	-	112	44,5	97	12	58	65
560	710	630	510	560	570	10	-	218,5	150	596	-	110,5	42	98,5	12	58	65
630	800	710	580	630	640	12	-	218,5	150	674	-	110,5	41	103	12	58	65
710	900	800	636	710	720	12	-	220	218,5	733	-	114	134	91,5	16,5	58	65



Модель	A	B	Ø D	J	Ø G	C /4 L	C /4 H	C /6 L	C /6 H	Ø F /4 L	Ø F /4 H	Ø F /6 L	Ø F /6 H
800	1000	800	800	92	926	345	380	310	345	181	203	162	181
900	1120	900	900	120	1060	392	439	350	392	203	280	181	203
1000	1250	1000	1000	110	1154	380	485	345	380	203	280	181	203

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





Типоразмер вентилятора	Защитная решетка		Инерционные жалюзи		
	На выходе	На входе	Пластик	Алюминий	ATEX*
250	DEF-250 D	–	PER-250 W	PER-250 CN	PER-315 Ex
315	DEF-325 D	–	PER-355 W	PER-355 CN	PER-315 Ex
355	DEF-375 D	–	PER-355 W	PER-355 CN	PER-355 Ex
400	DEF-450 D	–	PER-400 W	PER-400 CN	PER-400 Ex
450	DEF-450 D	–	PER-450 W	PER-450 CN	PER-450 Ex
500	DEF-525 D	–	PER-500 W	PER-500 CN	PER-500 Ex
560	DEF-630 D	–	PER-560 W	PER-630 CN	PER-560 Ex
630	DEF-630 D	–	PER-630 W	PER-630 CN	PER-630 Ex
710	DEF-800 D	–	PER-710 W	PER-710 CN	PER-710 Ex
800	DEF-800 D	DEF-800 AN	PER-800 W	PER-800 CN	-
/4-900/H	DEF-1000 D	DEF-900 AN	PER-1000 W	PER-1000 CN	-
/4-900/L	DEF-1000 D	DEF-901 AN	PER-1000 W	PER-1000 CN	
/6-900	DEF-1000 D	DEF-901 AN	PER-1000 W	PER-1000 CN	-
1000	DEF-1000 D	DEF-1000 AN	PER-1000 W	PER-1000 CN	-
/4-1000 / H	DEF-1000 D	DEF-1001 AN	PER-1000 W	PER-1000 CN	-

* Для взрывозащищенных вентиляторов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-1N / REB 2,5N
Однофазные электронные регуляторы скорости.

REB-5
Однофазный электронный регулятор скорости.

RMB / RMT
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

REB-4 Auto
Однофазный электронный регулятор скорости с датчиком температуры.

VFKB IP65
Преобразователь частоты.

VFTM IP21/IP54
Преобразователь частоты.

COM D/S
Переключатель "звезда/ треугольник" для трехфазных вентиляторов.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-х полюсные электродвигатели

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HCFB/HCFT

- q_v: Расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf}: Статическое давление в Па.
- pg: Потери давления на защитной решетке (Па).
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: A.
- Категория эффективности: статическая.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Данные приведены без учета защитной решетки.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м3/ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

HCGB/2-315/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,8	40,1	0,336	2106	177	2597

HCGB/2-355/J



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,8	42,9	0,364	2597	169	2590

HCGT/2-315/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,7	40,2	0,455	2440	212	2543

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-х и 4-х полюсные электродвигатели

HCGT/2-355/I



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,7	40,0	0,495	2997	188	2454

HCFB/4-250/H



HCFB/4-315/H



HCFB/4-355/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	28,8	40,1	0,166	2339	74	1406

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCFB/4-400/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,1	40,0	0,268	3488	83	1411

HCFB/4-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,7	40,1	0,466	4214	126	1351

HCFB/4-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	32,8	40,2	0,667	5735	137	1351

HCFB/4-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	34,9	41,0	1,093	8081	170	1386

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCFB/4-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	35,5	40,6	1,573	11483	175	1345

HCFT/4-250/H



HCFT/4-315/H



HCFT/4-355/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,0	40,2	0,169	2331	76	1379

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCFT/4-400/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,8	40,0	0,248	3257	82	1354

HCFT/4-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,8	40,5	0,429	4261	115	1351

HCFT/4-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	35,7	42,8	0,756	6476	150	1449

HCFT/4-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	34,9	41,1	1,045	8422	156	1377

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCFT/4-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	39,5	44,6	1,569	11760	189	1404

HCFT/4-710/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	36,3	40,3	2,352	13929	221	1354

HCFT/4-800/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	44,7	48,7	2,305	13900	266	1392

HCFT/4-800/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	41,4	43,8	4,253	20873	304	1435

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCFT/4-900/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	37,4	40,0	3,844	15455	334	1442

HCFT/4-900/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	46,3	47,3	7,001	30198	387	1455

HCFT/4-1000/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	47,6	49,5	5,076	23915	364	1421

HCFT/4-1000/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	46,1	46,8	7,912	30528	430	1469

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCFB/6-315/H



HCFB/6-355/H



HCFB/6-400/H



HCFB/6-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,2	42,8	0,101	2327	47	885

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCFB/6-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,7	40,1	0,223	3783	63	904

HCFB/6-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,7	40,2	0,319	5214	68	880

HCFB/6-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	32,7	41,1	0,469	7230	76	899

HCFT/6-355/H



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCFT/6-400/H



HCFT/6-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	28,8	40,4	0,144	2920	51	897

HCFT/6-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,9	40,2	0,239	3900	66	903

HCFT/6-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,2	40,5	0,333	5333	70	905

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCFT/6-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,9	40,0	0,531	7080	86	904

HCFT/6-710/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,5	40,2	0,876	10055	105	949

HCFT/6-800/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	36,4	42,7	1,028	10372	130	922

HCFT/6-800/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	38,7	44,7	1,147	12360	129	931

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCFT/6-900/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	47,1	52,8	1,260	13960	153	954

HCFT/6-900/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	41,2	45,5	2,107	20461	153	947

HCFT/6-1000/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	41,6	46,4	1,733	16522	157	926

HCFT/6-1000/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	42,6	46,4	2,536	22959	169	931

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCBB/4-250/H



HCBB/4-315/H



HCBB/4-355/H



HCBB/4-400/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,1	40,0	0,189	2300	86	1377

MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,4	40,2	0,283	3107	100	1327

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCBB/4-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,2	40,8	0,623	4538	164	1390

HCBB/4-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,6	40,7	0,760	5336	172	1322

HCBB/4-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	36,0	41,3	1,433	7896	235	1367

HCBB/4-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	35,6	40,2	1,878	10817	223	1305

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCBT/4-250/H



HCBT/4-315/H



HCBT/4-355/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,0	40,0	0,179	2163	86	1372

HCBT/4-400/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,2	40,0	0,281	3127	98	1332

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCBT/4-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,6	41,3	0,605	4179	175	1391

HCBT/4-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,1	40,0	0,808	5793	167	1357

HCBT/4-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	34,4	40,0	1,287	8244	194	1349

HCBT/4-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	38,1	42,9	1,731	10708	222	1355

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCBT/4-710/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	36,3	40,1	2,483	13700	237	1326

HCBT/4-800/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	42,2	45,9	2,589	14152	278	1376

HCBT/4-800/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	41,7	44,0	4,389	17734	371	1431

HCBT/4-900/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	48,6	51,2	3,889	19789	344	1436

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HCBT/4-900/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	44,7	45,5	7,657	28654	430	1446

HCBT/4-1000/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	47,2	49,2	4,883	20544	404	1402

HCBT/4-1000/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	45,5	46,1	8,132	28765	463	1467

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCBB/6-355/H



HCBB/6-400/H



HCBB/6-450/H



HCBB/6-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,3	40,2	0,190	2604	77	908

MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,9	40,1	0,244	3660	72	886

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCBB/6-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,6	40,1	0,447	5347	95	903

HCBB/6-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	32,4	40,2	0,587	6492	106	888

HCBT/6-355/H



HCBT/6-400/H



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCBT/6-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,3	40,1	0,198	2925	71	904

HCBT/6-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,3	40,1	0,281	3613	85	874

HCBT/6-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,2	40,0	0,400	5444	83	876

HCBT/6-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	32,3	40,1	0,585	6954	98	889

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCBT/6-710/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	34,2	40,7	0,926	9683	118	946

HCBT/6-800/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	37,2	43,6	0,984	9004	146	927

HCBT/6-800/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	38,8	44,6	1,208	10519	160	923

HCBT/6-900/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	44,6	50,2	1,329	14066	152	953

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HCBT/6-900/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	42,8	46,9	2,247	18590	187	943

HCBT/6-1000/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	42,4	47,2	1,775	16021	169	927

HCBT/6-1000/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	40,3	44,0	2,615	20140	188	929

Осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HXBR / HXTR комплектуются высокоэффективными "серповидными" крыльчатками.
Крыльчатка и электродвигатель закреплены на монтажной пластине при помощи прочной стальной опоры. Со стороны входа воздуха все вентиляторы оснащены защитной решеткой. Монтажная пластина и крыльчатки до 355 типоразмера изготавливается из стали, а начиная с 400 типоразмера из алюминия. Вентилятор полностью защищен от коррозии катафоретическим покрытием и черной полиэфирной краской[1].
(1) Модели 800 типоразмера поставляются с неокрашенными крыльчатками.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6, 8 или 12 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP44 (модели от 200 до 355) или IP54 (модели от 400 до 800), класс изоляции F. Однофазные модели укомплектованы встроенной термозащитой, трехфазные - встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно). Однофазные модели оснащены конденсатором, расположенным в клеммной коробке.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
В зависимости от модели, электродвигатели могут иметь возможность регулирования скорости (см. Технические характеристики).

Дополнительная информация

Стандартное направление движения воздуха "A": электродвигатель - крыльчатка.

По запросу

Направление движения воздуха "B": крыльчатка - электродвигатель.

Компактная конструкция
Использование электродвигателей с внешним ротором позволяет уменьшить размеры вентиляторов.

Защита от коррозии
Корпус вентилятора, защитная решетка и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.

Внешняя клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка с кабельным вводом PG-11 (M20: для типоразмеров от 800 до 1000).

Высокоэффективная "серповидная" крыльчатка
Специальная «серповидная» конструкция крыльчатки вентилятора обеспечивает высокие рабочие характеристики при наименьшем уровне шума. Крыльчатки динамически сбалансированы в соответствии с требованиями ISO 1940.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расх. возд. (м³/ч)	Рабочие температуры (°C)		Вес (кг)	Регулятор скорости		Преобразователь частоты	
						мин.	макс.		REB	RMB/T	VFTM	VFKB
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)												
HXBR/2-200-A	2780	80	0,4	56	810	-40	+60	4	REB-1	RMB-1,5	–	–
HXBR/2-250-A	2800	112	0,5	61	1.560	-40	+60	7	REB-1	RMB-1,5	–	–
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)												
HXBR/4-250-A	1440	42	0,2	47	760	-40	+60	6,5	REB-1	RMB-1,5	–	–
HXBR/4-315-A	1445	112	0,6	53	1.950	-40	+40	7	REB-1	RMB-1,5	–	–
HXBR/4-355-A	1400	145	0,7	59	2.870	-40	+60	7,5	REB-1	RMB-1,5	–	–
HXBR/4-400-A	1395	268	1,2	61	5.080	-40	+65	9	REB-2,5	RMB-1,5	–	–
HXBR/4-450-A	1395	457	2	64	7.040	-40	+50	11,5	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HXBR/4-500-A	1425	867	3,6	67	8.770	-40	+70	16	REB-5	RMB-3,5	–	–
HXBR/4-560-A	1420	1084	4,6	69	11.210	-40	+45	21,5	–	–	–	–
HXBR/4-630-A	1455	1252	5,5	67	14.010	-40	+40	24	–	–	–	–
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)												
HXBR/6-400-A	935	124	0,6	49	3.300	-40	+50	9	REB-1	RMB-1,5	–	–
HXBR/6-450-A	935	138	0,6	53	4.370	-40	+70	11,5	REB-1	RMB-1,5	–	–
HXBR/6-500-A	925	228	1,1	57	5.560	-40	+70	16	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HXBR/6-560-A	930	331	1,6	60	7.500	-40	+65	21,5	REB-2,5	RMB-3,5	–	–
HXBR/6-630-A	915	587	2,6	61	11.380	-40	+40	24	REB-5	RMB-3,5	–	–
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)												
HXTR/2-250-A	2800	112	0,4	61	1.530	-40	+60	7	–	–	TRI 0,37	VFKB-45
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)												
HXTR/4-250-A	1475	47	0,2	47	770	-40	+60	6,5	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/4-315-A	1450	98	0,3	53	2.020	-40	+70	7	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/4-355-A	1410	145	0,4	59	2.890	-40	+70	7,5	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/4-400-A	1400	236	0,5	61	4.620	-40	+60	9	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/4-450-A	1420	450	0,9	64	6.910	-40	+60	11,5	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/4-500-A	1410	891	1,7	67	9.550	-40	+70	16	–	RMT-2,5	TRI 0,55	VFKB-45
HXTR/4-560-A	1410	1201	2,4	69	12.040	-40	+70	21,5	–	–	TRI 0,75	VFKB-45
HXTR/4-630-A	1420	1066	2,2	67	13.720	-40	+60	24	–	–	TRI 0,75	VFKB-45
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)												
HXTR/6-400-A	875	123	0,5	52	3.610	-40	+70	9	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/6-450-A	930	143	0,3	53	4.360	-40	+60	11,5	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/6-500-A	925	222	0,4	57	5.720	-40	+70	16	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/6-560-A	950	405	0,9	60	8.220	-40	+70	21,5	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/6-630-A	895	607	1,1	61	11.070	-40	+60	24	–	RMT-1,5	TRI 0,37	VFKB-45
HXTR/6-710-A	930	1019	2,2	62	16.110	-40	+40	27	–	–	TRI 0,75	VFKB-45
HXTR/6-800-A	920	1909	3,8	63	24.380	-40	+50	46	–	–	TRI 1,5	VFKB-45
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)												
HXTR/8-800-A	655	802	1,5	55	17.510	-40	+70	45	–	–	TRI 0,37	VFKB-45
Трехфазные 12-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)												
HXTR/12-800-A	455	294	0,7	48	11.790	-40	+70	43	–	–	TRI 0,37	VFKB-45

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звуковой мощности (дБ(A)) в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).



Model	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
2-200	37	42	64	64	65	64	58	49	71
2-250	43	51	66	65	70	71	67	61	76
4-250	29	37	52	51	56	57	53	47	61
4-315	38	50	53	62	62	62	57	47	67
4-355	37	54	58	64	70	68	62	52	73
4-400	40	59	63	69	72	70	64	58	76
4-450	43	61	72	73	73	72	66	61	79
4-500	43	61	69	75	78	74	68	64	81
4-560	51	66	74	78	81	78	72	67	85
4-630	54	70	75	76	79	77	72	66	84
B/6-400	28	47	51	57	60	58	52	46	64
T/6-400	30	49	53	59	62	60	54	48	66
6-450	32	50	61	62	62	61	55	50	67
6-500	33	51	59	65	68	64	58	54	72
6-560	41	56	64	68	71	68	62	57	75
6-630	48	64	69	70	73	71	66	60	78
6-710	56	63	70	73	76	73	67	63	80
6-800	46	62	68	71	79	75	70	62	82
8-800	38	54	60	63	71	67	62	54	74
12-800	31	47	53	56	64	60	55	47	67

РАЗМЕРЫ (мм)



Модели: 200, 250, 315 и 355



Модели: 400, 450, 500, 560, 630 и 710

Модель	A	B	C	D	D1	D2	E	F						HT		J	K	L	M	
								1 фаза			3 фазы			1 фаза	3 фазы				1 фаза	3 фазы
								/2	/4	/6	/2	/4	/6							
200	312	260	173	200	203	227	4,5	25,5	-	-	-	-	-	100	-	13	46	6	54	-
250	315	260	220	250	261	294	10	10,5	0	-	10,5	0	-	126	126	33	53	12	73	73
315	400	330	280	315	320	329	10	-	0	-	-	0	-	149	149	41	68	12	82	82
355	450	380	315	355	363	371	10	-	0	-	-	0	-	156	156	41	75	12	82	82
400	500	420	355	400	410	422	10	-	12	0	-	0	0	200	176	92	78	12	122	97
450	560	480	400	450	457	476	10	-	0	0	-	0	0	204	179	68	91	12	114	89
500	630	560	450	500	512	536	10	-	13	0	-	13	0	201	176	60	97	12	104	79
560	710	630	510	560	570	596	10	-	20	2	-	20	0	213	188	70	99	12	114	89
630	800	710	580	630	640	674	12	-	25	25	-	25	7	207	182	60	103	12	104	79
710	900	800	637	710	720	733	12	-	-	11	-	-	11	221	206	115	92	17	130	115



Модель	A	B	C	D1	D2	E	F	HT	K
6-800	970	910	960	797	914	14,5	17	262	170
8-800	970	910	960	797	914	14,5	17	245	170
12-800	970	910	960	797	914	14,5	17	467	170

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-х полюсные электродвигатели

- q_v: Расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf}: Статическое давление в Па.
- p_g: Потери давления на защитной решетке (Па).
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: A.
- Категория эффективности: статическая.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Данные приведены без учета защитной решетки.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м³/ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

HXBR/2-200



HXBR/2-250



HXTR/2-250



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HXBR/4-250



HXBR/4-315



HXBR/4-355



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,4	42,0	0,144	1 820	87	1373

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXBR/4-400



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,1	40,0	0,268	3416	85	1364

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HXBR/4-450



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,5	40,0	0,450	4374	117	1363

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXBR/4-500



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	34,0	41,1	0,759	5736	162	1383

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXBR/4-560



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,8	40,0	1,040	6875	184	1370

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXBR/4-630



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	34,2	40,2	1,145	10316	137	1426

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HXTR/4-250



HXTR/4-315



HXTR/4-355



HXTR/4-400



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,4	42,0	0,144	1820	87	1373

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,8	41,1	0,236	2991	88	1382

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4-х полюсные электродвигатели

HXTR/4-450



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,6	42,2	0,441	4439	120	1401

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/4-500



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,3	40,1	0,829	5863	170	1377

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/4-560



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	34,0	40,0	1,143	7680	183	1357

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/4-630



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,8	40,0	1,058	8536	151	1385

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HXBR/6-400



HXBR/6-450



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	28,3	40,1	0,135	2840	48	908

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXBR/6-500



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	29,5	40,0	0,218	3353	69	886

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXBR/6-560



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,6	40,0	0,324	4505	79	884

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HXBR/6-630



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	32,0	40,0	0,551	8143	78	879

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/6-400



HXTR/6-450



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	28,3	40,0	0,141	2787	52	911

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/6-500



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,6	42,2	0,211	3473	69	891

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6-ти полюсные электродвигатели

HXTR/6-560



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	31,8	40,7	0,396	5072	89	926

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/6-630



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	32,1	40,2	0,522	8323	72	901

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/6-710



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,5	40,0	0,955	11947	96	909

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/6-800



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	37,5	42,2	1,784	15844	152	898

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 8-ми и 12-ти полюсные электродвигатели

HXTR/8-800



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	33,5	40,5	0,772	10994	85	634

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

HXTR/12-800



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	No	1	30,3	40,1	0,279	7881	39	442

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель	Защитная решетка	Инерционные жалюзи	
		Пластик	Алюминий
250	DEF-250 D	PER-250 W	PER-250 CR
315	DEF-325 D	PER-355 W	PER-355 CR
355	DEF-375 D	PER-355 W	PER-355 CR
400	DEF-450 D	PER-400 W	PER-400 CR
450	DEF-450 D	PER-450 W	PER-450 CR
500	DEF-525 D	PER-500 W	PER-500 CR
560	DEF-630 D	PER-560 W	PER-630 CR
630	DEF-630 D	PER-630 W	PER-630 CR
710	DEF-800 D	PER-710 W	PER-710 CR
800	DEF-800 D	PER-800 W	PER-800 CR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-1N / REB 2,5N
Однофазные электронные регуляторы скорости.

REB-5
Однофазный электронный регулятор скорости.

RMB / RMT
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

REB-4 Auto
Однофазный электронный регулятор скорости с датчиком температуры.

VFKB IP65
Преобразователь частоты.

VFTM IP21/IP54
Преобразователь частоты.

Модель HXM-400

Осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HXM изготовлены из оцинкованной листовой стали и покрыты эпоксидно-полиэфирной краской. Крыльчатки вентиляторов от 200 до 35) модели изготовлены из алюминия, у 400 модели из листовой стали и покрыты черной полиэфирной краской.
Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на стороне входа воздуха.

Электродвигатели
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Модели от HXM-200 до HXM-350:
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками, встроенной термозащитой. Вентиляторы оснащены кабелем подвода электропитания, длиной 50 см.
Модель HXM-400: класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками, встроенной термозащитой и клеммной коробкой.
Все электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Дополнительная информация
Направление движения воздуха «A»: электродвигатель - крыльчатка.

Кабель для подключения к сети электропитания
Электродвигатель защищен от коррозии полиэфирной краской. В комплект входит электрический кабель для подсоединения к сети электропитания (за исключением модели HXM-400).

Внешняя клеммная коробка (модель HXM-400)
Внешняя клеммная коробка изготовлена из огнеупорного пластика. Внутри клеммной коробки установлен конденсатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регуляторы скорости	
								REB	RMB
HXM-200	1345	19	0,1	42	530	-15/+40	1,8	REB-1N	RMB-1,5
HXM-250	1340	28	0,1	46	790	-15/+40	2,4	REB-1N	RMB-1,5
HXM-300	1320	39	0,2	50	1.150	-15/+40	3,2	REB-1N	RMB-1,5
HXM-350	1360	50	0,2	53	1.675	-15/+40	4,3	REB-1N	RMB-1,5
HXM-400	1255	151	0,7	56	3.670	-40/+60	9,0	REB-1N	RMB-1,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
HXM-200	35	48	48	52	48	46	41	28	56
HXM-250	32	46	53	58	53	52	46	32	61
HXM-300	31	43	51	58	55	54	48	35	61
HXM-350	43	55	61	62	57	55	48	36	66
HXM-400	43	61	63	63	64	63	58	50	70

РАЗМЕРЫ (мм)



HXM-400



Модель	⍁ A	⍁B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G
HXM-200	222,5	266	9,5	205	88	19,5	211
HXM-250	275,5	333	9,5	255	99	31,5	261
HXM-300	336,5	400	10,5	305	99	35,5	311
HXM-350	390,5	465	10,5	361	106	34,5	371

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v: Расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf}: Статическое давление в Па.
- p_g: Потери давления на защитной решетке (Па).
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: A.
- Категория эффективности: статическая.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Данные приведены без учета защитной решетки.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звуковой мощности на расстоянии 1,5 м: LpA.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м³/ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

HXM-200



HXM-250



HXM-300



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HXM-350



HXM-400



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	q_v [m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Static	No	1,001	25,1	36,7	0,148	2198	61	1103

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Инерционные жалюзи	
	Пластик	Металл
HXM-200	PER - 200 W	PER - 250 CN
HXM-250	PER - 250 W	PER - 250 CN
HXM-300	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-350	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-400	PER - 400 W	PER - 400 CN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Однофазный электронный регулятор скорости.

RMB
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

Жалюзи на стороне выхода воздуха



Защитная решетка на стороне входа воздуха

Осевые вентиляторы с ременным приводом серии HIB-P/HIT-P предназначены для непосредственного перемещения больших объемов воздуха.
Корпуса и крыльчатки вентиляторов изготовлены из оцинкованной листовой стали. Вентиляторы укомплектованы автоматическими жалюзи на стороне выхода воздуха и защитной решеткой из оцинкованной стали на стороне входа воздуха. Вентиляторы моделей 1000 и 1250 производятся с ременным приводом, а модель 800 с прямым приводом.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.
3ф - 400 В - 50 Гц.

По запросу
- Вентилятор с металлической защитной решеткой на стороне выхода воздуха (вместо автоматических жалюзи)

Применение

Аграрный комплекс

Компактная конструкция
Прочный корпус из оцинкованной листовой стали.

Автоматические жалюзи
На стороне выхода воздуха установлены автоматические многостворчатые жалюзи с механическим приводом от вала вентилятора.

Защитная решетка на входе воздуха
На стороне входа воздуха расположена защитная решетка из оцинкованной стали.

Защита ременной передачи
Клиновой ремень расположен в защитном кожухе из ПВХ.

Модель 800
Производится с прямым приводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Частота вращения двигателя (об/мин)	Частота вращения крыльчатки (об/мин)	Уровень звукового давления (дБ(А))*	Вес (кг)
Однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
HIB-800-P-0,55	0,55	3,2	15450	910	935	77	48
HIB-1000-P-0,37	0,37	3	20700	1400	481	68	50
HIB-1000-P-0,55	0,55	4,4	22600	1400	525	68	52
HIB-1000-P-0,75	0,75	5,5	24900	1400	579	73	54
HIB-1250-P-0,75	0,75	5,5	34300	1400	393	64	69
HIB-1250-P-1,1	1,1	7,6	40900	1400	473	69	74
HIB-1250-P-1,5	1,5	10,9	44500	1400	516	75	80
Трехфазные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
HIT-800-P-0,55	0,55	3,2 / 1,6	15450	910	935	77	48
HIT-1000-P-0,37	0,37	1,6 / 0,9	20700	1400	481	68	50
HIT-1000-P-0,55	0,55	2,4 / 1,4	22600	1400	525	68	52
HIT-1000-P-0,75	0,75	3,4 / 2,0	24900	1400	579	73	54
HIT-1250-P-0,75	0,75	3,4 / 2,0	34300	1400	393	64	69
HIT-1250-P-1,1	1,1	4,5 / 2,6	40900	1400	473	69	74
HIT-1250-P-1,5	1,5	6,3 / 3,6	44500	1400	516	75	80

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
HIT / HIB 800 P	910	910	530	780	645	250	225	455
HIT / HIB 1000 P	1145	1145	400	1060	515	109	225	692
HIT / HIB 1250 P	1380	1380	400	1340	515	114	292	795

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Защитная решетка
Металлическая, сварная защитная решетка для установки на стороне выхода воздуха (для моделей NP). Необходимо использовать для предотвращения попадания в вентилятор посторонних предметов, если нижний край вентилятора установлен ниже, чем 2,5 м от уровня пола.



Светоотражающий экран
Светоотражающий металлический экран препятствует проникновению естественного света в помещение. Рекомендуется применять при вентиляции птицефабрик.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HIB-800-P / HIT-800-P



HIB-1000-P / HIT-1000-P



HIB-1250-P / HIT-1250-P





Осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HDB / HDT предназначены для работы во взрывоопасной атмосфере.
Монтажная пластина вентилятора изготовлена из оцинкованной листовой стали, опора электродвигателя и диффузор вентилятора - из алюминия. Вся конструкция покрыта алюминиевой краской (B-0920). Крыльчатки вентиляторов с профилированными лопатками, изготовлены из литого алюминия и покрыты жаропрочной красной краской.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц.
3ф - 400 в - 50 Гц.

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.
У однофазных моделей конденсатор поставляется не смонтированным и должен быть установлен вне взрывоопасной зоны или в специальном щите, который сертифицирован для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере.

По запросу
- Направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель (только для 450 и 560 типоразмера).
- Вентиляторы с возможностью регулирования скорости при помощи преобразователей частоты (модель со встроенными терморезисторами PTC).

Взрывозащищенные вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  - II2G EExdIIBT4
  - II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  - II 3D Ex tc IIIB T125ºC
  - II 3D Ex tc IIIC T125ºC

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Версия электродвигателя		Частота вращения	Мощность двигателя	Ток	Макс. расх. воздуха	Уровень звукового давления*	Вес
	IIB	IIC	(об/мин)	(кВт)	(А)	(м³/ч)	(дБ(А))	(кг)
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 в - 50 Гц)								
HDB/4-315	IIBT4	IICT4	1300	0,12	0,9	2240	56	11
HDB/4-355	IIBT4	IICT4	1310	0,18	1,14	3120	60	12
HDB/4-400	IIBT4	-	1320	0,37	1,9	4780	65	15
HDB/4-450	IIBT4	-	1340	0,55	2,8	8000	66	21
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 в - 50 Гц)								
HDB/6-355	IIBT4	IICT3	920	0,12	1,02	2100	52	12
HDB/6-450	IIBT4	-	900	0,25	1,8	5300	58	17
HDB/6-560	IIBT4	-	920	0,75	3,3	9300	65	30
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 в - 50 Гц)								
HDT/4-315	IIBT4	IICT4	1330	0,12	0,52	2240	56	9,5
HDT/4-355	IIBT4	IICT4	1340	0,18	0,66	3120	60	11
HDT/4-400	IIBT4	IICT4	1370	0,37	1,1	4780	65	15
HDT/4-450	IIBT4	IICT4	1380	0,55	1,5	8000	66	20
HDT/4-560	IIBT4	IICT4	1390	1,1	2,9	13700	73	29
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 в - 50 Гц)								
HDT/6-355	IIBT4	IICT4	950	0,18	1,59	2100	52	11
HDT/6-400	IIBT4	IICT4	900	0,15	0,65	3140	56	15
HDT/6-450	IIBT4	IICT4	900	0,25	1	5300	58	16
HDT/6-560	IIBT4	IICT4	920	0,75	1,8	9300	65	29
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 в - 50 Гц)								
HDT/8-450	IIBT4	IICT4	670	0,11	0,62	4100	52	16
HDT/8-560	IIBT4	IICT4	680	0,26	1,02	7250	59	20

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	⍁ A	⍁ B	C			Ø D	E	F	Ø G
			Кол-во полюсов						
			/4	/6	/8				
HDB-HDT 315	400	330	323	–	–	315	10	85	329
HDB-HDT 355	450	380	325	325	–	355	10	87	371
HDB-HDT 400	500	420	336	336	–	400	10	90	422
HDB-HDT 450	560	480	360	349	349	450	10	106	476
HDB-HDT 560	710	630	435	435	368	560	10	112	596

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.







ErP OK

IP65[1]

Компактные осевые вентиляторы в цилиндрическом корпусе серии TCBB / TCBT комплектуются алюминиевыми крыльчатками. Корпус вентилятора изготовлен из листовой стали и защищен от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются однофазными или трехфазными 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями.
Модели 250, 315, 355 и 400.
Электродвигатель с внешним ротором, класс защиты IP54, класс изоляции F, рабочие температуры от -40°C до +40°C.
Модели 450, 500, 560, 630 и 6/710.
Класс защиты IP65, класс изоляции F, рабочие температуры от -40°C до +70°C.
Модели 4/710 и 800.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, рабочие температуры от -40°C до +40°C.
Все электродвигатели комплектуются встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
В зависимости от модели, электродвигатели могут иметь возможность регулирования скорости (см. Технические характеристики).
Однофазные модели оснащены конденсатором, расположенным в клеммной коробке.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха «B»: крыльчатка - электродвигатель.

По запросу
- Направление движения воздуха «A»: электродвигатель - крыльчатка.
- Двухскоростные электродвигатели (4/8 полюсные для типоразмеров от 450 до 800).

Защита от коррозии
Корпус вентилятора и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.

Внешняя клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка изготовлена из огнеупорного пластика с кабельным вводом PG-11.



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.



Стандартный вариант для моделей /4-710 и 800.

Конструктивное исполнение моделей 250, 315, 355 и 400 (за исключением 6-355 и 6-400).

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями, класс защиты IP55, класс изоляции F:
- Повышенная безопасность:
Ex II2G EExeIIT3 (за исключением моделей TCBT/2-250/H, TCBT/4-250/H, TCBT/6-355/H).
- Взрывонепроницаемая оболочка:
(только для моделей TCBT/4-710 и 800)
Ex II2G EExdIIBT4
Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
(только для моделей TCBT/4-710 и 800)
Ex II 3D Ex tc IIIB T125ºC
Ex II 3D Ex tc IIIC T125ºC (двигатель IP65)
Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры:
-20ºC ... +55ºC
для моделей от TCBT/4-315 до TCBT/4-630 и от TCBT/6-355 до TCBT 6-710.
-20ºC ... +40ºC
для моделей от TCBT/4-710 до 800 и HCBT/6-800.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Вес (кг)	Регулятор скорости Трансформатор		Преобразователь частоты	
							REB	RMB/T	VFTM	VFKB
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
TCBB/2-250/H	2680	123	0,5	62	1.680	8	–	–	–	–
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
TCBB/4-250/H	1430	44	0,2	42	900	8	REB-1	RMB-1,5	–	–
TCBB/4-315/H	1435	105	0,6	52	1.990	11	REB-1	RMB-1,5	–	–
TCBB/4-355/H	1420	120	0,6	52	2.460	13,2	REB-2,5	RMB-1,5	–	–
TCBB/4-400/H	1410	277	1,1	60	5.050	15,5	REB-2 ,5	RMB-3,5	–	–
TCBB/4-450/H	1410	591	2,5	63	6.940	21	–	–	–	–
TCBB/4-500/H	1410	636	2,8	66	7.500	25	REB-5	RMB-3,5	–	–
TCBB/4-560/L	1405	1289	6	68	11.990	33	REB-10	RMB-8	–	–
TCBB/4-560/H	1400	1308	6	69	12.170	34,7	–	–	–	–
TCBB/4-630/L	1365	1707	7,5	70	15.980	40	–	–	–	–
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
TCBB/6-355/H	880	92	0,4	46	2.160	13,2	REB-1	RMB-1,5	–	–
TCBB/6-400/H	870	118	0,5	48	2.820	15,5	REB-1	RMB-1,5	–	–
TCBB/6-500/H	920	226	1	57	5.250	24,8	REB-2,5	RMB-1,5	–	–
TCBB/6-560/L	930	375	1,6	60	7.810	33,5	REB-5	RMB-3,5	–	–
TCBB/6-630/L	920	514	2,1	60	10.410	38,5	REB-5	RMB-8	–	–
TCBB/6-710/L	930	849	4,2	62	14.480	46	–	–	–	–
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
TCBT/2-250/H	2775	114	0,2	62	1.730	8	–	–	TRI-0,37	VFKB-45
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
TCBT/4-250/H	1470	42	0,2	42	900	8	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/4-315/H	1445	99	0,3	51	1.950	11	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/4-355/H	1415	117	0,3	52	2.470	13,2	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/4-400/H	1410	268	0,5	60	4.950	15,5	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/4-450/H	1405	526	1,1	63	6.650	21	–	RMT-2,5	TRI-0,55	VFKB-45
TCBT/4-500/H	1420	641	1,5	66	7.590	25	–	RMT-2,5	TRI-0,55	VFKB-45
TCBT/4-560/L	1415	1184	2,2	68	12.090	33	–	RMT-2,5	TRI-0,75	VFKB-45
TCBT/4-560/H	1390	1348	2,4	69	13.370	34,7	–	–	TRI-1,1	VFKB-45
TCBT/4-630/L	1410	1768	3,4	70	16.370	39	–	–	TRI-1,5	VFKB-45
TCBT/4-630/H	1400	1940	3,6	70	17.030	40	–	–	TRI-1,5	VFKB-45
TCBT/4-710/L	1435	2175	3,7	73	20.290	46	–	–	TRI-1,5	VFKB-45
TCBT/4-710/H	1460	3441	6,1	73	26.420	54	–	–	TRI-3	VFKB-48
TCBT/4-800/L	1460	3750	6,5	76	29.950	65	–	–	TRI-3	VFKB-48
TCBT/4-800/K	1460	5177	8,8	76	34.950	68	–	–	TRI-4	–
TCBT/4-800/G	1470	6146	11,1	77	38.500	81	–	–	TRI-5,5	–
TCBT/4-800/H	1475	7688	13	78	42.490	89	–	–	TRI-5,5	–
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
TCBT/6-355/H	900	97	0,2	47	2.250	13,2	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/6-400/H	860	116	0,2	49	2.970	15,5	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/6-450/H	940	161	0,4	54	4.020	20,7	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/6-500/H	930	198	0,5	57	4.990	24,8	–	RMT-1,5	TRI-0,37	VFKB-45
TCBT/6-560/H	920	363	0,8	60	7.630	33,5	–	RMT-2,5	TRI-0,55	VFKB-45
TCBT/6-630/L	915	595	1,3	60	10.940	38	–	RMT-2,5	TRI-0,55	VFKB-45
TCBT/6-630/H	950	906	2,7	62	13.610	38,5	–	RMT-5	TRI-1,1	VFKB-45
TCBT/6-710/L	910	967	2,0	62	16.240	46	–	–	TRI-1,1	VFKB-45
TCBT/6-710/H	910	1378	3,1	63	19.120	46	–	–	TRI-1,1	VFKB-45
TCBT/6-800/L	965	1278	2,7	66	20.770	57	–	–	TRI-1,1	VFKB-45
TCBT/6-800/K	975	1592	3,3	66	24.090	64	–	–	TRI-1,5	VFKB-45
TCBT/6-800/G	975	1968	4,6	67	26.310	68	–	–	TRI-2,2	VFKB-45
TCBT/6-800/H	970	2345	5	68	27.910	80	–	–	TRI-2,2	VFKB 48

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

МАРКИРОВКА

T	C	B	T	/	4	-	4	0	0	/	H	-	B		4	0	0	V	5	0	Hz			
1	2	3	4		5		6				7		8		9				10			11		

1 - **T:** Компактные осевые вентиляторы.
2 - **C:** Обозначение серии.
3 - Тип крыльчатки:
B: Ø 250 - Ø 400 алюминиевая крыльчатка с неподвижными лопатками.
Ø 450 - Ø 800 алюминиевая крыльчатка с регулируемым углом наклона лопаток.
4 - Электродвигатель:
B: Однофазный электродвигатель.
T: Трехфазный электродвигатель.
5 - Количество полюсов (частота вращения электродвигателя):
2: (~2800 об/мин - 50 Гц)
4: (~1400 об/мин - 50 Гц)
6: (~900 об/мин - 50 Гц)
6 - Номинальный диаметр крыльчатки (мм).
7 - Угол наклона лопаток.
8 - Направление движения воздуха:
A: Электродвигатель-крыльчатка.
B: Крыльчатка-электродвигатель.
9 - Параметры электропитания:
1ф - 230 В.
3ф - 230/400 В.
3ф - 400 В.
10 - Частота тока: 50 Гц
60 Гц
11 - Специальная конструкция:
2 V: 2-х скоростные электродвигатели.
4/8 полюсные для типоразмеров: от Ø 450 до Ø 800 мм.
6/12 полюсные для типоразмеров от Ø 710 до Ø 800.
C: Отверстие для отвода конденсата от электродвигателя.
EX: Взрывозащищенное исполнение.

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Параметры сети электропитания	Тип электродвигателя	Подключение	Скорость вращения
1ф - 220...240 В - 50 Гц	1ф - 230 В - 50 Гц	См. схему подключений	Высокая
3ф - 380...415 В - 50 Гц	3ф - 230/400 В - 50 Гц		Высокая
	3ф - 400 В - 50 Гц		Высокая
			Низкая

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц) при максимальной скорости вращения.

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
/2-250/H	31	44	59	65	74	70	64	56	76

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
/4-250/H	24	37	41	47	52	52	47	41	57
/4-315/H	40	51	45	53	59	59	51	43	63
/4-355/H	24	40	45	55	58	58	49	42	62
/4-400/H	46	53	59	66	69	69	66	58	74
/4-450/H	46	58	65	71	73	71	67	59	77
/4-500/H	50	62	69	75	76	75	70	62	81
/4-560/L	52	64	71	77	78	77	72	64	83
/4-560/H	53	65	72	78	79	78	73	65	84
/4-630/L	56	67	75	80	82	81	76	68	87
/4-630/H	56	67	75	80	82	81	76	68	87
/4-710/L	53	69	79	85	86	84	78	70	91
/4-710/H	60	72	79	85	86	85	80	72	91
/4-800/L	57	73	83	90	91	88	82	74	95
/4-800/K	63	75	82	88	90	88	84	76	94
/4-800/G	64	76	83	89	90	89	84	76	95
/4-800/H	66	77	84	90	92	91	86	78	96

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
/6-355/H	31	42	49	55	57	55	51	43	61
/6-400/H	33	44	51	57	59	58	53	45	64
/6-450/H	40	51	58	63	64	62	56	48	69
/6-500/H	43	53	61	66	66	64	58	50	71
/6-560/L	46	57	64	69	70	67	61	53	74
/6-560/H	46	56	64	69	69	67	61	53	74
/6-630/L	49	59	66	71	72	70	64	56	77
/6-630/H	51	61	68	73	74	72	66	58	79
/6-710/L	52	62	69	75	75	73	67	59	80
/6-710/H	53	64	71	76	77	75	69	61	82
/6-800/L	51	66	76	79	79	76	69	61	84
/6-800/K	51	66	76	79	79	76	69	61	84
/6-800/G	56	67	74	79	80	78	72	64	85
/6-800/H	58	69	76	81	82	79	73	65	86

РАЗМЕРЫ (мм)



Модели 250, 315, 355 и 400



Модели 450, 500, 560, 630 и /6-710

Модель	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	Количество отверстий N
250	327	292	170	254	10	4
315	386	355	170	315	10	8
355	426	395	170	355	10	8
400 (6 полюсов)	487	450	170	400	12	8
400 (4 полюса)	487	450	210	400	12	8
450	537	500	180	450	12	8
500	595	560	180	500	12	12
560	655	620	240	560	12	12
630	725	690	240	630	12	12
710 (6 полюсов)	806	770	240	710	12	16



Модель	Ø A	B	C	Ø D	E		
					4 полюса	6 полюсов	8 полюсов
710/L (4 полюса)	806	770	380	710	415	–	–
710/H (4 полюса)	806	770	380	710	444	–	–
800/L	896	860	380	800	437	408	383
800/K	896	860	380	800	448	437	408
800/G	896	860	380	800	447 (5,5кВт) / 515 (7,5кВт)	448	437
800/H	896	860	380	800	515	477	437

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель	Защитная решетка		Фланец	Монт. опоры	Диффуз. с защитн. решеткой	Гибкая вставка	Гибкая вставка (ATEX) (для взрывозащищенных вентиляторов)
	На входе (сторона крыльч.)	На выходе (сторона двиг.)					
TCBB / TCBT 250	DEF-250 T	DEF-250 T	ARO BRIDA COMPACT-250	PIE-250	-	ACOP.BRIDA-250	ACOPEL EX 250/160 N
TCBB / TCBT 315	DEF-315 T	DEF-315 T	ARO BRIDA COMPACT-315	PIE-315	EMB-315 T	ACOP.BRIDA-315	ACOPEL EX 315/160 N
TCBB / TCBT 355	DEF-355 T	DEF-355 T	ARO BRIDA COMPACT-355	PIE-355	EMB-355 T	ACOP.BRIDA-355	ACOPEL EX 355/160 N
TCBB / TCBT 400	DEF-400 T	DEF-400 T	ARO BRIDA COMPACT-400	PIE-400	EMB-400 T	ACOP.BRIDA-400	ACOPEL EX 400/160 N
TCBB / TCBT 450	DEF-450 T	DEF-450 T	ARO BRIDA COMPACT-450	PIE-450	EMB-450 T	ACOP.BRIDA-450	ACOPEL EX 450/160 N
TCBB / TCBT 500	DEF-500 T	DEF-500 T	ARO BRIDA COMPACT-500	PIE-500	EMB-500 T	ACOP.BRIDA-500	ACOPEL EX 500/160 N
TCBB / TCBT 560	DEF-560 T	DEF-560 T	ARO BRIDA COMPACT-560	PIE-560	EMB-560 T	ACOP.BRIDA-560	ACOPEL EX 560/160 N
TCBB / TCBT 630	DEF-630 T	DEF-630 T	ARO BRIDA COMPACT-630	PIE-630	EMB-630 T	ACOP.BRIDA-630	ACOPEL EX 630/160 N
TCBT 4-710/H	DEF-710 T	DEF-710/H-T DESCARGA	ARO BRIDA COMPACT-710	PIE-710	EMB-710 T	ACOP.BRIDA-710	ACOPEL EX 710/160 N
TCBT 4-710/L	DEF-710 T	DEF-710/L-T DESCARGA	ARO BRIDA COMPACT-710	PIE-710	EMB-710 T	ACOP.BRIDA-710	ACOPEL EX 710/160 N
TCBB / TCBT 6-710	DEF-710 T	DEF-710 T	ARO BRIDA COMPACT-710	PIE-710	EMB-710 T	ACOP.BRIDA-710	ACOPEL EX 710/160 N
TCBT 800	DEF-800 T	DEF.DES.TGT/THGT-800*	ARO BRIDA COMPACT-800	PIE-800	EMB-800 T	ACOP.BRIDA-800	ACOPEL EX 800/160 N

* Подробная информация в разделе "Дополнительные принадлежности".

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-1N / REB 2,5N
Однофазные электронные регуляторы скорости.

REB-5
REB-10
Однофазный электронный регулятор скорости.

RMB / RMT
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

VFTM IP21/IP54
Преобразователь частоты.

VFKB IP65
Преобразователь частоты.

COM D/S
Переключатель "звезда/треугольник" для трехфазных вентиляторов.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TCBB/TCBT

- qv: Расход воздуха в м3/ч и м3/с.
- psf: Статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м3/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: D.
- Категория эффективности: полная.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м³/ч)
[Pa]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 2-х полюсные электродвигатели

TCBB/2-250/H



TCBT/2-250/H



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBB/4-250/H



TCBB/4-315/H



TCBB/4-355/H



TCBB/4-400/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	48,5	58,4	0,267	4386	106	1397

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBB/4-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	32,3	40,1	0,582	4783	142	1368

TCBB/4-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	34,5	42,1	0,636	5075	156	1367

TCBB/4-560/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	34,7	40,3	1,288	8071	200	1382

TCBB/4-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	34,6	40,2	1,305	8700	187	1370

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBB/4-630/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	53,4	58,4	1,624	12.896	241	1332

TCBT/4-250/H



TCBT/4-315/H



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBT/4-355/H



TCBT/4-400/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	47,9	58,0	0,255	4281	103	1391

TCBT/4-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	32,4	40,5	0,526	4510	136	1374

TCBT/4-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	36,3	43,9	0,638	5409	155	1381

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBT/4-560/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	53,2	59,3	1,107	10127	208	1390

TCBT/4-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	53,4	59,1	1,275	11576	212	1372

TCBT/4-630/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	53,4	58,3	1,667	13505	236	1390

TCBT/4-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	54,4	59,1	1,804	14481	244	1383

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBT/4-710/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	58,7	62,9	2,166	15306	299	1414

TCBT/4-710/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	61,4	64,4	3,346	21563	341	1451

TCBT/4-800/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	62,4	65,2	3,678	24248	339	1445

TCBT/4-800/K



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	61,6	63,4	5,156	28120	406	1445

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBT/4-800/G



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	58,9	60,3	6,038	32195	397	1460

TCBT/4-800/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	59,6	60,3	7,682	33100	498	1468

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 6-ти полюсные электродвигатели

TCBB/6-355/H



TCBB/6-400/H



TCBB/6-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	29,6	40,0	0,224	3945	61	886

TCBB/6-560/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	31,6	40,6	0,372	5306	80	894

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 6-ти полюсные электродвигатели

TCBB/6-630/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	33,7	41,9	0,514	7499	83	889

TCBB/6-710/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	33,3	40,1	0,849	10587	96	901

TCBT/6-355/H



TCBT/6-400/H



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 6-ти полюсные электродвигатели

TCBT/6-450/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	29,1	40,4	0,161	2684	63	911

TCBT/6-500/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	29,2	40,0	0,197	3608	58	899

TCBT/6-560/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	32,5	41,6	0,359	5164	81	895

TCBT/6-630/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
C	Static	No	1	34,6	42,4	0,594	7481	99	888

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 6-ти полюсные электродвигатели

TCBT/6-630/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	51,7	58,4	0,880	11606	141	949

TCBT/6-710/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	53,7	60,3	0,921	13209	134	894

TCBT/6-710/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	52,7	58,2	1,376	15643	167	897

TCBT/6-800/L



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	56,0	61,7	1,260	16668	152	955

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 6-ти полюсные электродвигатели

TCBT/6-800/K



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	60,1	65,2	1,584	18352	187	965

TCBT/6-800/G



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	58,6	63,1	1,968	19904	209	971

TCBT/6-800/H



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	59,0	63,1	2,257	23956	200	962

Осевые вентиляторы серии TCBBx2/ TCBTx2 комплектуются двумя крыльчатками со встречным вращением. Подобная конструкция позволяет удвоить внешнее давление вентилятора. Корпус вентилятора изготовлен из листовой стали и защищен от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Крыльчатки изготавливаются из литого алюминия.
Рабочие температуры: от -40°C до +70°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP65, класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
В зависимости от модели, электродвигатели могут иметь возможность регулирования скорости (см. Технические характеристики).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц

Две крыльчатки со встречным вращением
Использование двух осевых крыльчаток со встречным вращением, позволяет увеличить внешнее давление вентилятора почти в два раза.



Защита от коррозии
Корпус вентилятора и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.

Клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка изготовлена из огнеупорного пластика с кабельным вводом PG-11.

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звукового давления* (дБ(А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Вес (кг)	Трансформатор	Преобразователь частоты			
								VFTM		VFKB	
									3/400V		3/400V
Однофазные модели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
TCBBx2/4-450	1420	1316	5,7	74	7.430	42	RMB-8		–		–
TCBBx2/4-500	1425	1957	9,0	76	9.950	50	RMB-10		–		–
TCBBx2/4-560	1425	3185	14,2	78	14.150	66	–		–		–
TCBBx2/4-630	1400	3671	16,3	79	16.560	80	–		–		–
Трехфазные модели (3ф - 400 В - 50 Гц)											
TCBTx2/4-450	1430	1309	3	74	7.250	42	RMT-5		VFTM TRI 1,1		VFKB 45
TCBTx2/4-500	1390	1700	3,4	76	9.800	50	RMT-5		VFTM TRI 1,5		VFKB 45
TCBTx2/4-560	1390	3173	5,8	78	15.170	66	–		VFTM TRI 3		VFKB 48
TCBTx2/4-630	1445	4014	7,4	79	17.810	80	–		VFTM TRI 4		VFKB 48

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблице приведены уровни звуковой мощности дБ(А), для вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.

Модель		Расх. возд. м³/ч	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общий
450	На входе	6600	46	73	85	82	85	79	72	64	90
		5850	46	73	84	81	83	79	71	64	88
		4300	58	70	80	80	83	79	71	64	87
450	На выходе	6600	63	75	86	85	87	82	74	67	92
		5850	53	73	85	84	87	81	74	67	91
		4300	58	70	82	83	86	82	74	67	90
500	На входе	9000	48	78	87	85	87	81	74	67	92
		7500	52	76	85	85	85	80	73	65	90
		6000	60	73	83	82	85	80	73	66	89
500	На выходе	9000	65	76	87	88	90	84	77	70	94
		7500	62	75	86	87	88	83	76	69	92
		6000	59	72	86	85	88	83	76	69	92

Модель		Расх. возд. м³/ч	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общий
560	На входе	13720	50	85	87	88	91	85	78	73	95
		10800	57	79	83	86	89	84	78	72	93
		9000	63	79	81	86	89	84	78	72	92
560	На выходе	13720	74	86	85	91	94	88	81	75	97
		10800	70	82	84	88	92	87	81	74	95
		9000	74	81	85	89	92	87	81	74	95
630	На входе	17500	51	85	91	89	93	87	80	74	97
		15600	55	85	85	88	91	86	80	73	95
		12000	64	80	84	88	90	86	80	73	94
630	На выходе	17500	73	87	88	93	95	89	83	77	99
		15600	71	87	86	91	94	89	83	76	98
		12000	67	84	86	90	94	89	84	76	97

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	Кол-во отверстий N
450	450	375	500	537	12	8
500	500	375	560	595	12	12
560	560	520	620	655	12	12
630	630	520	690	725	12	12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TCBBx2 / TCBTx2

- qv: Расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- psf: Статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: D.
- Категория эффективности: полная.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м³/ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

ПРИМЕР РАБОЧЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TCBBx2/4-500



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	50,0	54,5	1,939	6832	514	1393

* See example curve.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBBx2/4-450



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	46,9	52,5	1,289	5315	411	1356

* See example curve.

TCBBx2/4-500



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	50,0	54,5	1,939	6832	514	1393

* See example curve.

TCBBx2/4-560



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	46,8	50,0	3,159	9680	552	1349

* See example curve.

TCBBx2/4-630



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	47,2	50,0	3,646	11530	539	1328

* See example curve.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 4-х полюсные электродвигатели

TCBTx2/4-450



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	47,5	53,1	1,288	5142	431	1379

* See example curve.

TCBTx2/4-500



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	53,5	58,6	1,581	7145	427	1348

* See example curve.

TCBTx2/4-560



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	55,0	58,2	3,148	10254	611	1365

* See example curve.

TCBTx2/4-630



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	No	1	54,2	56,8	3,903	12997	587	1387

* See example curve.

Короткий корпус

F400-120
Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

F300-120
Предел огнестойкости 300°C / 2 часа

F200-120
Предел огнестойкости 200°C / 2 часа

ErP ОК

Длинный корпус
(Версия L)

Различное количество лопаток с регулируемым углом наклона

Крыльчатки с 3, 5, 6, 7 или 9 лопатками и регулируемый угол их наклона позволяют подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.

Осевые вентиляторы серии THGT предназначены для использования в системах дымоудаления, с размещением в пожароопасной зоне или вне ее. В зависимости от модели, вентиляторы имеют пределы огнестойкости: 400°C / 2 часа, 300°C / 2 часа и 200°C / 2 часа.
Корпуса вентиляторов выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения. Доступны два варианта корпусов: короткий и длинный (2-х полюсные модели с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа доступны только в длинном корпусе), с различным расположением клеммной коробки: на электродвигателе или на корпусе вентилятора. Возможна установка вентиляторов в горизонтальном или вертикальном положении.
Крыльчатки 2-х полюсных вентиляторов, с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа, изготавливаются из цельного алюминия. Крыльчатки остальных вентиляторов, с пределом огнестойкости 400°C / 2часа сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в литой алюминиевой ступице (типоразмеры от 400 до 630) или в прессованной металлической ступице (типоразмеры от 710 до 1250).
Крыльчатки вентиляторов с пределом огнестойкости 300°C / 2 часа и 200°C / 2 часа сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в литой алюминиевой ступице (типоразмеры от 400 до 800) или в прессованной металлической ступице (типоразмеры от 900 до 1250).
Рабочие температуры от -5°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 2/4, 4/8 или 6/12 полюсными электродвигателями.
F400-120: класс защиты IP55, класс изоляции H.
F300-120: класс защиты IP55, класс изоляции H.
F200-120: класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Односкоростные трехфазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты (при работе в режиме дымоудаления необходима прямая подача питания, минуя преобразователь частоты).

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель.

По запросу
- Направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов THGT вы можете найти на сайте www.solerpalau.ru в формате pdf или в программе подбора EASYVENT.



F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

2-х полюсные осевые вентиляторы серии THGT предназначены для использования в системах дымоудаления, с пределом огнестойкости 400°C / 2часа, с размещением в пожароопасной зоне или вне ее.
Корпуса вентиляторов длинные, выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения.
Крыльчатки вентиляторов изготавливаются из цельного алюминия.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2-х полюсными электродвигателями или двухскоростными 2/4-х полюсными электродвигателями. Класс защиты IP55, класс изоляции H, с клеммной коробкой, вынесенной из потока перемещаемого воздуха.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц.

Внешняя клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка упрощает подключение электропитания.

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Электродвигатели класса S1 и S2
Электродвигатели с пределом огнестойкости F400-120, F300-120 или F200-120 одобрены для продолжительной (S1) или аварийной (S2) работы.

Защита от коррозии
Корпуса вентиляторов оцинкованы методом горячего погружения.

Опора электродвигателя
Опора двигателя из листовой стали (типоразмеры 400-800).

Аэродинамические опоры электродвигателя
Опора двигателя аэродинамической формы оптимизирует производительность вентиляторов (типоразмеры 900-1250).

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Лопатки особой формы
Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора.
F400-120: Конфигурация 1: от 400 до 630 типоразмера.
Конфигурация 2: от 710 до 1250 типоразмера.
F200-120 / F300-120: Конфигурация 1: от 400 до 630 типоразмера.
Конфигурация 2: от 900 до 1250 типоразмера.

Клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка упрощает подключение электропитания (для версии K и L).

МАРКИРОВКА

THGT	/	6	-	1000	-	6	/	8	/	AL	-	1,5 кВт
1		2		3		4		5		6 7		8

1 - : Название модели
2 - : Количество полюсов
3 - : Диаметр
4 - : Количество лопаток
5 - : Угол наклона лопаток
6 - : Направление движения воздуха
7 - : **Без буквы**: короткий корпус, клеммная коробка находится на электродвигателе
K: Короткий корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
L: Длинный корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
LP: Длинный корпус, клеммная коробка расположена на электродвигателе
8 - : Мощность электродвигателя

Короткий корпус

Стандартное исполнение. Клеммная коробка расположена на электродвигателе.

Короткий корпус “K”

Клеммная коробка расположена на корпусе, снаружи вентилятора.

Длинный корпус “L”

Клеммная коробка расположена на корпусе, снаружи вентилятора.

Длинный корпус “LP”

Клеммная коробка расположена на электродвигателе.

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (кВт) ДЛЯ THGT

ДВИГАТ. F200-120	1 СКОР.	2 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5				
		4 ПОЛ.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22	30	37	
		6 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22			
	2 СКОР.	2/4 ПОЛ.					1,1/0,25	1,5/0,33	2,2/0,45	3/0,6		4,5/1	6,2/1,3	8,3/1,7	12/3		16/3,2					
		4/8 ПОЛ.			0,55/0,13	0,75/0,12	1,1/0,26	1,7/0,35	2,3/0,5	3/0,65	4/0,75	5/1	6,8/1,4	8,4/2,05	10,5/2,2		15,5/2,7		22/4,4	33/8	42/10	
		6/12 ПОЛ.				0,75/0,15	1,3/0,2	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,65		7,5/1,3	11/1,8		15/2,5	18,5/3	25/4,5			
ДВИГАТ. F300-120	1 СКОР.	2 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5				
		4 ПОЛ.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22	30	37	45
		6 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22			
	2 СКОР.	2/4 ПОЛ.					1,1/0,25	1,5/0,37	2,2/0,5	3,1/0,8		4,4/1,1	6/1,5	8/2	12/3		16/4					
		4/8 ПОЛ.			0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	14/3,5	17/4,3	20/5	28/6,5	30/8	37/9,2	44/11
		6/12 ПОЛ.				0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4		17/4,3	20/5	28/6,5			
ДВИГАТ. F400-120	1 СКОР.	2 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15					
		4 ПОЛ.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22	30	37	45
		6 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22			
	2 СКОР.	2/4 ПОЛ.					1,1/0,25	1,5/0,37	2,2/0,5	3,1/0,8		4,4/1,1	6/1,5	8/2	12/3		16/4					
		4/8 ПОЛ.			0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	14/3,5	17/4,3	20/5	28/6,5	30/8	37/9,2	44/11
		6/12 ПОЛ.			0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4		17/4,3	20/5	28/6,5			

* Примечание: у 2-х скоростных моделей мощность электродвигателя может колебаться, в зависимости от поставщика электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
THGT/2-400-6/27 L	1,1	3,1	48
THGT/2-400-6/32 L	1,5	4,6	52
THGT/2-450-6/22 L	1,5	3,1	60
THGT/2-450-6/27 L	2,2	4,6	63
THGT/2-450-6/32 L	3	5,9	71
THGT/2-500-6/17 L	1,5	3,1	61
THGT/2-500-6/22 L	3	5,9	72
THGT/2-500-6/27 L	4	7,7	81

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
THGT/2-560-6/17 L	4	7,7	96
THGT/2-560-6/22 L	5,5	10,6	118
THGT/2-560-6/27 L	7,5	14,1	121
THGT/2-630-6/17 L	7,5	14,1	126
THGT/2-630-6/22 L	7,5	14,1	126
THGT/2-630-6/27 L	11	17,3	167

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,25	0,25	0,8	38	43
THGT/4-450-6/- 0,25	0,25	0,8	43	51
THGT/4-450-6/- 0,37	0,37	1,1	44	52
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	45	53
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	46	54
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	49	57
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	54	62

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	52	69
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	55	72
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	63	80
THGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	72	89
THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	62	77
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	67	82
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	70	85
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	79	94
THGT/4-630-6/-3	3	6,2	81	96

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-710-5/-1,1	1,1	2,4	65	88
THGT/4-710-5/-1,5	1,5	3,3	68	91
THGT/4-710-5/-2,2	2,2	4,6	77	100
THGT/4-710-5/-3	3	6,2	79	102
THGT/4-710-5/-4	4	8,1	88	111
THGT/4-710-5/-5,5	5,5	10,5	109	132
THGT/4-710-7/-1,1	1,1	2,4	67	90
THGT/4-710-7/-1,5	1,5	3,3	70	93
THGT/4-710-7/-2,2	2,2	4,6	79	102
THGT/4-710-7/-3	3	6,2	81	104
THGT/4-710-7/-4	4	8,1	90	113
THGT/4-710-7/-5,5	5,5	10,5	111	134
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	79	96
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	82	99
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	91	108
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	93	110
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	102	119
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	123	140
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	85	102
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	94	111
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	96	113
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	105	122
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	126	143
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	135	152
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	98	115
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	100	117
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	109	126
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	130	147
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	139	156
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	106	124
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	108	126
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	117	135
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	138	156
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	147	165
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	112	131
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	121	140
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	142	161
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	151	170
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	184	203

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	146	165
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	155	174
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	188	207
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	208	227
THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	115	136
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	124	145
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	145	166
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	154	175
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	187	208
THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	129	150
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	150	171
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	159	180
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	192	213
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	212	233
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	251	272
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	164	185
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	197	218
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	217	238
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	256	277
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	278	299
THGT/4-1120-3/-4	4	8,1	140	172
THGT/4-1120-3/-5,5	5,5	10,5	161	193
THGT/4-1120-3/-7,5	7,5	14,1	170	202
THGT/4-1120-3/-11	11	21,2	203	235
THGT/4-1120-3/-15	15	28,7	223	255
THGT/4-1120-3/-18,5	18,5	35,1	262	294
THGT/4-1120-6/-11	11	21,2	208	240
THGT/4-1120-6/-15	15	28,7	228	260
THGT/4-1120-6/-18,5	18,5	35,1	267	299
THGT/4-1120-6/-22	22	40,5	289	321
THGT/4-1120-6/-30	30	56,2	325	357
THGT/4-1120-9/-11	11	21,2	214	245
THGT/4-1120-9/-15	15	28,7	234	265
THGT/4-1120-9/-18,5	18,5	35,1	273	304
THGT/4-1120-9/-22	22	40,5	295	326
THGT/4-1120-9/-30	30	56,2	331	362
THGT/4-1120-9/-37	37	66,6	451	482
THGT/4-1120-9/-45	45	80,7	472	503

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	186	228
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	219	261
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	239	281
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	278	320
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	300	342
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	336	378
THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	245	287
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	284	326
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	306	348
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	342	384
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	462	504
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	483	525

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	251	293
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	290	332
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	312	354
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	348	390
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	468	510
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	489	531

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	55	72
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	62	77
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	67	82
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	71	86
THGT/6-710-5/- 0,55	0,55	1,5	60	83
THGT/6-710-5/- 0,75	0,75	2,0	65	88
THGT/6-710-5/- 1,1	1,1	2,8	69	92
THGT/6-710-7/- 0,55	0,55	1,5	62	85
THGT/6-710-7/- 0,75	0,75	2,0	67	90
THGT/6-710-7/- 1,1	1,1	2,8	71	94
THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	79	96
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	83	100
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	89	106
THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	82	99
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	86	103
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	92	109
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	101	118
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	86	103
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	90	107
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	96	113
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	105	122
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3	129	146

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	104	122
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	113	131
THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	108	127
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	117	136
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	141	160
THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	112	131
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	121	140
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	145	164
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	155	174
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	111	132
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	120	141
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	144	165
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	150	171
THGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	116	137
THGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	125	146
THGT/6-1000-6/-3	3	7,3	149	170
THGT/6-1000-6/-4	4	9,5	155	176
THGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	159	180
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	130	151
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	154	175
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	160	181
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	164	185
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	208	229

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	152	194
THGT/6-1250-3/-3	3	7,3	176	218
THGT/6-1250-3/-4	4	9,5	182	224
THGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	186	228
THGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	230	272
THGT/6-1250-3/-11	11	22,0	250	292
THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	188	230
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	192	234
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	236	278
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	256	298
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	294	336

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	198	240
THGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	242	284
THGT/6-1250-9/-11	11	22,0	262	304
THGT/6-1250-9/-15	15	27,9	300	342
THGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	340	382
THGT/6-1250-9/-22	22	42,3	358	400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
THGT/2/4-400-6/27	1,1	0,25	2,4	0,8	50
THGT/2/4-400-6/32	1,5	0,37	3,5	1,3	52
THGT/2/4-450-6/22	1,5	0,37	3,5	1,3	60
THGT/2/4-450-6/27	2,2	0,5	4,6	1,5	64
THGT/2/4-450-6/32	3,1	0,8	6,2	2,0	75
THGT/2/4-500-6/17	1,5	0,37	3,5	1,3	61
THGT/2/4-500-6/22	3,1	0,8	6,2	2,0	76
THGT/2/4-500-6/27	4,4	1,1	8,6	2,8	86

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
THGT/2/4-560-6/17	4,4	1,1	8,6	2,8	101
THGT/2/4-560-6/22	6	1,5	11,4	3,7	116
THGT/2/4-560-6/27	8	2	15,3	4,8	125
THGT/2/4-630-6/17	8	2	15,3	4,8	130
THGT/2/4-630-6/22	8	2	15,3	4,8	130
THGT/2/4-630-6/27	12	3	23,1	7,3	181

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	44	49
THGT/4/8-450-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	49	57
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	50	58
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	50	58
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	62	70
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	56	73
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	56	73
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	68	85
THGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	71	88
THGT/4/8-566-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	79	96

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	63	78
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75	90
THGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	78	93
THGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86	101
THGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	87	102
THGT/4/8-710-5/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	73	96
THGT/4/8-710-5/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	76	99
THGT/4/8-710-5/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	84	107
THGT/4/8-710-5/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	85	108
THGT/4/8-710-5/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	92	115
THGT/4/8-710-5/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	114	137

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-710-7/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75	98
THGT/4/8-710-7/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	78	101
THGT/4/8-710-7/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86	109
THGT/4/8-710-7/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	87	110
THGT/4/8-710-7/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	94	117
THGT/4/8-710-7/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	116	139
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	87	104
THGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	90	107
THGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	98	115
THGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	99	116
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	106	123
THGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	128	145
THGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	93	110
THGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	101	118
THGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	102	119
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	109	126
THGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	131	148
THGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	144	161
THGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	105	122
THGT/4/8-800-9/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	106	123
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	113	130
THGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	135	152
THGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	148	165
THGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	113	131
THGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	114	132
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	121	139
THGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	143	161
THGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	156	174
THGT/4/8-900-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	118	137
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	125	144
THGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147	166
THGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	160	179
THGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7	191	210
THGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	151	170
THGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	164	183
THGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7	195	214
THGT/4/8-900-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	218	237
THGT/4/8-900-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	245	264

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	121	142
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	128	149
THGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	150	171
THGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	163	184
THGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7	194	215
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	133	154
THGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	155	176
THGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	168	189
THGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	199	220
THGT/4/8-1000-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	222	243
THGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	249	270
THGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	262	283
THGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	173	194
THGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	204	225
THGT/4/8-1000-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	227	248
THGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	254	275
THGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	267	288
THGT/4/8-1120-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	144	176
THGT/4/8-1120-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	166	198
THGT/4/8-1120-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	179	211
THGT/4/8-1120-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	210	242
THGT/4/8-1120-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	233	265
THGT/4/8-1120-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	260	292
THGT/4/8-1120-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	273	305
THGT/4/8-1120-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	215	247
THGT/4/8-1120-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	238	270
THGT/4/8-1120-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	265	297
THGT/4/8-1120-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	278	310
THGT/4/8-1120-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	356	388
THGT/4/8-1120-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	368	400
THGT/4/8-1120-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	221	252
THGT/4/8-1120-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	244	275
THGT/4/8-1120-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	271	302
THGT/4/8-1120-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	284	315
THGT/4/8-1120-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	362	393
THGT/4/8-1120-9/-30/8	30	8	56,5	21,8	374	405
THGT/4/8-1120-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	477	508
THGT/4/8-1120-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	534	565

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	195	237
THGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	226	268
THGT/4/8-1250-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	249	291
THGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	276	318
THGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	289	331
THGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	367	409
THGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	67,3	21,8	379	421
THGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	282	324
THGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	295	337
THGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	373	415
THGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	385	427
THGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	488	530
THGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	545	587

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	288	330
THGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	301	343
THGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	379	421
THGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	67,3	21,8	391	433
THGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	494	536
THGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	551	593

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	62	79
THGT/6/12-630-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	69	84
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	71	86
THGT/6/12-630-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	98
THGT/6/12-710-5/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	67	90
THGT/6/12-710-5/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	69	92
THGT/6/12-710-5/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	81	104
THGT/6/12-710-7/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	69	92
THGT/6/12-710-7/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	71	94
THGT/6/12-710-7/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	106
THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	83	100
THGT/6/12-800-3/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	95	112
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	98	115
THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	86	103
THGT/6/12-800-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	98	115
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	101	118
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	103	120

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	90	107
THGT/6/12-800-9/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	102	119
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	105	122
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	107	124
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	142	159
THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	113	131
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	115	133
THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	117	136
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	119	138
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	154	173
THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	121	140
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	123	142
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	158	177
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	158	177
THGT/6/12-900-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	206	225

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	120	141
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	122	143
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	157	178
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	157	178
THGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	125	146
THGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	127	148
THGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	162	183
THGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	162	183
THGT/6/12-1000-6/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	210	231
THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	132	153
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	215	236
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	222	243
THGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	154	196
THGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	189	231
THGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	189	231
THGT/6/12-1250-3/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	237	279
THGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	244	286
THGT/6/12-1250-3/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	314	356

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	195	237
THGT/6/12-1250-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	243	285
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	250	292
THGT/6/12-1250-6/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	320	362
THGT/6/12-1250-6/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	400	442
THGT/6/12-1250-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	249	291
THGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	256	298
THGT/6/12-1250-9/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	326	368
THGT/6/12-1250-9/-17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	406	448
THGT/6/12-1250-9/-20/5	20	5	39,0	14,3	441	483
THGT/6/12-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	511	553

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	43	48
THGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,1	47	52
THGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,6	50	55
THGT/2-450-6/-1,5	1,5	3,1	52	60
THGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,6	55	63
THGT/2-450-6/-3	3	5,9	63	71
THGT/2-500-6/-2,2	2,2	4,6	56	64
THGT/2-500-6/-3	3	5,9	64	72
THGT/2-500-6/-4	4	7,7	73	81
THGT/2-560-6/-3	3	5,9	70	87
THGT/2-560-6/-4	4	7,7	79	96
THGT/2-560-6/-5,5	5,5	10,6	101	118
THGT/2-560-6/-7,5	7,5	14,1	104	121
THGT/2-560-6/-9,2	9,2	17,3	111	128

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-630-6/-5,5	5,5	10,6	108	123
THGT/2-630-6/-7,5	7,5	14,1	111	126
THGT/2-630-6/-11 L	11	20,4		167
THGT/2-630-6/-15 L	15	27,6		175
THGT/2-630-6/-18,5 L	18,5	33,7		187

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,25	0,25	0,8	38	43
THGT/4-450-6/- 0,25	0,25	0,8	43	51
THGT/4-450-6/- 0,37	0,37	1,1	44	52
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	45	53
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	46	54
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	49	57
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	54	62
THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	52	69
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	55	72
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	63	80
THGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	72	89
THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	62	77
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	67	82
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	70	85
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	79	94
THGT/4-630-6/-3	3	6,2	81	96
THGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	57	81
THGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	62	86
THGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	65	89
THGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	74	98
THGT/4-710-3/-3	3	6,2	76	100
THGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	66	89
THGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	69	92
THGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	78	101
THGT/4-710-6/-3	3	6,2	80	103
THGT/4-710-6/-4	4	8,1	89	112
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	79	96
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	82	99
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	91	108
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	93	110
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	102	119
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	123	140

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	85	102
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	94	111
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	96	113
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	105	122
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	126	143
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	135	152
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	98	115
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	100	117
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	109	126
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	130	147
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	139	156
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	106	124
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	108	126
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	117	135
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	138	156
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	147	165
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	112	131
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	121	140
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	142	161
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	151	170
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	184	203
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	146	165
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	155	174
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	188	207
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	208	227
THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	115	136
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	124	145
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	145	166
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	154	175
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	187	208
THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	129	150
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	150	171
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	159	180
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	192	213
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	212	233
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	251	272

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	164	185
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	197	218
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	217	238
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	256	277
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	278	299
THGT/4-1120-3/-4	4	8,1	140	172
THGT/4-1120-3/-5,5	5,5	10,5	161	193
THGT/4-1120-3/-7,5	7,5	14,1	170	202
THGT/4-1120-3/-11	11	21,2	203	235
THGT/4-1120-3/-15	15	28,7	223	255
THGT/4-1120-3/-18,5	18,5	35,1	262	294
THGT/4-1120-6/-11	11	21,2	208	240
THGT/4-1120-6/-15	15	28,7	228	260
THGT/4-1120-6/-18,5	18,5	35,1	267	299
THGT/4-1120-6/-22	22	40,5	289	321
THGT/4-1120-6/-30	30	56,2	325	357
THGT/4-1120-9/-11	11	21,2	214	245
THGT/4-1120-9/-15	15	28,7	234	265
THGT/4-1120-9/-18,5	18,5	35,1	273	304
THGT/4-1120-9/-22	22	40,5	295	326
THGT/4-1120-9/-30	30	56,2	331	362
THGT/4-1120-9/-37	37	66,6	451	482
THGT/4-1120-9/-45	45	80,7	472	503

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	186	228
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	219	261
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	239	281
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	278	320
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	300	342
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	336	378
THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	245	287
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	284	326
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	306	348
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	342	384
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	462	504
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	483	525
THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	251	293
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	290	332
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	312	354
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	348	390
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	468	510
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	489	531

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	55	72
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	62	77
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	67	82
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	71	86
THGT/6-710-3/- 0,55	0,55	1,5	57	81
THGT/6-710-3/- 0,75	0,75	2,0	62	86
THGT/6-710-6/- 0,55	0,55	1,5	61	84
THGT/6-710-6/- 0,75	0,75	2,0	66	89
THGT/6-710-6/- 1,1	1,1	2,8	70	93

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	79	96
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	83	100
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	89	106
THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	82	99
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	86	103
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	92	109
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	101	118
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	86	103
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	90	107
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	96	113
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	105	122
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3	129	146

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	104	122
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	113	131
THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	108	127
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	117	136
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	141	160
THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	112	131
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	121	140
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	145	164
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	155	174
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	111	132
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	120	141
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	144	165
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	150	171
THGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	116	137
THGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	125	146
THGT/6-1000-6/-3	3	7,3	149	170
THGT/6-1000-6/-4	4	9,5	155	176
THGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	159	180
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	130	151
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	154	175
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	160	181
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	164	185
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	208	229

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	152	194
THGT/6-1250-3/-3	3	7,3	176	218
THGT/6-1250-3/-4	4	9,5	182	224
THGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	186	228
THGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	230	272
THGT/6-1250-3/-11	11	22,0	250	292
THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	188	230
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	192	234
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	236	278
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	256	298
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	294	336
THGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	198	240
THGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	242	284
THGT/6-1250-9/-11	11	22,0	262	304
THGT/6-1250-9/-15	15	27,9	300	342
THGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	340	382
THGT/6-1250-9/-22	22	42,3	358	400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-400-6/-1,1/0,25	1,1	0,25	2,5	0,7	44	49
THGT/2/4-400-6/-1,5/0,35	1,5	0,37	3,8	0,9	49	54
THGT/2/4-400-6/-2,2/0,6	2,2	0,5	4,8	1,5	51	56
THGT/2/4-450-6/-1,5/0,35	1,5	0,37	3,8	0,9	54	62
THGT/2/4-450-6/-2,2/0,6	2,2	0,5	4,8	1,5	56	64
THGT/2/4-450-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	67	75
THGT/2/4-500-6/-2,2/0,6	2,2	0,5	4,8	1,5	57	65
THGT/2/4-500-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	68	76
THGT/2/4-500-6/-4,4/1,1	4,4	1,1	8,6	2,8	78	86

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-560-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	74	91
THGT/2/4-560-6/-4,4/1,1	4,4	1,1	8,6	2,8	84	101
THGT/2/4-560-6/-6/1,5	6	1,5	11,4	3,7	99	116
THGT/2/4-560-6/-8/2	8	2	15,3	4,8	108	125
THGT/2/4-630-6/-6/1,5	6	1,5	11,4	3,7	106	121
THGT/2/4-630-6/-8/2	8	2	15,3	4,8	115	130
THGT/2/4-630-6/-12/3 L	12	3	23,1	7,3		163
THGT/2/4-630-6/-16/4 L	16	4	30,5	9,6		173

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	44	49
THGT/4/8-450-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	49	57
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	50	58
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	50	58
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	62	70
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	56	73
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	56	73
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	68	85
THGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	71	88
THGT/4/8-566-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	79	96
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	63	78
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75	90
THGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	78	93
THGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86	101
THGT/4/8-630-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	87	102
THGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	58	82
THGT/4/8-710-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	70	94
THGT/4/8-710-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	73	97
THGT/4/8-710-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	81	105
THGT/4/8-710-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	82	106
THGT/4/8-710-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	74	97
THGT/4/8-710-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	77	100
THGT/4/8-710-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	85	108
THGT/4/8-710-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	86	109
THGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	93	116
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	87	104
THGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	90	107
THGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	98	115
THGT/4/8-800-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	99	116
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	106	123
THGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	128	145
THGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	93	110
THGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	101	118
THGT/4/8-800-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	102	119
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	109	126
THGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	131	148
THGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	144	161

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	105	122
THGT/4/8-800-9/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	106	123
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	113	130
THGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	135	152
THGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	148	165
THGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	113	131
THGT/4/8-900-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	114	132
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	121	139
THGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	143	161
THGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	156	174
THGT/4/8-900-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	118	137
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	125	144
THGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147	166
THGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	160	179
THGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	191	210
THGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	151	170
THGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	164	183
THGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	195	214
THGT/4/8-900-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	218	237
THGT/4/8-900-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	245	264
THGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	121	142
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	128	149
THGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	150	171
THGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	163	184
THGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	194	215
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	133	154
THGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	155	176
THGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	168	189
THGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	199	220
THGT/4/8-1000-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	222	243
THGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	249	270
THGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	262	283
THGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	173	194
THGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	204	225
THGT/4/8-1000-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	227	248
THGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	254	275
THGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	267	288

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1120-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	144	176
THGT/4/8-1120-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	166	198
THGT/4/8-1120-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	179	211
THGT/4/8-1120-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	210	242
THGT/4/8-1120-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	233	265
THGT/4/8-1120-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	260	292
THGT/4/8-1120-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	273	305
THGT/4/8-1120-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	215	247
THGT/4/8-1120-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	238	270
THGT/4/8-1120-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	265	297
THGT/4/8-1120-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	278	310
THGT/4/8-1120-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	356	388
THGT/4/8-1120-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	368	400
THGT/4/8-1120-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	221	252
THGT/4/8-1120-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	244	275
THGT/4/8-1120-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	271	302
THGT/4/8-1120-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	284	315
THGT/4/8-1120-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	362	393
THGT/4/8-1120-9/-30/8	30	8	67,3	21,8	374	405
THGT/4/8-1120-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	477	508
THGT/4/8-1120-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	534	565

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	195	237
THGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	226	268
THGT/4/8-1250-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	249	291
THGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	276	318
THGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	289	331
THGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	367	409
THGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	67,3	21,8	379	421
THGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	282	324
THGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	295	337
THGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	373	415
THGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	385	427
THGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	488	530
THGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	545	587
THGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	288	330
THGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	301	343
THGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	379	421
THGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	67,3	21,8	391	433
THGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	494	536
THGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	551	593

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	62	79
THGT/6/12-630-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	69	84
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	71	86
THGT/6/12-630-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	98
THGT/6/12-710-3/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	64	88
THGT/6/12-710-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	66	90
THGT/6/12-710-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	68	91
THGT/6/12-710-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	70	93
THGT/6/12-710-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	82	105
THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	83	100
THGT/6/12-800-3/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	95	112
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	98	115

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	86	103
THGT/6/12-800-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	98	115
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	101	118
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	103	120
THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	90	107
THGT/6/12-800-9/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	102	119
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	105	122
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	107	124
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	142	159
THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	113	131
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	115	133

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	117	136
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	119	138
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	154	173
THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	121	140
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	123	142
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	158	177
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	158	177
THGT/6/12-900-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	206	225
THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	120	141
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	122	143
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	157	178
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	157	178
THGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	125	146
THGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	127	148
THGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	162	183
THGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	162	183
THGT/6/12-1000-6/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	210	231

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	132	153
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	215	236
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	222	243
THGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	154	196
THGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	189	231
THGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	189	231
THGT/6/12-1250-3/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	237	279
THGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	244	286
THGT/6/12-1250-3/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	314	356
THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	195	237
THGT/6/12-1250-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	243	285
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	250	292
THGT/6/12-1250-6/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	320	362
THGT/6/12-1250-6/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	400	442
THGT/6/12-1250-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	249	291
THGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	256	298
THGT/6/12-1250-9/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	326	368
THGT/6/12-1250-9/-17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	406	448
THGT/6/12-1250-9/-20/5	20	5	39,0	14,3	441	483
THGT/6/12-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	511	553

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	40	45
THGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,1	45	50
THGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,6	47	52
THGT/2-450-6/-1,5	1,5	3,1	50	58
THGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,6	52	60
THGT/2-450-6/-3	3	5,9	59	67
THGT/2-500-6/-2,2	2,2	4,6	53	61
THGT/2-500-6/-3	3	5,9	60	68
THGT/2-500-6/-4	4	7,7	68	76

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-560-6/-3	3	5,9	66	83
THGT/2-560-6/-4	4	7,7	74	91
THGT/2-560-6/-5,5	5,5	10,6	83	100
THGT/2-560-6/-7,5	7,5	14,1	97	114
THGT/2-630-6/-5,5	5,5	10,6	90	105
THGT/2-630-6/-7,5	7,5	14,1	104	119
THGT/2-630-6/-11 L	11	20,4		147
THGT/2-630-6/-15 L	15	27,6		157
THGT/2-630-6/-18,5 L	18,5	33,7		163

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,25	0,25	0,8	36	41
THGT/4-450-6/- 0,25	0,25	0,8	41	49
THGT/4-450-6/- 0,37	0,37	1,1	42	50
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	43	51
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	44	52
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	46	54
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	51	59
THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	50	67
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	52	69
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	57	74
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	62	79
THGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	66	83
THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	59	74
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	64	79
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	69	84
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	73	88
THGT/4-630-6/-3	3	6,2	77	92
THGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	54	78
THGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	59	83
THGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	64	88
THGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	68	92
THGT/4-710-3/-3	3	6,2	72	96
THGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	63	86
THGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	68	91
THGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	72	95
THGT/4-710-6/-3	3	6,2	76	99
THGT/4-710-6/-4	4	8,1	81	104
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	76	93
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	81	98
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	85	102
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	89	106
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	94	111
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	108	125
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	84	101
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	88	105
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	92	109
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	97	114
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	111	128
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	122	139

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	92	109
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	96	113
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	101	118
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	115	132
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	126	143
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	100	118
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	104	122
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	109	127
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	123	141
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	134	152
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	108	127
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	113	132
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	127	146
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	138	157
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	173	192
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	131	150
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	142	161
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	177	196
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	186	205
THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	111	132
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	116	137
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	130	151
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	141	162
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	176	197
THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	121	142
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	135	156
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	146	167
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	181	202
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	190	211
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	228	249
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	151	172
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	186	207
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	195	216
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	233	254
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	253	274

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1120-3/-4	4	8,1	132	164
THGT/4-1120-3/-5,5	5,5	10,5	146	178
THGT/4-1120-3/-7,5	7,5	14,1	157	189
THGT/4-1120-3/-11	11	21,2	192	224
THGT/4-1120-3/-15	15	28,7	201	233
THGT/4-1120-3/-18,5	18,5	35,1	239	271
THGT/4-1120-6/-11	11	21,2	197	229
THGT/4-1120-6/-15	15	28,7	206	238
THGT/4-1120-6/-18,5	18,5	35,1	244	276
THGT/4-1120-6/-22	22	40,5	264	296
THGT/4-1120-6/-30	30	56,2	308	340
THGT/4-1120-9/-11	11	21,2	203	234
THGT/4-1120-9/-15	15	28,7	212	243
THGT/4-1120-9/-18,5	18,5	35,1	250	281
THGT/4-1120-9/-22	22	40,5	270	301
THGT/4-1120-9/-30	30	56,2	314	345
THGT/4-1120-9/-37	37	66,6	339	370
THGT/4-1120-9/-45	45	80,7	374	405

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	173	215
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	208	250
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	217	259
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	255	297
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	275	317
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	319	361
THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	223	265
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	261	303
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	281	323
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	325	367
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	350	392
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	385	427
THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	229	271
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	267	309
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	287	329
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	331	373
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	356	398
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	391	433

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	51	68
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	58	73
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	61	76
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	64	79
THGT/6-710-3/- 0,55	0,55	1,5	53	77
THGT/6-710-3/- 0,75	0,75	2,0	56	80
THGT/6-710-6/- 0,55	0,55	1,5	57	80
THGT/6-710-6/- 0,75	0,75	2,0	60	83
THGT/6-710-6/- 1,1	1,1	2,8	63	86
THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	73	90
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	76	93
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	83	100
THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	76	93
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	79	96
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	86	103
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	96	113

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	83	100
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	90	107
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	100	117
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	113	130
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3		
THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	98	116
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	108	126
THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	102	121
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	112	131
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	125	144
THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	106	125
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	116	135
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	129	148
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	142	161

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	105	126
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	115	136
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	128	149
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	136	157
THGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	110	131
THGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	120	141
THGT/6-1000-6/-3	3	7,3	133	154
THGT/6-1000-6/-4	4	9,5	141	162
THGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	146	167
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	125	146
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	138	159
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	146	167
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	151	172
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	194	215

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	147	189
THGT/6-1250-3/-3	3	7,3	160	202
THGT/6-1250-3/-4	4	9,5	168	210
THGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	173	215
THGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	216	258
THGT/6-1250-3/-11	11	22,0	231	273
THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	174	216
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	179	221
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	222	264
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	237	279
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	280	322
THGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	185	227
THGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	228	270
THGT/6-1250-9/-11	11	22,0	243	285
THGT/6-1250-9/-15	15	27,9	286	328
THGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	311	353
THGT/6-1250-9/-22	22	42,3	326	368

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-400-6/-1,1/0,25	1,1	0,25	2,5	0,7	40	45
THGT/2/4-400-6/-1,5/0,33	1,5	0,33	3,8	0,9	42	47
THGT/2/4-400-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,8	1,5	45	50
THGT/2/4-450-6/-1,5/0,33	1,5	0,33	3,8	0,9	47	55
THGT/2/4-450-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,8	1,5	50	58
THGT/2/4-450-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	2,0	55	63
THGT/2/4-500-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,8	1,5	51	59
THGT/2/4-500-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	2,0	56	64
THGT/2/4-500-6/-4,5/1	4,5	1	8,6	2,8	67	75

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-560-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	2,0	62	79
THGT/2/4-560-6/-4/1	4,5	1	8,6	2,8	73	90
THGT/2/4-560-6/-6,2/1,3	6,2	1,3	11,4	3,7	83	100
THGT/2/4-560-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,3	4,8	97	114
THGT/2/4-630-6/-6,2/1,3	6,2	1,3	11,4	3,7	90	105
THGT/2/4-630-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,3	4,8	104	119
THGT/2/4-630-6/-12/3 L	12	3	23,1	7,3		155
THGT/2/4-630-6/-16/3,2 L	16	3,2	30,5	9,6		163

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/- 0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	38	43
THGT/4/8-450-6/- 0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	43	51
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	44	52
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	46	54
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	45	53
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	50	67
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	52	69
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	51	68
THGT/4/8-560-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	57	74
THGT/4/8-566-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	61	78
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	59	74
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	58	73
THGT/4/8-630-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	64	79
THGT/4/8-630-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	68	83
THGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	74	89
THGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	54	78
THGT/4/8-710-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	53	77
THGT/4/8-710-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	59	83
THGT/4/8-710-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	63	87
THGT/4/8-710-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	69	93
THGT/4/8-710-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	57	80
THGT/4/8-710-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	63	86
THGT/4/8-710-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	67	90
THGT/4/8-710-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	73	96
THGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	84	107
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	70	87
THGT/4/8-800-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	76	93
THGT/4/8-800-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	80	97
THGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	86	103
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	97	114
THGT/4/8-800-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	108	125
THGT/4/8-800-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	119	136
THGT/4/8-800-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	79	96
THGT/4/8-800-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	83	100
THGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	89	106
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	100	117
THGT/4/8-800-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	111	128

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-800-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	122	139
THGT/4/8-800-6/-8,4/2	8,4	2	15,9	4,7	138	155
THGT/4/8-800-9/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	87	104
THGT/4/8-800-9/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	93	110
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	104	121
THGT/4/8-800-9/-5/1	5	1	9,9	3,3	115	132
THGT/4/8-800-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	126	143
THGT/4/8-800-9/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	142	159
THGT/4/8-900-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	95	113
THGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	101	119
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	112	130
THGT/4/8-900-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	123	141
THGT/4/8-900-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	134	152
THGT/4/8-900-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	150	168
THGT/4/8-900-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	105	124
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	116	135
THGT/4/8-900-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	127	146
THGT/4/8-900-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	138	157
THGT/4/8-900-6/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	154	173
THGT/4/8-900-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	173	192
THGT/4/8-900-9/-5/1	5	1	9,9	3,3	131	150
THGT/4/8-900-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	142	161
THGT/4/8-900-9/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	158	177
THGT/4/8-900-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	177	196
THGT/4/8-900-9/-15,5/2,7	15,5	4,3	30,0	9,5	200	219
THGT/4/8-1000-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	108	129
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	119	140
THGT/4/8-1000-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	130	151
THGT/4/8-1000-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	141	162
THGT/4/8-1000-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	157	178
THGT/4/8-1000-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	176	197
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	124	145
THGT/4/8-1000-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	135	156
THGT/4/8-1000-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	146	167
THGT/4/8-1000-6/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	162	183
THGT/4/8-1000-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	181	202
THGT/4/8-1000-6/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	204	225
THGT/4/8-1000-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	248	269

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1000-9/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	167	188
THGT/4/8-1000-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	186	207
THGT/4/8-1000-9/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	209	230
THGT/4/8-1000-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	253	274
THGT/4/8-1120-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	135	167
THGT/4/8-1120-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	146	178
THGT/4/8-1120-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	157	189
THGT/4/8-1120-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	173	205
THGT/4/8-1120-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	192	224
THGT/4/8-1120-3/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	215	247
THGT/4/8-1120-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	259	291
THGT/4/8-1120-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	197	229
THGT/4/8-1120-6/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	220	252
THGT/4/8-1120-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	264	296
THGT/4/8-1120-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	308	340
THGT/4/8-1120-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	203	234
THGT/4/8-1120-9/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	226	257
THGT/4/8-1120-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	270	301
THGT/4/8-1120-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	314	345
THGT/4/8-1120-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	374	405

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	189	231
THGT/4/8-1250-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	208	250
THGT/4/8-1250-3/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	231	273
THGT/4/8-1250-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	275	317
THGT/4/8-1250-3/-33/8	33	8	61,0	21,0	319	361
THGT/4/8-1250-6/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	237	279
THGT/4/8-1250-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	281	323
THGT/4/8-1250-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	325	367
THGT/4/8-1250-6/-42/10	42	10	85,0	27,0	385	427
THGT/4/8-1250-9/-15,5/4,3	15,5	2,7	30,0	9,5	243	285
THGT/4/8-1250-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	287	329
THGT/4/8-1250-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	331	373
THGT/4/8-1250-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	391	433

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	56	73
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	63	78
THGT/6/12-630-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	71	86
THGT/6/12-710-3/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	58	82
THGT/6/12-710-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	62	85
THGT/6/12-710-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	70	93
THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	75	92
THGT/6/12-800-3/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	83	100
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	85	102

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	78	95
THGT/6/12-800-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	86	103
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	88	105
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	100	117
THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	82	99
THGT/6/12-800-9/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	90	107
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	92	109
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	104	121
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	122	139
THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	100	118
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	112	130

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	104	123
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	116	135
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	134	153
THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	108	127
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	120	139
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	138	157
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	143	162
THGT/6/12-900-9/- 5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	151	170
THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	107	128
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	119	140
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	137	158
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	142	163
THGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	112	133
THGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	124	145
THGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	142	163
THGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	147	168
THGT/6/12-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	155	176
THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	129	150
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	147	168
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	152	173
THGT/6/12-1000-9/- 5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	160	181
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	178	199
THGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	151	193
THGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	169	211
THGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	174	216
THGT/6/12-1250-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	182	224
THGT/6/12-1250-3/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	200	242
THGT/6/12-1250-3/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	222	264
THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	180	222
THGT/6/12-1250-6/- 5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	188	230
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	206	248
THGT/6/12-1250-6/- 11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	228	270
THGT/6/12-1250-6/- 15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	266	308

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1250-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	194	236
THGT/6/12-1250-9/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	212	254
THGT/6/12-1250-9/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	234	276
THGT/6/12-1250-9/-15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	272	314
THGT/6/12-1250-9/-18,5/3	18,5	3	38,2	11,5	331	373
THGT/6/12-1250-9/-25/4,5	25	4,5	52,2	16,6	361	403

РАЗМЕРЫ (мм)



THGT Короткий корпус

THGT Длинный корпус

Модель	AC	AL	B	C	D	E	F	N
400	250	380	400	402	450	487	12	8
450	250	480	450	457	500	537	12	8
500	250	480	500	467	560	595	12	12
560	280	600	560	564	620	655	12	12
630	280	600	630	564	690	725	12	12
710	380	600	710	564	770	806	12	16
800	380	600	800	564	860	896	12	16
900	450	750	900	737	970	1005	15	16
1000	450	780	1000	767	1070	1105	15	16
1120	500	1150	1120	895	1190	1225	15	20
1250	500	1150	1250	950	1320	1355	15	20
1400	625	1175	1400	1130	1470	1512	15	20
1600	625	1275	1600	1680	1680	1772	20	24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Круглый фланец	Входной диффузор с защитн. решеткой	Круглая гибкая вставка	Защитная решетка на стороне входа воздуха	Защитная решетка на стороне выхода воздуха
400	ARO BRIDA TGT/THGT-400 N	EMB- 400T	ACOPEL F400-400/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-400	DEF.DES.TGT/THGT-400
450	ARO BRIDA TGT/THGT-450 N	EMB- 450T	ACOPEL F400-450/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-450	DEF.DES.TGT/THGT-450
500	ARO BRIDA TGT/THGT-500 N	EMB- 500T	ACOPEL F400-500/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-500	DEF.DES.TGT/THGT-500
560	ARO BRIDA TGT/THGT-560 N	EMB- 560T	ACOPEL F400-560/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-560	DEF.DES.TGT/THGT-560
630	ARO BRIDA TGT/THGT-630 N	EMB- 630T	ACOPEL F400-630/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-630	DEF.DES.TGT/THGT-630
710	ARO BRIDA TGT/THGT-710 N	EMB- 710T	ACOPEL F400-710/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-710	DEF.DES.TGT/THGT-710
800	ARO BRIDA TGT/THGT-800 N	EMB- 800T	ACOPEL F400-800/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-800	DEF.DES.TGT/THGT-800
900	ARO BRIDA TGT/THGT-900 N	EMB- 900T	ACOPEL F400-900/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-900	DEF.DES.TGT/THGT-900
1000	ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N	EMB- 1000T	ACOPEL F400-1000/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1000	DEF.DES.TGT/THGT-1000
1120	ARO BRIDA TGT/THGT-1120 N	EMB- 1120T	ACOPEL F400-1120/200 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1120	DEF.DES.TGT/THGT-1120
1250	ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N	EMB- 1250T	ACOPEL F400-1250/200 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1250	DEF.DES.TGT/THGT-1250



Модель	Монтажные опоры для гориз. установки (комплект)	Монтажные опоры для вертик. установки (комплект)	Обратный клапан	Круглый шумоглушитель	Круглый шумогл. с сердечником	Антивибрационные опоры
400	PIE SOP.TGT/THGT-400	PIE SOP.TGT/THGT-400 V	CLAR-400	SIL CZ 400	SIL CZO 400	Модель AM Для подбора см. раздел "Дополнительные принадлежности" в конце каталога.
450	PIE SOP.TGT/THGT-450	PIE SOP.TGT/THGT-450 V	CLAR-450	SIL CZ 450	SIL CZO 450	
500	PIE SOP.TGT/THGT-500	PIE SOP.TGT/THGT-500 V	CLAR-500	SIL CZ 500	SIL CZO 500	
560	PIE SOP.TGT/THGT-560	PIE SOP.TGT/THGT-560 V	CLAR 560	SIL CZ 560	SIL CZO 560	
630	PIE SOP.TGT/THGT-630	PIE SOP.TGT/THGT-630 V	CLAR 630	SIL CZ 630	SIL CZO 630	
710	PIE SOP.TGT/THGT-710	PIE SOP.TGT/THGT-710 V	CLAR 710	SIL CZ 710	SIL CZO 710	
800	PIE SOP.TGT/THGT-800	PIE SOP.TGT/THGT-800 V	CLAR 800	SIL CZ 800	SIL CZO 800	
900	PIE SOP.TGT/THGT-900	PIE SOP.TGT/THGT-900 V	CLAR 900	SIL CZ 900	SIL CZO 900	
1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000 V	CLAR 1000	SIL CZ 1000	SIL CZO 1000	
1120	PIE SOP.TGT/THGT-1120	PIE SOP.TGT/THGT-1120 V	CLAR 1120	SIL CZ 1120	SIL CZO 1120	
1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250 V	CLAR 1250	SIL CZ 1250	SIL CZO 1250	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В КОРОТКОМ КОРПУСЕ НА АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ



Для правильного распределения веса вентилятора с ассиметричным центром тяжести (например, вентилятор TGHT с коротким корпусом) между 4 антивибрационными опорами следует использовать дополнительную монтажную раму (не поставляется S&P). Дополнительная монтажная рама изготавливается индивидуально, при монтаже вентилятора. Рекомендуемые размеры дополнительной монтажной рамы приведены в таблице.

THGT Модель	L мин.	R мин.	Общ.
400	370	60	430
450	430	70	500
500	440	70	510
560	550	80	630
630	550	80	630
710	550	80	630
800	550	90	640
900	750	100	850
1000	750	100	850
1250	900	100	1000

Короткий корпус

Длинный корпус
(Версия L)

Различное количество лопаток с регулируемым углом наклона

Крыльчатки с 3, 5, 6, 7 или 9 лопатками и регулируемый угол их наклона позволяют подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.

Осевые вентиляторы серии TGT предназначены для использования в системах вентиляции с большим расходом воздуха.
Корпуса вентиляторов выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения.
Доступны два варианта корпусов: короткий и длинный, с различным расположением клеммной коробки: на электродвигателе или на корпусе вентилятора. Возможна установка вентиляторов в горизонтальном или вертикальном положении.
Вентиляторы комплектуются сборными крыльчатками, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в прессованной металлической ступице.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 2/4, 4/8 или 6/12 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Односкоростные трехфазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель.

По запросу
- Направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.
- Однофазный электродвигатель (до 2,2 кВт).
- Двухскоростной электродвигатель.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC) для подключения к внешнему устройству тепловой защиты.
- Исполнение для работы при температуре перемещаемого воздуха до +80°C.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов TGT вы можете найти на сайте www.solerpalau.ru в формате pdf или в программе подбора EASYVENT.

Защита от коррозии
Корпуса вентиляторов оцинкованы методом горячего погружения.

Опора электродвигателя
Опора двигателя из листовой стали.
Типоразмеры от 400 до 800.

Аэродинамические опоры электродвигателя
Опора двигателя аэродинамической формы оптимизирует производительность вентиляторов.
Типоразмеры от 900 до 1250.



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Лопатки особой формы
Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора.

Короткий корпус "K"
Клеммная коробка расположена на корпусе, снаружи вентилятора.

МАРКИРОВКА

T	G	T	/	4	-	8	0	0	-	6	/	10	/	B	L	-	2,2 kW
1				2		3				4		5		6	7		8

1 - : Название модели
2 - : Количество полюсов
3 - : Диаметр
4 - : Количество лопаток
5 - : Угол наклона лопаток
6 - : Направление движения воздуха
7 - : **Без буквы**: короткий корпус, клеммная коробка находится на электродвигателе
K: Короткий корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
L: Длинный корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
LP: Длинный корпус, клеммная коробка расположена на электродвигателе
8 - : Мощность электродвигателя

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (кВт) ДЛЯ TGT

1 СКОР.	2 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11						
	4 ПОЛ.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5		11	15	18,5	22	30	37	45
	6 ПОЛ.		0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5		11	15	18,5	22			
2 СКОР.	2/4 ПОЛ.					1,1/0,25	1,5/0,35	2,2/0,6	3/0,8	4,5/1,3	6/1,6	8,3/1,7	9/2,5	13,5/3,3		19/4,5				
	4/8 ПОЛ.	0,25/0,06	0,37/0,09	0,55/0,13	0,75/0,12	1,1/0,26	1,7/0,35	2,3/0,5	3/0,65	4/0,75	5,5/1,1	8,4/2,05		10,5/2,2	15,5/2,7		22/4,4	33/8	42/10	50/11
	6/12ПОЛ.		0,4/0,08		0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	5,5/1	7,5/1,3		11/1,8	15/2,5	18,5/3	25/4,5			

* Примечание: у 2-х скоростных моделей мощность электродвигателя может колебаться, в зависимости от поставщика электродвигателя.

Короткий корпус

Взрывозащищенные осевые вентиляторы серии TGT ATEX предназначены для систем вентиляции в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой . Корпуса вентиляторов выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения. Доступны два варианта корпусов: короткий и длинный (LP) (модели 400 и 450 выпускаются только в длинном корпусе). Модели в длинном корпусе оснащаются инспекционными дверцами.
Возможна установка вентиляторов в горизонтальном или вертикальном положении.
Вентиляторы комплектуются сборными крыльчатками. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в прессованной металлической ступице. Рабочие температуры от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель.

По запросу
- Направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC) для подключения к внешнему устройству тепловой защиты.

Версия с длинным корпусом “LP”
Вентиляторы в длинном корпусе оснащаются инспекционными дверцами.

Специальные электродвигатели
Для вентиляторов TGT ATEX используются специальные взрывозащищенные электродвигатели.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ex II2G EExdIIBT4
  Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  Ex II 3D Ex tc IIIB T125ºC
  Ex II 3D Ex tc IIIC T125ºC

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20ºC ... +40ºC (низкотемпературное исполнение по запросу)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов TGT ATEX вы можете найти на сайте www.solerpalau.ru в формате pdf или в программе подбора EASYVENT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	43	48
TGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,1	47	52
TGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,6	50	55
TGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,6	55	63
TGT/2-450-6/-3	3	5,9	63	71
TGT/2-500-6/-2,2	2,2	4,6	56	64
TGT/2-500-6/-3	3	5,9	64	72
TGT/2-500-6/-4	4	7,6	73	81

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/2-560-6/-3	3	5,9	70	87
TGT/2-560-6/-4	4	7,6	79	96
TGT/2-560-6/-5,5	5,5	10,6	101	118
TGT/2-560-6/-7,5	7,5	14,1	104	121
TGT/2-560-6/-9,2	9,2	17,3	111	128
TGT/2-630-6/-5,5	5,5	10,6	108	123
TGT/2-630-6/-7,5	7,5	14,1	111	126
TGT/2-630-6/-9,2	9,2	17,3	118	133
TGT/2-630-6/-11 L	11	20,4		167
TGT/2-630-6/-15 L	15	27,6		175
TGT/2-630-6/-18,5 L	18,5	33,7		187

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/4-400-6/- 0,25	0,25	0,8	36	41
TGT/4-450-6/- 0,37	0,37	1,1	42	50
TGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	45	53
TGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	46	54
TGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	49	57
TGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	54	62
TGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	52	69
TGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	55	72
TGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
TGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	63	80
TGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	72	89
TGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	62	77
TGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	67	82
TGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	70	85
TGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	79	94
TGT/4-630-6/-3	3	6,2	81	96
TGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	52	81
TGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	62	86
TGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	65	89
TGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	74	98
TGT/4-710-3/-3	3	6,2	76	100

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	66	89
TGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	69	92
TGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	78	101
TGT/4-710-6/-3	3	6,2	80	103
TGT/4-710-6/-4	4	8,1	89	112
TGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	79	96
TGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	82	99
TGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	91	108
TGT/4-800-3/-3	3	6,2	93	110
TGT/4-800-3/-4	4	8,1	102	119
TGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	120	137
TGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	85	102
TGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	94	111
TGT/4-800-6/-3	3	6,2	96	113
TGT/4-800-6/-4	4	8,1	105	122
TGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	123	140
TGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	125	142
TGT/4-800-9/-4	4	8,1	109	126
TGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	127	144
TGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	129	146

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)		Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус				Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	106	124	TGT/4-1120-6/-11	11	21,2	208	240
TGT/4-900-3/-3	3	6,2	108	126	TGT/4-1120-6/-15	15	28,7	228	260
TGT/4-900-3/-4	4	8,1	117	135	TGT/4-1120-6/-18,5	18,5	35,1	267	299
TGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	135	153	TGT/4-1120-6/-22	22	40,5	289	321
TGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	137	155	TGT/4-1120-6/-30	30	56,2	325	357
TGT/4-900-6/-4	4	8,1	121	140	TGT/4-1120-9/-11	11	21,2	214	245
TGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	139	158	TGT/4-1120-9/-15	15	28,7	234	265
TGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	141	160	TGT/4-1120-9/-18,5	18,5	35,1	273	304
TGT/4-900-6/-11	11	21,2	184	203	TGT/4-1120-9/-22	22	40,5	295	326
TGT/4-900-6/-15	15	28,7	204	223	TGT/4-1120-9/-30	30	56,2	331	362
					TGT/4-1120-9/-37	37	66,6	451	482
TGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	143	162	TGT/4-1120-6/-45	45	80,7	472	503
TGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	145	164					
TGT/4-900-9/-11	11	21,2	188	207	TGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	176	218
TGT/4-900-9/-15	15	28,7	208	227	TGT/4-1250-3/-11	11	21,2	219	261
					TGT/4-1250-3/-15	15	28,7	239	281
TGT/4-1000-3/-3	3	6,2	115	136	TGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	278	320
TGT/4-1000-3/-4	4	8,1	124	145	TGT/4-1250-3/-22	22	40,5	300	342
TGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	142	163	TGT/4-1250-3/-30	30	56,2	336	378
TGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	144	165					
TGT/4-1000-3/-11	11	21,2	187	208	TGT/4-1250-6/-15	15	28,7	245	287
					TGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	284	326
TGT/4-1000-6/-4	4	8,1	129	150	TGT/4-1250-6/-22	22	40,5	306	348
TGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	147	168	TGT/4-1250-6/-30	30	56,2	342	384
TGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	149	170	TGT/4-1250-6/-37	37	66,6	462	504
TGT/4-1000-6/-11	11	21,2	192	213	TGT/4-1250-6/-45	45	80,7	483	525
TGT/4-1000-6/-15	15	28,7	212	233					
TGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	251	272	TGT/4-1250-9/-15	15	28,7	251	293
TGT/4-1000-6/-22	22	40,5	273	294	TGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	290	332
					TGT/4-1250-9/-22	22	40,5	312	354
TGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,5	152	173	TGT/4-1250-9/-30	30	56,2	348	390
TGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	154	175	TGT/4-1250-9/-37	37	66,6	468	510
TGT/4-1000-9/-11	11	21,2	197	218	TGT/4-1250-9/-45	45	80,7	489	531
TGT/4-1000-9/-15	15	28,7	217	238					
TGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	256	277					
TGT/4-1000-9/-22	22	40,5	278	299					
TGT/4-1120-3/-4	4	8,1	140	172					
TGT/4-1120-3/-5,5	5,5	10,5	158	190					
TGT/4-1120-3/-7,5	7,5	14,1	160	192					
TGT/4-1120-3/-11	11	21,2	203	235					
TGT/4-1120-3/-15	15	28,7	223	255					
TGT/4-1120-3/-18,5	18,5	35,1	262	294					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/6-560-6/- 0,37	0,37	1,1	52	69
TGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	55	72
TGT/6-630-6/- 0,37	0,37	1,1	59	74
TGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	62	77
TGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	67	82
TGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	71	86
TGT/6-710-3/- 0,55	0,55	1,5	57	81
TGT/6-710-3/- 0,75	0,75	2,0	62	86
TGT/6-710-6/- 0,55	0,55	1,5	61	84
TGT/6-710-6/- 0,75	0,75	2,0	66	89
TGT/6-710-6/- 1,1	1,1	2,8	70	93
TGT/6-800-3/- 0,55	0,55	1,5	74	91
TGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	79	96
TGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	83	100
TGT/6-800-6/- 0,55	0,55	1,5	77	94
TGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	82	99
TGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	86	103
TGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	92	109
TGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	101	118
TGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	90	107
TGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	96	113
TGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	105	122
TGT/6-800-9/- 3	3	7,3	128	145
TGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	104	122
TGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	113	131
TGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	108	127
TGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	117	136
TGT/6-900-6/- 3	3	7,3	140	159
TGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	112	131
TGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	121	140
TGT/6-900-9/- 3	3	7,3	144	163
TGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	111	132
TGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	120	141
TGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	143	164
TGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	150	171

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	116	137
TGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	125	146
TGT/6-1000-6/-3	3	7,3	148	169
TGT/6-1000-6/-4	4	9,5	155	176
TGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	159	180
TGT/6-1000-6/-7,5	7,5	15,0	200	221
TGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	130	151
TGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	153	174
TGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	160	181
TGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	164	185
TGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	205	226
TGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	152	194
TGT/6-1250-3/-3	3	7,3	175	217
TGT/6-1250-3/-4	4	9,5	182	224
TGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	186	228
TGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	227	269
TGT/6-1250-3/-11	11	22,0	250	292
TGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	188	230
TGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	192	234
TGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	233	275
TGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	256	298
TGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	294	336
TGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	198	240
TGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	239	281
TGT/6-1250-9/-11	11	22,0	262	304
TGT/6-1250-9/-15	15	27,9	300	342
TGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	340	382
TGT/6-1250-9/-22	22	42,3	351	393

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/2/4-400-6/-1,1/0,3	1,1	0,23	2,5	0,7	40	45
TGT/2/4-400-6/-1,5/0,4	1,5	0,33	3,8	0,9	43	48
TGT/2/4-400-6/-2,2/0,6	2,2	0,45	4,8	1,5	44	49
TGT/2/4-450-6/-2,2/0,6	2,2	0,45	4,8	1,5	49	57
TGT/2/4-450-6/-3/0,8	3	0,6	6,6	1,7	59	67
TGT/2/4-500-6/-2,2/0,6	2,2	0,45	4,8	1,5	50	58
TGT/2/4-500-6/-3/0,8	3	0,6	6,6	1,7	60	68
TGT/2/4-500-6/-4,5/1,3	4,5	1	9,9	3,1	72	80

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/2/4-560-6/-3/0,8	3	0,6	6,6	1,7	66	83
TGT/2/4-560-6/-4,5/1,3	4,5	1	9,9	3,1	78	95
TGT/2/4-560-6/-6/1,6	6,2	1,3	13,2	3,7	91	108
TGT/2/4-560-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,4	4,2	97	114
TGT/2/4-560-6/-9/2,5	9	2,5	18,6	5,6	101	118
TGT/2/4-630-6/-6/1,6	6,2	1,3	13,2	3,7	98	113
TGT/2/4-630-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,4	4,2	104	119
TGT/2/4-630-6/-9/2,5	9	2,5	18,6	5,6	108	123
TGT/2/4-630-6/-13,5/3,3 L	13,5	3,3	26,0	6,3		148
TGT/2/4-630-6/-19/4,5 L	19	4,5	34,9	8,6		160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/4/8-400-6/- 0,37/0,09	0,37	0,07	0,8	0,4	36	41
TGT/4/8-450-6/- 0,37/0,09	0,37	0,07	1,1	1,2	41	49
TGT/4/8-450-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	43	51
TGT/4/8-500-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	44	52
TGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	46	54
TGT/4/8-500-6/-1,1/0,26	1,1	0,25	2,8	1,2	45	53
TGT/4/8-560-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	50	67
TGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	52	69
TGT/4/8-560-6/-1,1/0,26	1,1	0,25	2,8	1,2	51	68
TGT/4/8-560-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	57	74
TGT/4/8-566-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	61	78
TGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	59	74
TGT/4/8-630-6/-1,1/0,26	1,1	0,25	2,8	1,2	58	73
TGT/4/8-630-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	64	79
TGT/4/8-630-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	68	83
TGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	74	89
TGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	54	78
TGT/4/8-710-3/-1,1/0,26	1,1	0,25	2,8	1,2	53	77
TGT/4/8-710-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	59	83
TGT/4/8-710-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	63	87
TGT/4/8-710-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	69	93

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/4/8-710-6/-1,1/0,26	1,1	0,25	2,8	1,2	57	80
TGT/4/8-710-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	63	86
TGT/4/8-710-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	67	90
TGT/4/8-710-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	73	96
TGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	84	107
TGT/4/8-800-3/-1,1/0,26	1,1	0,25	2,8	1,2	70	87
TGT/4/8-800-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	76	93
TGT/4/8-800-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	80	97
TGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	86	103
TGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	97	114
TGT/4/8-800-3/-5/1	5	1	10,4	3,5	128	145
TGT/4/8-800-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	119	136
TGT/4/8-800-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	79	96
TGT/4/8-800-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	83	100
TGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	89	106
TGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	100	117
TGT/4/8-800-6/-5/1	5	1	10,4	3,5	131	148
TGT/4/8-800-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	122	139
TGT/4/8-800-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	138	155
TGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	104	121
TGT/4/8-800-9/-5/1	5	1	10,4	3,5	135	152
TGT/4/8-800-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	126	143
TGT/4/8-800-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	142	159

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/4/8-900-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	95	113
TGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	101	119
TGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	112	130
TGT/4/8-900-3/-5/1	5	1	10,4	3,5	143	161
TGT/4/8-900-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	134	152
TGT/4/8-900-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	150	168
TGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	116	135
TGT/4/8-900-6/-5/1	5	1	10,4	3,5	147	166
TGT/4/8-900-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	138	157
TGT/4/8-900-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	154	173
TGT/4/8-900-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	173	192
TGT/4/8-900-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	196	215
TGT/4/8-900-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	142	161
TGT/4/8-900-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	158	177
TGT/4/8-900-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	177	196
TGT/4/8-900-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	200	219
TGT/4/8-1000-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	108	129
TGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	119	140
TGT/4/8-1000-3/-5/1	5	1	10,4	3,5	150	171
TGT/4/8-1000-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	141	162
TGT/4/8-1000-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	157	178
TGT/4/8-1000-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	176	197
TGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	124	145
TGT/4/8-1000-6/-5/1	5	1	10,4	3,5	155	176
TGT/4/8-1000-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	146	167
TGT/4/8-1000-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	162	183
TGT/4/8-1000-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	181	202
TGT/4/8-1000-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	204	225
TGT/4/8-1000-6/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	249	270
TGT/4/8-1000-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	248	269
TGT/4/8-1000-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	151	172
TGT/4/8-1000-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	167	188
TGT/4/8-1000-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	186	207
TGT/4/8-1000-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	209	230
TGT/4/8-1000-9/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	254	275
TGT/4/8-1000-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	253	274

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/4/8-1120-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	135	167
TGT/4/8-1120-3/-5/1	5	1	10,4	3,5	166	198
TGT/4/8-1120-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	157	189
TGT/4/8-1120-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	173	205
TGT/4/8-1120-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	192	224
TGT/4/8-1120-3/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	215	247
TGT/4/8-1120-3/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	260	292
TGT/4/8-1120-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	259	291
TGT/4/8-1120-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	197	229
TGT/4/8-1120-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	220	252
TGT/4/8-1120-6/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	265	297
TGT/4/8-1120-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	264	296
TGT/4/8-1120-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	308	340
TGT/4/8-1120-6/-42/10	42	10	85,0	27,0	368	400
TGT/4/8-1120-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	203	234
TGT/4/8-1120-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	226	257
TGT/4/8-1120-9/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	271	302
TGT/4/8-1120-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	270	301
TGT/4/8-1120-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	314	345
TGT/4/8-1120-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	374	405
TGT/4/8-1120-9/-50/11	50	11	91,0	28,0	374	405
TGT/4/8-1250-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	208	250
TGT/4/8-1250-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	231	273
TGT/4/8-1250-3/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	276	318
TGT/4/8-1250-3/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	275	317
TGT/4/8-1250-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	319	361
TGT/4/8-1250-3/-33/8	33	8	61,0	21,0	379	421
TGT/4/8-1250-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	237	279
TGT/4/8-1250-6/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	282	324
TGT/4/8-1250-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	281	323
TGT/4/8-1250-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	325	367
TGT/4/8-1250-6/-42/10	42	10	85,0	27,0	385	427
TGT/4/8-1250-6/-50/11	50	11	91,0	28,0	385	427
TGT/4/8-1250-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	243	285
TGT/4/8-1250-9/-17/3,4	17	3,4	33,4	12,7	288	330
TGT/4/8-1250-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	287	329
TGT/4/8-1250-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	331	373
TGT/4/8-1250-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	391	433
TGT/4/8-1250-9/-50/11	50	11	91,0	28,0	391	433

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/6/12-560-6/- 0,4/0,08	0,4	0,08	1,2	0,7	42	49
TGT/6/12-560-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	43	50
TGT/6/12-630-6/- 0,4/0,08	0,4	0,08	1,2	0,7	44	53
TGT/6/12-630-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	48	57
TGT/6/12-630-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	51	60
TGT/6/12-710-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	59	82
TGT/6/12-710-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	62	85
TGT/6/12-710-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	65	88
TGT/6/12-800-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	69	90
TGT/6/12-800-3/- 1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	72	93
TGT/6/12-800-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	73	93
TGT/6/12-800-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	76	96
TGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	83	103
TGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	97	107
TGT/6/12-800-9/- 1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	79	100
TGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	86	107
TGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	90	111
TGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	106	123
TGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	93	116
TGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	97	120
TGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	98	121
TGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	102	125
TGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	118	137
TGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	103	125
TGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	107	129
TGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	122	148
TGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	102	126
TGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	106	130
TGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	121	142
TGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	128	149

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
TGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	107	131
TGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	111	135
TGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	126	147
TGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	133	154
TGT/6/12-1000-6/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	141	162
TGT/6/12-1000-6/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	164	185
TGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	116	140
TGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	131	152
TGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	138	159
TGT/6/12-1000-9/- 5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	146	167
TGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	169	190
TGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	139	184
TGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	154	196
TGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	161	203
TGT/6/12-1250-3/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	169	211
TGT/6/12-1250-3/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	192	234
TGT/6/12-1250-3/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	224	266
TGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	166	208
TGT/6/12-1250-6/- 5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	174	216
TGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	197	239
TGT/6/12-1250-6/- 11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	229	271
TGT/6/12-1250-6/- 15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	269	311
TGT/6/12-1250-9/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	180	222
TGT/6/12-1250-9/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	203	245
TGT/6/12-1250-9/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	235	277
TGT/6/12-1250-9/-15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	275	317
TGT/6/12-1250-9/-18,5/3	18,5	3	38,2	11,5	318	360
TGT/6/12-1250-9/-25/4,5	25	4,5	52,2	16,6	328	370

РАЗМЕРЫ (мм)



TGT Короткий корпус

TGT Длинный корпус



модели TGT ATEX-500...1250
Короткий корпус

TGT ATEX-400...1250
Длинный корпус (LP)

Модель	AC	AL	B	C	D	E	F	N
400	250	380	400	402	450	487	12	8
450	250	480	450	457	500	537	12	8
500	250	480	500	467	560	595	12	12
560	280	600	560	564	620	655	12	12
630	280	600	630	564	690	725	12	12
710	380	600	710	564	770	806	12	16
800	380	600	800	564	860	896	12	16
900	450	750	900	737	970	1005	15	16
1000	450	780	1000	767	1070	1105	15	16
1120	500	1150	1120	895	1190	1225	15	20
1250	500	1150	1250	950	1320	1355	15	20
1400	625	1175	1400	1130	1470	1512	15	20
1600	625	1275	1600	1250	1680	1772	20	24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Круглый фланец	Входной диффузор с защитн. решеткой	Круглая гибкая вставка	Защитная решетка на стороне входа воздуха	Защитная решетка на стороне выхода воздуха
400	ARO BRIDA TGT/THGT-400 N	EMB- 400T	ACOPEL F400-400/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-400	DEF.DES.TGT/THGT-400
450	ARO BRIDA TGT/THGT-450 N	EMB- 450T	ACOPEL F400-450/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-450	DEF.DES.TGT/THGT-450
500	ARO BRIDA TGT/THGT-500 N	EMB- 500T	ACOPEL F400-500/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-500	DEF.DES.TGT/THGT-500
560	ARO BRIDA TGT/THGT-560 N	EMB- 560T	ACOPEL F400-560/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-560	DEF.DES.TGT/THGT-560
630	ARO BRIDA TGT/THGT-630 N	EMB- 630T	ACOPEL F400-630/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-630	DEF.DES.TGT/THGT-630
710	ARO BRIDA TGT/THGT-710 N	EMB- 710T	ACOPEL F400-710/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-710	DEF.DES.TGT/THGT-710
800	ARO BRIDA TGT/THGT-800 N	EMB- 800T	ACOPEL F400-800/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-800	DEF.DES.TGT/THGT-800
900	ARO BRIDA TGT/THGT-900 N	EMB- 900T	ACOPEL F400-900/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-900	DEF.DES.TGT/THGT-900
1000	ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N	EMB- 1000T	ACOPEL F400-1000/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1000	DEF.DES.TGT/THGT-1000
1120	ARO BRIDA TGT/THGT-1120 N	EMB- 1120T	ACOPEL F400-1120/200 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1120	DEF.DES.TGT/THGT-1120
1250	ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N	EMB- 1250T	ACOPEL F400-1250/200 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1250	DEF.DES.TGT/THGT-1250



Модель	Монтажные опоры для гориз. установки (комплект)	Монтажные опоры для вертик. установки (комплект)	Обратный клапан	Круглый шумо-глушитель	Круглый шумогл. с сердечником	Круглая гибкая вставка для взрывозащищенных вентиляторов	Антивибрационные опоры
400	PIE SOP.TGT/THGT-400	PIE SOP.TGT/THGT-400 V	CLAR-400	SIL CZ 400	SIL CZO 400	ACOPEL EX 400/ 160 N	Модель AM Для подбора см. раздел "Дополнительные принадлежности" в конце каталога.
450	PIE SOP.TGT/THGT-450	PIE SOP.TGT/THGT-450 V	CLAR-450	SIL CZ 450	SIL CZO 450	ACOPEL EX 450/ 160 N	
500	PIE SOP.TGT/THGT-500	PIE SOP.TGT/THGT-500 V	CLAR-500	SIL CZ 500	SIL CZO 500	ACOPEL EX 500/ 160 N	
560	PIE SOP.TGT/THGT-560	PIE SOP.TGT/THGT-560 V	CLAR 560	SIL CZ 560	SIL CZO 560	ACOPEL EX 560/ 160 N	
630	PIE SOP.TGT/THGT-630	PIE SOP.TGT/THGT-630 V	CLAR 630	SIL CZ 630	SIL CZO 630	ACOPEL EX 630/ 160 N	
710	PIE SOP.TGT/THGT-710	PIE SOP.TGT/THGT-710 V	CLAR 710	SIL CZ 710	SIL CZO 710	ACOPEL EX 710/ 180 N	
800	PIE SOP.TGT/THGT-800	PIE SOP.TGT/THGT-800 V	CLAR 800	SIL CZ 800	SIL CZO 800	ACOPEL EX 800/ 180 N	
900	PIE SOP.TGT/THGT-900	PIE SOP.TGT/THGT -900 V	CLAR 900	SIL CZ 900	SIL CZO 900	ACOPEL EX 900/ 180 N	
1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000 V	CLAR 1000	SIL CZ 1000	SIL CZO 1000	ACOPEL EX 1000/ 180 N	
1120	PIE SOP. TGT/THGT-1120	PIE SOP. TGT/THGT-1120 V	CLAR 1120	SIL CZ 1120	SIL CZO 1120	ACOPEL EX 1120/ 200 N	
1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250 V	CLAR 1250	SIL CZ 1250	SIL CZO 1250	ACOPEL EX 1250/ 200 N	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В КОРОТКОМ КОРПУСЕ НА АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ



Для правильного распределения веса вентилятора с ассиметричным центром тяжести (например, вентилятор TGHT с коротким корпусом) между 4 антивибрационными опорами следует использовать дополнительную монтажную раму (не поставляется S&P). Дополнительная монтажная рама изготавливается индивидуально, при монтаже вентилятора. Рекомендуемые размеры дополнительной монтажной рамы приведены в таблице.

THGT Модель	L мин.	R мин.	Общ.
400	370	60	430
450	430	70	500
500	440	70	510
560	550	80	630
630	550	80	630
710	550	80	630
800	550	90	640
900	750	100	850
1000	750	100	850
1250	900	100	1000

Модели от 400 до 800

F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

F300-120

Предел огнестойкости 300°C / 2 часа



Модели от 900 до 1250

Осевые вентиляторы в корпусе серии CHGT предназначены для использования в системах дымоудаления, с размещением в пожароопасной зоне или вне ее. В зависимости от модели, вентиляторы имеют пределы огнестойкости: 400°C / 2 часа или 300°C / 2 часа.
Корпуса вентиляторов изготавливаются из листовой оцинкованной стали с теплозвукоизоляцией из негорючего (М0) стекловолокна толщиной 25 мм.
Вентиляторы комплектуются сборными крыльчатками, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в прессованной металлической ступице.
Рабочие температуры от -5°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 4 или 6 полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 4/8 или 6/12 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты (при работе в режиме дымоудаления необходима прямая подача питания, минуя преобразователь частоты).

Дополнительная информация

Стандартное направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.

По запросу

Направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов CHGT вы можете найти на сайте www.solerpalau.ru в формате pdf или в программе подбора EASYVENT.

Различное количество лопаток с регулируемым углом наклона



Крыльчатки с 3, 5, 6, 7 или 9 лопатками и регулируемый угол их наклона позволяют подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.



Электродвигатели класса S1 и S2
Электродвигатели с пределом огнестойкости F400-120, F300-120 одобрены для продолжительной (S1) или аварийной (S2) работы.

Защита от коррозии
Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной листовой стали, со съемными панелями, что обеспечивает доступ к электродвигателю.

Простота установки
Вентиляторы укомплектованы опорной рамой для монтажа (модели от 900 до 1250).

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Лопатки особой формы
Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора.

МАРКИРОВКА

C	H	G	T	/	6	-	1	0	0	0	-	6	/	8	/	A	-	1,5 кВт
1					2		3					4		5		6		7

1 - : Название модели
2 - : Количество полюсов
3 - : Диаметр
4 - : Количество лопаток
5 - : Угол наклона лопаток
6 - : Направление потока воздуха
7 - : Мощность электродвигателя

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (кВт) ДЛЯ CHGT

ДВИГАТ. F300-120	**1 СКОР.**	4 ПОЛ.	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
		6 ПОЛ.	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22			
	2 СКОР.	4/8 ПОЛ.	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	17/4,3	20/5	28/6,5	35/8	37/9,2	44/11
		6/12 ПОЛ.	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4	17/4,3	20/5	28/6,5			

ДВИГАТ. F400-120	**1 СКОР.**	4 ПОЛ.	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
		6 ПОЛ.	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22			
	2 СКОР.	4/8 ПОЛ.	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	17/4,3	20/5	28/6,5	30/8	37/9,2	44/11
		6/12 ПОЛ.	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4	17/4,3	20/5	28/6,5			

* Примечание: у 2-х скоростных моделей мощность электродвигателя может колебаться, в зависимости от поставщика электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/4-400-6/-0,55	0,55	1,3	47
CHGT/4-450-6/-0,55	0,55	1,3	49
CHGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	54
CHGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	60
CHGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	62
CHGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	59
CHGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	65
CHGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	67
CHGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	72
CHGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	78
CHGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	69
CHGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	75
CHGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	80
CHGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	86
CHGT/4-630-6/-3	3	6,2	89
CHGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	93
CHGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	94
CHGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	97
CHGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	102
CHGT/4-710-3/-3	3	6,2	105
CHGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	97
CHGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	100
CHGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	105
CHGT/4-710-6/-3	3	6,2	108
CHGT/4-710-6/-4	4	8,1	111
CHGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	110
CHGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	112
CHGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	118
CHGT/4-800-3/-3	3	6,2	122
CHGT/4-800-3/-4	4	8,1	134
CHGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	147
CHGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	115
CHGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	120
CHGT/4-800-6/-3	3	6,2	123
CHGT/4-800-6/-4	4	8,1	135
CHGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	148
CHGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	162
CHGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	138
CHGT/4-800-9/-3	3	6,2	141
CHGT/4-800-9/-4	4	8,1	153
CHGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	166
CHGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	180

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	172
CHGT/4-900-3/-3	3	6,2	175
CHGT/4-900-3/-4	4	8,1	187
CHGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	200
CHGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	214
CHGT/4-900-6/-3	3	6,2	180
CHGT/4-900-6/-4	4	8,1	188
CHGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	201
CHGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	215
CHGT/4-900-6/-11	11	21,2	242
CHGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	194
CHGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	208
CHGT/4-900-9/-11	11	21,2	235
CHGT/4-900-9/-15	15	28,7	263
CHGT/4-1000-3/-3	3	6,2	157
CHGT/4-1000-3/-4	4	8,1	170
CHGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	183
CHGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	197
CHGT/4-1000-3/-11	11	21,2	224
CHGT/4-1000-6/-4	4	8,1	175
CHGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	188
CHGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	202
CHGT/4-1000-6/-11	11	21,2	229
CHGT/4-1000-6/-15	15	28,7	257
CHGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	305
CHGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,5	193
CHGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	207
CHGT/4-1000-9/-11	11	21,2	234
CHGT/4-1000-9/-15	15	28,7	262
CHGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	310
CHGT/4-1000-9/-22	22	40,5	311
CHGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	354
CHGT/4-1250-3/-11	11	21,2	381
CHGT/4-1250-3/-15	15	28,7	409
CHGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	457
CHGT/4-1250-3/-22	22	40,5	458
CHGT/4-1250-3/-30	30	56,2	518
CHGT/4-1250-6/-15	15	28,7	414
CHGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	462
CHGT/4-1250-6/-22	22	40,5	463
CHGT/4-1250-6/-30	30	56,2	523
CHGT/4-1250-6/-37	37	66,6	624
CHGT/4-1250-6/-45	45	80,7	670
CHGT/4-1250-9/-15	15	28,7	419
CHGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	467
CHGT/4-1250-9/-22	22	40,5	468
CHGT/4-1250-9/-30	30	56,2	528
CHGT/4-1250-9/-37	37	66,6	629
CHGT/4-1250-9/-45	45	80,7	675

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/6-560-6/-0,55	0,55	1,5	54
CHGT/6-630-6/-0,55	0,55	1,5	63
CHGT/6-630-6/-0,75	0,75	2,0	66
CHGT/6-630-6/-1,1	1,1	2,8	69
CHGT/6-710-3/-0,55	0,55	1,5	93
CHGT/6-710-3/-0,75	0,75	2,0	96
CHGT/6-710-6/-0,55	0,55	1,5	97
CHGT/6-710-6/-0,75	0,75	2,0	100
CHGT/6-710-6/-1,1	1,1	2,8	103
CHGT/6-800-3/-0,55	0,55	1,5	98
CHGT/6-800-3/-0,75	0,75	2,0	101
CHGT/6-800-3/-1,1	1,1	2,8	104
CHGT/6-800-3/-1,5	1,5	3,7	111
CHGT/6-800-6/-0,55	0,55	1,5	101
CHGT/6-800-6/-0,75	0,75	2,0	104
CHGT/6-800-6/-1,1	1,1	2,8	107
CHGT/6-800-6/-1,5	1,5	3,7	114
CHGT/6-800-6/-2,2	2,2	5,3	118
CHGT/6-800-9/-0,75	0,75	2,0	108
CHGT/6-800-9/-1,1	1,1	2,8	111
CHGT/6-800-9/-1,5	1,5	3,7	118
CHGT/6-800-9/-2,2	2,2	5,3	122
CHGT/6-800-9/-3	3	7,3	134
CHGT/6-900-3/-1,5	1,5	3,7	153
CHGT/6-900-3/-2,2	2,2	5,3	157
CHGT/6-900-6/-1,5	1,5	3,7	158
CHGT/6-900-6/-2,2	2,2	5,3	162
CHGT/6-900-6/-3	3	7,3	174
CHGT/6-900-6/-4	4	9,5	181
CHGT/6-900-9/-1,5	1,5	3,7	162
CHGT/6-900-9/-2,2	2,2	5,3	166
CHGT/6-900-9/-3	3	7,3	178
CHGT/6-900-9/-4	4	9,5	185
CHGT/6-900-9/-5,5	5,5	12,8	193
CHGT/6-1000-3/-1,5	1,5	3,7	151
CHGT/6-1000-3/-2,2	2,2	5,3	155
CHGT/6-1000-3/-3	3	7,3	167
CHGT/6-1000-3/-4	4	9,5	174

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	156
CHGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	160
CHGT/6-1000-6/-3	3	7,3	172
CHGT/6-1000-6/-4	4	9,5	179
CHGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	187
CHGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	165
CHGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	177
CHGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	184
CHGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	192
CHGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	215
CHGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	308
CHGT/6-1250-3/-3	3	7,3	323
CHGT/6-1250-3/-4	4	9,5	330
CHGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	338
CHGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	361
CHGT/6-1250-3/-11	11	22,0	393
CHGT/6-1250-6/-4	4	9,5	336
CHGT/6-1250-6/-5,5	5,5	12,8	344
CHGT/6-1250-6/-7,5	7,5	15,0	367
CHGT/6-1250-6/-11	11	22,0	399
CHGT/6-1250-6/-15	15	27,9	439
CHGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	349
CHGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	372
CHGT/6-1250-9/-11	11	22,0	404
CHGT/6-1250-9/-15	15	27,9	444
CHGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	487
CHGT/6-1250-9/-22	22	42,3	497

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/4/8-400-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	47
CHGT/4/8-450-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	49
CHGT/4/8-500-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	54
CHGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	60
CHGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	62
CHGT/4/8-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	59
CHGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	65
CHGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	67
CHGT/4/8-560-6/-1,5/025	1,5	0,25	3,7	1,6	72
CHGT/4/8-566-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	78
CHGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	69
CHGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75
CHGT/4/8-630-6/-1,5/025	1,5	0,25	3,7	1,6	80
CHGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86
CHGT/4/8-630-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	89
CHGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	93
CHGT/4/8-710-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	94
CHGT/4/8-710-3/-1,5/025	1,5	0,25	3,7	1,6	97
CHGT/4/8-710-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	102
CHGT/4/8-710-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	105
CHGT/4/8-710-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	97
CHGT/4/8-710-6/-1,5/025	1,5	0,25	3,7	1,6	100
CHGT/4/8-710-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	105
CHGT/4/8-710-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	108
CHGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	111
CHGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	110
CHGT/4/8-800-3/-1,5/025	1,5	0,25	3,7	1,6	112
CHGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	118
CHGT/4/8-800-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	122
CHGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	134
CHGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147
CHGT/4/8-800-6/-1,5/025	1,5	0,25	3,7	1,6	115
CHGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	120
CHGT/4/8-800-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	123
CHGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	135
CHGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	148
CHGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	162
CHGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	138
CHGT/4/8-800-9/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	141
CHGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	153
CHGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	166
CHGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	180

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	172
CHGT/4/8-900-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	175
CHGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	187
CHGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	200
CHGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	214
CHGT/4/8-900-6/-3/0,55	3	0,65	6,3	2,4	180
CHGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	188
CHGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	201
CHGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	215
CHGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	242
CHGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	194
CHGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	208
CHGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	235
CHGT/4/8-900-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	263
CHGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	157
CHGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	170
CHGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	183
CHGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	197
CHGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	224
CHGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	175
CHGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	188
CHGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	202
CHGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	229
CHGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	257
CHGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	305
CHGT/4/8-1000-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	193
CHGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	207
CHGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	234
CHGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	262
CHGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	311
CHGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	354
CHGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	381
CHGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	409
CHGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	457
CHGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	458
CHGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	52,0	21,8	518
CHGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	414
CHGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	462
CHGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	463
CHGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	52,0	21,8	523
CHGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	624
CHGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	670
CHGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	419
CHGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	467
CHGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	468
CHGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	52,0	21,8	528
CHGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	629
CHGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	675

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/6/12-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	54
CHGT/6/12-630-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	63
CHGT/6/12-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	66
CHGT/6/12-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	69
CHGT/6/12-710-3/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	93
CHGT/6/12-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	96
CHGT/6/12-710-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	97
CHGT/6/12-710-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	100
CHGT/6/12-710-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	103
CHGT/6/12-800-3/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	98
CHGT/6/12-800-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	101
CHGT/6/12-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	104
CHGT/6/12-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	111
CHGT/6/12-800-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	101
CHGT/6/12-800-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	104
CHGT/6/12-800-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	107
CHGT/6/12-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	114
CHGT/6/12-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	118
CHGT/6/12-800-9/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	108
CHGT/6/12-800-9/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	111
CHGT/6/12-800-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	118
CHGT/6/12-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	122
CHGT/6/12-800-9/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	134
CHGT/6/12-900-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	153
CHGT/6/12-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	157
CHGT/6/12-900-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	158
CHGT/6/12-900-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	162
CHGT/6/12-900-6/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	174
CHGT/6/12-900-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	181

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/6/12-900-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	162
CHGT/6/12-900-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	166
CHGT/6/12-900-9/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	178
CHGT/6/12-900-9/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	185
CHGT/6/12-900-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	193
CHGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	151
CHGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	155
CHGT/6/12-1000-3/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	167
CHGT/6/12-1000-3/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	174
CHGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	156
CHGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	160
CHGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	172
CHGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	179
CHGT/6/12-1000-6/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	187
CHGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	165
CHGT/6/12-1000-9/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	177
CHGT/6/12-1000-9/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	184
CHGT/6/12-1000-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	192
CHGT/6/12-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	215
CHGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	308
CHGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	323
CHGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	330
CHGT/6/12-1250-3/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	338
CHGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	361
CHGT/6/12-1250-3/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	393
CHGT/6/12-1250-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	336
CHGT/6/12-1250-6/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	344
CHGT/6/12-1250-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	367
CHGT/6/12-1250-6/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	399
CHGT/6/12-1250-6/-17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	439
CHGT/6/12-1250-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	349
CHGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	372
CHGT/6/12-1250-9/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	404
CHGT/6/12-1250-9/-17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	444
CHGT/6/12-1250-9/-20/5	20	5	39,0	14,3	487
CHGT/6/12-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	497

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/4-400-6/-0,55	0,55	1,3	47
CHGT/4-450-6/-0,55	0,55	1,3	49
CHGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	54
CHGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	60
CHGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	62
CHGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	59
CHGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	65
CHGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	67
CHGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,29	72
CHGT/4-560-6/-2,2	2,2	4,75	78
CHGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	69
CHGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	75
CHGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	80
CHGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	86
CHGT/4-630-6/-3	3	6,2	89
CHGT/4-710-5/-1,1	1,1	2,4	103
CHGT/4-710-5/-1,5	1,5	3,3	104
CHGT/4-710-5/-2,2	2,2	4,6	108
CHGT/4-710-5/-3	3	6,2	111
CHGT/4-710-5/-4	4	8,1	124
CHGT/4-710-5/-5,5	5,5	10,5	137
CHGT/4-710-7/-1,1	1,1	2,4	105
CHGT/4-710-7/-1,5	1,5	3,3	106
CHGT/4-710-7/-2,2	2,2	4,6	110
CHGT/4-710-7/-3	3	6,2	113
CHGT/4-710-7/-4	4	8,1	126
CHGT/4-710-7/-5,5	5,5	10,5	139
CHGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	110
CHGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	112
CHGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	118
CHGT/4-800-3/-3	3	6,2	122
CHGT/4-800-3/-4	4	8,1	134
CHGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	147
CHGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	115
CHGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	120
CHGT/4-800-6/-3	3	6,2	123
CHGT/4-800-6/-4	4	8,1	135
CHGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	148
CHGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	162
CHGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	138
CHGT/4-800-9/-3	3	6,2	141
CHGT/4-800-9/-4	4	8,1	153
CHGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	166
CHGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	180

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	172
CHGT/4-900-3/-3	3	6,2	175
CHGT/4-900-3/-4	4	8,1	187
CHGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	200
CHGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	214
CHGT/4-900-6/-3	3	6,2	180
CHGT/4-900-6/-4	4	8,1	188
CHGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	201
CHGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	215
CHGT/4-900-6/-11	11	21,2	242
CHGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	194
CHGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	208
CHGT/4-900-9/-11	11	21,2	235
CHGT/4-900-9/-15	15	28,7	263
CHGT/4-1000-3/-3	3	6,2	157
CHGT/4-1000-3/-4	4	8,1	170
CHGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	183
CHGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	197
CHGT/4-1000-3/-11	11	21,2	224
CHGT/4-1000-6/-4	4	8,1	175
CHGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	188
CHGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	202
CHGT/4-1000-6/-11	11	21,2	229
CHGT/4-1000-6/-15	15	28,7	257
CHGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	305
CHGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,5	193
CHGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	207
CHGT/4-1000-9/-11	11	21,2	234
CHGT/4-1000-9/-15	15	28,7	262
CHGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	310
CHGT/4-1000-9/-22	22	40,5	311
CHGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	354
CHGT/4-1250-3/-11	11	21,2	381
CHGT/4-1250-3/-15	15	28,7	409
CHGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	457
CHGT/4-1250-3/-22	22	40,5	458
CHGT/4-1250-3/-30	30	56,2	518
CHGT/4-1250-6/-15	15	28,7	414
CHGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	462
CHGT/4-1250-6/-22	22	40,5	463
CHGT/4-1250-6/-30	30	56,2	523
CHGT/4-1250-6/-37	37	66,6	624
CHGT/4-1250-6/-45	45	80,7	670
CHGT/4-1250-9/-15	15	28,7	419
CHGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	467
CHGT/4-1250-9/-22	22	40,5	468
CHGT/4-1250-9/-30	30	56,2	528
CHGT/4-1250-9/-37	37	66,6	629
CHGT/4-1250-9/-45	45	80,7	675

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/6-560-6/-0,55	0,55	1,5	54
CHGT/6-630-6/-0,55	0,55	1,5	63
CHGT/6-630-6/-0,75	0,75	2,0	66
CHGT/6-630-6/-1,1	1,1	2,8	69
CHGT/6-710-5/-0,55	0,55	1,5	96
CHGT/6-710-5/-0,75	0,75	2,0	100
CHGT/6-710-5/-1,1	1,1	2,8	103
CHGT/6-710-7/-0,55	0,55	1,5	97
CHGT/6-710-7/-0,75	0,75	2,0	101
CHGT/6-710-7/-1,1	1,1	2,8	105
CHGT/6-800-3/-0,75	0,75	2,0	101
CHGT/6-800-3/-1,1	1,1	2,8	104
CHGT/6-800-3/-1,5	1,5	3,7	111
CHGT/6-800-6/-0,75	0,75	2,0	104
CHGT/6-800-6/-1,1	1,1	2,8	107
CHGT/6-800-6/-1,5	1,5	3,7	114
CHGT/6-800-6/-2,2	2,2	5,3	118
CHGT/6-800-9/-0,75	0,75	2,0	108
CHGT/6-800-9/-1,1	1,1	2,8	111
CHGT/6-800-9/-1,5	1,5	3,7	118
CHGT/6-800-9/-2,2	2,2	5,3	122
CHGT/6-800-9/-3	3	7,3	134
CHGT/6-900-3/-1,5	1,5	3,7	153
CHGT/6-900-3/-2,2	2,2	5,3	157
CHGT/6-900-6/-1,5	1,5	3,7	158
CHGT/6-900-6/-2,2	2,2	5,3	162
CHGT/6-900-6/-3	3	7,3	174
CHGT/6-900-6/-4	4	9,5	181

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CHGT/6-900-9/-1,5	1,5	3,7	162
CHGT/6-900-9/-2,2	2,2	5,3	166
CHGT/6-900-9/-3	3	7,3	178
CHGT/6-900-9/-4	4	9,5	185
CHGT/6-900-9/-5,5	5,5	12,8	193
CHGT/6-1000-3/-1,5	1,5	3,7	151
CHGT/6-1000-3/-2,2	2,2	5,3	155
CHGT/6-1000-3/-3	3	7,3	167
CHGT/6-1000-3/-4	4	9,5	174
CHGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	156
CHGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	160
CHGT/6-1000-6/-3	3	7,3	172
CHGT/6-1000-6/-4	4	9,5	179
CHGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	187
CHGT/6-1000-9/-2,2	2,2	5,3	165
CHGT/6-1000-9/-3	3	7,3	177
CHGT/6-1000-9/-4	4	9,5	184
CHGT/6-1000-9/-5,5	5,5	12,8	192
CHGT/6-1000-9/-7,5	7,5	15,0	215
CHGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	308
CHGT/6-1250-3/-3	3	7,3	323
CHGT/6-1250-3/-4	4	9,5	330
CHGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	338
CHGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	361
CHGT/6-1250-3/-11	11	22,0	393
CHGT/6-1250-6/-4	4	9,5	336
CHGT/6-1250-6/-5,5	5,5	12,8	344
CHGT/6-1250-6/-7,5	7,5	15,0	367
CHGT/6-1250-6/-11	11	22,0	399
CHGT/6-1250-6/-15	15	27,9	439
CHGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	349
CHGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	372
CHGT/6-1250-9/-11	11	22,0	404
CHGT/6-1250-9/-15	15	27,9	444
CHGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	487
CHGT/6-1250-9/-22	22	42,3	497

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/4/8-400-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	47
CHGT/4/8-450-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	49
CHGT/4/8-500-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	54
CHGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	60
CHGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	62
CHGT/4/8-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	59
CHGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	65
CHGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	67
CHGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	72
CHGT/4/8-560-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	78
CHGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	69
CHGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75
CHGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	80
CHGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86
CHGT/4/8-630-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	89
CHGT/4/8-710-5/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	103
CHGT/4/8-710-5/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	104
CHGT/4/8-710-5/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	108
CHGT/4/8-710-5/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	111
CHGT/4/8-710-5/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	124
CHGT/4/8-710-5/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	137
CHGT/4/8-710-7/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	105
CHGT/4/8-710-7/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	106
CHGT/4/8-710-7/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	110
CHGT/4/8-710-7/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	113
CHGT/4/8-710-7/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	126
CHGT/4/8-710-7/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	139
CHGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	110
CHGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	112
CHGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	118
CHGT/4/8-800-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	122
CHGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	134
CHGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147
CHGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	115
CHGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	120
CHGT/4/8-800-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	123
CHGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	135
CHGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	148
CHGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	162
CHGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	138
CHGT/4/8-800-9/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	141
CHGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	153
CHGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	166
CHGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	180
CHGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	172
CHGT/4/8-900-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	175
CHGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	187
CHGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	200
CHGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	214

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/4/8-900-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	180
CHGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	188
CHGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	201
CHGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	215
CHGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7	242
CHGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	194
CHGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	208
CHGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7	235
CHGT/4/8-900-9/-15	17	4,3	33,4	12,7	263
CHGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	157
CHGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	170
CHGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	183
CHGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	197
CHGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7	224
CHGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	175
CHGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	188
CHGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	202
CHGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	229
CHGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	257
CHGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	305
CHGT/4/8-1000-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	193
CHGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	207
CHGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7	234
CHGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	262
CHGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	310
CHGT/4/8-1000-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	311
CHGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	354
CHGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	381
CHGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	409
CHGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	457
CHGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	458
CHGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	67,3	21,8	518
CHGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	414
CHGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	462
CHGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	463
CHGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	523
CHGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	624
CHGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	670
CHGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	419
CHGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	467
CHGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	468
CHGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	67,3	21,8	528
CHGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	629
CHGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	675

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/6/12-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	54
CHGT/6/12-630-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	63
CHGT/6/12-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	66
CHGT/6/12-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	69
CHGT/6/12-710-5/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	96
CHGT/6/12-710-5/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	100
CHGT/6/12-710-5/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	103
CHGT/6/12-710-7/-0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	97
CHGT/6/12-710-7/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	101
CHGT/6/12-710-7/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	105
CHGT/6/12-800-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	101
CHGT/6/12-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	104
CHGT/6/12-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	111
CHGT/6/12-800-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	104
CHGT/6/12-800-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	107
CHGT/6/12-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	114
CHGT/6/12-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	118
CHGT/6/12-800-9/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	108
CHGT/6/12-800-9/-1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	111
CHGT/6/12-800-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	118
CHGT/6/12-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	122
CHGT/6/12-800-9/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	134
CHGT/6/12-900-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	153
CHGT/6/12-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	157
CHGT/6/12-900-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	158
CHGT/6/12-900-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	162
CHGT/6/12-900-6/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	174
CHGT/6/12-900-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	181

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CHGT/6/12-900-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	162
CHGT/6/12-900-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	166
CHGT/6/12-900-9/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	178
CHGT/6/12-900-9/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	185
CHGT/6/12-900-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	193
CHGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	151
CHGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	155
CHGT/6/12-1000-3/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	167
CHGT/6/12-1000-3/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	174
CHGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	156
CHGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	160
CHGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	172
CHGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	179
CHGT/6/12-1000-6/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	187
CHGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	165
CHGT/6/12-1000-9/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	177
CHGT/6/12-1000-9/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	184
CHGT/6/12-1000-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	192
CHGT/6/12-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	215
CHGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	308
CHGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	323
CHGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	330
CHGT/6/12-1250-3/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	338
CHGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	361
CHGT/6/12-1250-3/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	393
CHGT/6/12-1250-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	336
CHGT/6/12-1250-6/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	344
CHGT/6/12-1250-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	367
CHGT/6/12-1250-6/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	399
CHGT/6/12-1250-6/-17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	439
CHGT/6/12-1250-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	349
CHGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	372
CHGT/6/12-1250-9/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	404
CHGT/6/12-1250-9/-17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	444
CHGT/6/12-1250-9/-20/5	20	5	39,0	14,3	487
CHGT/6/12-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	497

РАЗМЕРЫ (мм)

Модели от 400 до 800



Модель	A	□B	C	D	E	F
400	509	423	440	40	520	304
450	567,6	473	483	40	563	317
500	638	523	525	40	605	331
560	718,6	583	570	40	650	370
630	808	653	570	40	650	370
710	907,6	750	640	40	720	438
800	1007,6	850	640	40	720	438

Модели от 900 до 1250



Модель	□A	□B	C	D	E	F	G	H
900	1126,5	950	700	50	800	503	860	1076,5
1000	1256,5	1055	700	50	800	503	860	1206,5
1250	1476,5	1275	900	50	1000	310	1060	1426,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PER-CR CHGT
Металлические инерционные жалюзи для вентиляторов CGT и CHGT.

Размеры (мм).

Модель	A
400	428
450	478
500	528
560	585
630	655
710	752
800	852
900	952
1000	1057
1250	1277



CVD CGT/CHGT
Защитные решетки. Для установки на стороне входа или выхода воздуха.



Модель вентилятора	На входе или на выходе воздуха		
	Модель защитной решетки	☐A	B
CHGT-400	CVD/400 CGT/CHGT	424	313,5
CHGT-450	CVD/450 CGT/CHGT	474	341,5
CHGT-500	CVD/500 CGT/CHGT	524	369,5
CHGT-560	CVD/560 CGT/CHGT	584	403,5
CHGT-630	CVD/630 CGT/CHGT	654	422,5
CHGT-710	CVD/710 CGT/CHGT	751	503,8
CHGT-800	CVD/800 CGT/CHGT	851,5	560,2
CHGT-900	CVD/900 CGT/CHGT	951,5	616,2
CHGT-1000	CVD/1000 CGT/CHGT	1056,5	675
CHGT-1250	CVD/1250 CGT/CHGT	1276,5	798,3

Размеры (мм).



ACOP RECT CHGT/CGT F400
Гибкие вставки.



Размеры (мм).

Модель вентилятора	A	B
ACOP RECT CHGT/CGT 400 F400	428	428
ACOP RECT CHGT/CGT 450 F400	478	478
ACOP RECT CHGT/CGT 500 F400	528	528
ACOP RECT CHGT/CGT 560 F400	585	585
ACOP RECT CHGT/CGT 630 F400	655	655
ACOP RECT CHGT/CGT 710 F400	752	752
ACOP RECT CHGT/CGT 800 F400	852	852
ACOP RECT CHGT/CGT 900 F400	952	952
ACOP RECT CHGT/CGT 1000 F400	1057	1057
ACOP RECT CHGT/CGT 1250 F400	1277	1277

Модели от 400 до 800

Модели от 900 до 1250

Осевые вентиляторы в корпусе серии CGT предназначены для использования в системах вентиляции с большим расходом воздуха.
Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего (М0) стекловолокна толщиной 25 мм.
Вентиляторы комплектуются сборными крыльчатками, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в прессованной металлической ступице.
Рабочие температуры от -20°С до +40°С (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 4-х или 6-ти полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 4/8-ми или 6/12-ти полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха (А): электродвигатель - крыльчатка.

По запросу
- Направление движения воздуха (В): крыльчатка - электродвигатель.
- Однофазные электродвигатели (до 2,2 кВт).
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC) для подключения к внешнему устройству тепловой защиты.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  - II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  - II2G EExdIIBT4
  - II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  - II 3D Ex tc IIIB T125ºC
  - II 3D Ex tc IIIC T125ºC

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20ºС ... +40ºС (низкотемпературное исполнение по запросу)

Различное количество лопаток с регулируемым углом наклона

Крыльчатки с 3, 5, 6, 7 или 9 лопатками и регулируемый угол их наклона позволяют подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.

Защита от коррозии
Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной листовой стали, со съемными панелями, что обеспечивает доступ к электродвигателю.

Простота установки
Вентиляторы укомплектованы опорной рамой для монтажа (модели от 900 до 1250).

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Лопатки особой формы
Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора.

МАРКИРОВКА

C	H	G	T	/	6	-	1	0	0	0	-	6	/	8	/	A	-	1,5 кВт
1					2		3					4		5		6		7

1 - : Название модели
2 - : Количество полюсов
3 - : Диаметр
4 - : Количество лопаток
5 - : Угол наклона лопаток
6 - : Направление потока воздуха
7 - : Мощность электродвигателя

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (кВт) ДЛЯ CGT

1 СКОР.	**2 ПОЛ.**	2850 RPM					1,1	1,5	2,2	3										
	4 ПОЛ.	1450 RPM	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
	6 ПОЛ.	950 RPM		0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22			

2 СКОР.	**2/4 ПОЛ.**				1,1/0,25	1,5/0,35	2,2/0,6	3/0,8											
	4/8 ПОЛ.	0,37/0,09	0,55/0,13	0,75/0,12	1,1/0,26	1,7/0,35	2,3/0,5	3/0,65	4/0,75		6,8/1,4	8,4/2,05	10,5/2,2	15,5/2,7		22/4,4	33/8	42/10	50/11
	6/12 ПОЛ.		0,4/0,08	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	5,5/1	7,5/1,3		11/1,8	15/2,5	18,5/3	25/4,5			

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	46
CGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,1	53
CGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,6	55

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,6	57
CGT/2-450-6/-3	3	5,9	61

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-400-6/-0,25	0,25	0,8	42
CGT/4-450-6/-0,37	0,37	1,1	44
CGT/4-450-6/-0,55	0,55	1,3	47
CGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	51
CGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	52
CGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	59
CGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	56
CGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	57
CGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	64
CGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	67
CGT/4-560-6/-2,2	2,2	4,6	69
CGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	66
CGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	73
CGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	76
CGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	78
CGT/4-630-6/-3	3	6,2	82
CGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	93
CGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	94
CGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	97
CGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	102
CGT/4-710-3/-3	3	6,2	105
CGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	97
CGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	100
CGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	105
CGT/4-710-6/-3	3	6,2	108
CGT/4-710-6/-4	4	8,1	111
CGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	101
CGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	104
CGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	109
CGT/4-800-3/-3	3	6,2	112
CGT/4-800-3/-4	4	8,1	115
CGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	128
CGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	107
CGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	112
CGT/4-800-6/-3	3	6,2	115
CGT/4-800-6/-4	4	8,1	118
CGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	131
CGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	139

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-800-9/-4	4	8,1	122
CGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	135
CGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	143
CGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	151
CGT/4-900-3/-3	3	6,2	154
CGT/4-900-3/-4	4	8,1	157
CGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	170
CGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	178
CGT/4-900-6/-4	4	8,1	162
CGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	175
CGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	183
CGT/4-900-6/-11	11	21,2	207
CGT/4-900-6/-15	15	28,7	222
CGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	179
CGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	187
CGT/4-900-9/-11	11	21,2	211
CGT/4-900-9/-15	15	28,7	226
CGT/4-1000-3/-3	3	6,2	152
CGT/4-1000-3/-4	4	8,1	155
CGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	168
CGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	176
CGT/4-1000-3/-11	11	21,2	200
CGT/4-1000-6/-4	4	8,1	160
CGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	173
CGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	181
CGT/4-1000-6/-11	11	21,2	205
CGT/4-1000-6/-15	15	28,7	22
CGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	267
CGT/4-1000-6/-22	22	40,5	282
CGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,5	178
CGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	186
CGT/4-1000-9/-11	11	21,2	210
CGT/4-1000-9/-15	15	28,7	225
CGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	272
CGT/4-1000-9/-22	22	40,5	287

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	332
CGT/4-1250-3/-11	11	21,2	356
CGT/4-1250-3/-15	15	28,7	371
CGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	418
CGT/4-1250-3/-22	22	40,5	433
CGT/4-1250-3/-30	30	56,2	476
CGT/4-1250-6/-15	15	28,7	377
CGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	424
CGT/4-1250-6/-22	22	40,5	439
CGT/4-1250-6/-30	30	56,2	482
CGT/4-1250-6/-37	37	66,6	515
CGT/4-1250-6/-45	45	80,7	540

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-1250-9/-15	15	28,7	382
CGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	429
CGT/4-1250-9/-22	22	40,5	444
CGT/4-1250-9/-30	30	56,2	487
CGT/4-1250-9/-37	37	66,6	520
CGT/4-1250-9/-45	45	80,7	545

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/6-560-6/-0,37	0,37	1,1	53
CGT/6-560-6/-0,55	0,55	1,5	54
CGT/6-630-6/-0,37	0,37	1,1	62
CGT/6-630-6/-0,55	0,55	1,5	63
CGT/6-630-6/-0,75	0,75	2,0	66
CGT/6-630-6/-1,1	1,1	2,8	69
CGT/6-710-3/-0,55	0,55	1,5	93
CGT/6-710-3/-0,75	0,75	2,0	96
CGT/6-710-6/-0,55	0,55	1,5	97
CGT/6-710-6/-0,75	0,75	2,0	100
CGT/6-710-6/-1,1	1,1	2,8	103
CGT/6-800-3/-0,55	0,55	1,5	98
CGT/6-800-3/-0,75	0,75	2,0	101
CGT/6-800-3/-1,1	1,1	2,8	104
CGT/6-800-3/-1,5	1,5	3,7	111
CGT/6-800-6/-0,55	0,55	1,5	101
CGT/6-800-6/-0,75	0,75	2,0	104
CGT/6-800-6/-1,1	1,1	2,8	107
CGT/6-800-6/-1,5	1,5	3,7	114
CGT/6-800-6/-2,2	2,2	5,3	118
CGT/6-800-9/-1,1	1,1	2,8	111
CGT/6-800-9/-1,5	1,5	3,7	118
CGT/6-800-9/-2,2	2,2	5,3	122
CGT/6-800-9/-3	3	7,3	134
CGT/6-900-3/-1,5	1,5	3,7	153
CGT/6-900-3/-2,2	2,2	5,3	157

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/6-900-6/-1,5	1,5	3,7	158
CGT/6-900-6/-2,2	2,2	5,3	162
CGT/6-900-6/-3	3	7,3	174
CGT/6-900-6/-4	4	9,5	181
CGT/6-900-9/-1,5	1,5	3,7	162
CGT/6-900-9/-2,2	2,2	5,3	166
CGT/6-900-9/-3	3	7,3	178
CGT/6-900-9/-5,5	5,5	12,8	181
CGT/6-1000-3/-1,5	1,5	3,7	151
CGT/6-1000-3/-2,2	2,2	5,3	155
CGT/6-1000-3/-3	3	7,3	167
CGT/6-1000-3/-4	4	9,5	174
CGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	156
CGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	160
CGT/6-1000-6/-3	3	7,3	172
CGT/6-1000-6/-4	4	9,5	179
CGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	187
CGT/6-1000-6/-7,5	7,5	15,0	210
CGT/6-1000-9/-2,2	2,2	5,3	165
CGT/6-1000-9/-3	3	7,3	177
CGT/6-1000-9/-4	4	9,5	184
CGT/6-1000-9/-5,5	5,5	12,8	192
CGT/6-1000-9/-7,5	7,5	15,0	215
CGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	308
CGT/6-1250-3/-3	3	7,3	323
CGT/6-1250-3/-4	4	9,5	330
CGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	338
CGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	361
CGT/6-1250-3/-11	11	22,0	393

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/2/4-400-6/-1,1/0,25	1,1	0,25	2,5	0,7	46
CGT/2/4-400-6/-1,5/0,35	1,5	0,35	3,8	0,9	53
CGT/2/4-400-6/-2,2/0,6	2,2	0,6	4,8	1,5	55
CGT/2/4-450-6/-2,2/0,6	2,2	0,6	4,8	1,5	57
CGT/2/4-450-6/-3/0,8	3	0,8	6,6	1,7	62

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/4/8-400-6/- 0,25/0,06	0,25	0,06	0,8	0,4	42
CGT/4/8-450-6/- 0,37/0,09	0,37	0,09	1,1	1,2	44
CGT/4/8-450-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	47
CGT/4/8-500-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	51
CGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	52
CGT/4/8-500-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	59
CGT/4/8-560-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	56
CGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	57
CGT/4/8-560-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	64
CGT/4/8-560-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	67
CGT/4/8-560-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	69
CGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	66
CGT/4/8-630-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	73
CGT/4/8-630-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	76
CGT/4/8-630-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	78
CGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	82
CGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	93
CGT/4/8-710-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	94
CGT/4/8-710-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	97
CGT/4/8-710-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	103
CGT/4/8-710-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	115
CGT/4/8-710-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	98
CGT/4/8-710-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	101
CGT/4/8-710-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	105
CGT/4/8-710-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	118
CGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	133
CGT/4/8-800-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	101
CGT/4/8-800-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	104
CGT/4/8-800-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	109
CGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	114
CGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	120
CGT/4/8-800-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	136
CGT/4/8-800-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	107
CGT/4/8-800-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	112
CGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	117
CGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	123
CGT/4/8-800-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	139
CGT/4/8-800-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	150
CGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	122
CGT/4/8-800-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	154
CGT/4/8-800-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	143
CGT/4/8-900-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	151
CGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	154
CGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	157
CGT/4/8-900-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	170
CGT/4/8-900-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	178
CGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	162
CGT/4/8-900-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	175
CGT/4/8-900-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	183
CGT/4/8-900-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	207
CGT/4/8-900-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	222
CGT/4/8-900-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	179
CGT/4/8-900-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	187
CGT/4/8-900-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	211
CGT/4/8-900-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	226
CGT/4/8-1000-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	152
CGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	155
CGT/4/8-1000-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	168
CGT/4/8-1000-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	176
CGT/4/8-1000-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	200
CGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	160
CGT/4/8-1000-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	173
CGT/4/8-1000-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	181
CGT/4/8-1000-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	205
CGT/4/8-1000-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	220
CGT/4/8-1000-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	282
CGT/4/8-1000-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	178
CGT/4/8-1000-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	186
CGT/4/8-1000-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	210
CGT/4/8-1000-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	225
CGT/4/8-1000-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	287
CGT/4/8-1250-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	332
CGT/4/8-1250-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	356
CGT/4/8-1250-3/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	371
CGT/4/8-1250-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	433

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/4/8-1250-3/-33/8	33	8	61,0	21,0	476
CGT/4/8-1250-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	377
CGT/4/8-1250-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	439
CGT/4/8-1250-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	482
CGT/4/8-1250-6/-42/10	42	10	85,0	27,0	515

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/4/8-1250-6/-50/11	50	11	91,0	28,0	540
CGT/4/8-1250-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	382
CGT/4/8-1250-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	444
CGT/4/8-1250-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	487
CGT/4/8-1250-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	520
CGT/4/8-1250-9/-50/11	50	11	91,0	28,0	545

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/6/12-560-6/-0,4/0,08	0,4	0,08	1,2	0,7	53
CGT/6/12-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	54
CGT/6/12-630-6/-0,4/0,08	0,4	0,08	1,2	0,7	62
CGT/6/12-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	66
CGT/6/12-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	69
CGT/6/12-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	96
CGT/6/12-710-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	100
CGT/6/12-710-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	103
CGT/6/12-800-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	101
CGT/6/12-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	104
CGT/6/12-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	111
CGT/6/12-800-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	104
CGT/6/12-800-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	107
CGT/6/12-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	114
CGT/6/12-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	118
CGT/6/12-800-9/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	111
CGT/6/12-800-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	118
CGT/6/12-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	122
CGT/6/12-800-9/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	134
CGT/6/12-900-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	153
CGT/6/12-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	157
CGT/6/12-900-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	158
CGT/6/12-900-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	162
CGT/6/12-900-6/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	174
CGT/6/12-900-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	181
CGT/6/12-900-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	162
CGT/6/12-900-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	166
CGT/6/12-900-9/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	178
CGT/6/12-900-9/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	181
CGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	151
CGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	155
CGT/6/12-1000-3/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	167
CGT/6/12-1000-3/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	174

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	156
CGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	160
CGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	172
CGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	179
CGT/6/12-1000-6/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	187
CGT/6/12-1000-6/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	210
CGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	165
CGT/6/12-1000-9/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	177
CGT/6/12-1000-9/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	184
CGT/6/12-1000-9/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	192
CGT/6/12-1000-9/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	215
CGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	308
CGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	323
CGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	330
CGT/6/12-1250-3/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	338
CGT/6/12-1250-3/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	361
CGT/6/12-1250-3/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	393
CGT/6/12-1250-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	336
CGT/6/12-1250-6/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	344
CGT/6/12-1250-6/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	367
CGT/6/12-1250-6/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	399
CGT/6/12-1250-6/-15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	439
CGT/6/12-1250-9/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	349
CGT/6/12-1250-9/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	372
CGT/6/12-1250-9/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	404
CGT/6/12-1250-9/-15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	444
CGT/6/12-1250-9/-18,5/3	18,5	3	38,2	11,5	487
CGT/6/12-1250-9/-25/4,5	25	4,5	52,2	16,6	497

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

РАЗМЕРЫ (мм)

Модели от 400 до 800





Модель	□A	□B	C	D	E	F
400	509	423	440	40	520	304
450	567,6	473	483	40	563	317
500	638	523	525	40	605	331
560	718,6	583	570	40	650	370
630	808	653	570	40	650	370
710	907,6	750	640	40	720	438
800	1007,6	850	640	40	720	438

Модели от 900 до 1250





Модель	□A	□B	C	D	E	F	G	H
900	1126,5	950	700	50	800	503	860	1076,5
1000	1256,5	1055	700	50	800	503	860	1206,5
1250	1476,5	1275	900	50	1000	310	1060	1426,5

Дополнительные принадлежности

PER-CR CGT
Металлические инерционные жалюзи для вентиляторов CGT и CHGT.

Размеры (мм).

Модель	A
400	428
450	478
500	528
560	585
630	655
710	752
800	852
900	952
1000	1057
1250	1277

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CVD CGT/CHGT
Защитные решетки. Для установки на стороне входа или выхода воздуха.



Модель вентилятора	На входе или на выходе воздуха		
	Модель защитной решетки	□A	B
CGT-400	CVD/400 CGT/CHGT	424	313,5
CGT-450	CVD/450 CGT/CHGT	474	341,5
CGT-500	CVD/500 CGT/CHGT	524	369,5
CGT-560	CVD/560 CGT/CHGT	584	403,5
CGT-630	CVD/630 CGT/CHGT	654	422,5
CGT-710	CVD/710 CGT/CHGT	751	503,8
CGT-800	CVD/800 CGT/CHGT	851,5	560,2
CGT-900	CVD/900 CGT/CHGT	951,5	616,2
CGT-1000	CVD/1000 CGT/CHGT	1056,5	675
CGT-1250	CVD/1250 CGT/CHGT	1276,5	798,3

Размеры (мм).



ACOP RECT CHGT/ CGT F400
Гибкие вставки.



Размеры (мм).

Модель	A	B
ACOP RECT CHGT/CGT 400 F400	424	424
ACOP RECT CHGT/CGT 450 F400	474	474
ACOP RECT CHGT/CGT 500 F400	524	524
ACOP RECT CHGT/CGT 560 F400	584	584
ACOP RECT CHGT/CGT 630 F400	654	654
ACOP RECT CHGT/CGT 710 F400	751	751
ACOP RECT CHGT/CGT 800 F400	851	851
ACOP RECT CHGT/CGT 900 F400	951	951
ACOP RECT CHGT/CGT 1000 F400	1056	1056
ACOP RECT CHGT/CGT 1250 F400	1276	1276

TRB

TREB

Вентиляторы в цилиндрическом корпусе серии TRB/TREB изготавливаются из листовой стали окрашенной черной полиэфирной краской. Вентиляторы комплектуются электродвигателями с внешним ротором и крыльчатками с серповидными лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются однофазными 2 или 4 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Вентиляторы оснащены конденсатором, расположенным в клеммной коробке.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения.

Дополнительная информация
Направление движения воздуха:
Модели TREB: (A) электродвигатель - крыльчатка.
Модели TRB: (B) крыльчатка - электродвигатель.



Модель TRB
Оснащена монтажным кронштейном и внешней клеммной коробкой.



Модель TREB
Предназначена для установки внутри стены. Клеммная коробка расположена на электродвигателе.

Огнеупорная клеммная коробка
Огнеупорная клеммная коробка (V0) располагается снаружи корпуса вентилятора TRB. Внутри расположен конденсатор.

Высокоэффективные “серповидные” крыльчатки
Специальная “серповидная” конструкция крыльчатки вентилятора обеспечивает высокие рабочие характеристики при небольшом энергопотреблении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потребляемая мощность (кВт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
2-х полюсные однофазные модели (1ф - 230 В - 50 Гц)						
TRB/2-200	2775	60	0,34	845	54	4,6
TRB/2-250	2685	125	0,55	1.810	59	5,6
4-х полюсные однофазные модели (1ф - 230 В - 50 Гц)						
TRB/4-200	1475	35	0,19	450	40	4,5
TRB/4-250	1450	40	0,21	950	43	5,1
TRB/4-300	1380	78	0,33	1.690	52	6,2
TRB/4-350	1400	125	0,55	3.070	52	7,3
2-х полюсные однофазные модели (1ф - 230 В - 50 Гц)						
TREB/2-200	2775	60	0,34	845	60	3,7
TREB/2-250	2685	125	0,55	1.810	65	4,7
4-х полюсные однофазные модели (1ф - 230 В - 50 Гц)						
TREB/4-200	1475	35	0,19	450	42	3,6
TREB/4-250	1450	40	0,21	950	47	4,2
TREB/4-300	1380	78	0,33	1.690	61	5,4
TREB/4-350	1400	125	0,55	3.070	58	7,2

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J
TRB-200	250	174	38	206	300	269	114	94	10	15,5
TRB-250	250	174	38	260,4	300	269	114	94	10	15,5
TRB-300	250	174	38	308,5	300	269	114	94	10	15,5
TRB-350	250	174	38	362,4	300	269	114	94	10	15,5
TREB-200	250	174	38	206	–	–	–	–	–	–
TREB-250	250	174	38	260,4	–	–	–	–	–	–
TREB-300	250	174	38	308,4	–	–	–	–	–	–
TREB-350	250	174	38	362,4	–	–	–	–	–	–

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PER-W
Пластмассовые инерционные жалюзи.

PER-CR
Алюминиевые инерционные жалюзи.

GRI
Алюминиевая решетка.

Модель	Инерционные жалюзи		Алюминиевая решетка
	Пластмассовые	Алюминиевые	
TREB-200	PER-200 W	PER-250 CR	GRI-200
TREB-250	PER-250 W	PER-250 CR	GRI-250
TREB-300	PER-355 W	PER-355 CR	GRI-300
TREB-350	PER-355 W	PER-355 CR	GRI-350

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RMB
Трансформаторные регуляторы скорости.

85°C
Продолжительная работа

Осевые вентиляторы серии TCDT разработаны специально для сушильных камер.
В стандартной комплектации, вентиляторы оснащаются реверсивными алюминиевыми крыльчатками. Корпус вентилятора, опора и вал электродвигателя изготовлены из нержавеющей стали.
Вентиляторы комплектуются трехфазными 4-х полюсными электродвигателями, предназначенными для работы при температуре до +85°C и 100% относительной влажности.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Модель TCDT/4-900 может быть укомплектована электродвигателями мощностью 4, 5,5 или 7,5 кВт.

По запросу
- Нереверсивная алюминиевая крыльчатка.
- Реверсивная или нереверсивная крыльчатка с пластмассовыми лопатками и алюминиевой ступицей.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении:
- Повышенная безопасность:
  - II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  - II2G EExdIIBT5
  - II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  - II 3D Ex tc IIIB T125°C
  - II 3D Ex tc IIIC T125°C

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)		Вес (кг)
				Нереверсивная крыльчатка	Реверсивная крыльчатка	
TCDT/4-560 1,1кВт	1430	1,1	2,5	11200	9200	30
TCDT/4-560 1,5кВт	1430	1,5	3,4	12800	10500	32
TCDT/4-630 1,1кВт	1430	1,1	2,5	13600	12700	34
TCDT/4-630 1,5кВт	1430	1,5	3,4	16200	14700	35
TCDT/4-630 2,2кВт	1440	2,2	4,8	18400	16400	39
TCDT/4-630 3кВт	1440	3	6,5	20000	17300	42
TCDT/4-710 1,1кВт	1430	1,1	2,5	17000	14500	35
TCDT/4-710 1,5кВт	1430	1,5	3,4	19900	17700	37
TCDT/4-710 2,2кВт	1440	2,2	4,8	22000	20500	41
TCDT/4-710 3кВт	1440	3	6,5	25500	22900	44
TCDT/4-800 2,2кВт	1440	2,2	4,8	28900	23800	47
TCDT/4-800 3кВт	1440	3	6,5	33800	28700	50
TCDT/4-800 4кВт	1440	4	8,3	36500	30700	56
TCDT/4-900 3кВт	1440	3	6,5	33000	31000	52

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности дБ(А) в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).
Для получения значений уровня звуковой мощности необходимо из значений уровня звукового давления, полученным из графиков рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Модель 4-560	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Нереверсивная крыльчатка 560								
Низкое давление	-15	4	5	9	11	7	-1	-9
Среднее давление	-15	5	6	9	11	6	-1	-9
Высокое давление	-13	5	8	9	11	6	-1	-8
Реверсивная крыльчатка 560								
Низкое давление	-10	4	5	9	11	7	-1	-9
Среднее давление	-10	5	6	9	11	6	-1	-9
Высокое давление	-8	5	8	9	11	6	-1	-8

Модель 4-630	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Нереверсивная крыльчатка 630								
Низкое давление	-19	4	7	10	13	9	1	-6
Среднее давление	-18	3	7	10	13	8	1	-6
Высокое давление	-15	4	9	10	12	8	1	-6
Реверсивная крыльчатка 630								
Низкое давление	-14	0	5	10	13	9	1	-7
Среднее давление	-12	4	7	10	12	7	0	-7
Высокое давление	-6	6	7	11	12	7	1	-6

Модель 4-710	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Нереверсивная крыльчатка 710								
Низкое давление	-22	6	8	10	14	10	2	-5
Среднее давление	-19	4	9	11	13	9	2	-5
Высокое давление	-14	3	11	12	12	8	2	-5
Реверсивная крыльчатка 710								
Низкое давление	-16	0	6	11	14	10	3	-5
Среднее давление	-13	3	9	12	14	9	2	-5
Высокое давление	-10	7	9	12	13	9	2	-5

Модель 4-800	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Нереверсивная крыльчатка 800								
Низкое давление	-25	4	8	11	15	11	3	-5
Среднее давление	-20	4	10	13	15	10	3	-4
Высокое давление	-15	2	13	13	14	9	2	-4
Реверсивная крыльчатка 800								
Низкое давление	-16	0	8	12	15	12	4	-4
Среднее давление	-15	1	10	12	14	10	3	-5
Высокое давление	-10	7	10	12	14	10	3	-4

Модель 4-900	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Нереверсивная крыльчатка 900								
Низкое давление	-22	7	11	12	15	12	4	-3
Среднее давление	-21	6	9	12	16	13	5	-2
Высокое давление	-18	-6	13	13	15	12	4	-2
Реверсивная крыльчатка 900								
Низкое давление	-12	1	9	13	16	13	6	-1
Среднее давление	-13	1	9	13	16	13	6	-1
Высокое давление	-14	0	9	13	16	13	5	-1

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	d1	d2	d3	d4	N
TCDT/4-560 1,1KBT	296	146	150	2,5	25	12	620	655	575	560	8
TCDT/4-560 1,5KBT	296	146	150	2,5	25	12	620	655	575	560	8
TCDT/4-630 1,1KBT	296	146	150	2,5	25	12	690	725	650	630	8
TCDT/4-630 1,5KBT	296	146	150	2,5	25	12	690	725	650	630	8
TCDT/4-630 2,2KBT	342	192	150	2,5	25	12	690	725	650	630	8
TCDT/4-630 3KBT	342	192	150	2,5	25	12	690	725	650	630	8
TCDT/4-710 1,1KBT	296	146	150	2,5	25	12	770	806	730	710	8
TCDT/4-710 1,5KBT	296	146	150	2,5	25	12	770	806	730	710	8
TCDT/4-710 2,2KBT	342	192	150	2,5	25	12	770	806	730	710	8
TCDT/4-710 3KBT	342	192	150	2,5	25	12	770	806	730	710	8
TCDT/4-800 2,2KBT	342	192	150	2,5	25	12	860	896	820	800	8
TCDT/4-800 3KBT	342	192	150	2,5	25	12	860	896	820	800	8
TCDT/4-800 4KBT	360	210	150	2,5	25	12	860	896	820	800	8
TCDT/4-900 3KBT	342	192	150	3	25	15	970	1006	921	900	12
TCDT/4-900 4KBT	360	210	150	3	25	15	970	1006	921	900	12

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– qv: Расход воздуха в м³/ч.
– psf: Статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления (дБ(А)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки вентилятора.

TCDT/4-560 - Нереверсивная крыльчатка



TCDT/4-560 - Реверсивная крыльчатка



TCDT/4-630 - Нереверсивная крыльчатка



TCDT/4-630 - Реверсивная крыльчатка



TCDT/4-710 - Нереверсивная крыльчатка



TCDT/4-710 - Реверсивная крыльчатка



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– qv: Расход воздуха в м³/ч.
– psf: Статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки вентилятора.

TCDT/4-800 - Нереверсивная крыльчатка



TCDT/4-800 - Нереверсивная крыльчатка



TCDT/4-900 - Нереверсивная крыльчатка



TCDT/4-900 - Нереверсивная крыльчатка



Модели от 450 до 800 (версия N)

Модели 900 и 1000 (версия NI)

120°C

Продолжительная работа

Осевые вентиляторы в цилиндрическом корпусе серии TTT-N предназначены для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +120°C. Электродвигатель находится вне потока перемещаемого воздуха и связан с крыльчаткой при помощи ременной передачи.
Корпуса вентиляторов изготовлены из высококачественной листовой стали и защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской.
Вентиляторы оборудованы поликлиновой ременной передачей, которая находится в защитном металлическом кожухе.
Крыльчатки вентиляторов изготовлены из литого алюминия и окрашены эпоксидно-полиэфирной краской (у моделей 900 и 1000 крыльчатки не окрашены).

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц.

Дополнительная информация
Направление движение воздуха «А»: электродвигатель - крыльчатка.
Вентиляторы версии NI укомплектованы сервисным выключателем.

По запросу
Однофазные электродвигатели (до 1,5 кВт).

Возможно изготовление вентиляторов с трехфазными электродвигателями во взрывозащищенном исполнении:
- Повышенная безопасность:
  Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ex II2G EExdIIBT5
  Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  Ex II 3D Ex tc IIIB T125°C
  Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры взрывозащищенной версии от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Простота обслуживания
Специальная конструкция корпуса вентилятора обеспечивает удобный доступ для обслуживания.

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940. Антифрикционная краска препятствует отложению пыли.

Сервисный выключатель
Вентиляторы версии NI укомплектованы сервисным выключателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Номинальный диаметр (мм)	Максимальная потребляемая мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
TTT/4-450/L N	1440	450	0,37	1,2	5300	68	22
TTT/4-450/H N	1415	450	0,55	1,7	7400	72	25
TTT/4-500/L N	1400	500	0,55	1,8	9100	73	37
TTT/4-500/H N	1390	500	0,75	2,1	10500	75	38
TTT/4-560/L N	1400	560	0,75	2,2	11500	73	32
TTT/4-560/H N	1420	560	1,1	2,8	13100	75	35
TTT/4-630/L N	1440	630	1,1	2,8	13900	75	47
TTT/4-630/H N	1420	630	1,5	3,8	17200	76	50
TTT/4-710/L N	1460	710	1,5	3,3	16600	78	57
TTT/4-710/G N	1460	710	2,2	4,6	20800	78	60
TTT/4-710/H N	1435	710	3	6,0	24200	79	64
TTT/4-800/L N	1440	800	2,2	5,3	25300	80	76
TTT/4-800/G N	1450	800	3	6,6	28400	79	79
TTT/4-800/H N	1450	800	4	8,6	33300	82	82
TTT/4-900/L N	1460	900	5,5	11,8	39500	83	175
TTT/4-900/H N	1470	900	7,5	15,2	44000	84	175
TTT/4-1000/L N	1470	1000	7,5	15,4	49500	88	208
TTT/4-1000/H N	1450	1000	11	21,6	59000	85	232

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве, в средней точке рабочей кривой.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A Ø	B Ø	C	D Ø	E Ø	F	H	Кол-во отверст. N
TTT/4-450N	537	500	442	450	12	733	359	8
TTT/4-500N	595	560	450	500	12	790	383	12
TTT/4-560N	655	620	450	560	12	860	422	12
TTT/4-630N	725	690	450	630	12	943	459	12
TTT/4-710N	806	770	490	710	12	1046	507	16
TTT/4-800N	896	860	490	800	12	1145	560	16
TTT/4-900N	1005	970	600	900	15	1330	643	16
TTT/4-1000N	1105	1070	722	1000	15	1505	723	16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Защитная решетка (на входе и на выходе)	Фланцы	Гибкие вставки	Монтажные опоры	Обратный клапан*
TTT-450N	DEF-450 T	ARO BRIDA COMPACT-450	ACOPEL F400-450/160 N	PIE-450	CLAR-450
TTT-500N	DEF-500 T	ARO BRIDA COMPACT-500	ACOPEL F400-500/160 N	PIE-500	CLAR-500
TTT-560N	DEF-560 T	ARO BRIDA COMPACT-560	ACOPEL F400-560/160 N	PIE-560	CLAR-560
TTT-630N	DEF-630 T	ARO BRIDA COMPACT-630	ACOPEL F400-630/160 N	PIE-630	CLAR-630
TTT-710N	DEF-710 T ASPIRACION	ARO BRIDA COMPACT-710	ACOPEL F400-710/180 N	PIE-700/710	CLAR-710
TTT-800N	DEF-800 T ASPIRACION	ARO BRIDA COMPACT-800	ACOPEL F400-800/180 N	PIE-800	CLAR-800
TTT/4-900N	DEF.ASP.TGT/THGT-900	ARO BRIDA TGT/THGT-900 N	ACOPEL F400-900/180 N	PIE SOP.TGT/THGT-900	CLAR-900
TTT/4-1000N	DEF.ASP.TGT/THGT-1000	ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N	ACOPEL F400-1000/180 N	PIE SOP.TGT/THGT-1000	CLAR-1000

* Для установки только в горизонтальном положении.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности со стороны входа воздуха в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TTT/4-450N



TTT/4-500N



TTT/4-560N



TTT/4-630N



TTT/4-710N



TTT/4-800N



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности со стороны входа воздуха в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TTT/4-900N



TTT/4-1000N





150°C
Продолжительная работа

Осевые вентиляторы серии ТЕТ предназначены для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +150°C. Конструкция корпуса вентилятора позволяет разместить электродвигатель вне потока перемещаемого воздуха, при этом крыльчатка находится на валу электродвигателя.
Корпуса вентиляторов изготовлены из высококачественной листовой стали и защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской.
Крыльчатки вентиляторов изготовлены из литого алюминия и окрашены эпоксидно-полиэфирной краской.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4 или 6 полюсными трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F,
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц.



Электродвигатель находится вне потока перемещаемого воздуха
Электродвигатель охлаждается наружным воздухом, при помощи дополнительной крыльчатки на обратной стороне приводного вала.

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940. Особая антифрикционная краска препятствует отложению пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Максимальная потребляемая мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха ($м^3/ч$)	Уровень звукового давления (дБ(А))	Вес (кг)
ТЕТ/2-400	2850	1,1	2,55	7500	81	53
ТЕТ/4-400	1400	0,55	1,5	4000	69	52
ТЕТ/4-600	1410	1,1	2,8	12800	74	83
ТЕТ/6-600	905	0,37	1,26	8000	65	80

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– psf: статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.





РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Ø A	B	C	Ø D	Ø E	Ø G
TET/2-400	484	450	770	400	10	534
TET/4-400	484	450	770	400	10	534
TET/4-600	694	664	830	600	12	734
TET/6-600	694	664	830	600	12	734

150°C
Продолжительная работа

Осевые вентиляторы серии TET-N предназначены для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +150°C. Корпуса вентиляторов изготовлены из высококачественной листовой стали и покрыты эпоксидной краской.
Крыльчатки вентиляторов изготовлены из литого алюминия.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4 или 6 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.
3ф - 400 В - 50 Гц.

По запросу
- Корпус вентилятора из нержавеющей стали.
- Корпус вентилятора из листовой стали, оцинкованной методом горячего погружения.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Номинальный диаметр (мм)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А))	Вес (кг)
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
TEB/2-400 N	2800	400	1,1	7,2	6150	83	43
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TET/2-400 N	2800	400	1,1	2,5	6150	83	42
TET/4-400 N	1400	450	0,37	1,07	3300	74	40
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TET/2-450 N	2800	400	3	6,5	8400	85	58
TET/4-500 N	1400	500	0,75	1,81	6300	76	75
TET/4-630 N	1400	630	1,1	2,7	10800	78	90
TET/4-710 N	1400	710	4	8,4	15300	80	140
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TET/6-710 N	920	710	0,55	1,65	10500	75	135
TET/6-800 N	920	800	1,1	2,9	14400	76	200
TET/6-1000 N	920	1000	1,1	2,9	20080	81	200

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	n
TET 400N	580	504	460	400	422	200	8
TET 450N	640	554	500	450	572	340	8
TET 500N	730	606	556	500	662	280	8
TET 630N	730	736	686	630	662	340	12
TET 710N	770	830	766	710	702	310	12
TET 800N	830	906	856	800	702	370	12
TET 1000N	1270	1106	1056	1000	1150	550	12

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– Данные приведены: для вентиляторов с подсоединенными воздуховодами.
в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

2-х полюсные



4-х полюсные



6-ти полюсные



Переносные вентиляторы серии PBB/PBT применяются для обдувания и охлаждения различных промышленных механизмов.
Корпус вентилятора, опора электродвигателя и защитные решетки изготовлены из листовой стали и защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской.
Вентиляторы комплектуются пластмассовыми крыльчатками стойкими к ультрафиолетовому излучению, многим химическим веществам и абразивному воздействию запыленного воздуха.
Вентиляторы укомплектованы защитными решетками со стороны входа и выхода воздуха.
Подключение электропитания производится к клеммной коробке (IP65), расположенной на корпусе вентилятора. Также, на клеммной коробке располагается выключатель вентилятора.
Рабочие температуры от -40°C до +70°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP65, класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения, а трехфазные при помощи автотрансформаторов и преобразователей частоты (за исключением модели 4/630).
Однофазные модели оснащены конденсатором, расположенным в клеммной коробке.

Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха «B»: крыльчатка - электродвигатель.

IP65

Диффузор со стороны входа воздуха
Оптимизирует производительность вентилятора и уменьшает уровень шума.

Огнеупорная клеммная коробка
Огнеупорная клеммная коробка (V0) с выключателем располагается снаружи корпуса вентилятора. Кабельный ввод PG-11.

Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

Поворотный кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Част. вращ. (об/мин)	Номин. диаметр (мм)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звук. давления* (дБ(А))	Вес (кг)	Регулятор скорости
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)								
PBB/4-315	1300	315	100	0,6	2250	54	13,5	REB-1
PBB/4-400	1200	400	340	1,6	5200	60	20	REB-2,5
PBB/4-450	1290	450	480	2,3	6700	65	26	REB-2,5
PBB/4-560	1250	560	980	4,9	12300	71	39	REB-5
PBB/4-630	1200	630	1700	7,6	16450	74	40	-
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)								
PBT/4-315	1300	315	150	0,34	2250	54	13,5	RMT-1,5
PBT/4-400	1200	400	300	0,8	5200	60	20	RMT-1,5
PBT/4-450	1290	450	500	1	6700	65	26	RMT-1,5
PBT/4-560	1250	560	1210	2,3	12300	71	39	RMT-2,5
PBT/4-630	1200	630	1600	2,8	16450	74	40	-

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	ø D	E	F
315	439	400	211	315	470	642
400	600	557	227	400	560	841
450	650	616	237	450	560	925
560	780	473	307	560	500	837
630	890	750	307	630	840	1149

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Однофазные электронные регуляторы скорости.

RMB / RMT
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

ПРОФИЛЬ СКОРОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Ø 315



Расстояние (м)

Ø 400



Расстояние (м)

Ø 450



Расстояние (м)

ПРОФИЛЬ СКОРОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Ø 560



Расстояние (м)

Ø 630



Расстояние (м)



F400-120
Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

F300-120
Предел огнестойкости 300°C / 2 часа

F200-120
Предел огнестойкости 200°C / 2 часа

Защитные решетки
Установлены со стороны входа и выхода воздуха.



Дефлектор
Направляет поток воздуха (поставляется опционально).

Внешняя клеммная коробка
Упрощает подключение электропитания.

Сервисный выключатель
Поставляется опционально.

Вентиляторы TJHT производятся диаметром от 315 до 630 мм и комплектуются реверсивными осевыми крыльчатками.
Вентиляторы TJHU производятся диаметром от 315 до 400 мм и комплектуются нереверсивными осевыми крыльчатками.
Корпуса вентиляторов и монтажные опоры изготавливаются из листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения, крыльчатки изготавливаются из алюминия.
Вентиляторы укомплектованы внешней клеммной коробкой.
С двух сторон от вентилятора располагаются круглые шумоглушители из оцинкованной листовой стали и защитные решетки.
Вентиляторы поставляются в собранном состоянии; от 450 до 630 модели возможна поставка вентилятора из трех частей: шумоглушитель/вентилятор/шумоглушитель.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции H*.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
2-х скоростные 2/4 полюсные обмотки Даландера.
* У версии F200-120 класс изоляции F.

По запросу
- 2-х полюсные односкоростные электродвигатели.
- Версия с защитной решеткой на входе воздуха и дефлектором на выходе (для работы в одном направлении).
- Версия с дефлекторами на входе и выходе воздуха (для реверсивной работы).
- Версия с сервисным выключателем IP65 вместо клеммной коробки.
- Версия с сервисным выключателем IP65 и клеммной коробкой.
- Цвет внешних деталей согласно палитры RAL.

МАРКИРОВКА

T J H T	/	2/4	-	6 3 0	C/I	16/4	F400	400 V	50 Гц
1		2		3	4	5	6	7	8

1 - Название модели
2 - Количество полюсов
3 - Номинальный диаметр
4 - C = клеммная коробка (стандартно), I = сервисный выключатель (опционально)
5 - Мощность электродвигателя (кВт)
6 - Предел огнестойкости
7 - Напряжение (В)
8 - Частота тока (Гц)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Импульс (Н)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Скорость воздуха (м/с)	Двигатель* (кВт)	Ток (А)	Уровень звукового давления** (дБ(А))		Вес (кг)
							Поток А***	Поток В***	
Реверсивные односкоростные 2-х полюсные вентиляторы TJHT									
TJHT/2-315-CN	2790	24	4500	16	0,75	1,6	64	64	57
TJHT/2-355-CN	2810	40	6500	18	1,1	2,3	67	66	76
TJHT/2-400-CN	2870	60	9000	20	1,5	4,2	71	69	89
TJHT/2-450-C	2840	85	12100	21	2,2	4,5	75	72	133
TJHT/2-500-C	2890	144	17500	25	4	7,5	78	75	165
TJHT/2-560-C	2925	235	25000	28	7,5	13,6	82	78	220
TJHT/2-630-C	2945	387	36100	33	15	27	87	82	290
Реверсивные двухскоростные 2/4-х полюсные вентиляторы TJHT									
TJHT/2/4-315-CN	2820/1400	24	4500	16	0,8/0,2	1,9/0,6	64/49	64/49	57
TJHT/2/4-355-CN	2810/1390	40	6500	18	1,1/0,25	2,4/0,75	67/52	66/51	76
TJHT/2/4-400-CN	2900/1435	60	9000	20	1,5/0,37	4,2/1,3	71/56	69/54	89
TJHT/2/4-450-C	2845/1420	85	12100	21	2,2/0,5	4,6/1,5	75/60	72/57	134
TJHT/2/4-500-C	2890/1440	144	17500	25	4,4/1,1	8,6/2,8	78/63	75/60	166
TJHT/2/4-560-C	2930/1470	235	25000	28	8/2	15,3/4,8	82/67	78/63	223
TJHT/2/4-630-C	2950/1470	387	36100	33	16/4	30,5/9,6	87/72	82/67	311
Нереверсивные односкоростные 2-х полюсные вентиляторы TJHU									
TJHU/2-315-BC	2790	25	4600	16	0,75	1,6	-	62	56
TJHU/2-355-BC	2810	43	6800	19	1,1	2,3	-	66	75
TJHU/2-400-BC	2870	68	9700	21	1,5	3	-	70	88
Нереверсивные двухскоростные 2/4-х полюсные вентиляторы TJHU									
TJHU/2/4-315-BC	2820/1400	25	4600	16	0,8/0,2	1,9/0,6	-	62/46	56
TJHU/2/4-355-BC	2810/1390	43	6800	19	1,1/0,25	2,4/0,75	-	66/49	75
TJHU/2/4-400-BC	2900/1435	68	9700	21	1,5/0,37	3,5/1,3	-	70/55	88

* Может варьироваться, в зависимости от типа и поставщика электродвигателя.
** Приведены значения уровней звукового давления, на расстоянии 3 м от вентилятора, с полусферическим распространением, в свободном пространстве.
*** Направление движения воздуха (А): электродвигатель - крыльчатка / (В): крыльчатка - электродвигатель.

РАЗМЕРЫ (мм)

TJHT





L: без дефлекторов (стандарт). L1: нереверсивный вентилятор с одним дефлектором. L2: реверсивный вентилятор с двумя дефлекторами.
C/C: версия с клеммной коробкой (стандарт). C/I: версия с сервисным выключателем (опционально).

Model	A	B	C/C	C/I	D	E	H	L	L1	L2
315	310	405	236	279	385	485	397	1754	1810	1967
355	310	445	259	302	425	525	437	1754	1810	1967
400	310	506	283	326	486	586	498	1754	1810	1967
450	539	556	313,5	362,5	536	636	548	2499	2055	2712
500	549	620	343,5	392,5	600	700	612	2499	2055	2712
560	669	680	376	425	660	760	672	3019	3072	3232
630	769	750	422	480	730	830	742	3119	3175	3332

TJHU





L: без дефлекторов (стандарт). L1: нереверсивный вентилятор с одним дефлектором.
C/C: версия с клеммной коробкой (стандарт). C/I: версия с сервисным выключателем (опционально).

Model	A	B	C/C	C/I	D	E	H	L	L1
315	310	405	236	279	385	485	397	1754	1810
355	310	445	259	302	425	525	437	1754	1810
400	310	506	283	326	486	586	498	1754	1810

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звуковой мощности LwA в соответствии со стандартом ISO 13347:2004.

TJHT (2-х полюсные)

Поток A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
315	58	67	77	78	71	68	64	56	81
355	61	70	81	80	75	73	70	47	85
400	64	73	85	82	80	78	75	67	88
450	68	76	89	84	84	83	80	73	92
500	71	79	93	86	88	87	84	78	96
560	74	82	97	89	92	92	89	83	100
630	77	85	101	91	96	97	94	88	104

TJHT (4-х полюсные)

Поток A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
315	43	52	62	63	56	53	49	41	66
355	46	55	66	65	60	58	54	32	70
400	49	58	70	67	65	63	60	52	73
450	53	61	74	69	69	68	65	58	77
500	56	64	78	71	73	72	69	63	81
560	59	67	82	73	77	77	74	68	85
630	62	70	86	76	81	82	79	73	89

Поток B	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
315	56	65	77	78	70	68	65	57	81
355	60	68	79	80	74	73	69	48	84
400	64	72	82	81	78	77	73	67	87
450	68	75	85	83	81	82	78	72	89
500	71	78	87	84	85	86	82	76	92
560	75	81	90	85	88	90	86	81	96
630	79	84	92	87	92	94	90	86	99

Поток B	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
315	41	50	62	63	55	53	49	42	66
355	45	53	64	65	59	58	54	33	69
400	49	57	67	66	63	62	58	52	72
450	53	60	70	68	66	67	63	57	74
500	56	63	72	69	70	71	67	61	77
560	60	66	75	70	73	75	71	66	81
630	63	69	77	71	77	79	75	71	84

TJHU (2-х полюсные)

Поток B	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
315	61	63	71	72	75	72	66	61	79
355	64	66	75	75	78	76	70	64	83
400	67	71	76	77	82	81	76	70	86

TJHU (4-х полюсные)

Поток B	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
315	40	56	54	58	56	50	45	38	63
355	44	59	58	60	61	54	49	42	66
400	46	63	62	69	62	60	55	46	72

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

INT-25/6P-F400
INT-40/6P-F400
Сервисный выключатель для трехфазных электродвигателей (3ф - 380...420 В - 50/60Гц).
Подходит для систем дымоудаления F400-120.
Корпус из алюминия, класс защиты IP65.
Максимальный ток:
25A (модель INT-25/6P-F400)
40A (модель INT-40/6P-F400)



Модель	A	B
INT-25/6P-F400	M25	130
INT-40/6P-F400	M32	160

Струйные центробежные вентиляторы серии IFFT применяются для систем вентиляции в закрытых помещениях большого объема, например в закрытых паркингах. Идеально подходят для помещений с небольшой высотой потолков.
Корпуса и центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками изготавливаются из оцинкованной стали.
Вентиляторы комплектуются внешней клеммной коробкой и защитной решеткой со стороны входа воздуха.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
2-х скоростные 4/8 полюсные обмотки Даландера.

По запросу
- Версия с сервисным выключателем IP65 вместо клеммной коробки.
- Цвет внешних деталей согласно палитры RAL.

Защитная решетка
Устанавливается на стороне входа воздуха.

Компактная конструкция
Для помещений с небольшой высотой.



Внешняя клеммная коробка
Упрощает подключение электропитания.

Сервисный выключатель
Поставляется опционально.

МАРКИРОВКА

I	F	F	T	/	4/8	-	1	0	0	N	C/I	2,3/0,37 кВт	400 В	50 Гц
1					2		3				4	5	6	7

1 - Название модели
2 - Количество полюсов
3 - Импульс
4 - C = клеммная коробка (стандартно), I = сервисный выключатель (опционально)
5 - Мощность электродвигателя (кВт)
6 - Напряжение (В)
7 - Частота тока (Гц)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во полюсов	Частота вращения (об/мин)	Импульс (Н)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Номинальная мощность (кВт)	Ток (А)	Пусковой ток (А)	Ур. звук. давления* (LpA)	Вес (кг)
IFFT/4/8-50N-C	4/8	1420/710	50/13	5.800/2.880	1,1/0,18	3/1,1	15/4,5	75/59	76
IFFT/4/8-75N-C	4/8	1420/710	75/19	8.100/4.050	2,3/0,37	5,4/1,9	30/7,5	77/61	120
IFFT/4/8-100N-C	4/8	1420/710	95/24	8.900/4.450	2,3/0,37	5,4/1,9	30/7,5	78/63	120

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	E	H	I	J	K	L	N
50	600	275	800	272	844	890	1232	1298	3
75	800	250	1000	337	1044	1090	1600	1666	4
100	800	250	1000	337	1044	1090	1600	1666	4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звуковой мощности LwA в соответствии со стандартом ISO 13347:2004..

IFFT (высокая скорость)

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
50	61	79	84	87	87	85	80	73	93
75	63	83	85	87	89	85	80	73	94
100	65	83	87	90	91	87	81	74	95

IFFT (низкая скорость)

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
50	46	64	69	72	72	70	65	58	76
75	48	68	70	72	74	70	65	58	78
100	50	68	72	75	76	72	66	59	80

F400-120
Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

F300-120
Предел огнестойкости 300°C / 2 часа

Струйные центробежные вентиляторы дымоудаления серии IFHT применяются для систем дымоудаления в закрытых помещениях большого объема, например в закрытых паркингах. Идеально подходят для помещений с небольшой высотой потолков.
Корпуса и центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками изготавливаются из оцинкованной стали.
Вентиляторы комплектуются внешней клеммной коробкой и защитной решеткой со стороны входа воздуха.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
2-х скоростные 4/8 полюсные обмотки Даландера.

По запросу
- Версия с сервисным выключателем IP65 вместо клеммной коробки.
- Цвет внешних деталей согласно палитры RAL.

Защитная решетка
Устанавливается на стороне входа воздуха.

Компактная конструкция
Для помещений с небольшой высотой.

Внешняя клеммная коробка
Упрощает подключение электропитания.

Сервисный выключатель
Поставляется опционально.

МАРКИРОВКА

I	F	H	T	/	4/8	-	1	0	0	N	C/I	2,3/0,37 кВт	F300	400 В	50 Гц
1					2		3				4	5	6	7	8

1 - Название модели
2 - Количество полюсов
3 - Импульс
4 - C = клеммная коробка (стандартно), I = сервисный выключатель (опционально)
5 - Мощность электродвигателя (кВт)
6 - Предел огнестойкости
7 - Напряжение (В)
8 - Частота тока (Гц)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во полюсов	Частота вращения (об/мин)	Импульс (Н)	Расход воздуха (м³/ч)	Номинал. мощность (кВт)	Ток (А)	Пусковой ток (А)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
IFHT/4/8-50N-C	4/8	1420/710	50/13	5.800/2.880	1,1/0,18	3/1,1	15/4,5	75/59	76
IFHT/4/8-75N-C	4/8	1420/710	75/19	8.100/4.050	2,3/0,37	5,4/1,9	30/7,5	77/61	120
IFHT/4/8-100N-C	4/8	1420/710	95/24	8.900/4.450	2,3/0,37	5,4/1,9	30/7,5	78/63	120

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	E	H	I	J	K	L	N
50	600	275	800	272	844	890	1232	1298	3
75	800	250	1000	337	1044	1090	1600	1666	4
100	800	250	1000	337	1044	1090	1600	1666	4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звуковой мощности LwA в соответствии со стандартом ISO 13347:2004.

IFHT (высокая скорость)

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
50	61	79	84	87	87	85	80	73	93
75	63	83	85	87	89	85	80	73	94
100	65	83	87	90	91	87	81	74	95

IFHT (низкая скорость)

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
50	46	64	69	72	72	70	65	58	76
75	48	68	70	72	74	70	65	58	78
100	50	68	72	75	76	72	66	59	80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

INT-25/6P-F400
INT-40/6P-F400
Сервисный выключатель для трехфазных электродвигателей (3ф - 380...420 В - 50/60Гц).
Подходит для систем дымоудаления F400-120.
Корпус из алюминия, класс защиты IP65.
Максимальный ток:
25А (модель INT-25/6P-F400)
40А (модель INT-40/6P-F400)



Модель	A	B
INT-25/6P-F400	M25	130
INT-40/6P-F400	M32	160

Крышные вентиляторы серии СТВ предназначены для монтажа непосредственно на круглый воздуховод.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Для дополнительной защиты от коррозии, корпус окрашен черной полиэфирной краской. Вентиляторы оснащены круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями и защитной решеткой на стороне выхода воздуха.
Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель (IP55).

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F, со встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц.
Электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.



Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются укомплектованными сервисными выключателями.

Защитная решетка на стороне выхода воздуха
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Скорость (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/час)	Рабочие температуры (°C)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)
						На входе	На выходе	
CTB/4-400/160	1425	23	0,13	450	-40...+70	34	41	5,5
CTB/4-500/200	1450	47	0,21	570	-40...+70	38	44	6,5
CTB/4-800/250	1430	55	0,24	840	-40...+70	36	42	8,0
CTB/4-1300/315	1410	110	0,48	1400	-40...+70	42	48	9,0

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, при среднем расходе воздуха.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	D1	D2	L1	LT
CTB/4-400/160	410	159	143	229
CTB/4-500/200	410	199	156	242
CTB/4-800/250	470	249	179	266
CTB/4-1300/315	470	314	202	288

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности (дБ(А)), в трех рабочих точках вентилятора: A - максимальный расход воздуха, B - средний расход воздуха, C - минимальный расход воздуха.

CTB/4-400/160		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	31	39	44	50	51	52	53	39	58	37
	B	29	37	42	47	48	48	44	34	53	33
	C	34	40	44	47	46	45	40	32	52	32
На выходе	A	32	41	48	54	59	60	56	42	64	43
	B	31	39	45	51	55	57	48	37	60	39
	C	34	41	47	50	53	54	44	36	58	37

CTB/4-500/200		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	33	45	47	51	53	53	57	44	60	40
	B	32	45	45	49	51	50	51	41	57	36
	C	31	46	44	47	48	48	47	39	55	34
На выходе	A	32	45	50	56	60	61	61	47	66	45
	B	32	44	48	53	58	59	56	44	63	43
	C	32	44	46	51	56	57	51	42	60	40

CTB/4-800/250		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	32	45	50	56	56	55	61	49	64	43
	B	29	41	46	52	52	51	52	45	58	38
	C	42	51	52	53	53	51	49	43	59	39
На выходе	A	31	44	54	60	63	64	63	51	69	48
	B	29	42	48	55	59	60	55	47	64	43
	C	42	51	53	57	60	60	54	46	65	44

CTB/4-1300/315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	42	51	56	60	60	58	62	53	67	46
	B	37	46	52	56	56	55	56	48	62	42
	C	41	48	51	54	55	53	52	47	60	40
На выходе	A	42	52	61	65	68	68	66	58	73	53
	B	40	47	56	60	64	64	60	52	69	48
	C	43	49	55	59	63	62	57	51	67	47

* Уровень звукового давления (дБ(А)), на расстоянии 3 м, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
– На графиках приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, на входе (черный) и на выходе воздуха (синий).









ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RMB
Трансформаторные регуляторы скорости.

Крышные вентиляторы серии MIXVENT-TH с диагональными лопатками предназначены для работы в вытяжных системах вентиляции, но могут быть переоборудованы для работы на приток. Корпус и крыльчатка моделей 500 и 800 изготовлены из высокопрочного пластика, основание и крышка из листовой стали. Корпус, крыльчатка и основание моделей 1300 и 2000 изготовлены из листовой стали, а крышка из алюминия. Металлическая защитная решетка предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов. Все металлические части защищены от коррозии полиэфирной краской.
Основание вентиляторов снабжено кабельным вводом.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Вентиляторы оснащаются однофазными трехскоростными электродвигателями, со встроенной термозащитой.

Дополнительная информация
Корпус у моделей TH-500, 800 и 800N, внутри которого располагаются электродвигатель и крыльчатка, является легкосъемным и закреплен на защелках.
Для того, чтобы переоборудовать вентилятор для работы на приток, необходимо снять центральную часть вентилятора, перевернуть ее на 180° и установить на место.

Внешняя клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка изготовлена из огнеупорного пластика, внутри установлен конденсатор.



Круглый подсоединительный патрубок
Обеспечивает простое подсоединение к круглым, жестким или гибким воздуховодам.

Защитная решетка на стороне выхода воздуха
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха ($м^3$/час)	Уровень звукового давления * (дБ(А))		Рабочие температуры (ºС)	Вес (кг)	3-х скоростной пульт управления	№ схемы подключения **
						На входе	На выходе				
TH-500/150 3V TH-500/160 3V	Вытяжка	2560	54	0,23	500	46	50	-20/+60	3,8	COM-3 INTER 4P	10
		2120	43	0,19	420	43	46				
		1790	41	0,18	360	38	42				
	Приток	2540	63	0,27	530	48	47				
		2170	53	0,22	460	44	43				
		1750	49	0,2	360	39	39				
TH-800N 3V	Вытяжка	2210	101	0,49	720	47	52	-20/+60	5,6	COM-3 INTER 4P	10
		1900	94	0,47	620	44	49				
		1720	92	0,46	540	42	46				
	Приток	2220	105	0,45	830	50	52				
		1920	93	0,42	710	47	49				
		1710	90	0,41	630	45	46				
TH-800 3V	Вытяжка	2380	117	0,51	790	48	52	-20/+60	5,6	COM-3 INTER 4P	10
		2110	108	0,49	680	46	50				
		1940	105	0,47	610	44	48				
	Приток	2390	136	0,56	890	52	54				
		2110	129	0,53	780	49	51				
		1880	126	0,52	690	47	49				
TH-1300 3V	Вытяжка	2480	192	0,81	1060	54	60	-40/+60	11,2	COM-3 INTER 4P	13
		2140	152	0,63	910	51	57				
		1920	133	0,55	800	49	55				
TH-2000 3V	Приток	2530	301	1,14	1570	57	67	-40/+60	17,2	COM-3 INTER 4P	13
		2250	231	0,89	1390	55	65				
		1960	183	0,71	1220	51	62				

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве, в средней точке рабочей характеристики.
** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TH-500/150	400	349	300	150	245	10	20	274	33
TH-500/160	400	339	300	160	245	10	20	274	33
TH-800 N	400	371	300	198	245	10	20	306	36
TH-800	400	371	300	198	245	10	20	306	36
TH-1300	546	457	435	248	330	12	20	372	42
TH-2000	735	544	560	312	450	12	20	450	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-500/150 3V
TH-500/160 3V



TH-800 N 3V



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	42	58	64	63	62	57	48	69
	На выходе	36	44	60	68	68	64	58	48	72
2	На входе	35	41	55	63	61	60	55	47	67
	На выходе	36	42	60	67	66	62	55	46	71
3	На входе	35	41	61	64	61	59	55	47	68
	На выходе	35	42	61	68	65	61	55	46	71
4	На входе	31	38	54	60	59	58	53	44	65
	На выходе	32	40	56	64	64	60	54	44	68
5	На входе	31	37	51	59	57	56	51	43	63
	На выходе	32	38	56	63	62	58	51	42	67
6	На входе	31	37	57	60	57	55	51	43	64
	На выходе	31	38	57	64	61	57	51	42	67
7	На входе	27	34	50	56	55	54	49	40	61
	На выходе	28	36	52	60	60	56	50	40	65
8	На входе	27	33	47	55	53	52	47	39	59
	На выходе	28	34	52	59	58	54	47	38	63
9	На входе	27	33	53	56	53	51	47	39	60
	На выходе	27	34	53	60	57	53	47	38	63

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	40	46	58	65	60	62	57	49	68
	На выходе	41	50	62	68	68	66	60	51	73
2	На входе	37	44	55	62	60	63	57	50	67
	На выходе	38	47	60	68	68	64	58	49	72
3	На входе	34	44	57	67	63	65	58	51	71
	На выходе	34	45	57	69	70	63	57	47	73
4	На входе	37	43	55	62	57	59	54	46	65
	На выходе	38	47	59	65	65	63	57	48	69
5	На входе	34	41	52	59	57	60	54	47	64
	На выходе	35	44	57	65	65	61	55	46	69
6	На входе	31	41	54	64	60	62	55	48	68
	На выходе	31	42	54	66	67	60	54	44	70
7	На входе	34	40	52	59	54	56	51	43	63
	На выходе	35	44	56	62	62	60	54	45	67
8	На входе	32	39	50	57	55	58	52	45	62
	На выходе	33	42	55	63	63	59	53	44	67
9	На входе	29	39	52	62	58	60	53	46	66
	На выходе	29	40	52	64	65	58	52	42	68

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-800 3V



TH-1300 3V



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	50	60	66	61	64	60	52	70
	На выходе	43	52	64	71	70	66	63	54	75
2	На входе	38	49	56	63	62	64	59	52	69
	На выходе	39	49	61	68	69	65	60	51	73
3	На входе	34	48	55	67	63	65	59	53	71
	На выходе	35	48	57	70	71	64	59	49	74
4	На входе	38	47	57	63	58	61	57	49	67
	На выходе	40	49	61	68	67	63	60	51	72
5	На входе	35	46	53	60	59	61	56	49	66
	На выходе	36	46	58	65	66	62	57	48	70
6	На входе	32	46	53	65	61	63	57	51	68
	На выходе	33	46	55	68	69	62	57	47	72
7	На входе	36	45	55	61	56	59	55	47	65
	На выходе	38	47	59	66	65	61	58	49	70
8	На входе	34	45	52	59	58	60	55	48	64
	На выходе	35	45	57	64	65	61	56	47	69
9	На входе	30	44	51	63	59	61	55	49	67
	На выходе	31	44	53	66	67	60	55	45	70

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	46	59	60	71	69	63	59	74
	На выходе	42	49	65	71	77	75	66	59	80
2	На входе	38	48	63	60	69	67	61	57	72
	На выходе	39	49	67	71	74	72	64	56	78
3	На входе	35	43	56	57	68	66	60	56	71
	На выходе	39	46	62	68	74	72	63	56	77
4	На входе	36	46	61	58	67	65	59	55	70
	На выходе	37	47	65	69	72	70	62	54	75
5	На входе	33	41	54	55	66	64	58	54	69
	На выходе	37	44	60	66	72	70	61	54	75
6	На входе	33	43	58	55	64	62	56	52	68
	На выходе	34	44	62	66	69	67	59	51	73

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-2000 3V



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	47	60	64	74	73	65	59	77
	На выходе	42	52	70	74	87	74	68	59	88
2	На входе	37	51	70	62	71	71	63	57	76
	На выходе	38	55	74	72	74	74	65	57	80
3	На входе	36	45	58	62	72	71	63	57	75
	На выходе	40	50	68	72	85	72	66	57	86
4	На входе	33	47	66	58	67	67	59	53	72
	На выходе	34	51	70	68	70	70	61	53	76
5	На входе	33	42	55	59	69	68	60	54	72
	На выходе	37	47	65	69	82	69	63	54	82
6	На входе	29	43	62	54	63	63	55	49	68
	На выходе	30	47	66	64	66	66	57	49	72

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ПРИТОКА

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-500/150 3V
TH-500/160 3V



TH-800 N 3V



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	41	60	66	67	63	55	46	71
	На выходе	34	41	59	64	65	62	58	51	69
2	На входе	32	40	59	63	64	60	52	43	68
	На выходе	34	39	58	62	63	58	56	48	67
3	На входе	33	40	58	63	64	60	57	44	68
	На выходе	34	39	58	63	63	58	57	48	68
4	На входе	26	37	56	62	63	59	51	42	67
	На выходе	31	38	56	61	62	59	55	48	66
5	На входе	28	36	55	59	60	56	48	39	64
	На выходе	30	35	54	58	59	54	52	44	64
6	На входе	29	36	54	59	60	56	53	40	64
	На выходе	30	35	54	59	59	54	53	44	64
7	На входе	22	33	52	58	59	55	47	38	63
	На выходе	26	33	51	56	57	54	50	43	61
8	На входе	24	32	51	55	56	52	44	35	60
	На выходе	26	31	50	54	55	50	48	40	59
9	На входе	25	32	50	55	56	52	49	36	61
	На выходе	27	32	51	56	56	51	50	41	60

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	43	55	65	68	62	56	45	71
	На выходе	36	44	59	68	69	67	61	51	73
2	На входе	32	40	54	65	68	60	54	45	70
	На выходе	33	41	57	67	68	65	60	50	72
3	На входе	33	43	56	67	69	61	54	45	72
	На выходе	43	50	61	72	71	66	61	52	75
4	На входе	32	40	52	62	65	59	53	42	67
	На выходе	33	41	56	65	66	64	58	48	70
5	На входе	29	37	51	62	65	57	51	42	67
	На выходе	30	38	54	64	65	62	57	47	69
6	На входе	30	40	53	64	66	58	51	42	69
	На выходе	41	48	59	70	69	64	59	50	73
7	На входе	29	37	49	59	62	56	50	39	65
	На выходе	31	39	54	63	64	62	56	46	68
8	На входе	27	35	49	60	63	55	49	40	65
	На выходе	28	36	52	62	63	60	55	45	67
9	На входе	29	39	52	63	65	57	50	41	67
	На выходе	39	46	57	68	67	62	57	48	71

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ПРИТОКА

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-800 3V



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	37	48	56	67	70	63	58	47	73
	На выходе	37	47	58	72	72	69	64	54	76
2	На входе	33	48	54	66	70	62	56	46	72
	На выходе	34	45	56	69	71	67	62	53	74
3	На входе	32	48	56	67	71	62	56	47	73
	На выходе	33	47	56	69	72	67	61	53	75
4	На входе	34	45	53	64	67	60	55	44	70
	На выходе	34	44	55	69	69	66	61	51	74
5	На входе	30	45	51	63	67	59	53	43	69
	На выходе	31	42	53	66	68	64	59	50	72
6	На входе	30	46	54	65	69	60	54	45	71
	На выходе	31	45	54	67	70	65	59	51	73
7	На входе	32	43	51	62	65	58	53	42	67
	На выходе	32	42	53	67	67	64	59	49	71
8	На входе	28	43	49	61	65	57	51	41	67
	На выходе	29	40	51	64	66	62	57	48	70
9	На входе	28	44	52	63	67	58	52	43	69
	На выходе	29	43	52	65	68	63	57	49	71

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Обратный клапан	④ Гибкий воздуховод	⑤ Гибкий звукоизол. воздуховод	⑥ Металл. хомут	⑦ Основание для наклонной кровли
TH-500/150	JMS-300	JBS-300	CAR-150	GSA-150	GSI-160	CX-215	BI-3
TH-500/160	JMS-300	JBS-300	CAR-160	GSA-160	GSI-160	CX-215	BI-3
TH-800 N	JMS-300	JBS-300	CAR-200	GSA-200	GSI-200	CX-250	BI-3
TH-800	JMS-300	JBS-300	CAR-200	GSA-200	GSI-200	CX-250	BI-3
TH-1300	JMS-435	JBS-435	CAR-250	GSA-250	GSI-250	CX-315	BI-4
TH-2000	JMS-560	JBS-560	CAR-315	GSA-315	GSI-315	CX-315	BI-5

JMS
Опорная рама
Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	A	B	C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70
JMS-560	725	545	450	50	70

JBS
Основание для плоской кровли
Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	A	B	C	E	G
JBS-300	470	289	245	300	380
JBS-435	600	419	330	300	510
JBS-560	725	544	450	300	635



BI
Основание для наклонной кровли
Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.



Модель	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450

d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CAR
Обратные клапаны.

GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GSI
Гибкие звукоизолированные воздуховоды.

CX
Червячные хомуты.

SIL
Круглые шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

INTER 4P
3-х скоростной пульт управления.

Взрывозащищенные крышные вентиляторы серии TH ATEX предназначены для систем вентиляции в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Корпус и рабочее колесо вентилятора TH-800/200 EX изготовлены из антистатического пластика, крышка и основание - из листовой стали и защищены от коррозии полиэфирной краской.
Корпуса, крышки и основания вентиляторов TH-1100/250 EX и TH-1200/315 EX изготавливаются из листовой стали и защищены от коррозии полиэфирной краской, крыльчатки изготавливаются из алюминия.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции B.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

Огнеупорная клеммная коробка
Огнеупорная внешняя клеммная коробка (V0), класс защиты IP55.

Конденсатор во взрывозащищенном исполнении
Конденсатор расположен снаружи корпуса вентилятора.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении:
- Повышенная безопасность:
  Ex IIG EExeIIT3 Gb

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звук. давления* (дБ(А))		Вес (кг)
					На входе	На выходе	
TH-800/200 EX	2450	120	0,50	800	58	59	8
TH-1100/250 EX	2630	197	0,85	965	55	63	22
TH-1200/315 EX	2600	170	0,74	1150	52	56	28

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в точке "A" рабочей характеристики, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в мм вод. ст. и Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– LwA: Приведены уровни звуковой мощности на входе и выходе воздуха в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



TH-800/200 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	19	44	64	73	75	70	65	57	78
	B	25	53	67	75	76	71	64	55	80
На выходе	A	42	51	64	76	75	72	66	57	80
	B	39	56	69	80	78	72	64	55	83



TH-1100/250 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	40	51	64	68	69	72	63	57	75
	B	39	53	68	69	67	68	62	54	74
На выходе	A	54	55	68	78	80	78	67	58	84
	B	39	53	69	75	76	74	66	57	80



TH-1200/315 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	29	45	61	62	68	68	62	56	72
	B	39	49	70	66	68	69	62	56	75
На выходе	A	42	52	66	70	74	66	64	56	77
	B	38	44	74	72	72	72	65	56	79

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
TH-800/200 EX	400	300	245	197,5	10,5	20	312	377
TH-1100/250 EX	546	435	330	248	12	20	372	457
TH-1200/315 EX	735	560	450	312	12	20	450	544

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACOPEL EX
Гибкая вставка для взрывозащищенных вентиляторов.



Модель вентилятора	Гибкая вставка	ØA	B
TH-800/200 EX	ACOPEL EX-200/160 N	200	160
TH-1100/250 EX	ACOPEL EX-250/160 N	250	160
TH-1200/315 EX	ACOPEL EX-315/160 N	315	160



Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха CRHB / CRHT комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, крышка - из алюминия. Использование электродвигателей с внешним ротором позволяет уменьшить высоту вентилятора. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP54, класс изоляции F. Электродвигатели вентиляторов до 315 типоразмера оснащены встроенной термозащитой, у моделей 315 и выше - укомплектованы встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения, а односкоростные трехфазные электродвигатели и при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация

Вентиляторы укомплектованы сервисными выключателями.

По запросу

Модели от 315 до 560 с двухскоростными 4/8 полюсными электродвигателями.

Компактная конструкция
Применение электродвигателей с внешним ротором позволяет уменьшить высоту вентиляторов.

Защитная решетка
Защитная решетка, на нагнетательной стороне, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются в комплекте с сервисным выключателем.

Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха CRVB / CRVT комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, корпус - из алюминия. Использование электродвигателей с внешним ротором позволяет уменьшить высоту вентилятора. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP54, класс изоляции F.
Электродвигатели вентиляторов до 315 типоразмера оснащены встроенной термозащитой, у моделей 315 и выше - укомплектованы встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения, а односкоростные трехфазные электродвигатели и при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация

Вентиляторы укомплектованы сервисными выключателями.

По запросу

Модели от 315 до 560 с двухскоростными 4/8 полюсными электродвигателями.

Центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками
Менее подвержены отложению пыли.

Защитная решетка
Защитная решетка, на нагнетательной стороне, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются в комплекте с сервисным выключателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Максимальная потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регулятор скорости
					На входе	На выходе			
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRHB/2-225	2450	140	0,63	1140	58	64	-40°C / +50°C	7	REB-1N
CRHB/2-250	2450	140	0,63	1380	58	64	-40°C / +70°C	7,5	REB-1N
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRHB/4-225	1450	50	0,25	670	48	54	-40°C / +60°C	7	REB-1N
CRHB/4-250	1450	50	0,25	795	51	54	-40°C / +70°C	7,5	REB-1N
CRHB/4-280	1400	85	0,4	1300	54	57	-40°C / +50°C	8	REB-1N
CRHB/4-315	1400	140	0,6	1850	58	61	-40°C / +70°C	17	REB-1N
CRHB/4-355	1370	230	0,85	2980	63	64	-40°C / +70°C	21	REB-1N
CRHB/4-400	1400	410	2	4210	64	67	-40°C / +60°C	22	REB-2,5N
CRHB/4-450	1350	540	2,4	5970	68	73	-40°C / +70°C	42	REB-5
CRHB/4-500	1400	1200	5,2	8290	71	76	-40°C / +70°C	44	REB-10
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRHB/6-315	965	70	0,4	1260	48	52	-40°C / +70°C	17	REB-1N
CRHB/6-355	950	80	0,4	2070	58	58	-40°C / +70°C	21	REB-1N
CRHB/6-400	935	150	0,7	2800	58	58	-40°C / +60°C	22	REB-1N
CRHB/6-450	900	260	1,2	4160	59	61	-40°C / +70°C	26	REB-2,5N
CRHB/6-500	890	340	1,5	5250	58	63	-40°C / +70°C	27	REB-2,5N
CRHB/6-560	895	640	2,75	7470	59	64	-40°C / +70°C	30	REB-5
CRHB/6-630	910	1000	4,9	10350	59	64	-40°C / +50°C	50	REB-5
Однофазные 8-ми полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRHB/8-500	690	270	1,3	4210	51	56	-40°C / +60°C	27	REB-2,5N
CRHB/8-560	650	360	1,6	5470	51	55	-40°C / +60°C	30	REB-2,5N
CRHB/8-630	670	460	2,1	7340	53	58	-40°C / +70°C	50	REB-2,5N
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CRHT/4-315	1440	140	0,6	1900	58	62	-40°C / +70°C	17	RMT-1,5
CRHT/4-355	1410	190	0,6	3140	64	68	-40°C / +60°C	21	RMT-1,5
CRHT/4-400	1340	290	0,7	4200	63	66	-40°C / +70°C	22	RMT-1,5
CRHT/4-450	1215	650	1,8	5770	66	71	-40°C / +70°C	42	RMT-2,5
CRHT/4-500	1400	1200	2,1	8160	69	74	-40°C / +60°C	44	RMT-2,5
CRHT/4-560	1380	2045	3,76	10800	70	76	-40°C / +40°C	47	RMT-5
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CRHT/6-315	990	85	0,45	1250	48	52	-40°C / +70°C	17	RMT-1,5
CRHT/6-355	975	120	0,4	2070	58	58	-40°C / +70°C	21	RMT-1,5
CRHT/6-400	950	125	0,4	2780	59	58	-40°C / +60°C	22	RMT-1,5
CRHT/6-450	920	175	0,44	4050	59	62	-40°C / +70°C	26	RMT-1,5
CRHT/6-500	915	250	0,62	5300	59	64	-40°C / +70°C	27	RMT-1,5
CRHT/6-560	900	400	1	7350	59	64	-40°C / +50°C	30	RMT-1,5
CRHT/6-630	915	800	1,9	10330	60	65	-40°C / +50°C	50	RMT-2,5
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CRHT/8-500	690	180	0,65	4110	49	53	-40°C / +60°C	27	RMT-1,5
CRHT/8-560	650	240	0,7	5270	51	54	-40°C / +60°C	30	RMT-1,5
CRHT/8-630	635	300	0,7	7110	53	57	-40°C / +70°C	50	RMT-1,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Максимальная потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А))		Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регулятор скорости
					На входе	На выходе			
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRVB/2-225	2450	140	0,63	1030	58	64	-40°C / +50°C	7,5	REB-1N
CRVB/2-250	2450	140	0,63	1180	58	64	-40°C / +70°C	8	REB-1N
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRVB/4-225	1450	50	0,25	620	48	54	-40°C / +60°C	7,5	REB-1N
CRVB/4-250	1450	50	0,25	720	51	54	-40°C / +70°C	8	REB-1N
CRVB/4-280	1400	85	0,4	1170	53	55	-40°C / +50°C	12	REB-1N
CRVB/4-315	1400	140	0,6	1780	58	61	-40°C / +70°C	19	REB-1N
CRVB/4-355	1370	230	0,85	2810	63	64	-40°C / +70°C	24	REB-1N
CRVB/4-400	1400	410	2	3960	64	67	-40°C / +60°C	25	REB-2,5N
CRVB/4-450	1350	540	2,4	5970	68	73	-40°C / +70°C	43	REB-5
CRVB/4-500	1400	1200	5,2	7850	71	76	-40°C / +70°C	45	REB-10
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRVB/6-315	965	70	0,4	1220	48	52	-40°C / +70°C	19	REB-1N
CRVB/6-355	950	80	0,4	1960	58	58	-40°C / +70°C	24	REB-1N
CRVB/6-400	935	150	0,7	2640	58	58	-40°C / +60°C	25	REB-1N
CRVB/6-450	900	260	1,2	4160	59	61	-40°C / +70°C	27	REB-2,5N
CRVB/6-500	890	340	1,5	4960	58	63	-40°C / +70°C	28	REB-2,5N
CRVB/6-560	895	640	2,75	7170	59	64	-40°C / +70°C	32	REB-5
CRVB/6-630	910	1000	4,9	9790	59	64	-40°C / +50°C	53	REB-5
Однофазные 8-ми полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)									
CRVB/8-500	690	270	1,3	4000	51	56	-40°C / +60°C	28	REB-2,5N
CRVB/8-560	650	360	1,6	5250	51	55	-40°C / +60°C	32	REB-2,5N
CRVB/8-630	670	460	2,1	7190	53	58	-40°C / +70°C	53	REB-2,5N
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CRVT/4-315	1440	140	0,6	1830	58	62	-40°C / +70°C	19	RMT-1,5
CRVT/4-355	1410	190	0,6	3020	64	68	-40°C / +60°C	24	RMT-1,5
CRVT/4-400	1340	290	0,7	3950	63	66	-40°C / +70°C	25	RMT-1,5
CRVT/4-450	1215	650	1,8	5770	66	71	-40°C / +70°C	43	RMT-2,5
CRVT/4-500	1400	1200	2,1	7740	69	74	-40°C / +60°C	45	RMT-2,5
CRVT/4-560	1380	2045	3,76	10110	70	76	-40°C / +40°C	49	RMT-5
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CRVT/6-315	990	85	0,45	1200	48	52	-40°C / +70°C	19	RMT-1,5
CRVT/6-355	975	120	0,4	1970	58	58	-40°C / +70°C	24	RMT-1,5
CRVT/6-400	950	125	0,4	2610	59	58	-40°C / +60°C	25	RMT-1,5
CRVT/6-450	920	175	0,44	4050	59	62	-40°C / +70°C	27	RMT-1,5
CRVT/6-500	915	250	0,62	5020	59	64	-40°C / +70°C	28	RMT-1,5
CRVT/6-560	900	400	1	6870	59	64	-40°C / +50°C	32	RMT-1,5
CRVT/6-630	915	800	1,9	9790	60	65	-40°C / +50°C	53	RMT-2,5
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CRVT/8-500	690	180	0,65	3900	49	53	-40°C / +60°C	28	RMT-1,5
CRVT/8-560	650	240	0,7	4930	51	54	-40°C / +60°C	32	RMT-1,5
CRVT/8-630	635	300	0,7	6680	53	57	-40°C / +70°C	53	RMT-1,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 метра.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).

CRHB/2-225



CRHB/4-225



CRHB/2-250



CRHB/4-250



CRHB/4-280



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).













РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).

CRHB/6-355



CRHT/6-355



CRHB/4-400



CRHT/4-400



CRHB/6-400



CRHT/6-400



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(A), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).













РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).











РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).













РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).











РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).









РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).









РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).













РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).













РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).











РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).













АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (A: максимальный расход воздуха).

CRHB/2-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	42	58	65	72	72	71	71	66
	B	39	53	60	66	66	65	66	59
	C	39	53	59	68	67	65	61	56
На выходе	A	45	60	67	74	77	78	78	69
	B	42	55	63	69	72	73	73	62
	C	40	54	62	68	71	72	72	62

CRHB/4-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	39	48	57	60	60	60	60	51
	B	35	44	53	56	56	57	56	46
	C	34	42	51	56	55	52	49	43
На выходе	A	38	48	56	62	65	66	61	50
	B	37	46	55	60	63	64	59	48
	C	34	43	52	57	60	61	56	45

CRHB/2-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	3	59	65	72	73	71	71	67
	B	40	53	61	66	66	65	67	60
	C	40	54	60	69	68	66	62	57
На выходе	A	45	61	68	74	77	78	78	70
	B	42	55	64	69	72	73	73	63
	C	41	55	63	69	72	73	73	63

CRHB/4-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	39	48	57	60	60	60	60	51
	B	38	47	56	59	59	60	59	49
	C	39	47	57	61	60	58	54	49
На выходе	A	38	48	56	62	65	66	61	50
	B	36	46	55	60	63	64	59	48
	C	33	43	52	57	60	61	56	44

CRHB/4-280		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	40	53	62	63	63	62	60	50
	B	39	52	61	62	62	62	59	49
	C	39	51	60	62	62	60	55	48
На выходе	A	41	54	62	66	69	69	63	52
	B	39	52	61	64	67	67	61	50
	C	37	50	58	62	64	64	58	47

CRHB/4-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	41	59	67	67	67	64	60	50
	B	41	58	66	66	66	64	59	49
	C	39	56	64	64	64	62	57	47
На выходе	A	44	60	69	71	73	72	65	55
	B	42	59	67	69	71	70	63	53
	C	42	57	65	67	69	68	61	51

CRHT/4-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	41	59	68	68	67	65	61	51
	B	41	58	67	67	67	64	60	50
	C	39	56	65	65	65	62	58	48
На выходе	A	44	61	70	72	74	73	65	56
	B	43	59	68	70	72	71	64	54
	C	40	57	66	68	70	69	62	52

CRHB/6-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	38	53	57	58	58	55	48	38
	B	38	53	56	57	57	55	48	38
	C	36	50	54	56	55	53	46	36
На выходе	A	40	54	58	62	65	60	52	43
	B	38	52	56	61	63	58	51	41
	C	37	51	55	59	61	57	49	40

CRHT/6-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	38	53	56	58	57	55	48	38
	B	38	53	56	57	57	55	48	38
	C	36	50	54	55	55	53	46	35
На выходе	A	40	54	58	62	64	60	52	43
	B	38	52	56	61	63	58	51	41
	C	37	51	55	59	61	57	49	40

CRHB/4-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	47	62	67	71	71	73	76	67
	B	45	59	64	68	69	71	74	64
	C	45	59	64	68	69	71	74	64
На выходе	A	52	68	74	78	79	79	77	67
	B	48	64	69	73	75	74	73	62
	C	47	62	66	69	72	73	73	61

CRHT/4-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	47	63	68	71	72	74	77	69
	B	45	61	66	69	70	72	75	67
	C	45	61	66	69	70	72	75	67
На выходе	A	53	70	75	79	80	80	78	69
	B	49	66	71	75	77	76	75	65
	C	48	64	68	71	74	75	75	64

CRHB/6-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	43	55	60	64	65	69	70	52
	B	43	54	59	62	64	68	69	51
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
На выходе	A	47	59	65	69	70	69	65	54
	B	44	56	62	66	67	67	62	51
	C	45	55	58	63	66	67	62	49

CRHT/6-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	43	55	60	63	65	69	70	52
	B	43	54	59	62	64	68	69	51
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
На выходе	A	47	59	64	68	70	69	64	53
	B	44	56	61	66	67	66	61	50
	C	45	55	58	63	66	67	62	49

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (A: максимальный расход воздуха).

CRHB/4-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	47	63	67	71	72	74	77	68
	B	45	60	65	69	70	72	75	66
	C	45	60	65	69	70	72	75	66
На выходе	A	53	69	75	79	80	80	78	68
	B	49	65	71	75	76	76	74	64
	C	48	64	67	70	73	74	74	63

CRHT/4-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	46	61	66	70	71	73	76	65
	B	45	59	64	68	69	71	74	64
	C	45	59	64	68	69	71	74	63
На выходе	A	52	67	73	77	78	78	76	66
	B	48	64	69	73	75	74	73	62
	C	47	62	66	69	72	73	73	61

CRHB/6-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	43	55	60	64	65	69	71	53
	B	43	54	59	62	64	68	69	51
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
На выходе	A	47	59	65	69	70	70	65	54
	B	44	56	62	66	67	67	62	51
	C	45	55	59	64	67	68	63	50

CRHT/6-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	43	55	60	64	65	69	71	53
	B	42	54	59	63	64	68	70	52
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
На выходе	A	47	60	65	69	71	70	66	55
	B	44	57	62	66	68	67	63	52
	C	45	55	59	64	67	68	63	50

CRHB/4-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	54	73	77	80	81	79	80	78
	B	54	70	74	76	76	74	72	68
	C	53	67	71	73	73	71	68	63
На выходе	A	58	77	83	85	85	84	85	83
	B	57	74	78	81	82	80	78	74
	C	54	71	75	78	79	77	75	71

CRHT/4-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	53	72	76	79	79	78	79	75
	B	52	68	72	74	74	72	71	65
	C	52	66	69	72	71	69	66	61
На выходе	A	57	77	81	83	82	83	83	81
	B	55	72	76	79	80	78	76	72
	C	53	69	73	77	77	76	73	69

CRHB/6-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	52	62	66	69	69	69	72	60
	B	49	57	61	63	63	61	63	46
	C	47	55	59	61	61	59	55	50
На выходе	A	53	66	70	72	73	74	74	63
	B	2	61	65	68	69	68	65	55
	C	50	59	63	66	67	65	63	53

CRHT/6-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	52	62	66	69	69	69	72	60
	B	50	58	62	64	64	62	64	47
	C	47	56	59	62	61	59	56	51
На выходе	A	53	66	70	72	72	74	74	63
	B	52	61	66	69	70	68	66	56
	C	50	59	64	67	67	66	64	54

CRHB/4-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	57	76	80	83	84	82	83	81
	B	57	73	77	79	79	77	75	71
	C	56	70	74	76	76	74	71	66
На выходе	A	61	80	86	88	88	87	88	86
	B	60	77	81	84	85	83	81	77
	C	57	74	78	81	82	80	78	74

CRHT/4-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	56	75	79	82	82	81	82	78
	B	55	71	75	77	77	75	74	68
	C	55	69	72	75	74	72	69	64
На выходе	A	60	80	84	86	85	86	86	84
	B	58	75	79	82	83	81	79	75
	C	56	72	76	80	80	79	76	72

CRHB/6-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	55	65	69	72	72	72	75	63
	B	52	60	64	66	66	64	66	49
	C	50	58	62	64	64	62	58	53
На выходе	A	56	69	73	75	76	77	77	66
	B	55	64	68	71	72	71	68	58
	C	53	62	66	69	70	68	66	56

CRHT/6-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	55	65	69	72	72	72	75	63
	B	53	61	65	67	67	65	67	50
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
На выходе	A	56	69	73	75	75	77	77	66
	B	55	64	69	72	73	71	69	59
	C	53	62	67	70	70	69	67	57

CRHB/8-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	50	58	62	65	66	67	66	53
	B	47	54	57	60	59	59	56	37
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
На выходе	A	53	61	64	67	68	70	70	52
	B	49	56	61	64	64	63	61	47
	C	47	54	59	62	63	61	59	45

CRHT/8-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	49	57	61	64	64	67	64	51
	B	44	51	55	57	57	58	52	33
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
На выходе	A	53	59	63	65	67	69	68	49
	B	46	54	59	62	62	61	57	43
	C	45	53	57	60	61	60	56	42

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (A: максимальный расход воздуха).

CRHT/4-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	57	76	80	83	83	82	82	80
	B	56	73	76	79	78	76	75	70
	C	56	70	74	76	76	74	71	65
На выходе	A	61	80	85	88	87	87	87	86
	B	59	76	81	84	84	83	81	76
	C	57	73	78	81	82	80	78	73

CRHB/6-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	55	65	70	73	73	72	75	64
	B	53	62	65	68	67	65	67	51
	C	50	59	63	65	65	63	60	54
На выходе	A	57	70	74	76	76	77	78	67
	B	55	65	69	73	73	72	69	60
	C	53	63	67	70	71	69	67	57

CRHT/6-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	55	65	69	72	73	72	75	64
	B	53	61	65	67	67	65	67	50
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
На выходе	A	56	70	73	75	76	77	77	67
	B	55	64	69	72	73	71	69	59
	C	53	62	67	70	70	69	67	57

CRHB/8-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	51	59	63	66	66	68	67	54
	B	46	53	57	59	59	59	55	36
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
На выходе	A	53	61	65	67	69	70	71	53
	B	48	56	60	64	64	63	60	46
	C	47	54	59	62	63	61	59	45

CRHT/8-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	49	57	61	64	64	67	64	51
	B	44	51	55	57	57	58	52	33
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
На выходе	A	53	59	63	65	67	69	68	49
	B	46	54	59	62	62	61	57	43
	C	45	53	57	60	61	60	56	42

CRHB/6-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	55	66	70	73	73	72	76	64
	B	53	62	65	68	67	65	67	51
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
На выходе	A	57	70	74	76	76	78	78	68
	B	55	65	69	73	73	72	69	60
	C	53	63	67	71	71	70	67	58

CRHT/6-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	55	66	70	73	73	72	76	64
	B	53	62	66	68	68	66	68	52
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
На выходе	A	57	70	74	76	76	78	78	68
	B	55	65	70	73	73	72	70	60
	C	53	63	67	71	71	70	67	58

CRHB/8-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	52	60	64	67	67	69	69	55
	B	49	56	59	62	61	60	59	40
	C	46	53	57	59	59	57	54	49
На выходе	A	54	63	66	69	70	72	72	55
	B	51	58	63	66	67	65	63	50
	C	49	57	61	65	65	64	61	49

CRHT/8-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	52	59	63	66	67	68	68	55
	B	48	55	59	61	61	60	58	39
	C	46	52	56	59	58	56	53	48
На выходе	A	54	62	66	68	70	71	71	55
	B	50	58	62	65	66	65	62	49
	C	49	56	61	64	64	63	61	48

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (A: максимальный расход воздуха).

CRVB/2-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	41	57	64	71	71	70	70	65
	B	38	52	59	65	65	64	65	58
	C	39	53	59	68	67	65	61	56
На выходе	A	43	58	65	72	75	76	76	67
	B	40	53	61	67	70	71	71	60
	C	39	53	61	67	70	71	71	61

CRVB/4-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	38	47	56	59	59	59	59	50
	B	34	43	52	55	55	56	55	45
	C	34	42	51	56	55	52	49	43
На выходе	A	36	46	54	60	63	64	59	48
	B	35	44	53	58	61	62	57	46
	C	33	42	51	56	59	60	55	44

CRVB/2-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	42	58	64	71	72	70	70	66
	B	39	52	60	65	65	64	66	59
	C	40	54	60	69	68	66	62	57
На выходе	A	43	59	66	72	75	76	76	68
	B	40	53	62	67	70	71	71	61
	C	40	54	62	68	71	72	72	62

CRVB/4-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	38	47	56	59	59	59	59	50
	B	37	46	55	58	58	59	58	48
	C	39	47	57	61	60	58	54	49
На выходе	A	36	46	54	60	63	64	59	48
	B	34	44	53	58	61	62	57	46
	C	31	42	51	56	59	60	55	43

CRVB/4-280		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	39	52	61	62	62	61	59	49
	B	38	51	60	61	61	61	58	48
	C	39	51	60	62	62	60	55	48
На выходе	A	39	52	60	64	67	67	61	50
	B	37	50	59	62	65	65	59	48
	C	35	49	57	61	63	63	57	46

CRVB/4-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	40	58	66	66	66	63	59	49
	B	40	57	65	65	65	63	58	48
	C	39	56	64	64	64	62	57	47
На выходе	A	42	58	67	69	71	70	63	52
	B	40	57	65	67	69	68	61	51
	C	39	56	64	66	68	67	60	50

CRVT/4-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	40	58	67	67	66	64	60	50
	B	40	57	66	66	66	63	59	49
	C	39	56	65	65	65	62	58	48
На выходе	A	42	59	68	70	72	71	63	54
	B	41	57	66	68	70	69	62	52
	C	39	56	65	67	69	68	61	51

CRVB/6-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	52	56	57	57	54	47	37	
	B	37	52	55	56	56	54	47	37
	C	36	50	54	56	55	53	46	36
На выходе	A	38	52	56	60	63	58	50	41
	B	36	50	54	59	61	56	49	39
	C	36	50	54	58	60	56	48	39

CRVT/6-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	37	52	55	57	56	54	47	37
	B	37	52	55	56	56	54	47	37
	C	36	50	54	55	55	53	46	35
На выходе	A	38	52	56	60	62	58	50	41
	B	36	50	54	59	61	56	49	39
	C	36	50	54	58	60	56	48	39

CRVB/4-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	46	61	66	70	70	72	75	66
	B	44	58	63	67	68	70	73	63
	C	45	59	64	68	69	71	74	64
На выходе	A	50	66	72	76	77	77	75	65
	B	46	62	67	71	73	72	71	60
	C	46	61	65	68	71	72	72	60

CRVT/4-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	46	62	67	70	71	73	76	68
	B	44	60	65	68	69	71	74	66
	C	45	61	66	69	70	72	75	67
На выходе	A	51	68	73	77	78	78	76	67
	B	47	64	69	73	75	74	73	63
	C	47	63	67	70	73	74	74	63

CRVB/6-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	42	54	59	63	64	68	69	51
	B	42	53	58	61	63	67	68	50
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
На выходе	A	45	57	63	67	68	67	63	52
	B	42	54	60	64	65	65	60	49
	C	44	54	57	62	65	66	61	48

CRVT/6-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	42	54	59	62	64	68	69	51
	B	42	53	58	61	63	67	68	50
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
На выходе	A	45	57	62	66	68	67	62	51
	B	42	54	59	64	65	64	59	48
	C	44	54	57	62	65	66	61	48

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (A: максимальный расход воздуха).

CRVB/4-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	46	62	66	70	71	73	76	67
	B	44	59	64	68	69	71	74	65
	C	45	60	65	69	70	72	75	66
На выходе	A	51	67	73	77	78	78	76	66
	B	47	63	69	73	74	74	72	62
	C	47	63	66	69	72	73	73	62

CRVT/4-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	45	60	65	69	70	72	75	64
	B	44	58	63	67	68	70	73	63
	C	45	59	64	68	69	71	74	63
На выходе	A	50	65	71	75	76	76	74	64
	B	46	62	67	71	73	72	71	60
	C	46	61	65	68	71	72	72	60

CRVB/6-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	42	54	59	63	64	68	70	52
	B	42	53	58	61	63	67	68	50
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
На выходе	A	45	57	63	67	68	68	63	52
	B	42	54	60	64	65	65	60	49
	C	44	54	58	63	66	67	62	49

CRVT/6-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	42	54	59	63	64	68	70	52
	B	41	53	58	62	63	67	69	51
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
На выходе	A	45	58	63	67	69	68	64	53
	B	42	55	60	64	66	65	61	50
	C	44	54	58	63	66	67	62	49

CRVB/4-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	53	72	76	79	80	78	79	77
	B	53	69	73	75	75	73	71	67
	C	53	67	71	73	73	71	68	63
На выходе	A	56	75	81	83	83	82	83	81
	B	55	72	76	79	80	78	76	72
	C	53	70	74	77	78	76	74	70

CRVT/4-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	52	71	75	78	78	77	78	74
	B	51	67	71	73	74	71	70	64
	C	52	66	69	72	71	69	66	61
На выходе	A	55	75	79	81	80	81	81	79
	B	53	70	74	77	78	76	74	70
	C	52	68	72	76	76	75	72	68

CRVB/6-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	51	61	65	68	68	68	71	59
	B	48	56	60	62	62	60	62	45
	C	47	55	59	61	61	59	55	50
На выходе	A	51	64	68	70	71	72	72	61
	B	50	59	63	66	67	66	63	53
	C	49	58	62	65	66	64	62	52

CRVT/6-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	51	61	65	68	68	68	71	59
	B	49	57	61	63	63	61	63	46
	C	47	56	59	62	61	59	56	51
На выходе	A	51	64	68	70	70	72	72	61
	B	50	59	64	67	68	66	64	54
	C	49	58	63	66	66	65	63	53

CRVB/4-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	56	75	79	82	83	81	82	80
	B	56	72	76	78	78	76	74	70
	C	56	70	74	76	76	74	71	66
На выходе	A	59	78	84	86	86	85	86	84
	B	58	75	79	82	83	81	79	75
	C	56	73	77	80	81	79	77	73

CRVT/4-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	55	74	78	81	81	80	81	77
	B	54	70	74	76	77	74	73	67
	C	55	69	72	75	74	72	69	64
На выходе	A	58	78	82	84	83	84	84	82
	B	56	73	77	80	81	79	77	73
	C	55	71	75	79	79	78	75	71

CRVB/6-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	54	64	68	71	71	71	74	62
	B	51	59	63	65	65	63	65	48
	C	50	58	62	64	64	62	58	53
На выходе	A	54	67	71	73	74	75	75	64
	B	53	62	66	69	70	69	66	56
	C	52	61	65	68	69	67	65	55

CRVT/6-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	54	64	68	71	71	71	74	62
	B	52	60	64	66	66	64	66	49
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
На выходе	A	54	67	71	73	73	75	75	64
	B	53	62	67	70	71	69	67	57
	C	52	61	66	69	69	68	66	56

CRVB/8-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	49	57	61	64	65	66	65	52
	B	46	53	56	59	58	58	55	36
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
На выходе	A	51	59	62	65	66	68	68	50
	B	47	54	59	62	62	61	59	45
	C	46	53	58	61	62	60	58	44

CRVT/8-500		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	48	56	60	63	63	66	63	50
	B	43	50	54	56	56	57	51	32
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
На выходе	A	51	57	61	63	65	67	66	47
	B	44	52	57	60	60	59	55	41
	C	44	52	56	59	60	59	55	41

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (A: максимальный расход воздуха).

CRVT/4-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	56	75	79	82	82	81	81	79
	B	55	72	75	78	77	75	74	69
	C	56	70	74	76	76	74	71	65
На выходе	A	59	78	83	86	85	85	85	84
	B	57	74	79	82	82	81	79	74
	C	56	72	77	80	81	79	77	72

CRVB/6-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	54	64	69	72	72	71	74	63
	B	52	61	64	67	66	64	66	50
	C	49	58	62	64	64	62	59	53
На выходе	A	55	68	72	74	74	75	76	65
	B	53	63	67	71	71	70	67	58
	C	52	62	66	69	70	68	66	56

CRVT/6-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	54	64	68	71	72	71	74	63
	B	52	60	64	66	66	64	66	49
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
На выходе	A	54	68	71	73	74	75	75	65
	B	53	62	67	70	71	69	67	57
	C	52	61	66	69	69	68	66	56

CRVB/8-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	50	58	62	65	65	67	66	53
	B	45	52	56	58	58	58	54	35
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
На выходе	A	51	59	63	65	67	68	69	51
	B	46	54	58	62	62	61	58	44
	C	46	53	58	61	62	60	58	44

CRVT/8-560		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	48	56	60	63	63	66	63	50
	B	43	50	54	56	56	57	51	32
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
На выходе	A	51	57	61	63	65	67	66	47
	B	44	52	57	60	60	59	55	41
	C	44	52	56	59	60	59	55	41

CRVB/6-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	54	65	69	72	72	71	75	63
	B	52	61	64	67	66	64	66	50
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
На выходе	A	55	68	72	74	74	76	76	66
	B	53	63	67	71	71	70	67	58
	C	52	62	66	70	70	69	66	57

CRVT/6-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	54	65	69	72	72	71	75	63
	B	52	61	65	67	67	65	67	51
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
На выходе	A	55	68	72	74	74	76	76	66
	B	53	63	68	71	71	70	68	58
	C	52	62	66	70	70	69	66	57

CRVB/8-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	51	59	63	66	66	68	68	54
	B	48	55	58	61	60	59	58	39
	C	46	53	57	59	59	57	54	49
На выходе	A	52	61	64	67	68	70	70	53
	B	59	56	61	64	65	63	61	48
	C	48	56	60	64	64	63	60	48

CRVT/8-630		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
На входе	A	51	58	62	65	66	67	67	54
	B	47	54	58	60	60	59	57	38
	C	46	52	56	59	58	56	53	48
На выходе	A	52	60	64	66	68	69	69	53
	B	48	56	60	63	64	63	60	47
	C	48	55	60	63	63	62	60	47

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	F
CRHT/4-560	504
CRHT/6-560	491
CRHT/8-560	491

Модель	ØA	⍁B	⍁C	ØD	E	F	ØG
225	570	245	326	180	35	223	10
250	570	245	326	180	35	223	10
280	570	330	435	250	40	250	12
315	760	330	435	250	40	333	12
355	895	450	560	355	40	356,5	12

Модель	ØA	⍁B	⍁C	ØD	E	F	ØG
400	895	450	560	355	40	382	12
450	1150	535	630	400	40	418	12
500	1150	535	630	400	40	474	12
560	1150	590	710	500	40	См. рис.	14
630	1150	750	905	630	50	546	14

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА CRHB/CRHT



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздуховода	⑨ Основание для наклонной кровли
225 250	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300 N	JAE-300 N	JCC-300	BI-3
280 315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435 N	JAE-435 N	JCC-435	BI-4
355 400	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5
450 500	JMS-630	JBS-630	JAA-630	JPA-630	JCA-630 N	JBR-630 N	JAE-630 N	JCC-630	BI-6
560	JMS-710	JBS-710	JAA-710	JPA-710	JCA-710 N	JBR-710 N	JAE-710 N	–	BI-7
630	JMS-905	JBS-905	JAA-905	JPA-905	JCA-905 N	JBR-905 N	JAE-905 N	–	BI-9

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	ØA	B	⍁C	ØD	E	F	ØG
225	434	245	326	180	40	257	10
250	434	245	326	180	40	257	10
280	560	330	435	250	40	317	12
315	560	330	435	250	40	347	12
355	754	450	560	355	40	407	12

Модель	ØA	⍁B	⍁C	ØD	E	F	ØG
400	754	450	560	355	40	407	12
450	857	535	630	400	40	471	12
500	857	535	630	400	40	471	12
560	950	590	710	500	40	481	14
630	1216	750	905	630	50	634	14

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА CRVB/CRVT



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздуховода	⑨ Основание для наклонной кровли
225 250	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300 N	JAE-300 N	JCC-300	BI-3
280 315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435 N	JAE-435 N	JCC-435	BI-4
355 400	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5
450 500	JMS-630	JBS-630	JAA-630	JPA-630	JCA-630 N	JBR-630 N	JAE-630 N	JCC-630	BI-6
560	JMS-710	JBS-710	JAA-710	JPA-710	JCA-710 N	JBR-710 N	JAE-710 N	–	BI-7
630	JMS-905	JBS-905	JAA-905	JPA-905	JCA-905 N	JBR-905 N	JAE-905 N	–	BI-9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JMS
Опорная рама
- Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
- Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	⑥A	⑥B	⑥C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70
JMS-560	725	545	450	50	70
JMS-630	795	615	535	50	70
JMS-710	875	695	590	50	70
JMS-905	1065	885	750	60	70

JBS
Основание для плоской кровли
– Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
- Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	⑥A	⑥B	⑥C	E	⑥G
JBS-300	470	289	245	300	380
JBS-435	600	419	330	300	510
JBS-560	725	544	450	300	635
JBS-630	795	614	535	300	705
JBS-710	875	694	590	300	785
JBS-905	1065	884	750	400	975



JPA
Плоский переход
– Применяется для монтажа аксессуаров JCA, JBR и JAE.
– Позволяет снять вентилятор с основания без демонтажа аксессуаров.



Модель	⑥B	⑥C	Ø D	nxt	Ø H
JPA-300	289	245	182	4xM6	205
JPA-435	419	330	252	4xM8	280
JPA-560	544	450	358	8xM8	395
JPA-630	614	535	403	8xM10	450
JPA-710	694	590	503	12xM10	560
JPA-905	884	750	633	12xM10	690

JCA
Обратный клапан
– Предотвращает обратное течение воздуха при выключенном вентиляторе.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
JCA-300	182	100	124	205	219
JCA-435	252	145	174	280	300
JCA-560 N	358	210	227	395	415
JCA-630 N	403	240	250	450	474
JCA-710 N	503	285	300	560	581
JCA-905 N	633	345	365	690	714

JBR
Фланец
– Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JBR-300 N	182	55	205	219
JBR-435 N	252	55	280	300
JBR-560 N	358	55	395	415
JBR-630 N	403	63	450	474
JBR-710 N	503	69	560	581
JBR-905 N	633	69	690	714



JAE
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JAE-300 N	182	164	205	219
JAE-435 N	252	164	280	300
JAE-560 N	358	164	395	415
JAE-630 N	403	164	450	474
JAE-710 N	503	164	560	581
JAE-905 N	633	164	690	714

JCC
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредственного подсоединения вентиляторов до 400 типоразмера к спиральным воздуховодам.



Модель	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
JCC-300	290	245	180	45	350
JCC-435	390	330	250	60	350
JCC-560	520	450	355	70	350
JCC-630	605	535	400	70	350

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.



d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

Модель	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450
BI-6	614	535
BI-7	694	590
BI-9	884	750

JAA
Крышный шумоглушитель
– Снижает уровень шума в воздуховоде.
– Предназначен для монтажа вентилятора на плоскую кровлю.
– Поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	H	□G
JAA-300	470	290	245	13 (MI0)	750	380
JAA-435	600	419	330	15 (MI2)	750	510
JAA-560	725	545	450	15 (MI2)	750	635
JAA-630	795	615	535	15 (MI2)	750	705
JAA-710	875	695	590	18 (MI4)	1000	785
JAA-905	1065	885	750	18 (MI4)	1000	975

Снижение уровня шума (дБ(A)) на шумоглушителе JAA, в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Модель	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-300	1	5	13	22	23	16	12
JAA-435	1	7	16	23	25	18	13
JAA-560	2	8	16	29	32	26	17
JAA-630	2	8	14	24	27	19	13
JAA-710	2	8	14	24	28	16	11
JAA-905	2	7	14	26	30	19	12
JAA-1100	2	7	16	27	32	20	13

Падение давления на шумоглушителе JAA.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные однофазные регуляторы скорости.

RMB / RMT
Трансформаторные регуляторы скорости.

REB-5 / REB-10
Электронные однофазные регуляторы скорости.

COM D/S
Переключатель "звезда / треугольник".

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Продолжительная работа

Промышленные кухни

Серия крышных центробежных вентиляторов с горизонтальным выбросом воздуха CTHB / CTHT разработана специально для систем дымоудаления(1). Также, все вентиляторы могут работать в продолжительном режиме при температуре перемещаемого воздуха до 120°C*, а модели 140, 180, 200 и 225 до 200°C*.

Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, крышка - из алюминия. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне.

Рабочие температуры до 400 типоразмера: -40°C...+40°C, от 450 до 750: -20°C...+40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

(1) За исключением типоразмеров 140, 180 и 200.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4, 6, 8, 4/8 или 6/12 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.

Класс защиты IP55, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания. Электродвигатели укомплектованы встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

3ф - 400 В - 50 Гц

Электродвигатели до 400 типоразмера имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения. Регулирование скорости трехфазных электродвигателей осуществляется при помощи преобразователя частоты.

* При заявленных температурах и в режиме дымоудаления вентиляторы должны работать на номинальной скорости вращения, без использования регуляторов.

Простота транспортировки
Для облегчения транспортировки и монтажа, вентиляторы оборудованы рым-болтами.



Охлаждение электродвигателя
Электродвигатель вентилятора охлаждается наружным воздухом.

Защитная решетка
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Центробежные рабочие колеса загнутыми назад лопатками
Менее подвержены отложению пыли.

Модели 140,180, 200 и 225

Вентиляторы типоразмеров 140, 180, 200 и 225 рекомендованы для вытяжки дыма от каминов с температурой до +200°C*.

* При заявленных температурах и в режиме дымоудаления вентиляторы должны работать на номинальной скорости вращения, без использования регуляторов.

Продолжительная работа


Для усиления каминной тяги

Модели от 140 до 400

Модели от 450 до 710

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Продолжительная работа

Промышленные кухни

Серия крышных центробежных вентиляторов с вертикальным выбросом воздуха CTVB / CTVT разработана специально для систем дымоудаления(1). Также, все вентиляторы могут работать в продолжительном режиме при температуре перемещаемого воздуха до 120°C*, а модели 140, 180, 200 и 225 до 200°C*.
Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, корпус - из алюминия. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне.
Рабочие температуры до 400 типоразмера: -40°C...+40°C, от 450 до 750: -20°C...+40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).
(1) За исключением типоразмеров 140, 180 и 200.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4, 6, 8, 4/8 или 6/12 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания. Электродвигатели укомплектованы встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Электродвигатели до 400 типоразмера имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения. Регулирование скорости трехфазных электродвигателей осуществляется при помощи преобразователя частоты.
* При заявленных температурах и в режиме дымоудаления вентиляторы должны работать на номинальной скорости вращения, без использования регуляторов.



Охлаждение электродвигателя
Электродвигатель вентилятора охлаждается наружным воздухом.



Простота транспортировки
Для облегчения транспортировки и монтажа, вентиляторы оборудованы рым-болтами.



Охлаждение электродвигателя
Электродвигатель вентилятора охлаждается наружным воздухом.

Центробежные рабочие колеса загнутыми назад лопатками
Менее подвержены отложению пыли.

Защитная решетка
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модели 140,180, 200 и 225
Вентиляторы типоразмеров 140, 180, 200 и 225 рекомендованы для вытяжки дыма от каминов с температурой до +200°C*.
* При заявленных температурах и в режиме дымоудаления вентиляторы должны работать на номинальной скорости вращения, без использования регуляторов.

Продолжительная работа



Для усиления каминной тяги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А)) На входе	Уровень звукового давления * (дБ(А)) На выходе	Вес (кг)	Регулятор скорости	2-х скоростной переключатель
4-х полюсные (1ф - 230 В - 50 Гц)	CTHB/4-140	1370	60	0,32	800	46	52	7,5	REB-1N	–
	CTHB/4-180	1330	70	0,33	990	46	52	8	REB-1N	–
	CTHB/4-200	1320	120	0,60	1450	49	55	14,2	REB-1N	–
	CTHB/4-225	1350	170	0,90	2100	53	59	17	REB-2,5N	–
	CTHB/4-250	1320	280	1,40	3100	57	62	28	REB-2,5N	–
	CTHB/4-315	1375	590	2,70	4900	60	66	32	REB-5	–
	CTHB/4-400	1380	1100	5,30	7000	67	73	42,5	REB-10	–
6-ти полюсные (1ф - 230 В - 50 Гц)	CTHB/6-200	940	80	0,40	970	38	45	14,2	REB-1N	–
	CTHB/6-225	890	90	0,40	1400	42	48	17	REB-1N	–
	CTHB/6-250	940	100	0,57	2000	45	52	28	REB-1N	–
	CTHB/6-315	840	170	0,81	3200	49	55	32	REB-1N	–
	CTHB/6-400	950	350	1,60	4500	56	62	42,5	REB-2,5N	–
4-х полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTHT/4-140	1375	60	0,17	800	46	52	7,5	RMT-1,5	–
	CTHT/4-180	1350	70	0,17	990	46	52	8	RMT-1,5	–
	CTHT/4-200	1340	130	0,35	1450	49	55	14,2	RMT-1,5	–
	CTHT/4-225	1360	170	0,50	2100	53	59	17	RMT-1,5	–
	CTHT/4-250	1400	300	0,80	3100	57	62	28	RMT-1,5	–
	CTHT/4-315	1410	620	1,50	4900	60	66	32	RMT-2,5	–
	CTHT/4-400	1350	920	1,80	7000	67	73	42,5	RMT-2,5	–
	CTHT/4-450	1440	2300	4,60	10200	71	76	67	VFKB-48	–
6-ти полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTHT/6-200	950	80	0,24	970	38	45	14,2	RMT-1,5	–
	CTHT/6-225	900	90	0,23	1400	42	48	17	RMT-1,5	–
	CTHT/6-250	950	100	0,41	2000	45	52	28	RMT-1,5	–
	CTHT/6-315	900	180	0,50	3200	49	55	32	RMT-1,5	–
	CTHT/6-400	925	350	1,00	4500	56	62	42,5	RMT-1,5	–
	CTHT/6-450	940	850	3,50	6900	59	66	67	VFKB-45	–
	CTHT/6-500	965	1400	4,30	10500	63	69	104	VFKB-45	–
	CTHT/6-560	950	2400	5,30	16000	66	73	118	VFKB-48	–
	CTHT/6-630	950	3900	8,30	21000	70	76	156	VFTM-TRI 4	–
	CTHT/6-630H	970	5500	12,60	31090	75	81	210	VFTM-TRI5,5	-
	CTHT/6-710	980	6800	13,80	28900	77	83	217	VFTM-TRI 7,5	–
	CTHT/6-710H	970	7500	15,80	38120	77	83	228	VFTM-TRI 7,5	-
4/8-ми полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTHT/8-450	700	700	2,10	5000	55	61	67	VFKB-45	–
	CTHT/8-500	725	770	2,40	7500	55	62	104	VFKB-45	–
	CTHT/8-560	730	1100	3,60	11500	58	65	118	VFKB-45	–
	CTHT/8-630	735	1650	4,90	15000	62	69	156	VFKB-48	–
	CTHT/8-710	730	2900	7,20	21700	70	76	226	VFKB-48	–
	CTHT/4/8-225	1300/700	180/70	0,3/0,2	2100/1050	53/38	59/44	17	–	–
	CTHT/4/8-315	1400/700	370/230	1,1/0,9	4900/2400	60/45	66/51	33	–	DEMA 1/1,3 DH
	CTHT/4/8-400	1400/700	1000/260	1,8/1,0	7000/3500	67/52	73/58	44	–	DEMA 1/2,3 DH
	CTHT/4/8-450	1400/700	2400/600	6,1/2,5	10200/5100	71/55	76/61	69	–	DEMA 3,1/7,6 DH
6/12-ти полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTHT/6/12-450	960/490	500/190	2/1	6900/3400	59/44	66/51	72	–	DEMA 1/2,3 DH
	CTHT/6/12-500	980/490	1520/430	4,5/2,2	10500/5300	63/48	69/54	109	–	DEMA 2,3/5,7 DH
	CTHT/6/12-560	950/480	2400/640	5,6/2,2	16000/7000	66/51	73/58	124	–	DEMA 2,3/5,7 DH
	CTHT/6/12-630	960/480	4100/730	8,1/2,6	21000/10500	70/55	76/61	161	–	DEMA 3,1/10 DH
	CTHT/6/12-710	950/450	6700/850	14,1/5,4	28900/15000	77/62	83/68	226	–	DEMA 5,7/15,5 DH

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при 2/3 от максимального расхода воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А))		Вес (кг)	Регулятор скорости	2-х скоростной переключатель
						На входе	На выходе			
4-х полюсные (1ф - 230 В - 50 Гц)	CTVB/4-140	1375	60	0,3	725	46	49	10	REB-1N	–
	CTVB/4-180	1330	60	0,3	830	46	49	10,5	REB-1N	–
	CTVB/4-200	1330	100	0,60	1320	49	53	17	REB-1N	–
	CTVB/4-225	1350	130	0,71	1900	53	56	19,8	REB-1N	–
	CTVB/4-250	1325	325	1,6	2800	56	60	35	REB-2,5N	–
	CTVB/4-315	1390	570	2,70	4200	60	64	39	REB-5	–
	CTVB/4-400	1390	1100	5,30	6250	67	70	50	REB-10	–
6-ти полюсные (1ф - 230 В - 50 Гц)	CTVB/6-200	940	80	0,40	900	38	42	17	REB-1N	–
	CTVB/6-225	890	90	0,40	1300	41	45	19,8	REB-1N	–
	CTVB/6-250	940	100	0,57	1850	45	49	35	REB-1N	–
	CTVB/6-315	870	160	0,80	2800	48	53	39	REB-1N	–
	CTVB/6-400	960	340	1,60	4300	55	59	50	REB-2,5N	–
4-х полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTVT/4-140	1400	60	0,18	725	46	49	10	RMT-1,5	–
	CTVT/4-180	1350	60	0,18	830	46	49	10,5	RMT-1,5	–
	CTVT/4-200	1340	130	0,44	1200	49	53	17	RMT-1,5	–
	CTVT/4-225	1360	180	0,47	1900	53	56	19,8	RMT-1,5	–
	CTVT/4-250	1400	300	0,8	2800	56	60	35	RMT-1,5	–
	CTVT/4-315	1410	650	1,7	4200	60	64	39	RMT-2,5	–
	CTVT/4-400	1330	1000	1,80	6250	67	70	50	RMT-2,5	–
	CTVT/4-450	1440	2100	4,3	8850	70	74	75	VFKB-45	–
6-ти полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTVT/6-200	950	80	0,24	900	38	42	17	RMT-1,5	–
	CTVT/6-225	900	90	0,23	1300	41	45	19,8	RMT-1,5	–
	CTVT/6-250	950	100	0,41	1850	45	49	35	RMT-1,5	–
	CTVT/6-315	910	160	0,44	2800	48	53	39	RMT-1,5	–
	CTVT/6-400	930	350	1,00	4300	55	59	50	RMT-1,5	–
	CTVT/6-450	950	800	3,5	5900	59	63	75	VFKB-45	–
	CTVT/6-500	975	1500	3,7	9500	62	66	115	VFKB-45	–
	CTVT/6-560	950	2400	5,2	13000	66	70	129	VFKB-48	–
	CTVT/6-630	950	3900	8,3	19500	70	74	168	VFTM-TRI 4	–
	CTVT/6-630H	970	5500	12,70	24540	74	80	215	VFTM-TRI 5,5	
	CTVT/6-710	980	7250	13,6	25200	77	82	229	VFTM-TRI 7,5	–
	CTVT/6-710H	980	7500	16,20	32820	77	82	240	VFTM-TRI 7,5	-
4/8-ми полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTVT/8-450	690	700	1,5	4400	55	59	75	VFKB-45	–
	CTVT/8-500	700	770	2,4	7100	54	58	115	VFKB-45	–
	CTVT/8-560	730	1100	3,3	10000	58	62	129	VFKB-45	–
	CTVT/8-630	735	1650	4,90	14500	61	66	168	VFKB-45	–
	CTVT/8-710	730	3160	7,10	19100	71	76	238	VFKB-48	–
	CTVT/4/8-225	1300/700	180/70	0,3/0,2	2100/1050	53/38	59/44	17	–	–
	CTVT/4/8-315	1400/700	370/230	1,1/0,9	4200/2100	60/45	64/49	40	–	DEMA 1/1,3 DH
	CTVT/4/8-400	1400/700	560/260	1,3/1,0	6250/3200	67/52	70/55	52	–	DEMA 1/2,3 DH
	CTVT/4/8-450	1400/700	2400/600	6,1/2,5	9850/4500	70/55	74/59	77	–	DEMA 3,1/7,6 DH
6/12-ти полюсные (3ф - 400 В - 50 Гц)	CTVT/6/12-450	960/490	500/190	2/1	5900/2800	59/44	63/48	80	–	DEMA 1/2,3 DH
	CTVT/6/12-500	980/490	1520/430	4,5/2,2	9500/4800	62/47	66/51	134	–	DEMA 2,3/5,7 DH
	CTVT/6/12-560	960/480	2400/640	5,6/2,2	13000/6400	66/51	70/55	134	–	DEMA 2,3/5,7 DH
	CTVT/6/12-630	960/480	4100/730	8,1/2,6	19500/9500	70/54	74/59	173	–	DEMA 3,1/10 DH
	CTVT/6/12-710	950/450	7300/435	14/5,4	25200/12700	77/63	82/67	238	–	DEMA 5,7/15,5 DH

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при 2/3 от максимального расхода воздуха.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CTHT/CTHB - 4 pole



CTHT/CTHB - 4 pole



CTHT/CTHB - 6 pole



CTHT - 6 pole



CTHT/CTHB - 8 pole



CTHT - 12 pole (2 speed motors 6/12)



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CTVT/CTVB - 4 pole



CTVT/CTVB - 4 pole



CTVT/CTVB - 6 pole



CTVT/CTVB - 6 pole



CTVT/CTVB - 8 pole



CTVT - 12 pole (2 speed motors 6/12)



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CTHT/6-630H 5,5kW



CTHT/6-710H 7,5kW



Уровни звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На вых.	66	85	90	90	92	89	85	79	97
2	На вых.	63	82	87	87	89	87	81	75	94
3	На вых.	69	80	85	85	87	83	84	79	92
4	На вых.	61	80	85	85	87	84	80	74	92
5	На вых.	58	77	82	82	84	82	76	70	89
6	На вых.	64	75	80	80	82	78	79	74	88
7	На вых.	55	74	79	79	81	78	74	68	86
8	На вых.	52	71	76	76	78	76	70	64	83
9	На вых.	58	69	74	74	76	72	73	68	81
10	На вых.	51	70	75	75	77	74	70	64	82
11	На вых.	48	67	72	72	74	72	66	60	79
12	На вых.	54	65	70	70	72	68	69	64	77

Уровни звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На вых.	82	86	92	92	95	89	87	77	99
2	На вых.	79	83	89	89	90	86	85	75	96
3	На вых.	77	81	88	88	90	83	84	72	94
4	На вых.	76	80	86	86	89	83	81	71	93
5	На вых.	74	78	84	84	85	81	80	70	90
6	На вых.	71	75	82	82	84	77	78	66	89
7	На вых.	67	71	77	77	80	74	72	62	84
8	На вых.	66	70	76	76	77	73	72	62	83
9	На вых.	64	68	75	75	77	70	71	59	82
10	На вых.	62	66	72	72	75	69	67	57	79
11	На вых.	61	65	71	71	72	68	67	57	77
12	На вых.	59	63	70	70	72	65	66	54	76

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CTVT/6-630H 5,5kW



CTVT/6-710H 7,5kW



Уровни звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На вых.	69	80	83	87	87	83	77	72	92
2	На вых.	67	79	82	86	86	81	75	69	91
3	На вых.	72	81	84	87	86	81	75	68	92
4	На вых.	64	75	78	82	82	78	72	67	87
5	На вых.	62	74	77	81	81	76	70	64	86
6	На вых.	67	76	79	82	81	76	70	63	87
7	На вых.	53	64	67	71	71	67	61	56	76
8	На вых.	51	63	66	70	70	65	59	53	75
9	На вых.	56	65	68	71	70	65	59	52	76
10	На вых.	38	49	52	56	56	52	46	41	61
11	На вых.	36	48	51	55	55	50	44	38	60
12	На вых.	41	50	53	56	55	50	44	37	61

Уровни звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На вых.	72	85	91	91	89	86	81	75	96
2	На вых.	69	83	88	89	87	84	79	73	94
3	На вых.	72	84	90	90	87	83	78	73	95
4	На вых.	67	81	86	87	85	81	76	71	92
5	На вых.	64	78	83	84	82	79	74	68	89
6	На вых.	67	79	85	85	82	78	73	68	90
7	На вых.	56	70	75	76	74	70	65	60	81
8	На вых.	53	67	72	73	71	68	63	57	78
9	На вых.	56	68	74	74	71	67	62	57	79
10	На вых.	41	54	60	60	58	55	50	44	65
11	На вых.	38	52	57	58	56	53	48	42	63
12	На вых.	41	53	59	59	56	52	47	42	64

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности

Для определения уровней звуковой мощности, необходимо, к уровням звукового давления, указанным в таблице с техническими характеристиками, прибавить поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Горизонтальный выброс воздуха



Модель		Частота (Гц)						
		125	250	500	1000	2000	4000	8000
На выходе	Qmax	2,0	7,5	11,0	11,0	9,0	6,0	0,5
	2/3 Qmax	-0,5	3,5	5,5	5,5	3,5	0,5	-4,5
	1/3 Qmax	-2,5	1,5	3,5	3,5	1,5	-1,5	-6,5
На входе	Qmax	5,5	9,0	11,5	11,0	10,0	7,5	3,5
	2/3 Qmax	2,5	5,0	6,0	4,5	1,5	-2,5	-8,6
	1/3 Qmax	0,5	3,0	4,0	2,5	-0,5	-4,5	-10,5

Вертикальный выброс воздуха



Модель		Частота (Гц)						
		125	250	500	1000	2000	4000	8000
На выходе	Qmax	3,0	8,0	11,5	11,5	8,0	1,5	-8,0
	2/3 Qmax	0,5	4,5	6,5	5,0	1,5	-3,0	-10,0
	1/3 Qmax	-1,5	2,5	4,5	3,0	-0,5	-5,0	-12,0
На входе	Qmax	4,5	9,0	10,5	8,5	6,5	5,5	3,0
	2/3 Qmax	3,0	5,0	6,0	4,5	1,0	-3,0	-9,5
	1/3 Qmax	1,0	3,0	4,0	2,5	-1,0	-5,0	-11,5

Уровень звукового давления

Для получения уровней звукового давления на расстоянии (d), необходимо, из значения уровня звуковой мощности, для каждой частоты, вычесть поправочный коэффициент, приведенный в следующей таблице:

Расстояние (d)	1м	1,5м	4м	6м	10м	15м	20мм	30м
Поправочный коэффициент (дБ)	11,00	14,50	23,00	26,00	31,00	34,00	37,00	40,00

РАЗМЕРЫ (мм)





Модель вентилятора	Ø AH	Ø AV	BH	BV	□C	Ø D*	□E	Ø F
140	415	421	277	359	300	180	245	10
180	415	421	292	374	300	180	245	10
200	561	556	340	404	435	250	330	12
225	561	570	383	452	435	250	330	12
250	762	750	425	522	560	355	450	12
315	762	750	469	564	560	355	450	12
400	850	850	532	608	630	400	535	12
450	962	950	713	741	710	500	590	14
500	1214	1216	824	832	905	630	750	14
560	1214	1216	874	832	905	630	750	14
630	1336	1327	1029	1053	1100	710	840	14
630H	1336	1332	1044	1067	1100	710	840	14
710	1336	1485	1127	1161	1100	710	840	14
710H	1336	1490	1139	1162	1100	710	840	14

* Номинальный диаметр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JMS
Опорная рама
- Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
- Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70
JMS-560	725	545	450	50	70
JMS-630	795	615	535	50	70
JMS-710	875	695	590	50	70
JMS-905	1065	885	750	60	70
JMS-1100	1260	1080	840	60	70

JBS
Основание для плоской кровли
– Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
- Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	E	□G
JBS-300	470	289	245	10,5 (M8)	300	380
JBS-435	600	419	330	11 (M10)	300	510
JBS-560	725	544	450	11 (M10)	300	635
JBS-630	795	614	535	11 (M10)	300	705
JBS-710	875	694	590	16 (M14)	300	785
JBS-905	1065	884	750	16 (M14)	400	975
JBS-1100	1260	1079	840	16 (M14)	400	1170

JPA
Плоский переход
– Применяется для монтажа аксессуаров JCA, JBR и JAE.
– Позволяет снять вентилятор с основания без демонтажа аксессуаров.



Модель	□B	□C	Ø D	nxt	Ø H
JPA-300	289	245	182	4xM6	205
JPA-435	419	330	252	4xM8	280
JPA-560	544	450	358	8xM8	395
JPA-630	614	535	403	8xM10	450
JPA-710	694	590	503	12xM10	560
JPA-905	884	750	633	12xM10	690
JPA-1100	1079	840	713	16xM10	770

JCA / JCA N
Обратный клапан
– Предотвращает обратное течение воздуха при выключенном вентиляторе.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
JCA-300	182	100	124	205	219
JCA-435	252	145	174	280	300
JCA-560-N	358	210	227	395	415
JCA-630-N	403	240	250	450	474
JCA-710-N	503	285	300	560	581
JCA-905-N	633	345	365	690	714
JCA-1100-N	713	390	410	770	806



JBR N
Фланец
– Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JBR-300 N	182	55	205	219
JBR-435 N	252	55	280	300
JBR-560 N	358	55	395	415
JBR-630 N	403	63	450	474
JBR-710 N	503	69	560	581
JBR-905 N	633	69	690	714
JBR-1100 N	713	69	770	797



JAE N
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JAE-300 N	182	254	205	219
JAE-435 N	252	254	280	300
JAE-560 N	358	254	395	415
JAE-630 N	403	254	450	474
JAE-710 N	503	254	560	581
JAE-905 N	633	254	690	714
JAE-1100 N	713	254	770	797

JCC
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредственного подсоединения вентиляторов до 400 типоразмера к спиральным воздуховодам.



Модель	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
JCC-300	290	245	180	45	350
JCC-435	390	330	250	60	350
JCC-560	520	450	355	70	350
JCC-630	605	535	400	70	350

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.



d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

Модель	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450
BI-6	614	535
BI-7	694	590
BI-9	884	750
BI-11	1079	840

JAA
Крышный шумоглушитель
- Снижает уровень шума в воздуховоде.
- Предназначен для монтажа вентилятора на плоскую кровлю.
- Поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	H	□G
JAA-300	470	290	245	13 (MI0)	750	380
JAA-435	600	419	330	15 (MI2)	750	510
JAA-560	725	545	450	15 (MI2)	750	635
JAA-630	795	615	535	15 (MI2)	750	705
JAA-710	875	695	590	18 (MI4)	1000	785
JAA-905	1065	885	750	18 (MI4)	1000	975
JAA-1100	1260	1080	840	18 (MI4)	1000	1170



СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА



ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА



СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Снижение уровня шума (дБ(A)) на шумоглушителе JAA, в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Модель	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-300	1	5	13	22	23	16	12
JAA-435	1	7	16	23	25	18	13
JAA-560	2	8	16	29	32	26	17
JAA-630	2	8	14	24	27	19	13
JAA-710	2	8	14	24	28	16	11
JAA-905	2	7	14	26	30	19	12
JAA-1100	2	7	16	27	32	20	13

Падение давления на шумоглушителе JAA.



УСТАНОВКА



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздуховода	⑨ Основание для наклонной кровли
140 180	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300 N	JAE-300 N	JCC-300	BI-3
200 225	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435 N	JAE-435 N	JCC-435	BI-4
250 315	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560-N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5
400	JMS-630	JBS-630	JAA-630	JPA-630	JCA-630-N	JBR-630 N	JAE-630 N	JCC-630	BI-6
450	JMS-710	JBS-710	JAA-710	JPA-710	JCA-710-N	JBR-710 N	JAE-710 N	–	BI-7
500 560	JMS-905	JBS-905	JAA-905	JPA-905	JCA-905-N	JBR-905 N	JAE-905 N	–	BI-9
630 710	JMS-1100	JBS-1100	JAA-1100	JPA-1100	JCA-1100-N	JBR-1100 N	JAE-1100 N	–	BI-11

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные однофазные регуляторы скорости.

REB-5 / REB-10
Электронные однофазные регуляторы скорости.

RMB / RMT
Трансформаторные регуляторы скорости.

On/ Off
Сервисные выключатели.

COM D/S Switch
Переключатель “звезда / треугольник”.

DEMA DH
Двухскоростной переключатель для двигателей с обмотками Даландера.

VFTM IP54
Преобразователи частоты (IP54).

VFKB IP65
Преобразователи частоты (IP65).

CTVT
(стандартная версия)

CTVT INS
(в шумоизолированном корпусе)

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Предел огнестойкости 600°C / 2 часа

Продолжительная работа

Серия крышных центробежных вентиляторов с вертикальным выбросом воздуха CTVT HP разработана специально для систем дымоудаления с пределом огнестойкости 400°C или 600°C в течении 2-х часов. Также, все вентиляторы могут работать в продолжительном режиме при температуре перемещаемого воздуха до 120°C.
Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, корпус из алюминия. Крыльчатка с загнутыми назад лопатками изготовлена из листовой стали и защищена от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне. Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель.
Кроме стандартной версии вентиляторы изготавливаются в шумоизолированном корпусе (модели INS).

Электродвигатели
Вентиляторы комплектуются трехфазными 4-х полюсными электродвигателями, класс защиты IP55, класс изоляции F, со встроенными терморезисторами (PTC) для подключения к внешнему устройству тепловой защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.
Для работы в режиме дымоудаления необходимо предусмотреть прямое подключение вентилятора к сети электропитания, минуя регуляторы скорости итепловую защиту.

По запросу
4/8-ми или 4/6-ти полюсные двухскоростные электродвигатели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Максимальная потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Стандартная версия						
CTVT/4-632-5,5	1465	6,10	10,9	18.000	84	177
CTVT/4-631-7,5	1480	6,67	12,4	20.700	85	180
CTVT/4-712-11	1470	12,25	21,3	26.000	88	267
CTVT/4-711-15	1480	16,39	29,5	32.500	90	303
CTVT/4-802-18,5	1480	19,85	34,5	35.400	91	361
CTVT/4-801-22	1485	26,00	43,6	44.500	93	376
CTVT/4-902-30	1485	30,16	58,0	50.900	94	515
Версия в шумоизолированном корпусе (INS)						
CTVT/4-632-5,5-INS	1465	6,10	10,9	18.000	78	221
CTVT/4-631-7,5-INS	1480	6,67	12,4	20.700	79	224
CTVT/4-712-11-INS	1470	12,25	21,3	26.000	81	357
CTVT/4-711-15-INS	1480	16,39	29,5	32.500	83	393
CTVT/4-802-18,5-INS	1480	19,85	34,5	35.400	84	492
CTVT/4-801-22-INS	1485	26,00	43,6	44.500	87	507
CTVT/4-902-30-INS	1485	30,16	58,0	50.900	87	635

* Максимальный уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, со стороны выхода воздуха, в полусферическом пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Уровень звукового давления в дБ(A), на расстоянии 3 м от вентилятора, в полусферическом пространстве.
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801.

CTVT/4-632-5,5



CTVT/4-631-7,5



Приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	STD*	INS*
50Гц	LP	74	82	96	93	93	97	90	80	101	96
	MP	70	81	95	90	91	90	84	76	98	92
	HP	70	80	93	89	90	87	81	75	97	89
40Гц	LP	69	77	91	88	88	92	85	75	96	91
	MP	65	76	90	85	86	85	79	71	93	87
	HP	65	75	89	84	85	83	76	70	92	84
30Гц	LP	63	71	84	82	82	86	79	69	90	84
	MP	59	70	84	79	79	79	72	65	87	81
	HP	59	69	82	78	79	76	70	64	86	78
25Гц	LP	59	67	80	78	78	82	75	65	86	80
	MP	55	66	80	75	76	75	69	61	83	77
	HP	55	65	78	74	75	72	66	60	82	74

* STD: стандартная версия.
INS: в шумоизолированном корпусе.

Приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	STD*	INS*
50Гц	LP	75	84	97	95	95	98	92	82	103	97
	MP	72	83	95	92	93	92	85	77	99	94
	HP	72	82	95	91	92	89	83	77	99	92
40Гц	LP	71	79	92	90	90	93	87	77	98	92
	MP	67	78	91	87	88	87	81	73	95	89
	HP	67	77	90	86	87	84	79	72	94	87
30Гц	LP	64	73	86	84	84	87	81	71	92	86
	MP	61	72	84	81	81	80	74	66	88	83
	HP	61	71	84	80	81	78	72	66	87	80
25Гц	LP	60	69	82	80	80	83	77	67	88	82
	MP	57	68	80	77	78	76	70	62	84	79
	HP	57	67	80	76	77	74	68	62	84	77

* STD: стандартная версия.
INS: в шумоизолированном корпусе.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Уровень звукового давления в дБ(A), на расстоянии 3 м от вентилятора, в полусферическом пространстве.
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801.

CTVT/4-712-11



CTVT/4-711-15



Приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	STD*	INS*
50Гц	LP	78	87	97	98	99	100	95	86	105	99
	MP	73	85	94	95	95	93	88	79	101	95
	HP	72	84	93	92	93	89	84	77	98	91
40Гц	LP	73	82	92	93	94	95	91	81	101	94
	MP	68	80	90	90	90	88	83	74	96	91
	HP	67	80	88	88	88	84	79	72	94	87
30Гц	LP	66	76	86	87	88	89	84	74	94	88
	MP	62	74	83	84	84	82	77	68	90	84
	HP	61	73	82	81	81	78	73	66	87	80
25Гц	LP	62	72	82	83	84	85	80	70	90	84
	MP	58	70	79	80	80	78	73	64	86	80
	HP	57	69	78	77	77	74	69	62	83	76

* STD: стандартная версия.
INS: в шумоизолированном корпусе.

Приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	STD*	INS*
50Гц	LP	79	90	98	101	102	102	98	88	107	101
	MP	76	89	95	99	99	96	91	82	104	100
	HP	73	87	93	94	94	90	86	77	100	93
40Гц	LP	74	85	93	96	97	97	93	83	103	96
	MP	72	84	91	94	94	91	86	77	99	95
	HP	69	82	88	90	89	85	81	73	95	88
30Гц	LP	68	79	87	90	91	90	87	77	96	90
	MP	65	77	84	88	88	85	80	71	93	89
	HP	62	76	81	83	83	79	74	66	88	82
25Гц	LP	64	75	83	86	87	86	83	73	92	86
	MP	61	74	80	84	84	81	76	67	89	85
	HP	58	72	77	79	79	75	71	62	84	78

* STD: стандартная версия.
INS: в шумоизолированном корпусе.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Уровень звукового давления в дБ(A), на расстоянии 3 м от вентилятора, в полусферическом пространстве.
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801.

CTVT/4-802-18,5



CTVT/4-801-22



Приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	STD*	INS*
50Гц	LP	80	91	98	102	103	102	99	89	108	102
	MP	76	88	94	99	99	95	91	82	104	99
	HP	75	89	93	96	95	91	87	79	101	96
40Гц	LP	75	86	93	97	98	98	94	85	104	97
	MP	71	84	89	94	94	91	86	77	99	94
	HP	70	84	88	91	90	87	82	74	96	91
30Гц	LP	69	80	87	91	92	91	88	78	97	91
	MP	65	77	83	88	88	84	80	70	93	88
	HP	64	78	82	85	84	80	76	68	90	84
25Гц	LP	65	76	83	87	88	87	84	74	93	87
	MP	61	73	79	84	84	80	76	66	89	84
	HP	60	74	78	81	80	76	72	64	86	80

* STD: стандартная версия.
INS: в шумоизолированном корпусе.

Приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	STD*	INS*
50Гц	LP	82	94	99	105	106	104	102	92	111	104
	MP	78	90	95	101	101	97	93	83	106	102
	HP	76	91	94	98	97	93	89	80	102	98
40Гц	LP	77	89	95	100	101	99	97	87	106	99
	MP	73	85	90	96	96	92	88	78	101	97
	HP	72	86	89	93	92	88	84	75	98	93
30Гц	LP	71	82	88	94	95	93	91	81	100	93
	MP	66	79	83	90	90	86	82	72	94	90
	HP	65	80	83	87	86	82	78	69	91	87
25Гц	LP	67	79	84	90	91	89	87	77	96	89
	MP	63	75	80	86	86	82	78	68	90	87
	HP	61	76	79	83	82	78	74	65	87	83

* STD: стандартная версия.
INS: в шумоизолированном корпусе.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м^3/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Уровень звукового давления в дБ(A), на расстоянии 3 м от вентилятора, в полусферическом пространстве.
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801.

CTVT/4-902-30



Приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	STD*	INS*
50Гц	LP	83	95	100	106	107	105	103	93	112	105
	MP	78	91	95	101	101	97	93	84	106	102
	HP	77	92	94	99	97	93	89	80	103	99
40Гц	LP	78	90	96	101	102	100	98	88	107	100
	MP	73	86	90	97	97	92	89	79	101	97
	HP	72	87	90	94	93	89	85	76	98	94
30Гц	LP	72	83	89	95	96	94	92	82	101	94
	MP	67	80	84	90	90	86	82	72	95	91
	HP	66	81	83	88	86	82	78	69	92	88
25Гц	LP	68	80	85	91	92	90	88	78	97	90
	MP	63	76	80	86	86	82	78	68	91	87
	HP	62	77	79	84	82	78	74	65	88	84

* STD: стандартная версия.
INS: в шумоизолированном корпусе.

РАЗМЕРЫ (мм)



CTVT стандартная версия

Модель	AV	BV	C	E
CTVT/4-632-5,5	1216	930	905	750
CTVT/4-631-7,5	1216	930	905	750
CTVT/4-712-11	1485	1146	1270	950
CTVT/4-711-15	1485	1188	1270	950
CTVT/4-802-18,5	1485	1207	1270	950
CTVT/4-801-22	1485	1225	1270	950
CTVT/4-902-30	1485	1345	1270	950



CTVT INS версия в шумоизолированном корпусе

Модель	AV	BV	C	E
CTVT/4-632-5,5-INS	1342	978	905	750
CTVT/4-631-7,5-INS	1342	978	905	750
CTVT/4-712-11-INS	1611	1163	1270	950
CTVT/4-711-15-INS	1611	1250	1270	950
CTVT/4-802-18,5-INS	1611	1274	1270	950
CTVT/4-801-22-INS	1611	1292	1270	950
CTVT/4-902-30-INS	1611	1432	1270	950

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель вентилятора	①	②	③	④		⑤	⑥	
	Опорная рама	Основание для плоской кровли	Плоский переход	Обратный клапан		Фланец	Гибкая вставка	
				F400-120	F600-120		F400-120	F600-120
CTVT/4-632	JMS-905	JBS-905	JPA-905	JCA-905	JCA-905 F600	JBR-905	JAE-905	JAE-905 F600
CTVT/4-631								
CTVT/4-712	JMS-1250	JBS-V-1000	JPA-1250	JCA-1250	JCA-1250 F600	JBR-1250	JAE-1250	JAE-1250 F600
CTVT/4-711								
CTVT/4-802								
CTVT/4-801								
CTVT/4-902	JMS-1250	JBS-V-1000	JPA-1250	JCA-1250	JCA-1250 F600	JBR-1250	JAE-1250	JAE-1250 F600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



JMS
Опорная рама
Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	E	F
JMS-905	1065	885	750	60	70
JMS-1250	1410	1230	950	60	70



JBR
Фланец
Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	E	□G
JBS-905	1065	884	750	16 (M10)	400	975
JBS-V-1000	1447	1247	950	18 (M12)	400	1347



JPA
Плоский переход
Применяется для монтажа аксессуаров JCA, JBR и JAE.
Позволяет снять вентилятор с основания без демонтажа аксессуаров.



Модель	□B	□C	Ø D	nxt	Ø H
JPA-905	884	750	633	12xM10	690
JPA-1250	1230	950	1000	8xM12	1070

JBR
Фланец
Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JBR-905 N	633	55	690	714
JBR-1250 N	1004	60	1070	1110

JCA
Обратный клапан
Предотвращает обратное течение воздуха при выключенном вентиляторе.
Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
JCA-905 N	633	345	365	690	714
JCA-1250 N	1004	560	560	1070	1110



JAE
Гибкая вставка
Снижает передачу вибраций от вентилятора к воздуховоду.
Предназначена для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JAE-905 N	633	164	690	714
JAE-1250 N	1004	185	1070	1110



ВЫТЯЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (тип B)

ПРИТОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (тип A)

Крышные осевые вентиляторы серии НСТВ/НСТТ с горизонтальным выбросом воздуха производятся в двух вариантах:
"B" - вытяжная конфигурация.
"A" - приточная конфигурация.
Опорная рама изготовлена из оцинкованной листовой стали, крышка - из алюминия. Крыльчатки типоразмеров от 315 до 400 изготавливаются из литой пластмассы, усиленной стекловолокном.
Вентиляторы от 450 до 1000 типоразмера комплектуются крыльчатками с алюминиевой ступицей и пластмассовыми лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4-х, 6-ти, 8-ми или 4/8-ми полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP65(1) класс изоляции F(2), со встроенными термоконтактами(3), с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно). Электродвигатели оснащаются шариковыми подшипниками не требующими обслуживания.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц (с конденсатором)
3ф - 400 В - 50 Гц
Все однофазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения (за исключением моделей НСТВ/4-560, НСТВ/4-630).
Все трехфазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи автотрансформаторов (за исключением моделей НСТТ/4-560, НСТТ/4-630 и типоразмеров от 710 до 1000). Скорость у трехфазных односкоростных электродвигателей можно регулировать при помощи преобразователя частоты.
(1) Для типоразмеров от 800 до 1000 класс защиты IP55.
(2) Рабочая температура от -40°C до +70°C (для типоразмеров от 800 до 1000 рабочая температура от -30°C до 40°C).
(3) Типоразмеры от 800 до 1000 термоконтактами не оснащаются.

Простота транспортировки
Для облегчения транспортировки и монтажа вентиляторы оборудованы рым-болтами.

Высококачественная стальная втулка
Существенно увеличивает срок службы вентилятора.



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.



Защитная решетка
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями класс защиты IP55, класс изоляции F:
- Повышенная безопасность:
  Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка (только для моделей от 800 до 1000)
  Ex II2G EExdIIBT4
  Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли: (только для моделей от 800 до 1000)
  Ex II 3D Ex tc IIIB T125°C
  Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20°C ... +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ВЫТЯЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Модель	Частота вращения	Макс. потр. мощность	Ток	Макс. расход воздуха (м³/ч)		Уровень звукового давления (дБ(А)*		Вес	Регулятор скорости		Преобразователь частоты		2-х скоростной переключатель
				Выс. скор.	Низк. скор.***	На входе	На выходе		REB	RMB/T	VFTM	VFKB	
	(об/мин)	(Вт)	(А)					(кг)					
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)													
НСТВ/4-315-В	1300	100	0,59	1.930	–	59	58	14,4	REB-1	RMB-1,5	–	–	–
НСТВ/4-355-В	1225	200	0,96	2.680	–	56	55	15,8	REB-1	RMB-1,5	–	–	–
НСТВ/4-400-В	1290	340	1,64	3.700	–	59	58	16,5	REB-2,5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/4-450-В	1290	480	2,30	5.600	–	62	61	23,5	REB-2,5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/4-500-В	1290	650	3,00	7.100	–	69	67	25,4	REB-5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/4-560-В	1200	980	4,90	9.820	–	73	69	40,0	–	–	–	–	–
НСТВ/4-630-В	1290	1700	7,60	13.000	–	74	70	42,6	–	–	–	–	–
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)													
НСТВ/6-450-В	835	220	1,15	3.900	–	53	52	23,5	REB-1	RMB-1,5	–	–	–
НСТВ/6-500-В	840	290	1,60	4.600	–	56	54	25,4	REB-2,5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/6-560-В	900	420	2,40	6.850	–	60	58	40,0	REB-5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/6-630-В	800	510	2,56	8.400	–	64	61	42,6	REB-5	RMB-3,5	–	–	–
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/4-315-В	1300	150	0,34	1.930	1.500	59	58	14,4	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-355-В	1260	200	0,46	2.680	2.000	56	55	15,8	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-400-В	1350	300	0,80	3.700	2.900	59	58	16,5	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-450-В	1230	500	1,00	5.600	4.500	63	61	23,5	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-500-В	1350	660	1,60	7.100	5.850	69	67	25,4	–	RMT-2,5	VFTM TRI-0,55	VFKB-45	–
НСТТ/4-560-В	1320	1210	2,30	9.820	7.600	73	69	40,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–
НСТТ/4-630-В	1290	1600	3,20	13.000	–	74	70	42,6	–	–	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/4-710-В	1300	2200	4,00	18.400	–	82	80	60,0	–	–	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/4-800-В	1400	3 kW **	7,30	23.800	–	89	86	67,0	–	–	VFTM TRI-4	VFKB-48	–
НСТТ/4-900-В	1400	4 kW **	9,50	30.000	–	92	89	77,0	–	–	VFTM TRI-5,5	–	–
НСТТ/4-1000-В	1450	5,5 kW **	12,00	38.500	–	93	90	123,0	–	–	VFTM TRI-5,5	–	–
Трехфазные 4/8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/4/8-400-В	1300/700	250/150	0,55/0,35	3.700	1.850	59	58	18,6	–	–	–	–	–
НСТТ/4/8-450-В	1360/700	400/170	0,80/0,50	5.600	2.800	63	61	26	–	–	–	–	DEMA 0,55/1 DH
НСТТ/4/8-500-В	1370/700	550/230	1,2/0,8	7.100	3.550	69	67	28	–	–	–	–	DEMA 1/1,3 DH
НСТТ/4/8-560-В	1300/700	1100/300	2/1	9.820	4.910	73	69	60	–	–	–	–	DEMA 1/2,3 DH
НСТТ/4/8-630-В	1400/720	1300/400	2,5/1,7	13.000	6.500	74	70	65	–	–	–	–	–
НСТТ/4/8-710-В	1300/670	2200/500	4,00/1,5	18.400	9.200	82	80	80	–	–	–	–	–
НСТТ/4/8-800-В	1430/720	3/0,65 kW **	6,8/2,5	23.800	11.900	89	86	85	–	–	–	–	DEMA 3,1/7,6 DH
НСТТ/4/8-900-В	1455/730	4/0,75 kW **	8,9/3,2	30.000	15.000	92	89	90	–	–	–	–	DEMA 4,2/10 DH
НСТТ/4/8-1000-В	1425/715	5,5/1,1 kW **	11/3,7	38.500	19.250	93	90	125	–	–	–	–	DEMA 4,2/13 DH
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/6-450-В	835	190	0,48	3.900	3.000	53	52	23,5	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-500-В	830	250	0,57	4.600	3.500	56	54	25,4	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-560-В	850	410	0,93	6.850	5.400	60	58	40,0	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-630-В	810	600	1,18	8.400	6.400	64	61	42,6	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-710-В	900	1100	3,30	12.700	–	72	70	54,0	–	RMT-5	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/6-800-В	930	0,75 kW **	2,50	15.800	–	79	76	57,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–
НСТТ/6-900-В	930	1,1 kW **	3,50	20.000	–	82	79	67,0	–	–	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/6-1000-В	930	1,5 kW **	4,50	24.700	–	83	80	108,0	–	–	VFTM TRI-2,2	VFKB-48	–
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/8-710-В	670	370	1,20	9.500	–	64	62	52,0	–	–	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/8-800-В	700	370	1,90	11.900	–	71	68	57,0	–	–	VFTM TRI-0,75	VFKB-45	–
НСТТ/8-900-В	700	550	2,30	15.000	–	74	71	67,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–
НСТТ/8-1000-В	700	750	2,80	18.600	–	75	72	108,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** Номинальная мощность.
*** Низкая скорость при переключении схемы подключения "звезда/треугольник".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРИТОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Модель	Частота вращения	Макс. потр. мощность	Ток	Макс. расход воздуха (м³/ч)		Уровень звукового давления (дБ(А)*		Вес	Регулятор скорости		Преобразователь частоты		2-х скоростной переключатель
	(об/мин)	(Вт)	(А)	Выс. скор.	Низк. скор.***	На входе	На выходе	(кг)	REB	RMB/T	VFTM	VFKB	
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)													
НСТВ/4-315-А	1300	100	0,54	2.150	–	58	64	14,4	REB-1	RMB-1,5	–	–	–
НСТВ/4-355-А	1225	200	0,96	3.250	–	59	61	15,8	REB-1	RMB-1,5	–	–	–
НСТВ/4-400-А	1200	340	1,64	4.720	–	64	68	16,5	REB-2,5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/4-450-А	1290	480	2,30	6.670	–	68	73	23,5	REB-2,5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/4-500-А	1290	650	3,10	8.440	–	72	76	25,4	REB-5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/4-560-А	1250	980	4,90	11.400	–	75	80	40,0	–	–	–	–	–
НСТВ/4-630-А	1200	1700	7,60	15.300	–	79	84	42,6	–	–	–	–	–
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)													
НСТВ/6-450-А	835	220	1,10	4.400	–	56	60	23,5	REB-1	RMB-1,5	–	–	–
НСТВ/6-500-А	840	290	1,50	5.500	–	60	63	25,4	REB-2,5	RMB-1,5	–	–	–
НСТВ/6-560-А	900	420	2,30	7.900	–	64	68	40,0	REB-2,5	RMB-3,5	–	–	–
НСТВ/6-630-А	900	510	2,50	9.900	–	66	70	42,6	REB-5	RMB-3,5	–	–	–
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/4-315-А	1360	150	0,34	2.150	1.820	58	64	14,4	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-355-А	1350	200	0,46	3.250	2.520	59	61	15,8	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-400-А	1380	300	0,80	4.720	3.900	64	68	16,5	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-450-А	1350	500	0,95	6.670	5.250	68	71	23,5	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/4-500-А	1380	660	1,60	8.440	7.000	72	76	25,4	–	RMT-2,5	VFTM TRI-0,55	VFKB-45	–
НСТТ/4-560-А	1380	1210	2,30	11.400	9.800	75	80	40,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–
НСТТ/4-630-А	1360	1600	3,00	15.300	–	79	84	42,6	–	–	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/4-710-А	1300	2200	4,00	20.500	–	80	85	60,0	–	–	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/4-800-А	1400	3 kW **	7,30	26.600	–	85	90	67,0	–	–	VFTM TRI-4	VFKB-48	–
НСТТ/4-900-А	1400	4 kW **	9,50	35.900	–	88	94	77,0	–	–	VFTM TRI-5,5	–	–
НСТТ/4-1000-А	1400	5,5 kW **	12,00	44.900	–	89	95	123,0	–	–	VFTM TRI-5,5	–	–
Трехфазные 4/8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/4/8-400-А	1300/700	250/150	0,55/0,35	4.720	2.360	59	58	18,6	–	–	–	–	–
НСТТ/4/8-450-А	1360/700	400/170	0,80/0,50	6.670	3.335	63	61	26	–	–	–	–	DEMA 0,55/1 DH
НСТТ/4/8-500-А	1370/700	550/230	1,2/0,8	8.440	4.220	69	67	28	–	–	–	–	DEMA 1/1,3 DH
НСТТ/4/8-560-А	1300/700	1100/300	2/1	11.400	5.700	73	69	60	–	–	–	–	DEMA 1/2,3 DH
НСТТ/4/8-630-А	1400/720	1300/400	2,5/1,7	15.300	7.650	74	70	65	–	–	–	–	–
НСТТ/4/8-710-А	1300/670	2200/500	4,00/1,5	20.500	10.250	82	80	80	–	–	–	–	–
НСТТ/4/8-800-А	1430/720	3/0,65 kW **	6,8/2,5	26.600	13.300	89	86	85	–	–	–	–	DEMA 3,1/7,6 DH
НСТТ/4/8-900-А	1455/730	4/0,75 kW **	8,9/3,2	35.900	17.950	92	89	90	–	–	–	–	DEMA 4,2/10 DH
НСТТ/4/8-1000-А	1425/715	5,5/1,1 kW **	11/3,7	44.900	22.450	93	90	125	–	–	–	–	DEMA 4,2/13 DH
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/6-450-А	835	190	0,48	4.400	3.600	56	60	23,5	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-500-А	830	250	0,57	5.500	4.500	60	63	25,4	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-560-А	850	410	0,93	7.900	6.700	64	68	40,0	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-630-А	810	600	1,18	9.900	7.800	66	70	42,6	–	RMT-1,5	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/6-710-А	900	1100	3,30	14.200	–	69	75	54,0	–	–	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/6-800-А	930	0,75 kW**	2,50	17.700	–	75	80	57,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–
НСТТ/6-900-А	930	1,1 kW**	3,50	23.800	–	78	84	67,0	–	–	VFTM TRI-1,5	VFKB-45	–
НСТТ/6-1000-А	930	1,5 kW**	4,50	28.800	–	79	85	108,0	–	–	VFTM TRI-2,2	VFKB-48	–
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
НСТТ/8-710-А	670	370	1,20	10.600	–	61	67	52,0	–	–	VFTM TRI-0,37	VFKB-45	–
НСТТ/8-800-А	700	0,37 kW**	1,90	13.300	–	67	72	57,0	–	–	VFTM TRI-0,75	VFKB-45	–
НСТТ/8-900-А	700	0,55 kW**	2,30	18.000	–	70	76	67,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–
НСТТ/8-1000-А	700	0,75 kW**	2,80	21.700	–	71	77	105,0	–	–	VFTM TRI-1,1	VFKB-45	–

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** Номинальная мощность.
*** Низкая скорость при переключении схемы подключения "звезда/треугольник".

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ВЫТЯЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ТИП B)

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













*Низкая скорость при переключении схемы подключения "звезда/треугольник".
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ВЫТЯЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ТИП B)

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.









*Низкая скорость при переключении схемы подключения "звезда/треугольник".
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРИТОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ТИП A)

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













*Низкая скорость при переключении схемы подключения "звезда/треугольник".
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРИТОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ТИП A)

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.









*Низкая скорость при переключении схемы подключения "звезда/треугольник".
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности в дБ(А) в соответствии стандартным октавам средних частот.

		ВЫТЯЖНАЯ К.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4-х полюсные электродвигатели	315	На входе	41	57	51	73	64	63	58	51
		На вых.	41	53	54	72	62	60	56	50
	355	На входе	45	56	56	60	65	66	63	56
		На вых.	46	56	63	61	63	64	61	54
	400	На входе	50	59	58	65	66	69	68	59
		На вых.	51	60	63	65	65	66	66	57
	450	На входе	52	60	60	67	72	71	69	61
		На вых.	52	63	64	68	70	70	68	61
	500	На входе	55	64	71	74	80	79	74	66
		На вых.	55	65	72	74	76	75	71	64
	560	На входе	57	65	75	81	82	81	76	69
		На вых.	57	69	73	76	78	78	75	67
	630	На входе	63	70	72	79	83	83	81	73
		На вых.	62	73	75	77	80	78	76	71
	710	На входе	71	82	90	89	93	89	82	73
		На вых.	72	86	89	87	89	86	80	72
	800	На входе	76	91	96	99	99	95	87	79
		На вых.	77	93	95	94	94	92	86	77
	900	На входе	77	94	98	102	102	98	91	83
		На вых.	77	96	98	97	97	95	89	80
	1000	На входе	76	93	97	103	103	101	94	86
		На вых.	78	94	96	97	100	99	93	85
6-ти полюсные электродвигатели	450	На входе	42	48	54	58	62	64	58	50
		На вых.	44	50	56	58	60	61	57	49
	500	На входе	45	52	57	60	65	66	62	53
		На вых.	46	53	59	61	63	63	59	52
	560	На входе	48	56	62	64	70	70	65	57
		На вых.	49	59	63	64	66	67	63	55
	630	На входе	51	57	65	68	73	74	70	60
		На вых.	53	61	66	67	69	70	68	59
	710	На входе	61	72	80	79	83	79	72	63
		На вых.	62	76	79	77	79	76	70	62
	800	На входе	66	81	86	89	89	85	77	69
		На вых.	67	83	85	84	84	82	76	67
	900	На входе	67	84	88	92	92	88	81	73
		На вых.	67	86	88	87	87	85	79	70
	1000	На входе	66	83	87	93	93	91	84	76
		На вых.	68	84	86	87	90	89	83	75
8-ми пол. электродвиг.	710	На входе	53	64	72	71	75	71	64	55
		На вых.	54	68	71	69	71	68	62	54
	800	На входе	58	73	78	81	81	77	69	61
		На вых.	59	75	77	76	76	74	68	59
	900	На входе	59	76	80	84	84	80	73	65
		На вых.	59	78	80	79	79	77	71	62
	1000	На входе	58	75	79	85	85	83	76	68
		На вых.	60	76	78	79	82	81	75	67

		ПРИТОЧНАЯ К.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4-х полюсные электродвигатели	315	На вых.	39	61	62	77	68	66	58	52
		На входе	38	59	65	69	65	60	55	50
	355	На вых.	41	61	64	69	72	71	64	56
		На входе	40	62	66	67	69	66	61	52
	400	На вых.	47	67	71	75	78	76	69	59
		На входе	46	66	68	72	74	71	65	54
	450	На вых.	50	71	75	79	82	79	72	64
		На входе	47	72	72	77	78	73	67	59
	500	На вых.	57	75	80	84	86	83	76	68
		На входе	56	74	79	81	82	78	71	65
	560	На вых.	58	85	84	87	90	87	79	71
		На входе	58	80	84	82	85	82	75	66
	630	На вых.	63	86	90	91	94	91	83	73
		На входе	64	83	89	87	88	85	77	68
	710	На вых.	73	89	92	93	96	92	84	76
		На входе	71	88	89	87	88	85	78	70
	800	На вых.	73	89	95	100	100	97	91	84
		На входе	70	91	94	94	93	90	83	75
	900	На вых.	85	93	99	104	104	101	95	88
		На входе	73	95	97	97	96	94	88	80
	1000	На вых.	78	92	99	104	105	104	98	90
		На входе	72	94	95	97	99	97	91	83
6-ти полюсные электродвигатели	450	На вых.	49	60	65	67	70	67	60	52
		На входе	44	58	66	65	65	62	55	47
	500	На вых.	54	65	69	71	74	71	62	54
		На входе	52	63	68	69	69	66	59	50
	560	На вых.	56	70	74	75	78	75	67	59
		На входе	54	70	72	71	73	70	63	54
	630	На вых.	59	73	78	77	80	77	68	59
		На входе	57	72	76	73	75	72	64	54
	710	На вых.	63	79	82	83	86	82	74	66
		На входе	60	77	78	76	77	74	67	59
	800	На вых.	63	79	85	90	90	87	81	74
		На входе	60	81	84	84	83	80	73	65
	900	На вых.	75	83	89	94	94	91	85	78
		На входе	63	85	87	87	86	84	78	70
	1000	На вых.	68	82	89	94	95	94	88	80
		На входе	62	84	85	87	89	87	81	73
8-ми пол. электродвиг.	710	На вых.	55	71	74	75	78	74	66	58
		На входе	52	69	70	68	69	66	59	51
	800	На вых.	55	71	77	82	82	79	73	66
		На входе	52	73	76	76	75	72	65	57
	900	На вых.	67	75	81	86	86	83	77	70
		На входе	55	77	79	79	78	76	70	62
	1000	На вых.	60	74	81	86	87	86	80	72
		На входе	54	76	77	79	81	79	73	65

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Ø A	oB	oC	Ø D	Ø E	F	G	H
315	640	560	450	315	12	40	70	352
355	760	630	535	355	12	40	80	372
400	760	630	535	400	12	40	80	372
450	895	710	590	450	14	40	110	416
500	895	710	590	500	14	40	110	436
560	1150	905	750	560	14	50	165	508
630	1150	905	750	630	14	50	165	508
710	1350	1100	840	710	14	50	200	549
800	1350	1100	840	800	14	50	200	729
900	1580	1250	950	900	14	50	200	763
1000	1580	1250	950	1000	14	50	200	763

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JMS
Опорная рама
- Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
- Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	E	F
JMS-560	725	545	450	50	70
JMS-630	795	615	535	50	70
JMS-710	875	695	590	50	70
JMS-905	1065	885	750	60	70
JMS-1100	1260	1080	840	60	70
JMS-1250	1410	1230	950	60	70

JBS
Основание для плоской кровли
– Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
- Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	E	□G
JBS-560	725	544	450	11 (M10)	300	635
JBS-630	795	614	535	11 (M10)	300	705
JBS-710	875	694	590	16 (M10)	300	785
JBS-905	1065	884	750	16 (M10)	400	975
JBS-1100	1260	1079	840	16 (M10)	400	1170
JBS-1250	1410	1230	950	16 (M10)	300	1320

JPA
Плоский переход
– Применяется для монтажа аксессуаров JCA, JBR и JAE.
– Позволяет снять вентилятор с основания без демонтажа аксессуаров.



Модель	□B	□C	Ø D	nxt	Ø H
JPA-560	544	450	358	8xM8	395
JPA-630	614	535	403	8xM10	450
JPA-710	694	590	503	12xM10	560
JPA-905	884	750	633	12xM10	690
JPA-1100	1079	840	713	16xM10	770
JPA-1250	1230	950	1000	8xM12	1070

JCA
Обратный клапан
– Предотвращает обратное течение воздуха при выключенном вентиляторе.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
JCA-560 N	358	210	227	395	415
JCA-630 N	403	240	250	450	474
JCA-710 N	503	285	300	560	581
JCA-905 N	633	345	365	690	714
JCA-1100 N	713	390	410	770	806
JCA-1250 N	1004	560	560	1070	1110

JBR
Фланец
– Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JBR-560 N	358	55	395	415
JBR-630 N	403	63	450	474
JBR-710 N	503	69	560	581
JBR-905 N	633	69	690	714
JBR-1100 N	713	69	770	797
JBR-1250 N	1004	105	1070	1110

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JAE
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JAE-560 N	358	254	395	415
JAE-630 N	403	254	450	474
JAE-710 N	503	254	560	581
JAE-905 N	633	254	690	714
JAE-1100 N	713	254	770	797



JCC
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредственного подсоединения вентиляторов до 400 типоразмера к спиральным воздуховодам.



Модель	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
JCC-560	520	450	355	70	350
JCC-630	605	535	400	70	350



BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.



d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

Модель	B	C
BI-5	544	450
BI-6	614	535
BI-7	694	590
BI-9	884	750
BI-11	1079	840
BI-12	1230	950

JAA
Крышный шумоглушитель
– Снижает уровень шума в воздуховоде.
– Предназначен для монтажа вентилятора на плоскую кровлю.
– Поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	H	□G
JAA-560	725	545	450	15 (MI2)	750	635
JAA-630	795	615	535	15 (MI2)	750	705
JAA-710	875	695	590	18 (MI4)	1000	785
JAA-905	1065	885	750	18 (MI4)	1000	975
JAA-1100	1260	1080	840	18 (MI4)	1000	1170
JAA-1250	1410	1230	950	18 (MI4)	1000	1320

Снижение уровня шума (дБ(А)) на шумоглушителе JAA, в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Модель	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-560	2	8	16	29	32	26	17
JAA-630	2	8	14	24	27	19	13
JAA-710	2	8	14	24	28	16	11
JAA-905	2	7	14	26	30	19	12
JAA-1100	2	7	16	27	32	20	13
JAA-1250	2	7	16	24	21	11	6

Падение давления на шумоглушителе JAA.



УСТАНОВКА



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумогл.	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для круглого воздуховода	⑨ Основание для накл. кровли
315	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5
355 400	JMS-630	JBS-630	JAA-630	JPA-630	JCA-630 N	JBR-630 N	JAE-630 N	JCC-630	BI-6
450 500	JMS-710	JBS-710	JAA-710	JPA-710	JCA-710 N	JBR-710 N	JAE-710 N	–	BI-7
560 630	JMS-905	JBS-905	JAA-905	JPA-905	JCA-905 N	JBR-905 N	JAE-905 N	–	BI-9
710 800	JMS-1100	JBS-1100	JAA-1100	JPA-1100	JCA-1100 N	JBR-1100 N	JAE-1100 N	–	BI-11
900 1000	JMS-1250	JBS-1250	JAA-1250	JPA-1250	JCA-1250 N	JBR-1250 N	–	–	BI-12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Однофазные электронные регуляторы скорости.

RMB / RMT
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

On/ Off
Сервисный выключатель.

VFTM IP21/IP54
Преобразователь частоты.

VFKB IP65
Преобразователь частоты.

COM D/S
Переключатель "звезда/треугольник" для трехфазных вентиляторов.

DEMA DH
Переключатель для 2-х скоростных двигателей с обмотками Даландера.

Крышные осевые вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха серии HGTT предназначены для использования в системах вытяжной вентиляции.
Корпуса вентиляторов выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения. Крыльчатки вентиляторов сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в прессованной металлической ступице.
Вентиляторы комплектуются автоматическими обратными клапанами и защитными решетками со стороны выхода воздуха. Корпус обратного клапана изготавливается из листовой стали и защищен от коррозии серой полиэфирной краской. Обратный клапан располагается над вентилятором и защищает канал от попадания атмосферных осадков при выключенном вентиляторе.

Электродвигатели
Вентиляторы комплектуются трехфазными 4-х полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Стандартное направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка

По запросу
- 6-ти полюсные электродвигатели.
- 2-х скоростные электродвигатели 4/6 или 4/8 полюсные.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов HGTT вы можете найти на сайте www.solerpalau.ru в формате pdf или в программе подбора EASYVENT.

Сервисный выключатель

Защитная решетка
Со стороны выхода воздуха.



Опорная рама
Для установки на крышное основание.



Круглый фланец
Со стороны входа воздуха.



Направление движения воздуха (A)
Стандартное направление движения воздуха (A): электродвигатель-крыльчатка.



Усиленное основание
Для модели 1250.

Обратный клапан
При выключенном вентиляторе препятствует обратному потоку воздуха и защищает от дождя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
HGTT-V/4-800-6/-1,5	1,5	3,2	171
HGTT-V/4-800-6/-2,2	2,2	4,8	176
HGTT-V/4-800-6/-3	3	6,5	179
HGTT-V/4-800-6/-4	4	8,6	182
HGTT-V/4-800-6/-5,5	5,5	11,1	195
HGTT-V/4-800-6/-7,5	7,5	14,8	203
HGTT-V/4-800-9/-2,2	2,2	4,8	180
HGTT-V/4-800-9/-3	3	6,5	183
HGTT-V/4-800-9/-4	4	8,6	186
HGTT-V/4-800-9/-5,5	5,5	11,1	199
HGTT-V/4-800-9/-7,5	7,5	14,8	207
HGTT-V/4-900-6/-3	3	6,5	210
HGTT-V/4-900-6/-4	4	8,6	213
HGTT-V/4-900-6/-5,5	5,5	11,1	226
HGTT-V/4-900-6/-7,5	7,5	14,8	234
HGTT-V/4-900-6/-11	11	22,6	258
HGTT-V/4-900-6/-15	15	28,5	273
HGTT-V/4-900-9/-4	4	8,6	217
HGTT-V/4-900-9/-5,5	5,5	11,1	230
HGTT-V/4-900-9/-7,5	7,5	14,8	238
HGTT-V/4-900-9/-11	11	22,6	262
HGTT-V/4-900-9/-15	15	28,5	277
HGTT-V/4-900-9/-18,5	18,5	35,0	324

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
HGTT-V/4-1000-6/-4	4	8,6	228
HGTT-V/4-1000-6/-5,5	5,5	11,1	241
HGTT-V/4-1000-6/-7,5	7,5	14,8	249
HGTT-V/4-1000-6/-11	11	22,6	273
HGTT-V/4-1000-6/-15	15	28,5	288
HGTT-V/4-1000-6/-18,5	18,5	35	335
HGTT-V/4-1000-6/-22	22	41	350
HGTT-V/4-1000-9/-5,5	5,5	11,1	246
HGTT-V/4-1000-9/-7,5	7,5	14,8	254
HGTT-V/4-1000-9/-11	11	22,6	278
HGTT-V/4-1000-9/-15	15	28,5	293
HGTT-V/4-1000-9/-18,5	18,5	35	340
HGTT-V/4-1000-9/-22	22	41	355
HGTT-V/4-1000-9/-30	30	55	398
HGTT-V/4-1250-6/-15	15	28,5	409
HGTT-V/4-1250-6/-18,5	18,5	35	456
HGTT-V/4-1250-6/-22	22	41	471
HGTT-V/4-1250-6/-30	30	55	514
HGTT-V/4-1250-6/-37	37	68	547
HGTT-V/4-1250-9/-15	15	28,5	415
HGTT-V/4-1250-9/-18,5	18,5	35	462
HGTT-V/4-1250-9/-22	22	41	477
HGTT-V/4-1250-9/-30	30	55	520
HGTT-V/4-1250-9/-37	37	68	553

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

РАЗМЕРЫ (мм)



HGTT-V	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	N	L1	L2	L3	LT
800	800	912	1012	14	890	860	12	16	1100	840	1015	1198
900	900	1013	1113	14	1005	970	15	16	1250	950	1135	1463
1000	1000	1113	1213	14	1105	1070	15	16	1270	950	1215	1543
1250	1250	1364	1464	16	1355	1320	15	20	1580	1250	1394	1848

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Круглый фланец	Входной диффузор с защитной решеткой	Круглая гибкая вставка	Защитная решетка на стороне входа воздуха	Круглый шумоглушитель	Круглый шумоглушитель с сердечником
800	ARO BRIDA TGT/ THGT- 800 N	EMB- 800T	ACOPEL F400-800/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 800	SIL CZ 800	SIL CZO 800
900	ARO BRIDA TGT/ THGT- 900 N	EMB- 900T	ACOPEL F400-900/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 900	SIL CZ 900	SIL CZO 900
1000	ARO BRIDA TGT/ THGT- 1000 N	EMB- 1000T	ACOPEL F400-1000/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 1000	SIL CZ 1000	SIL CZO 1000
1250	ARO BRIDA TGT/ THGT- 1250 N	EMB- 1250T	ACOPEL F400-1250/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 1250	SIL CZ 1250	SIL CZO 1250



ARO BRIDA TGT/THGT
Круглый фланец.

DEF.ASP.THGT
Защитная решетка на стороне входа воздуха.

SIL CZ
Круглый шумоглушитель.

ACOPEL F400
Круглая гибкая вставка.

EMB-T
Входной диффузор с защитной решеткой.



SIL CZO
Круглый шумоглушитель с сердечником.

F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

F300-120

Предел огнестойкости 300°C / 2 часа

Крышные осевые вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха серии HGHT предназначены для использования в системах дымоудаления, с размещением вне пожароопасной зоны. В зависимости от модели, вентиляторы имеют предел огнестойкости 400°C / 2 часа или 300°C / 2 часа.

Корпуса вентиляторов выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения. Крыльчатки вентиляторов сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в прессованной металлической ступице.

Вентиляторы комплектуются автоматическими обратными клапанами и защитными решетками со стороны выхода воздуха. Корпус обратного клапана изготавливается из листовой стали и защищен от коррозии серой полиэфирной краской. Обратный клапан располагается над вентилятором и защищает канал от попадания атмосферных осадков при выключенном вентиляторе.

Электродвигатели

Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация

Стандартное направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка

По запросу

- 6-ти полюсные электродвигатели
- 2-х скоростные электродвигатели 4/6 или 4/8 полюсные.

Сервисный выключатель

Защитная решетка
Со стороны выхода воздуха.



Опорная рама
Для установки на крышное основание.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов HGHT вы можете найти на сайте www.solerpalau.ru в формате pdf или в программе подбора EASYVENT.

Круглый фланец
Со стороны входа воздуха.



Направление движения воздуха (A)
Стандартное направление движения воздуха (A): электродвигатель-крыльчатка.



Усиленное основание
Для модели 1250.

Обратный клапан
При выключенном вентиляторе препятствует обратному потоку воздуха и защищает от дождя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
HGHT-V/4-800-6/-1,5	1,5	3,29	200
HGHT-V/4-800-6/-2,2	2,2	4,75	208
HGHT-V/4-800-6/-3	3	6,47	210
HGHT-V/4-800-6/-4	4	8,18	223
HGHT-V/4-800-6/-5,5	5,5	11	239
HGHT-V/4-800-6/-7,5	7,5	14,2	246
HGHT-V/4-800-9/-2,2	2,2	4,75	208
HGHT-V/4-800-9/-3	3	6,47	210
HGHT-V/4-800-9/-4	4	8,18	223
HGHT-V/4-800-9/-5,5	5,5	11	239
HGHT-V/4-800-9/-7,5	7,5	14,2	246
HGHT-V/4-900-6/-3	3	6,47	262
HGHT-V/4-900-6/-4	4	8,18	275
HGHT-V/4-900-6/-5,5	5,5	11	291
HGHT-V/4-900-6/-7,5	7,5	14,2	298
HGHT-V/4-900-6/-11	11	22,1	343
HGHT-V/4-900-6/-15	15	35,1	350
HGHT-V/4-900-9/-4	4	8,18	275
HGHT-V/4-900-9/-5,5	5,5	11	291
HGHT-V/4-900-9/-7,5	7,5	14,2	298
HGHT-V/4-900-9/-11	11	22,1	343
HGHT-V/4-900-9/-15	15	29,1	350
HGHT-V/4-900-9/-18,5	18,5	35,1	408

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
HGHT-V/4-1000-6/-4	4	8,18	287
HGHT-V/4-1000-6/-5,5	5,5	11	303
HGHT-V/4-1000-6/-7,5	7,5	14,2	310
HGHT-V/4-1000-6/-11	11	22,1	355
HGHT-V/4-1000-6/-15	15	29,1	362
HGHT-V/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	420
HGHT-V/4-1000-6/-22	22	41	425
HGHT-V/4-1000-9/-5,5	5,5	11	303
HGHT-V/4-1000-9/-7,5	7,5	14,2	310
HGHT-V/4-1000-9/-11	11	22,1	355
HGHT-V/4-1000-9/-15	15	29,1	362
HGHT-V/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	420
HGHT-V/4-1000-9/-22	22	41	425
HGHT-V/4-1250-6/-15	15	29,1	497
HGHT-V/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	555
HGHT-V/4-1250-6/-22	22	41	560
HGHT-V/4-1250-6/-30	30	56	623
HGHT-V/4-1250-6/-37	37	67,4	656
HGHT-V/4-1250-9/-15	15	29,1	497
HGHT-V/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	555
HGHT-V/4-1250-9/-22	22	41	560
HGHT-V/4-1250-9/-30	30	56	623
HGHT-V/4-1250-9/-37	37	67,4	731

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

РАЗМЕРЫ (мм)



HGHT-V	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	N	L1	L2	L3	LT
800	800	912	1012	14	890	860	12	16	1100	840	1015	1198
900	900	1013	1113	14	1005	970	15	16	1250	950	1135	1463
1000	1000	1113	1213	14	1105	1070	15	16	1270	950	1215	1543
1250	1250	1364	1464	16	1355	1320	15	20	1580	1250	1394	1848

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Круглый фланец	Входной диффузор с защитн. решеткой	Круглая гибкая вставка	Защитная решетка на стороне входа воздуха	Круглый шумоглушитель	Круглый шумогл. с сердечником
800	ARO BRIDA TGT/ THGT- 800 N	EMB- 800T	ACOPEL F400-800/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 800	SIL CZ 800	SIL CZO 800
900	ARO BRIDA TGT/ THGT- 900 N	EMB- 900T	ACOPEL F400-900/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 900	SIL CZ 900	SIL CZO 900
1000	ARO BRIDA TGT/ THGT- 1000 N	EMB- 1000T	ACOPEL F400-1000/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 1000	SIL CZ 1000	SIL CZO 1000
1250	ARO BRIDA TGT/ THGT- 1250 N	EMB- 1250T	ACOPEL F400-1250/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 1250	SIL CZ 1250	SIL CZO 1250



ARO BRIDA TGT/THGT
Круглый фланец.



DEF.ASP.THGT
Защитная решетка на стороне входа воздуха.

SIL CZ
Круглый шумоглушитель.

ACOPEL F400
Круглая гибкая вставка.



EMB-T
Входной диффузор с защитной решеткой.

SIL CZO
Круглый шумоглушитель с сердечником.



Крышные вентиляторы серии TCDH EXD предназначены для перемещения воздуха с примесями взрывоопасных газов или испарений взрывоопасных веществ.
Основание вентилятора и крышка изготавливается из оцинкованной листовой стали, всасывающий конус из меди.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками, изготовленными из оцинкованной листовой стали, ступица крыльчатки выполнена из алюминия.
Защитная сетка предотвращает попадание внутрь вентилятора посторонних предметов.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы оснащаются 4, 6 или 8 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц.

По запросу
- Электродвигатель с возможностью регулирования скорости при помощи преобразователя частоты и с термо-резисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
- Двухскоростной электродвигатель.

Простота установки
Проушины упрощают подъем вентилятора на крышу.

Защитная решетка
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками
Устойчивы к отложению пыли.

Вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  - II2G EEXDIIBT4
  - II2G EEXDIIBT4+H2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)
					На входе	На выходе	
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TCDH EXD 010-4	1500	0,25	0,72	1.120	58	62	22
TCDH EXD 020-4	1500	0,25	0,72	2.450	62	66	25
TCDH EXD 030-4	1500	0,37	1,10	3.300	67	71	32
TCDH EXD 040-4	1500	0,55	1,50	5.500	71	75	35
TCDH EXD 060-4	1500	0,75	2,07	7.000	74	78	57
TCDH EXD 080-4	1500	1,50	3,30	9.600	76	81	68
TCDH EXD 105-4	1500	2,20	5,10	12.800	79	84	90
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TCDH EXD 020-6	1000	0,18	0,75	1.650	52	56	25
TCDH EXD 030-6	1000	0,18	0,75	2.200	57	61	32
TCDH EXD 040-6	1000	0,25	0,90	3.700	61	65	35
TCDH EXD 060-6	1000	0,25	0,90	4.700	64	68	57
TCDH EXD 080-6	1000	0,37	1,10	6.500	66	71	68
TCDH EXD 105-6	1000	0,75	2,20	8.700	68	73	90
TCDH EXD 110-6	1000	1,10	3,70	11.000	72	77	96
TCDH EXD 140-6	1000	2,20	5,70	16.000	75	81	110
TCDH EXD 195-6	1000	3,00	6,70	22.500	78	83	126
TCDH EXD 250-6	1000	5,50	13,00	25.500	81	86	150
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TCDH EXD 060-8	750	0,12	0,68	3.400	55	60	57
TCDH EXD 080-8	750	0,18	1,10	4.800	59	63	68
TCDH EXD 105-8	750	0,37	1,40	6.400	61	66	90
TCDH EXD 110-8	750	0,55	1,90	8.200	64	69	96
TCDH EXD 140-8	750	1,10	3,00	12.100	68	73	110
TCDH EXD 195-8	750	1,50	4,40	17.000	71	76	126
TCDH EXD 250-8	750	3,00	10,00	19.200	74	79	150

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	D	E	F
TCDH EXD 010	430	405	181	344	30
TCDH EXD 020	430	430	217	344	30
TCDH EXD 030	540	539	256	450	30
TCDH EXD 040	540	562	294	450	30
TCDH EXD 060	660	650	326	570	30
TCDH EXD 080	660	662	362	570	30
TCDH EXD 105	800	726	399	668	30
TCDH EXD 110	800	759	444	668	30
TCDH EXD 140	946	876	490	830	30
TCDH EXD 195	946	900	537	830	30
TCDH EXD 250	1030	940	581	830	40

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровни звукового давления в дБ(А) на расстоянии 1,5 м от вентилятора в полусферическом пространстве (на входе и на выходе воздуха).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (уровни звуковой мощности в дБ(А))

Модель TCDH EXD 010-4		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1000 м³/ч	На входе	38	51	65	68	65	62	60	57
	На выходе	42	55	67	71	70	69	67	64
600 м³/ч	На входе	36	49	61	66	63	61	58	54
	На выходе	39	53	65	68	68	67	64	60
400 м³/ч	На входе	35	48	61	63	62	58	55	49
	На выходе	40	53	65	68	67	66	64	59

Модель TCDH EXD 020-4		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2400 м³/ч	На входе	48	64	70	69	68	67	66	63
	На выходе	51	66	71	74	74	73	71	68
1500 м³/ч	На входе	46	61	68	67	67	65	63	58
	На выходе	49	64	69	73	72	70	67	63
800 м³/ч	На входе	46	60	66	66	64	62	59	53
	На выходе	50	64	68	71	71	70	66	61

Модель TCDH EXD 030-4		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3400 м³/ч	На входе	53	68	75	74	73	71	70	67
	На выходе	56	71	76	79	79	78	76	73
2000 м³/ч	На входе	51	65	73	71	71	70	67	63
	На выходе	54	69	74	78	77	75	72	68
1000 м³/ч	На входе	50	65	70	70	69	66	63	58
	На выходе	54	69	73	76	75	74	70	65

Модель TCDH EXD 040-4		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5400 м³/ч	На входе	57	72	79	78	77	75	74	71
	На выходе	60	76	80	84	83	82	80	77
4000 м³/ч	На входе	55	69	77	76	75	74	72	67
	На выходе	58	73	78	82	81	79	76	72
2000 м³/ч	На входе	55	69	75	75	73	71	68	62
	На выходе	59	73	77	80	80	79	75	70

Модель TCDH EXD 060-4		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6500 м³/ч	На входе	60	75	82	81	80	78	77	74
	На выходе	63	79	83	87	86	85	83	80
4000 м³/ч	На входе	58	72	80	78	78	77	74	70
	На выходе	61	76	81	85	84	82	79	75
2000 м³/ч	На входе	57	72	78	78	76	74	70	65
	На выходе	62	76	80	83	83	82	78	73

Модель TCDH EXD 080-4		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
9100 м³/ч	На входе	62	78	85	83	82	81	80	77
	На выходе	66	81	86	89	89	88	86	83
6000 м³/ч	На входе	60	74	83	81	81	79	77	72
	На выходе	64	79	84	88	87	85	82	78
2500 м³/ч	На входе	60	75	80	80	79	76	73	67
	На выходе	64	78	83	85	85	84	80	75

Модель TCDH EXD 105-4		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
12500 м³/ч	На входе	65	81	88	86	85	84	83	80
	На выходе	69	85	89	93	92	91	89	86
9000 м³/ч	На входе	63	77	85	84	84	82	80	75
	На выходе	67	82	87	91	90	88	85	81
4000 м³/ч	На входе	63	78	83	83	82	79	76	71
	На выходе	67	82	86	89	88	87	83	78

Модель TCDH EXD 020-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1500 м³/ч	На входе	43	53	61	58	57	57	56	53
	На выходе	45	56	61	64	64	63	61	58
1000 м³/ч	На входе	41	48	57	57	57	56	53	49
	На выходе	44	54	60	63	62	60	57	53
600 м³/ч	На входе	40	47	56	55	55	52	49	43
	На выходе	44	54	58	61	61	59	55	50

Модель TCDH EXD 030-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2000 м³/ч	На входе	48	57	65	63	62	62	61	58
	На выходе	50	61	65	69	69	68	66	63
1500 м³/ч	На входе	46	53	62	61	62	60	58	53
	На выходе	49	59	64	68	67	65	62	58
600 м³/ч	На входе	45	51	60	60	59	57	53	48
	На выходе	49	58	63	66	66	63	59	55

Модель TCDH EXD 040-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3500 м³/ч	На входе	47	62	69	68	67	65	64	61
	На выходе	50	66	70	74	73	72	70	67
2500 м³/ч	На входе	45	59	67	66	65	64	62	57
	На выходе	48	63	68	72	71	69	66	62
1400 м³/ч	На входе	45	59	65	65	63	61	58	52
	На выходе	49	63	67	70	70	69	65	60

Модель TCDH EXD 060-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4200 м³/ч	На входе	50	65	72	71	70	68	67	64
	На выходе	53	69	73	77	76	75	73	70
3000 м³/ч	На входе	48	62	70	68	68	67	64	60
	На выходе	51	66	71	75	74	72	69	65
1500 м³/ч	На входе	47	62	68	68	66	64	60	55
	На выходе	52	66	70	73	73	72	68	63

Модель TCDH EXD 080-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6100 м³/ч	На входе	52	68	75	73	72	71	70	67
	На выходе	56	71	76	79	79	78	76	73
4100 м³/ч	На входе	50	64	73	71	71	69	67	62
	На выходе	54	69	74	78	77	75	72	68
2000 м³/ч	На входе	50	65	70	70	69	66	63	57
	На выходе	54	68	73	75	75	74	70	65

Модель TCDH EXD 105-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8000 м³/ч	На входе	60	69	76	75	74	74	73	70
	На выходе	63	73	78	82	81	80	78	75
5500 м³/ч	На входе	58	65	73	73	73	72	70	65
	На выходе	61	72	77	80	79	77	74	70
3000 м³/ч	На входе	57	64	72	72	71	69	65	60
	На выходе	61	71	75	78	78	75	72	67

Модель TCDH EXD 110-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1050 м³/ч	На входе	64	73	80	78	77	77	76	73
	На выходе	67	77	82	85	85	84	82	79
7500 м³/ч	На входе	61	69	77	76	77	75	73	68
	На выходе	65	75	80	84	83	81	78	74
4000 м³/ч	На входе	61	67	76	76	75	72	69	63
	На выходе	65	74	78	81	81	79	75	70

Модель TCDH EXD 140-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15500 м³/ч	На входе	67	76	84	82	81	81	80	77
	На выходе	70	81	86	89	89	88	86	83
10000 м³/ч	На входе	65	72	80	80	81	79	77	72
	На выходе	68	79	84	88	86	84	81	77
5500 м³/ч	На входе	64	71	79	79	78	76	73	67
	На выходе	68	78	82	85	85	83	79	74

Модель TCDH EXD 195-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
20000 м³/ч	На входе	70	79	86	84	83	83	82	79
	На выходе	73	84	88	92	92	91	89	86
15000 м³/ч	На входе	68	75	83	83	83	82	79	75
	На выходе	71	82	87	90	89	87	84	80
7500 м³/ч	На входе	67	74	82	82	81	79	75	70
	На выходе	71	80	84	88	88	85	81	76

Модель TCDH EXD 250-6		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25000 м³/ч	На входе	72	81	89	87	86	86	85	82
	На выходе	76	86	91	94	94	93	91	88
19000 м³/ч	На входе	70	77	86	85	86	84	82	77
	На выходе	74	84	89	93	92	90	87	83
10000 м³/ч	На входе	69	76	85	85	84	81	78	72
	На выходе	73	83	87	90	90	88	84	79

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (уровни звуковой мощности в дБ(A))

Модель TCDH EXD 060-8		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3000 м³/ч	На входе	49	59	60	61	61	61	60	57
	На выходе	52	60	64	68	67	67	65	62
2000 м³/ч	На входе	46	57	58	60	60	59	56	52
	На выходе	50	59	64	67	65	63	60	56
1000 м³/ч	На входе	47	55	58	58	58	55	52	46
	На выходе	50	57	61	65	64	62	58	53

Модель TCDH EXD 080-8		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4000 м³/ч	На входе	53	62	64	65	65	65	64	61
	На выходе	56	63	68	71	71	70	68	65
3000 м³/ч	На входе	50	60	62	63	64	62	60	55
	На выходе	54	62	67	70	69	67	64	60
1800 м³/ч	На входе	51	58	62	62	61	59	55	50
	На выходе	53	61	65	68	68	65	61	56

Модель TCDH EXD 105-8		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
55000 м³/ч	На входе	53	62	69	68	67	67	66	63
	На выходе	56	66	71	75	74	73	71	68
4000 м³/ч	На входе	51	58	66	66	66	65	63	58
	На выходе	54	65	70	73	72	70	67	63
2000 м³/ч	На входе	50	57	65	65	64	62	58	53
	На выходе	54	64	68	71	71	68	65	60

Модель TCDH EXD 110-8		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7500 м³/ч	На входе	59	68	70	70	71	71	70	66
	На выходе	62	70	74	78	77	76	74	71
5000 м³/ч	На входе	55	66	68	69	69	68	66	61
	На выходе	60	68	73	76	75	73	70	66
3000 м³/ч	На входе	57	64	68	68	67	65	61	56
	На выходе	59	67	71	74	74	71	67	62

Модель TCDH EXD 140-8		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15000 м³/ч	На входе	62	71	73	74	74	74	73	70
	На выходе	65	73	78	81	81	80	78	75
8000 м³/ч	На входе	59	69	71	73	73	72	69	65
	На выходе	64	72	77	80	79	77	74	70
4000 м³/ч	На входе	60	67	71	71	71	68	65	59
	На выходе	63	70	74	78	78	75	71	66

Модель TCDH EXD 195-8		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15000 м³/ч	На входе	65	74	76	76	77	77	76	73
	На выходе	68	76	81	84	84	83	81	78
11000 м³/ч	На входе	62	72	74	75	76	74	72	67
	На выходе	66	75	80	83	82	80	77	73
6000 м³/ч	На входе	63	70	74	74	73	71	68	62
	На выходе	66	73	77	81	80	77	73	69

Модель TCDH EXD 250-8		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19000 м³/ч	На входе	65	74	82	80	79	79	78	75
	На выходе	69	79	84	87	87	86	84	81
14000 м³/ч	На входе	63	70	79	78	79	77	75	70
	На выходе	67	77	82	86	85	83	80	76
6000 м³/ч	На входе	63	70	79	78	79	77	75	70
	На выходе	66	76	80	83	83	81	77	72

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Монтажная рама
Для установки вентилятора на основание на основание, выполненное в строительном исполнении.



Модель	A	B	C
JMS 010/020	368	344	30
JMS 030/040	478	450	30
JMS 060/080	598	570	40
JMS 105/110	698	668	40
JMS 140/195/250	866	830	40

Основание для плоской кровли
Для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю.



Модель	A	B	C
JBS 010/020	428	368	344
JBS 030/040	538	478	450
JBS 060/080	658	598	570
JBS 105/110	758	698	668
JBS 140/195/250	926	866	830



Плоский переход
Для подсоединения круглого воздуховода к крышному вентилятору.



Модель	B	C	D	E
JPA 010/020	368	344	250	55
JPA 030/040	478	450	315	55
JPA 060/080	598	570	450	68
JPA 105/110	698	668	560	68
JPA 140/195/250	866	830	710	85

МОДЕЛИ 160 - 1000

(Модели 350, 500, 800 и 1000)

НОВЫЕ МОДЕЛИ

Канальные вентиляторы TD-SILENT разработаны специально для помещений с высокими требованиями к низкому уровню шума.
Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика и комплектуются высокоэффективными крыльчатками с диагональными лопатками.
Конструктивно, вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора. Корпус вентилятора двойной, между внешним и внутренним корпусом расположен слой звукопоглощающего материала.
Звуковые волны от крыльчатки и электродвигателя проходят сквозь внутренний перфорированный корпус и, под определенным углом, направляются на слой шумопоглощающего материла, где гасятся практически на сто процентов[1]. Использование резиновых уплотнителей на патрубках вентилятора позволяет исключить передачу вибраций от вентилятора к воздуховодам.

[1] За исключением модели TD-160 SILENT, снижение шума в которой достигается за счет резиновых «сайлент-блоков», на которых установлен электродвигатель (запатентованная технология S&P).

Электродвигатели

Класс защиты IP44, класс изоляции B.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
Вентиляторы TD-SILENT оснащаются однофазными двух или трехскоростными электродвигателями, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.

TD-SILENT-T (модели с таймером)

Модели TD-SILENT-T (от 250 до 1000 типоразмера) оснащаются регулируемым таймером задержки выключения.
Таймер можно настроить на время задержки от 1 до 30 мин.
В зависимости от модели, вентиляторы TD-SILENT-T комплектуются одно или трехскоростными однофазными электродвигателями. У трехскоростных моделей функция таймера работает только на высокой скорости и дополнительная регулировка скорости невозможна.

МОДЕЛИ 1300 И 2000

(Модель 2000)

Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора. Корпус вентилятора двойной, изготовлен из листовой стали и покрыт эпоксидно-полиэфирной краской, между внешним и внутренним корпусом проложен слой негорючего стекловолокна (M0).

Электродвигатели

Класс защиты IP44, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
Вентиляторы оснащаются однофазными трехскоростными электродвигателями, со встроенной защитой от перегрева и конденсатором.
Вентиляторы комплектуются внешними клеммными коробками с классом защиты IP55.

МОДЕЛИ 250-1000

Малая высота корпуса
Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например, за подшивным потолком.



Сверхнизкий уровень шума
Звуковые волны проходят через внутренний перфорированный корпус вентилятора ① и гасятся слоем шумопоглощающего материала ②.

Быстроразъемные хомуты
Быстроразъемные хомуты, снабженные резиновыми уплотнителями, упрощают монтаж и обслуживание вентилятора, а также, гасят всю вибрацию от вентилятора.

Клеммная коробка вращается на 360°
Для удобства подключения, клеммная коробка может вращаться на 360°.

Специальные резиновые уплотнители
Резиновые уплотнители препятствуют перетоку воздуха.

Монтажный кронштейн
Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Удобство монтажа

При помощи отвертки, ослабьте защелку.

Откройте быстроразъемные хомуты с обоих сторон вентилятора.

Извлеките корпус вентилятора из монтажного кронштейна и закрепите монтажный кронштейн на подходящей поверхности.

Откройте клеммную коробку.

Подключите вентилятор к пульту управления и сети электропитания.

Установите корпус вентилятора обратно в монтажный кронштейн и закройте хомуты.

МОДЕЛИ С ТАЙМЕРОМ
TD-SILENT-T (от 250 до 1000) оснащаются таймером задержки выключения (1-30 мин.) и 1-но или 3-х скоростными электродвигателями (зависит от модели) без возможности дополнительной регулировки скорости.

МОДЕЛЬ 160

У модели TD-160/100N SILENT электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибрации на корпус вентилятора. Такая конструкция позволяет достичь низкого уровня шума без применения особого звукоизолирующего корпуса.

МОДЕЛИ 1300 И 2000

Малая высота корпуса
Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например, за подшивным потолком.

Простота обслуживания
Для проведения чистки и ревизии, корпус вентилятора можно снять с монтажного кронштейна без демонтажа воздуховодов.



Сверхнизкий уровень шума
① Слой шумопоглощающего стекловолокна
② Внешний корпус
③ Диффузор со стороны входа воздуха
④ Шумопоглощающий тоннель

Монтажный кронштейн
Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Внешняя клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения вентиляторы оборудованы внешней клеммной коробкой (класс защиты IP55).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TD-SILENT	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°С)	Вес (кг)	Ø воздуховода (мм)	Пульт управления	№ схемы подключения ***
TD-160/100 N SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4	100	COM-2 REGUL-2	7, 8, 9
	2200	18	0,11	150	22					
TD-250/100 SILENT	2210	27	0,12	250	25	-20/+40	5,4	100	COM-2 REGUL-2	7, 8, 9
	1680	21	0,1	200	20					
TD-350/125 SILENT	2100	27	0,12	330	23	-20/+40	5	125	COM-2 REGUL-2	7, 8, 9
	1650	21	0,1	260	18					
TD-500/150-160 SILENT 3V **	2480	59	0,26	550	27	-20/+60	6	150/160	COM-3 INTER 4P	10
	2060	50	0,22	450	22					
	1610	45	0,2	350	17					
TD-800/200 SILENT 3V	2170	102	0,5	910	28	-20/+60	8,7	200	COM-3 INTER 4P	10
	1870	92	0,47	780	24					
	1660	90	0,46	690	22					
TD-1000/200 SILENT 3V	2450	130	0,55	1.040	29	-20/+60	8,7	200	COM-3 INTER 4P	10
	2210	127	0,55	910	27					
	1920	122	0,53	790	24					
TD-1300/250 SILENT 3V	2530	204	0,85	1.320	36	-20/+60	20	250	COM-3 INTER 4P	13
	2230	163	0,68	1.160	33					
	2030	144	0,6	1.040	31					
TD-2000/315 SILENT 3V	2670	293	1,25	1.770	39	-40/+60	25	315	COM-3 INTER 4P	13
	2490	232	0,97	1.610	38					
	2240	190	0,78	1.480	36					

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.
** Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).
*** Смотрите раздел "Схемы подключения".

TD-SILENT T (модели с таймером)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°С)	Вес (кг)	Ø воздуховода (мм)
TD-160/100 NT SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4	100
TD-250/100 SILENT T	2140	28	0,12	250	34	-20/+40	2	100
TD-350/125 SILENT T	2050	26	0,11	330	33	-20/+40	2	125
TD-500/150-160 SILENT T 3V**/***	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7	150
	2150	44	0,19	470	31			
	1820	41	0,18	390	26			
TD-800/200 SILENT T 3V**	2170	102	0,5	910	28	-20/+60	8,7	200
	1870	92	0,47	780	24			
	1660	90	0,46	690	22			
TD-1000/200 SILENT T 3V**	2450	130	0,55	1040	29	-20/+60	8,7	200
	2210	127	0,55	910	27			
	1920	122	0,53	790	24			

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.
** Функция таймера доступна только на высокой скорости.
*** Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).
**** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

TD-160/100 N SILENT



TD-SILENT 250 - 1000



Модель	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-250/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD-500/150-160*	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-800/200	568	198	327	264	145	340	129	164
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

* Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).

TD-SILENT 1300 и 2000



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
TD-1300/250 SILENT	680	248	331	387	140	200	280	171
TD-2000/315 SILENT	825	312	373	432	152	260	335	192

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-160/100N SILENT



TD-250/100 SILENT



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	34	41	47	53	49	40	31	56
	На выходе	22	43	38	50	51	47	41	32	55
	К окруж.	21	27	41	35	36	40	33	22	45
2	На входе	21	36	39	47	52	48	39	30	55
	На выходе	22	42	37	50	50	46	41	31	54
	К окруж.	20	29	39	35	35	39	32	21	44
3	На входе	24	37	41	48	52	47	39	30	55
	На выходе	27	42	38	50	51	45	40	31	55
	К окруж.	23	30	41	36	35	38	32	21	45
4	На входе	22	31	37	45	51	46	38	29	53
	На выходе	22	38	34	48	49	45	39	29	53
	К окруж.	19	27	36	33	35	38	31	21	42
5	На входе	21	33	37	45	50	46	37	28	53
	На выходе	22	38	35	48	48	44	38	29	52
	К окруж.	18	29	36	33	34	38	30	20	42
6	На входе	23	34	39	45	50	45	37	28	53
	На выходе	26	38	36	48	49	44	38	28	53
	К окруж.	20	30	38	33	34	37	30	20	43

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	23	30	46	53	52	44	38	30	57
	На выходе	26	32	45	54	47	41	36	29	55
	К окруж.	22	27	41	42	36	31	25	18	46
2	На входе	24	32	46	52	52	45	38	30	56
	На выходе	24	33	44	52	46	41	37	29	54
	К окруж.	23	29	41	41	36	31	25	18	45
3	На входе	25	33	42	51	55	47	41	34	57
	На выходе	25	35	40	51	49	42	39	32	54
	К окруж.	23	30	37	40	39	34	27	22	44
4	На входе	23	33	42	47	48	38	31	25	51
	На выходе	23	33	40	47	42	34	29	24	49
	К окруж.	20	30	36	35	32	24	18	15	40
5	На входе	25	33	43	46	51	40	33	26	53
	На выходе	23	34	42	47	44	36	32	26	50
	К окруж.	22	31	37	35	34	26	19	16	41
6	На входе	24	31	39	48	51	43	36	28	54
	На выходе	25	33	38	49	45	38	34	27	51
	К окруж.	22	28	32	37	35	29	22	19	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-350/125 SILENT



TD-500/150-160 SILENT 3V



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	26	41	51	51	43	36	29	54
	На выходе	27	28	42	50	51	44	36	28	55
	К окруж.	19	23	34	40	38	30	20	14	43
2	На входе	21	25	41	50	50	42	37	29	53
	На выходе	25	27	40	49	50	41	35	25	53
	К окруж.	18	22	34	39	37	29	21	15	42
3	На входе	23	30	45	53	51	46	40	31	56
	На выходе	23	31	44	51	49	43	38	31	54
	К окруж.	20	27	38	42	39	32	24	17	45
4	На входе	21	24	39	45	46	36	29	25	49
	На выходе	23	25	39	43	44	35	29	24	48
	К окруж.	18	25	32	35	33	22	14	13	39
5	На входе	21	25	38	44	46	35	31	25	49
	На выходе	22	26	37	42	43	33	29	24	47
	К окруж.	18	25	31	34	34	22	16	13	38
6	На входе	23	29	40	49	49	41	35	27	52
	На выходе	24	34	40	47	46	38	33	26	50
	К окруж.	19	30	33	38	36	27	20	16	42

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	25	35	52	59	59	58	52	46	64
	На выходе	38	38	56	59	58	54	49	43	63
	К окруж.	18	28	41	40	43	41	33	28	47
2	На входе	24	34	50	57	56	55	48	41	62
	На выходе	33	36	54	56	57	51	45	38	61
	К окруж.	17	26	39	38	40	39	29	24	45
3	На входе	25	35	49	59	56	54	48	41	62
	На выходе	26	36	53	59	57	49	44	28	62
	К окруж.	18	28	38	40	40	37	29	24	45
4	На входе	20	31	48	54	54	53	48	41	60
	На выходе	33	34	51	54	54	49	45	39	59
	К окруж.	13	23	36	36	38	36	29	24	43
5	На входе	19	29	45	52	52	51	43	36	57
	На выходе	28	31	49	52	53	46	40	34	57
	К окруж.	12	21	34	33	35	34	24	19	40
6	На входе	20	30	45	54	51	50	43	36	57
	На выходе	21	32	49	54	52	45	39	24	57
	К окруж.	14	23	33	35	35	33	24	19	40
7	На входе	15	25	42	49	49	48	42	36	54
	На выходе	28	28	46	49	48	44	39	33	54
	К окруж.	8	18	31	30	33	31	23	18	38
8	На входе	13	23	40	46	46	45	37	30	51
	На выходе	22	25	43	46	47	40	34	28	51
	К окруж.	7	16	28	28	29	28	18	13	34
9	На входе	15	25	39	49	46	44	38	31	52
	На выходе	16	26	43	49	47	39	34	18	52
	К окруж.	8	17	28	30	29	27	19	13	35

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-800/200 SILENT 3V



TD-1000/200 SILENT 3V



Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	27	40	49	60	61	62	57	51	66
	На выходе	44	46	51	60	64	63	60	53	69
	К окруж.	18	34	35	42	45	41	32	24	48
2	На входе	26	38	47	57	59	59	54	47	64
	На выходе	42	45	50	60	63	61	58	51	67
	К окруж.	18	32	33	40	42	39	29	20	46
3	На входе	26	40	50	60	61	60	56	50	66
	На выходе	33	40	51	60	61	59	55	49	65
	К окруж.	18	33	36	43	44	40	30	23	48
4	На входе	23	36	45	56	58	58	54	47	63
	На выходе	41	43	48	57	61	60	56	49	65
	К окруж.	14	30	31	39	41	38	28	20	45
5	На входе	23	35	43	54	56	56	51	44	61
	На выходе	39	41	47	56	59	58	54	47	63
	К окруж.	14	29	29	36	39	36	25	17	42
6	На входе	24	37	47	58	58	58	53	47	63
	На выходе	30	37	48	57	58	56	52	46	63
	К окруж.	15	31	33	41	42	38	27	20	45
7	На входе	20	34	43	53	55	55	51	44	60
	На выходе	38	40	45	54	58	57	54	47	62
	К окруж.	12	28	29	36	38	35	25	17	42
8	На входе	20	32	41	51	53	53	48	41	58
	На выходе	36	39	44	54	57	55	52	45	61
	К окруж.	12	26	27	34	36	33	23	14	40
9	На входе	22	35	45	56	56	56	51	45	61
	На выходе	28	35	46	55	56	54	50	44	60
	К окруж.	13	29	31	38	39	35	25	18	43

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	27	40	50	60	62	64	60	53	68
	На выходе	46	47	54	61	66	65	62	55	70
	К окруж.	17	33	35	44	45	43	35	28	49
2	На входе	27	38	49	59	61	62	56	49	66
	На выходе	41	43	52	59	63	61	57	50	67
	К окруж.	16	31	34	42	43	40	31	24	47
3	На входе	28	41	54	63	63	62	58	51	68
	На выходе	32	41	55	62	62	59	56	47	67
	К окруж.	17	33	39	46	45	41	33	26	50
4	На входе	26	39	49	59	61	63	58	51	67
	На выходе	44	46	53	59	64	64	61	53	69
	К окруж.	15	32	34	43	43	41	33	26	48
5	На входе	25	37	47	57	59	61	55	48	65
	На выходе	39	42	50	58	62	60	56	49	66
	К окруж.	15	29	33	41	42	39	30	23	46
6	На входе	26	39	52	61	61	61	56	50	67
	На выходе	31	39	54	60	61	58	54	46	65
	К окруж.	16	32	37	45	43	39	31	24	48
7	На входе	23	36	46	56	58	60	55	48	64
	На выходе	41	43	50	56	61	61	58	50	66
	К окруж.	12	29	31	40	40	38	30	23	45
8	На входе	23	34	45	54	57	58	52	45	62
	На выходе	37	39	47	55	59	57	53	46	63
	К окруж.	12	26	30	38	39	36	27	20	43
9	На входе	24	37	50	59	59	58	54	47	64
	На выходе	28	37	52	58	58	55	52	43	63
	К окруж.	13	30	35	43	41	37	29	22	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-1300/250 SILENT 3V



TD-2000/315 SILENT 3V



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	42	60	59	62	61	58	52	67
	На выходе	33	45	60	68	72	65	54	48	74
	К окруж.	26	31	46	42	55	48	39	38	57
2	На входе	32	43	62	60	61	60	56	51	67
	На выходе	30	46	61	69	71	63	52	47	74
	К окруж.	28	32	48	43	54	47	37	37	56
3	На входе	36	47	63	60	58	58	55	48	67
	На выходе	32	51	62	69	67	60	51	44	72
	К окруж.	32	36	49	43	51	45	36	34	54
4	На входе	27	39	57	56	59	58	55	49	65
	На выходе	30	42	57	65	69	62	51	45	72
	К окруж.	23	28	43	39	52	45	36	35	54
5	На входе	29	40	59	57	58	57	53	48	64
	На выходе	27	43	58	66	68	60	49	44	71
	К окруж.	25	29	45	40	51	44	34	34	53
6	На входе	33	44	60	57	55	55	52	45	64
	На выходе	29	48	59	66	64	57	48	41	69
	К окруж.	29	33	46	40	48	42	33	31	51
7	На входе	25	37	55	54	57	56	53	47	63
	На выходе	28	40	55	63	67	60	49	43	70
	К окруж.	21	26	41	37	50	43	34	33	52
8	На входе	27	38	57	55	56	55	51	46	62
	На выходе	25	41	56	64	66	58	47	42	69
	К окруж.	23	27	43	38	49	42	32	32	51
9	На входе	31	42	58	55	53	53	50	43	62
	На выходе	27	46	57	64	62	55	46	39	67
	К окруж.	27	31	44	38	46	40	31	29	49

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	34	48	60	63	66	64	59	55	70
	На выходе	42	54	67	69	73	66	52	49	76
	К окруж.	23	36	44	50	57	54	49	43	60
2	На входе	34	49	63	62	65	64	60	55	70
	На выходе	38	55	66	67	73	65	51	49	75
	К окруж.	23	37	47	49	56	54	50	43	60
3	На входе	37	56	64	63	63	62	58	52	70
	На выходе	36	61	68	71	68	62	49	46	74
	К окруж.	26	44	48	50	54	52	48	40	58
4	На входе	32	46	58	61	64	62	57	53	69
	На выходе	40	52	65	67	71	64	50	47	74
	К окруж.	21	34	42	48	55	52	47	41	58
5	На входе	32	47	61	60	63	62	58	53	68
	На выходе	36	53	64	65	71	63	49	47	73
	К окруж.	21	35	45	47	54	52	48	41	57
6	На входе	34	53	61	60	60	59	55	49	67
	На выходе	33	58	65	68	65	59	46	43	71
	К окруж.	23	41	45	47	51	49	45	37	55
7	На входе	30	44	56	59	62	60	55	51	66
	На выходе	38	50	63	65	69	62	48	45	72
	К окруж.	19	32	40	46	53	50	45	39	56
8	На входе	29	44	58	57	60	59	55	50	65
	На выходе	33	50	61	62	68	60	46	44	70
	К окруж.	18	32	42	44	51	49	45	38	54
9	На входе	30	49	57	56	56	55	51	45	63
	На выходе	29	54	61	64	61	55	42	39	67
	К окруж.	19	37	41	43	47	45	41	33	51

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REGUL 2
2-х скоростной пульт управления.

COM-2 / COM-3
2-х или 3-х скоростной пульт управления.

INTER 4P
3-х скоростной пульт управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



MRJ-S/MRJ
Защитные решетки.

GRI
Внутренние алюминиевые решетки.

PER-W
Пластиковые инерционные жалюзи.

MCA-S/MCA
Обратные клапаны.

MAR-S/MAR
Переходы на прямоугольное сечение.

MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров под фильтрующие элементы MFR F5, F6 и F7.

MBE
Электрические нагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

НОВЫЕ МОДЕЛИ

Вентиляторы серии TD-MIXVENT изготавливаются из высококачественного пластика (модели от 160 до 800) и из листовой стали с эпоксидным покрытием (модели от 1000 до 6000). в зависимости от модели, вентиляторы комплектуются пластиковыми или алюминиевыми крыльчатками (см. раздел «Модели»).
Компактные размеры позволяют устанавливать вентилятор в ограниченном пространстве, а разборный корпус - проводить обслуживание без демонтажа воздуховодов.

Электродвигатели
Модели 160 – 2000:
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
Вентиляторы оснащаются однофазными двух или трехскоростными электродвигателями, со встроенной защитой от перегрева.

Модели 4000 и 6000:
Класс защиты IP54, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками. Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
3ф - 400 в - 50 Гц
Однофазный вентилятор TD-4000/355 оснащен встроенной защитой от перегрева, а TD-6000/400 и трехфазные модели - встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением, а трехфазные - при помощи автотрансформатора или преобразователя частоты.

TD-MIXVENT-T (модели с таймером)
Модели TD-MIXVENT-T (от 160 до 800 типоразмера) оснащаются регулируемым таймером задержки выключения.
Таймер можно настроить на время задержки от 1 до 30 мин.
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются одно или трехскоростными однофазными электродвигателями. У трехскоростных моделей функция таймера работает только на высокой скорости и дополнительная регулировка скорости невозможна.

Вентиляторы серии TD-MIXVENT представляют собой идеальное решение для систем вентиляции небольших помещений, таких как офисы, магазины, квартиры и коттеджи.

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Компактная конструкция и высокая производительность вентиляторов TD-MIXVENT делает их незаменимыми при монтаже в ограниченном пространстве, например, за подвесным потолком.

УДОБСТВО МОНТАЖА

Закрепите основание вентилятора.

Установите корпус вентилятора.

Подключите вентилятор к сети электропитания.

Подсоедините воздуховоды.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ



Уникальная конструкция вентилятора позволяет извлекать блок двигатель-крыльчатка без демонтажа воздуховодов, что делает обслуживание вентилятора легким и быстрым.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Подходит для установки в любой части воздуховода.

МОДЕЛИ С ТАЙМЕРОМ

Модели MIXVENT-TD-T (от 160 до 800) оснащаются таймером задержки выключения (1-30 мин.) и 1-но или 3-х скоростными электродвигателями (зависит от модели) без возможности дополнительной регулировки скорости.

МОДЕЛЬ 160

У модели TD-160/100N SILENT электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибрации на корпус вентилятора.

МОДЕЛИ

Модель	160	250	350	500	800	800N	1000	1300	2000	4000	6000
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС (ПОЛИПРОПИЛЕН)	•	•	•	•	•	•					
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС							•	•	•	•	•
ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА (ABS)	•	•	•	•	•	•					
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫЛЬЧАТКА							•	•	•	•	•(1)
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	•	•	•								
ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА (PTC)				•	•	•	•	•	•	•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ОДНОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ										•	•
ДВУХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ(2)	•	•	•								
ТРЕХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ(2)				•	•	•	•	•	•		

(1) Модели с литой алюминиевой крыльчаткой.
(2) Модели TD-MIXVENT-T комплектуются односкоростными электродвигателями без возможности регулировки скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Ø воздуховода (мм)	Пульт управления	№ схемы подключения ***
Однофазные модели (1ф - 230 в - 50 Гц)										
TD-160/100 N SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4	100	COM-2 REGUL-2	7, 8, 9
	2200	18	0,11	150	22					
TD-250/100	2140	28	0,12	250	34	-20/+40	2	100	COM-2 REGUL-2	7, 8, 9
	1700	22	0,1	200	28					
TD-350/125	2050	26	0,11	330	33	-20/+40	2	125	COM-2 REGUL-2	7, 8, 9
	1590	20	0,09	250	28					
TD-500/150 3V	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7	150	COM-3 INTER 4P	10
	2150	44	0,19	470	31					
	1820	41	0,18	390	26					
TD-500/160 3V	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7	160	COM-3 INTER 4P	10
	2150	44	0,19	470	31					
	1820	41	0,18	390	26					
TD-800/200N 3V	2190	103	0,5	890	38	-20/+60	4,9	200	COM-3 INTER 4P	10
	1870	93	0,47	750	34					
	1660	88	0,45	660	31					
TD-800/200 3V	2480	132	0,55	1.040	40	-20/+60	4,9	200	COM-3 INTER 4P	10
	2290	133	0,56	940	37					
	2080	131	0,55	850	34					
TD-1000/250 3V	2790	130	0,46	960	38	-40/+60	9,4	250	COM-3 INTER 4P	13
	2620	99	0,31	910	37					
	2510	91	0,28	850	37					
TD-1300/250 3V	2510	196	0,79	1.350	43	-40/+60	9,4	250	COM-3 INTER 4P	13
	2200	153	0,54	1.160	40					
	1980	133	0,54	1.050	36					
TD-2000/315 3V	2630	290	1,03	1.830	48	-40/+60	14	250	COM-3 INTER 4P	13
	2420	223	0,79	1.630	47					
	2130	173	0,64	1.430	41					
TD-4000/355	1360	407	1,69	3.750	41	-40/+40	19	355	REB-2,5 / RMB-3,5	15, 16
TD-6000/400	1400	680	2,92	5.310	44	-40/+40	26	400	REB-5 + MSE** / REV-5	17, 18
Трехфазные модели (3ф - 400 в - 50 Гц)										
TD-4000/355 TRIF	1150	309	0,66	3160	41	-40/+70	19	355	MSD** / RDV-1,2	21
TD-6000/400 TRIF	1400	691	1,49	5.330	44	-40/+60	26	400	MSD** / RDV-2,5	21

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.
** Внешнее устройство тепловой защиты электродвигателя.
*** Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (модели с таймером)

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°С)	Вес (кг)	Ø воздуховода (мм)
TD-160/100 NT SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4	100
TD-250/100 T	2140	28	0,12	250	34	-20/+40	2	100
TD-350/125 T	2050	26	0,11	330	33	-20/+40	2	125
TD-500/150 T 3V**	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7	150
	2150	44	0,19	470	31			
	1820	41	0,18	390	26			
TD-500/160 T 3V**	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7	150
	2150	44	0,19	470	31			
	1820	41	0,18	390	26			
TD-800/200 T 3V**	2480	132	0,55	1040	40	-20/+60	4,9	200
	2290	133	0,56	940	37			
	2080	131	0,55	850	34			

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.
** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

TD-160/100 N SILENT



TD-250 ... TD-2000



TD-4000 / TD-6000



Модель	X	A	Ø B	C	Ø D	E	F	G	H
TD-250/100	188	303	176	115	97	100	90	80	60
TD-350/125	188	258	176	115	123	100	90	80	60
TD-500/150	212	295	200	127	147	112	130	80	60
TD-500/160	212	295	200	127	157	112	130	80	60
TD-800/200N	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-800/200	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-1000/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-1300/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-2000/315	356	450	336	224	312	188	210	182	178

Модель	A	B	C	D	Ø E	Ø F	G	H	I	J	Ø K
TD-4000/355	377	238	451	224	426	354	150	368	474	340	8.5
TD-6000/400	407	249	249	267	487	399	160	425	547	370	8.5

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-160/100N SILENT



TD-250/100



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	34	41	47	53	49	40	31	56
	На выходе	22	43	38	50	51	47	41	32	55
	К окруж.	21	27	41	35	36	40	33	22	45
2	На входе	21	36	39	47	52	48	39	30	55
	На выходе	22	42	37	50	50	46	41	31	54
	К окруж.	20	29	39	35	35	39	32	21	44
3	На входе	24	37	41	48	52	47	39	30	55
	На выходе	27	42	38	50	51	45	40	31	55
	К окруж.	23	30	41	36	35	38	32	21	45
4	На входе	22	31	37	45	51	46	38	29	53
	На выходе	22	38	34	48	49	45	39	29	53
	К окруж.	19	27	36	33	35	38	31	21	42
5	На входе	21	33	37	45	50	46	37	28	53
	На выходе	22	38	35	48	48	44	38	29	52
	К окруж.	18	29	36	33	34	38	30	20	42
6	На входе	23	34	39	45	50	45	37	28	53
	На выходе	26	38	36	48	49	44	38	28	53
	К окруж.	20	30	38	33	34	37	30	20	43

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	29	33	51	54	54	48	38	29	59
	На выходе	22	30	51	54	53	49	38	30	58
	К окруж.	20	25	51	47	49	44	30	21	54
2	На входе	25	32	51	52	54	48	39	30	58
	На выходе	23	30	52	53	51	6	38	30	57
	К окруж.	18	25	51	46	49	44	31	22	54
3	На входе	27	34	47	54	55	50	41	32	58
	На выходе	28	35	50	55	52	49	40	31	58
	К окруж.	19	26	48	47	49	46	33	23	54
4	На входе	24	28	46	49	49	43	33	24	54
	На выходе	17	24	46	49	48	44	33	25	53
	К окруж.	15	20	46	42	43	39	25	16	49
5	На входе	20	27	46	48	49	43	34	25	53
	На выходе	18	25	47	48	46	1	33	25	52
	К окруж.	13	20	47	41	44	39	27	17	50
6	На входе	23	30	44	50	51	47	38	29	55
	На выходе	24	31	47	52	48	46	36	27	55
	К окруж.	15	23	44	43	45	43	30	20	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-800/200N 3V



TD-800/200 3V



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	26	38	53	58	62	65	58	46	68
	На выходе	38	40	50	57	66	67	61	48	70
	К окруж.	13	24	41	38	50	57	45	29	58
2	На входе	21	35	49	53	59	65	58	48	67
	На выходе	34	35	48	56	66	13	58	48	67
	К окруж.	12	23	39	36	47	55	42	28	56
3	На входе	23	35	51	55	60	64	59	50	67
	На выходе	26	31	48	57	65	64	57	47	68
	К окруж.	13	24	41	37	48	54	44	30	56
4	На входе	22	34	49	54	58	61	54	42	64
	На выходе	34	35	46	53	62	63	57	44	66
	К окруж.	9	20	37	34	46	53	41	25	54
5	На входе	18	31	46	50	56	62	55	45	64
	На выходе	31	32	45	52	63	9	55	45	64
	К окруж.	8	20	36	32	43	52	39	25	53
6	На входе	20	32	48	52	57	61	56	47	64
	На выходе	23	28	45	54	62	61	54	44	65
	К окруж.	10	21	38	34	45	51	41	27	53
7	На входе	19	32	46	51	56	59	51	40	62
	На выходе	32	33	44	50	60	60	54	42	64
	К окруж.	6	18	35	31	43	51	39	22	52
8	На входе	16	29	43	48	54	59	52	43	61
	На выходе	29	29	42	50	60	7	52	42	61
	К окруж.	6	18	33	30	41	49	37	22	50
9	На входе	17	29	45	49	55	59	54	44	61
	На выходе	20	25	42	52	59	58	52	41	63
	К окруж.	8	18	35	32	42	49	38	24	50

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	25	39	53	58	63	67	60	48	70
	На выходе	41	41	51	57	68	70	64	51	73
	К окруж.	12	25	40	37	50	59	48	31	60
2	На входе	21	35	49	53	60	67	60	51	69
	На выходе	35	36	47	55	67	13	60	50	68
	К окруж.	12	24	39	35	47	57	45	30	58
3	На входе	22	35	51	55	61	66	61	52	69
	На выходе	26	31	48	58	67	66	60	49	71
	К окруж.	12	23	40	36	48	55	45	30	56
4	На входе	22	36	50	55	60	64	57	45	67
	На выходе	38	38	48	55	66	67	61	48	70
	К окруж.	10	22	38	34	47	56	45	28	57
5	На входе	18	32	46	51	57	65	58	48	66
	На выходе	33	33	45	53	64	10	58	47	66
	К окруж.	9	21	36	32	45	55	42	27	55
6	На входе	20	33	49	53	59	64	59	50	67
	На выходе	24	29	46	56	65	64	58	47	69
	К окруж.	10	21	38	34	46	53	43	28	54
7	На входе	20	34	48	52	58	62	55	43	64
	На выходе	36	36	45	52	63	64	59	46	68
	К окруж.	7	20	35	32	45	54	42	25	55
8	На входе	16	30	44	48	55	62	55	45	64
	На выходе	30	30	42	50	62	8	55	45	63
	К окруж.	7	19	33	30	42	52	40	25	53
9	На входе	18	31	47	51	57	62	57	48	65
	На выходе	23	27	45	55	63	62	56	46	67
	К окруж.	8	19	36	32	44	51	41	26	52

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в $м^3/ч$ и $м^3/с$.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в $Вт/м^3/с$ (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-800/200N 3V



TD-800/200 3V



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	26	38	53	58	62	65	58	46	68
	На выходе	38	40	50	57	66	67	61	48	70
	К окруж.	13	24	41	38	50	57	45	29	58
2	На входе	21	35	49	53	59	65	58	48	67
	На выходе	34	35	48	56	66	13	58	48	67
	К окруж.	12	23	39	36	47	55	42	28	56
3	На входе	23	35	51	55	60	64	59	50	67
	На выходе	26	31	48	57	65	64	57	47	68
	К окруж.	13	24	41	37	48	54	44	30	56
4	На входе	22	34	49	54	58	61	54	42	64
	На выходе	34	35	46	53	62	63	57	44	66
	К окруж.	9	20	37	34	46	53	41	25	54
5	На входе	18	31	46	50	56	62	55	45	64
	На выходе	31	32	45	52	63	9	55	45	64
	К окруж.	8	20	36	32	43	52	39	25	53
6	На входе	20	32	48	52	57	61	56	47	64
	На выходе	23	28	45	54	62	61	54	44	65
	К окруж.	10	21	38	34	45	51	41	27	53
7	На входе	19	32	46	51	56	59	51	40	62
	На выходе	32	33	44	50	60	60	54	42	64
	К окруж.	6	18	35	31	43	51	39	22	52
8	На входе	16	29	43	48	54	59	52	43	61
	На выходе	29	29	42	50	60	7	52	42	61
	К окруж.	6	18	33	30	41	49	37	22	50
9	На входе	17	29	45	49	55	59	54	44	61
	На выходе	20	25	42	52	59	58	52	41	63
	К окруж.	8	18	35	32	42	49	38	24	50

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	25	39	53	58	63	67	60	48	70
	На выходе	41	41	51	57	68	70	64	51	73
	К окруж.	12	25	40	37	50	59	48	31	60
2	На входе	21	35	49	53	60	67	60	51	69
	На выходе	35	36	47	55	67	13	60	50	68
	К окруж.	12	24	39	35	47	57	45	30	58
3	На входе	22	35	51	55	61	66	61	52	69
	На выходе	26	31	48	58	67	66	60	49	71
	К окруж.	12	23	40	36	48	55	45	30	56
4	На входе	22	36	50	55	60	64	57	45	67
	На выходе	38	38	48	55	66	67	61	48	70
	К окруж.	10	22	38	34	47	56	45	28	57
5	На входе	18	32	46	51	57	65	58	48	66
	На выходе	33	33	45	53	64	10	58	47	66
	К окруж.	9	21	36	32	45	55	42	27	55
6	На входе	20	33	49	53	59	64	59	50	67
	На выходе	24	29	46	56	65	64	58	47	69
	К окруж.	10	21	38	34	46	53	43	28	54
7	На входе	20	34	48	52	58	62	55	43	64
	На выходе	36	36	45	52	63	64	59	46	68
	К окруж.	7	20	35	32	45	54	42	25	55
8	На входе	16	30	44	48	55	62	55	45	64
	На выходе	30	30	42	50	62	8	55	45	63
	К окруж.	7	19	33	30	42	52	40	25	53
9	На входе	18	31	47	51	57	62	57	48	65
	На выходе	23	27	45	55	63	62	56	46	67
	К окруж.	8	19	36	32	44	51	41	26	52

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-1000/250 3V



TD-1300/250 3V



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	46	61	67	73	70	63	55	76
	На выходе	55	50	64	72	74	75	67	58	79
	К окруж.	20	31	43	44	56	55	44	40	59
2	На входе	35	50	62	66	72	68	62	53	75
	На выходе	46	45	67	72	74	74	67	57	79
	К окруж.	21	36	45	44	56	55	45	39	59
3	На входе	36	55	65	65	70	67	61	52	74
	На выходе	40	49	69	73	73	74	67	57	79
	К окруж.	22	41	48	43	54	54	44	39	58
4	На входе	34	44	60	66	72	69	62	53	75
	На выходе	53	48	63	71	73	73	65	57	78
	К окруж.	19	30	41	42	54	54	43	38	58
5	На входе	33	48	61	64	70	66	60	51	73
	На выходе	45	44	65	71	72	73	65	55	77
	К окруж.	19	34	44	42	54	53	43	37	57
6	На входе	34	53	63	63	68	65	59	50	72
	На выходе	38	47	67	71	71	72	65	55	77
	К окруж.	20	39	46	41	52	52	42	36	56
7	На входе	33	44	59	65	71	68	61	53	74
	На выходе	53	48	62	70	72	73	65	56	77
	К окруж.	18	29	41	42	54	53	42	38	57
8	На входе	31	46	59	62	69	65	58	49	71
	На выходе	43	42	63	69	70	71	63	53	75
	К окруж.	17	32	42	40	52	51	41	35	55
9	На входе	31	50	60	60	65	63	56	47	69
	На выходе	35	44	64	68	68	69	62	52	74
	К окруж.	17	36	43	38	49	49	39	34	53

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	36	38	64	68	75	72	65	58	78
	На выходе	48	56	68	75	79	78	70	62	83
	К окруж.	28	39	47	50	61	60	51	45	64
2	На входе	37	47	66	69	75	71	65	57	78
	На выходе	42	47	69	75	79	78	69	61	83
	К окруж.	28	47	48	49	60	58	50	43	63
3	На входе	38	53	67	67	72	69	63	54	76
	На выходе	40	40	72	75	76	75	67	58	81
	К окруж.	29	52	49	48	58	56	48	41	61
4	На входе	33	35	61	65	72	69	62	55	75
	На выходе	45	53	65	72	76	75	67	59	80
	К окруж.	25	35	43	47	58	56	48	42	61
5	На входе	33	43	62	65	71	67	61	53	74
	На выходе	38	43	65	71	75	73	65	56	79
	К окруж.	24	43	43	45	56	54	46	39	59
6	На входе	34	48	63	63	68	65	59	50	72
	На выходе	36	36	67	71	72	71	63	54	77
	К окруж.	25	48	45	44	53	52	44	37	57
7	На входе	33	47	62	62	67	64	57	49	71
	На выходе	35	35	66	70	71	70	62	53	76
	К окруж.	24	47	44	43	52	51	43	36	56
8	На входе	31	41	59	62	69	65	58	50	71
	На выходе	36	41	63	69	73	71	63	54	76
	К окруж.	22	41	41	43	54	51	43	37	57
9	На входе	32	46	61	61	66	62	56	48	69
	На выходе	34	34	65	68	69	69	61	52	74
	К окруж.	22	46	43	41	51	49	42	34	55

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-2000/315 3V



Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	46	67	71	78	75	68	63	81
	На выходе	42	58	71	77	83	81	73	66	86
	К окруж.	36	42	50	56	66	64	58	51	69
2	На входе	39	52	68	70	77	73	66	60	80
	На выходе	38	51	71	77	83	80	70	63	86
	К окруж.	36	49	51	56	65	62	56	48	68
3	На входе	41	57	69	69	75	71	65	57	78
	На выходе	42	48	74	77	78	77	68	60	83
	К окруж.	37	52	51	54	62	59	54	44	65
4	На входе	38	45	66	69	77	74	67	62	80
	На выходе	41	57	70	76	81	80	72	65	85
	К окруж.	34	41	49	55	65	63	57	50	68
5	На входе	37	50	66	68	75	71	64	58	78
	На выходе	36	49	69	75	81	78	68	61	84
	К окруж.	34	47	49	54	63	60	54	46	66
6	На входе	37	53	65	65	71	67	61	53	74
	На выходе	38	44	70	73	74	73	65	56	79
	К окруж.	33	49	48	50	58	55	50	41	61
7	На входе	37	53	65	65	71	67	61	53	74
	На выходе	38	44	70	73	74	73	65	56	79
	К окруж.	33	49	47	50	58	55	50	40	61
8	На входе	33	46	62	65	72	68	61	54	74
	На выходе	32	46	66	72	78	74	65	58	80
	К окруж.	30	43	45	50	60	57	51	43	62
9	На входе	33	49	61	61	67	63	57	49	70
	На выходе	34	40	66	69	70	69	61	52	75
	К окруж.	29	44	43	46	54	51	46	36	57

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-4000/355



TD-4000/355 TRI



Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	34	61	62	68	73	72	67	57	77
	На выходе	64	66	65	70	74	72	65	57	78
	К окруж.	27	55	51	49	58	52	47	39	61
2	На входе	33	59	60	66	71	70	64	55	75
	На выходе	58	61	63	69	72	70	63	53	76
	К окруж.	23	51	49	47	56	50	45	36	59
3	На входе	48	67	68	71	69	68	62	54	76
	На выходе	47	63	66	69	70	68	61	52	75
	К окруж.	28	56	51	46	54	47	41	34	59
4	На входе	32	58	59	65	70	70	64	55	74
	На выходе	61	63	63	68	71	69	63	55	75
	К окруж.	24	53	48	46	56	49	45	36	59
5	На входе	30	56	58	64	68	68	62	53	73
	На выходе	55	59	61	67	70	67	61	51	74
	К окруж.	21	49	47	45	54	47	42	34	57
6	На входе	47	66	67	70	69	67	61	53	75
	На выходе	46	62	65	68	70	67	61	52	74
	К окруж.	27	56	50	45	53	46	41	33	59
7	На входе	27	53	54	60	65	65	59	50	69
	На выходе	56	58	58	63	66	64	58	50	71
	К окруж.	19	48	43	41	51	44	40	31	54
8	На входе	26	51	53	59	64	63	57	48	68
	На выходе	51	54	56	62	65	63	56	46	69
	К окруж.	16	44	42	40	49	42	38	29	52
9	На входе	43	62	63	66	65	63	57	49	71
	На выходе	42	58	61	64	65	63	56	47	70
	К окруж.	23	51	46	41	49	42	37	29	55

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	31	60	59	65	70	69	64	53	74
	На выходе	60	62	62	67	71	69	62	53	75
	К окруж.	27	59	50	47	56	49	46	36	62
2	На входе	30	58	57	63	68	67	62	52	72
	На выходе	53	58	59	65	68	66	59	49	72
	К окруж.	23	54	47	45	53	47	43	33	58
3	На входе	46	65	67	70	67	64	60	50	74
	На выходе	41	61	63	66	67	65	58	49	72
	К окруж.	26	58	51	45	52	44	41	32	60
4	На входе	27	55	54	60	65	64	59	48	69
	На выходе	55	57	57	62	66	64	57	49	70
	К окруж.	22	54	45	42	51	44	41	31	57
5	На входе	25	53	52	58	63	62	57	47	67
	На выходе	49	53	54	60	63	61	55	44	67
	К окруж.	18	49	42	40	48	42	38	29	53
6	На входе	41	60	62	65	62	59	55	45	69
	На выходе	37	56	58	61	62	60	54	45	67
	К окруж.	21	53	46	40	47	39	36	27	55
7	На входе	20	49	48	53	59	58	53	42	63
	На выходе	49	51	50	56	60	58	51	42	64
	К окруж.	16	48	39	36	45	38	35	25	51
8	На входе	19	47	46	52	57	56	51	41	61
	На выходе	42	47	48	54	57	55	48	38	61
	К окруж.	12	42	36	34	42	35	32	22	46
9	На входе	35	54	56	59	56	53	49	39	63
	На выходе	30	50	52	55	56	54	47	38	61
	К окруж.	15	47	40	34	41	33	30	21	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-6000/400



TD-6000/400 TRI



Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	62	68	75	80	80	72	66	84
	На выходе	72	75	74	77	80	79	72	66	85
	К окруж.	26	47	52	53	63	56	49	43	65
2	На входе	40	62	68	75	79	78	71	64	83
	На выходе	65	67	71	76	79	77	69	61	83
	К окруж.	24	46	53	52	62	55	48	41	63
3	На входе	51	69	68	72	74	75	65	60	79
	На выходе	56	66	70	74	75	73	66	57	80
	К окруж.	33	53	52	48	57	52	42	38	61
4	На входе	40	61	66	74	79	79	71	64	83
	На выходе	71	73	73	76	79	77	71	64	84
	К окруж.	25	46	51	52	62	55	48	42	63
5	На входе	39	61	67	74	78	77	70	63	82
	На выходе	64	66	70	76	78	76	68	60	82
	К окруж.	23	45	52	51	61	54	47	40	63
6	На входе	51	69	68	71	73	74	64	59	79
	На выходе	56	66	69	73	75	73	66	57	80
	К окруж.	32	53	51	48	57	51	42	37	60
7	На входе	38	59	64	72	77	77	69	63	81
	На выходе	69	71	71	74	77	75	69	62	82
	К окруж.	23	44	49	50	60	53	46	40	61
8	На входе	37	59	66	72	76	76	68	61	80
	На выходе	63	64	68	74	76	74	66	58	80
	К окруж.	21	43	50	49	59	52	45	38	61
9	На входе	50	68	67	71	73	73	64	59	78
	На выходе	55	65	69	73	74	72	65	56	79
	К окруж.	32	52	51	47	56	50	41	37	59

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	62	68	75	80	80	72	66	84
	На выходе	72	75	74	77	80	79	72	66	85
	К окруж.	26	47	52	53	63	56	49	43	65
2	На входе	40	62	68	75	79	78	71	64	83
	На выходе	65	67	71	76	79	77	69	61	83
	К окруж.	24	46	53	52	62	55	48	41	64
3	На входе	51	69	68	72	74	75	65	60	79
	На выходе	56	66	70	74	75	73	66	57	80
	К окруж.	33	53	52	48	57	52	42	38	61
4	На входе	37	57	63	70	75	75	68	61	79
	На выходе	67	70	69	72	75	74	67	61	80
	К окруж.	21	42	48	48	58	51	45	38	60
5	На входе	35	57	64	70	74	74	66	59	78
	На выходе	61	62	66	72	74	72	64	56	78
	К окруж.	19	41	48	47	57	50	43	36	59
6	На входе	46	64	63	67	69	70	60	55	74
	На выходе	51	61	65	69	71	68	61	52	75
	К окруж.	28	49	47	43	52	47	37	33	56
7	На входе	30	51	56	64	69	69	61	55	73
	На выходе	61	63	63	66	69	67	61	55	74
	К окруж.	15	36	41	42	52	45	38	32	54
8	На входе	29	51	57	64	68	67	60	53	72
	На выходе	54	56	60	65	68	65	58	50	72
	К окруж.	13	35	42	41	51	44	37	30	52
9	На входе	40	58	57	60	63	64	54	49	68
	На выходе	45	55	59	63	64	62	55	46	69
	К окруж.	22	42	41	37	46	41	31	27	49

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



MRJ-S/MRJ
Защитные решетки.

GRI
Внутренние алюминиевые решетки.

PER-W
Пластиковые инерционные жалюзи.

MCA-S/MCA
Обратные клапаны.

MAR-S/MAR
Переходы на прямоугольное сечение.

MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров под фильтрующие элементы MFR F5, F6 и F7.

MBE
Электрические нагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

SIL
Круглые шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REGUL 2
2-х скоростной пульт управления. Класс защиты IP20.

COM-2 / COM-3
2-х или 3-х скоростной пульт управления.

INTER 4P
3-х скоростной пульт управления.

Взрывозащищенные канальные вентиляторы серии TD ATEX предназначены для систем вентиляции в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Корпус и рабочее колесо вентилятора TD-800/200 EX изготовлены из антистатического пластика. Корпуса вентиляторов TD-1100/250 EX и TD-1200/315 EX изготовлены из листовой стали и защищены от коррозии полиэфирной краской, крыльчатки изготовлены из алюминия.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции B.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

Вентиляторы изготавливаются во взрывозащищенном исполнении:
- Повышенная безопасность:
  Ex IIG EExeIIT3 Gb

Крыльчатка с диагональными лопатками
Обеспечивает оптимальные характеристики вентилятора.

Внешняя клеммная коробка и конденсатор
Огнеупорная внешняя клеммная коробка (V0), класс защиты IP55, и взрывозащищенный конденсатор расположены снаружи корпуса вентилятора.

Клемма заземления корпуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)	Рабочие температуры (°C)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Ø воздухов. (мм)	Вес (кг)
						На входе	К окруж.	На выходе		
TD-800/200 ATEX	2450	130	0,54	1.020	-20...+40	53	43	55	200	5
TD-1100/250 ATEX	2630	197	0,81	1.130	-20...+40	59	46	65	250	20
TD-1200/315 ATEX	2600	170	0,71	1.320	-20...+40	56	44	59	315	25

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в точке «B» рабочей характеристики, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I
TD-800/200 ATEX	302	255	232,5	198	140	100	94	124	228,4
TD-1100/250 ATEX	386	324	291	248	168	145	140	155	339
TD-1200/315 ATEX	450	392	356	312	210	182	178	188	371

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в мм вод. ст. и Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– LwA: Приведены уровни звуковой мощности в дБ(А).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



TD-800/200 EX		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
На входе	A	27	43	53	61	69	69	65	56	**73**
	B	29	43	55	62	69	70	66	56	**74**
	C	39	49	69	71	74	70	63	55	**78**
На выходе	A	50	50	53	64	69	71	66	56	**74**
	B	44	45	54	66	70	71	67	57	**75**
	C	39	48	68	72	75	71	64	55	**78**
К окружению	A	7	38	37	44	58	61	52	39	**63**
	B	9	38	39	45	58	62	53	39	**64**
	C	19	44	53	54	63	62	50	38	**66**



TD-1100/250 EX		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
На входе	A	40	57	69	75	73	76	66	59	**80**
	B	40	58	70	75	72	74	65	57	**79**
	C	40	62	74	73	69	71	62	54	**78**
На выходе	A	54	55	70	80	82	81	72	62	**86**
	B	48	53	70	80	81	79	70	61	**85**
	C	41	56	72	80	78	76	68	58	**84**
К окружению	A	32	37	45	53	63	65	55	49	**68**
	B	32	38	46	53	62	63	54	47	**66**
	C	32	42	50	51	59	60	51	44	**63**



TD-1200/315 EX		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
На входе	A	32	55	67	69	71	69	64	59	**76**
	B	34	58	70	70	71	69	64	59	**76**
	C	39	63	73	72	73	70	65	58	**79**
На выходе	A	47	55	67	72	74	72	67	62	**78**
	B	42	57	71	73	74	72	67	61	**79**
	C	39	60	74	75	75	74	68	60	**81**
К окружению	A	20	37	49	55	61	60	51	48	**65**
	B	22	40	52	56	61	60	51	48	**65**
	C	27	45	55	58	63	61	52	47	**66**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MAR

Переход для присоединения вентиляторов TD-ATEX к прямоугольным воздуховодам.

Модель	Type of TD-ATEX	Nominal dim. of ducting L x H (mm)
MAR - 800	800/200	315 x 200
MAR - 1000	1100/250	400 x 250
MAR - 2000	1200/315	500 x 315



Модель	A	B	C	E	F	Ø G
MAR - 800	355	240	37	220	335	9
MAR - 1000	440	290	42	270	420	9
MAR - 2000	540	355	52	355	520	9



MRJ

Защитная решетка для установки на входе или выходе воздуха из вентилятора, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Модель TD-ATEX
MRJ - 800	800/200
MRJ - 1000	1100/250
MRJ - 2000	1200/315

ACOPEL EX

Взрывозащищенная гибкая вставка.



Модель TD-ATEX	Модель гибк. вставки	ØA	B
TD-800/200 EX	ACOPEL EX-200/160 N	200	160
TD-1100/250 EX	ACOPEL EX-250/160 N	250	160
TD-1200/315 EX	ACOPEL EX-315/160 N	315	160

Модели VENT-100N - VENT-315N

Модели VENT-355N и VENT-400N

Круглые канальные вентиляторы серии VENT-N предназначены для использования в системах вентиляции небольшой и средней производительности. Корпус вентиляторов от 100 до 315 типоразмера изготавливается из оцинкованной листовой стали. Корпус моделей 355 и 400 изготавливается из листовой стали и защищен от коррозии катафоретическим покрытием и черной полиэфирной краской. Все вентиляторы оснащаются электродвигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Рабочие колеса у моделей от 100 до 250 изготавливаются из высокопрочного пластика, у остальных моделей из оцинкованной стали. Вентиляторы комплектуются вынесенной клеммной коробкой и монтажным кронштейном.

Электродвигатели
Модели 100N – 250N:
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
Модель 315N:
Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
Модели 355 и 400:
Класс защиты IP54, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
3ф - 400 в - 50 Гц[1]
(1) (модели 355N-T и 400N-T)
Все однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением, а трехфазные модели при помощи преобразователя частоты.

Монтажный кронштейн
Поставляется в стандартной комплектации с вентиляторами от 100 до 315 типоразмера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (A)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(A))			Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	№ схемы подключения **	Тип термозащиты	Регулятор скорости
					На входе	На выходе	К окруж.					
Однофазные модели (1ф - 230 в - 50 Гц)												
VENT-100N	2600	61	0,3	290	56	54	44	-20/+60	3	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-125N	2620	60	0,3	390	57	54	42	-20/+60	3	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-150N	2550	95	0,4	750	59	56	42	-20/+60	5	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-160N	2560	96	0,4	760	59	55	42	-20/+60	5	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-200N	2720	147	0,6	970	60	58	43	-20/+60	5	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-250N	2720	149	0,6	1.030	62	61	50	-20/+60	6	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-315N	2790	257	1,1	1.370	65	64	48	-20/+60	8	19	Встроенная	REB-2,5 / RMB-1,5
VENT-355N	1404	287	1,2	2.690	58	61	40	-40/+70	18,8	19	MSE	REB-2,5 / RMB-1,5
VENT-400N	1380	536	2,3	3.890	59	63	49	-40/+50	22,2	19	MSE	REB-2,5 / RMB-1,5
Трехфазные модели (3ф - 400 в - 50 Гц)												
VENT-355N T	1400	290	0,8	2600	58	61	40	-40/+70	17	21	MSD	VFTM TRI 0,37
VENT-400N T	1400	450	1,1	3460	59	63	49	-40/+50	22	21	MSD	VFTM TRI 0,55

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при максимальном расходе воздуха, в свободном пространстве.
** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)



VENT-100N - VENT-315N



VENT-355N/VENT-400N

Модель	A	B	C	D	D2	E*	F*	G*	H*	J*
VENT-100N	196	23	243	98	-	-	-	-	-	-
VENT-125N	198	27	243	123	-	-	-	-	-	-
VENT-150N	214	24	333	147	-	-	-	-	-	-
VENT-160N	222	28	333	157	-	-	-	-	-	-
VENT-200N	223	25	333	198	-	-	-	-	-	-
VENT-250N	206	27	333	248	-	-	-	-	-	-
VENT-315N	232	25	401	312	-	-	-	-	-	-
VENT-355N	410	25	508	354	314	552	100	170	587	10,5
VENT-400N	431	25	568	399	354	628	100	185	647	10,5

* Монтажный кронштейн поставляется в комплекте с вентилятором, но не установлен на него.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-100N



VENT-125N



VENT-100N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	46	58	62	68	64	60	46	**71**
	На выходе	37	45	63	58	63	61	57	46	**68**
	К окружению	33	38	50	50	55	49	51	37	**59**
2	На входе	39	45	56	60	66	62	56	43	**69**
	На выходе	38	44	61	56	61	59	54	43	**66**
	К окружению	35	37	48	48	53	47	47	34	**56**
3	На входе	37	43	53	58	65	60	53	42	**67**
	На выходе	37	43	57	56	60	57	52	42	**64**
	К окружению	33	35	45	46	52	45	44	33	**55**
4	На входе	35	43	55	59	65	61	56	41	**68**
	На выходе	35	42	60	55	60	58	53	41	**65**
	К окружению	31	35	47	47	52	46	47	32	**55**
5	На входе	36	42	54	57	63	60	52	39	**66**
	На выходе	36	42	59	53	58	56	50	39	**63**
	К окружению	32	34	46	45	50	45	43	30	**54**
6	На входе	34	40	52	56	63	58	50	39	**65**
	На выходе	35	41	56	53	58	55	49	40	**62**
	К окружению	30	32	44	44	50	43	41	30	**53**
7	На входе	32	39	51	55	60	57	49	34	**63**
	На выходе	31	39	56	50	55	53	46	34	**60**
	К окружению	28	31	43	43	47	42	40	25	**51**
8	На входе	32	38	49	53	59	55	45	32	**62**
	На выходе	32	39	54	49	54	51	44	32	**59**
	К окружению	28	30	41	41	46	40	36	23	**49**
9	На входе	32	37	49	52	61	55	46	35	**63**
	На выходе	32	39	54	50	56	52	45	35	**60**
	К окружению	28	29	41	40	48	40	37	26	**50**

VENT-125N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	33	42	54	64	67	66	62	49	**71**
	На выходе	33	43	61	62	63	62	59	47	**69**
	К окружению	20	34	49	45	53	49	50	37	**57**
2	На входе	34	42	53	64	66	64	58	47	**70**
	На выходе	34	43	59	62	62	60	56	45	**67**
	К окружению	21	34	48	45	52	47	46	35	**55**
3	На входе	35	43	53	64	65	61	54	43	**69**
	На выходе	35	44	60	62	61	58	53	44	**67**
	К окружению	22	35	48	45	51	44	42	31	**54**
4	На входе	31	40	52	62	65	64	60	47	**69**
	На выходе	31	41	59	60	61	60	57	45	**66**
	К окружению	18	32	47	43	51	47	48	35	**55**
5	На входе	32	40	51	62	64	62	56	45	**67**
	На выходе	31	40	56	59	59	57	53	42	**65**
	К окружению	19	32	46	43	50	45	44	33	**53**
6	На входе	33	41	51	62	63	59	52	41	**67**
	На выходе	33	42	58	60	59	56	51	42	**65**
	К окружению	20	33	46	43	49	42	40	29	**53**
7	На входе	27	36	48	58	61	60	56	43	**66**
	На выходе	27	37	55	56	57	56	53	41	**63**
	К окружению	14	28	43	39	47	43	44	31	**51**
8	На входе	28	36	47	58	60	58	52	41	**64**
	На выходе	28	37	53	56	56	54	50	39	**61**
	К окружению	15	28	42	39	46	41	40	29	**49**
9	На входе	31	39	49	60	61	57	50	39	**65**
	На выходе	31	40	56	58	57	54	49	40	**63**
	К окружению	18	31	44	41	47	40	38	27	**50**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-150N



VENT-160N



VENT-150N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	45	58	69	68	67	63	51	**73**
	На выходе	37	48	62	63	64	64	61	51	**70**
	К окружению	21	37	45	49	50	51	49	37	**56**
2	На входе	35	44	58	68	67	65	60	48	**72**
	На выходе	35	47	59	62	63	63	58	48	**69**
	К окружению	19	36	45	48	49	49	46	34	**55**
3	На входе	37	48	60	68	66	65	57	47	**72**
	На выходе	36	49	61	61	62	61	55	46	**68**
	К окружению	21	40	47	48	48	49	43	33	**55**
4	На входе	33	41	54	65	64	63	59	47	**70**
	На выходе	33	44	58	59	60	60	57	47	**66**
	К окружению	17	33	41	45	46	47	45	33	**52**
5	На входе	30	39	53	63	62	60	55	43	**67**
	На выходе	30	42	54	57	58	58	53	43	**64**
	К окружению	14	31	40	43	44	44	41	29	**50**
6	На входе	33	44	56	64	62	61	53	43	**68**
	На выходе	33	46	58	58	59	58	52	43	**64**
	К окружению	17	36	43	44	44	45	39	29	**51**
7	На входе	28	36	49	60	59	58	54	42	**64**
	На выходе	28	39	53	54	55	55	52	42	**61**
	К окружению	12	28	36	40	41	42	40	28	**47**
8	На входе	24	33	47	57	56	54	49	37	**62**
	На выходе	24	36	48	51	52	52	47	37	**58**
	К окружению	8	25	34	37	38	38	35	23	**44**
9	На входе	28	39	51	59	57	56	48	38	**63**
	На выходе	28	41	53	53	54	53	47	38	**59**
	К окружению	12	31	38	39	39	40	34	24	**46**

VENT-160N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	36	45	58	68	67	67	65	53	**73**
	На выходе	38	47	61	62	64	64	62	52	**70**
	К окружению	22	37	46	50	53	52	50	41	**58**
2	На входе	33	45	57	68	67	65	61	50	**72**
	На выходе	34	47	57	63	63	63	58	49	**69**
	К окружению	19	37	45	50	53	50	46	38	**57**
3	На входе	37	48	58	67	65	64	57	47	**71**
	На выходе	37	51	62	63	63	61	55	46	**69**
	К окружению	23	40	46	49	51	49	42	35	**55**
4	На входе	32	41	54	64	63	63	61	49	**69**
	На выходе	34	43	57	58	60	60	58	48	**66**
	К окружению	18	33	42	46	49	48	46	37	**54**
5	На входе	28	40	52	63	62	60	56	45	**67**
	На выходе	29	42	52	58	58	58	53	44	**64**
	К окружению	14	32	40	45	48	45	41	33	**52**
6	На входе	33	44	54	63	61	60	53	43	**67**
	На выходе	33	47	58	59	59	57	51	42	**65**
	К окружению	19	36	42	45	47	45	38	31	**51**
7	На входе	27	36	49	59	58	58	56	44	**64**
	На выходе	29	38	52	53	55	55	53	43	**61**
	К окружению	13	28	37	41	44	43	41	32	**49**
8	На входе	22	34	46	57	56	54	50	39	**62**
	На выходе	24	37	47	53	53	53	48	39	**58**
	К окружению	8	26	34	39	42	39	35	27	**46**
9	На входе	28	39	49	58	56	55	48	38	**62**
	На выходе	28	42	53	54	54	52	46	37	**60**
	К окружению	14	31	37	40	42	40	33	26	**47**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-200N



VENT-250N



VENT-200N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	38	48	63	67	70	68	65	63	**75**
	На выходе	37	47	61	63	67	67	65	62	**73**
	К окружению	36	39	44	38	48	52	54	48	**58**
2	На входе	36	46	62	64	67	64	61	55	**71**
	На выходе	37	46	62	61	63	63	61	54	**69**
	К окружению	34	37	43	35	45	48	50	40	**54**
3	На входе	37	46	60	63	65	62	57	50	**69**
	На выходе	35	46	61	59	62	62	58	50	**68**
	К окружению	35	37	41	34	43	46	46	35	**51**
4	На входе	36	46	61	65	68	66	63	61	**73**
	На выходе	36	46	60	62	66	66	64	61	**71**
	К окружению	34	37	42	36	46	50	52	46	**56**
5	На входе	33	43	59	61	64	61	58	52	**68**
	На выходе	34	43	59	58	60	60	58	51	**66**
	К окружению	31	34	40	32	42	45	47	37	**51**
6	На входе	34	43	57	60	62	59	54	47	**67**
	На выходе	32	43	58	56	59	59	55	47	**65**
	К окружению	32	34	38	31	40	43	43	32	**48**
7	На входе	33	43	58	62	65	63	60	58	**70**
	На выходе	32	42	56	58	62	62	60	57	**68**
	К окружению	31	34	39	33	43	47	49	43	**53**
8	На входе	29	39	55	57	60	57	54	48	**64**
	На выходе	30	39	55	54	56	56	54	47	**62**
	К окружению	27	30	36	28	38	41	43	33	**47**
9	На входе	30	39	53	56	58	55	50	43	**63**
	На выходе	28	39	54	52	55	55	51	43	**61**
	К окружению	28	30	34	27	36	39	39	28	**44**

VENT-250N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	48	65	68	72	70	68	65	**77**
	На выходе	40	51	66	67	69	69	69	66	**76**
	К окружению	22	39	49	50	58	59	59	56	**64**
2	На входе	36	46	63	64	68	66	66	59	**73**
	На выходе	39	49	63	63	65	64	66	59	**72**
	К окружению	21	37	47	46	54	55	57	50	**61**
3	На входе	35	43	61	61	66	63	62	54	**70**
	На выходе	37	46	62	62	65	64	62	55	**70**
	К окружению	20	34	45	43	52	52	53	45	**58**
4	На входе	35	46	63	66	70	68	66	63	**74**
	На выходе	38	49	64	65	67	67	67	64	**74**
	К окружению	20	37	47	48	56	57	57	54	**62**
5	На входе	33	43	60	61	65	63	63	56	**70**
	На выходе	36	46	60	60	62	61	63	56	**68**
	К окружению	18	34	44	43	51	52	54	47	**58**
6	На входе	32	40	58	58	63	60	59	51	**67**
	На выходе	34	43	59	59	62	61	59	52	**67**
	К окружению	17	31	42	40	49	49	50	42	**55**
7	На входе	32	43	60	63	67	65	63	60	**72**
	На выходе	35	46	61	62	64	64	64	61	**71**
	К окружению	17	34	44	45	53	54	54	51	**60**
8	На входе	28	38	55	56	60	58	58	51	**65**
	На выходе	31	41	55	55	57	56	58	51	**64**
	К окружению	13	29	39	38	46	47	49	42	**53**
9	На входе	28	36	54	54	59	56	55	47	**63**
	На выходе	30	39	55	55	58	57	55	48	**64**
	К окружению	13	27	38	36	45	45	46	38	**51**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-315N



VENT-355N



VENT-315N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	53	67	73	76	71	68	67	**79**
	На выходе	48	54	69	71	75	74	70	70	**80**
	К окружению	29	33	45	51	58	57	55	54	**63**
2	На входе	38	55	67	73	73	69	67	63	**78**
	На выходе	49	55	70	71	74	72	69	64	**79**
	К окружению	28	35	45	51	55	55	54	50	**61**
3	На входе	42	64	71	73	74	70	67	60	**79**
	На выходе	50	64	74	71	74	72	68	62	**80**
	К окружению	32	44	49	51	56	56	54	47	**61**
4	На входе	38	52	66	72	75	70	67	66	**78**
	На выходе	47	53	68	70	74	73	69	69	**79**
	К окружению	28	32	44	50	57	56	54	53	**61**
5	На входе	36	53	65	71	71	67	65	61	**75**
	На выходе	46	52	67	68	71	69	66	61	**76**
	К окружению	26	33	43	49	53	53	52	48	**58**
6	На входе	39	61	68	70	71	67	64	57	**76**
	На выходе	47	61	71	68	71	69	65	59	**76**
	К окружению	29	41	46	48	53	53	51	44	**58**
7	На входе	36	50	64	70	73	68	65	64	**76**
	На выходе	45	51	66	68	72	71	67	67	**77**
	К окружению	26	30	42	48	55	54	52	51	**59**
8	На входе	31	48	60	66	66	62	60	56	**71**
	На выходе	42	48	63	64	67	65	62	57	**72**
	К окружению	21	28	38	44	48	48	47	43	**54**
9	На входе	34	56	63	65	66	62	59	52	**71**
	На выходе	42	56	66	63	66	64	60	54	**72**
	К окружению	24	36	41	43	48	48	46	39	**53**

VENT-355N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	43	60	65	67	67	62	61	48	**72**
	На выходе	42	57	64	70	71	68	61	50	**75**
	К окружению	34	50	47	47	49	42	40	28	**55**
2	На входе	39	57	63	65	66	60	57	48	**70**
	На выходе	39	55	64	70	69	66	58	49	**74**
	К окружению	30	47	45	45	48	40	36	28	**53**
3	На входе	44	59	66	67	67	60	57	48	**72**
	На выходе	42	56	65	71	69	66	59	50	**75**
	К окружению	35	49	48	47	49	40	36	28	**55**
4	На входе	41	58	63	65	65	60	59	46	**70**
	На выходе	40	55	62	68	69	66	59	48	**73**
	К окружению	32	48	45	45	47	40	38	26	**53**
5	На входе	37	55	61	63	64	58	55	46	**68**
	На выходе	37	53	62	68	67	64	56	47	**72**
	К окружению	28	45	43	43	46	38	34	26	**50**
6	На входе	42	57	64	65	65	58	55	46	**70**
	На выходе	40	54	63	69	67	64	57	48	**73**
	К окружению	33	47	46	45	47	38	34	26	**53**
7	На входе	38	55	60	62	62	57	56	43	**67**
	На выходе	37	52	59	65	66	63	56	45	**70**
	К окружению	29	45	42	42	44	37	35	23	**50**
8	На входе	33	51	57	59	60	54	51	42	**65**
	На выходе	33	49	58	64	63	60	52	43	**68**
	К окружению	24	41	39	39	42	34	30	22	**47**
9	На входе	39	54	61	62	62	55	52	43	**67**
	На выходе	37	51	60	66	64	61	54	45	**70**
	К окружению	30	44	43	42	44	35	31	23	**50**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-400N



VENT-400N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	47	61	65	69	67	64	61	53	**73**
	На выходе	52	68	68	72	73	69	61	54	**78**
	К окружению	38	56	53	57	59	52	46	40	**63**
2	На входе	43	58	62	64	64	62	57	50	**70**
	На выходе	44	66	64	67	69	65	57	49	**74**
	К окружению	34	53	50	52	56	50	42	37	**60**
3	На входе	46	60	64	66	64	60	55	50	**71**
	На выходе	47	65	65	68	68	63	55	47	**73**
	К окружению	37	55	52	54	56	48	40	37	**61**
4	На входе	45	59	63	67	65	62	59	51	**71**
	На выходе	50	66	66	70	71	67	59	52	**76**
	К окружению	36	54	51	55	57	50	44	38	**61**
5	На входе	40	55	59	61	61	59	54	47	**67**
	На выходе	41	63	61	64	66	62	54	46	**71**
	К окружению	31	50	47	49	53	47	39	34	**57**
6	На входе	44	58	62	64	62	58	53	48	**69**
	На выходе	45	63	63	66	66	61	53	45	**71**
	К окружению	35	53	50	52	54	46	38	35	**59**
7	На входе	41	55	59	63	61	58	55	47	**67**
	На выходе	46	62	62	66	67	63	55	48	**72**
	К окружению	32	50	47	51	53	46	40	34	**57**
8	На входе	35	50	54	56	56	54	49	42	**62**
	На выходе	36	58	56	59	61	57	49	41	**66**
	К окружению	26	45	42	44	48	42	34	29	**52**
9	На входе	40	54	58	60	58	54	49	44	**65**
	На выходе	41	59	59	62	62	57	49	41	**67**
	К окружению	31	49	46	48	50	42	34	31	**55**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-355N T



VENT-400N T



VENT-355N T		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	43	60	65	67	67	62	61	48	**72**
	На выходе	42	57	64	70	71	68	61	50	**75**
	К окружению	34	50	47	47	49	42	40	28	**55**
2	На входе	39	57	63	65	66	60	57	48	**70**
	На выходе	39	55	64	70	69	66	58	49	**74**
	К окружению	30	47	45	45	48	40	36	28	**53**
3	На входе	44	59	66	67	67	60	57	48	**72**
	На выходе	42	56	65	71	69	66	59	50	**75**
	К окружению	35	49	48	47	49	40	36	28	**55**
4	На входе	38	55	60	62	62	57	56	43	**67**
	На выходе	37	52	59	65	66	63	56	45	**70**
	К окружению	29	45	42	42	44	37	35	23	**50**
5	На входе	34	52	58	60	61	55	52	43	**66**
	На выходе	34	50	59	65	64	61	53	44	**69**
	К окружению	25	42	40	40	43	35	31	23	**48**
6	На входе	39	54	61	62	62	55	52	43	**67**
	На выходе	37	51	60	66	64	61	54	45	**70**
	К окружению	30	44	43	42	44	35	31	23	**50**
7	На входе	32	49	54	56	56	51	50	37	**61**
	На выходе	31	46	53	59	60	57	50	39	**64**
	К окружению	23	39	36	36	38	31	29	17	**44**
8	На входе	28	46	52	54	55	49	46	37	**59**
	На выходе	28	44	53	59	58	55	47	38	**63**
	К окружению	19	36	34	34	37	29	25	17	**42**
9	На входе	33	48	55	56	56	49	46	37	**61**
	На выходе	31	45	54	60	58	55	48	39	**64**
	К окружению	24	38	37	36	38	29	25	17	**44**

VENT-400N T		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	47	61	65	69	67	64	61	53	**73**
	На выходе	52	68	68	72	73	69	61	54	**78**
	К окружению	38	56	53	57	59	52	46	40	**63**
2	На входе	43	58	62	64	64	62	57	50	**70**
	На выходе	44	66	64	67	69	65	57	49	**74**
	К окружению	34	53	50	52	56	50	42	37	**60**
3	На входе	46	60	64	66	64	60	55	50	**71**
	На выходе	47	65	65	68	68	63	55	47	**73**
	К окружению	37	55	52	54	56	48	40	37	**61**
4	На входе	42	56	60	64	62	59	56	48	**68**
	На выходе	47	63	63	67	68	64	56	49	**73**
	К окружению	33	51	48	52	54	47	41	35	**58**
5	На входе	38	53	57	59	59	57	52	45	**65**
	На выходе	39	61	59	62	64	60	52	44	**69**
	К окружению	29	48	45	47	51	45	37	32	**55**
6	На входе	41	55	59	61	59	55	50	45	**66**
	На выходе	42	60	60	63	63	58	50	42	**68**
	К окружению	32	50	47	49	51	43	35	32	**56**
7	На входе	36	50	54	58	56	53	50	42	**62**
	На выходе	41	57	57	61	62	58	50	43	**67**
	К окружению	27	45	42	46	48	41	35	29	**52**
8	На входе	32	47	51	53	53	51	46	39	**59**
	На выходе	33	55	53	56	58	54	46	38	**63**
	К окружению	23	42	39	41	45	39	31	26	**49**
9	На входе	35	49	53	55	53	49	44	39	**59**
	На выходе	36	54	54	57	57	52	44	36	**62**
	К окружению	26	44	41	43	45	37	29	26	**50**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GSI
Гибкие звукоизолированные воздуховоды.

GRI
Внутренние алюминиевые решетки.

DEF-VENT
Защитные решетки.

PER-W
Пластиковые инерционные жалюзи.



CAR
Обратные клапаны.

ACOP-VENT
Быстроразъемные хомуты.

MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров под фильтрующие элементы MFR F5, F6 и F7.

MBE
Электрические нагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

SIL
Круглые шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RRB-100
Электромеханический регулятор скорости.

RMB/RMT
Трансформаторные регуляторы скорости.

REV/RDV
Трансформаторные регуляторы скорости со встроенной тепловой защитой электродвигателя.

MSE/MSD
Внешнее устройство тепловой защиты электродвигателя.

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ
VENT-VN

Вентиляторы для круглых каналов серии VENT-VN предназначены для настенной установки. Вентиляторы изготавливаются из оцинкованной листовой стали и оснащаются электродвигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. У моделей от 100 до 250 рабочие колеса изготавливаются из полиамида, а у модели 315 из оцинкованной стали.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.
Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (A)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(A))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)
VENT/V-100 N	2580	57	0,26	310	50	-20°C/+60°C	3
VENT/V-125 N	2580	57	0,26	380	51	-20°C/+60°C	3
VENT/V-150 N	2480	95	0,40	780	53	-20°C/+60°C	5
VENT/V-160 N	2450	95	0,39	750	53	-20°C/+60°C	5
VENT/V-200 N	2690	145	0,60	960	54	-20°C/+60°C	5
VENT/V-250 N	2690	145	0,60	1000	56	-20°C/+60°C	6
VENT/V-315 N	2750	247	1,10	1320	59	-20°C/+60°C	8

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, при максимальном расходе воздуха, в свободном пространстве

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	№ схемы подключения *	Тип термозащиты	Электронный регулятор скорости (плавный)	Пятиступенчатый регулятор скорости (трансформатор)
VENT/V-100 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-125 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-150 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-160 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-200 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-250 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-315 N	19	Встроенная	REB-2,5	RMB-1,5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
VENT/V-100 N	315	265	331	97,5	6	23	240	123
VENT/V-125 N	315	265	331	122,5	6	27	240	127
VENT/V-150 N	400	350	418	147	6	28	330	130
VENT/V-160 N	400	350	418	157	6	28	330	130
VENT/V-200 N	400	350	418	198	6	27	330	143
VENT/V-250 N	400	350	418	248	6	27	330	132
VENT/V-315 N	450	400	477	312	6	25	398	147

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– LwA: уровень звуковой мощности в дБ(А).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

VENT /V-100N



VENT/V-100N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	46	58	62	68	64	60	46	71
	На выходе	37	45	63	58	63	61	57	46	68
	К окружению	33	38	50	50	55	49	51	37	59
2	На входе	39	45	56	60	66	62	56	43	69
	На выходе	38	44	61	56	61	59	54	43	66
	К окружению	35	37	48	48	53	47	47	34	56
3	На входе	37	43	53	58	65	60	53	42	67
	На выходе	37	43	57	56	60	57	52	42	64
	К окружению	33	35	45	46	52	45	44	33	55
4	На входе	33	42	54	58	64	60	56	42	67
	На выходе	33	41	59	54	59	57	53	42	64
	К окружению	29	34	46	46	51	45	47	33	55
5	На входе	35	41	52	56	62	58	52	39	65
	На выходе	34	40	57	52	57	55	50	39	62
	К окружению	31	33	44	44	49	43	43	30	53
6	На входе	35	41	51	56	63	58	51	40	65
	На выходе	35	41	55	54	58	55	50	40	62
	К окружению	31	33	43	44	50	43	42	31	53
7	На входе	27	36	48	52	58	54	50	36	61
	На выходе	27	35	53	48	53	51	47	36	58
	К окружению	23	28	40	40	45	39	41	27	49
8	На входе	30	36	47	51	57	53	47	34	59
	На выходе	29	35	52	47	52	50	45	34	57
	К окружению	26	28	39	39	44	38	38	25	47
9	На входе	32	38	48	53	60	55	48	37	62
	На выходе	32	38	52	51	55	52	47	37	59
	К окружению	28	30	40	41	47	40	39	28	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– LwA: уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

VENT /V-125N



VENT/V-125N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	33	42	54	64	67	66	62	49	71
	На выходе	33	43	61	62	63	62	59	47	69
	К окружению	20	34	49	45	53	49	50	37	57
2	На входе	34	42	53	64	66	64	58	47	70
	На выходе	34	43	59	62	62	60	56	45	67
	К окружению	21	34	48	45	52	47	46	35	55
3	На входе	35	43	53	64	65	61	54	43	69
	На выходе	35	44	60	62	61	58	53	44	67
	К окружению	22	35	48	45	51	44	42	31	54
4	На входе	29	38	50	60	63	62	58	45	67
	На выходе	29	39	57	58	59	58	55	43	65
	К окружению	16	30	45	41	49	45	46	33	53
5	На входе	30	38	49	60	62	60	54	43	66
	На выходе	30	39	55	58	58	56	52	41	63
	К окружению	17	30	44	41	48	43	42	31	51
6	На входе	33	41	51	62	63	59	52	41	67
	На выходе	33	42	58	60	59	56	51	42	65
	К окружению	20	33	46	43	49	42	40	29	52
7	На входе	23	32	44	54	57	56	52	39	61
	На выходе	23	33	51	52	53	52	49	37	58
	К окружению	10	24	39	35	43	39	40	27	47
8	На входе	24	32	43	54	56	54	48	37	60
	На выходе	24	33	49	52	52	50	46	35	57
	К окружению	11	24	38	35	42	37	36	25	46
9	На входе	29	37	47	58	59	55	48	37	63
	На выходе	29	38	54	56	55	52	47	38	61
	К окружению	16	29	42	39	45	38	36	25	48

VENT /V-150N



VENT/V-150N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	45	58	69	68	67	63	51	73
	На выходе	37	48	62	63	64	64	61	51	70
	К окружению	21	37	45	49	50	51	49	37	56
2	На входе	35	44	58	68	67	65	60	48	72
	На выходе	35	47	59	62	63	63	58	48	69
	К окружению	19	36	45	48	49	49	46	34	55
3	На входе	37	48	60	68	66	65	57	47	72
	На выходе	36	49	61	61	62	61	55	46	68
	К окружению	21	40	47	48	48	49	43	33	55
4	На входе	29	37	50	61	60	59	55	43	66
	На выходе	29	40	54	55	56	56	53	43	62
	К окружению	13	29	37	41	42	43	41	29	49
5	На входе	26	35	49	59	58	56	51	39	64
	На выходе	26	38	50	53	54	54	49	39	60
	К окружению	10	27	36	39	40	40	37	25	46
6	На входе	32	43	55	63	61	60	52	42	67
	На выходе	31	44	56	56	57	56	50	41	63
	К окружению	16	35	42	43	43	44	38	28	50
7	На входе	21	29	42	53	52	51	47	35	57
	На выходе	21	32	46	47	48	48	45	35	54
	К окружению	5	21	29	33	34	35	33	21	40
8	На входе	18	27	41	51	50	48	43	31	55
	На выходе	18	30	42	45	46	46	41	31	51
	К окружению	2	19	28	31	32	32	29	17	38
9	На входе	23	34	46	54	52	51	43	33	58
	На выходе	23	36	48	48	49	48	42	33	54
	К окружению	7	26	33	34	34	35	29	19	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– LwA: уровень звуковой мощности в дБ(А).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

VENT /V-160N



VENT/V-160N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	36	45	58	68	67	67	65	53	73
	На выходе	38	47	61	62	64	64	62	52	70
	К окружению	22	37	46	50	53	52	50	41	58
2	На входе	33	45	57	68	67	65	61	50	72
	На выходе	34	47	57	63	63	63	58	49	69
	К окружению	19	37	45	50	53	50	46	38	57
3	На входе	37	48	58	67	65	64	57	47	71
	На выходе	37	51	62	63	63	61	55	46	69
	К окружению	23	40	46	49	51	49	42	35	55
4	На входе	27	36	49	59	58	58	56	44	64
	На выходе	29	38	52	53	55	55	53	43	61
	К окружению	13	28	37	41	44	43	41	32	49
5	На входе	22	34	46	57	56	54	50	39	61
	На выходе	23	36	46	52	52	52	47	38	58
	К окружению	8	26	34	39	42	39	35	27	46
6	На входе	29	40	50	59	57	56	49	39	63
	На выходе	29	43	54	55	55	53	47	38	61
	К окружению	15	32	38	41	43	41	34	27	47
7	На входе	18	27	40	50	49	49	47	35	56
	На выходе	21	30	44	45	47	47	45	35	52
	К окружению	4	19	28	32	35	34	32	23	40
8	На входе	15	27	39	50	49	47	43	32	54
	На выходе	16	29	39	45	45	45	40	31	50
	К окружению	1	19	27	32	35	32	28	20	38
9	На входе	21	32	42	51	49	48	41	31	55
	На выходе	21	35	46	47	47	45	39	30	53
	К окружению	7	24	30	33	35	33	26	19	39

VENT /V-200N



VENT/V-200N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	38	48	63	67	70	68	65	63	75
	На выходе	37	47	61	63	67	67	65	62	73
	К окружению	36	39	44	38	48	52	54	48	58
2	На входе	36	46	62	64	67	64	61	55	71
	На выходе	37	46	62	61	63	63	61	54	69
	К окружению	34	37	43	35	45	48	50	40	54
3	На входе	37	46	60	63	65	62	57	50	69
	На выходе	35	46	61	59	62	62	58	50	68
	К окружению	35	37	41	34	43	46	46	35	51
4	На входе	34	44	59	63	66	64	61	59	71
	На выходе	34	44	58	60	64	64	62	59	69
	К окружению	32	35	40	34	44	48	50	44	54
5	На входе	31	41	57	59	62	59	56	50	66
	На выходе	32	41	57	56	58	58	56	49	64
	К окружению	29	32	38	30	40	43	45	35	49
6	На входе	32	41	55	58	60	57	52	45	65
	На выходе	30	41	56	54	57	57	53	45	63
	К окружению	30	32	36	29	38	41	41	30	46
7	На входе	29	39	54	58	61	59	56	54	65
	На выходе	28	38	52	54	58	58	56	53	64
	К окружению	27	30	35	29	39	43	45	39	49
8	На входе	24	34	50	52	55	52	49	43	59
	На выходе	25	34	50	49	51	51	49	42	57
	К окружению	22	25	31	23	33	36	38	28	42
9	На входе	26	35	49	52	54	51	46	39	58
	На выходе	24	35	50	48	51	51	47	39	57
	К окружению	24	26	30	23	32	35	35	24	40

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– LwA: уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

VENT /V-250N



VENT/V-250N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	48	65	68	72	70	68	65	77
	На выходе	40	51	66	67	69	69	69	66	76
	К окружению	22	39	49	50	58	59	59	56	64
2	На входе	36	46	63	64	68	66	66	59	73
	На выходе	39	49	63	63	65	64	66	59	72
	К окружению	21	37	47	46	54	55	57	50	61
3	На входе	35	43	61	61	66	63	62	54	70
	На выходе	37	46	62	62	65	64	62	55	70
	К окружению	20	34	45	43	52	52	53	45	58
4	На входе	34	45	62	65	69	67	65	62	73
	На выходе	37	48	63	64	66	66	66	63	72
	К окружению	19	36	46	47	55	56	56	53	61
5	На входе	30	40	57	58	62	60	60	53	67
	На выходе	33	43	57	57	59	58	60	53	66
	К окружению	15	31	41	40	48	49	51	44	55
6	На входе	30	38	56	56	61	58	57	49	66
	На выходе	32	41	57	57	60	59	57	50	66
	К окружению	15	29	40	38	47	47	48	40	53
7	На входе	28	39	56	59	63	61	59	56	67
	На выходе	31	42	57	58	60	60	60	57	66
	К окружению	13	30	40	41	49	50	50	47	55
8	На входе	24	34	51	52	56	54	54	47	61
	На выходе	27	37	51	51	53	52	54	47	59
	К окружению	9	25	35	34	42	43	45	38	49
9	На входе	24	32	50	50	55	52	51	43	59
	На выходе	26	35	51	51	54	53	51	44	59
	К окружению	9	23	34	32	41	41	42	34	47

VENT /V-315N



VENT/V-315N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	53	67	73	76	71	68	67	79
	На выходе	48	54	69	71	75	74	70	70	80
	К окружению	29	33	45	51	58	57	55	54	63
2	На входе	38	55	67	73	73	69	67	63	78
	На выходе	49	55	70	71	74	72	69	64	79
	К окружению	28	35	45	51	55	55	54	50	61
3	На входе	42	64	71	73	74	70	67	60	79
	На выходе	50	64	74	71	74	72	68	62	80
	К окружению	32	44	49	51	56	56	54	47	61
4	На входе	36	50	64	70	73	68	65	64	77
	На выходе	45	51	66	68	72	71	67	67	77
	К окружению	26	30	42	48	55	54	52	51	60
5	На входе	32	49	61	67	67	63	61	57	72
	На выходе	43	49	64	65	68	66	63	58	73
	К окружению	22	29	39	45	49	49	48	44	55
6	На входе	35	57	64	66	67	63	60	53	72
	На выходе	43	57	67	64	67	65	61	55	73
	К окружению	25	37	42	44	49	49	47	40	55
7	На входе	31	45	59	65	68	63	60	59	72
	На выходе	40	46	61	63	67	66	62	62	72
	К окружению	21	25	37	43	50	49	47	46	55
8	На входе	25	42	54	60	60	56	54	50	65
	На выходе	36	42	57	58	61	59	56	51	66
	К окружению	15	22	32	38	42	42	41	37	47
9	На входе	28	50	57	59	60	56	53	46	64
	На выходе	36	50	60	57	60	58	54	48	65
	К окружению	18	30	35	37	42	42	40	33	47

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DEF-VENT
Защитные решетки.

ACOP-VENT
Быстроразъемные хомуты.

MFL-G4
Фильтры G4.

SIL
Круглые шумоглушители.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RMB
Трансформаторные регуляторы скорости.

Прямоугольные канальные вентиляторы серии ILB/ILT оснащаются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали. Вентиляторы укомплектованы инспекционной крышкой для доступа к электродвигателю и рабочему колесу, что позволяет проводить осмотр и обслуживание внутренних частей вентилятора прямо на месте установки, без его демонтажа.

Электродвигатели:
В зависимости от модели, вентиляторы оснащаются однофазными или трехфазными 4, 6 или 8 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно). Вентиляторы комплектуются шариковыми подшипниками не требующими обслуживания.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Все вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи автотрансформаторов, а трехфазные модели и при помощи преобразователя частоты.

Простота монтажа
Вентиляторы и комплектующие оснащены стандартными прямоугольными фланцами.

Вынесенная клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).

Инспекционная крышка
Упрощает доступ к электродвигателю и рабочему колесу для обслуживания.

Полноценное решение для создания вентиляционной системы
Вентилятор ILB / ILT установлен совместно с фильтром IFL, шумоглушителем IAA, гибкими вставками IAE и электрическим воздухонагревателем IBE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номинал. присоед. размеры (мм)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3/ч$)	Уровень звук. давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°С)	Вес (кг)	Регулятор скорости	Преобразователь частоты
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
ILB/4-200	400 x 200	1240	240	1,15	1.090	57	-40/+70	15	RMB-1,5	-
ILB/4-225	500 x 250	1130	520	2,45	1.670	56	-40/+70	20	RMB-3,5	-
ILB/4-250	500 x 300	1130	950	4,4	2.350	60	-40/+70	25	RMB-8	-
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
ILB/6-225	500 x 250	800	200	1	1.080	48	-40/+70	20	RMB-1,5	-
ILB/6-250	500 x 300	800	310	1,5	1.500	49	-40/+70	25	RMB-3,5	-
ILB/6-285	600 x 300	825	660	3,2	2.650	55	-40/+70	32	RMB-3,5	-
ILB/6-315	600 x 350	810	710	3,4	2.780	57	-40/+70	40	RMB-8	-
ILB/6-355	700 x 400	800	1300	6,3	4.070	60	-40/+70	60	RMB-8	-
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
ILT/4-200	400 x 200	1270	260	0,6	1.150	59	-40/+70	15	RMT-1,5	VFTM TRI 0,37
ILT/4-225	500 x 250	1160	500	1	1.700	58	-40/+70	20	RMT-1,5	VFTM TRI 0,37
ILT/4-250	500 x 300	1170	930	1,8	2.650	62	-40/+70	25	RMT-2,5	VFTM TRI 0,55
ILT/4-285	600 x 300	1070	1260	2,4	3.100	61	-40/+70	32	RMT-5	VFTM TRI 1,1
ILT/4-315	600 x 350	1390	2440	4,6	4.160	68	-40/+70	42	RMT-5	VFTM TRI 2,2
ILT/4-355	700 x 400	1330	5690	9,1	7.760	70	-20/+60	65	RMT-12	VFTM TRI 5,5
ILT/4-400	800 x 500	1350	6350	9,3	7.765	69	-20/+60	80	RMT-12	VFTM TRI 5,5
ILT/4-450	1000 x 500	1360	8360	14,6	8.940	66	-20/+60	100	-	VFTM TRI 7,5
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
ILT/6-225	500 x 250	840	220	0,6	1.185	50	-40/+70	20	RMT-1,5	VFTM TRI 0,37
ILT/6-250	500 x 300	800	280	0,6	1.630	51	-40/+70	25	RMT-1,5	VFTM TRI 0,37
ILT/6-285	600 x 300	840	670	1,3	2.700	56	-40/+70	32	RMT-1,5	VFTM TRI 0,37
ILT/6-315	600 x 350	900	710	1,4	2.820	57	-40/+70	40	RMT-2,5	VFTM TRI 0,55
ILT/6-355	700 x 400	875	1380	3	4.200	61	-40/+70	65	RMT-5	VFTM TRI 1,5
ILT/6-400	800 x 500	950	3000	6,4	7.400	66	-20/+60	80	RMT-8	VFTM TRI 3
ILT/6-450	1000 x 500	900	5350	10	10.850	67	-20/+40	100	RMT-12	VFTM TRI 5,5
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
ILT/8-355	700 x 400	660	614	1,4	3.030	52	-40/+70	65	RMT-2,5	VFTM TRI 0,37
ILT/8-400	800 x 500	700	1340	3,7	5.350	59	-20/+70	80	RMT-5	VFTM TRI 2,2
ILT/8-450	1000 x 500	675	2380	4,5	8.000	61	-20/+70	100	RMT-8	VFTM TRI 2,2

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	ØH
200	505	400	198	420	220	440	240	9
225	535	500	248	520	270	540	290	9
250	565	500	298	520	320	540	340	9
285	645	600	298	620	320	640	340	9
315	725	600	348	620	370	640	390	9
355	785	700	398	720	420	740	440	9
400	885	800	498	820	520	840	540	9
450	985	1000	498	1020	520	1040	540	9

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках рабочих характеристик вентиляторов показаны уровни звукового давления (дБ(А)), измеренные на расстоянии 1 м от вентилятора, в свободном пространстве.
В таблицах приведены значения уровней звуковой мощности (дБ(А)) в четырех рабочих точках вентилятора (точка A - при максимальном расходе воздуха).

ILB/4-200		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	50	61	65	70	71	67	62	54
	B	50	61	65	70	71	67	62	54
	C	46	57	61	66	67	63	58	50
	D	41	52	56	61	62	58	53	45
К выходу	A	46	61	64	70	76	72	70	63
	B	46	61	64	70	76	72	70	63
	C	43	58	61	67	73	69	67	60
	D	39	54	57	63	69	65	63	56
К окружению	A	50	54	56	58	63	63	58	48
	B	49	53	55	57	62	62	57	47
	C	46	50	52	54	59	59	54	44
	D	41	45	47	49	54	54	49	39

ILT/4-200		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	52	63	67	72	73	69	64	56
	B	50	61	65	70	71	67	62	54
	C	46	57	61	66	67	63	58	50
	D	41	52	56	61	62	58	53	45
К выходу	A	48	63	66	72	78	74	72	65
	B	46	61	64	70	76	72	70	63
	C	43	58	61	67	73	69	67	60
	D	39	54	57	63	69	65	63	56
К окружению	A	52	56	58	60	65	65	60	50
	B	50	54	56	58	63	63	58	48
	C	46	50	52	54	59	59	54	44
	D	41	45	47	49	54	54	49	39

ILB/4-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	51	63	66	71	72	69	64	55
	B	52	64	67	72	73	70	65	56
	C	49	61	64	69	70	67	62	53
	D	45	57	60	65	66	63	58	49
К выходу	A	47	62	65	71	76	73	71	64
	B	48	63	66	72	77	74	72	65
	C	46	61	64	70	75	72	70	63
	D	42	57	60	66	71	68	66	59
К окружению	A	51	56	57	59	62	62	57	47
	B	52	57	58	60	63	63	58	48
	C	49	54	55	57	60	60	55	45
	D	44	49	50	52	55	55	50	40

ILT/4-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	52	64	67	72	73	70	65	56
	B	51	63	66	71	72	69	64	55
	C	48	60	63	68	69	66	61	52
	D	44	56	59	64	65	62	57	48
К выходу	A	48	63	66	72	77	74	72	65
	B	48	63	66	72	77	74	72	65
	C	45	60	63	69	74	71	69	62
	D	42	57	60	66	71	68	66	59
К окружению	A	52	57	58	60	63	63	58	48
	B	51	56	57	59	62	62	57	47
	C	48	53	54	56	59	59	54	44
	D	44	49	50	52	55	55	50	40

ILB/4-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	55	67	69	74	75	74	69	60
	B	55	67	69	74	75	74	69	60
	C	53	65	67	72	73	72	67	58
	D	49	61	63	68	69	68	63	54
К выходу	A	51	66	68	76	79	78	75	68
	B	52	67	69	77	80	79	76	69
	C	50	65	67	75	78	77	74	67
	D	46	61	63	71	74	73	70	63
К окружению	A	56	61	61	64	65	64	60	51
	B	56	61	61	64	65	64	60	51
	C	54	59	59	62	63	62	58	49
	D	49	54	54	57	58	57	53	44

ILT/4-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	58	70	72	77	78	77	72	63
	B	57	69	71	76	77	76	71	62
	C	54	66	68	73	74	73	68	59
	D	49	61	63	68	69	68	63	54
К выходу	A	54	69	71	79	82	81	78	71
	B	53	68	70	78	81	80	77	70
	C	51	66	68	76	79	78	75	68
	D	47	62	64	72	75	74	71	64
К окружению	A	58	63	63	66	67	66	62	53
	B	57	62	62	65	66	65	61	52
	C	54	59	59	62	63	62	58	49
	D	49	54	54	57	58	57	53	44

ILT/4-285		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	58	70	72	76	77	77	73	68
	B	59	71	73	77	78	78	74	69
	C	58	70	72	76	77	77	73	68
	D	54	66	68	72	73	73	69	64
К выходу	A	54	69	71	80	82	81	78	71
	B	56	71	73	82	84	83	80	73
	C	55	70	72	81	83	82	79	72
	D	51	66	68	77	79	78	75	68
К окружению	A	58	65	65	66	62	62	60	57
	B	59	66	66	67	63	63	61	58
	C	58	65	65	66	62	62	60	57
	D	53	60	60	61	57	57	55	52

ILT/4-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	65	77	79	83	84	84	80	75
	B	63	75	77	81	82	82	78	73
	C	60	72	74	78	79	79	75	70
	D	54	66	68	72	73	73	69	64
К выходу	A	61	76	78	87	89	88	85	78
	B	60	75	77	86	88	87	84	77
	C	57	72	74	83	85	84	81	74
	D	52	67	69	78	80	79	76	69
К окружению	A	65	72	72	73	69	69	67	64
	B	63	70	70	71	67	67	65	62
	C	60	67	67	68	64	64	62	59
	D	55	62	62	63	59	59	57	54

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках рабочих характеристик вентиляторов показаны уровни звукового давления (дБ(А)), измеренные на расстоянии 1 м от вентилятора, в свободном пространстве.
В таблицах приведены значения уровней звуковой мощности (дБ(А)) в четырех рабочих точках вентилятора (точка A - при максимальном расходе воздуха).

ILT/4-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	66	78	83	86	89	90	87	83
	B	65	77	80	82	85	85	83	79
	C	64	77	75	78	81	80	78	73
	D	65	77	79	81	84	84	82	78
К выходу	A	71	79	85	90	94	93	90	85
	B	67	78	81	86	91	89	86	81
	C	62	75	75	81	86	83	81	74
	D	66	77	80	85	90	88	85	80
К окружению	A	66	71	71	72	74	76	73	68
	B	65	70	68	68	70	71	69	64
	C	64	70	63	64	66	66	64	58
	D	65	70	67	67	69	70	68	63

ILT/4-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	68	78	80	82	89	88	85	80
	B	67	77	77	79	86	84	81	76
	C	64	74	75	77	84	82	79	74
К выходу	A	78	82	85	89	93	91	87	82
	B	72	78	80	85	90	87	83	77
	C	71	76	78	83	87	85	81	75
К окружению	A	63	68	68	71	74	73	70	70
	B	62	67	65	68	71	69	66	66
	C	58	63	62	65	68	67	64	64

ILT/4-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	78	77	80	81	88	86	82	77
	B	78	77	78	80	87	85	81	76
К выходу	A	77	80	84	89	94	93	87	81
	B	76	79	83	88	93	92	86	80
К окружению	A	70	68	67	62	71	69	64	60
	B	70	68	65	61	70	68	63	59

ILB/6-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	46	54	57	62	63	60	55	43
	B	47	55	58	63	64	61	56	44
	C	44	52	55	60	61	58	53	41
	D	39	47	50	55	56	53	48	36
К выходу	A	40	53	56	62	67	64	62	53
	B	41	54	57	63	68	65	63	54
	C	38	51	54	60	65	62	60	51
	D	34	47	50	56	61	58	56	47
К окружению	A	46	47	48	50	53	53	48	35
	B	46	47	48	50	53	53	48	35
	C	43	44	45	47	50	50	45	32
	D	39	40	41	43	46	46	41	28

ILT/6-225		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	48	56	59	64	65	62	57	45
	B	46	54	57	62	63	60	55	43
	C	44	52	55	60	61	58	53	41
	D	39	47	50	55	56	53	48	36
К выходу	A	41	54	57	63	68	65	63	54
	B	40	53	56	62	67	64	62	53
	C	38	51	54	60	65	62	60	51
	D	34	47	50	56	61	58	56	47
К окружению	A	48	49	50	52	55	55	50	37
	B	46	47	48	50	53	53	48	35
	C	43	44	45	47	50	50	45	32
	D	39	40	41	43	46	46	41	28

ILB/6-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	49	57	59	64	65	64	59	47
	B	50	58	60	65	66	65	60	48
	C	47	55	57	62	63	62	57	45
	D	43	51	53	58	59	58	53	41
К выходу	A	43	56	58	66	69	68	65	56
	B	44	57	59	67	70	69	66	57
	C	42	55	57	65	68	67	64	55
	D	38	51	53	61	64	63	60	51
К окружению	A	49	50	50	53	53	53	49	37
	B	50	51	51	54	54	54	50	38
	C	48	49	49	52	52	52	48	36
	D	43	44	44	47	47	47	43	31

ILT/6-250		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	51	59	61	66	67	66	61	49
	B	50	58	60	65	66	65	60	48
	C	47	55	57	62	63	62	57	45
	D	43	51	53	58	59	58	53	41
К выходу	A	44	57	59	67	70	69	66	57
	B	44	57	59	67	70	69	66	57
	C	42	55	57	65	68	67	64	55
	D	38	51	53	61	64	63	60	51
К окружению	A	51	52	52	55	55	55	51	39
	B	50	51	51	54	54	54	50	38
	C	48	49	49	52	52	52	48	36
	D	43	44	44	47	47	47	43	31

ILB/6-285		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	54	64	66	70	71	71	67	60
	B	54	64	66	70	71	71	67	60
	C	51	61	63	67	68	68	64	57
	D	46	56	58	62	63	63	59	52
К выходу	A	50	63	65	74	76	75	72	63
	B	50	63	65	74	76	75	72	63
	C	47	60	62	71	73	72	69	60
	D	43	56	58	67	69	68	65	56
К окружению	A	54	58	59	60	56	56	54	49
	B	54	58	59	60	56	56	54	49
	C	51	55	56	57	53	53	51	46
	D	46	50	51	52	48	48	46	41

ILT/6-285		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	55	65	67	71	72	72	68	61
	B	54	64	66	70	71	71	67	60
	C	51	61	63	67	68	68	64	57
	D	45	55	57	61	62	62	58	51
К выходу	A	51	64	66	75	77	76	73	64
	B	51	64	66	75	77	76	73	64
	C	47	60	62	71	73	72	69	60
	D	43	56	58	67	69	68	65	56
К окружению	A	55	59	60	61	57	57	55	50
	B	54	58	59	60	56	56	54	49
	C	51	55	56	57	53	53	51	46
	D	46	50	51	52	48	48	46	41

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках рабочих характеристик вентиляторов показаны уровни звукового давления (дБ(А)), измеренные на расстоянии 1 м от вентилятора, в свободном пространстве.
В таблицах приведены значения уровней звуковой мощности (дБ(А)) в четырех рабочих точках вентилятора (точка A - при максимальном расходе воздуха).

ILB/6-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	56	66	68	72	73	73	69	62
	B	55	65	67	71	72	72	68	61
	C	52	62	64	68	69	69	65	58
	D	52	62	64	68	69	69	65	58
К выходу	A	52	65	67	76	78	77	74	65
	B	51	64	66	75	77	76	73	64
	C	48	61	63	72	74	73	70	61
	D	44	57	59	68	70	69	66	57
К окружению	A	56	60	61	62	58	58	56	51
	B	55	59	60	61	57	57	55	50
	C	52	56	57	58	54	54	52	47
	D	47	51	52	53	49	49	47	42

ILT/6-315		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	56	66	68	72	73	73	69	62
	B	55	65	67	71	72	72	68	61
	C	51	61	63	67	68	68	64	57
	D	46	56	58	62	63	63	59	52
К выходу	A	52	65	67	76	78	77	74	65
	B	51	64	66	75	77	76	73	64
	C	48	61	63	72	74	73	70	61
	D	44	57	59	68	70	69	66	57
К окружению	A	56	60	61	62	58	58	56	51
	B	55	59	60	61	57	57	55	50
	C	52	56	57	58	54	54	52	47
	D	47	51	52	53	49	49	47	42

ILB/6-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	60	69	72	76	77	77	73	67
	B	59	68	71	75	76	76	72	66
	C	56	65	68	72	73	73	69	63
	D	50	59	62	66	67	67	63	57
К выходу	A	58	70	73	81	83	82	79	71
	B	57	69	72	80	82	81	78	70
	C	54	66	69	77	79	78	75	67
	D	49	61	64	72	74	73	70	62
К окружению	A	58	63	65	64	61	60	58	55
	B	57	62	64	63	60	59	57	54
	C	54	59	61	60	57	56	54	51
	D	48	53	55	54	51	50	48	45

ILT/6-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	61	70	73	77	78	78	74	68
	B	59	68	71	75	76	76	72	66
	C	56	65	68	72	73	73	69	63
	D	50	59	62	66	67	67	63	57
К выходу	A	58	70	73	81	83	82	79	71
	B	57	69	72	80	82	81	78	70
	C	54	66	69	77	79	78	75	67
	D	49	61	64	72	74	73	70	62
К окружению	A	59	64	66	65	62	61	59	56
	B	57	62	64	63	60	59	57	54
	C	54	59	61	60	57	56	54	51
	D	48	53	55	54	51	50	48	45

ILT/6-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	70	75	79	83	86	85	81	75
	B	68	73	77	81	84	83	79	73
	C	64	69	73	77	80	79	75	69
	D	58	63	67	71	74	73	69	63
К выходу	A	69	76	81	88	90	89	85	77
	B	68	75	80	87	89	88	84	76
	C	64	71	76	83	85	84	80	72
	D	59	66	71	78	80	79	75	67
К окружению	A	66	68	70	71	69	67	64	62
	B	64	66	68	69	67	65	62	60
	C	64	66	68	69	67	65	62	60
	D	54	56	58	59	57	55	52	50

ILT/6-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	74	76	81	85	88	87	83	77
	B	73	75	80	84	87	86	82	76
	C	70	72	77	81	84	83	79	73
	D	64	66	71	75	78	77	73	67
К выходу	A	75	79	85	91	93	92	87	80
	B	74	78	84	90	92	91	86	79
	C	71	75	81	87	89	88	83	76
	D	66	70	76	82	84	83	78	71
К окружению	A	68	69	72	73	70	67	65	63
	B	67	68	71	72	69	66	64	62
	C	64	65	68	69	66	63	61	59
	D	58	59	62	63	60	57	55	53

ILT/8-355		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	54	61	64	68	69	69	65	56
	B	53	60	63	67	68	68	64	55
	C	50	57	60	64	65	65	61	52
	D	45	52	55	59	60	60	56	47
К выходу	A	50	61	64	72	74	73	70	60
	B	50	61	64	72	74	73	70	60
	C	47	58	61	69	71	70	67	57
	D	42	53	56	64	66	65	62	52
К окружению	A	52	54	57	56	53	52	50	44
	B	51	53	56	55	52	51	49	43
	C	48	50	53	52	49	48	46	40
	D	43	45	48	47	44	43	41	35

ILT/8-400		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	64	67	71	75	78	77	73	64
	B	62	65	69	73	76	75	71	62
	C	50	57	60	64	65	65	61	52
	D	53	56	60	64	67	66	62	53
К выходу	A	63	69	74	81	83	82	78	69
	B	61	67	72	79	81	80	76	67
	C	58	64	69	76	78	77	73	64
	D	52	58	63	70	72	71	67	58
К окружению	A	61	61	63	64	62	60	57	52
	B	59	59	61	62	60	58	55	50
	C	55	55	57	58	56	54	51	46
	D	49	49	51	52	50	48	45	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На графиках рабочих характеристик вентиляторов показаны уровни звукового давления (дБ(A)), измеренные на расстоянии 1 м от вентилятора, в свободном пространстве.
В таблицах приведены значения уровней звуковой мощности (дБ(A)) в четырех рабочих точках вентилятора (точка A - при максимальном расходе воздуха).

ILT/8-450		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
К входу	A	70	71	75	79	82	81	77	68
	B	68	69	73	77	80	79	75	66
	C	65	66	70	74	77	76	72	63
	D	59	60	64	68	71	70	66	57
К выходу	A	69	72	78	84	86	85	80	72
	B	69	72	78	84	86	85	80	72
	C	65	68	74	80	82	81	76	68
	D	59	62	68	74	76	75	70	62
К окружению	A	64	64	66	66	64	61	59	54
	B	63	63	65	65	63	60	58	53
	C	59	59	61	61	59	56	54	49
	D	53	53	55	55	53	50	48	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













Графические характеристики для разных скоростей вращения вентиляторов получены при использовании автотрансформаторов серий RMB-RMT.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













Графические характеристики для разных скоростей вращения вентиляторов получены при использовании автотрансформаторов серий RMB-RMT.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













Графические характеристики для разных скоростей вращения вентиляторов получены при использовании автотрансформаторов серий RMB-RMT.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













Графические характеристики для разных скоростей вращения вентиляторов получены при использовании автотрансформаторов серий RMB-RMT.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Анти-вибрационные опоры	Контрфланец	Гибкая вставка	Шумоглушитель	Защитная решетка	Воздушный клапан	Кассетный фильтр G4
ILB/ILT-200	ISA	IBR-200	IAE-200	IAA-200	DEF-400x200	IJK-200	IFL-200 G4
ILB/ILT-225	ISA	IBR-225	IAE-225	IAA-225	DEF-500x250	IJK-225	IFL-225 G4
ILB/ILT-250	ISA	IBR-250	IAE-250	IAA-250	DEF-500x300	IJK-250	IFL-250 G4
ILB/ILT-285	ISA	IBR-285	IAE-285	IAA-285	DEF-600x300	IJK-285	IFL-385 G4
ILB/ILT-315	ISA	IBR-315	IAE-315	IAA-315	DEF-600x350	IJK-315	IFL-315 G4
ILB/ILT-355	ISA	IBR-355	IAE-355	IAA-355	DEF-700x400	IJK-355	IFL-335 G4
ILB/ILT-400	ISA	IBR-400	IAE-400	IAA-400	DEF-800x500	IJK-400	IFL-400 G4
ILB/ILT-450	ISA	IBR-450	IAE-450	IAA-450	DEF-1000x500	IJK-450	IFL-450 G4

Модель	Кассета для карманных фильтров	Карманный фильтр F5	Карманный фильтр F6	Карманный фильтр F7	Карманный фильтр F8	Электриче-ский воздухо-нагреватель	Водяной воздухо-нагреватель
ILB/ILT-200	IFL-200 F	IFR-200 F5	IFR-200 F6	IFR-200 F7	IFR-200 F8	IBE-200/9T	IBW-200
ILB/ILT-225	IFL-225 F	IFR-225 F5	IFR-225 F6	IFR-225 F7	IFR-225 F8	IBE-225/16,5T	IBW-225
ILB/ILT-250	IFL-250 F	IFR-250 F5	IFR-250 F6	IFR-250 F7	IFR-250 F8	IBE-250/16,5T	IBW-250
ILB/ILT-285	IFL-385 F	IFR-285 F5	IFR-285 F6	IFR-285 F7	IFR-285 F8	IBE-285/20T	IBW-285
ILB/ILT-315	IFL-315 F	IFR-315 F5	IFR-315 F6	IFR-315 F7	IFR-315 F8	IBE-315/30T	IBW-315
ILB/ILT-355	IFL-355 F	IFR-355 F5	IFR-355 F6	IFR-355 F7	IFR-355 F8	IBE-355/30T	IBW-355
ILB/ILT-400	IFL-400 F	IFR-400 F5	IFR-400 F6	IFR-400 F7	IFR-400 F8	IBE-400/50T	IBW-400
ILB/ILT-450	IFL-450 F	IFR-450 F5	IFR-450 F6	IFR-450 F7	IFR-450 F8	IBE-450/63T	IBW-450

ISA
Антивибрационные опоры.

IBR
Контрфланцы.



DEF
Защитные решетки.

IAE
Гибкие вставки.

IJK
Воздушные клапаны.

IFL-G4
Кассетный фильтр G4.

IFL-F
Кассета для карманных фильтров.

IBE
Электрический воздухонагреватель.

IBW
Водяной воздухонагреватель.

IAA
Шумоглушители.

PWW
Комплекты управления водяным воздухонагревателем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RMB/RMT
Трансформаторные регуляторы скорости.

VFTM IP21/IP54
Преобразователи частоты.

LM-230A
Электроприводы.

TTC-2000
TTC-2000 + TTS-1
Регуляторы температуры.

TTC-40F + TTS-4
Регуляторы температуры.

TG-K330
Канальный датчик температуры.

TG-R530
Комнатный датчик температуры.

DPS 2-30
DPS 10-100
Дифференциальные реле давления.

Прямоугольные канальные вентиляторы серии ILT ATEX предназначены для перемещения потенциально взрывоопасных газов и испарений взрывоопасных веществ.
Корпус вентилятора и рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Между подвижными и неподвижными частями вентилятора расположены медные вставки, которые исключают образование искр. Вентиляторы укомплектованы инспекционной крышкой для доступа к электродвигателю и рабочему колесу, это позволяет проводить осмотр и обслуживание внутренних частей вентилятора прямо на месте установки, без его демонтажа.
Рабочие температуры от -20°C до +55°C.

Электродвигатели
Вентиляторы комплектуются трехфазными 4 полюсными электродвигателями.
Параметры электропитания
3ф - 400 В - 50 Гц
Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи автотрансформаторов (RMT*) и преобразователей частоты (VFTM*). При регулировании скорости необходимо использовать тепловую защиту электродвигателя MSK-EX.
* Регулирование скорости может производиться только регуляторами, протестированными и рекомендованными S&P.

Вентиляторы изготавливаются во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  II2G EExeIIT3Gb

Простота монтажа
Вентиляторы и комплектующие оснащены стандартными прямоугольными фланцами.

Внешняя клеммная коробка IP55
Клеммная коробка в стандартной комплектации.

Инспекционная крышка
Инспекционная крышка упрощает доступ к электродвигателю и рабочему колесу для обслуживания.



Искробезопасная конструкция
Медные вставки исключают образование искр между подвижными и неподвижными частями вентилятора.

Клемма заземления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номин. присоед. размеры	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)	Регулятор скорости RMT	Преобразователь частоты VFTM
						На входе	На выходе			
ILT/4-225 EX	500x250	1200	565	1	1720	62	66	20	RMT-1,5	VFTM TRI 0,55
ILT/4-250 EX	500x300	1240	1150	1,9	2610	67	70	25	RMT-2,5	VFTM TRI 1,1
ILT/4-285 EX	600x300	1200	1430	2,3	3260	67	72	32	RMT-2,5	VFTM TRI 1,5
ILT/4-315 EX	600x350	1370	2300	4,9	4000	72	77	42	RMT-5	VFTM TRI 3

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве, в точке «А» рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	Ø H
225	535	500	248	520	270	540	290	9
250	565	500	298	520	320	540	340	9
285	645	600	298	620	320	640	340	9
315	725	600	348	620	370	640	390	9

РАБОЧИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в мм вод. ст. и Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

Рабочие характеристики (A): получены при регулировании скорости пятиступенчатым трансформатором RMT.
Рабочие характеристики (B): получены при регулировании скорости преобразователем частоты.
В таблицах приведены значения уровней звуковой мощности (дБ(A)), в 3-х рабочих точках вентилятора (A: макс. расход воздуха).



ILT/4-225 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	51	63	66	71	72	69	64	55	76
	B	48	60	63	68	69	66	61	52	73
	C	43	55	58	63	64	61	56	47	68
На выходе	A	48	63	66	72	77	74	72	65	81
	B	45	60	63	69	74	71	69	62	78
	C	41	56	59	65	70	67	65	58	74
К окруж.	A	51	56	57	59	62	62	57	47	68
	B	48	53	54	56	59	59	54	44	65
	C	43	48	49	51	54	54	49	39	60



ILT/4-225 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	50	62	65	70	71	68	63	54	75
	B	46	58	61	66	67	64	59	50	71
	C	42	54	57	62	63	60	55	46	67
На выходе	A	46	61	64	70	75	72	70	63	79
	B	42	57	60	66	71	68	66	59	75
	C	38	53	56	62	67	64	62	55	71
К окруж.	A	50	55	56	58	61	61	56	46	67
	B	46	51	52	54	57	57	52	42	63
	C	40	45	46	48	51	51	46	36	57



ILT/4-250 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	56	68	70	75	76	75	70	61	81
	B	53	65	67	72	73	72	67	58	78
	C	49	61	63	68	69	68	63	54	74
На выходе	A	52	67	69	77	80	79	76	69	85
	B	50	65	67	75	78	77	74	67	83
	C	47	62	64	72	75	74	71	64	80
К окруж.	A	56	61	61	64	65	64	60	51	71
	B	53	58	58	61	62	61	57	48	68
	C	49	54	54	57	58	57	53	44	64



ILT/4-250 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	56	68	70	75	76	75	70	61	81
	B	53	65	67	72	73	72	67	58	78
	C	48	60	62	67	68	67	62	53	73
На выходе	A	52	67	69	77	80	79	76	69	85
	B	50	65	67	75	78	77	74	67	83
	C	46	61	63	71	74	73	70	63	79
К окруж.	A	56	61	61	64	65	64	60	51	71
	B	53	58	58	61	62	61	57	48	68
	C	48	53	53	56	57	56	52	43	63

РАБОЧИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в мм вод. ст. и Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

Рабочие характеристики (A): получены при регулировании скорости пятиступенчатым трансформатором RMT.
Рабочие характеристики (B): получены при регулировании скорости преобразователем частоты.
В таблицах приведены значения уровней звуковой мощности (дБ(A)), в 3-х рабочих точках вентилятора (A: макс. расход воздуха).





ILT/4-285 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	57	69	71	75	76	76	72	67	82
	B	58	70	72	76	77	77	73	68	83
	C	53	65	67	71	72	72	68	63	78
На выходе	A	54	69	71	80	82	81	78	71	87
	B	55	70	72	81	83	82	79	72	88
	C	51	66	68	77	79	78	75	68	84
К окруж.	A	57	64	64	65	61	61	59	56	71
	B	58	65	65	66	62	62	60	57	72
	C	53	60	60	61	57	57	55	52	67

ILT/4-285 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	57	69	71	75	76	76	72	67	82
	B	57	69	71	75	76	76	72	67	82
	C	52	64	66	70	71	71	67	62	77
На выходе	A	54	69	71	80	82	81	78	71	87
	B	54	69	71	80	82	81	78	71	87
	C	50	65	67	76	78	77	74	67	83
К окруж.	A	57	64	64	65	61	61	59	56	71
	B	57	64	64	65	61	61	59	56	71
	C	52	59	59	60	56	56	54	51	66





ILT/4-315 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	62	74	76	80	81	81	77	72	87
	B	59	71	73	77	78	78	74	69	84
	C	53	65	67	71	72	72	68	63	78
На выходе	A	59	74	76	85	87	86	83	76	92
	B	56	71	73	82	84	83	80	73	89
	C	51	66	68	77	79	78	75	68	84
К окруж.	A	62	69	69	70	66	66	64	61	76
	B	59	66	66	67	63	63	61	58	73
	C	54	61	61	62	58	58	56	53	68

ILT/4-315 EX		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
На входе	A	59	71	73	77	78	78	74	69	84
	B	55	67	69	73	74	74	70	65	80
	C	50	62	64	68	69	69	65	60	75
На выходе	A	56	71	73	82	84	83	80	73	89
	B	54	69	71	80	82	81	78	71	87
	C	48	63	65	74	76	75	72	65	81
К окруж.	A	59	66	66	67	63	63	61	58	73
	B	55	62	62	63	59	59	57	54	69
	C	51	58	58	59	55	55	53	50	65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ISA
Антивибрационные опоры.

IBR
Контрфланцы.

IAE EX
Взрывозащищенные гибкие вставки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (для установки за пределами взрывоопасной зоны)

RMT
Трансформаторные регуляторы скорости.

VFTM IP21/IP54
Преобразователи частоты.

MSK EX
Тепловая защита электродвигателей для взрывозащищенных вентиляторов.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Регулирование скорости может производиться только регуляторами, протестированным и рекомендованными S&P).





Прямоугольные канальные вентиляторы серии IRB/IRT комплектуются центробежными рабочими колесами с загнутыми назад лопатками и подходят для установки в любом положении.
Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной листовой стали, рабочие колеса из алюминия.
Электродвигатель и рабочее колесо установлены на откидной крышке, что упрощает доступ к ним для чистки и обслуживания.
Вентиляторы оснащаются внешней клеммной коробкой.

Электродвигатели
Вентиляторы комплектуются однофазными или трехфазными 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями с внешним ротором.
Модели IRB: класс защиты IP44* или IP54, класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Модели IRT: класс защиты IP54, класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Все вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи автотрансформаторов, а трехфазные модели и при помощи преобразователей частоты.
* IP44: 2-180, 2-200, 4-225 и 4-315 A

Инспекционная крышка
Упрощает доступ к электродвигателю и рабочему колесу для чистки и обслуживания.

Универсальная конструкция
Установка в любом положении.

Центробежные рабочие колеса
С загнутыми назад лопатками.

Вынесенная клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номин. присоед. размеры (мм)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Рабочие температуры (°C)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)	Регулятор скорости
							На входе	К окр.	На вых.		
Однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
IRB/2-180	300x150	2690	63	0,3	510	-30/70	56	42	59	10	RMB-1,5
IRB/2-200 A	400x200	2635	136	0,6	1010	-30/70	59	46	62	16	RMB-1,5
IRB/2-200 B	400x200	2610	204	0,9	1350	-30/70	61	48	65	16	RMB-1,5
IRB/4-225	500x250	1388	152	0,6	1600	-40/70	59	51	63	30	RMB-1,5
IRB/4-315 A	600x350	1397	278	1,2	2620	-40/70	59	51	63	37	RMB-1,5
IRB/4-315 B	600x350	1388	569	2,4	3710	-40/70	66	58	71	43	RMB-3,5
IRB/6-315	600x350	924	465	2,3	2900	-40/60	59	53	66	37	RMB-3,5
IRB/4-355	700x400	1402	845	3,6	5600	-40/50	66	55	72	56	RMB-8
IRB/6-355	700x400	909	572	2,4	4730	-40/70	61	53	66	56	RMB-3,5
IRB/6-400	800x500	935	840	3,7	7230	-40/70	64	55	70	66	RMB-8
IRB/6-450	1000x500	924	1416	6,1	8930	-40/70	67	61	74	97	RMB-8
Трехфазные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)											
IRT/4-315 A	600x350	1398	244	0,5	2550	-40/50	59	53	65	37	RMT-1,5
IRT/4-315 B	600x350	1415	568	1,2	3850	-40/70	68	59	72	43	RMT-1,5
IRT/4-355	700x400	1396	813	1,7	5560	-40/60	67	55	73	52	RMT-2,5
IRT/6-355	700x400	896	587	1,2	4750	-40/50	64	51	68	52	RMT-1,5
IRT/4-400 A	800x500	1431	1501	3,2	7940	-40/70	70	61	76	80	RMT-5
IRT/4-400 B	800x500	1393	2142	4,0	9580	-40/40	72	62	78	80	RMT-5
IRT/6-400	800x500	938	823	1,9	7280	-40/40	64	54	70	77	RMT-2,5
IRT/4-450	1000x500	1381	2379	4,3	10720	-40/40	74	67	80	96	RMT-5
IRT/6-450	1000x500	927	1418	3,4	9090	-40/60	68	60	75	97	RMT-5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве, при средней производительности (точка 2 на рабочей характеристике).

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	L
180	300	150	320	170	340	190	200	480	375
200	400	200	420	220	440	240	250	650	500
225	500	250	520	270	540	290	300	730	530
315	600	350	620	370	640	390	405	1020	720
355	700	400	720	420	740	440	460	1135	790
400	800	500	820	520	845	545	565	1330	880
450	1000	500	1020	520	1045	545	565	1430	980

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRB/2-180



IRB/2-200A



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	36	42	69	62	67	68	63	57	74
	На выходе	37	40	64	66	72	73	67	59	77
	К окр.	31	33	55	49	53	53	53	49	61
2	На входе	31	39	63	57	64	65	60	50	70
	На выходе	33	37	62	63	68	69	63	52	73
	К окр.	26	30	50	45	49	50	50	43	56
3	На входе	31	41	62	57	63	62	55	46	68
	На выходе	32	39	60	61	66	66	58	48	70
	К окр.	26	31	49	44	48	48	45	38	54
4	На входе	30	41	67	60	65	66	61	53	72
	На выходе	30	39	66	64	70	71	65	55	75
	К окр.	26	31	55	47	50	53	52	46	59
5	На входе	27	38	59	55	61	62	56	46	67
	На выходе	27	35	58	60	65	66	59	47	70
	К окр.	23	28	47	43	47	48	47	39	54
6	На входе	29	40	59	55	60	59	52	42	65
	На выходе	27	39	57	58	63	63	54	43	67
	К окр.	25	29	47	43	45	45	42	35	52
7	На входе	27	39	65	56	60	62	56	44	68
	На выходе	26	36	60	59	65	66	59	46	70
	К окр.	19	29	55	44	46	49	48	40	58
8	На входе	24	35	52	51	54	55	48	34	60
	На выходе	24	31	51	54	58	59	50	35	63
	К окр.	17	25	43	40	41	43	40	29	48
9	На входе	24	40	52	51	53	52	43	32	58
	На выходе	23	37	51	53	56	56	45	33	60
	К окр.	17	30	42	39	40	40	35	27	47
10	На входе	24	37	43	45	49	51	37	26	54
	На выходе	20	35	43	48	53	54	40	27	58
	К окр.	23	31	35	35	38	41	33	24	45
11	На входе	21	32	39	42	43	42	28	24	48
	На выходе	32	29	40	43	47	45	29	24	50
	К окр.	20	26	31	31	33	32	23	22	38
12	На входе	23	31	39	41	41	36	26	23	46
	На выходе	23	27	39	41	44	40	27	23	47
	К окр.	22	25	31	30	30	27	22	21	36

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	56	77	71	73	69	65	60	79
	На выходе	38	56	73	74	77	77	71	67	82
	К окр.	38	44	64	64	56	54	50	47	68
2	На входе	34	51	69	63	68	63	60	52	73
	На выходе	34	52	65	68	70	71	64	58	76
	К окр.	33	39	56	56	51	48	45	40	60
3	На входе	33	52	65	59	65	60	57	50	69
	На выходе	36	54	62	66	68	68	60	53	73
	К окр.	32	40	52	52	48	45	42	37	57
4	На входе	37	55	77	68	71	67	63	58	79
	На выходе	36	54	72	72	75	76	69	65	80
	К окр.	35	43	64	61	54	52	48	46	66
5	На входе	32	50	66	60	64	60	58	49	70
	На выходе	32	50	63	66	68	69	62	56	74
	К окр.	30	37	53	52	48	46	42	37	57
6	На входе	31	50	63	57	62	57	54	46	67
	На выходе	32	51	60	64	65	65	57	50	70
	К окр.	29	38	50	50	45	43	39	34	55
7	На входе	34	52	72	62	66	62	60	52	74
	На выходе	34	51	66	69	71	71	66	60	76
	К окр.	31	39	59	56	50	49	46	42	62
8	На входе	28	45	59	55	58	54	53	36	64
	На выходе	28	45	61	61	62	63	57	43	68
	К окр.	25	32	47	49	42	41	38	25	52
9	На входе	29	46	56	54	57	52	48	37	61
	На выходе	38	46	56	58	59	59	50	40	65
	К окр.	26	33	43	48	41	38	34	26	50
10	На входе	34	56	56	53	57	54	54	32	63
	На выходе	32	57	55	58	60	62	58	39	67
	К окр.	26	49	47	48	43	44	42	24	54
11	На входе	36	44	48	46	48	50	45	24	55
	На выходе	24	44	46	50	52	55	45	26	58
	К окр.	28	38	40	41	35	40	33	17	46
12	На входе	28	40	48	44	47	41	35	24	52
	На выходе	25	41	43	47	49	47	36	26	53
	К окр.	20	33	39	39	33	30	23	17	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRB/2-200B



IRB/4-225



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	57	84	73	77	71	68	63	85
	На выходе	43	59	79	77	79	80	73	69	85
	К окр.	42	49	72	62	60	57	52	52	73
2	На входе	36	54	71	65	71	65	62	57	75
	На выходе	37	56	71	71	74	74	66	61	79
	К окр.	37	45	59	55	55	51	46	45	62
3	На входе	36	55	70	63	70	64	60	53	74
	На выходе	38	57	66	70	72	72	64	57	77
	К окр.	37	46	58	52	54	50	44	42	61
4	На входе	41	56	80	69	75	69	65	62	82
	На выходе	40	56	74	74	77	77	70	66	82
	К окр.	41	47	69	59	58	54	50	51	70
5	На входе	34	54	69	62	68	62	58	54	73
	На выходе	34	51	66	68	70	71	63	57	75
	К окр.	35	45	58	51	52	48	43	43	60
6	На входе	33	56	65	59	66	60	55	49	70
	На выходе	34	54	65	67	68	68	59	52	73
	К окр.	34	47	53	49	50	46	40	38	57
7	На входе	36	53	72	63	69	63	59	57	75
	На выходе	36	54	66	68	71	71	65	61	76
	К окр.	36	45	61	54	53	49	45	47	63
8	На входе	28	53	60	56	61	54	53	38	65
	На выходе	28	55	66	61	63	63	57	42	70
	К окр.	28	45	49	47	45	41	39	27	53
9	На входе	31	47	56	57	59	53	47	37	63
	На выходе	32	52	58	60	61	60	49	39	66
	К окр.	31	40	45	47	44	40	33	27	51
10	На входе	29	50	54	52	57	53	53	30	62
	На выходе	27	51	52	56	59	60	55	35	65
	К окр.	28	47	44	43	43	41	41	23	51
11	На входе	24	43	47	45	50	47	37	24	54
	На выходе	22	41	45	49	51	54	40	26	57
	К окр.	24	40	37	35	35	35	25	16	44
12	На входе	26	42	46	44	48	40	32	24	52
	На выходе	28	42	45	48	49	46	34	25	54
	К окр.	25	39	36	35	33	28	20	16	42

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	45	67	68	72	71	66	61	52	77
	На выходе	45	74	71	75	77	73	66	57	82
	К окр.	46	64	61	61	61	54	48	35	68
2	На входе	41	65	64	68	66	62	54	47	73
	На выходе	42	69	67	71	72	69	60	51	77
	К окр.	42	61	57	57	56	49	41	29	65
3	На входе	40	59	61	64	63	59	54	50	69
	На выходе	41	64	63	66	68	64	56	47	72
	К окр.	41	55	54	53	53	47	41	33	60
4	На входе	44	68	67	71	69	65	60	49	76
	На выходе	44	77	70	74	75	72	65	54	81
	К окр.	45	64	60	60	59	52	47	32	67
5	На входе	40	64	62	66	64	60	52	44	71
	На выходе	40	70	64	69	70	66	57	48	76
	К окр.	41	59	56	55	54	48	40	27	63
6	На входе	39	59	60	62	62	58	52	48	68
	На выходе	40	64	61	65	66	62	54	45	71
	К окр.	40	54	53	51	51	46	39	31	59
7	На входе	41	60	62	66	64	60	55	42	70
	На выходе	41	64	64	69	71	67	62	48	75
	К окр.	42	54	56	55	54	48	43	25	61
8	На входе	37	55	57	61	59	54	46	36	65
	На выходе	37	58	59	63	64	60	51	40	68
	К окр.	38	49	50	50	48	42	33	19	56
9	На входе	37	53	56	59	58	53	47	44	63
	На выходе	38	56	57	61	62	58	49	40	66
	К окр.	38	47	50	48	47	41	35	26	54
10	На входе	37	49	48	51	51	51	32	26	57
	На выходе	34	50	48	53	55	54	35	26	60
	К окр.	38	46	42	42	40	38	19	9	50
11	На входе	29	43	44	47	47	40	27	24	52
	На выходе	28	46	44	48	48	42	30	24	53
	К окр.	31	40	37	38	36	27	14	7	44
12	На входе	28	47	43	46	44	37	29	25	52
	На выходе	30	48	44	49	48	42	36	32	54
	К окр.	30	44	37	37	33	24	17	8	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRB/4-315 A



IRB/4-315 B



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	71	67	73	71	68	60	60	78
	На выходе	47	71	73	76	78	74	65	64	82
	К окр.	42	64	61	60	64	58	52	56	69
2	На входе	43	67	63	68	67	62	55	52	73
	На выходе	45	68	69	71	73	68	60	54	77
	К окр.	40	61	57	55	59	52	47	48	65
3	На входе	46	64	61	65	66	60	53	47	71
	На выходе	45	64	66	68	70	64	57	50	74
	К окр.	42	58	55	52	58	50	46	43	63
4	На входе	45	71	66	71	70	67	58	59	77
	На выходе	47	70	73	75	77	73	64	61	81
	К окр.	42	63	59	58	61	56	51	55	67
5	На входе	42	66	61	65	64	60	53	51	71
	На выходе	43	69	68	69	71	65	59	50	76
	К окр.	39	57	54	52	55	50	45	47	62
6	На входе	44	64	60	64	62	59	52	45	69
	На выходе	44	63	64	66	68	62	55	48	72
	К окр.	41	56	53	50	53	48	44	41	60
7	На входе	44	71	63	68	66	63	55	57	75
	На выходе	45	72	69	72	74	70	62	55	79
	К окр.	41	64	56	54	58	53	48	53	66
8	На входе	41	60	56	63	59	54	49	41	67
	На выходе	40	59	61	64	65	58	53	41	69
	К окр.	37	52	50	49	50	44	42	37	57
9	На входе	43	59	57	61	59	55	48	40	66
	На выходе	44	59	60	63	64	59	51	43	69
	К окр.	40	51	50	47	50	45	41	36	57
10	На входе	44	54	52	56	54	50	52	31	61
	На выходе	43	53	58	60	63	56	52	37	66
	К окр.	42	49	46	45	46	41	46	28	54
11	На входе	35	47	46	47	44	40	31	24	53
	На выходе	39	45	48	49	49	43	33	25	55
	К окр.	33	42	40	36	35	31	26	21	46
12	На входе	37	50	48	50	47	42	32	25	55
	На выходе	40	47	48	54	52	44	35	26	57
	К окр.	35	45	42	39	39	32	26	22	48

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	55	75	76	80	75	73	64	60	83
	На выходе	58	77	81	84	85	81	73	66	90
	К окр.	54	72	67	69	63	59	54	52	75
2	На входе	51	72	73	76	71	69	60	52	80
	На выходе	58	73	77	80	81	76	68	60	85
	К окр.	50	69	64	66	59	55	50	44	72
3	На входе	53	70	69	72	67	66	57	49	77
	На выходе	54	71	74	76	77	72	64	55	81
	К окр.	52	68	60	62	55	52	48	41	69
4	На входе	54	72	74	78	73	71	62	57	82
	На выходе	56	77	79	82	83	78	70	64	87
	К окр.	53	68	64	70	61	57	50	47	73
5	На входе	50	70	69	74	68	66	56	48	77
	На выходе	55	71	74	77	77	72	64	56	82
	К окр.	49	66	59	65	55	52	44	38	69
6	На входе	51	68	67	73	66	64	55	47	76
	На выходе	53	70	71	75	74	69	62	53	80
	К окр.	51	64	57	64	54	50	43	37	68
7	На входе	50	69	67	71	65	63	56	43	75
	На выходе	51	72	71	75	75	70	64	52	80
	К окр.	50	64	57	64	53	47	43	31	67
8	На входе	46	61	62	70	58	55	48	45	72
	На выходе	48	61	64	70	67	61	53	44	73
	К окр.	46	56	51	63	47	39	34	33	64
9	На входе	49	61	62	69	61	58	50	43	71
	На выходе	50	65	65	70	69	64	57	49	74
	К окр.	48	56	51	61	49	42	37	31	63
10	На входе	42	52	56	64	51	51	35	25	65
	На выходе	44	54	58	64	60	57	44	32	67
	К окр.	42	47	46	57	43	37	24	15	58
11	На входе	37	48	52	65	46	41	32	24	65
	На выходе	38	51	54	62	53	47	37	26	63
	К окр.	37	43	43	58	38	26	21	13	58
12	На входе	36	48	52	65	47	40	33	24	65
	На выходе	39	50	54	63	53	45	36	26	64
	К окр.	37	42	43	58	39	25	21	13	59

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRB/6-315



IRB/4-355



Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	59	70	68	74	71	65	58	51	78
	На выходе	58	74	75	79	79	72	65	57	84
	К окр.	61	65	65	67	61	54	45	38	71
2	На входе	56	65	64	70	66	61	55	48	73
	На выходе	56	70	71	76	74	68	62	55	80
	К окр.	58	61	61	63	57	50	42	36	67
3	На входе	57	66	64	70	68	64	58	51	74
	На выходе	56	70	70	75	75	70	63	56	80
	К окр.	59	61	61	63	58	53	44	39	68
4	На входе	58	68	66	73	69	62	57	49	76
	На выходе	57	72	73	77	76	70	63	55	82
	К окр.	61	64	63	65	59	52	43	36	70
5	На входе	54	65	63	69	64	59	53	46	72
	На выходе	55	68	69	74	72	66	60	53	78
	К окр.	57	61	60	61	54	48	40	34	67
6	На входе	57	65	63	69	66	62	56	50	73
	На выходе	56	70	69	74	73	68	61	54	79
	К окр.	59	61	60	62	56	51	43	37	67
7	На входе	59	63	62	69	64	58	53	43	72
	На выходе	58	67	68	73	71	64	58	49	77
	К окр.	62	60	59	62	54	47	39	31	67
8	На входе	55	59	59	66	60	55	49	42	68
	На выходе	54	62	65	69	67	62	55	48	73
	К окр.	58	56	56	59	51	44	36	30	64
9	На входе	57	65	60	67	63	59	53	47	71
	На выходе	57	68	66	71	70	65	58	51	76
	К окр.	59	63	57	60	53	48	40	34	66
10	На входе	47	55	51	59	52	48	39	32	62
	На выходе	47	58	57	63	59	54	45	37	66
	К окр.	48	53	49	54	43	38	26	22	58
11	На входе	44	53	49	58	50	44	37	31	60
	На выходе	45	56	55	61	56	51	43	35	64
	К окр.	45	51	47	52	41	34	25	21	56
12	На входе	48	53	51	60	54	49	43	35	62
	На выходе	51	57	57	63	60	55	48	39	66
	К окр.	49	52	49	54	45	39	30	25	58

Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	58	78	76	81	77	77	70	68	85
	На выходе	59	77	82	86	88	82	76	71	92
	К окр.	56	68	67	66	66	61	53	51	74
2	На входе	53	74	72	76	72	71	63	56	80
	На выходе	56	74	78	81	83	76	68	61	86
	К окр.	50	65	63	61	61	55	46	40	69
3	На входе	51	71	67	71	69	68	62	56	77
	На выходе	55	70	74	76	77	70	64	57	82
	К окр.	48	62	58	57	58	52	45	40	65
4	На входе	57	77	74	79	76	76	69	66	84
	На выходе	59	76	81	84	87	81	74	69	90
	К окр.	55	67	65	65	65	59	52	49	72
5	На входе	51	73	69	74	70	69	61	54	78
	На выходе	55	72	76	79	81	74	66	59	84
	К окр.	49	63	60	59	59	52	44	37	67
6	На входе	50	69	65	70	68	67	60	54	75
	На выходе	54	70	73	75	76	69	62	55	80
	К окр.	47	59	57	55	56	50	43	38	64
7	На входе	54	71	69	74	71	70	65	56	78
	На выходе	57	73	77	80	82	77	71	63	86
	К окр.	52	64	61	59	58	53	48	40	68
8	На входе	46	66	60	65	62	60	52	45	70
	На выходе	52	66	69	73	72	65	59	51	77
	К окр.	44	59	52	50	50	43	35	28	61
9	На входе	50	64	61	65	62	61	54	48	70
	На выходе	52	66	68	69	70	63	57	50	75
	К окр.	47	58	52	50	50	44	37	32	60
10	На входе	44	53	52	56	52	54	39	32	61
	На выходе	46	53	56	59	61	58	44	35	66
	К окр.	42	46	44	42	40	37	23	17	51
11	На входе	36	49	47	57	44	41	33	30	58
	На выходе	38	49	49	54	51	47	37	31	58
	К окр.	34	42	39	43	32	25	17	15	47
12	На входе	37	48	45	52	43	43	33	30	55
	На выходе	38	48	48	54	49	48	37	31	57
	К окр.	34	41	37	38	31	26	17	15	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRB/6-355



IRB/6-400



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	59	72	74	77	72	69	61	53	81
	На выходе	58	75	78	82	82	75	67	59	86
	К окр.	59	66	63	66	64	63	55	46	72
2	На входе	55	68	68	70	66	63	57	50	75
	На выходе	56	71	72	76	75	68	61	55	80
	К окр.	55	62	57	60	58	57	51	43	67
3	На входе	56	74	69	72	69	68	62	55	78
	На выходе	58	72	72	77	77	71	65	60	82
	К окр.	56	68	58	61	61	62	56	48	70
4	На входе	59	69	71	74	69	66	58	50	77
	На выходе	58	71	75	79	79	71	63	56	83
	К окр.	59	61	60	63	60	60	52	43	69
5	На входе	55	68	65	67	63	60	54	47	72
	На выходе	56	66	68	72	71	64	58	51	76
	К окр.	55	60	54	56	54	54	48	40	64
6	На входе	54	63	67	70	67	65	59	53	74
	На выходе	56	64	69	74	74	68	62	57	78
	К окр.	54	55	56	59	58	60	53	46	65
7	На входе	55	60	63	65	60	57	48	40	69
	На выходе	57	63	66	70	69	61	53	46	74
	К окр.	55	53	53	54	52	51	42	33	61
8	На входе	50	54	57	59	54	52	45	38	63
	На выходе	52	58	59	63	61	56	48	41	67
	К окр.	50	46	46	48	46	46	39	31	55
9	На входе	54	55	61	63	60	58	52	45	68
	На выходе	56	58	63	68	67	61	55	50	72
	К окр.	54	48	50	52	52	52	46	38	60
10	На входе	41	48	50	50	47	43	33	29	55
	На выходе	42	52	52	56	54	47	38	31	60
	К окр.	42	43	40	41	41	36	28	23	49
11	На входе	36	44	45	45	40	37	32	29	50
	На выходе	38	50	46	49	46	39	34	29	55
	К окр.	38	38	35	36	34	30	26	23	44
12	На входе	39	44	46	47	43	40	33	29	52
	На выходе	37	50	47	50	48	42	36	30	55
	К окр.	40	38	36	37	37	33	28	23	45

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	62	75	75	77	76	72	66	59	83
	На выходе	61	78	81	84	85	77	71	63	89
	К окр.	60	68	67	68	65	61	54	63	74
2	На входе	58	71	70	72	70	67	61	53	78
	На выходе	58	73	77	80	79	71	64	58	84
	К окр.	56	64	62	64	60	56	48	57	69
3	На входе	59	69	67	69	67	64	59	54	75
	На выходе	57	69	72	75	74	67	61	55	79
	К окр.	56	62	59	60	56	53	47	59	67
4	На входе	63	75	73	75	74	70	65	56	81
	На выходе	61	78	79	83	83	75	69	61	88
	К окр.	60	65	65	66	63	59	53	59	72
5	На входе	58	70	68	69	68	64	58	50	75
	На выходе	58	73	75	77	76	68	62	56	82
	К окр.	56	60	59	61	57	53	46	53	66
6	На входе	57	66	65	67	65	63	58	52	73
	На выходе	56	69	70	73	72	65	59	53	78
	К окр.	55	56	56	58	54	52	46	55	64
7	На входе	61	67	66	68	66	63	57	47	74
	На выходе	60	69	73	76	76	67	63	53	81
	К окр.	59	62	58	59	56	52	46	34	66
8	На входе	54	63	59	61	59	56	48	40	67
	На выходе	54	63	66	68	67	60	55	50	73
	К окр.	52	58	51	52	48	45	37	28	60
9	На входе	55	61	60	62	60	58	52	45	68
	На выходе	55	63	65	68	67	60	55	48	73
	К окр.	53	56	52	53	49	47	40	33	60
10	На входе	46	63	53	55	52	51	38	32	65
	На выходе	47	63	59	61	60	56	44	36	68
	К окр.	44	55	44	45	41	39	27	20	56
11	На входе	41	63	47	49	47	42	34	31	63
	На выходе	42	63	53	54	52	46	40	33	64
	К окр.	38	55	38	39	36	31	22	18	55
12	На входе	43	60	48	50	48	45	37	31	61
	На выходе	41	58	52	55	54	51	47	44	62
	К окр.	40	52	40	41	37	33	26	19	53

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRB/6-450



IRT/4-315 A



Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	67	77	79	81	80	74	67	61	86
	На выходе	69	82	85	88	88	80	73	67	93
	К окр.	64	72	74	75	71	63	53	48	80
2	На входе	64	74	75	76	75	69	63	56	81
	На выходе	67	76	81	83	82	75	69	63	88
	К окр.	61	68	69	70	66	59	49	44	75
3	На входе	63	70	72	73	73	69	63	57	79
	На выходе	66	73	76	79	78	72	67	61	83
	К окр.	59	65	67	68	65	58	50	45	72
4	На входе	68	75	76	77	76	70	64	55	83
	На выходе	69	81	82	85	84	76	70	62	90
	К окр.	65	70	71	71	67	59	50	43	77
5	На входе	67	71	70	71	69	64	57	50	77
	На выходе	72	75	76	79	77	70	65	58	84
	К окр.	65	66	65	65	60	53	43	37	72
6	На входе	61	69	69	70	69	66	59	54	76
	На выходе	66	71	75	78	77	72	67	61	83
	К окр.	59	64	63	64	60	54	46	41	70
7	На входе	64	72	67	68	65	60	54	43	75
	На выходе	70	80	73	75	73	66	60	50	83
	К окр.	62	68	62	62	56	49	40	31	70
8	На входе	64	76	63	61	58	55	47	38	76
	На выходе	68	76	67	69	67	64	58	48	78
	К окр.	61	71	57	56	49	44	33	26	72
9	На входе	66	73	63	63	61	58	52	45	75
	На выходе	72	78	68	71	70	65	59	54	81
	К окр.	64	68	58	57	52	47	38	33	70
10	На входе	56	72	58	56	52	51	41	32	72
	На выходе	55	70	61	62	59	55	46	34	72
	К окр.	55	66	55	52	45	42	30	22	67
11	На входе	57	71	57	52	48	45	39	30	72
	На выходе	55	68	57	57	56	50	44	33	69
	К окр.	55	66	54	48	41	36	28	21	67
12	На входе	58	74	57	54	50	48	41	32	74
	На выходе	56	68	58	59	60	54	49	37	70
	К окр.	56	68	54	50	43	39	30	22	69

Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	47	72	67	71	71	68	63	58	77
	На выходе	48	71	73	77	79	75	68	62	83
	К окр.	45	67	64	64	64	61	54	49	72
2	На входе	46	66	64	67	66	64	57	50	73
	На выходе	47	67	70	72	75	70	63	55	79
	К окр.	44	61	61	60	60	57	48	41	67
3	На входе	49	64	62	65	65	63	57	50	71
	На выходе	49	65	66	69	72	67	59	51	76
	К окр.	46	59	60	58	58	56	48	41	65
4	На входе	46	71	64	68	68	66	60	54	75
	На выходе	46	72	71	74	77	72	65	58	81
	К окр.	45	67	61	62	61	58	52	46	70
5	На входе	44	67	61	64	63	61	54	45	71
	На выходе	45	66	66	69	71	67	59	50	75
	К окр.	42	62	58	57	56	53	45	37	65
6	На входе	46	61	59	62	61	59	53	45	68
	На выходе	47	62	63	66	69	64	55	47	72
	К окр.	45	57	56	56	54	52	45	37	62
7	На входе	43	67	59	62	62	60	55	44	70
	На выходе	44	64	64	68	70	66	60	50	74
	К окр.	43	61	56	57	55	52	47	36	65
8	На входе	39	60	55	57	56	53	46	36	64
	На выходе	41	57	60	62	64	60	52	42	68
	К окр.	39	54	52	52	49	46	38	29	59
9	На входе	44	53	54	56	55	52	45	37	61
	На выходе	43	55	57	59	62	58	52	47	66
	К окр.	43	48	51	51	48	45	37	30	56

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRT/4-315 B



IRT/4-355



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	56	76	77	83	78	75	67	65	86
	На выходе	57	77	82	85	86	82	73	68	90
	К окр.	56	75	70	70	64	59	56	54	77
2	На входе	52	71	74	80	74	70	63	57	82
	На выходе	55	73	78	81	82	76	69	62	86
	К окр.	53	70	66	66	60	54	52	46	73
3	На входе	54	69	70	75	70	67	61	54	78
	На выходе	56	72	74	76	77	72	65	57	82
	К окр.	55	68	62	62	56	51	50	44	70
4	На входе	54	73	74	81	75	72	64	61	83
	На выходе	55	77	79	82	83	78	70	66	88
	К окр.	54	64	63	69	61	57	54	51	72
5	На входе	50	70	71	76	70	66	60	52	79
	На выходе	53	72	75	77	78	73	65	58	83
	К окр.	51	61	60	64	57	52	50	42	67
6	На входе	53	68	67	73	67	63	57	49	76
	На выходе	54	70	71	74	74	68	62	54	79
	К окр.	53	59	56	60	53	49	47	39	65
7	На входе	50	69	69	75	68	64	61	50	77
	На выходе	52	71	73	76	76	71	65	55	81
	К окр.	50	64	58	63	55	49	50	39	67
8	На входе	46	66	65	70	62	59	52	44	73
	На выходе	49	65	68	71	70	64	58	49	75
	К окр.	47	60	54	58	49	44	41	33	63
9	На входе	48	63	62	68	61	57	50	43	71
	На выходе	49	66	64	68	67	61	55	45	73
	К окр.	48	57	51	56	48	42	39	32	61

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	56	75	75	82	78	78	70	65	85
	На выходе	58	77	81	86	88	82	75	68	91
	К окр.	55	67	67	67	66	64	61	56	74
2	На входе	52	72	71	78	73	72	65	57	81
	На выходе	55	74	78	82	83	76	68	61	87
	К окр.	51	63	62	63	62	59	55	48	69
3	На входе	50	70	67	73	69	67	61	55	77
	На выходе	52	70	74	77	78	70	64	57	82
	К окр.	49	61	59	58	57	54	51	46	66
4	На входе	55	75	72	78	75	75	68	61	82
	На выходе	56	74	78	82	84	78	71	64	88
	К окр.	53	69	64	64	63	60	58	52	72
5	На входе	48	69	66	73	69	68	61	52	77
	На выходе	52	71	74	77	79	71	64	56	83
	К окр.	47	64	58	58	57	54	51	43	67
6	На входе	48	65	63	69	65	63	58	51	73
	На выходе	51	66	70	73	74	66	60	52	78
	К окр.	47	60	55	54	53	49	49	42	63
7	На входе	50	68	65	71	67	67	62	49	75
	На выходе	52	69	71	75	76	70	64	53	80
	К окр.	49	60	57	57	56	49	44	33	64
8	На входе	45	64	59	65	61	59	51	42	69
	На выходе	47	65	66	68	69	61	54	45	73
	К окр.	43	55	51	51	49	41	34	27	58
9	На входе	45	61	57	62	57	56	49	41	66
	На выходе	48	61	62	65	65	58	51	42	70
	К окр.	44	53	49	48	45	38	32	25	56

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRT/6-355



IRT/4-400 A



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	61	72	75	78	73	70	64	54	82
	На выходе	61	76	78	82	82	75	68	60	87
	К окр.	61	62	61	62	60	54	49	40	69
2	На входе	58	70	72	74	69	66	60	52	78
	На выходе	58	72	74	78	77	70	64	57	82
	К окр.	59	60	58	58	55	50	45	38	65
3	На входе	59	74	71	74	70	68	61	55	79
	На выходе	61	74	73	77	77	71	65	59	82
	К окр.	59	65	57	58	56	52	46	41	67
4	На входе	61	67	71	73	68	64	58	48	77
	На выходе	61	69	73	77	77	69	63	54	81
	К окр.	61	56	57	57	54	48	44	34	65
5	На входе	60	64	67	69	64	60	54	46	73
	На выходе	57	65	69	72	72	65	58	52	77
	К окр.	60	53	54	53	50	45	40	33	63
6	На входе	58	63	67	69	65	63	56	50	73
	На выходе	57	62	69	72	72	66	59	54	77
	К окр.	59	52	53	54	51	47	42	36	62
7	На входе	52	58	63	64	58	55	46	37	68
	На выходе	53	60	64	67	66	59	50	42	71
	К окр.	51	51	49	48	44	40	32	25	57
8	На входе	49	54	59	59	54	50	43	35	64
	На выходе	50	56	60	62	61	54	47	39	67
	К окр.	48	47	46	44	40	35	29	23	53
9	На входе	50	53	60	61	57	54	47	39	65
	На выходе	51	54	61	64	63	57	50	44	69
	К окр.	48	47	47	46	43	39	33	27	54

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	63	79	78	83	82	80	73	70	88
	На выходе	61	81	85	90	91	85	77	73	95
	К окр.	58	72	71	73	73	66	57	52	79
2	На входе	59	76	74	79	78	75	68	63	84
	На выходе	57	77	81	85	86	79	71	65	90
	К окр.	54	70	67	69	69	61	53	45	75
3	На входе	59	73	71	75	75	72	66	62	81
	На выходе	59	74	78	81	81	73	66	61	86
	К окр.	54	67	64	65	66	58	50	44	72
4	На входе	62	80	76	82	81	78	71	66	87
	На выходе	59	79	83	87	89	83	75	69	93
	К окр.	58	73	69	72	71	63	56	48	78
5	На входе	58	76	71	77	76	72	66	59	82
	На выходе	55	76	79	83	83	76	69	62	87
	К окр.	53	69	64	67	66	58	50	41	73
6	На входе	58	74	68	73	71	68	62	59	79
	На выходе	58	72	76	79	79	71	64	58	84
	К окр.	53	66	61	63	62	54	47	41	70
7	На входе	60	75	70	76	75	71	66	56	81
	На выходе	57	76	78	82	84	77	70	62	88
	К окр.	56	66	63	66	65	57	51	39	72
8	На входе	54	67	64	69	68	64	58	52	74
	На выходе	52	70	73	76	76	68	62	55	81
	К окр.	50	59	57	59	59	50	43	34	65
9	На входе	56	66	62	67	67	64	58	54	73
	На выходе	55	68	71	74	73	65	59	52	78
	К окр.	51	58	55	57	57	50	43	37	63

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRT/4-400 B



IRT/6-400



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	66	80	83	87	85	83	75	70	91
	На выходе	62	85	89	93	93	89	81	75	98
	К окр.	62	72	73	78	72	69	62	56	81
2	На входе	61	78	78	81	79	76	70	63	86
	На выходе	59	80	83	87	87	80	73	66	92
	К окр.	57	70	68	72	66	62	56	49	76
3	На входе	62	76	75	78	76	73	68	62	83
	На выходе	62	77	81	84	84	77	71	66	89
	К окр.	58	68	65	70	63	59	54	48	74
4	На входе	64	79	79	83	81	79	71	65	88
	На выходе	61	82	85	89	89	85	76	70	94
	К окр.	60	73	70	75	69	65	58	51	78
5	На входе	58	75	73	76	74	71	65	58	82
	На выходе	56	76	80	82	82	74	67	61	87
	К окр.	54	69	63	68	62	57	52	44	73
6	На входе	60	73	71	74	72	69	64	58	79
	На выходе	59	73	77	80	79	73	66	61	84
	К окр.	56	66	62	65	59	55	50	44	70
7	На входе	62	74	71	75	72	68	63	54	80
	На выходе	58	76	78	80	80	74	67	60	85
	К окр.	58	67	61	66	60	54	50	40	71
8	На входе	57	69	64	67	64	60	54	46	73
	На выходе	57	74	71	72	71	64	57	51	79
	К окр.	53	62	55	58	51	46	42	33	64
9	На входе	56	64	62	65	62	60	55	47	70
	На выходе	55	67	68	71	70	64	58	53	76
	К окр.	52	57	52	56	50	46	42	34	61

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	63	76	75	77	76	73	66	59	83
	На выходе	62	78	81	84	85	78	71	64	89
	К окр.	60	67	67	67	63	60	51	63	73
2	На входе	57	72	70	72	70	66	60	53	78
	На выходе	57	73	77	79	78	71	64	58	84
	К окр.	55	64	62	62	57	54	45	56	68
3	На входе	60	70	67	69	66	64	59	53	75
	На выходе	58	70	72	75	74	67	61	55	79
	К окр.	57	61	58	59	53	51	44	57	66
4	На входе	63	75	73	74	73	69	63	54	80
	На выходе	62	78	78	81	81	74	68	60	86
	К окр.	61	64	63	62	59	54	48	38	69
5	На входе	57	70	67	68	66	62	56	49	74
	На выходе	59	73	73	75	74	67	60	54	80
	К окр.	55	60	58	56	52	48	41	33	64
6	На входе	56	66	64	66	64	61	56	50	72
	На выходе	56	69	69	71	70	64	58	52	76
	К окр.	54	56	55	54	50	47	41	34	61
7	На входе	61	65	66	67	65	61	57	46	73
	На выходе	59	67	72	74	74	66	62	52	79
	К окр.	59	51	57	55	51	47	41	31	63
8	На входе	54	59	61	61	58	55	48	40	66
	На выходе	53	61	66	68	66	59	53	46	72
	К окр.	52	45	52	48	44	40	33	25	57
9	На входе	53	57	58	59	57	55	49	41	65
	На выходе	52	59	63	65	64	57	51	45	69
	К окр.	51	43	49	47	43	40	34	26	55

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v: Расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf}: Статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- P: Потребляемая мощность в Вт.
- Данные приведены в соответствии со стандартом ISO 5801.

IRT/4-450



IRT/6-450



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	67	80	84	88	87	85	77	72	93
	На выходе	65	87	89	93	94	90	81	75	98
	К окр.	61	76	79	81	78	75	64	60	85
2	На входе	64	77	81	84	83	79	72	66	88
	На выходе	62	84	85	89	90	83	75	69	94
	К окр.	58	73	75	77	74	69	59	54	81
3	На входе	62	73	77	80	78	76	70	65	85
	На выходе	60	77	81	85	84	78	72	67	89
	К окр.	56	69	72	72	70	65	57	53	77
4	На входе	65	79	80	84	83	80	72	68	89
	На выходе	63	83	86	89	90	85	76	70	94
	К окр.	58	75	75	77	74	70	59	55	82
5	На входе	61	75	75	79	77	74	67	61	84
	На выходе	60	78	81	84	84	77	70	63	89
	К окр.	54	72	70	71	68	63	54	48	77
6	На входе	59	70	72	75	73	70	65	60	80
	На выходе	58	73	77	80	79	73	67	62	84
	К окр.	52	67	67	68	64	60	52	47	73
7	На входе	62	73	72	76	74	70	64	54	81
	На выходе	60	76	78	81	81	75	67	58	86
	К окр.	55	68	68	69	65	60	51	41	74
8	На входе	59	66	66	69	66	62	56	49	74
	На выходе	60	71	72	74	73	66	59	52	79
	К окр.	53	62	61	62	58	52	44	36	67
9	На входе	55	63	64	66	64	61	56	49	71
	На выходе	56	65	68	71	70	64	59	53	76
	К окр.	48	59	59	58	55	51	43	36	64

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	69	77	81	82	80	75	69	62	87
	На выходе	69	81	85	89	88	80	73	65	93
	К окр.	64	72	73	73	70	63	54	49	78
2	На входе	64	73	76	77	75	71	64	57	82
	На выходе	66	77	81	84	84	75	70	64	89
	К окр.	60	68	68	69	66	59	50	45	74
3	На входе	64	69	72	72	70	67	61	55	78
	На выходе	65	73	76	79	77	70	65	60	83
	К окр.	59	64	64	64	61	54	46	43	70
4	На входе	68	76	77	78	75	70	65	55	83
	На выходе	68	79	82	85	84	75	68	60	89
	К окр.	63	72	69	69	65	58	50	43	76
5	На входе	65	70	72	72	70	65	59	52	78
	На выходе	69	74	76	79	78	70	65	59	84
	К окр.	60	66	64	64	60	53	45	39	70
6	На входе	60	66	68	69	66	63	58	52	74
	На выходе	63	70	72	75	74	67	62	57	80
	К окр.	56	62	60	60	57	51	43	39	67
7	На входе	64	65	70	69	66	61	57	45	75
	На выходе	65	69	74	76	74	65	59	50	80
	К окр.	59	58	61	60	56	49	43	33	67
8	На входе	57	60	64	63	60	56	50	42	69
	На выходе	57	62	67	70	67	60	55	48	74
	К окр.	52	53	56	54	50	44	35	30	61
9	На входе	55	58	62	61	59	55	50	43	67
	На выходе	58	60	65	68	66	59	54	48	72
	К окр.	50	51	54	53	49	43	36	31	59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Антивибрационные опоры	Контрфланец	Гибкая вставка	Шумоглушитель	Защитная решетка	Воздушный клапан	Кассетный фильтр G4
IRB/IRT-200	ISA	IBR-200	IAE-200	IAA-200	DEF-400x200	IJK-200	IFL-200 G4
IRB/IRT-225	ISA	IBR-225	IAE-225	IAA-225	DEF-500x250	IJK-225	IFL-225 G4
IRB/IRT-250	ISA	IBR-250	IAE-250	IAA-250	DEF-500x300	IJK-250	IFL-250 G4
IRB/IRT-285	ISA	IBR-285	IAE-285	IAA-285	DEF-600x300	IJK-285	IFL-385 G4
IRB/IRT-315	ISA	IBR-315	IAE-315	IAA-315	DEF-600x350	IJK-315	IFL-315 G4
IRB/IRT-355	ISA	IBR-355	IAE-355	IAA-355	DEF-700x400	IJK-355	IFL-335 G4
IRB/IRT-400	ISA	IBR-400	IAE-400	IAA-400	DEF-800x500	IJK-400	IFL-400 G4
IRB/IRT-450	ISA	IBR-450	IAE-450	IAA-450	DEF-1000x500	IJK-450	IFL-450 G4

Модель	Кассета для карманных фильтров	Карманный фильтр F5	Карманный фильтр F6	Карманный фильтр F7	Карманный фильтр F8	Электрический воздухонагреватель	Водяной воздухонагреватель
IRB/IRT-200	IFL-200 F	IFR-200 F5	IFR-200 F6	IFR-200 F7	IFR-200 F8	IBE-200/9T	IBW-200
IRB/IRT-225	IFL-225 F	IFR-225 F5	IFR-225 F6	IFR-225 F7	IFR-225 F8	IBE-225/16,5T	IBW-225
IRB/IRT-250	IFL-250 F	IFR-250 F5	IFR-250 F6	IFR-250 F7	IFR-250 F8	IBE-250/16,5T	IBW-250
IRB/IRT-285	IFL-385 F	IFR-285 F5	IFR-285 F6	IFR-285 F7	IFR-285 F8	IBE-285/20T	IBW-285
IRB/IRT-315	IFL-315 F	IFR-315 F5	IFR-315 F6	IFR-315 F7	IFR-315 F8	IBE-315/30T	IBW-315
IRB/IRT-355	IFL-355 F	IFR-355 F5	IFR-355 F6	IFR-355 F7	IFR-355 F8	IBE-355/30T	IBW-355
IRB/IRT-400	IFL-400 F	IFR-400 F5	IFR-400 F6	IFR-400 F7	IFR-400 F8	IBE-400/50T	IBW-400
IRB/IRT-450	IFL-450 F	IFR-450 F5	IFR-450 F6	IFR-450 F7	IFR-450 F8	IBE-450/63T	IBW-450

ISA
Антивибрационные опоры.

IBR
Контрфланцы.

DEF
Защитные решетки.

IAE
Гибкие вставки.



IJK
Воздушные клапаны.

IFL-G4
Кассетный фильтр G4.

IFL-F
Кассета для карманных фильтров.

IBE
Электрический воздухонагреватель.

IBW
Водяной воздухонагреватель.

IAA
Шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RMB/RMT
Трансформаторные регуляторы скорости.

DPS 2-30
DPS 10-100
Дифференциальные реле давления.

LM-230A
Электроприводы.

TTC-2000
TTC-2000 + TTS-1
Регуляторы температуры.

TTC-40F + TTS-4
Регуляторы температуры.

TG-K330
Канальный датчик температуры.

TG-R530
Комнатный датчик температуры.

VFKB IP65
Преобразователи частоты.

VFTM IP21
Преобразователи частоты.

Модель	Преобразователь частоты			
	Напряжение на входе: 1ф-230В-50Гц Напряжение на выходе: 3ф-230В-50Гц		Напряжение на входе: 3ф-400В-50Гц Напряжение на выходе: 3ф-400В-	
	VFKB	VFTM	VFKB	VFTM
IRT/4-315 A	VFKB-24	VFTM MONO 0,18	VFKB-45	VFTM TRI 0,37
IRT/4-315 B	VFKB-24	VFTM MONO 0,37	VFKB-45	VFTM TRI 0,37
IRT/4-355	VFKB-24	VFTM MONO 0,37	VFKB-45	VFTM TRI 0,55
IRT/6-355	VFKB-24	VFTM MONO 0,37	VFKB-45	VFTM TRI 0,37
IRT/4-400 A	VFKB-27	VFTM MONO 1,1	VFKB-45	VFTM TRI 1,5
IRT/4-400 B	-	VFTM MONO 1,1	VFKB-45	VFTM TRI 1,5
IRT/6-400	VFKB-24	VFTM MONO 0,55	VFKB-45	VFTM TRI 0,75
IRT/4-450	-	VFTM MONO 1,5	VFKB-45	VFTM TRI 2,2
IRT/6-450	VFKB-27	VFTM MONO 1,1	VFKB-45	VFTM TRI 1,5

Вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна (М0) толщиной 50 мм. Крышка вентилятора крепится при помощи специальных защелок, которые обеспечивают плотное прилегание крышки к корпусу вентилятора.
Вентиляторы комплектуются центробежными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2 или 4 полюсными однофазными электродвигателями.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Модели от CAB-100 до CAB-250N:
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Модели CAB-315RE:
Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Модели CAB-355RE и CAB-400RE:
Класс защиты IP55, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения.

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего стекловолокна (М0), толщиной 50 мм, значительно снижает уровень шума.



Герметичные соединения
Для подсоединения к воздуховодам, все вентиляторы укомплектованы патрубками с резиновыми уплотнителями.

Вынесенная клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).

Удобство обслуживания
Крышка вентилятора крепится к корпусу при помощи специальных защелок.

Простота установки
Вентиляторы поставляются с монтажными опорами.



Установка в любом положении
Вентилятор может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или перевернутом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Типоразм. вент.	Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)	Регулятор скорости
						К выходу	К входу	К окруж.**		
CAB-100	140/059	1390	42	0,18	190	30	44	29	16	REB-1N
CAB-125	140/059	1190	43	0,19	220	29	45	28	16	REB-1N
CAB-150	140/059	1580	93	0,41	350	39	53	35	18	REB-1N
CAB-160	140/059	1740	94	0,41	360	39	53	35	18	REB-1N
CAB-200	133/126	2330	299	1,26	920	48	65	46	22	REB-2,5N
CAB-250 N	146/180	1550	395	1,73	1180	46	63	38	27	REB-2,5N
CAB-315 RE	7/9	1280	357	1,53	2110	48	60	45	33	REB-2,5N
CAB-355 RE	9/9	1330	861	4,13	3200	51	65	45	35	REB-5
CAB-400 RE	9/9	1330	870	4,09	3080	53	66	47	35	REB-5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при 2/3 от максимального расхода воздуха.
** С подсоединенными воздуховодами.

РАЗМЕРЫ (мм)

CAB 100 - 160



CAB 200 - 400 RE



Модель	A	B	C	Ø D	E	F	G
CAB-100	273	388	395	100	125	162	505
CAB-125	273	388	395	125	125	162	505
CAB-150	273	388	395	150	143	162	505
CAB-160	273	388	395	160	143	162	505
CAB-200	328	430	365	200	216	210	475
CAB-250N	383	525	450	250	263	237	560
CAB-315 RE	443	600	505	315	301	264	615
CAB-355 RE	513	660	600	355	331	292	710
CAB-400 RE	513	660	600	400	331	292	710

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-100



CAB-125



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	38	42	35	36	35	32	28	24	45
	На вых.	32	46	43	46	55	52	48	45	58
	К окр.	38	39	34	35	33	30	28	24	44
2	На входе	38	41	35	34	34	32	27	25	45
	На вых.	34	44	42	46	56	53	48	44	59
	К окр.	38	38	34	33	32	30	27	25	43
3	На входе	40	45	37	35	36	35	30	25	48
	На вых.	35	48	45	49	57	54	50	46	60
	К окр.	40	42	36	34	34	33	30	25	46
4	На входе	29	33	26	27	26	23	19	15	37
	На вых.	23	37	34	37	46	43	39	36	49
	К окр.	29	30	25	26	24	21	19	15	35
5	На входе	32	35	29	28	28	26	21	19	38
	На вых.	26	36	34	38	48	45	40	36	51
	К окр.	32	32	28	27	26	24	21	19	37
6	На входе	34	39	31	29	30	29	24	19	42
	На вых.	28	41	38	42	50	47	43	39	53
	К окр.	34	36	30	28	28	27	24	19	40
7	На входе	22	26	19	20	19	16	12	8	29
	На вых.	16	30	27	30	39	36	32	29	42
	К окр.	22	23	18	19	17	14	12	8	28
8	На входе	24	27	21	20	20	18	13	11	30
	На вых.	18	28	26	30	40	37	32	28	43
	К окр.	24	24	20	19	18	16	13	11	29
9	На входе	26	31	23	21	22	21	16	11	34
	На вых.	20	33	30	34	42	39	35	31	45
	К окр.	26	28	22	20	20	19	16	11	32

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	36	42	35	35	33	30	29	25	45
	На вых.	33	44	43	50	56	53	49	45	59
	К окр.	36	41	35	32	30	27	22	20	44
2	На входе	35	40	35	33	33	30	29	25	44
	На вых.	32	43	42	49	56	54	49	45	59
	К окр.	35	39	35	30	30	27	22	20	42
3	На входе	40	45	37	35	36	35	30	25	48
	На вых.	35	48	45	49	57	54	50	46	60
	К окр.	40	44	37	32	33	32	23	20	47
4	На входе	24	30	23	23	21	18	17	13	33
	На вых.	21	32	31	38	44	41	37	33	47
	К окр.	24	29	23	20	18	15	10	8	32
5	На входе	27	32	27	25	25	22	21	17	35
	На вых.	22	33	32	39	46	44	39	35	50
	К окр.	27	31	27	22	22	19	14	12	34
6	На входе	32	37	29	27	28	27	22	17	40
	На вых.	26	39	36	40	48	45	41	37	51
	К окр.	32	36	29	24	25	24	15	12	39
7	На входе	16	22	15	15	13	10	9	5	25
	На вых.	13	24	23	30	36	33	29	25	39
	К окр.	16	21	15	12	10	7	2	0	24
8	На входе	19	24	19	17	17	14	13	9	28
	На вых.	15	26	25	32	39	37	32	28	42
	К окр.	19	23	19	14	14	11	6	4	26
9	На входе	25	30	22	20	21	20	15	10	33
	На вых.	19	32	29	33	41	38	34	30	44
	К окр.	25	29	22	17	18	17	8	5	32

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-150



CAB-160



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	53	45	45	44	41	41	37	56
	На вых.	40	56	56	59	65	63	59	57	69
	К окр.	46	49	40	40	41	34	31	28	52
2	На входе	41	51	43	42	43	41	41	36	53
	На вых.	35	53	53	57	63	62	58	56	67
	К окр.	41	47	38	37	40	34	31	27	49
3	На входе	42	49	41	42	44	43	40	36	53
	На вых.	35	51	50	56	63	62	57	55	67
	К окр.	42	45	36	37	41	36	30	27	49
4	На входе	37	44	36	36	35	32	32	28	47
	На вых.	31	47	47	50	56	54	50	48	60
	К окр.	37	40	31	31	32	25	22	19	43
5	На входе	34	44	36	35	36	34	34	29	46
	На вых.	28	46	46	50	56	55	51	49	60
	К окр.	34	40	31	30	33	27	24	20	42
6	На входе	36	43	35	36	38	37	34	30	46
	На вых.	29	45	44	50	57	56	51	49	61
	К окр.	36	39	30	31	35	30	24	21	42
7	На входе	29	36	28	28	27	24	24	20	39
	На вых.	23	39	39	42	48	46	42	40	52
	К окр.	29	32	23	23	24	17	14	11	35
8	На входе	26	36	28	27	28	26	26	21	38
	На вых.	20	38	38	42	48	47	43	41	52
	К окр.	26	32	23	22	25	19	16	12	34
9	На входе	28	35	27	28	30	29	26	22	39
	На вых.	21	37	36	42	49	48	43	41	53
	К окр.	28	31	22	23	27	22	16	13	35

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	47	54	45	44	44	42	44	40	56
	На вых.	41	57	55	60	65	63	59	57	69
	К окр.	47	50	40	39	41	37	35	30	53
2	На входе	42	50	42	41	42	41	43	39	53
	На вых.	36	53	52	58	64	62	58	56	68
	К окр.	42	46	37	36	39	36	34	29	49
3	На входе	42	49	41	41	43	41	42	38	52
	На вых.	36	51	50	57	63	62	57	54	67
	К окр.	42	45	36	36	40	36	33	28	49
4	На входе	40	47	38	37	37	35	37	33	49
	На вых.	35	51	49	54	59	57	53	51	63
	К окр.	40	43	33	32	34	30	28	23	45
5	На входе	36	44	36	35	36	35	37	33	47
	На вых.	30	47	46	52	58	56	52	50	62
	К окр.	36	40	31	30	33	30	28	23	43
6	На входе	36	43	35	35	37	35	36	32	46
	На вых.	30	45	44	51	57	56	51	48	61
	К окр.	36	39	30	30	34	30	27	22	43
7	На входе	32	39	30	29	29	27	29	25	42
	На вых.	27	43	41	46	51	49	45	43	55
	К окр.	32	35	25	24	26	22	20	15	38
8	На входе	29	37	29	28	29	28	30	26	40
	На вых.	23	40	39	45	51	49	45	43	55
	К окр.	29	33	24	23	26	23	21	16	36
9	На входе	30	37	29	29	31	29	30	26	40
	На вых.	24	39	38	45	51	50	45	42	55
	К окр.	30	33	24	24	28	24	21	16	36

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-200



CAB-250N



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	52	61	58	59	56	57	57	52	66
	На вых.	48	64	65	70	76	78	74	72	82
	К окр.	52	61	54	53	52	53	47	42	64
2	На входе	52	57	53	55	53	54	54	49	63
	На вых.	46	60	62	68	74	76	72	69	80
	К окр.	52	57	49	49	49	50	44	39	60
3	На входе	51	57	52	52	51	51	50	44	61
	На вых.	49	61	61	65	70	72	68	64	76
	К окр.	51	57	48	46	47	47	40	34	59
4	На входе	41	50	47	48	45	46	46	41	56
	На вых.	37	53	54	59	65	67	63	61	71
	К окр.	41	50	43	42	41	42	36	31	53
5	На входе	46	51	47	49	47	48	48	43	57
	На вых.	40	54	56	62	68	70	66	63	74
	К окр.	46	51	43	43	43	44	38	33	54
6	На входе	48	54	49	49	48	48	47	41	59
	На вых.	46	58	58	62	67	69	65	61	74
	К окр.	48	54	45	43	44	44	37	31	57
7	На входе	35	44	41	42	39	40	40	35	50
	На вых.	31	47	48	53	59	61	57	55	65
	К окр.	35	44	37	36	35	36	30	25	47
8	На входе	40	45	41	43	41	42	42	37	51
	На вых.	34	48	50	56	62	64	60	57	68
	К окр.	40	45	37	37	37	38	32	27	48
9	На входе	46	52	47	47	46	46	45	39	56
	На вых.	44	56	56	60	65	67	63	59	71
	К окр.	46	52	43	41	42	42	35	29	54

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	49	54	50	49	48	51	48	42	59
	На вых.	45	55	57	63	71	70	67	64	75
	К окр.	39	47	42	41	44	44	40	33	52
2	На входе	52	54	52	51	48	54	49	42	60
	На вых.	51	59	60	67	71	74	69	64	77
	К окр.	41	47	44	43	44	47	41	33	53
3	На входе	55	56	55	52	51	58	51	45	63
	На вых.	51	62	62	70	74	77	73	68	81
	К окр.	45	49	47	44	48	51	43	36	56
4	На входе	39	44	40	39	38	40	38	32	49
	На вых.	35	45	47	53	61	60	57	53	65
	К окр.	28	37	32	31	34	34	30	23	42
5	На входе	43	45	44	42	39	45	40	33	52
	На вых.	42	50	51	59	62	66	61	56	69
	К окр.	33	38	35	35	36	39	32	25	44
6	На входе	50	50	49	46	46	52	46	39	58
	На вых.	46	56	57	64	68	72	68	62	75
	К окр.	40	43	41	39	42	46	38	30	50
7	На входе	34	39	35	34	33	35	33	27	44
	На вых.	30	40	42	48	56	55	52	48	60
	К окр.	23	32	26	26	29	29	25	18	37
8	На входе	36	38	37	35	32	38	34	27	45
	На вых.	35	43	45	52	55	59	54	49	62
	К окр.	26	31	29	28	29	32	25	18	38
9	На входе	44	45	44	41	40	47	40	34	52
	На вых.	40	51	51	59	63	66	62	57	70
	К окр.	34	38	36	33	37	40	32	25	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-315 RE



CAB-355 RE



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	55	59	60	55	57	55	50	41	65
	На вых.	59	63	64	70	74	71	67	62	78
	К окр.	52	59	54	51	52	51	49	32	62
2	На входе	53	55	56	52	55	53	47	38	62
	На вых.	51	59	61	67	71	68	64	58	75
	К окр.	50	55	50	48	50	49	46	29	59
3	На входе	55	56	54	51	53	51	45	38	62
	На вых.	51	58	58	65	69	67	62	56	73
	К окр.	52	56	48	47	48	47	44	29	59
4	На входе	52	56	57	52	54	52	47	38	62
	На вых.	56	60	61	67	71	68	64	59	75
	К окр.	49	56	51	48	49	48	46	29	59
5	На входе	51	53	54	50	53	51	45	36	60
	На вых.	49	57	59	65	69	66	62	56	73
	К окр.	48	53	48	46	48	47	44	27	57
6	На входе	54	55	53	50	52	50	44	37	60
	На вых.	50	57	57	64	68	66	61	55	72
	К окр.	51	55	47	46	47	46	43	28	58
7	На входе	44	48	49	44	46	44	39	30	55
	На вых.	48	52	53	59	63	60	56	51	67
	К окр.	41	48	43	40	41	40	38	21	52
8	На входе	46	48	49	45	48	46	40	31	55
	На вых.	44	52	54	60	64	61	57	51	68
	К окр.	43	48	43	41	43	42	39	22	52
9	На входе	51	52	50	47	49	47	41	34	57
	На вых.	47	54	54	61	65	63	58	52	69
	К окр.	48	52	44	43	44	43	40	25	55

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	55	60	63	57	61	61	58	49	68
	На вых.	60	64	68	73	79	78	77	71	84
	К окр.	50	55	57	51	56	54	54	45	63
2	На входе	53	57	58	54	60	58	54	45	65
	На вых.	55	60	64	69	75	73	72	65	79
	К окр.	48	52	52	48	55	51	50	41	60
3	На входе	50	55	58	52	56	56	53	44	64
	На вых.	55	59	63	68	74	73	72	66	79
	К окр.	45	50	52	46	51	49	49	40	58
4	На входе	51	55	56	52	58	56	52	43	64
	На вых.	53	58	62	67	73	71	70	63	78
	К окр.	46	50	50	46	53	49	48	39	58
5	На входе	40	45	48	42	46	46	43	34	54
	На вых.	45	49	53	58	64	63	62	56	69
	К окр.	35	40	42	36	41	39	39	30	48
6	На входе	44	48	49	45	51	49	45	36	56
	На вых.	46	51	55	60	66	64	63	56	70
	К окр.	39	43	43	39	46	42	41	32	51

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-400 RE



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	55	61	64	59	63	63	61	52	70
	На вых.	58	65	68	74	79	78	77	71	84
	К окр.	50	58	55	50	56	56	59	45	64
2	На входе	53	58	60	56	61	60	57	47	67
	На вых.	54	63	65	70	76	74	72	66	80
	К окр.	48	55	51	47	54	53	55	40	61
3	На входе	49	55	58	53	57	57	55	46	64
	На вых.	52	59	62	68	73	72	71	65	78
	К окр.	44	52	49	44	50	50	53	39	58
4	На входе	51	56	58	54	59	58	55	45	65
	На вых.	52	61	63	68	74	72	70	64	78
	К окр.	46	53	49	45	52	51	53	38	59
5	На входе	40	46	49	44	48	48	46	37	55
	На вых.	43	50	53	59	64	63	62	56	69
	К окр.	35	43	40	35	41	41	44	30	49
6	На входе	44	49	51	47	52	51	48	38	58
	На вых.	45	54	56	61	67	65	63	57	71
	К окр.	39	46	42	38	45	44	46	31	52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

MFL-G4
Фильтры.

SIL
Шумоглушители.

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

APC
Защитные решетки.

KSE-45
Антивибрационные опоры.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RMB
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

ON/OFF IP55
Сервисные выключатели.

PULSER
Регуляторы температуры.

TG-K330
Канальный датчик температуры.
TG-R530
Комнатный датчик температуры.

TTC-2000
TTC-2000 + TTS-1
Регуляторы температуры.

Низкопрофильные вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна (М0) толщиной 50 мм. Воздушный канал со стороны входа воздуха также шумоизолирован.
Патрубки присоединения воздуховодов оснащены резиновыми уплотнителями.
Вентиляторы комплектуются пластмассовыми центробежными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.

Электродвигатели
Вентиляторы комплектуются 2-х полюсными однофазными электродвигателями.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Модели от CAB-125B до 160B:
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Модели CAB-200B и 250B:
Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи напряжения.

Внешняя клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы внешней клеммной коробкой (класс защиты IP55).

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего стекловолокна (М0), толщиной 50 мм со специальным покрытием, значительно снижает уровень шума.

Звукоизоляция канала на стороне входа воздуха.

Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками



Установка в любом положении
Вентилятор может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или перевернутом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Рабочие температуры (°С)	Вес (кг)	Регулятор скорости
					К выходу	К входу	К окруж.**			
CAB-125B	2550	65	0,3	390	45	40	35	-20/+50	13	REB-1N
CAB-150B	2590	63	0,3	420	45	40	36	-20/+50	15	REB-1N
CAB-160B	2620	64	0,3	430	45	40	36	-20/+50	15	REB-1N
CAB-200B	2620	157	0,8	920	53	47	40	-20/+70	22	REB-1N
CAB-250B	2620	225	1,2	1220	56	49	42	-20/+70	25	REB-2,5N

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при 2/3 от максимального расхода воздуха.
** С подсоединенными воздуховодами.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAB-125B	316	420	386	125	210	163	433	389	412
CAB-150B	334	447	415	150	224	174	517	416	441
CAB-160B	334	447	415	160	224	174	517	416	441
CAB-200B	375	510	468	200	255	193	570	479	494
CAB-250B	395	553	505	250	277	204	608	522	535

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-125 B



CAB-150 B



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	36	41	53	54	55	54	53	46	61
	На вых.	35	45	51	46	51	49	46	38	57
	К окр.	36	38	46	40	42	44	44	38	51
2	На входе	34	40	54	53	54	52	49	44	60
	На вых.	31	41	51	43	48	47	43	36	55
	К окр.	34	36	46	38	40	41	39	34	49
3	На входе	31	41	55	55	56	52	49	43	61
	На вых.	31	42	49	43	48	47	43	37	54
	К окр.	30	37	46	40	42	40	38	33	50
4	На входе	32	40	49	49	52	50	48	40	57
	На вых.	30	41	46	42	47	44	40	31	52
	К окр.	32	37	41	36	39	41	39	35	47
5	На входе	30	39	49	49	50	49	46	39	56
	На вых.	27	40	47	40	45	42	37	30	51
	К окр.	30	37	41	36	38	39	37	34	46
6	На входе	27	38	49	48	50	47	43	36	55
	На вых.	25	38	46	39	44	42	37	30	50
	К окр.	27	35	40	34	37	36	34	30	45
7	На входе	29	37	43	45	46	46	41	33	52
	На вых.	27	38	43	39	42	39	33	26	48
	К окр.	29	34	38	32	35	37	32	28	43
8	На входе	25	36	42	44	45	43	37	30	50
	На вых.	23	37	42	38	39	36	30	25	46
	К окр.	26	33	38	32	35	35	30	26	42
9	На входе	25	36	43	44	45	42	35	28	50
	На вых.	23	38	42	37	39	35	29	25	46
	К окр.	24	33	38	31	34	33	27	23	42

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	36	42	54	55	56	55	54	47	62
	На вых.	36	46	52	47	52	50	47	39	58
	К окр.	36	38	46	40	42	44	43	38	51
2	На входе	34	40	54	53	54	52	49	44	60
	На вых.	31	41	51	43	48	47	43	36	55
	К окр.	35	37	47	39	41	42	40	35	50
3	На входе	31	41	55	55	56	52	49	43	61
	На вых.	31	42	48	43	48	47	43	37	54
	К окр.	31	38	47	41	43	41	39	34	51
4	На входе	33	41	51	52	54	52	49	43	59
	На вых.	31	42	47	43	48	45	41	33	53
	К окр.	33	38	42	37	40	41	40	36	48
5	На входе	31	40	50	50	51	50	47	40	57
	На вых.	28	41	48	41	46	44	38	31	52
	К окр.	30	37	41	36	38	39	37	34	46
6	На входе	28	39	50	49	51	48	44	38	56
	На вых.	26	39	46	40	45	43	38	32	51
	К окр.	28	36	41	35	37	37	35	31	45
7	На входе	29	38	44	46	48	46	42	34	53
	На вых.	28	39	44	40	43	40	34	27	49
	К окр.	30	35	39	34	36	38	33	29	44
8	На входе	25	37	43	45	46	44	38	31	51
	На вых.	24	38	42	39	40	37	31	26	47
	К окр.	26	34	38	32	34	35	30	26	42
9	На входе	25	37	44	45	46	42	36	29	51
	На вых.	24	39	43	38	40	37	30	26	47
	К окр.	25	34	39	32	34	33	28	24	42

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-160 B



CAB-200 B



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	36	42	54	55	56	55	54	47	62
	На вых.	36	46	52	47	52	50	47	39	58
	К окр.	36	38	46	40	42	44	43	38	51
2	На входе	34	40	54	53	54	52	49	44	60
	На вых.	31	41	51	43	48	47	43	36	55
	К окр.	35	37	47	39	41	42	40	35	50
3	На входе	31	41	55	55	56	52	49	43	61
	На вых.	31	42	48	43	48	47	43	37	54
	К окр.	31	38	47	41	43	41	39	34	51
4	На входе	33	41	51	52	54	52	49	43	59
	На вых.	31	42	47	43	48	45	41	33	53
	К окр.	33	38	42	37	40	41	40	36	48
5	На входе	31	40	50	50	51	50	47	40	57
	На вых.	28	41	48	41	46	44	38	31	52
	К окр.	30	37	41	36	38	39	37	34	46
6	На входе	28	39	50	49	51	48	44	38	56
	На вых.	26	39	46	40	45	43	38	32	51
	К окр.	28	36	41	35	37	37	35	31	45
7	На входе	29	38	44	46	48	46	42	34	53
	На вых.	28	39	44	40	43	40	34	27	49
	К окр.	30	35	39	34	36	38	33	29	44
8	На входе	25	37	43	45	46	44	38	31	51
	На вых.	24	38	42	39	40	37	31	26	47
	К окр.	26	34	38	32	34	35	30	26	42
9	На входе	25	37	44	45	46	42	36	29	51
	На вых.	24	39	43	38	40	37	30	26	47
	К окр.	25	34	39	32	34	33	28	24	42

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	48	63	65	67	60	60	56	71
	На вых.	46	52	56	53	58	58	55	48	64
	К окр.	41	42	53	45	46	43	44	41	55
2	На входе	37	47	62	62	62	56	58	54	68
	На вых.	39	48	54	50	56	56	53	48	62
	К окр.	38	42	53	43	43	41	43	40	55
3	На входе	34	48	63	63	63	58	59	54	69
	На вых.	38	47	54	50	54	57	54	49	62
	К окр.	33	41	52	42	42	40	42	39	54
4	На входе	37	48	59	61	63	56	56	51	67
	На вых.	42	51	53	50	55	55	51	44	61
	К окр.	37	42	47	41	43	40	40	39	51
5	На входе	34	47	58	58	59	53	53	48	64
	На вых.	34	49	51	46	52	51	48	41	58
	К окр.	33	41	46	38	39	36	37	36	49
6	На входе	31	47	57	57	57	52	53	48	63
	На вых.	33	48	51	46	51	52	48	42	58
	К окр.	32	42	46	38	38	37	38	35	49
7	На входе	33	45	54	56	57	52	50	44	62
	На вых.	37	48	49	46	50	51	46	38	57
	К окр.	33	40	44	39	40	37	37	32	48
8	На входе	29	44	52	54	54	48	47	40	59
	На вых.	32	47	46	43	47	47	42	34	54
	К окр.	29	38	42	36	36	33	33	28	45
9	На входе	26	44	50	51	51	46	44	38	57
	На вых.	31	46	46	43	46	46	39	33	53
	К окр.	26	38	41	34	34	31	30	26	44

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-250 B



Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	43	51	66	68	70	62	62	58	74
	На вых.	51	55	58	56	60	62	59	52	67
	К окр.	43	44	55	47	48	44	45	43	58
2	На входе	38	50	65	65	65	58	61	57	71
	На вых.	42	51	55	52	58	59	56	51	64
	К окр.	39	44	55	46	44	41	44	43	57
3	На входе	36	51	67	66	66	60	63	58	72
	На вых.	41	49	57	53	57	61	58	53	65
	К окр.	35	43	54	44	42	41	44	41	56
4	На входе	40	51	63	65	67	59	59	56	71
	На вых.	46	54	55	52	57	59	55	48	64
	К окр.	40	44	50	44	45	41	41	41	54
5	На входе	34	49	60	60	61	53	55	51	66
	На вых.	38	53	52	49	54	55	52	45	61
	К окр.	34	42	48	39	39	35	37	36	50
6	На входе	33	51	60	60	60	54	56	52	66
	На вых.	36	52	53	48	54	55	52	47	61
	К окр.	33	43	47	38	38	36	39	37	50
7	На входе	34	48	57	60	61	53	53	48	65
	На вых.	39	51	50	47	52	54	50	41	59
	К окр.	34	41	46	41	41	37	38	33	50
8	На входе	30	46	54	56	56	49	49	43	61
	На вых.	35	50	48	45	49	51	47	38	57
	К окр.	30	39	43	37	36	33	34	28	46
9	На входе	26	47	53	53	53	47	47	41	59
	На вых.	34	50	48	45	48	50	43	36	56
	К окр.	26	39	41	34	33	30	31	26	44

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

MFL-G4
Фильтры.

SIL
Шумоглушители.

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

APC
Защитные решетки.

KSE-45
Антивибрационные опоры.

CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RMB
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

PARO/MARCHA 5P и 8P
Сервисные выключатели.

PULSER
Регуляторы температуры.

TG-K330
Канальный датчик температуры.
TG-R530
Комнатный датчик температуры.

TTC-2000
TTC-2000 + TTS-1
Регуляторы температуры.



Вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали, с звукоизоляцией из негорючего стекловолокна (M0) толщиной 25 мм.
Вентиляторы комплектуются центробежными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.
Вентиляторы поставляются с трехскоростными электродвигателями.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего стекловолокна (M0), толщиной 25 мм, значительно снижает уровень шума.

Простота установки
Все вентиляторы поставляются с монтажными опорами.

Герметичные соединения
Для подсоединения к воздуховодам все вентиляторы укомплектованы патрубками с резиновыми уплотнителями.

Внешняя клеммная коробка
Класс защиты клеммной коробки IP55.



Установка в любом положении
Вентилятор может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или перевернутом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Переключатель скорости	Регулятор скорости
						К выходу	К входу	К окруж.				
CAB-PLUS 125	HS	910	57	0,25	280	32	41	29	-20/+40	11,6	COM-3 INTER 4P	RMB-1,5 REB-1N
	MS	723	31	0,19	220	31	41	24				
	LS	585	24	0,18	180	34	43	19				
CAB-PLUS 160	HS	1317	97	0,42	600	42	53	38	-20/+40	15,9	COM-3 INTER 4P	RMB-1,5 REB-1N
	MS	1010	53	0,36	440	37	49	32				
	LS	714	35	0,31	310	38	49	25				
CAB-PLUS 250 N	HS	1317	133	0,59	750	50	61	43	-20/+40	22,5	COM-3 INTER 4P	RMB-1,5 REB-1N
	MS	880	67	0,44	500	45	56	34				
	LS	639	47	0,35	370	45	54	27				
CAB-PLUS 315	HS	1200	326	1,46	1.280	53	64	45	-20/+40	26,8	COM-3 INTER 4P	RMB-3,5 REB-2,5N
	MS	962	251	1,39	1.060	51	62	40				
	LS	692	171	1,19	760	50	60	33				

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	d
CAB-PLUS 125	330	345	255	125	96	411	395	373	50	358	126	9
CAB-PLUS 160	406	468	277	160	123	486	518	496	50	434	134	9
CAB-PLUS 250N	494	494	382	250	160	607	540	518	50	516	185	9
CAB-PLUS 315	537	544	393	315	190	638	594	572	50	565	176	9

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

CAB-PLUS 125



CAB-PLUS 160



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	31	41	39	38	41	38	27	20	47
	На вых.	27	42	43	46	52	49	45	41	56
	К окр.	31	38	35	34	37	34	21	17	43
2	На входе	29	39	39	38	39	35	27	20	46
	На вых.	25	41	42	46	52	49	45	39	56
	К окр.	29	36	35	34	35	31	21	17	42
3	На входе	33	43	42	40	40	38	31	24	49
	На вых.	27	44	45	48	53	50	46	39	57
	К окр.	33	40	38	36	36	34	25	21	45
4	На входе	26	36	34	33	36	33	22	15	42
	На вых.	22	37	38	41	47	44	40	36	51
	К окр.	26	33	30	29	32	29	16	12	38
5	На входе	27	37	37	36	37	33	25	18	44
	На вых.	23	39	40	44	50	47	43	37	54
	К окр.	27	34	33	32	33	29	19	15	40
6	На входе	32	42	41	39	39	37	30	23	47
	На вых.	26	43	44	47	52	49	45	38	56
	К окр.	32	39	37	35	35	33	24	20	44
7	На входе	21	31	29	28	31	28	17	10	37
	На вых.	18	33	34	37	43	40	36	32	46
	К окр.	21	28	25	24	27	24	11	7	34
8	На входе	25	35	35	34	35	31	23	16	41
	На вых.	21	37	38	42	48	45	41	35	51
	К окр.	25	32	31	30	31	27	17	13	38
9	На входе	29	39	38	36	36	34	27	20	45
	На вых.	23	40	41	44	49	46	42	35	53
	К окр.	29	36	34	32	32	30	21	17	41

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	42	50	51	50	47	46	40	34	56
	На вых.	42	53	54	62	64	60	58	51	68
	К окр.	42	48	46	44	44	43	34	27	53
2	На входе	35	46	44	44	43	41	36	29	51
	На вых.	35	47	46	57	59	56	53	45	63
	К окр.	35	44	39	38	40	38	30	22	48
3	На входе	39	48	45	45	43	42	37	30	52
	На вых.	37	49	48	56	60	57	53	45	63
	К окр.	39	46	40	39	40	39	31	23	49
4	На входе	36	44	45	44	41	40	34	28	50
	На вых.	36	47	48	56	58	54	52	45	62
	К окр.	36	42	40	38	38	37	28	21	47
5	На входе	33	44	42	42	41	39	34	27	50
	На вых.	33	45	44	55	57	54	51	43	61
	К окр.	33	42	37	36	38	36	28	20	46
6	На входе	37	46	43	43	41	40	35	28	51
	На вых.	35	47	46	54	58	55	51	43	62
	К окр.	37	44	38	37	38	37	29	21	48
7	На входе	28	36	37	36	33	32	26	20	43
	На вых.	28	39	40	48	50	46	44	37	54
	К окр.	28	34	32	30	30	29	20	13	39
8	На входе	28	39	37	37	36	34	29	22	44
	На вых.	28	40	39	50	52	49	46	38	56
	К окр.	28	37	32	31	33	31	23	15	41
9	На входе	34	43	40	40	38	37	32	25	48
	На вых.	32	44	43	51	55	52	48	40	59
	К окр.	34	41	35	34	35	34	26	18	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

CAB-PLUS 250 N



CAB-PLUS 315



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	50	56	57	56	52	58	55	46	64
	На вых.	49	59	61	67	72	66	64	61	75
	К окр.	50	43	51	49	49	49	46	38	57
2	На входе	45	50	53	54	49	52	50	40	60
	На вых.	42	52	55	63	67	62	59	55	70
	К окр.	45	37	47	47	46	43	41	32	54
3	На входе	48	52	52	52	48	51	48	39	59
	На вых.	44	54	55	62	65	60	57	52	69
	К окр.	48	39	46	45	45	42	39	31	53
4	На входе	41	47	48	47	43	49	46	37	55
	На вых.	41	51	53	59	64	58	56	53	67
	К окр.	41	34	42	40	40	40	37	29	49
5	На входе	38	43	46	47	42	45	43	33	53
	На вых.	35	45	48	56	60	55	52	48	64
	К окр.	38	30	40	40	39	36	34	25	47
6	На входе	45	49	49	49	45	48	45	36	56
	На вых.	41	51	52	59	62	57	54	49	66
	К окр.	45	36	43	42	42	39	36	28	50
7	На входе	34	40	41	40	36	42	39	30	49
	На вых.	34	44	46	52	57	51	49	46	60
	К окр.	34	27	35	33	33	33	30	22	42
8	На входе	34	39	42	43	38	41	39	29	49
	На вых.	31	41	44	52	56	51	48	44	59
	К окр.	34	26	36	36	35	32	30	21	42
9	На входе	41	45	45	45	41	44	41	32	52
	На вых.	37	47	48	55	58	53	50	45	61
	К окр.	41	32	39	38	38	35	32	24	46

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	50	58	63	59	58	61	58	53	68
	На вых.	47	59	63	71	75	71	70	65	78
	К окр.	49	51	53	51	52	51	47	40	59
2	На входе	49	56	61	56	57	59	55	50	66
	На вых.	45	56	61	68	73	69	68	62	77
	К окр.	48	49	51	48	51	49	44	37	58
3	На входе	50	55	59	54	56	58	55	50	64
	На вых.	44	55	59	66	71	67	66	60	74
	К окр.	49	48	49	46	50	48	44	37	56
4	На входе	45	53	58	54	53	56	53	48	63
	На вых.	42	54	58	66	70	66	65	60	74
	К окр.	44	46	48	46	47	46	42	35	55
5	На входе	46	53	58	53	54	56	52	47	63
	На вых.	42	53	58	65	70	66	65	59	73
	К окр.	45	46	48	45	48	46	41	34	54
6	На входе	49	54	58	53	55	57	54	49	63
	На вых.	43	54	58	65	70	66	65	59	73
	К окр.	48	47	48	45	49	47	43	36	55
7	На входе	38	46	51	47	46	49	46	41	56
	На вых.	35	47	51	59	63	59	58	53	66
	К окр.	37	39	41	39	40	39	35	28	47
8	На входе	43	50	55	50	51	53	49	44	59
	На вых.	39	50	55	62	67	63	62	56	70
	К окр.	42	43	45	42	45	43	38	31	51
9	На входе	47	52	56	51	53	55	52	47	62
	На вых.	41	52	56	63	68	64	63	57	71
	К окр.	46	45	46	43	47	45	41	34	53

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

MFL-G4
Фильтры G4.

SIL
Круглые шумоглушители.

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

APC
Защитные решетки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-1N / REB-1NE
REB-2,5N /
REB-2,5NE
Электронные регуляторы скорости.

RMB-1,5
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

ON/OFF IP55
Сервисные выключатели.

PULSER
Регуляторы температуры.

TG-K330
Канальный датчик температуры.
TG-R530
Комнатный датчик температуры.

TTC-2000
TTC-2000 + TTS-1
Регуляторы температуры.

COM-3
3-х скоростной пульт управления.
Класс защиты IP44.

INTER 4P
3-х скоростной пульт управления.

Вентиляторы в плоском шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с звукоизоляцией из синтетического огнеупорного материала (M1). Быстросъемная крышка вентилятора обеспечивает полную герметичность корпуса.
Все вентиляторы комплектуются центробежными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками и вынесенной клеммной коробкой.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2 или 4 полюсными однофазными электродвигателями с внешним ротором.
Класс защиты IP54, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.
Все электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.

По запросу
- Модели покрытые эпоксидной краской (для повышенной защиты от коррозии).

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из огнеупорного синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.

Герметичные соединения
Для подсоединения к воздуховодам, все вентиляторы укомплектованы патрубками с резиновыми уплотнителями.

Простота установки
Все вентиляторы подставляются с монтажными опорами.

Вынесенная клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).



Установка в любом положении
Вентилятор может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или перевернутом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращ. (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3/ч$)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регулятор скорости	
					К выходу	К входу	К окруж.**			REB	RMB
CVB-350/125	1700	92	0,4	330	46	54	41	-20/+40	6,2	REB-1N	RMB-1,5
CVB-600/150-160	2310	257	1,12	680	53	65	46	-20/+40	7,3	REB-2,5N	RMB-1,5
CVB-900/200	1100	175	0,75	840	48	57	41	-20/+40	11	REB-1N	RMB-1,5
CVB-1100/250	1720	392	1,69	1290	52	60	47	-20/+40	11	REB-2,5N	RMB-3,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при 2/3 от максимального расхода воздуха.
** С подсоединенными воздуховодами.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	Ø D	F	H	L	K
CVB-350/125	308,5	213	315,5	125	97	93,7	271,6	340
CVB-600/150-160	308,5	213	315,5	150/160	97	93,7	271,6	340
CVB-900/200	431,1	246,5	421,1	200	118	117,7	394,2	445,5
CVB-1100/250	445,5	305	343,5	250	221,5	163,2	408,6	368

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-350/125



CVB-600/150-160



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабоч. точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	41	57	52	56	52	45	41	36	61
	На вых.	39	60	57	59	65	64	61	59	70
	К окр.	41	54	49	46	42	38	31	26	56
2	На входе	40	56	51	55	52	45	41	37	60
	На вых.	35	58	57	58	63	63	59	57	68
	К окр.	40	53	48	45	42	38	31	27	55
3	На входе	41	56	50	54	53	46	40	36	60
	На вых.	34	57	55	57	63	63	59	57	68
	К окр.	41	53	47	44	43	39	30	26	55
4	На входе	31	47	42	46	42	35	31	26	51
	На вых.	29	50	47	49	55	54	51	49	60
	К окр.	31	44	39	36	32	28	21	16	46
5	На входе	31	47	42	46	43	36	32	28	51
	На вых.	26	49	48	49	54	54	50	48	59
	К окр.	31	44	39	36	33	29	22	18	46
6	На входе	34	49	43	47	46	39	33	29	53
	На вых.	27	50	48	50	56	56	52	50	61
	К окр.	34	46	40	37	36	32	23	19	48
7	На входе	27	43	38	42	38	31	27	22	47
	На вых.	25	46	43	45	51	50	47	45	56
	К окр.	27	40	35	32	28	24	17	12	42
8	На входе	27	43	38	42	39	32	28	24	47
	На вых.	22	45	44	45	50	50	46	44	55
	К окр.	27	40	35	32	29	25	18	14	42
9	На входе	30	45	39	43	42	35	29	25	49
	На вых.	23	46	44	46	52	52	48	46	57
	К окр.	30	42	36	33	32	28	19	15	44

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабоч. точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	63	62	66	61	56	53	51	70
	На вых.	43	65	67	70	77	76	71	69	81
	К окр.	46	61	57	55	51	47	40	36	64
2	На входе	45	60	57	64	60	56	51	49	68
	На вых.	42	62	63	68	75	75	69	67	79
	К окр.	45	58	52	53	50	47	38	34	61
3	На входе	44	59	56	63	60	56	50	48	67
	На вых.	41	60	61	66	74	75	68	66	79
	К окр.	44	57	51	52	50	47	37	33	60
4	На входе	39	56	55	59	54	49	46	44	63
	На вых.	36	58	60	63	70	69	64	62	74
	К окр.	39	54	50	48	44	40	33	29	57
5	На входе	39	54	51	58	54	50	45	43	62
	На вых.	36	56	57	62	69	69	63	61	74
	К окр.	39	52	46	47	44	41	32	28	55
6	На входе	41	56	53	60	57	53	47	45	63
	На вых.	38	57	58	63	71	72	65	63	75
	К окр.	41	54	48	49	47	44	34	30	56
7	На входе	32	49	48	52	47	42	39	37	56
	На вых.	29	51	53	56	63	62	57	55	67
	К окр.	32	47	43	41	37	33	26	22	50
8	На входе	32	47	44	51	47	43	38	36	54
	На вых.	29	49	50	55	62	62	56	54	66
	К окр.	32	45	39	40	37	34	25	21	48
9	На входе	35	50	47	54	51	47	41	39	57
	На вых.	32	51	52	57	65	66	59	57	69
	К окр.	35	48	42	43	41	38	28	24	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-900/200



CVB-1100/250



Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабоч. точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	54	60	62	57	50	47	42	65
	На вых.	52	57	60	68	68	65	63	58	73
	К окр.	45	54	52	52	49	41	36	34	58
2	На входе	42	52	55	59	56	48	45	40	63
	На вых.	44	54	56	65	68	63	61	56	71
	К окр.	41	52	47	49	48	39	34	32	56
3	На входе	41	53	51	56	54	47	43	38	60
	На вых.	37	53	52	62	66	62	59	55	69
	К окр.	40	53	43	46	46	38	32	30	55
4	На входе	38	46	52	54	49	42	39	34	58
	На вых.	44	49	52	60	60	57	55	50	65
	К окр.	37	46	44	44	41	33	28	26	51
5	На входе	36	46	49	53	50	42	39	34	56
	На вых.	37	47	49	58	61	56	54	49	65
	К окр.	35	46	41	43	42	33	28	26	49
6	На входе	36	48	46	51	49	42	38	33	56
	На вых.	32	48	47	57	61	57	54	50	65
	К окр.	35	48	38	41	41	33	27	25	50
7	На входе	32	40	46	48	43	36	33	28	52
	На вых.	38	43	46	54	54	51	49	44	59
	К окр.	31	40	38	38	35	27	22	20	45
8	На входе	30	40	43	47	44	36	33	28	51
	На вых.	32	42	44	53	56	51	49	44	59
	К окр.	29	40	35	37	36	27	22	20	44
9	На входе	31	43	41	46	44	37	33	28	51
	На вых.	27	43	42	52	56	52	49	45	60
	К окр.	30	43	33	36	36	28	22	20	45

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

Рабоч. точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	58	56	59	54	49	50	45	64
	На вых.	51	60	59	63	68	68	65	62	73
	К окр.	46	58	50	48	39	39	38	39	59
2	На входе	48	60	59	62	60	51	49	43	67
	На вых.	41	61	61	66	69	70	66	61	75
	К окр.	48	60	53	51	45	41	37	37	62
3	На входе	48	62	61	65	63	54	51	45	69
	На вых.	42	63	63	69	71	71	67	62	76
	К окр.	48	62	55	54	48	44	39	39	64
4	На входе	37	49	47	50	45	40	41	36	55
	На вых.	42	51	50	54	59	59	56	53	64
	К окр.	37	49	41	39	30	30	29	30	51
5	На входе	41	53	52	55	53	44	42	36	59
	На вых.	34	54	54	59	62	63	59	54	67
	К окр.	41	53	46	44	38	34	30	30	54
6	На входе	43	57	56	60	58	49	46	40	64
	На вых.	38	59	59	65	67	67	63	58	72
	К окр.	43	57	50	49	43	39	34	34	59
7	На входе	32	44	42	45	40	35	36	31	50
	На вых.	37	46	45	49	54	54	51	48	59
	К окр.	32	44	36	34	25	25	24	25	46
8	На входе	34	46	45	48	46	37	35	29	53
	На вых.	27	47	47	52	55	56	52	47	61
	К окр.	34	46	39	37	31	27	23	23	48
9	На входе	37	51	50	54	52	43	40	34	58
	На вых.	31	52	52	58	60	60	56	51	66
	К окр.	37	51	44	43	37	33	28	28	52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

MFL-G4
Фильтры.

SIL
Шумоглушители.

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

APC
Защитные решетки.

KSE-45
Антивибрационные опоры.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-1N / REB-1NE
REB-2,5N /
REB-2,5NE
Электронные регуляторы скорости.

RMB-1,5
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

ON/OFF IP55
Сервисные выключатели.

PULSER
Регуляторы температуры.

TG-K330
Канальный датчик температуры.
TG-R530
Комнатный датчик температуры.

Вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с звукоизоляцией из синтетического огнеупорного материала (M1).
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками и антивибрационными опорами.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4 или 6 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP44 или IP55(1), класс изоляции F. Однофазные модели укомплектованы встроенной термозащитой, трехфазные - встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением (за исключением CVB/4-270/200 373W), а трехфазные - при помощи преобразователя частоты.
(1) Смотрите раздел «Технические характеристики».



Низкий уровень шума
Звукоизоляция из огнеупорного синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.

Круглые патрубки
Вентиляторы оборудованы круглыми подсоединительными патрубками на входе и выходе воздуха.

Простота установки
Все вентиляторы поставляются с монтажными опорами.

Вынесенная клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).

Антивибрационные опоры
Антивибрационные опоры препятствуют передаче вибраций и шума от вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Част. вращ. (об/мин)	Мощн. двиг. (Вт)	Класс защиты	Ток (А)	Max. расх. воздуха ($м^3$/ч)	Уров. звук давл.* (дБ(А))	Вес (кг)	Регулятор скорости		Преобразователь частоты	
								REB	RMB	VFKB	VFTM
4-х полюсные однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
CVB /4 180/180 RE 147W EXPORT	1400	147	IP44	-	1.650	53	23	REB-2,5 N	RMB-1,5	-	-
CVB /4 240/240 NT 373W EXPORT	1400	373	IP44	-	2.960	57	38	REB-5	RMB-8	-	-
CVB/4-240/240 NT 550W EXPORT	1400	550	IP44	-	4.140	61	40	REB-5	RMB-8	-	-
CVB/4-270/200 N 373W EXPORT	1400	373	IP20	-	2.740	55	44	REB-5	RMB-8	-	-
CVB/4-270/270 N 550W EXPORT	1400	550	IP20	-	2.820	57	46	REB-5	RMB-8	-	-
6-ти полюсные однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
CVB-180/180 NT 72W EXPORT	900	72	IP44	0,5	1.130	44	22	REB-1 N	RMB-1,5	-	-
CVB-240/240N RE 200W EXPORT	900	200	IP55	1,7	2.690	51	35	REB-2,5 N	RMB-3,5	-	-
CVB-240/240N RE 245W EXPORT	900	245	IP55	1,9	2.910	53	36	REB-2,5 N	RMB-3,5	-	-
CVB-270/200N RE 245W EXPORT	900	245	IP55	2,2	2.860	55	41	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-270/200N RE 515W EXPORT	900	515	IP55	2,9	3.370	55	42	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-270/270 NT 245W EXPORT	900	245	IP44	2,9	3.760	52	43	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-270/270 RE 515W EXPORT	900	515	IP55	3,3	4.040	53	55	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-320/240 NT 736W EXPORT	900	736	IP44	5,6	5.690	55	57	REB-10	RMB-8	-	-
6-ти полюсные трехфазные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)											
CVT-320/240 NT 1100W EXPORT	900	1100	IP44	3,5	6.180	58	55	-	-	VFKB-45	VFTM TRI 1,5
CVT-380/380 NT 2200W EXPORT	900	2200	IP55	5,1	8.080	63	70	-	-	VFKB-48	VFTM TRI 2,2

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве, в средней точке рабочей характеристики вентилятора.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-180/180 NT 72W EXPORT



CVB-240/240N RE 200W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	44	49	49	53	51	46	38	**57**
	На выходе	37	44	50	57	63	61	57	51	**66**
	К окружению	37	41	42	43	43	38	31	24	**49**
2	На входе	38	45	50	50	54	52	47	39	**58**
	На выходе	38	45	51	58	64	62	58	52	**67**
	К окружению	38	42	43	44	44	39	31	25	**50**
3	На входе	37	44	49	49	53	51	46	38	**57**
	На выходе	37	44	50	57	63	61	57	51	**66**
	К окружению	37	41	42	43	43	38	31	24	**49**

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	**68**
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	**76**
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	**60**
2	На входе	42	51	60	59	60	58	53	43	**66**
	На выходе	42	51	61	67	70	68	64	56	**74**
	К окружению	42	48	53	53	50	45	38	29	**58**
3	На входе	38	47	56	55	56	54	49	39	**62**
	На выходе	38	47	57	63	66	64	60	52	**70**
	К окружению	38	44	49	49	46	41	34	25	**54**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-240/240N RE 245W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	**71**
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	**79**
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	**63**
2	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	**68**
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	**76**
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	**60**
3	На входе	40	49	58	57	58	56	51	41	**64**
	На выходе	40	49	59	65	68	66	62	54	**72**
	К окружению	40	46	51	51	48	43	36	27	**56**

CVB-270/200N RE 245W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	48	59	67	67	68	68	64	55	**74**
	На выходе	48	59	68	75	78	78	75	68	**83**
	К окружению	48	56	60	61	58	55	49	41	**65**
2	На входе	43	54	62	62	63	63	59	50	**69**
	На выходе	43	54	63	70	73	73	70	63	**78**
	К окружению	43	51	55	56	53	50	44	36	**60**
3	На входе	38	49	57	57	58	58	54	45	**64**
	На выходе	38	49	58	65	68	68	65	58	**73**
	К окружению	38	46	50	51	48	45	39	31	**55**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(А).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-270/200N RE 515W EXPORT



CVB-270/270 NT 245W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	50	59	68	67	68	66	61	51	**74**
	На выходе	50	59	69	75	78	76	72	64	**82**
	К окружению	50	56	61	61	58	53	46	37	**66**
2	На входе	46	55	64	63	64	62	57	47	**70**
	На выходе	46	55	65	71	74	72	68	60	**78**
	К окружению	46	52	57	57	54	49	42	33	**62**
3	На входе	41	50	59	58	59	57	52	42	**65**
	На выходе	41	50	60	66	69	67	63	55	**73**
	К окружению	41	47	52	52	49	44	37	28	**57**

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	56	63	62	64	63	58	49	**69**
	На выходе	46	56	64	70	74	73	69	62	**78**
	К окружению	46	53	56	56	54	50	43	35	**61**
2	На входе	43	53	60	59	61	60	55	46	**66**
	На выходе	43	53	61	67	71	70	66	59	**75**
	К окружению	43	50	53	53	51	47	40	32	**58**
3	На входе	40	50	57	56	58	57	52	43	**63**
	На выходе	40	50	58	64	68	67	63	56	**72**
	К окружению	40	47	50	50	48	44	37	29	**55**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-270/270 RE 515W EXPORT



CVB-320/240 NT 736W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	**72**
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	**80**
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	**64**
2	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	**68**
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	**76**
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	**60**
3	На входе	41	50	59	58	59	57	52	42	**65**
	На выходе	41	50	60	66	69	67	63	55	**73**
	К окружению	41	47	52	52	49	44	37	28	**57**

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	52	61	70	69	70	68	63	53	**76**
	На выходе	52	61	71	77	80	78	74	66	**84**
	К окружению	52	58	63	63	60	55	48	39	**68**
2	На входе	46	55	64	63	64	62	57	47	**70**
	На выходе	46	55	65	71	74	72	68	60	**78**
	К окружению	46	52	57	57	54	49	42	33	**62**
3	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	**68**
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	**76**
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	**60**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(А).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVT-320/240 NT 1100W EXPORT



CVT-380/380 NT 2200W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	53	62	71	70	71	69	64	54	**77**
	На выходе	53	62	72	78	81	79	75	67	**85**
	К окружению	53	59	64	64	61	56	49	40	**69**
2	На входе	49	58	67	66	67	65	60	50	**73**
	На выходе	49	58	68	74	77	75	71	63	**81**
	К окружению	49	55	60	60	57	52	45	36	**65**
3	На входе	45	54	63	62	63	61	56	46	**69**
	На выходе	45	54	64	70	73	71	67	59	**77**
	К окружению	45	51	56	56	53	48	41	31	**61**

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	54	63	72	71	72	70	65	55	**78**
	На выходе	54	63	73	79	82	80	76	68	**86**
	К окружению	54	60	65	65	62	57	50	41	**70**
2	На входе	52	61	70	69	70	68	63	53	**76**
	На выходе	52	61	71	77	80	78	74	66	**84**
	К окружению	52	58	63	63	60	55	48	39	**68**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB /4 180/180 RE 147W EXPORT



CVB /4 240/240 NT 373W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	53	58	58	62	60	55	47	**66**
	На выходе	46	53	59	66	72	70	66	60	**75**
	К окружению	46	50	51	52	52	47	40	33	**58**
2	На входе	47	54	59	59	63	61	56	48	**67**
	На выходе	47	54	60	67	73	71	67	61	**76**
	К окружению	47	51	52	53	53	48	41	34	**59**
3	На входе	47	54	59	59	63	61	56	48	**67**
	На выходе	47	54	60	67	73	71	67	61	**76**
	К окружению	47	51	52	53	53	48	41	34	**59**

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	49	58	67	66	67	65	60	50	**73**
	На выходе	49	58	68	74	77	75	71	63	**81**
	К окружению	49	55	60	60	57	52	45	36	**65**
2	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	**72**
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	**80**
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	**64**
3	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	**71**
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	**79**
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	**63**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(А).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB/4-240/240 NT 550W EXPORT



CVB/4-270/200 N 373W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	55	64	73	72	73	71	66	56	**79**
	На выходе	55	64	74	80	83	81	77	69	**87**
	К окружению	55	61	66	66	63	58	51	42	**71**
2	На входе	52	61	70	69	70	68	63	53	**76**
	На выходе	52	61	71	77	80	78	74	66	**84**
	К окружению	52	58	63	63	60	55	48	39	**68**
3	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	**72**
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	**80**
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	**64**

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	**68**
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	**76**
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	**60**
2	На входе	46	55	64	63	64	62	57	47	**70**
	На выходе	46	55	65	71	74	72	68	60	**78**
	К окружению	46	52	57	57	54	49	42	33	**62**
3	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	**71**
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	**79**
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	**63**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– LwA: уровни звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB/4-270/270 N 550W EXPORT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	49	58	67	66	67	65	60	50	**73**
	На выходе	49	58	68	74	77	75	71	63	**81**
	К окружению	49	55	60	60	57	52	45	36	**65**
2	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	**72**
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	**80**
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	**64**
3	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	**71**
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	**79**
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	**63**

РАЗМЕРЫ (мм)

CVB/CVT от 180 до 320



CVT 380/380



M x N: Фланец на входе / M = Ширина x N = Высота.

Модель	A	B	C	G	J	K	Ø L	M
180/180	455	441	408	325	436	422	250	245
240/180	565	521	508	400	536	532	355	282
240/240	565	521	508	400	536	532	355	282
270/200	605	581	558	450	586	572	400	322
270/270	605	581	558	450	586	572	400	322
320/240	685	669	608	500	636	652	500	376

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



APC – Круглая защитная решетка
CBR – Прямоугольный патрубок
CRC – Круглый переход
ACOPEL F400 N – Круглая гибкая вставка
KAD – Прямоугольная гибкая вставка
KSE – Антивибрационные опоры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

SIL
Шумоглушители.

CBR
Прямоугольные патрубки
Могут использоваться вместо стандартных круглых патрубков.

Модель	Фланец	Размеры
CVB-180/180	CBR-180 x 180	233 X 222
CVB-240/180	CBR 240 x 180	233 X 260
CVB-240/240	CBR 240 x 240	300 X 260
CVB-270/200	CBR 270 x 200	265 X 289
CVB-270/270	CBR 270 x 270	334 X 289
CVB-320/240	CBR 320 x 240	309 X 341

CRC
Круглые переходы
Применяются для подсоединения к воздуховодам меньшего диаметра, чем патрубок вентилятора.

Модель	Доступные размеры в (мм)		
CVB-180	CRC – 250/200	–	
CVB-240	CRC – 355/315	CRC – 355/250	
CVB-270	CRC – 400/355	CRC – 400/315	CRC – 400/250
CVB / T-320	CRC – 500/450	CRC – 500/400	CRC – 500/315

ACOPEL F400 N
Круглые гибкие вставки.

Модель	Круглые гибкие вставки (на входе и выходе воздуха)
CVB-180	ACOPEL F400-250/160N
CVB-240	ACOPEL F400-355/160N
CVB-270	ACOPEL F400-400/160N
CVB/T-320	ACOPEL F400-500/160N

KSE
Антивибрационные опоры
Резиновые антивибрационные опоры препятствуют передаче вибраций и шума от вентилятора.
(1KSE - комплект из 4-х опор).

Модель	Антивибрационные опоры
CVB-180	KSE – 45
CVB-240	KSE – 45
CVB-270	KSE – 45
CVB / T-320	KSE – 45

APC
Защитная решетка
Для установки на входе или выходе воздуха из вентилятора.

Модель	Защитная решетка	Номин. диаметр
CVB-180	APC-250	250
CVB-240	APC-355	355
CVB-270	APC-400	400
CVB/T-320	APC-500	500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RMB
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

ON/OFF IP55
Сервисные выключатели.

REB-5
Электронный регулятор скорости.

VFKB IP65
Преобразователи частоты.

VFTM IP54
Преобразователи частоты.

Прямоугольные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из стекловолокна (M0) толщиной 50 мм.
Электродвигатель с внешним ротором и рабочее колесо с загнутыми назад лопатками установлены на откидной крышке, что упрощает доступ к ним для чистки и обслуживания.
Вентиляторы комплектуются внешней клеммной коробкой.

Электродвигатели
Параметры электропитания
1ф - 230 В - 50 Гц
Класс защиты IP54 или IP44 (зависит от модели), класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно). Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи автотрансформатора.
Параметры электропитания
3ф - 400 В - 50 Гц
Класс защиты IP54, класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно). Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи автотрансформатора или преобразователя частоты.

Дополнительная информация
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении.

Инспекционная крышка
Упрощает доступ к электродвигателю и рабочему колесу для чистки и обслуживания.

Универсальная конструкция
Установка в любом положении.

Центробежные рабочие колеса
С загнутыми назад лопатками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номин. присоед. размеры (мм)	Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звук. давления* (дБ(А))			Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регулятор скорости
						На входе	К окр.	На вых.			
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
IRAB/4-315 A N	600x350	1397	278	1,2	2620	58	48	66	-40/70	54	RMB-1,5
IRAB/4-315 B N	600x350	1388	569	2,4	3710	60	50	70	-40/70	57	RMB-3,5
IRAB/4-355 N	700x400	1402	845	3,6	5600	62	51	74	-40/50	66	RMB-8
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)											
IRAT/4-315 A N	600x350	1400	244	0,5	2550	58	47	66	-40/50	52	RMT-1,5
IRAT/4-315 B N	600x350	1415	568	1,2	3850	60	50	69	-40/70	55	RMT-1,5
IRAT/4-355 N	700x400	1400	813	1,7	5560	62	53	73	-40/60	64	RMT-2,5
IRAT/4-400 A N	800x500	1430	1501	3,2	7940	64	56	76	-40/70	91	RMT-5
IRAT/4-400 B N	800x500	1395	2142	4,0	9580	65	58	78	-40/40	100	RMT-5
IRAT/4-450 N	1000x500	1380	2379	4,3	10720	66	60	80	-40/40	125	RMT-5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

Модель	Преобразователь частоты			
	Питание: 1ф-230В-50Гц		Питание: 3ф-400В-50Гц	
	VFKB	VFTM	VFKB	VFTM
IRAT/4-315 A N	VFKB-24	VFTM MONO 0,18	VFKB-45	VFTM TRI 0,37
IRAT/4-315 B N	VFKB-24	VFTM MONO 0,37	VFKB-45	VFTM TRI 0,37
IRAT/4-355 N	VFKB-24	VFTM MONO 0,37	VFKB-45	VFTM TRI 0,55
IRAT/4-400 A N	VFKB-27	VFTM MONO 1,1	VFKB-45	VFTM TRI 1,5
IRAT/4-400 B N	-	VFTM MONO 1,1	VFKB-45	VFTM TRI 1,5
IRAT/4-450 N	-	VFTM MONO 1,5	VFKB-45	VFTM TRI 2,2

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A1	A2	B1	B2	C1	C2	d	E	F	G	H	L
315	600	350	620	370	640	390	9	697	705	704	500	765
355	700	400	720	420	740	440	9	770	804	777	550	840
400	800	500	820	520	850	550	9	861	905	868	647	930
450	1000	500	1020	520	1050	550	9	1961	1104	968	655	1030

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

IRAB/4-315A N



IRAB/4-315B N



Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	49	71	64	65	62	58	56	47	73
	На выходе	50	73	76	78	81	78	70	62	85
	К окруж.	45	58	54	52	53	50	49	37	62
2	На входе	47	71	60	63	59	56	44	50	73
	На выходе	47	71	74	75	76	71	57	64	81
	К окруж.	42	61	52	48	48	46	41	33	62
3	На входе	52	65	59	61	59	56	44	51	68
	На выходе	47	66	70	71	72	67	53	62	77
	К окруж.	45	51	49	45	48	45	41	34	56
4	На входе	48	70	64	64	61	58	55	46	72
	На выходе	50	72	75	77	80	77	69	61	84
	К окруж.	44	57	54	51	52	49	48	36	61
5	На входе	45	70	59	62	58	54	43	49	72
	На выходе	46	70	72	74	75	70	56	63	80
	К окруж.	41	60	51	46	47	45	40	32	61
6	На входе	51	64	57	59	57	54	43	49	67
	На выходе	45	64	68	69	71	65	51	60	75
	К окруж.	43	50	47	44	46	44	39	32	54
7	На входе	46	67	61	62	59	55	53	44	70
	На выходе	47	70	73	75	78	74	67	58	82
	К окруж.	42	55	51	49	50	47	46	34	59
8	На входе	41	66	55	58	54	51	39	45	68
	На выходе	42	66	69	70	71	66	52	59	76
	К окруж.	37	56	47	43	43	41	36	28	57
9	На входе	47	61	54	56	54	51	40	46	64
	На выходе	42	61	65	66	68	62	48	57	72
	К окруж.	40	46	44	41	43	41	36	29	51
10	На входе	37	59	53	53	50	47	44	35	61
	На выходе	39	61	64	66	69	66	58	50	73
	К окруж.	33	46	43	40	41	38	37	25	50
11	На входе	31	56	45	48	44	40	29	34	57
	На выходе	32	55	58	59	61	56	41	48	66
	К окруж.	26	46	36	32	33	31	26	18	47
12	На входе	37	50	44	46	44	41	29	36	53
	На выходе	32	51	55	56	57	52	38	47	62
	К окруж.	30	36	34	30	33	30	26	19	41

Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	54	73	68	69	64	62	59	53	76
	На выходе	55	74	80	81	84	80	73	66	88
	К окруж.	48	60	57	55	54	50	47	42	64
2	На входе	52	72	65	66	61	60	48	54	74
	На выходе	53	71	77	78	80	74	60	67	84
	К окруж.	45	63	55	53	52	48	42	37	64
3	На входе	55	67	61	63	60	59	47	53	70
	На выходе	51	68	72	74	75	70	57	65	80
	К окруж.	46	56	52	50	52	47	42	37	60
4	На входе	53	71	67	68	63	61	57	51	74
	На выходе	54	72	78	80	83	78	71	64	87
	К окруж.	46	59	56	53	52	49	45	40	62
5	На входе	50	71	63	64	60	58	46	52	73
	На выходе	51	69	75	76	78	73	58	65	82
	К окруж.	44	61	53	51	50	46	40	36	63
6	На входе	53	65	59	61	58	57	45	51	68
	На выходе	49	66	70	72	73	68	55	63	78
	К окруж.	44	54	50	48	50	45	40	35	58
7	На входе	48	66	62	63	58	56	53	47	70
	На выходе	49	67	74	75	78	73	67	59	82
	К окруж.	42	54	51	49	48	44	40	36	58
8	На входе	44	64	56	58	53	51	39	45	66
	На выходе	44	63	69	70	71	66	51	58	76
	К окруж.	37	55	47	44	44	39	34	29	56
9	На входе	47	60	54	55	53	52	40	46	63
	На выходе	43	61	65	67	68	63	49	58	73
	К окруж.	39	49	45	43	45	40	35	30	52
10	На входе	36	54	50	51	45	43	40	34	57
	На выходе	37	55	61	63	66	61	54	47	69
	К окруж.	29	41	38	36	35	32	28	23	45
11	На входе	32	52	45	46	41	40	27	34	54
	На выходе	32	51	57	58	60	54	40	46	64
	К окруж.	25	43	35	33	32	28	22	17	44
12	На входе	35	48	42	43	41	39	28	34	51
	На выходе	31	49	52	55	56	51	37	46	60
	К окруж.	27	36	33	31	32	28	23	18	40

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

IRAB/4-355 N



IRAT/4-315A N



Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	58	75	70	73	66	66	61	58	78
	На выходе	61	75	84	86	89	83	78	72	92
	К окруж.	54	65	63	61	57	53	49	50	69
2	На входе	57	74	68	68	63	63	50	55	76
	На выходе	60	73	81	82	84	77	65	70	88
	К окруж.	48	63	59	57	54	48	42	41	66
3	На входе	56	69	64	65	62	61	48	56	72
	На выходе	55	69	75	77	78	74	61	67	83
	К окруж.	49	60	55	55	54	50	44	42	63
4	На входе	57	74	69	72	65	65	60	57	77
	На выходе	61	74	83	85	88	82	77	71	91
	К окруж.	53	65	62	60	57	52	48	49	68
5	На входе	56	73	67	68	63	62	49	54	76
	На выходе	59	72	80	81	83	77	64	69	87
	К окруж.	48	62	58	56	54	48	42	40	65
6	На входе	55	68	62	63	60	60	47	54	71
	На выходе	53	68	74	75	77	72	60	66	81
	К окруж.	48	58	54	54	53	49	43	40	62
7	На входе	55	71	66	69	63	62	57	54	75
	На выходе	58	71	80	83	85	79	74	68	89
	К окруж.	51	62	59	57	54	49	45	47	65
8	На входе	51	69	62	63	58	57	44	50	71
	На выходе	55	67	76	76	79	72	59	65	82
	К окруж.	43	58	53	51	49	43	37	35	60
9	На входе	51	64	58	59	56	56	43	50	67
	На выходе	49	64	70	71	73	68	56	62	77
	К окруж.	44	54	50	50	49	45	39	36	58
10	На входе	40	57	52	55	48	48	43	40	60
	На выходе	43	57	66	68	71	65	60	54	74
	К окруж.	36	47	45	43	39	35	31	32	51
11	На входе	35	53	46	47	42	41	28	34	55
	На выходе	39	51	60	61	63	56	43	49	67
	К окруж.	27	42	37	35	33	27	21	20	44
12	На входе	35	48	43	44	41	40	28	35	52
	На выходе	34	48	55	56	58	53	40	47	62
	К окруж.	29	39	35	34	34	29	24	21	42

Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	48	72	63	64	61	58	57	48	74
	На выходе	50	70	75	77	80	76	69	61	84
	К окруж.	44	60	55	51	51	51	50	40	62
2	На входе	47	71	59	63	57	55	51	43	72
	На выходе	47	67	73	74	76	71	64	55	80
	К окруж.	43	60	53	47	48	48	45	36	61
3	На входе	52	65	59	61	57	56	51	45	68
	На выходе	49	66	69	71	73	67	61	54	77
	К окруж.	48	52	50	46	47	47	43	36	57
4	На входе	46	70	61	62	58	56	55	46	71
	На выходе	48	68	73	75	78	74	67	59	82
	К окруж.	42	57	53	49	49	49	48	38	60
5	На входе	44	69	57	60	55	53	48	41	70
	На выходе	45	64	70	71	73	68	61	52	77
	К окруж.	41	57	51	45	45	45	42	33	59
6	На входе	50	63	56	58	55	53	48	42	66
	На выходе	47	63	67	69	70	65	59	52	75
	К окруж.	45	50	48	43	45	45	41	34	55
7	На входе	41	65	56	58	54	52	50	41	67
	На выходе	44	63	68	70	74	69	63	54	77
	К окруж.	38	53	48	44	44	44	44	33	56
8	На входе	38	63	51	54	49	47	43	35	64
	На выходе	39	59	65	66	68	63	56	47	72
	К окруж.	35	51	45	39	40	40	37	28	53
9	На входе	45	58	51	53	50	48	43	37	61
	На выходе	41	58	62	64	65	60	54	47	70
	К окруж.	40	45	43	38	40	40	36	29	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

IRAT/4-315B N



IRAT/4-355 N



Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	54	74	68	70	66	63	61	54	77
	На выходе	55	73	79	82	84	79	73	65	88
	К окруж.	49	63	60	58	56	54	52	45	67
2	На входе	52	72	64	67	62	60	55	48	75
	На выходе	52	70	76	78	80	74	68	59	84
	К окруж.	47	62	58	55	53	51	46	39	64
3	На входе	55	67	62	64	61	60	55	49	71
	На выходе	53	68	73	75	77	72	66	59	81
	К окруж.	50	56	55	53	53	51	46	41	61
4	На входе	52	72	66	68	64	62	59	52	75
	На выходе	53	71	77	80	82	77	71	63	86
	К окруж.	47	61	58	56	54	52	50	43	65
5	На входе	50	70	62	64	60	58	53	46	72
	На выходе	50	68	74	76	78	72	65	57	82
	К окруж.	45	59	55	52	51	48	44	37	62
6	На входе	53	65	60	62	59	58	53	47	69
	На выходе	51	67	71	73	75	70	64	57	79
	К окруж.	48	55	53	51	51	49	44	39	60
7	На входе	47	66	61	63	58	56	54	47	69
	На выходе	48	66	72	74	77	72	66	58	81
	К окруж.	42	56	53	51	49	47	44	37	59
8	На входе	44	64	56	59	54	52	47	40	66
	На выходе	44	62	68	70	72	66	60	51	76
	К окруж.	39	54	49	46	45	43	38	31	56
9	На входе	48	60	55	57	55	53	48	42	64
	На выходе	46	62	66	68	70	65	59	52	74
	К окруж.	43	50	48	46	46	44	39	34	55

Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	58	73	71	73	68	66	63	57	78
	На выходе	59	76	84	86	88	83	77	70	92
	К окруж.	52	65	65	64	60	56	52	48	70
2	На входе	57	73	68	70	66	64	58	52	76
	На выходе	57	74	80	82	84	78	72	63	88
	К окруж.	50	63	61	60	57	53	46	42	67
3	На входе	56	67	65	66	64	63	58	53	73
	На выходе	55	70	76	78	80	75	69	63	84
	К окруж.	51	60	59	59	57	53	48	44	65
4	На входе	56	71	68	70	66	64	61	55	76
	На выходе	57	74	81	83	86	80	75	67	90
	К окруж.	50	62	62	62	58	54	50	46	68
5	На входе	53	70	65	67	63	61	55	49	73
	На выходе	54	71	77	79	81	75	69	60	85
	К окруж.	47	60	58	57	54	49	43	39	64
6	На входе	54	65	62	63	62	60	56	50	70
	На выходе	53	68	73	76	77	72	67	60	81
	К окруж.	49	57	56	56	55	51	46	42	63
7	На входе	50	65	62	64	60	58	55	49	70
	На выходе	51	68	75	77	80	74	69	61	84
	К окруж.	44	56	56	56	52	48	44	40	62
8	На входе	47	63	58	60	56	54	49	42	66
	На выходе	47	64	70	72	74	68	62	53	78
	К окруж.	40	53	51	50	47	43	37	32	57
9	На входе	48	59	57	57	56	54	50	44	64
	На выходе	47	62	67	70	71	66	61	54	76
	К окруж.	43	51	50	51	49	45	40	36	57

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

IRAT/4-400A N



IRAT/4-400B N



Уровень звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
	На входе	63	74	74	77	72	70	66	62	81
1	На выходе	63	79	87	89	91	85	80	73	95
	К окруж.	56	67	69	70	65	59	53	52	74
	На входе	61	73	72	73	70	67	61	55	79
2	На выходе	60	76	83	86	87	80	74	66	91
	К окруж.	52	65	64	66	61	54	47	44	70
	На входе	59	69	69	69	68	67	62	57	76
3	На выходе	59	73	80	82	84	79	74	67	88
	К окруж.	53	63	62	65	62	56	50	48	69
	На входе	62	73	73	75	71	69	64	60	80
4	На выходе	61	77	85	88	89	84	78	71	93
	К окруж.	54	66	68	68	63	57	51	50	73
	На входе	59	71	70	71	68	65	59	53	77
5	На выходе	58	74	81	84	85	78	72	64	89
	К окруж.	50	63	62	64	59	52	45	42	68
	На входе	57	67	67	67	67	65	61	55	74
6	На выходе	57	71	78	80	82	77	72	66	86
	К окруж.	51	61	61	63	60	54	49	46	68
	На входе	57	69	69	71	67	65	60	56	76
7	На выходе	57	73	81	83	85	79	74	67	89
	К окруж.	50	61	64	64	59	53	47	46	69
	На входе	54	66	65	66	63	60	54	48	72
8	На выходе	53	69	76	79	80	73	67	59	84
	К окруж.	45	58	57	59	54	47	40	37	63
	На входе	53	63	63	63	62	60	56	51	70
9	На выходе	53	67	73	76	78	73	68	61	82
	К окруж.	46	57	56	59	56	50	44	42	63

Уровень звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
	На входе	65	74	76	79	74	72	67	63	83
1	На выходе	65	81	89	91	93	87	82	75	97
	К окруж.	58	68	72	73	67	60	53	53	77
	На входе	63	73	74	74	72	69	63	57	80
2	На выходе	63	78	85	88	89	82	76	68	93
	К окруж.	54	66	66	69	63	56	48	46	73
	На входе	60	69	70	70	70	68	64	59	77
3	На выходе	61	74	81	84	86	81	76	70	90
	К окруж.	53	64	64	68	64	57	51	50	72
	На входе	62	71	73	76	71	69	64	60	80
4	На выходе	62	78	86	89	90	84	79	72	94
	К окруж.	55	65	69	70	64	57	50	50	74
	На входе	60	70	70	71	68	66	59	54	76
5	На выходе	59	75	81	84	86	79	73	65	90
	К окруж.	51	62	62	66	60	52	44	42	69
	На входе	57	66	67	67	67	65	61	56	74
6	На выходе	58	72	78	81	83	78	73	67	87
	К окруж.	50	62	61	65	61	54	48	47	69
	На входе	56	65	66	69	64	63	58	54	73
7	На выходе	55	71	80	82	84	77	73	66	88
	К окруж.	48	59	62	63	57	50	44	44	67
	На входе	52	62	63	63	61	58	52	46	69
8	На выходе	52	67	74	77	78	71	65	58	82
	К окруж.	43	55	55	59	53	45	37	35	62
	На входе	50	60	60	60	60	58	54	49	67
9	На выходе	51	65	72	74	76	71	66	60	80
	К окруж.	43	55	55	58	54	47	42	40	62

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

IRAT/4-450 N



Уровень звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	65	74	76	79	74	72	67	63	83
	На выходе	65	81	89	91	93	87	82	75	97
	К окруж.	58	68	72	73	67	60	53	53	77
2	На входе	63	73	74	74	72	69	63	57	80
	На выходе	63	78	85	88	89	82	76	68	93
	К окруж.	54	66	66	69	63	56	48	46	73
3	На входе	60	69	70	70	70	68	64	59	77
	На выходе	61	74	81	84	86	81	76	70	90
	К окруж.	53	64	64	68	64	57	51	50	72
4	На входе	62	71	73	76	71	69	64	60	80
	На выходе	62	78	86	89	90	84	79	72	94
	К окруж.	55	65	69	70	64	57	50	50	74
5	На входе	60	70	70	71	68	66	59	54	76
	На выходе	59	75	81	84	86	79	73	65	90
	К окруж.	51	62	62	66	60	52	44	42	69
6	На входе	57	66	67	67	67	65	61	56	74
	На выходе	58	72	78	81	83	78	73	67	87
	К окруж.	50	62	61	65	61	54	48	47	69
7	На входе	56	65	66	69	64	63	58	54	73
	На выходе	55	71	80	82	84	77	73	66	88
	К окруж.	48	59	62	63	57	50	44	44	67
8	На входе	52	62	63	63	61	58	52	46	69
	На выходе	52	67	74	77	78	71	65	58	82
	К окруж.	43	55	55	59	53	45	37	35	62
9	На входе	50	60	60	60	60	58	54	49	67
	На выходе	51	65	72	74	76	71	66	60	80
	К окруж.	43	55	55	58	54	47	42	40	62

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Анти-вибрацион-ные опоры	Контрфланец	Гибкая вставка	Шумо-глушитель	Защитная решетка	Воздушный клапан	Панельный фильтр G4
315	ISA	IBR-315	IAE-315	IAA-315	DEF-600x350	IJK-315	IFL-315 G4
355	ISA	IBR-355	IAE-355	IAA-355	DEF-700x400	IJK-355	IFL-355 G4
400	ISA	IBR-400	IAE-400	IAA-400	DEF-800x500	IJK-400	IFL-400 G4
450	ISA	IBR-450	IAE-450	IAA-450	DEF-1000x500	IJK-450	IFL-450 G4

Модель	Кассета для карманных фильтров	Карманный фильтр F5	Карманный фильтр F6	Карманный фильтр F7	Карманный фильтр F8	Электрический воздухо-нагреватель	Водяной воздухо-нагреватель
315	IFL-315 F	IFR-315 F5	IFR-315 F6	IFR-315 F7	IFR-315 F8	IBE-315/30T	IBW-315
355	IFL-355 F	IFR-355 F5	IFR-355 F6	IFR-355 F7	IFR-355 F8	IBE-355/30T	IBW-355
400	IFL-400 F	IFR-400 F5	IFR-400 F6	IFR-400 F7	IFR-400 F8	IBE-400/50T	IBW-400
450	IFL-450 F	IFR-450 F5	IFR-450 F6	IFR-450 F7	IFR-450 F8	IBE-450/63T	IBW-450

ISA
Антивибрационные опоры.

IBR
Контрфланцы.



DEF
Защитные решетки.

IAE
Гибкие вставки.

IJK
Воздушные клапаны.

IFL-G4
Кассетный фильтр G4

IFL-F
Кассета для карманных фильтров

IBE
Электрический воздухонагреватель

IBW
Водяной воздухонагреватель

IAA
Шумоглушители.



PWW
Комплекты управления водяным воздухонагревателем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RMB/RMT
Трансформаторные регуляторы скорости.

VFTM IP21/IP54
Преобразователи частоты.

LM-230A
Электроприводы.

TTC-2000
TTC-2000 + TTS-1
Регуляторы температуры.

TTC-40F + TTS-4
Регуляторы температуры.

TG-K330
Канальный датчик температуры.

TG-R530
Комнатный датчик температуры.

DPS 2-30
DPS 10-100
Дифференциальные реле давления.

Вентиляторы серии CVAB/CVAT-N предназначены для организации систем вентиляции в административных, торговых или производственных помещениях.
Корпус вентилятора состоит из алюминиевого каркаса с пластмассовыми угловыми элементами и сэндвич-панелей с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна толщиной 25 мм.
Вентиляторы оснащаются круглыми присоединительными фланцами и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Рабочие колеса изготавливаются у моделей CVAB-N изготавливаются из алюминия, а у моделей CVAT-N - из листовой стали. Электродвигатель расположен в потоке перемещаемого воздуха.

Электродвигатели
CVAB-N
Класс защиты IP55, класс изоляции F, с внешним ротором и встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (опция). Вентиляторы имеют возможность регулирования производительности при помощи напряжения.
Параметры электропитания:
1ф - 230 в - 50 Гц
Рабочие температуры от -40ºC до +60ºC.
CVAT-N
Класс защиты IP55, класс изоляции F, со встроенными терморезисторами (PTC), с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (опция). Вентиляторы имеют возможность регулирования производительности при помощи преобразователя частоты.
Параметры электропитания:
3ф - 400 в - 50 Гц
Рабочие температуры от -20ºC до +40ºC. (низкотемпературное исполнение по запросу).

Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками
Меньше подвержены отложению пыли на лопатках. Динамически сбалансированы.



Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего стекловолокна толщиной 25 мм значительно снижает уровень шума.

Прочная конструкция
Алюминиевый профиль и пластмассовые угловые элементы придаются высокую прочность конструкции вентилятора.

Возможно изготовление трехфазных вентиляторов во взрывозащищенном исполнении:
- Повышенная безопасность:
  Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ex II2G EExdIIBT4
  Ex II2G EExdIIBT4+H2

Мощность двигателя, ток и размеры у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.

Универсальная конструкция



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)
					На выходе	На входе	К окруж.	
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 в - 50 Гц)								
CVAB/4-1400/250N D	1300	107	0,5	1280	49	44	50	13,0
CVAB/4-2000/315N D	1390	169	0,7	1820	53	47	54	13,0
CVAB/4-3000/355N D	1370	312	1,3	2800	58	51	58	30,0
CVAB/4-4000/400N D	1390	557	2,3	4210	62	54	60	32,0
CVAB/4-6000/450N D	1380	930	4,0	6140	64	57	63	46,0
CVAB/4-9000/500N D	1390	1289	5,5	7580	68	61	66	58,0
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 в - 50 Гц)								
CVAT/4-1400/250N D 0,18	1480	116	0,5	1230	50	37	48	13,0
CVAT/4-2000/315N D 0,18	1460	169	0,5	1830	54	41	53	13,0
CVAT/4-3000/355N D 0,18	1430	251	0,5	2660	56	43	56	30,0
CVAT/4-4000/400N D 0,37	1445	438	0,9	3850	60	47	60	32,0
CVAT/4-6000/450N D 0,75	1465	747	1,7	5620	63	50	64	46,0
CVAT/4-9000/500N D 1,1	1480	1347	2,5	7900	67	53	68	58,0
CVAT/4-12000/560N D 2,2	1470	2093	4,2	11100	69	56	71	82,0
CVAT/4-16000/630N D 3	1460	3234	5,9	14640	72	60	75	113,0
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 в - 50 Гц)								
CVAT/6-15000/710N D 1,5	970	1828	3,6	14320	72	60	74	149,0

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в средней рабочей точке кривой, в свободном пространстве.

Модель	Преобразователь частоты VFTM		Преобразователь частоты VFKB	
	Питание: 1ф-230В-50Гц	Питание: 3ф-400В-50Гц	Питание: 1ф-230В-50Гц	Питание: 3ф-400В-50Гц
CVAT/4-1400/250N D 0,18	VFTM MONO 0,18	-	VFKB-24	VFKB-45
CVAT/4-2000/315N D 0,18	VFTM MONO 0,18	-	VFKB-24	VFKB-45
CVAT/4-3000/355N D 0,18	VFTM MONO 0,18	-	VFKB-24	VFKB-45
CVAT/4-4000/400N D 0,37	VFTM MONO 0,37	VFTM TRI 0,37	VFKB-24	VFKB-45
CVAT/4-6000/450N D 0,75	VFTM MONO 0,37	VFTM TRI 0,75	VFKB-24	VFKB-45
CVAT/4-9000/500N D 1,1	VFTM MONO 0,75	VFTM TRI 1,1	VFKB-24	VFKB-45
CVAT/4-12000/560N D 2,2	VFTM MONO 1,5	VFTM TRI 2,2	VFKB-27	VFKB-48
CVAT/4-16000/630N D 3	VFTM MONO 2,2	VFTM TRI 3	VFKB-27	VFKB-48
CVAT/6-15000/710N D 1,5	VFTM MONO 1,1	VFTM TRI 1,5	VFKB-27	VFKB-48

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель CVAB - CVAT	A	B	C	D	E	F	H
1400/250N D	500	457	574	250	58	534	250
2000/315N D	500	457	574	315	58	534	250
3000/355N D	650	607	724	355	58	684	325
4000/400N D	650	607	724	400	58	684	325
6000/450N D	750	707	824	450	58	784	375
9000/500N D	800	757	874	500	58	834	400
12000/560N D	900	826	977	560	58	937	450
16000/630N D	1000	959	1077	630	58	1037	500
15000/710N D	1100	1059	1177	710	58	1137	550

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAB/4-1400/250N D



CVAB/4-2000/315N D



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	32	50	58	59	61	57	56	37	66
	На выходе	35	49	57	59	60	56	49	35	65
	к окружению	26	43	46	49	55	56	51	28	60
2	На входе	28	48	56	57	59	57	53	36	64
	На выходе	29	47	55	57	61	58	47	35	64
	к окружению	22	41	44	48	54	56	48	27	59
3	На входе	26	47	53	56	60	58	44	52	64
	На выходе	27	44	52	57	62	61	51	41	66
	к окружению	21	41	42	47	54	57	47	35	60
4	На входе	32	32	57	57	59	57	56	35	64
	На выходе	33	31	55	57	55	58	48	32	63
	к окружению	26	28	42	47	54	56	51	27	60
5	На входе	26	30	54	55	57	56	49	33	62
	На выходе	27	30	52	55	55	58	44	31	62
	к окружению	21	25	39	46	53	55	45	25	58
6	На входе	26	29	53	55	58	56	48	38	62
	На выходе	26	31	50	55	60	60	46	38	64
	к окружению	20	25	38	46	54	55	44	31	58
7	На входе	30	44	55	55	56	56	48	31	62
	На выходе	30	44	53	54	56	53	43	31	61
	к окружению	23	38	40	45	51	54	42	22	56
8	На входе	25	41	54	53	55	55	39	31	60
	На выходе	25	40	50	53	57	52	36	29	60
	к окружению	18	35	39	43	50	53	33	21	55
9	На входе	23	37	49	51	54	50	41	33	58
	На выходе	24	39	48	52	58	54	41	32	60
	к окружению	17	31	34	41	49	48	35	24	52
10	На входе	27	35	48	49	52	49	33	26	56
	На выходе	28	39	47	50	51	48	32	26	55
	к окружению	22	30	34	50	47	42	26	17	52
11	На входе	23	34	45	48	50	41	30	26	53
	На выходе	26	36	43	47	49	39	28	25	52
	к окружению	18	29	31	41	48	38	23	17	49
12	На входе	23	34	43	47	47	36	28	32	51
	На выходе	23	35	40	45	50	38	30	27	52
	к окружению	17	29	30	40	45	34	25	19	47

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	55	63	64	65	62	60	45	70
	На выходе	40	55	61	64	65	60	54	42	69
	к окружению	32	50	52	55	58	58	53	35	63
2	На входе	32	53	60	62	63	60	56	42	68
	На выходе	35	52	59	61	65	61	51	40	68
	к окружению	27	48	50	53	57	57	49	33	61
3	На входе	32	52	58	61	63	61	47	55	67
	На выходе	32	49	56	60	64	62	53	44	68
	к окружению	26	46	47	51	57	57	49	38	61
4	На входе	37	37	62	63	63	62	59	43	69
	На выходе	39	35	60	62	59	64	53	40	68
	к окружению	32	31	49	53	58	58	53	34	62
5	На входе	31	34	59	60	61	59	53	40	66
	На выходе	33	33	57	59	58	62	48	37	66
	к окружению	26	29	46	51	55	56	47	31	60
6	На входе	31	33	56	58	60	58	52	42	65
	На выходе	31	33	54	58	60	62	49	41	66
	к окружению	25	27	43	49	55	55	46	35	59
7	На входе	35	50	59	60	60	60	53	39	66
	На выходе	36	50	57	59	60	57	48	37	65
	к окружению	30	45	46	50	55	56	47	29	60
8	На входе	29	46	56	56	57	56	44	35	63
	На выходе	30	45	53	55	59	54	41	32	62
	к окружению	24	41	43	47	52	53	38	25	56
9	На входе	27	41	51	53	55	52	44	36	59
	На выходе	28	44	49	53	58	54	42	34	61
	к окружению	22	36	38	43	50	48	37	27	53
10	На входе	29	40	49	51	53	51	36	29	57
	На выходе	30	42	47	50	52	48	34	28	56
	к окружению	26	35	38	50	48	45	30	21	53
11	На входе	24	38	46	48	49	43	32	27	53
	На выходе	27	39	44	47	50	41	31	26	53
	к окружению	21	34	35	42	47	40	26	20	49
12	На входе	22	36	43	45	46	38	28	33	50
	На выходе	24	37	41	45	50	40	31	27	52
	к окружению	19	31	31	39	43	35	26	20	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAB/4-3000/355N D



CVAB/4-4000/400N D



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	32	50	58	59	61	57	56	37	66
	На выходе	35	49	57	59	60	56	49	35	65
	к окружению	26	43	46	49	55	56	51	28	60
2	На входе	28	48	56	57	59	57	53	36	64
	На выходе	29	47	55	57	61	58	47	35	64
	к окружению	22	41	44	48	54	56	48	27	59
3	На входе	26	47	53	56	60	58	44	52	64
	На выходе	27	44	52	57	62	61	51	41	66
	к окружению	21	41	42	47	54	57	47	35	60
4	На входе	32	32	57	57	59	57	56	35	64
	На выходе	33	31	55	57	55	58	48	32	63
	к окружению	26	28	42	47	54	56	51	27	60
5	На входе	26	30	54	55	57	56	49	33	62
	На выходе	27	30	52	55	55	58	44	31	62
	к окружению	21	25	39	46	53	55	45	25	58
6	На входе	26	29	53	55	58	56	48	38	62
	На выходе	26	31	50	55	60	60	46	38	64
	к окружению	20	25	38	46	54	55	44	31	58
7	На входе	30	44	55	55	56	56	48	31	62
	На выходе	30	44	53	54	56	53	43	31	61
	к окружению	23	38	40	45	51	54	42	22	56
8	На входе	25	41	54	53	55	55	39	31	60
	На выходе	25	40	50	53	57	52	36	29	60
	к окружению	18	35	39	43	50	53	33	21	55
9	На входе	23	37	49	51	54	50	41	33	58
	На выходе	24	39	48	52	58	54	41	32	60
	к окружению	17	31	34	41	49	48	35	24	52
10	На входе	27	35	48	49	52	49	33	26	56
	На выходе	28	39	47	50	51	48	32	26	55
	к окружению	22	30	34	50	47	42	26	17	52
11	На входе	23	34	45	48	50	41	30	26	53
	На выходе	26	36	43	47	49	39	28	25	52
	к окружению	18	29	31	41	48	38	23	17	49
12	На входе	23	34	43	47	47	36	28	32	51
	На выходе	23	35	40	45	50	38	30	27	52
	к окружению	17	29	30	40	45	34	25	19	47

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	55	63	64	65	62	60	45	70
	На выходе	40	55	61	64	65	60	54	42	69
	к окружению	32	50	52	55	58	58	53	35	63
2	На входе	32	53	60	62	63	60	56	42	68
	На выходе	35	52	59	61	65	61	51	40	68
	к окружению	27	48	50	53	57	57	49	33	61
3	На входе	32	52	58	61	63	61	47	55	67
	На выходе	32	49	56	60	64	62	53	44	68
	к окружению	26	46	47	51	57	57	49	38	61
4	На входе	37	37	62	63	63	62	59	43	69
	На выходе	39	35	60	62	59	64	53	40	68
	к окружению	32	31	49	53	58	58	53	34	62
5	На входе	31	34	59	60	61	59	53	40	66
	На выходе	33	33	57	59	58	62	48	37	66
	к окружению	26	29	46	51	55	56	47	31	60
6	На входе	31	33	56	58	60	58	52	42	65
	На выходе	31	33	54	58	60	62	49	41	66
	к окружению	25	27	43	49	55	55	46	35	59
7	На входе	35	50	59	60	60	60	53	39	66
	На выходе	36	50	57	59	60	57	48	37	65
	к окружению	30	45	46	50	55	56	47	29	60
8	На входе	29	46	56	56	57	56	44	35	63
	На выходе	30	45	53	55	59	54	41	32	62
	к окружению	24	41	43	47	52	53	38	25	56
9	На входе	27	41	51	53	55	52	44	36	59
	На выходе	28	44	49	53	58	54	42	34	61
	к окружению	22	36	38	43	50	48	37	27	53
10	На входе	29	40	49	51	53	51	36	29	57
	На выходе	30	42	47	50	52	48	34	28	56
	к окружению	26	35	38	50	48	45	30	21	53
11	На входе	24	38	46	48	49	43	32	27	53
	На выходе	27	39	44	47	50	41	31	26	53
	к окружению	21	34	35	42	47	40	26	20	49
12	На входе	22	36	43	45	46	38	28	33	50
	На выходе	24	37	41	45	50	40	31	27	52
	к окружению	19	31	31	39	43	35	26	20	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAB/4-6000/450N D



CVAB/4-9000/500N D



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	41	60	66	68	67	65	62	51	73
	На выходе	45	59	65	67	68	63	57	47	73
	к окружению	36	55	57	59	61	59	54	41	66
2	На входе	38	60	66	67	67	64	59	50	73
	На выходе	40	58	63	66	69	64	55	46	72
	к окружению	33	55	57	58	60	58	52	40	65
3	На входе	38	58	63	66	67	64	52	59	72
	На выходе	38	54	60	64	67	64	56	48	71
	к окружению	33	53	54	56	60	58	51	42	64
4	На входе	40	40	65	67	66	64	61	49	72
	На выходе	43	38	63	65	62	67	56	45	71
	к окружению	35	34	55	57	59	58	53	39	64
5	На входе	37	38	63	65	65	63	57	47	70
	На выходе	39	37	61	63	61	66	52	43	69
	к окружению	32	32	53	55	58	56	49	37	62
6	На входе	36	36	60	62	63	61	55	46	68
	На выходе	36	36	58	61	61	64	53	44	68
	к окружению	31	30	49	53	57	55	48	38	61
7	На входе	38	55	62	63	62	61	57	44	69
	На выходе	41	54	60	61	63	59	52	40	68
	к окружению	35	49	52	54	57	56	50	35	62
8	На входе	33	52	58	59	59	58	50	39	65
	На выходе	35	51	56	58	61	56	46	36	64
	к окружению	30	46	48	50	53	52	43	30	58
9	На входе	31	47	53	55	57	54	48	40	62
	На выходе	32	49	51	55	59	55	45	36	62
	к окружению	27	41	43	47	51	48	41	30	55
10	На входе	31	45	51	53	53	53	40	31	59
	На выходе	33	46	48	50	54	48	37	30	57
	к окружению	29	40	41	49	47	46	32	23	53
11	На входе	26	43	48	50	50	47	36	30	56
	На выходе	29	44	46	48	52	44	35	29	55
	к окружению	24	38	38	43	45	41	28	22	49
12	На входе	24	41	45	47	47	43	31	36	52
	На выходе	26	42	44	47	51	44	34	29	54
	к окружению	23	36	35	40	43	37	28	23	46

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	65	71	73	71	69	66	58	78
	На выходе	50	65	69	71	73	68	62	54	77
	к окружению	42	61	63	64	64	61	57	48	70
2	На входе	42	65	69	71	70	67	61	56	76
	На выходе	45	62	66	69	71	65	58	51	75
	к окружению	37	60	62	62	63	58	52	46	68
3	На входе	43	63	68	70	70	67	56	62	76
	На выходе	43	59	64	67	70	65	59	51	73
	к окружению	39	58	60	61	63	59	53	46	68
4	На входе	45	45	71	73	70	69	65	58	77
	На выходе	50	44	69	70	67	73	61	53	76
	к окружению	41	38	62	63	63	60	56	47	68
5	На входе	41	41	67	69	67	65	60	53	74
	На выходе	43	40	64	66	63	69	55	48	72
	к окружению	36	34	58	59	59	56	50	42	65
6	На входе	41	39	64	66	66	64	59	51	72
	На выходе	42	39	61	63	62	67	56	48	70
	к окружению	36	32	55	56	59	54	49	41	63
7	На входе	43	61	66	68	66	65	62	51	73
	На выходе	47	60	63	65	67	62	57	45	72
	к окружению	41	55	58	60	60	57	54	42	66
8	На входе	36	55	59	61	59	58	54	41	66
	На выходе	38	55	57	59	61	56	48	38	65
	к окружению	34	50	51	52	53	50	46	32	59
9	На входе	34	51	55	57	58	56	51	42	63
	На выходе	36	53	52	56	59	55	47	38	63
	к окружению	32	46	48	49	52	48	44	34	56
10	На входе	33	50	53	56	54	56	44	35	61
	На выходе	36	50	50	51	56	49	40	33	59
	к окружению	33	45	45	49	48	49	36	26	54
11	На входе	26	46	48	50	49	49	38	31	56
	На выходе	30	47	47	48	52	45	36	29	55
	к окружению	25	41	40	43	43	41	30	23	49
12	На входе	25	45	45	47	47	47	33	38	53
	На выходе	28	45	45	48	52	46	37	30	55
	к окружению	25	40	37	40	41	39	30	25	47

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAT/4-1400/250N D 0,18kW



CVAT/4-2000/315N D 0,18kW



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	32	55	59	62	58	57	54	51	66
	На выходе	34	50	56	56	59	57	47	42	64
	к окружению	28	44	45	48	47	45	36	30	53
2	На входе	34	54	57	61	58	54	52	47	65
	На выходе	34	49	55	55	60	54	46	37	63
	к окружению	29	42	43	47	47	42	34	24	52
3	На входе	37	53	58	62	59	54	52	46	65
	На выходе	39	49	56	57	56	54	49	40	63
	к окружению	31	41	43	48	48	44	35	25	53
4	На входе	27	50	54	57	53	52	49	46	61
	На выходе	29	46	51	51	54	52	42	38	59
	к окружению	23	39	40	43	43	40	31	25	48
5	На входе	29	49	52	56	53	49	47	42	60
	На выходе	29	44	50	50	55	49	41	32	58
	к окружению	24	38	38	42	42	37	30	19	47
6	На входе	32	49	53	57	54	49	47	41	61
	На выходе	34	44	51	53	51	50	45	36	58
	к окружению	26	37	38	43	43	39	30	20	48
7	На входе	21	44	48	51	47	46	43	40	55
	На выходе	23	39	45	45	48	46	36	31	52
	к окружению	17	33	33	37	36	34	25	18	42
8	На входе	23	43	46	50	47	43	41	36	54
	На выходе	23	38	44	44	49	43	35	26	52
	к окружению	18	31	32	36	35	31	23	13	41
9	На входе	26	42	46	51	48	43	41	35	54
	На выходе	27	38	45	46	45	43	38	29	51
	к окружению	20	30	31	37	37	33	24	14	41
10	На входе	17	40	44	47	43	42	39	36	51
	На выходе	19	35	41	41	44	42	32	27	48
	к окружению	13	29	30	33	32	30	21	15	38
11	На входе	19	39	42	46	43	39	37	32	50
	На выходе	19	34	40	40	45	39	31	22	48
	к окружению	14	27	28	32	32	27	19	9	37
12	На входе	22	38	42	47	44	39	37	31	50
	На выходе	23	34	41	42	41	39	34	25	47
	к окружению	16	26	27	33	33	29	20	10	38

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	60	63	66	63	62	58	54	71
	На выходе	40	56	61	61	64	62	52	47	69
	к окружению	33	48	49	52	51	49	40	33	57
2	На входе	38	59	62	64	62	58	56	51	69
	На выходе	39	54	60	59	64	58	50	41	67
	к окружению	33	47	48	50	50	45	38	28	55
3	На входе	40	57	61	64	61	57	55	49	68
	На выходе	42	53	59	61	59	57	52	43	66
	к окружению	35	45	46	50	50	46	37	28	55
4	На входе	32	55	58	61	58	58	53	50	66
	На выходе	35	51	56	56	59	57	47	42	64
	к окружению	28	43	45	47	46	44	35	29	52
5	На входе	33	54	57	60	57	53	51	46	64
	На выходе	34	49	55	54	59	53	46	37	63
	к окружению	28	42	43	45	45	40	33	23	51
6	На входе	35	52	56	59	57	52	50	44	63
	На выходе	37	49	54	56	54	52	47	39	61
	к окружению	30	40	42	45	45	41	32	23	50
7	На входе	26	49	52	55	51	51	47	43	59
	На выходе	29	45	50	50	53	50	41	36	57
	к окружению	22	37	38	41	40	38	29	22	46
8	На входе	27	48	51	53	50	47	45	40	58
	На выходе	28	43	49	48	53	47	39	30	56
	к окружению	22	36	37	39	39	34	27	17	44
9	На входе	29	46	50	53	50	46	44	38	57
	На выходе	31	42	48	50	48	46	41	32	55
	к окружению	24	34	35	39	39	35	26	17	44
10	На входе	22	45	48	51	47	47	43	39	56
	На выходе	25	41	46	46	49	47	37	32	54
	к окружению	18	33	34	37	36	34	25	18	42
11	На входе	23	44	47	49	47	43	41	36	54
	На выходе	24	39	45	44	49	43	35	26	52
	к окружению	18	32	33	35	35	30	23	13	40
12	На входе	25	42	46	49	46	42	40	34	53
	На выходе	27	38	44	46	44	42	37	28	51
	к окружению	20	30	31	35	35	31	22	13	40

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAT/4-3000/355N D 0,18kW



CVAT/4-4000/400N D 0,37kW



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	41	64	67	69	66	67	61	57	74
	На выходе	45	61	65	66	68	66	57	50	73
	к окружению	37	52	54	55	54	53	43	37	61
2	На входе	40	61	64	66	64	61	57	52	71
	На выходе	42	58	63	62	67	60	53	44	70
	к окружению	35	50	51	52	52	47	40	31	58
3	На входе	41	58	61	63	61	57	55	49	68
	На выходе	43	55	59	61	59	57	51	44	66
	к окружению	36	47	48	50	50	46	38	29	56
4	На входе	37	59	62	64	61	62	56	53	69
	На выходе	40	56	61	61	63	61	52	45	68
	к окружению	32	47	49	50	49	48	39	32	56
5	На входе	35	57	59	61	59	56	53	48	66
	На выходе	38	53	58	57	62	55	48	39	65
	к окружению	30	45	46	47	47	42	35	26	53
6	На входе	36	53	56	58	56	53	50	44	63
	На выходе	38	50	54	56	54	52	47	39	61
	к окружению	31	42	43	45	45	41	33	24	51
7	На входе	30	53	56	58	55	56	50	46	63
	На выходе	34	50	54	55	57	55	46	39	62
	к окружению	26	41	43	44	43	42	32	25	50
8	На входе	29	50	53	55	53	50	46	41	60
	На выходе	31	47	52	51	56	49	42	33	59
	к окружению	24	39	40	41	40	36	29	20	47
9	На входе	30	47	50	52	50	46	43	38	57
	На выходе	32	44	48	50	48	46	40	32	55
	к окружению	25	36	37	39	39	35	27	18	45
10	На входе	26	49	52	54	51	52	46	42	59
	На выходе	30	46	50	51	53	51	42	35	58
	к окружению	22	37	39	40	39	38	28	22	46
11	На входе	25	46	49	51	49	46	42	37	56
	На выходе	27	43	48	47	52	45	38	29	55
	к окружению	20	35	36	37	37	32	25	16	43
12	На входе	26	43	46	48	46	42	39	34	53
	На выходе	28	40	44	46	44	42	36	28	51
	к окружению	21	32	33	35	35	31	23	14	41

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	45	67	70	71	68	70	64	59	77
	На выходе	50	65	68	69	71	69	60	52	76
	к окружению	40	55	57	57	56	55	46	39	63
2	На входе	43	65	68	69	67	65	61	56	74
	На выходе	47	63	68	66	71	64	57	49	74
	к окружению	38	54	55	55	54	50	43	34	61
3	На входе	44	62	65	66	64	61	57	52	71
	На выходе	47	59	62	65	62	60	54	47	69
	к окружению	40	51	52	52	52	48	40	32	59
4	На входе	40	62	65	66	64	65	59	55	72
	На выходе	45	61	64	65	66	64	55	48	71
	к окружению	35	50	52	52	51	50	41	34	58
5	На входе	38	61	63	64	62	60	56	51	70
	На выходе	42	58	63	61	66	59	52	44	69
	к окружению	33	49	51	50	49	45	38	29	56
6	На входе	39	57	60	61	59	56	52	47	66
	На выходе	42	54	57	60	57	55	49	42	64
	к окружению	35	46	48	48	47	43	36	28	54
7	На входе	33	56	59	60	57	59	53	48	66
	На выходе	39	54	57	58	60	58	49	41	65
	к окружению	29	44	46	46	45	44	35	28	52
8	На входе	32	54	57	58	56	54	49	44	63
	На выходе	36	52	57	55	60	53	46	37	63
	к окружению	27	43	44	44	43	39	32	23	50
9	На входе	33	51	53	55	53	50	46	41	60
	На выходе	36	48	51	54	51	49	43	36	58
	к окружению	28	40	41	41	41	37	29	21	48
10	На входе	29	52	55	56	53	55	49	44	62
	На выходе	35	50	53	54	56	54	45	37	61
	к окружению	25	40	42	42	41	40	31	24	48
11	На входе	28	50	53	54	52	50	46	41	59
	На выходе	32	48	53	51	56	49	42	34	59
	к окружению	23	39	40	40	39	35	28	19	46
12	На входе	29	47	50	51	49	46	42	37	56
	На выходе	32	44	47	50	47	45	39	32	54
	к окружению	25	36	37	37	37	33	25	17	44

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAT/4-6000/450N D 0,75kW



CVAT/4-9000/500N D 1,1kW



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	48	71	73	74	71	74	67	62	80
	На выходе	55	70	72	74	75	72	64	55	80
	к окружению	43	59	61	59	58	58	49	41	66
2	На входе	46	69	72	72	70	69	64	59	78
	На выходе	52	68	72	70	75	67	60	53	78
	к окружению	41	58	60	58	57	53	46	38	65
3	На входе	49	68	69	70	68	66	61	57	75
	На выходе	52	65	67	70	67	64	59	52	75
	к окружению	44	57	58	56	55	51	44	37	63
4	На входе	43	66	69	69	67	69	62	57	75
	На выходе	50	65	67	69	70	68	59	51	75
	к окружению	38	54	56	55	54	54	44	37	62
5	На входе	41	64	67	67	65	64	59	54	73
	На выходе	47	63	67	65	70	62	56	48	74
	к окружению	36	53	55	53	52	48	41	33	60
6	На входе	44	63	65	65	63	61	57	52	71
	На выходе	48	61	62	66	62	60	54	47	70
	к окружению	40	52	53	51	51	46	39	32	58
7	На входе	37	60	62	63	60	63	56	51	69
	На выходе	44	59	61	62	64	61	53	44	69
	к окружению	32	48	50	48	47	47	38	30	55
8	На входе	35	58	61	61	59	57	52	47	67
	На выходе	41	57	61	59	64	56	49	42	67
	к окружению	30	46	49	47	46	42	35	27	53
9	На входе	38	57	58	58	57	54	50	46	64
	На выходе	41	54	56	59	56	53	47	41	64
	к окружению	33	46	47	45	44	40	33	26	52
10	На входе	33	56	58	59	56	59	52	47	65
	На выходе	40	55	57	58	60	57	49	40	65
	к окружению	28	44	46	44	43	43	34	26	51
11	На входе	31	54	57	57	55	54	48	43	63
	На выходе	37	53	57	55	60	52	45	38	63
	к окружению	26	43	45	43	42	38	31	23	50
12	На входе	34	53	54	54	53	50	46	42	60
	На выходе	37	50	52	55	52	49	43	37	60
	к окружению	29	42	43	41	40	36	29	22	48

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	51	73	75	75	73	77	68	63	82
	На выходе	58	73	74	76	77	75	67	57	83
	К окружению	46	61	63	61	60	60	50	43	68
2	На входе	48	73	75	75	73	72	66	61	81
	На выходе	56	72	77	74	78	71	64	57	82
	К окружению	43	61	64	61	59	56	49	41	68
3	На входе	54	73	74	73	72	70	65	61	80
	На выходе	58	71	72	75	72	69	62	56	79
	К окружению	49	62	63	59	58	54	48	41	67
4	На входе	46	68	71	70	68	72	64	58	77
	На выходе	53	68	70	71	72	70	62	52	78
	К окружению	41	56	59	56	55	55	45	38	63
5	На входе	44	68	71	70	68	67	61	56	76
	На выходе	52	67	72	69	74	66	59	52	77
	К окружению	39	56	59	56	55	51	44	36	63
6	На входе	49	68	69	68	67	65	60	56	75
	На выходе	53	66	67	70	67	64	58	51	74
	К окружению	44	57	58	54	54	49	43	36	62
7	На входе	40	62	64	64	62	66	57	52	71
	На выходе	47	62	63	65	66	64	56	46	71
	К окружению	35	50	52	50	49	49	39	32	57
8	На входе	37	62	64	64	62	61	55	50	70
	На выходе	45	61	65	63	67	60	53	46	71
	К окружению	32	50	53	50	48	44	37	30	57
9	На входе	42	61	63	62	60	59	54	50	68
	На выходе	46	60	61	64	61	57	51	45	68
	К окружению	38	50	52	48	47	43	37	30	56
10	На входе	36	58	60	60	58	62	53	48	67
	На выходе	43	58	59	61	62	60	52	42	68
	К окружению	31	46	48	46	45	45	35	28	53
11	На входе	33	58	60	60	58	57	51	46	66
	На выходе	41	57	62	59	63	56	49	42	67
	К окружению	28	46	49	46	44	40	33	26	53
12	На входе	39	57	59	58	56	55	50	46	64
	На выходе	42	56	57	60	57	53	47	41	64
	К окружению	34	47	48	44	43	39	33	26	52

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAT/4-12000/560N D 2,2kW



CVAT/4-16000/630N D 3kW



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	55	77	79	78	76	81	72	66	86
	На выходе	63	78	78	81	81	78	71	60	87
	к окружению	49	64	67	64	62	63	53	46	72
2	На входе	51	76	78	77	76	75	69	64	84
	На выходе	60	76	80	77	81	73	67	60	85
	к окружению	46	64	67	63	61	58	51	44	71
3	На входе	56	75	76	74	73	72	67	63	81
	На выходе	60	74	74	78	74	70	64	58	81
	к окружению	51	65	66	61	60	55	49	43	70
4	На входе	50	72	74	73	71	76	67	61	81
	На выходе	58	73	73	76	76	74	66	55	82
	к окружению	44	60	63	59	58	59	49	41	67
5	На входе	46	71	73	72	71	70	64	59	79
	На выходе	55	71	75	72	76	68	62	55	81
	к окружению	41	59	62	58	57	53	46	39	66
6	На входе	51	70	71	69	68	67	62	58	77
	На выходе	55	69	69	73	69	65	59	53	77
	к окружению	46	60	61	56	55	50	45	39	65
7	На входе	44	66	68	67	65	70	61	55	75
	На выходе	52	67	67	69	70	67	60	49	76
	к окружению	38	53	56	52	51	52	42	35	61
8	На входе	39	65	67	66	64	64	57	52	73
	На выходе	49	65	69	66	70	62	56	49	74
	к окружению	34	53	56	52	50	47	40	33	60
9	На входе	45	64	65	63	62	61	56	52	70
	На выходе	49	63	62	66	62	59	53	47	70
	к окружению	40	53	55	49	49	44	38	32	59
10	На входе	40	62	64	63	61	66	57	51	71
	На выходе	48	63	63	65	66	63	56	45	72
	к окружению	34	49	52	49	47	48	38	31	57
11	На входе	36	61	63	62	61	60	53	48	69
	На выходе	45	61	65	62	66	58	52	45	70
	к окружению	31	49	52	48	46	43	36	29	56
12	На входе	41	60	61	59	58	57	52	48	66
	На выходе	45	59	59	62	59	55	49	43	66
	к окружению	36	49	51	45	45	40	34	28	55

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	57	79	81	80	78	84	74	68	88
	На выходе	67	82	81	84	84	81	74	62	90
	к окружению	52	67	70	65	64	66	56	48	74
2	На входе	53	79	82	80	78	78	71	66	87
	На выходе	64	81	84	81	85	76	70	64	89
	к окружению	48	68	71	66	64	60	53	47	74
3	На входе	61	81	81	78	78	77	71	68	87
	На выходе	66	81	79	84	79	75	69	64	88
	к окружению	56	70	71	65	64	59	54	48	75
4	На входе	53	75	77	75	74	79	69	63	83
	На выходе	62	77	76	79	79	76	69	57	85
	к окружению	47	62	66	61	59	61	51	43	69
5	На входе	48	75	77	75	74	74	66	61	82
	На выходе	60	76	79	76	80	72	65	59	84
	к окружению	43	63	66	61	59	55	48	42	69
6	На входе	56	76	77	74	73	72	67	63	82
	На выходе	61	76	74	79	74	71	64	59	83
	к окружению	52	65	67	60	59	54	49	44	70
7	На входе	46	68	70	69	67	73	63	57	77
	На выходе	56	70	70	73	73	70	63	51	78
	к окружению	41	56	59	54	53	55	45	37	63
8	На входе	42	68	71	69	67	67	60	55	76
	На выходе	53	69	73	69	74	65	59	53	78
	к окружению	37	57	60	54	53	49	42	36	63
9	На входе	50	70	70	67	67	66	60	57	76
	На выходе	55	70	68	72	68	64	58	53	76
	к окружению	45	59	60	53	53	48	43	37	64
10	На входе	42	64	66	65	63	69	59	53	73
	На выходе	52	67	66	69	69	66	59	47	74
	к окружению	37	52	55	50	49	51	41	33	59
11	На входе	38	64	67	65	63	63	56	51	72
	На выходе	49	65	69	65	70	61	55	49	74
	к окружению	33	53	56	50	49	45	38	32	59
12	На входе	46	66	66	63	63	62	56	53	72
	На выходе	51	66	64	69	64	60	54	49	72
	к окружению	41	55	56	49	49	44	39	33	60

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CVAT/6-15000/710N D 1,5kW



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	58	80	82	80	78	85	74	67	89
	На выходе	68	83	81	84	84	81	74	62	90
	к окружению	53	69	72	66	65	67	56	48	75
2	На входе	52	79	81	79	78	78	70	65	86
	На выходе	64	81	84	80	84	75	69	63	89
	к окружению	48	68	72	65	63	60	53	47	75
3	На входе	60	80	80	76	76	76	70	67	85
	На выходе	65	80	77	82	77	73	66	62	86
	к окружению	56	71	72	63	62	57	53	48	75
4	На входе	53	75	77	75	74	80	69	63	84
	На выходе	64	78	76	79	79	76	69	57	85
	к окружению	48	64	67	61	60	62	51	43	71
5	На входе	47	74	76	74	73	73	65	60	81
	На выходе	59	76	79	75	79	70	64	58	84
	к окружению	43	63	67	60	58	55	48	43	70
6	На входе	55	76	75	71	71	71	65	62	80
	На выходе	60	75	72	77	72	68	61	57	81
	к окружению	51	66	67	58	57	52	48	43	70
7	На входе	47	69	71	69	67	74	63	56	78
	На выходе	57	72	70	73	73	70	63	50	79
	к окружению	42	57	61	55	53	56	45	37	64
8	На входе	41	68	70	67	67	67	59	54	75
	На выходе	53	69	73	69	73	64	58	52	78
	к окружению	37	57	61	54	52	49	42	36	64
9	На входе	49	69	69	65	64	65	58	56	74
	На выходе	54	69	66	71	66	62	55	51	75
	к окружению	45	60	61	52	51	46	42	37	64
10	На входе	43	65	67	65	63	70	59	52	74
	На выходе	53	68	66	69	69	66	59	47	75
	к окружению	38	53	57	51	50	52	41	33	60
11	На входе	37	64	66	64	63	63	55	50	71
	На выходе	49	66	69	65	69	60	54	48	74
	к окружению	33	53	57	50	48	45	38	32	60
12	На входе	45	65	65	61	61	61	54	52	70
	На выходе	50	65	62	67	62	58	51	47	71
	к окружению	41	56	57	48	47	42	38	33	60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

MFL-G4
Фильтры G4.

SIL
Круглые шумоглушители.

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

CRC
Круглые переходы.

APC
Защитные решетки.

CTI CVA-N
Крыша для наружной установки.

KSE
Антивибрационные опоры.

Модель CVAB-N / CVAT-N	CTI CVA-N	APC
1400/250N D	CTI CVA-N 250/315	APC-250
2000/315N D	CTI CVA-N 250/315	APC-315
3000/355N D	CTI CVA-N 355/400	APC-355
4000/400N D	CTI CVA-N 355/400	APC-400
6000/450N D	CTI CVA-N 450	APC-450
9000/500N D	CTI CVA-N 500	APC-500
12000/560N D	CTI CVA-N 560	APC-560
16000/630N D	CTI CVA-N 630	APC-630
15000/710N D	CTI CVA-N 710	APC-710

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Электронные регуляторы скорости.

RMB
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

ON/OFF IP55
Сервисные выключатели.

REB-5
Электронный регулятор скорости.

VFKB IP65
Преобразователи частоты.

VFTM IP54
Преобразователи частоты.

F400-120
Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

ErP OK

Вентиляторы серии CHAT предназначены для использования в системах дымоудаления с размещением в пожароопасной зоне или вне ее. Вентиляторы имеют предел огнестойкости 400°C / 2 часа. Корпус вентилятора состоит из рамы из оцинкованной листовой стали и стальных панелей с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна (M0) толщиной 25 мм. Сторону выхода воздуха можно поменять прямо на месте монтажа, переставив панели корпуса.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 4 или 6 полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 4/8 полюсными электродвигателями. Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками
Меньше подвержены отложению пыли на лопатках. Динамически сбалансированы.



Простота установки и транспортировки
Вентиляторы комплектуются опорной рамой с рым-болтами.

Отверстие для отвода конденсата
Позволяет отводить сконденсированную влагу из корпуса вентилятора.



Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего стекловолокна (M0) значительно снижает уровень шума.

Электродвигатели класса S1 и S2
Электродвигатели с пределом огнестойкости F400-120, одобрены для продолжительной (S1) или аварийной (S2) работы.

Антивибрационные опоры
Препятствуют передаче вибрации и шума от вентилятора.

Прочные угловые элементы
Высокую прочность конструкции придает использование алюминиевых угловых элементов.

Универсальная конструкция



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А)			Вес (кг)	Регулятор скорости
					На выходе	На входе	К окружению		
Односкоростные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CHAT/4-400 N	1420	0,37	0,87	3.380	53	54	46	80	VFTM TRI 0,37
CHAT/4-450 N	1410	0,55	1,38	4.770	57	58	50	90	VFTM TRI 0,55
CHAT/4-500 N	1430	1,1	2,4	6.940	60	61	53	110	VFTM TRI 1,1
CHAT/4-560 N	1425	1,5	3,26	9.500	63	65	57	185	VFTM TRI 1,5
CHAT/4-630 N	1410	3	6,17	13.900	67	68	60	200	VFTM TRI 3
CHAT/4-710 N	1460	5,5	10,5	19.570	70	72	64	215	VFTM TRI 5,5
Односкоростные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CHAT/6-560 N	910	0,55	1,49	6.370	54	55	47	185	VFTM TRI 0,55
CHAT/6-630 N	925	1,1	2,78	9.320	58	59	51	200	VFTM TRI 1,1
CHAT/6-710 N	940	1,5	3,71	13.320	61	62	54	215	VFTM TRI 1,5
CHAT/6-800 N	960	3	7,3	18.950	65	66	58	229	VFTM TRI 3
Двухскоростные 4/8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)									
CHAT/4/8-450 N	1430/715	0,55/0,09	1,7/0,84	4.770/2.380	57	58	50	90	-
CHAT/4/8-500 N	1430/720	1,1/0,18	2,73/1,21	6.940/3.490	60	61	53	110	-
CHAT/4/8-560 N	1425/720	1,5/0,25	3,65/1,6	9.500/4.800	63	65	57	185	-
CHAT/4/8-630 N	1410/705	3/0,55	6,29/2,35	13.900/6.950	67	68	60	200	-
CHAT/4/8-710 N	1475/735	5,5/1,1	11,7/3,7	19.570/9.750	70	72	64	215	-

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
CHAT/ -400 N	650	780	754	400	65	125	104	300	45	40	386
CHAT/ -450 N	650	760	754	448	55	101	104	300	45	40	386
CHAT/ -500 N	800	910	904	498	55	151	104	375	45	40	461
CHAT/ -560 N	860	970	964	558	55	151	104	405	45	40	470
CHAT/ -630 N	980	1090	1084	628	55	176	104	465	45	40	530
CHAT/ -710 N	1037	1147	1141	708	55	164,5	104	493,5	45	40	558,5
CHAT/ -800 N	1200	1310	1304	798	55	201	104	575	45	40	640

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены: в соответствии со стандартом ISO 5801.

CHAT/4-400N 0,37kW



CHAT/4-450N 0,55kW



CHAT/4-500N 1,1kW



CHAT/4-560N 1,5kW



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены: в соответствии со стандартом ISO 5801.

CHAT/4-630N 3kW



CHAT/4-710N 5,5kW



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены: в соответствии со стандартом ISO 5801.

CHAT/6-560N 0,55kW



CHAT/6-630N 1,1kW



CHAT/6-710N 1,5kW



CHAT/6-800N 3kW



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблице приведены уровни звуковой мощности в дБ(А).

CHAT/4-400 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	43	57	63	65	63	67	59	52	72
	2	40	58	62	63	61	60	55	51	69
	3	42	61	62	64	62	61	57	53	70
НА ВЫХОДЕ	1	49	55	59	61	68	68	61	53	73
	2	43	52	56	58	64	60	54	49	67
	3	49	55	56	58	64	60	54	49	68
К ОКРУЖЕНИЮ	1	35	49	55	57	55	59	51	44	64
	2	32	50	54	55	53	52	47	43	61
	3	34	53	54	56	54	53	49	45	62

CHAT/4-450 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	47	61	67	69	67	71	63	56	75
	2	44	62	66	67	65	64	59	55	72
	3	46	65	66	68	66	65	61	57	74
НА ВЫХОДЕ	1	53	59	63	65	72	72	65	57	76
	2	47	56	60	62	68	64	58	53	71
	3	53	59	60	62	68	64	58	53	71
К ОКРУЖЕНИЮ	1	39	53	59	61	59	63	55	48	67
	2	36	54	58	59	57	56	51	47	64
	3	38	57	58	60	58	57	53	49	66

CHAT/4-500 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	51	65	71	73	71	75	67	60	79
	2	48	66	70	71	69	68	63	59	76
	3	50	69	70	72	70	69	65	61	77
НА ВЫХОДЕ	1	57	63	67	69	76	76	69	61	80
	2	51	60	64	66	72	68	62	57	75
	3	57	63	64	66	72	68	62	57	75
К ОКРУЖЕНИЮ	1	43	57	63	65	63	67	59	52	71
	2	40	58	62	63	61	60	55	51	68
	3	42	61	62	64	62	61	57	53	69

CHAT/4-560 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	54	68	74	76	74	78	70	63	82
	2	51	69	73	74	72	71	66	62	79
	3	53	72	73	75	73	72	68	64	80
НА ВЫХОДЕ	1	60	66	70	72	79	79	72	64	83
	2	54	63	67	69	75	71	65	60	78
	3	60	66	67	69	75	71	65	60	78
К ОКРУЖЕНИЮ	1	46	60	66	68	66	70	62	55	74
	2	43	61	65	66	64	63	58	54	71
	3	45	64	65	67	65	64	60	56	72

CHAT/4-630 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	57	71	77	79	77	81	73	66	86
	2	54	72	76	77	75	74	69	65	83
	3	56	75	76	78	76	75	71	67	84
НА ВЫХОДЕ	1	63	69	73	75	82	82	75	67	86
	2	57	66	70	72	78	74	68	63	81
	3	63	69	70	72	78	74	68	63	81
К ОКРУЖЕНИЮ	1	49	63	69	71	69	73	65	58	78
	2	46	64	68	69	67	66	61	57	75
	3	48	67	68	70	68	67	63	59	76

CHAT/4-710 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	61	75	81	83	81	85	77	70	89
	2	58	76	80	81	79	78	73	69	86
	3	60	79	80	82	80	79	75	71	87
НА ВЫХОДЕ	1	67	73	77	79	86	86	79	71	90
	2	61	70	74	76	82	78	72	67	85
	3	67	73	74	76	82	78	72	67	85
К ОКРУЖЕНИЮ	1	53	67	73	75	73	77	69	62	81
	2	50	68	72	73	71	70	65	61	78
	3	52	71	72	74	72	71	67	63	79

CHAT/6-560 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	44	58	64	66	64	68	60	53	72
	2	41	59	63	64	62	61	56	52	69
	3	43	62	63	65	63	62	58	54	71
НА ВЫХОДЕ	1	50	56	60	62	69	69	62	54	73
	2	44	53	57	59	65	61	55	50	68
	3	50	56	57	59	65	61	55	50	68
К ОКРУЖЕНИЮ	1	36	50	56	58	56	60	52	45	64
	2	33	51	55	56	54	53	48	44	61
	3	35	54	55	57	55	54	50	46	63

CHAT/6-630 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	48	62	68	70	68	72	64	57	76
	2	45	63	67	68	66	65	60	56	73
	3	47	66	67	69	67	66	62	58	75
НА ВЫХОДЕ	1	54	60	64	66	73	73	66	58	77
	2	48	57	61	63	69	65	59	54	72
	3	54	60	61	63	69	65	59	54	72
К ОКРУЖЕНИЮ	1	40	54	60	62	60	64	56	49	68
	2	37	55	59	60	58	57	52	48	65
	3	39	58	59	61	59	58	54	50	67

CHAT/6-710 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	51	65	71	73	71	75	67	60	80
	2	48	66	70	71	69	68	63	59	77
	3	50	69	70	72	70	69	65	61	78
НА ВЫХОДЕ	1	57	63	67	69	76	76	69	61	80
	2	51	60	64	66	72	68	62	57	75
	3	57	63	64	66	72	68	62	57	75
К ОКРУЖЕНИЮ	1	43	57	63	65	63	67	59	52	72
	2	40	58	62	63	61	60	55	51	69
	3	42	61	62	64	62	61	57	53	70

CHAT/6-800 N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LWA
НА ВХОДЕ	1	55	69	75	77	75	79	71	64	84
	2	52	70	74	75	73	72	67	63	81
	3	54	73	74	76	74	73	69	65	82
НА ВЫХОДЕ	1	61	67	71	73	80	80	73	65	84
	2	55	64	68	70	76	72	66	61	79
	3	61	67	68	70	76	72	66	61	79
К ОКРУЖЕНИЮ	1	47	61	67	69	67	71	63	56	76
	2	44	62	66	67	65	64	59	55	73
	3	46	65	66	68	66	65	61	57	74

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

APC
Защитные решетки.

Модель CHAT	Модель APC
400	APC-355
500	APC-400
560	APC-500
630	APC-630
710	APC-630
800	APC-710

CTI CVA/CHAT
Крыша для наружной установки.



Модель	A	B	a	b
CTI CVA/CHAT-3800/400	648	648	544	442
CTI CVA/CHAT-5600/500	798	798	693	593
CTI CVA/CHAT-9000/560	860	860	728	630
CTI CVA/CHAT-10000/630	920	920	788	690
CTI CVA/CHAT-14000/710	980	980	875	775
CTI CVA/CHAT-17000/800	1037	1037	932	832



100°C
Продолжительная работа

Кухонные центробежные вентиляторы серии KABB / KABT предназначены для работы в продолжительном режиме при температуре перемещаемого воздуха до +100°C.
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна толщиной 17 мм (класс M0). Панели корпуса легкосъемные, что упрощает чистку и обслуживание. Для подсоединения к воздуховодам вентиляторы укомплектованы круглым патрубком (со стороны входа воздуха).
Вентиляторы оснащены поддоном для сбора конденсата и отверстием для его отвода, комплектуются алюминиевыми центробежными рабочими колесами с загнутыми назад лопатками и однофазными или трехфазными электродвигателями, расположенными вне потока перемещаемого воздуха. Электродвигатель охлаждается окружающим воздухом.
Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F, со встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости при помощи автотрансформаторов, а трехфазные - при помощи преобразователей частоты.

Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками
Устойчивы к отложению пыли. Динамически сбалансированы.

Прочные угловые элементы
Высокую прочность конструкции обеспечивают пластиковые угловые элементы и алюминиевый профиль.

Внешняя клеммная коробка
Упрощает подключение вентилятора к сети электропитания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)	Регулятор скорости		Преобразователь частоты
					На входе	К окружению	На выходе		RMB	REV	
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
KABB/4-3000/315	1370	305	1,6	2.470	59	53	60	14	RMB-3,5	REV-3	-
KABB/4-4000/355	1385	487	2,0	3.790	62	54	64	21	RMB-3,5	REV-3	-
KABB/4-6000/450	1400	932	3,9	5.780	65	53	70	32	RMB-8	REV-5	-
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)											
KABT/4-3000/315	1430	327	0,7	2.750	60	54	61	35	-	-	VFTM TRI 0,37
KABT/4-4000/355	1450	561	1,2	4.000	63	55	65	44	-	-	VFTM TRI 0,37
KABT/4-6000/450	1495	1094	2,4	6.120	67	55	71	59	-	-	VFTM TRI 1,5
KABT/4-9000/500	1430	2022	3,5	8.840	76	62	77	69	-	-	VFTM TRI 1,5
KABT/4-12000/560	1460	2673	5	11.400	71	59	75	98	-	-	VFTM TRI 2,2

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в средней точке рабочей кривой, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
KABB/4-3000/315	505	549	445	315	421	325	125	253	198	222	90	100	12
KABB/4-4000/355	550	592	490	355	466	370	170	275	222	245	60	100	12
KABB/4-6000/450	630	674	570	450	546	450	130	315	242	265	60	160	12
KABT/4-3000/315	505	549	445	315	421	325	125	253	198	222	90	100	12
KABT/4-4000/355	550	592	490	355	466	370	170	275	222	245	60	100	12
KABT/4-6000/450	630	674	570	450	546	450	130	315	242	265	60	160	12
KABT/4-9000/500	710	753	630	500	606	510	190	355	271	294	100	206	8
KABT/4-12000/560	800	844	720	560	696	600	182	400	343	366	100	209	8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(A), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), в трех точках рабочей характеристики: (a) свободный выброс воздуха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.

KABB/4-3000/315



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	39	68	53	54	55	51	50	46	69
	На входе	46	70	66	67	66	66	61	57	75
	На выходе	46	70	68	70	70	69	63	58	77
2	К окружению	38	67	53	53	54	49	47	41	68
	На входе	45	69	66	66	65	64	58	52	73
	На выходе	46	68	67	70	68	64	59	52	75
3	К окружению	40	63	52	53	54	48	46	42	64
	На входе	47	65	65	66	65	63	57	53	72
	На выходе	48	67	67	69	67	63	57	51	74

KABB/4-4000/355



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	44	68	58	58	63	59	57	56	70
	На входе	47	75	68	69	71	69	65	64	78
	На выходе	48	78	70	73	73	72	68	65	81
2	К окружению	40	65	57	57	62	57	55	52	68
	На входе	43	72	67	68	70	67	63	60	76
	На выходе	44	74	68	71	71	69	64	59	78
3	К окружению	40	59	55	55	60	55	52	48	64
	На входе	43	66	65	66	68	65	60	56	73
	На выходе	44	73	68	69	69	66	61	56	77

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(A), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), в трех точках рабочей характеристики: (a) свободный выброс воздуха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.

KABB/4-6000/450



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	44	59	60	65	63	59	56	48	69
	На входе	50	72	72	74	74	76	74	66	82
	На выходе	63	78	76	80	80	77	75	68	86
2	К окружению	43	55	60	63	61	57	52	45	67
	На входе	49	68	72	72	72	74	70	63	80
	На выходе	48	75	74	78	79	75	72	65	84
3	К окружению	48	58	61	65	62	56	51	46	69
	На входе	54	71	73	74	73	73	69	64	80
	На выходе	52	78	75	79	78	74	69	63	84

KABT/4-3000/315



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	40	69	54	55	56	52	51	47	70
	На входе	47	71	67	68	67	67	62	58	76
	На выходе	47	71	69	71	71	70	64	59	78
2	К окружению	39	68	54	54	55	50	48	42	69
	На входе	46	70	67	67	66	65	59	53	75
	На выходе	47	69	68	71	69	65	60	53	76
3	К окружению	41	64	53	54	55	49	47	43	65
	На входе	48	66	66	67	66	64	58	54	73
	На выходе	49	68	68	70	68	64	58	52	75

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(A), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), в трех точках рабочей характеристики: (a) свободный выброс воздуха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.

KABT/4-4000/355



	Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	45	69	59	59	64	60	58	57	72
	На входе	48	76	69	70	72	70	66	65	80
	На выходе	49	79	71	74	74	73	69	66	82
2	К окружению	41	66	58	58	63	58	56	53	69
	На входе	44	73	68	69	71	68	64	61	78
	На выходе	45	75	69	72	72	70	65	60	79
3	К окружению	41	60	56	56	61	56	53	49	66
	На входе	44	67	66	67	69	66	61	57	74
	На выходе	45	74	69	70	70	67	62	57	78

KABT/4-6000/450



	Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	46	61	62	67	65	61	58	50	71
	На входе	52	74	74	76	76	78	76	68	83
	На выходе	65	80	78	82	82	79	77	70	88
2	К окружению	45	57	62	65	63	59	54	47	69
	На входе	51	70	74	74	74	76	72	65	82
	На выходе	50	77	76	80	81	77	74	67	86
3	К окружению	50	60	63	67	64	58	53	48	70
	На входе	56	73	75	76	75	75	71	66	82
	На выходе	54	80	77	81	80	76	71	65	86

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(А), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), в трех точках рабочей характеристики: (a) свободный выброс воздуха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.

KABT/4-9000/500



KABT/4-12000/560



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	53	76	67	64	71	66	64	61	78
	На входе	56	86	81	81	87	85	81	82	92
	На выходе	56	89	82	84	91	88	81	78	95
2	К окружению	51	75	66	63	66	62	63	59	77
	На входе	54	85	80	80	82	81	80	80	90
	На выходе	54	87	80	82	84	82	79	76	91
3	К окружению	52	75	69	62	65	61	62	56	77
	На входе	55	85	83	79	81	80	79	77	90
	На выходе	55	87	80	81	81	79	77	73	90

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	К окружению	56	70	68	65	68	67	67	59	76
	На входе	60	78	81	80	81	82	81	72	89
	На выходе	60	85	83	84	85	84	83	73	92
2	К окружению	55	68	66	64	66	64	60	53	73
	На входе	59	76	79	79	79	79	74	66	86
	На выходе	59	82	80	83	83	81	77	69	89
3	К окружению	54	68	66	63	65	61	57	54	72
	На входе	58	76	79	78	78	76	71	67	85
	На выходе	60	78	80	82	81	78	73	68	87

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(A), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(A), в трех точках рабочей характеристики: (a) свободный выброс воздуха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
a	К окружению	40	69	54	55	56	52	51	47	70
	На входе	47	71	67	68	67	67	62	58	76
	На выходе	47	71	69	71	71	70	64	59	78
b	К окружению	39	68	54	54	55	50	48	42	69
	На входе	46	70	67	67	66	65	59	53	75
	На выходе	47	69	68	71	69	65	60	53	76
c	К окружению	41	64	53	54	55	49	47	43	65
	На входе	48	66	66	67	66	64	58	54	73
	На выходе	49	68	68	70	68	64	58	52	75

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

FD KABT
Адаптер на стороне выхода воздуха.



Модель	Ø D	L	H
USD-3000 N	315	450	400
USD-4000 N	355	450	400
USD-6000 N	400	450	400
USD-9000 N	500	450	400
USD-12000 N	560	450	400

CTI KABT
Крыша для наружной установки.



Модель	A	B	a	b
CTI KABT-3000 N	535	535	305	420,7
CTI KABT-4000 N	580	580	350	465,5
CTI KABT-6000 N	660	660	430	545,5
CTI KABT-9000 N	740	740	510	605,5
CTI KABT-12000 N	830	830	600	695,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACOP RECT KABT
Прямоугольная гибкая вставка.



Модель	A	B	C
ACOP RECT KABT-3000 N	242	441	143
ACOP RECT KABT-4000 N	265	486	143
ACOP RECT KABT-6000 N	285	566	143
ACOP RECT KABT-9000 N	312	626	143
ACOP RECT KABT-12000 N	362	716	143

KSE
Антивибрационные опоры.

ACOPEL F400 N
Круглая гибкая вставка.

Модель	Гибкая вставка
KABB-KABT/4-3000/315	ACOPEL F400-315/160N
KABB-KABT/4-4000/355	ACOPEL F400-355/160N
KABB-KABT/4-6000/450	ACOPEL F400-450/160N
KABT/4-9000/500	ACOPEL F400-500/160N
KABT/4-12000/560	ACOPEL F400-500/160N

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

VFTM
Преобразователи частоты.

RMB
Трансформаторные регуляторы скорости.

REV
Трансформаторные регуляторы скорости со встроенной термозащитой.

F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе серии CHMTC предназначены для использования в системах дымоудаления с размещением в пожароопасной зоне или вне ее. Вентиляторы имеют предел огнестойкости 400°C / 2 часа.
Улитка вентилятора изготовлена из листовой стали защищена от коррозии полиэфирной краской, располагается внутри внешнего корпуса из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего синтетического материала (M1) толщиной 7 мм.
Вентиляторы оснащаются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 4 или 6 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

По запросу
Двухскоростные электродвигатели.

Электродвигатели класса S1 и S2
Электродвигатели с пределом огнестойкости F400-120, одобрены для продолжительной (S1) или аварийной (S2) работы.

Динамически сбалансированное рабочее колесо
Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками динамически сбалансировано в соответствии с требованиями ISO 1940.



Низкий уровень шума
Звукоизоляция из огнеупорного синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.

Простота установки и транспортировки
Вентиляторы комплектуются опорными ножками с проушинами для транспортировки.

Гибкие вставки
Вентиляторы оборудованы гибкими вставками со стороны входа и выхода воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления (дБ(А))
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)					
CHMTC/4-225/090-0,55	1430	0,55	1,4	2600	65
CHMTC/4-250/100-1,1	1390	1,1	2,7	3600	66
CHMTC/4-250/100-1,5	1400	1,5	3,8	3900	67
CHMTC/4-280/115-2,2	1400	2,2	5,5	5069	69
CHMTC/4-315/130-2,2	1400	2,2	5,5	5466	66
CHMTC/4-315/130-3	1400	3	7,5	6400	69
CHMTC/4-315/130-4	1420	4	9,5	7100	72
CHMTC/4-355/145-3	1400	3	7,5	6200	69
CHMTC/4-355/145-4	1420	4	9,5	7700	72
CHMTC/4-355/145-5,5	1440	5,5	12,5	9300	75
CHMTC/4-355/145-7,5	1445	7,5	16	10700	77
CHMTC/4-400/165-4	1420	4	9,5	7200	71
CHMTC/4-400/165-5,5	1440	5,5	12,5	8300	74
CHMTC/4-400/165-7,5	1445	7,5	16	10460	77
CHMTC/4-450/185-5,5	1470	5,5	12,9	7560	77
CHMTC/4-450/185-7,5	1470	7,5	16	9900	80
CHMTC/4-500/205-11	1467	11	23	11281	
CHMTC/4-500/205-15	1470	15	31	15930	83
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)					
CHMTC/6-315/130-1,1	965	1,1	5,7	5400	63
CHMTC/6-355/145-1,1	965	1,1	5,7	6700	68
CHMTC/6-400/165-2,2	975	2,2	6,3	7590	67
CHMTC/6-450/185-2,2	975	2,2	6,3	7110	69

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
CHMTC- 225	660	740	660	660	380	253	190	431	168	105	696	40	40	224	668	568	698	758
CHMTC- 250	660	740	660	660	383	253	190	461	168	105	696	40	40	250	668	568	698	758
CHMTC- 280	800	880	800	800	480	303	219	521	183	111	836	40	40	280	807	707	838	898
CHMTC- 315	800	880	800	800	458	303	268	571	203	111	836	40	40	280	807	707	838	898
CHMTC- 315	800	880	800	800	458	303	268	571	203	111	836	40	40	280	807	707	838	898
CHMTC- 355	880	960	880	880	526	283	263	646	231	115	916	40	40	355	887	787	918	978
CHMTC- 400	970	1050	970	970	596	324	283	716	254	120	1006	40	40	400	977	877	1008	1068
CHMTC- 450	1070	1150	1070	1070	664	364	314	801	288	120	1106	40	40	450	1077	977	1108	1168
CHMTC- 500	1160	1240	1160	1160	711	454	299	841	319	120	1196	40	40	500	1160	1067	1198	1258

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CHMTC - 4-х полюсные электродвигатели



CHMTC - 4-х полюсные электродвигатели



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Продолжительная работа

Центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе серии CRMTC предназначены для использования в системах дымоудаления с размещением вне пожароопасной зоны. Вентиляторы имеют предел огнестойкости 400°C / 2 часа. Также, все вентиляторы могут работать в продолжительном режиме при температуре перемещаемого воздуха до +300°C.
Улитка вентилятора изготовлена из листовой стали и защищена от коррозии полиэфирной краской, располагается внутри внешнего корпуса из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего синтетического материала (M1) толщиной 7 мм.
Вентиляторы оснащаются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 4 или 6 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

По запросу
Двухскоростные электродвигатели.

Стандартный электродвигатель с диском охлаждения
Специальная система охлаждения исключает перегрев электродвигателя.

Динамически сбалансированное рабочее колесо
Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками динамически сбалансировано в соответствии с требованиями ISO 1940.

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из огнеупорного синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.

Простота установки и транспортировки
Вентиляторы комплектуются опорными ножками с проушинами для транспортировки.

Гибкие вставки
Вентиляторы оборудованы гибкими вставками со стороны входа и выхода воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)					
CRMTC/4-225/090-0,55	1390	0,55	1,65	2350	64
CRMTC/4-250/100-1,1	1390	1,1	2,8	3600	66
CRMTC/4-250/100-1,5	1400	1,5	3,7	3900	67
CRMTC/4-280/115-2,2	1400	2,2	5,3	5050	69
CRMTC/4-280/115-3	1400	3	7,3	5500	70
CRMTC/4-315/130-2,2	1400	2,2	5,3	5450	66
CRMTC/4-315/130-3	1400	3	7,3	6400	69
CRMTC/4-315/130-4	1420	4	9,3	7100	72
CRMTC/4-355/145-3	1400	3	7,3	6200	69
CRMTC/4-355/145-4	1420	4	9,3	7700	72
CRMTC/4-355/145-5,5	1440	5,5	12	9300	75
CRMTC/4-355/145-7,5	1445	7,5	15,5	10700	77
CRMTC/4-400/165-4	1420	4	9,3	7200	71
CRMTC/4-400/165-5,5	1440	5,5	12	8300	74
CRMTC/4-400/165-7,5	1445	7,5	15,5	10460	77
CRMTC/4-450/185-5,5	1445	5,5	12	7560	77
CRMTC/4-450/185-7,5	1445	7,5	15,5	9900	80
CRMTC/4-500/205-7,5	1445	7,5	15,5	8410	77
CRMTC/4-500/205-9,2	1450	9,2	21,5	10300	79
CRMTC/4-500/205-11	1450	11	22,5	11250	81
CRMTC/4-500/205-15	1460	15	31	15930	83
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)					
CRMTC/6-355/145-1,5	945	1,5	4,3	6700	69
CRMTC/6-400/165-2,2	950	2,2	6,2	7750	66
CRMTC/6-450/185-2,2	950	2,2	6,2	7800	69

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м со стороны выхода воздуха из вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
CRMTC- 225	660	740	660	660	380	253	190	431	168	105	696	40	40	224	668	568	698	758
CRMTC- 250	660	740	660	660	383	253	190	461	168	105	696	40	40	250	668	568	698	758
CRMTC- 280	800	880	800	800	480	303	219	521	183	111	836	40	40	280	807	707	838	898
CRMTC- 315	800	880	800	800	458	303	268	571	203	111	836	40	40	280	807	707	838	898
CRMTC- 315	800	880	800	800	458	303	268	571	203	111	836	40	40	280	807	707	838	898
CRMTC- 355	880	960	880	880	526	283	263	646	231	115	916	40	40	355	887	787	918	978
CRMTC- 400	970	1050	970	970	596	324	283	716	254	120	1006	40	40	400	977	877	1008	1068
CRMTC- 450	1070	1150	1070	1070	664	364	314	801	288	120	1106	40	40	450	1077	977	1108	1168
CRMTC- 500	1160	1240	1160	1160	711	454	299	841	319	120	1196	40	40	500	1160	1067	1198	1258

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CRMTC - 6-ти полюсные электродвигатели





Корпусные вентиляторы серии CVTT комплектуются рабочими колесами двухстороннего всасывания, с загнутыми вперед лопатками и ременной передачей. Корпус вентилятора и крыльчатка изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Изнутри корпус имеет звукоизоляцию из негорючего (M1) синтетического материала толщиной 7 мм. Улитка вентилятора установлена на антивибрационных опорах и имеет гибкую вставку со стороны выброса воздуха. Стандартно, вентиляторы поставляются с горизонтальным выбросом воздуха (модель H), ременная передача и электродвигатель располагаются с правой стороны, если смотреть со стороны выхода воздуха.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В -50 Гц,
Электродвигатели мощностью до 2,2 кВт располагаются непосредственно на улитке вентилятора, а мощностью более 3 кВт - на специальной раме.
Трехфазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

По запросу
- Ременная передача и электродвигатель расположенные с левой стороны вентилятора (модель TI).
- Вертикальный выброс воздуха (модель V).
- Круглый патрубок со стороны входа воздуха.
- Корпус из сэндвич-панелей с теплозвукоизоляцией из негорючего (M0) стекловолокна толщиной 17 мм.
- Однофазные электродвигатели до 1,5 кВт (модель CVTB).
- Двухскоростные электродвигатели (4/8 или 4/6 полюсов).
- Низкотемпературное исполнение.

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.

Гибкая вставка на выходе воздуха
Исключает передачу вибраций от вентилятора на внешний корпус.

Прочные угловые элементы
Высокую прочность корпусу придает использование алюминиевых угловых элементов.

Вертикальный выброс воздуха
Модели с вертикальным выбросом воздуха поставляются по запросу.

Антивибрационные опоры
Для снижения передачи вибраций на внешний корпус, вентилятор закреплен на раме с антивибрационными опорами.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ex II2G EExdIIBT4
  Ex II2G EExdIIBT4+H2

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность двигателя		Частота вращения		Расход воздуха		Рабочие температуры* (°C)	Макс. вес с двигателем (кг)
	Минимум (кВт)	Максимум (кВт)	Минимум (об/мин)	Максимум (об/мин)	Минимум (м³/ч)	Максимум (м³/ч)		
CVTT-7/7	0,18	0,75	800	1 800	390	2 860	-20/+40	43
CVTT-9/9	0,18	1,1	700	1 500	950	4 800	-20/+40	52
CVTT-10/10	0,37	1,5	600	1 300	980	5 100	-20/+40	66
CVTT-12/12	0,37	3	600	1 200	1 500	11 350	-20/+40	88
CVTT-15/15	0,75	4	500	1 100	1 500	12 800	-20/+40	108
CVTT-18/18	1,1	7,5	400	900	3 050	20 270	-20/+40	147
CVTT-20/20	1,5	7,5	400	800	3 240	22 700	-20/+40	270
CVTT-22-22	2,2	11	400	800	4 750	30 700	-20/+40	309
CVTT-25/25	2,2	11	300	650	5 650	40 000	-20/+40	350
CVTT-30/28	3	15	300	550	8 800	52 000	-20/+40	472

* Низкотемпературное исполнение поставляется по запросу.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для получения значений уровня звуковой мощности необходимо к значениям уровня звукового давления, на графиках рабочих характеристик вентилятора прибавить значения, приведенные в следующей таблице:

Модель	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	16000 Гц
CVTT-7/7	17	15	11	12	4	5	14	19	27
CVTT-9/9	17	15	11	12	4	5	14	19	27
CVTT-10/10	17	15	11	11	4	5	14	20	27
CVTT-12/12	16	14	11	10	4	5	15	21	27
CVTT-15/15	13	13	10	10	5	5	15	22	27
CVTT-18/18	11	12	9	9	5	6	15	22	27
CVTT-20/20	10	11	8	8	6	7	16	23	27
CVTT-22/22	9	11	7	8	6	8	17	24	27
CVTT-25/25	9	11	7	8	6	8	17	25	27
CVTT-30/28	9	11	7	8	6	8	18	25	27

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)

1 скор.	4 полюсн.	0,25	0,37	0,55	1	1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15
2 скор.	4/6 полюсн.	0,25/0,09	-	-	0,7/0,2	0,85/0,25	1,4/0,5	2,4/0,75	3,4/1,1	4/1,2	6,3/1,9	9/3	11/3,7	15/5
	4/8 полюсн.	0,25/0,06	0,37/0,07	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/2,8	15/3,8

Мощность электродвигателя может варьироваться, в зависимости от производителя электродвигателя.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример подбора вентилятора:
Дано:
Расход воздуха: 2460 м³/ч
Потери давления в системе: 30 мм вод. ст.

На горизонтальной оси откладываем расход воздуха: 2460 м³/ч, а на вертикальной - потери давления в системе: 30 мм вод. ст. На пересечении получаем требуемую рабочую точку вентилятора. Из графика видно, что рабочая точка лежит на кривой, соответствующей частоте вращения 1300 об/мин (красная кривая). Также, рабочая точка находится ниже красной пунктирной линии мощности 0,75 кВт. Синие кривые 51 дБ(А) и 56 дБ(А) отображают уровень звукового давления, нашей рабочей точке соответствует уровень звукового давления около 55 дБ(А).

В результате получаем данные:

- Модель CVTT-9/9 - 0,75 кВт (1300 об/мин)
- Мощность двигателя: 0,75 кВт
- Частота вращения: 1300 об/мин
- Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м: 55 дБ(А)
- Скорость воздуха на выходе из вентилятора: 8,76 м/с

Графики предназначены для подбора вентилятора, который будет работать с подсоединенными воздуховодами со стороны входа и выхода воздуха. Если вентилятор будет работать со свободным выбросом воздуха (без воздуховода на нагнетательной стороне), то к потерям давления в системе необходимо прибавить дополнительные потери, которые показаны на нижней горизонтальной оси. Для данного примера: 4,7 мм вод. ст.

Частота вращения вентилятора берется с шагом кратным 50 об/мин











На графиках приведены уровни звукового давления (дБ(А)), измеренные на расстоянии 1,5 м от вентилятора на стороне входа воздуха.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVTT-15/15



CVTT-18/18



CVTT-20/20



CVTT-22/22



CVTT-25/25



CVTT-30/28



На графиках приведены уровни звукового давления (дБ(A)), измеренные на расстоянии 1,5 м от вентилятора на стороне входа воздуха.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Горизонтальный выброс воздуха													
CVTT-7/7 - H	554	710	483	232	222	92	325	325	30	30	780	–	–
CVTT-9/9 - H	605	800	554	300	260	96	400	400	30	30	870	–	–
CVTT-10/10 - H	710	850	605	333	289	94	450	450	30	30	920	–	–
CVTT-12/12 - H	775	950	675	396	341	82	500	500	30	30	1020	–	–
CVTT-15/15 - H	950	1018	775	473	403	88	600	600	30	30	1088	–	–
CVTT-18/18 - H	1018	1250	900	556	479	82	700	700	30	30	1320	–	–
CVTT-20/20 - H	1250	1350	1140	630	630	137	800	800	30	30	1420	1510	80
CVTT-22/22 - H	1350	1500	1250	695	700	161	900	900	30	30	1570	1660	80
CVTT-25/25 - H	1500	1600	1350	796	800	122	1000	1000	30	30	1670	1760	80
CVTT-30/28 - H	1700	1900	1600	870	945	150	1200	1200	30	30	1970	2060	80
Вертикальный выброс воздуха													
CVTT-7/7 - V	554	710	483	232	222	92	325	325	30	30	780	–	–
CVTT-9/9 - V	605	800	554	300	260	96	400	400	30	30	870	–	–
CVTT-10/10 - V	710	850	605	333	289	94	450	450	30	30	920	–	–
CVTT-12/12 - V	775	950	675	396	341	82	500	500	30	30	1020	–	–
CVTT-15/15 - V	950	1018	775	473	403	88	600	600	30	30	1088	–	–
CVTT-18/18 - V	1018	1250	900	556	479	82	700	700	30	30	1320	–	–
CVTT-20/20 - V	1250	1500	1018	630	630	137	800	800	30	30	1540	1660	80
CVTT-22/22 - V	1350	1600	1086	695	700	161	900	900	30	30	1640	1760	80
CVTT-25/25 - V	1500	1800	1190	796	800	128	1000	1000	30	30	1840	1960	80
CVTT-30/28 - V	1700	2000	1390	870	945	128	1200	1200	30	30	2040	2160	80

КРУГЛЫЙ ПАТРУБОК СО СТОРОНЫ ВХОДА ВОЗДУХА (ОПЦИЯ)

По предварительному запросу возможна поставка вентиляторов с круглым патрубком на стороне входа воздуха

Модель вентилятора	Диаметр круглого патрубка (мм)
CVTT-7/7	315
CVTT-9/9	355
CVTT-10/10	400
CVTT-12/12	450
CVTT-15/15	560
CVTT-18/18	630
CVTT-20/20	800
CVTT-22/22	900
CVTT-25/25	1000
CVTT-30/28	1250

Дополнительные принадлежности

MF-G4
Кассета фильтра G4.
Изготавливается из листовой оцинкованной стали и поставляется в комплекте с фильтром класса G4.
Специально разработана для установки на стороне входа воздуха вентиляторов CVTT, без применения дополнительных приспособлений.
Доступ к фильтрующему материалу осуществляется изнутри вентилятора CVTT через боковую панель корпуса.

Вид вентилятора CVTT с кассетой фильтра MF-G4

Модель CVTT	Кассета фильтра MF-G4	Сменный фильтр MF-G4
7/7	MF-7/7 G4	AFR MF-7/7 G4
9/9	MF-9/9 G4	AFR MF-9/9 G4
10/10	MF-10/10 G4	AFR MF-10/10 G4
12/12	MF-12/12 G4	AFR MF-12/12 G4
15/15	MF-15/15 G4	AFR MF-15/15 G4
18/18	MF-18/18 G4	AFR MF-18/18 G4
20/20	MF-20/20 G4	AFR MF-20/20 G4
22/22	MF-22/22 G4	AFR MF-22/22 G4
25/25	MF-25/25 G4	AFR MF-25/25 G4
30/28	MF-30/28 G4	AFR MF-30/28 G4





Модель MF-G4	A	B	C	D
7/7	468	397	325	325
9/9	519	468	400	400
10/10	624	519	450	450
12/12	689	589	500	500
15/15	864	689	600	600
18/18	932	814	700	700
20/20	1.164	1.054	800	800
22/22	1.264	1.164	900	900
25/25	1.414	1.264	1.000	1.000
30/28	1.614	1.514	1.200	1.200

Размеры (мм)

Потери давления на фильтрах

Данные соответствуют состоянию новых фильтров. При подборе вентилятора CVTT с фильтром необходимо дополнительно прибавлять потери давления на фильтре. Рекомендуемое минимальное значение сопротивления на фильтре приведет к необходимости частой замены фильтрующего материала.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACOP RECT
Гибкие вставки предотвращают передачу вибраций от вентилятора на воздуховод.



На входе воздуха



На выходе воздуха

Модель вентилятора	На входе воздуха			
	Модель	A	H	N отв.
CVTT-7/7	ACOP RECT 7/7 ASP	327		8
CVTT-9/9	ACOP RECT 9/9 ASP	402		8
CVTT-10/10	ACOP RECT 10/10 ASP	452		8
CVTT-12/12	ACOP RECT 12/12 ASP	502		8
CVTT-15/15	ACOP RECT 15/15 ASP	602		8
CVTT-18/18	ACOP RECT 18/18 ASP	702		8
CVTT-20/20	ACOP RECT 20/20 ASP	802	168	16
CVTT-22/22	ACOP RECT 22/22 ASP	902	199	16
CVTT-25/25	ACOP RECT 25/25 ASP	1002	208	16
CVTT-30/28	ACOP RECT 30/28 ASP	1202	247	16

Размеры (мм)

Модель вентилятора	На выходе воздуха				
	Модель	A	B	H	N отв.
CVTT-7/7	ACOP RECT 7/7 IMP	224	234		8
CVTT-9/9	ACOP RECT 9/9 IMP	262	302		8
CVTT-10/10	ACOP RECT 10/10 IMP	291	335		8
CVTT-12/12	ACOP RECT 12/12 IMP	343	398		8
CVTT-15/15	ACOP RECT 15/15 IMP	405	475		8
CVTT-18/18	ACOP RECT 18/18 IMP	481	558		8
CVTT-20/20	ACOP RECT 20/20 IMP	635	628	125	16
CVTT-22/22	ACOP RECT 22/22 IMP	702	697	150	16
CVTT-25/25	ACOP RECT 25/25 IMP	802	798	175	16
CVTT-30/28	ACOP RECT 30/28 IMP	947	872	210	16

Размеры (мм)



CTI
Защита от дождя.
Применяется для вентиляторов с горизонтальным выбросом воздуха, при монтаже вентилятора на улице.



Модель CTI	Модель вентилятора	A	B	Модель CTI	Модель вентилятора	A	B
CTI-7	CVTT-7/7	557	713	CTI-18	CVTT-18/18	1021	1253
CTI-9	CVTT-9/9	608	803	CTI-20	CVTT-20/20	1253	1353
CTI-10	CVTT-10/10	713	853	CTI-22	CVTT-22/22	1353	1503
CTI-12	CVTT-12/12	778	953	CTI-25	CVTT-25/25	1503	1603
CTI-15	CVTT-15/15	953	1021	CTI-30	CVTT-30/28	1703	1903

Размеры (мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Защитные решетки
CVD (со стороны выхода воздуха)
CVA (со стороны входа воздуха)
Предотвращают попадание в вентилятор посторонних предметов.



Модель вентилятора	На выходе			На входе		
	Модель CVD	A	B	Модель CVA	A	B
CVTT-7/7	CVD-7	225	235	CVA-7	329	329
CVTT-9/9	CVD-9	263	303	CVA-9	403	403
CVTT-10/10	CVD-10	292	336	CVA-10	453	453
CVTT-12/12	CVD-12	344	399	CVA-12	503	503
CVTT-15/15	CVD-15	406	476	CVA-15	603	603
CVTT-18/18	CVD-18	482	559	CVA-18	703	703
CVTT-20/20	CVD-20	633	633	CVA-20	803	803
CVTT-22/22	CVD-22	698	703	CVA-22	903	903
CVTT-25/25	CVD-25	799	803	CVA-25	1003	1003
CVTT-30/28	CVD-30	873	948	CVA-30	1203	1203

Размеры (мм)

PAVZ
Резиновые антивибрационные опоры.
(PAVZ -это комплект из 4-х опор).
Рабочие температуры: -30ºC/+70ºC.



Модель вентилятора	Модель PAVZ	A	B	C	D	ØE	ØF	Макс. нагрузка (кг)
CVTT-7/7	PAVZ-60 SH 45	60	90	24	76	M6	6,2	15
CVTT-9/9	PAVZ-60 SH 45	60	90	24	76	M6	6,2	15
CVTT-10/10	PAVZ-60 SH 60	60	90	24	76	M6	6,2	25
CVTT-12/12	PAVZ-60 SH 60	60	90	24	76	M6	6,2	25
CVTT-15/15	PAVZ-80 SH 45	80	120	27	100	M8	8,2	45
CVTT-18/18	PAVZ-80 SH 45	80	120	27	100	M8	8,2	45
CVTT-20/20	PAVZ-80 SH 60	80	120	27	100	M8	8,2	80
CVTT-22/22	PAVZ-100 SH 45	100	148	28	124	M10	10,2	105
CVTT-25/25	PAVZ-100 SH 45	100	148	28	124	M10	10,2	105
CVTT-30/28	PAVZ-100 SH 60	100	148	28	124	M10	10,2	180

Размеры (мм)
* Данные по максимальной нагрузке приведены для одной опоры.

F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

80°C

Продолжительная работа

Корпусные вентиляторы серии CVST предназначены для применения в системах общеобменной вентиляции или в системах дымоудаления с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа. Кроме того, вентиляторы могут работать в постоянном режиме при температуре перемещаемого воздуха до +80°C.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами одностороннего всасывания, с загнутыми вперед лопатками и ременной передачей. Корпус вентилятора и крыльчатка изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Изнутри корпус имеет теплозвукоизоляцию из негорючего синтетического материала толщиной 7 мм. Улитка вентилятора установлена на антивибрационных опорах и имеет гибкие вставки со стороны входа и выхода воздуха. Стандартно, вентиляторы поставляются с горизонтальным выбросом воздуха (модель H), ременная передача и электродвигатель располагаются с левой стороны, если смотреть со стороны выхода воздуха (модель CW).

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В -50 Гц
Электродвигатели мощностью до 2,2 кВт располагаются непосредственно на улитке вентилятора, а мощностью более 3 кВт - на специальной раме.
Трехфазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

По запросу
- Ременная передача и электродвигатель расположенные с правой стороны вентилятора (модель CCW).
- Вертикальный выброс воздуха (модель V).
- Круглый патрубок со стороны входа воздуха.
- Корпус из сэндвич-панели толщиной 17 мм.
- Однофазные электродвигатели до 2,2 кВт (модель CVSB).
- Двухскоростные электродвигатели (4/8 или 4/6 полюсов).

Вертикальный выброс воздуха
Модели с вертикальным выбросом воздуха поставляются по запросу.

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.

Гибкие вставки
Исключают передачу вибраций от вентилятора на внешний корпус.

Прочные угловые элементы
Высокую прочность корпусу придает использование алюминиевых угловых элементов.

Антивибрационные опоры
Для снижения передачи вибраций на внешний корпус, вентилятор закреплен на раме с антивибрационными опорами.



CW
(стандартно)

CCW
(по запросу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность двигателя (кВт)			Частота вращения (об/мин)			Макс. вес с двигателем (кг)
	Минимум	Максимум (системы дымоудаления)	Максимум (общеобменная вентиляция)	Минимум	Максимум (системы дымоудаления)	Максимум (общеобменная вентиляция)	
CVST 9/4	0,25	2,2	2,2	1200	2500	2500	49
CVST 10/6	0,37	2,2	3	1200	1850	2000	54
CVST 12/6	0,55	3	3	800	1800	2000	85
CVST 15/8	0,55	3	3	600	1200	1500	106
CVST 18/8	1,1	7,5	7,5	700	1200	1400	125
CVST 20/10	2,2	11	11	500	1300	1400	235
CVST 22/11	2,2	18,5	18,5	500	1200	1400	273
CVST 25/13	3	22	22	400	1000	1100	305
CVST 30/14	4	22	22	300	600	600	398

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)

1 скор.	4 полюсн.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
2 скор.	4/6 полюсн.	0,25/0,09	-	-	0,7/0,2	0,85/0,25	1,4/0,5	2,4/0,75	3,4/1,1	4/1,2	6,3/1,9	9/3	11/3,7	15/5	18,5/6,5	22/7,5
	4/8 полюсн.	0,25/0,06	0,37/0,07	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/2,8	15/3,8	18,5/4,8	22/5,3

Мощность электродвигателя может варьироваться, в зависимости от производителя электродвигателя.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9/4 H	483	800	554	152	260	96	289	248	40	30	250	-	-
9/4 V	483	800	554	152	260	96	311	268	40	30	250	-	-
10/6 H	554	850	605	208	289	90	265	266	40	30	275	-	-
10/6 V	554	850	605	208	289	94	341	296	40	30	275	-	-
12/6 H	554	950	675	208	341	82	333	302	40	30	325	-	-
12/6 V	554	950	675	208	341	82	381	337	40	30	325	-	-
15/8 H	605	1018	775	258	403	88	307	343	40	30	402	-	-
15/8 V	605	1018	775	258	403	88	431	379	40	30	402	-	-
18/8 H	675	1250	900	268	479	88	389	395	40	30	470	-	-
18/8 V	675	1250	900	268	479	88	505	447	40	30	470	-	-
20/10 H	775	1350	1140	333	626	137	475	491	40	30	560	1510	80
20/10 V	775	1500	1018	333	626	137	678	562	40	30	560	1660	80
22/11 H	850	1500	1250	368	697	161	478	529	40	30	614	1660	80
22/11 V	850	1600	1086	368	697	161	718	612	40	30	614	1760	80
25/13 H	900	1600	1350	423	794	122	486	593	40	30	699	1760	80
25/13 V	900	1800	1190	423	794	122	788	669	40	30	699	1960	80
30/14 H	950	1900	1600	463	945	150	648	696	40	30	797	2060	80
30/14 V	950	2000	1390	463	945	150	899	792	40	30	797	2160	80

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	26	19	11	9	4.1	5.4	11	16

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	24	15	11	11	4.4	6	8	15

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	25	16	14	10	3.7	5.5	10	16

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	21	10	12	8	4.4	7	11	16

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	24	11.5	13.4	8.2	4.9	6.2	9.3	16.5

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	20	14	12	7	4.4	6.5	11	18

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	21	15	12	7	4.2	6.7	11	17

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	18	15	11	8	4.4	6	11	18

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



Для получения уровней звукового давления необходимо, из значений уровней звуковой мощности, приведенных на графиках рабочих характеристик, вычесть поправочные коэффициенты, приведенные в таблице.

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	17	17	12	9	4.8	5.1	10	17

Для определения мощности двигателя, мощность полученную из графика необходимо умножить на коэффициент 1,15.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CTI
Защита от дождя. Применяется для вентиляторов с горизонтальным выбросом воздуха, при монтаже вентилятора на улице.



Модель CTI	Модель вентил.	A	B
CTI-9/4	CVST-9/4	486	803
CTI-10/6	CVST-10/6	557	853
CTI-12/6	CVST-12/6	557	953
CTI-15/8	CVST-15/8	608	1021
CTI-18/8	CVST-18/8	678	1253
CTI-20/10	CVST-20/10	778	1353
CTI-22/11	CVST-22/11	854	1504
CTI-25/13	CVST-25/13	903	1603
CTI-30/14	CVST-30/14	953	1903

Размеры (мм)



CVD
Защитные решетки на стороне выхода воздуха.



Модель вентил.	Защитная решетка на выходе воздуха		
	Модель	A	B
CVST-9/4	CVD-9/4 IMP	263	155
CVST-10/6	CVD-10/6 IMP	292	211
CVST-12/6	CVD-12/6 IMP	344	211
CVST-15/18	CVD-15/18 IMP	406	261
CVST-18/8	CVD-18/8 IMP	483	271
CVST-20/10	CVD-20/10 IMP	633	336
CVST-22/11	CVD-22/11 IMP	698	371
CVST-25/13	CVD-25/13 IMP	799	426
CVST-30/14	CVD-30/14 IMP	950	466

Размеры (мм)

Модель CVHT-H
с горизонтальным выбросом воздуха

F400-120

Предел
огнестойкости
400°C / 2 часа

100°C

Продолжительная
работа

Модель CVHT-V
с вертикальным выбросом воздуха

Корпусные вентиляторы серии CVHT предназначены для применения в системах общеобменной вентиляции или в системах дымоудаления с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа. Кроме того, вентиляторы могут работать в постоянном режиме при температуре перемещаемого воздуха до +100°C.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами двухстороннего всасывания, с загнутыми вперед лопатками и ременной передачей. Корпус вентилятора и крыльчатка изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Внешний корпус вентилятора без изоляции. Ременная передача располагается вне потока перемещаемого воздуха и оборудована системой автоматического натяжения ремня. Улитка вентилятора установлена на антивибрационных опорах. Вентиляторы поставляются с горизонтальным (модель H) или вертикальным (модель V) выбросом воздуха, ременная передача и электродвигатель располагаются с правой стороны, если смотреть со стороны выхода воздуха.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В -50 Гц

По запросу
- Ременная передача и электродвигатель расположенные с левой стороны вентилятора (модель TI).
- Однофазные электродвигатели мощностью до 2,2 кВт (модель CVHB).
- Двухскоростные электродвигатели (4/8 или 4/6 полюсов).

Монтажные опоры
Вентилятор устанавливается на полу или потолке, при помощи четырех монтажных опор, расположенных по углам корпуса.

Прочные угловые элементы
Высокую прочность корпусу придает использование алюминиевых угловых элементов.

Система автоматического натяжения ремня
Ременная передача не требует периодического обслуживания, т.к. натяжение ремня поддерживается автоматически.



Компактная конструкция
Расположение электродвигателя в корпусе вентилятора делает конструкцию более компактной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность двигателя		Частота вращения		Расход воздуха		Макс. вес с двигателем
	Минимум (кВт)	Максимум (кВт)	Минимум (об/мин)	Максимум (об/мин)	Минимум ($м^3$/ч)	Максимум ($м^3$/ч)	(кг)
CVHT-9/9	0,25	1,1	800	1700	980	5 850	105
CVHT-10/10	0,25	2,2	700	1700	1 200	7 500	132
CVHT-12/12	0,37	3	600	1500	1 500	12 950	176
CVHT-15/15	1,1	4	600	1200	3 150	16 350	216
CVHT-18/18	1,1	7,5	400	950	2 700	25 900	294
CVHT-20/20	2,2	7,5	500	1000	4 220	31 600	342
CVHT-22-22	2,2	15	400	850	5 200	38 700	360
CVHT-25/25	2,2	15	350	750	4 810	53 970	515
CVHT-30/28	3	18,5	300	600	9 500	61 250	648

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для получения значений уровня звуковой мощности необходимо к значениям уровня звукового давления, на графиках рабочих характеристик вентилятора прибавить значения, приведенные в следующей таблице:

Модель	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	16000 Гц
CVHT-9/9	17	15	11	12	4	5	14	19	27
CVHT-10/10	17	15	11	11	4	5	14	20	27
CVHT-12/12	16	14	11	10	4	5	15	21	27
CVHT-15/15	13	13	10	10	5	5	15	22	27
CVHT-18/18	11	12	9	9	5	6	15	22	27
CVHT-20/20	10	11	8	8	6	7	16	23	27
CVHT-22/22	9	11	7	8	6	8	17	24	27
CVHT-25/25	9	11	7	8	6	8	17	25	27
CVHT-30/28	9	11	7	8	6	8	18	25	27

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)

1 скор.	4 полюсн.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5
2 скор.	4/6 полюсн.	0,25/0,09	-	-	0,7/0,2	0,85/0,25	1,4/0,5	2,4/0,75	3,4/1,1	4/1,2	6,3/1,9	9/3	11/3,7	15/5	18,5/6,5
	4/8 полюсн.	0,25/0,06	0,37/0,07	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/2,8	15/3,8	18,5/4,8

Мощность электродвигателя может варьироваться, в зависимости от производителя электродвигателя.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример подбора вентилятора:
Дано:
Расход воздуха: 3000 м³/ч
Потери давления в системе: 30 мм вод. ст.

На горизонтальной оси откладываем расход воздуха: 3000 м³/ч, а на вертикальной - потери давления в системе: 30 мм вод. ст. На пересечении получаем требуемую рабочую точку вентилятора. Из графика видно, что рабочая точка лежит на кривой, соответствующей частоте вращения 1300 об/мин (красная кривая). Рабочая точка находится ниже красной пунктирной линии мощности 0,75 кВт.
Синяя кривая отображает уровень звукового давления в нашей рабочей точке: 66 дБ(A).

В результате получаем данные:

- **Модель CVHT/H-9/9 - 0,75 кВт (1300 об/мин)**
- Мощность двигателя: 0,75 кВт
- Частота вращения: 1300 об/мин
- Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м: 66 дБ(A)
- Скорость воздуха на выходе из вентилятора: 10,7 м/с

Графики предназначены для подбора вентилятора, который будет работать с подсоединенными воздуховодами со стороны входа и выхода воздуха. Если вентилятор будет работать со свободным выбросом воздуха (без воздуховода на нагнетательной стороне), то к потерям давления в системе необходимо прибавить дополнительные потери, которые показаны на нижней горизонтальной оси. Для данного примера: 6,7 мм вод. ст.



- q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
  при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

Частота вращения вентилятора принимается с шагом кратным 50 об/мин







На графиках приведены уровни звукового давления (дБ(A)), измеренные на расстоянии 1,5 м от вентилятора на стороне входа воздуха.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.













На графиках приведены уровни звукового давления (дБ(А)), измеренные на расстоянии 1,5 м от вентилятора на стороне входа воздуха.

РАЗМЕРЫ (мм)

CVHT 9-10-12-15-18
Горизонтальный выброс воздуха



Модель	A	A1	a1	B	B1	C	D	ø d1	E	F	F1	GxH
CVHT-9/9-H	759	701	782	783	863	592	304	15	264	65,5	96	400x400
CVHT-10/10-H	821	763	844	837	917	618	337	15	293,5	65,5	84	450x450
CVHT-12/12-H	945	887	968	959	1.039	680,5	400	15	345	65,5	90,25	500x500
CVHT-15/15-H	1104	1046	1127	1.092	1.172	776	476	15	407	65,5	88	600x600
CVHT-18/18-H	1250	1192	1273	1.278	1.358	882	560	15	485	65,5	91	700x700

CVHT 9-10-12-15-18
Вертикальный выброс воздуха



Модель	A	A1	a1	B	B1	C	D	ø d1	E	F	F1	GxH
CVHT-9/9-V	759	701	782	783	863	592	304	15	264	316,5	96	400x400
CVHT-10/10-V	821	763	844	837	917	618	337	15	293,5	316,5	84	450x450
CVHT-12/12-V	945	887	968	959	1.039	680,5	400	15	345	343,5	90,25	500x500
CVHT-15/15-V	1104	1046	1127	1.092	1.172	776	476	15	407	368,5	88	600x600
CVHT-18/18-V	1250	1192	1273	1.278	1.358	882	560	15	485	408,5	91	700x700

РАЗМЕРЫ (мм)

CVHT 20-22-25-30
Горизонтальный выброс воздуха



Модель	A	A1	a1	B	B1	C	D	ø d1	E	F	F1	GxH
CVHT-20/20-H	1414	1356	1437	1495	1575	1051	636	15	631	65,5	125,5	800x800
CVHT-22/22-H	1542	1448	1565	1638	1718	1142,5	697,5	15	705,5	65,5	121,25	900x900
CVHT-25/25-H	1697	1639	1720	1800	1880	1278	801	15	805	65,5	139	1000x1000
CVHT-30/28-H	1914	1856	1937	2005	2084	1495,5	874,5	15	952,5	65,5	147,75	1200x1200

CVHT 20-22-25-30
Вертикальный выброс воздуха



Модель	A	A1	a1	B	B1	C	D	ø d1	E	F	F1	GxH
CVHT-20/20-V	1414	1356	1437	1495	1.575	1.051	636	15	631	451,5	125,5	800x800
CVHT-22/22-V	1542	1484	1565	1.638	1.718	1142,5	697,5	15	705,5	498	121,25	900x900
CVHT-25/25-V	1697	1639	1720	1.800	1.880	1278	801	15	805	497,5	139	1000x1000
CVHT-30/28-V	1914	1856	1937	2.005	2.084	1495,5	874,5	15	952,5	496,5	147,75	1200x1200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACOP RECT
Гибкие вставки предотвращают передачу вибраций от вентилятора на воздуховод.



На входе



На выходе

Модель вентилятора	На входе воздуха			
	Модель	A	H	N отв.
CVHT-9/9	ACOP RECT F400 9/9 ASP	402		8
CVHT-10/10	ACOP RECT F400 10/10 ASP	452		8
CVHT-12/12	ACOP RECT F400 12/12 ASP	502		8
CVHT-15/15	ACOP RECT F400 15/15 ASP	602		8
CVHT-18/18	ACOP RECT F400 18/18 ASP	702		8
CVHT-20/20	ACOP RECT F400 20/20 ASP	802	168	16
CVHT-22/22	ACOP RECT F400 22/22 ASP	902	199	16
CVHT-25/25	ACOP RECT F400 25/25 ASP	1002	208	16
CVHT-30/28	ACOP RECT F400 30/28 ASP	1202	247	16

Размеры (мм)

Модель вентилятора	На выходе воздуха				
	Модель	A	B	H	N отв.
CVHT-9/9	ACOP RECT F400 9/9 IMP	305	265		8
CVHT-10/10	ACOP RECT F400 10/10 IMP	338	294		8
CVHT-12/12	ACOP RECT F400 12/12 IMP	401	346		8
CVHT-15/15	ACOP RECT F400 15/15 IMP	477	408		8
CVHT-18/18	ACOP RECT F400 18/18 IMP	561	486		8
CVHT-20/20	ACOP RECT F400 20/20 IMP	637	632	125	8
CVHT-22/22	ACOP RECT F400 22/22 IMP	698	706	150	16
CVHT-25/25	ACOP RECT F400 25/25 IMP	802	806	175	16
CVHT-30/28	ACOP RECT F400 30/28 IMP	875	953	210	16

Размеры (мм)



CVD/CVA
Защитная решетка со стороны выхода воздуха. Предотвращают попадание в вентилятор посторонних предметов.



Модель вентилятора	На входе воздуха			На выходе воздуха		
	Модель	A	B	Модель	A	B
CVHT-9/9	CVD-9	263	303	CVA-9	403	403
CVHT-10/10	CVD-10	292	336	CVA-10	453	453
CVHT-12/12	CVD-12	344	399	CVA-12	503	503
CVHT-15/15	CVD-15	406	476	CVA-15	603	603
CVHT-18/18	CVD-18	482	559	CVA-18	703	703
CVHT-20/20	CVD-20	633	633	CVA-20	803	803
CVHT-22/22	CVD-22	698	703	CVA-22	903	903
CVHT-25/25	CVD-25	799	803	CVA-25	1003	1003
CVHT-30/28	CVD-30	873	948	CVA-30	1203	1203

Размеры (мм)



CHTI
Защита от дождя. Применяется для вентиляторов с горизонтальным выбросом воздуха, при монтаже вентилятора на улице.



Модель вентилятора	Модель	A	B
CVHT-H-9/9	CHTI-9/9	787	763
CVHT-H-10/10	CHTI-10/10	841	825
CVHT-H-12/12	CHTI-12/12	963	949
CVHT-H-15/15	CHTI-15/15	1096	1108
CVHT-H-18/18	CHTI-18/18	1284	1254
CVHT-H-20/20	CHTI-20/20	1499.5	1418.5
CVHT-H-22/22	CHTI-22/22	1642.5	1546.5
CVHT-H-25/25	CHTI-25/25	1804.5	1701.5
CVHT-H-30/28	CHTI-30/28	2009.5	1918.5

Размеры (мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PAVZ
Резиновые антивибрационные опоры.
Снижают передачу вибраций от вентилятора.



Вентилятор	Модель	A	B	C	D	ØE	ØF	Макс. нагрузка (кг)
CVHT-9/9	PAVZ-60 SH 45	60	90	24	76	M6	6,2	15
CVHT-10/10	PAVZ-60 SH 60	60	90	24	76	M6	6,2	25
CVHT-12/12	PAVZ-60 SH 60	60	90	24	76	M6	6,2	25
CVHT-15/15	PAVZ-60 SH 75	60	90	24	76	M6	6,2	45
CVHT-18/18	PAVZ-60 SH 75	60	90	24	76	M6	6,2	45
CVHT-20/20	PAVZ-80 SH 60	80	120	27	100	M8	8,2	80
CVHT-22/22	PAVZ-80 SH 60	80	120	27	100	M8	8,2	80
CVHT-25/25	PAVZ-80 SH 75	80	120	27	100	M8	8,2	130
CVHT-30/28	PAVZ-100 SH 60	100	148	28	124	M10	10,2	180

Размеры (мм)
* Данные по максимальной нагрузке приведены для одной опоры.

F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

80°C

Продолжительная работа

Корпусные вентиляторы серии KCTR предназначены для применения в системах вытяжной вентиляции из помещений кухни и от местных вытяжных зонтов. Вентиляторы могут работать продолжительное время при температуре перемещаемого воздуха до +80°C. Кроме того, вентиляторы сертифицированы для работы в системах дымоудаления с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа.

Вентиляторы комплектуются рабочими колесами двухстороннего всасывания с загнутыми назад лопатками и ременной передачей.

Наружный корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали, стандартно поставляется без изоляции. Наружный корпус оборудован двумя съемными панелями, что обеспечивает свободный доступ к электродвигателю и ременной передаче. Внутренний корпус вентилятора (улитка) изготовлен из оцинкованной литой стали. Для проведения чистки и обслуживания на улитке вентилятора расположена инспекционная дверца.

Вентилятор оборудован поддоном для отвода конденсата.

Электродвигатель расположен вне потока перемещаемого воздуха.

Стандартно вентиляторы поставляются с горизонтальным выбросом воздуха.

Электродвигатели

Класс защиты IP55, класс изоляции F.

Параметры электропитания:

3ф - 400 В - 50 Гц

По запросу

- Теплозвукоизоляция корпуса из стекловолокна M0 толщиной 25 мм.
- Вертикальный выброс воздуха.

Сервисный выключатель

Система натяжения ременной передачи

Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками

Патрубок для отвода конденсата

Инспекционная дверца для проведения обслуживания

Герметичный корпус

РАЗМЕРЫ

Горизонтальный выброс воздуха



Вертикальный выброс воздуха



Модель	AH	AV	B	C	CV	D	E	F	G	H	J	M	N	P	Q	R	Двиг. макс.
250	1130	1118	727	784	824	679	766	500	600	324	209	221	411	569	28	125	132
315	1360	1329	896	876	916	860	767	600	700	408	281	221	416	683,5	28	125	132
355	1490	1457	1006	990	1030	966	897	700	800	457	321	221	476	744	28	125	160
400	1594	1565	1120	1036	1078	1071	926	800	900	509	353	184	471	753	28	125	160
450	1761	1734	1191	1119	1162	1143	1130	900	1000	570	381	184	486	825	39	182	180
500	1919	1891	1387	1222	1264	1340	1180	900	1000	640	467	249	521	964	39	182	200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ











Модель	Вес вентилятора, включая ременную передачу макс. электродвигатель		Защита от дождя PPVZ			Защита от дождя PPHZ		Защитная решетка AVRZ		Круглые фланцы					
										Со стороны входа воздуха RCAZ				Со стороны выхода воздуха RCRZ	
	Станд.	Изол.	A	H	L	S	T	A	E	øD	F	G	L	A	D
250	85	92	326	473	615	324	242	326	50	400	502	602	80	326	400
315	129	153	410	587	778	408	281	410	50	500	602	702	80	410	500
355	209	179	459	653	873	457	304	459	50	560	702	802	80	459	560
400	250	287	511	720	969	509	328	511	50	630	802	902	65	511	630
450	288	333	572	800	1083	570	356	572	50	710	902	1002	100	572	710
500	362	414	642	893	1217	640	388	642	50	800	902	1002	100	642	800

Крыша для наружной установки TPKD



Модель	A	B	C
250	1185	834	861
315	1385	1000	959
355	1514	1110	1078
400	1616	1229	1128
450	1784	1297	1215
500	1944	1494	1326



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⌘ Данные приведены для плотности воздуха 1,2 кг/м³, для вентиляторов с подсоединенными воздуховодами.
Уровень звукового давления (Lp дБ(A)) измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, в свободном пространстве.
⑤ Уровень звуковой мощности (Lw дБ(A)).









РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⌘ Данные приведены для плотности воздуха 1,2 кг/м^3, для вентиляторов с подсоединенными воздуховодами.
Уровень звукового давления (Lp дБ(A)) измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, в свободном пространстве.
⑤ Уровень звуковой мощности (Lw дБ(A)).









Компактная конструкция
Продуманная компоновка вентилятора позволяет уменьшить его габаритные размеры.

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Продолжительная работа

Корпусные вентиляторы серии CVHN предназначены для применения в системах общеобменной вентиляции или в системах дымоудаления с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа. Кроме того, вентиляторы могут работать в постоянном режиме при температуре перемещаемого воздуха до +100°C.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами двухстороннего всасывания, с загнутыми вперед лопатками и ременной передачей. Корпус вентилятора и крыльчатка изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Внешний корпус вентилятора без изоляции. Ременная передача располагается вне потока перемещаемого воздуха.
Вентиляторы поставляются с горизонтальным (модель H) или вертикальным (модель V) выбросом воздуха, ременная передача и электродвигатель располагаются с правой стороны, если смотреть со стороны выхода воздуха.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В -50 Гц

По запросу
- Ременная передача и электродвигатель расположенные с левой стороны вентилятора (модель TI).
- Однофазные электродвигатели мощностью до 2,2 кВт (модель CVHN/ -B).
- Двухскоростные электродвигатели (4/8 или 4/6 полюсов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность двигателя		Частота вращения		Расход воздуха		Макс. вес с двигателем (кг)
	Минимум (кВт)	Максимум (кВт)	Минимум (об/мин)	Максимум (об/мин)	Минимум ($м^3$/ч)	Максимум ($м^3$/ч)	
CVHN-9/9	0,25	1,1	800	1700	1 000	4 950	94
CVHN-10/10	0,25	2,2	800	1600	1 360	6 320	115
CVHN-12/12	0,37	3	600	1500	1 980	10 600	136
CVHN-15/15	0,75	4	600	1200	2 900	14 500	172
CVHN-18/18	0,75	7,5	400	950	2 380	21 270	239

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для получения значений уровня звуковой мощности необходимо к значениям уровня звукового давления, на графиках рабочих характеристик вентилятора прибавить значения, приведенные в следующей таблице:

Модель	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	16000 Гц
CVHN-9/9	17	15	11	12	4	5	14	19	27
CVHN-10/10	17	15	11	11	4	5	14	20	27
CVHN-12/12	16	14	11	10	4	5	15	21	27
CVHN-15/15	13	13	10	10	5	5	15	22	27
CVHN-18/18	11	12	9	9	5	6	15	22	27

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)

1 скор.	4 полюсн.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
2 скор.	4/6 полюсн.	0,25/0,09	-	-	0,7/0,2	0,85/0,25	1,4/0,5	2,4/0,75	3,4/1,1	4/1,2	6,3/1,9	9/3
	4/8 полюсн.	0,25/0,06	0,37/0,07	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5

Мощность электродвигателя может варьироваться, в зависимости от производителя электродвигателя.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример подбора вентилятора:
Дано:
Расход воздуха: 3000 м³/ч
Потери давления в системе: 30 мм вод. ст.

На горизонтальной оси откладываем расход воздуха: 3000 м³/ч, а на вертикальной - потери давления в системе: 30 мм вод. ст. На пересечении получаем требуемую рабочую точку вентилятора. Из графика видно, что рабочая точка лежит на кривой, соответствующей частоте вращения 1300 об/мин (красная кривая). Рабочая точка находится ниже красной пунктирной линии мощности 0,75 кВт.
Синяя кривая отображает уровень звукового давления в нашей рабочей точке: 66 дБ(А).

В результате получаем данные:

- **Модель CVHN/H-T-9/9 - 0,75 кВт (1300 об/мин)**
- Мощность двигателя: 0,75 кВт
- Частота вращения: 1300 об/мин
- Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м: 66 дБ(А)
- Скорость воздуха на выходе из вентилятора: 10,7 м/с

Графики предназначены для подбора вентилятора, который будет работать с подсоединенными воздуховодами со стороны входа и выхода воздуха. Если вентилятор будет работать со свободным выбросом воздуха (без воздуховода на нагнетательной стороне), то к потерям давления в системе необходимо прибавить дополнительные потери, которые показаны на нижней горизонтальной оси. Для данного примера: 6,7 мм вод. ст.



- q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
  при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

Частота вращения вентилятора принимается с шагом кратным 50 об/мин







На графиках приведены уровни звукового давления (дБ(А)), измеренные на расстоянии 1,5 м от вентилятора на стороне входа воздуха.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт.





На графиках приведены уровни звукового давления (дБ(A)), измеренные на расстоянии 1,5 м от вентилятора на стороне входа воздуха.

РАЗМЕРЫ (мм)

CVHN 9-10-12-15-18
Горизонтальный выброс воздуха



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
CVHN/H 9/9	598	897	596	305	274	50	400	400
CVHN/H 10/10	648	962	622	336	304	50	450	450
CVHN/H 12/12	753	1112	687	400	345	53	500	500
CVHN/H 15/15	953	1267	780	483	410	76	600	600
CVHN/H 18/18	1053	1443	884	561	490	62	700	700

CVHN 9-10-12-15-18
Вертикальный выброс воздуха



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
CVHN/V 9/9	598	897	596	305	274	360	400	400
CVHN/V 10/10	648	962	622	336	304	369	450	450
CVHN/V 12/12	753	1112	687	400	345	408	500	500
CVHN/V 15/15	953	1267	780	483	410	446	600	600
CVHN/V 18/18	1053	1443	884	561	490	458	700	700

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACOP RECT F400
Гибкие вставки предотвращают передачу вибраций от вентилятора на воздуховод.

ACOP RECT F400 ASP для установки на входе воздуха CVHN/H и CVHN/V.
ACOP RECT F400 IMP для установки на выходе воздуха CVHN/H и CVHN/V.



На входе

Модель вентилятора	На входе воздуха		
	Модель	A	N отв.
CVHN-9/9	ACOP RECT F400 9/9 ASP	402	8
CVHN-10/10	ACOP RECT F400 10/10 ASP	452	8
CVHN-12/12	ACOP RECT F400 12/12 ASP	502	8
CVHN-15/15	ACOP RECT F400 15/15 ASP	602	8
CVHN-18/18	ACOP RECT F400 18/18 ASP	702	8

Размеры (мм)



На выходе

Модель вентилятора	На выходе воздуха			
	Модель	A	B	N отв.
CVHN/H-9/9	ACOP RECT F400 9/9 IMP	305	265	8
CVHN/H-10/10	ACOP RECT F400 10/10 IMP	338	294	8
CVHN/H-12/12	ACOP RECT F400 12/12 IMP	401	346	8
CVHN/H-15/15	ACOP RECT F400 15/15 IMP	477	408	8
CVHN/H-18/18	ACOP RECT F400 18/18 IMP	561	486	8

Размеры (мм)



CVD/CVA
Защитная решетка со стороны выхода воздуха.
Предотвращают попадание в вентилятор посторонних предметов.



Модель вентилятора	На входе воздуха			На выходе воздуха		
	Модель	A	B	Модель	A	B
CVHN/H-9/9	CVD-9	263	303	CVA-9	403	403
CVHN/H-10/10	CVD-10	292	336	CVA-10	453	453
CVHN/H-12/12	CVD-12	344	399	CVA-12	503	503
CVHN/H-15/15	CVD-15	406	476	CVA-15	603	603
CVHN/H-18/18	CVD-18	482	559	CVA-18	703	703

Размеры (мм)

PAVZ
Резиновые антивибрационные опоры.
Снижают передачу вибраций от вентилятора.



Модель	A	B	C	D	ØE	ØF	Нагрузка (кг)
PAVZ-60	60	90	24	76	M6	6,2	40
PAVZ-80	80	120	27	100	M8	8,2	80
PAVZ-100	100	148	28	124	M10	10,2	205
PAVZ-150	150	214	39	182	M14	12,2	358
PAVZ-200	200	280	44	240	M18	14,5	499

Размеры (мм)

TD-SILENT ECOWATT - МОДЕЛИ 350 - 1000

ectechnology

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

TD-SILENT ECOWATT - МОДЕЛИ 1300 И 2000

ectechnology

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Круглые канальные вентиляторы TD-SILENT ECOWATT разработаны специально для вентиляции помещений с высокими требованиями к эффективности и низкому уровню шума.
Вентиляторы изготавливаются из качественного пластика и комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с диагональными лопатками.
Конструктивно, вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.
Модели 350-1000:
Корпус вентилятора двойной, между внешним и внутренним корпусом проложен слой звукопоглощающего синтетического материала.
Модели 1300 и 2000:
Корпус вентилятора двойной, изготовлен из листовой стали и покрыт эпоксидно-полиэфирной краской, между внешним и внутренним перфорированным корпусом расположен слой негорючего стекловолокна (МО).
Звуковые волны от крыльчатки и электродвигателя проходят сквозь внутренний перфорированный корпус и, под определенным углом, направляются на слой шумопоглощающего материла, где гасятся практически на сто процентов.
Использование резиновых уплотнителей на патрубках вентилятора позволяет исключить передачу вибраций от вентилятора к воздуховодам.
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении и предназначены для работы при температуре воздуха от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, со встроенной термозащитой и всей необходимой электроникой для прямого подключения к сети переменного тока.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

МОДЕЛИ 350-1000

Малая высота корпуса
Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например за подшивным потолком.



Сверхнизкий уровень шума
Звуковые волны проходят через внутренний перфорированный корпус вентилятора ① и гасятся слоем шумопоглощающего материала ②.

Быстроразъемные хомуты
Быстроразъемные хомуты, снабженные резиновыми уплотнителями, упрощают монтаж и обслуживание вентилятора, а также, гасят всю вибрацию от вентилятора.

Клеммная коробка вращается на 360°
Для удобства подключения, клеммная коробка может вращаться на 360°.

Специальные резиновые уплотнители
Резиновые уплотнители препятствуют перетоку воздуха.

Монтажный кронштейн
Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Удобство монтажа

При помощи отвертки, ослабьте защелку.

Откройте быстроразъемные хомуты с обоих сторон вентилятора.

Извлеките корпус вентилятора из монтажного кронштейна и закрепите монтажный кронштейн на подходящей поверхности.

Откройте клеммную коробку.

Подключите вентилятор к пульту управления и сети электропитания.

Установите корпус вентилятора обратно в монтажный кронштейн
и закройте хомуты.

МОДЕЛИ 1300 И 2000

Малая высота корпуса
Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например за подшивным потолком.

Простота обслуживания
Для проведения чистки и ревизии, корпус вентилятора можно снять с монтажного кронштейна без демонтажа воздуховодов.



Сверхнизкий уровень шума
① Слой шумопоглощающего стекловолокна
② Внешний корпус
③ Диффузор со стороны входа воздуха
④ Шумопоглощающий тоннель

Монтажный кронштейн
Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Внешняя клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения вентиляторы оборудованы внешней клеммной коробкой (класс защиты IP55).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал	Частота вращения	Макс. потреб. мощность	Ток	Макс. расход воздуха	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес
	(В)	(об/мин)	(Вт)	(А)	(м³/ч)	На входе	К окружению	На выходе	(кг)
TD-350/100-125 SILENT ECOWATT	10	2235	19	0,14	350	36	29	34	5,0
	8	2000	15	0,11	305	34	32	31	
	6	1580	10	0,07	240	28	28	26	
	4	1170	7	0,06	180	30	24	31	
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	10	2510	39	0,25	545	44	43	33	6,0
	8	2300	32	0,23	500	41	41	30	
	6	1800	18	0,13	390	36	35	26	
	4	1320	10	0,08	240	30	31	23	
TD-1000/200 SILENT ECOWATT	10	2470	99	0,66	1.000	46	53	34	8,7
	8	2120	64	0,46	860	42	48	31	
	6	1660	34	0,25	675	37	43	30	
	4	1220	17	0,12	485	30	34	25	
TD-1300/250 SILENT ECOWATT	10	2460	143	0,6	1.240	46	34	53	9,5
	8	2035	88	0,4	1.040	43	31	49	
	6	1645	54	0,3	810	38	30	43	
	4	1200	29	0,2	580	30	25	34	
TD-2000/315 SILENT ECOWATT	10	2520	247	1,0	1.660	52	41	57	14,0
	8	2075	146	0,6	1.380	43	31	49	
	6	1690	85	0,4	1.120	38	30	43	
	4	1230	41	0,2	790	30	25	34	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве, во 2, 5, 8 и 11 точках рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)

TD-SILENT ECOWATT 350 - 1000



Модель	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-350/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD-500/150-160*	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

* Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).

TD-SILENT ECOWATT 1300 и 2000



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
TD-1300/250	680	248	331	387	140	200	280	171
TD-2000/315	825	312	373	432	152	260	335	192

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-350/100-125 SILENT ECOWATT



TD-350/100-125 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	19	26	42	54	50	44	37	30	56
	На выходе	33	31	41	52	50	44	37	29	55
	К окружению	17	25	38	48	42	35	28	19	50
2	На входе	19	25	42	54	49	43	37	29	56
	На выходе	29	29	41	52	49	42	36	29	54
	К окружению	17	25	38	48	40	34	27	19	49
3	На входе	24	31	41	53	48	44	39	32	55
	На выходе	26	33	40	51	46	41	37	30	53
	К окружению	22	30	38	47	40	35	29	21	49
4	На входе	25	26	44	53	47	41	34	27	55
	На выходе	29	28	42	54	46	40	32	26	55
	К окружению	23	28	42	50	39	32	24	19	51
5	На входе	23	25	44	53	46	40	34	27	54
	На выходе	25	26	41	51	45	39	33	27	52
	К окружению	21	27	41	50	38	31	24	19	51
6	На входе	25	29	41	53	46	42	36	29	54
	На выходе	24	30	40	51	44	38	34	27	52
	К окружению	23	31	38	49	38	33	26	21	50
7	На входе	23	24	44	45	41	33	28	24	49
	На выходе	27	28	47	42	40	31	26	24	49
	К окружению	20	28	44	41	34	23	21	22	46
8	На входе	23	26	44	44	40	32	28	24	48
	На выходе	23	28	45	42	39	30	26	24	48
	К окружению	20	30	44	40	33	22	21	22	46
9	На входе	23	28	42	45	42	37	31	25	49
	На выходе	23	29	43	44	39	32	29	25	47
	К окружению	21	32	42	41	34	27	23	22	45
10	На входе	19	23	49	43	36	24	26	23	50
	На выходе	18	23	37	43	36	25	24	23	45
	К окружению	23	26	51	38	32	18	23	23	51
11	На входе	18	23	49	43	35	24	25	23	50
	На выходе	19	23	37	42	35	23	24	23	44
	К окружению	23	26	51	38	31	18	23	23	51
12	На входе	26	24	48	43	35	26	25	24	49
	На выходе	19	23	36	41	35	24	24	23	43
	К окружению	31	27	50	38	31	20	23	23	51

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT



TD-500/150-160 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	33	52	60	60	60	54	45	65
	На выходе	37	36	53	61	60	55	49	42	64
	К окружению	10	27	45	50	49	46	41	31	54
2	На входе	22	30	50	59	59	59	50	42	64
	На выходе	35	33	52	60	59	52	45	38	63
	К окружению	11	24	43	49	48	44	37	29	53
3	На входе	21	29	51	59	57	55	49	43	63
	На выходе	30	29	51	59	57	50	44	38	62
	К окружению	10	23	45	49	47	41	36	29	53
4	На входе	22	31	48	56	58	58	50	41	63
	На выходе	33	33	50	57	58	53	46	38	62
	К окружению	23	28	41	47	47	44	39	27	52
5	На входе	24	28	47	54	56	57	47	38	61
	На выходе	31	30	50	57	57	50	42	34	61
	К окружению	25	25	39	46	45	43	36	25	50
6	На входе	23	28	45	53	55	51	45	38	59
	На выходе	25	28	49	54	54	46	40	33	58
	К окружению	23	24	38	44	45	37	34	25	49
7	На входе	26	28	43	51	54	55	42	32	58
	На выходе	25	27	45	51	54	51	37	29	57
	К окружению	14	22	37	42	45	40	29	20	48
8	На входе	30	25	42	50	53	49	39	31	56
	На выходе	25	26	44	50	52	42	33	27	55
	К окружению	19	20	36	40	44	34	27	19	46
9	На входе	32	29	41	49	51	43	37	29	54
	На выходе	24	26	44	49	49	39	32	26	53
	К окружению	20	24	36	40	43	28	24	17	45
10	На входе	19	25	37	49	46	37	29	25	51
	На выходе	19	25	37	49	46	37	29	25	51
	К окружению	26	25	36	40	41	24	21	22	44
11	На входе	20	25	37	49	44	34	28	25	50
	На выходе	19	26	40	50	44	29	25	24	51
	К окружению	27	26	36	39	39	21	20	22	43
12	На входе	19	26	37	50	41	31	27	24	51
	На выходе	21	26	40	50	44	28	24	24	51
	К окружению	27	27	36	41	36	19	18	21	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-1000/200 SILENT ECOWATT



TD-1000/200 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	29	42	60	58	62	60	56	48	67
	На выходе	35	45	61	67	72	65	55	45	74
	К окружению	21	29	43	48	51	47	39	36	55
2	На входе	30	43	58	58	61	59	54	48	66
	На выходе	30	46	61	68	71	63	53	44	73
	К окружению	22	29	41	48	51	46	37	36	54
3	На входе	36	48	60	59	58	57	52	44	65
	На выходе	33	52	64	67	68	61	51	41	71
	К окружению	28	35	44	49	47	44	35	32	53
4	На входе	28	40	59	54	59	56	51	43	64
	На выходе	29	42	60	62	67	59	49	39	69
	К окружению	22	25	40	39	50	44	38	35	52
5	На входе	29	40	57	55	57	54	49	43	62
	На выходе	27	43	59	62	65	58	47	38	68
	К окружению	23	25	39	40	48	42	36	35	51
6	На входе	34	45	57	56	54	53	48	40	62
	На выходе	30	48	60	62	63	56	46	36	67
	К окружению	28	30	38	42	45	41	34	31	48
7	На входе	26	36	52	52	55	49	44	36	58
	На выходе	27	39	60	57	60	54	43	33	64
	К окружению	20	19	40	41	50	37	32	31	51
8	На входе	26	37	51	51	52	47	43	36	57
	На выходе	28	40	57	57	58	52	41	33	63
	К окружению	21	20	40	41	48	36	31	31	50
9	На входе	30	41	52	51	50	46	40	34	56
	На выходе	28	46	55	56	57	50	38	31	61
	К окружению	25	24	40	40	46	34	28	29	48
10	На входе	23	34	45	47	45	40	34	30	51
	На выходе	24	41	48	50	50	44	33	29	55
	К окружению	14	22	37	44	42	32	30	29	47
11	На входе	24	34	45	45	44	39	34	30	50
	На выходе	33	40	48	49	49	43	33	29	54
	К окружению	14	22	37	41	40	31	30	29	45
12	На входе	26	37	45	43	43	37	32	30	49
	На выходе	26	41	48	47	48	41	31	29	53
	К окружению	17	25	36	39	39	29	27	29	44

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-1300/250 SILENT ECOWATT



TD-1300/250 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	29	42	60	58	62	60	56	48	67
	На выходе	35	45	61	67	72	65	55	45	74
	К окружению	21	29	43	48	51	47	39	36	55
2	На входе	30	42	58	58	62	59	55	48	66
	На выходе	32	45	61	67	71	64	54	45	73
	К окружению	22	29	42	48	51	46	38	36	54
3	На входе	33	45	59	58	59	58	53	46	65
	На выходе	32	49	62	67	69	62	52	43	72
	К окружению	25	32	43	49	49	45	36	34	53
4	На входе	36	48	60	59	58	57	52	44	65
	На выходе	33	52	64	67	68	61	51	41	71
	К окружению	28	35	44	49	47	44	35	32	53
5	На входе	28	40	59	54	59	56	51	43	64
	На выходе	29	42	60	62	67	59	49	39	69
	К окружению	22	25	40	39	50	44	38	35	52
6	На входе	28	40	58	55	58	54	50	43	63
	На выходе	28	43	60	62	66	58	48	38	69
	К окружению	23	25	39	40	49	43	37	35	51
7	На входе	31	43	57	56	56	53	49	41	62
	На выходе	29	46	60	63	64	57	47	37	68
	К окружению	26	28	39	42	47	41	35	33	49
8	На входе	34	45	56	56	53	52	47	39	61
	На выходе	30	48	59	62	62	56	45	35	66
	К окружению	28	30	38	41	44	40	34	31	48
9	На входе	26	36	52	52	55	49	44	36	58
	На выходе	27	39	60	57	60	54	43	33	64
	К окружению	20	19	40	41	50	37	32	31	51
10	На входе	26	37	52	52	53	48	44	36	58
	На выходе	27	40	58	57	59	53	42	33	63
	К окружению	21	20	40	41	49	36	31	31	50
11	На входе	29	40	52	52	52	48	43	36	58
	На выходе	28	43	57	57	58	52	41	32	63
	К окружению	23	23	40	41	47	36	30	30	49
12	На входе	31	42	52	51	50	46	40	33	56
	На выходе	28	47	55	56	56	50	38	31	61
	К окружению	26	25	40	40	46	34	28	28	48
13	На входе	23	34	45	47	45	40	34	30	51
	На выходе	24	41	48	50	50	44	33	29	55
	К окружению	14	22	37	44	42	32	30	29	47
14	На входе	24	34	45	45	44	39	34	30	50
	На выходе	30	41	48	49	49	43	33	29	54
	К окружению	14	22	37	42	40	31	30	29	45
15	На входе	25	35	45	44	43	38	34	30	50
	На выходе	30	40	48	49	49	42	32	29	54
	К окружению	16	23	37	40	40	30	29	29	44
16	На входе	26	37	44	43	42	36	32	30	49
	На выходе	26	41	47	47	47	40	30	29	52
	К окружению	16	25	36	39	38	29	27	29	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-2000/315 SILENT ECOWATT



TD-2000/315 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	50	64	63	68	64	57	52	71
	На выходе	37	54	64	70	74	66	52	48	76
	К окружению	22	37	48	48	57	54	45	39	60
2	На входе	35	51	66	64	68	64	58	52	72
	На выходе	35	55	65	71	74	66	51	48	77
	К окружению	22	38	51	49	58	54	46	39	61
3	На входе	37	54	71	64	68	64	58	52	74
	На выходе	35	59	70	72	72	65	50	47	77
	К окружению	24	42	56	49	58	54	46	39	61
4	На входе	44	59	67	63	64	60	55	49	71
	На выходе	40	65	66	70	69	61	49	47	74
	К окружению	32	46	52	48	53	51	43	36	58
5	На входе	32	47	61	59	63	58	52	44	67
	На выходе	31	51	60	65	70	60	46	41	72
	К окружению	21	34	42	45	52	48	40	32	55
6	На входе	33	50	63	59	63	58	53	45	63
	На выходе	30	54	62	66	69	60	45	41	69
	К окружению	21	36	44	45	52	48	41	33	51
7	На входе	34	60	63	59	63	58	53	45	62
	На выходе	32	62	64	67	67	59	44	40	68
	К окружению	23	46	45	45	52	48	40	33	49
8	На входе	40	54	63	55	58	54	49	42	65
	На выходе	36	60	62	64	63	56	43	41	69
	К окружению	28	40	44	41	47	44	37	29	51
9	На входе	30	45	57	55	58	53	46	37	62
	На выходе	28	49	58	61	65	54	39	34	67
	К окружению	22	33	40	42	47	42	34	26	50
10	На входе	31	47	59	56	58	54	48	39	58
	На выходе	27	51	58	62	64	54	39	35	63
	К окружению	23	35	42	42	47	43	35	28	50
11	На входе	32	52	60	55	58	53	47	39	58
	На выходе	30	58	57	62	61	54	38	34	63
	К окружению	24	40	43	42	47	43	35	28	49
12	На входе	39	50	57	51	53	50	44	36	60
	На выходе	35	54	56	59	58	51	38	35	63
	К окружению	31	38	40	37	42	39	31	24	47
13	На входе	28	41	50	49	48	45	36	30	55
	На выходе	26	46	48	54	52	45	32	30	58
	К окружению	20	28	35	39	38	35	28	26	43
14	На входе	29	44	52	49	49	45	37	30	50
	На выходе	26	47	50	54	52	45	32	30	54
	К окружению	21	30	37	38	38	35	29	27	45
15	На входе	33	47	52	48	50	45	37	31	50
	На выходе	28	49	52	54	52	45	32	30	54
	К окружению	24	33	38	37	39	35	29	27	44
16	На входе	37	43	48	46	45	43	35	30	53
	На выходе	32	47	48	51	49	42	32	30	55
	К окружению	28	29	34	35	34	33	27	26	41

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
CONTROL ECOWATT DC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.

REMP
Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.

НОВИНКА

ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

ectechnology

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Круглые канальные вентиляторы TD-SILENT ECOWATT CAV разработаны специально для вентиляции помещений с высокими требованиями к эффективности и низкому уровню шума.
Вентиляторы изготавливаются из качественного пластика и комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с диагональными лопатками.
Конструктивно, вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.
Корпус вентилятора двойной, между внешним и внутренним корпусом проложен слой звукопоглощающего синтетического материала.
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении и предназначены для работы при температуре воздуха от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, со встроенной термозащитой и всей необходимой электроникой для прямого подключения к сети переменного тока.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Скорость вентиляторов можно настроить при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке.
Вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.
Кроме того, вентиляторы укомплектованы датчиком потока воздуха, что позволяет без проблем интегрировать вентилятор в систему вентиляции с поддержанием постоянного расхода воздуха.

Традиционная CAV система

Датчик

Управляющий модуль

TD-SILENT

НОВИНКА
TD-SILENT ECOWATT CAV

Все элементы в одном корпусе
Решение позволяет поддерживать постоянный расход воздуха в системе благодаря встроенному датчику для управления скоростью вентилятора, без дополнительных аксессуаров.

Малая высота корпуса
Малая высота корпуса вентиляторов TD SILENT ECOWATT CAV делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например за подшивным потолком.



Сверхнизкий уровень шума
Звуковые волны проходят через внутренний перфорированный корпус вентилятора (1) и гасятся слоем шумопоглощающего материала (2)

Удобство обслуживания
Быстроразъемные хомуты, снабженные резиновыми уплотнителями, упрощают монтаж и обслуживание вентилятора, а также, гасят всю вибрацию от вентилятора.

Клеммная коробка вращается на 360°
Для удобства подключения, клеммная коробка может вращаться на 360°.

Специальные резиновые уплотнители
Резиновые уплотнители препятствуют перетоку воздуха.

Монтажный кронштейн
Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Удобство монтажа

Откройте быстроразъемные хомуты с обоих сторон вентилятора.

Извлеките корпус вентилятора из монтажного кронштейна

Откройте клеммную коробку.

Подключите вентилятор к сети электропитания.

Установите корпус вентилятора обратно в монтажный кронштейн и закройте хомуты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Потребляемая мощность (Вт)		Ток (А)		Расход воздуха (м³/ч)		Уровень звукового давления* (дБ(А))						Вес (кг)
								На входе		На выходе		К окружению		
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV	230	5	40	0,05	0,3	150	400	30	44	23	33	31	43	6
TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV	230	10	100	0,1	0,65	200	800	30	46	25	34	34	53	8,7

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV



TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	33	52	60	60	60	54	45	65
	На выходе	37	36	53	61	60	55	49	42	64
	К окружению	10	27	45	50	49	46	41	31	54
2	На входе	22	30	50	59	59	59	50	42	64
	На выходе	35	33	52	60	59	52	45	38	63
	К окружению	11	24	43	49	48	44	37	29	53
3	На входе	21	29	51	59	57	55	49	43	63
	На выходе	30	29	51	59	57	50	44	38	62
	К окружению	10	23	45	49	47	41	36	29	53
4	На входе	26	28	43	51	54	55	42	32	58
	На выходе	25	27	45	51	54	51	37	29	57
	К окружению	14	22	37	42	45	40	29	20	48
5	На входе	19	26	37	50	41	31	27	24	51
	На выходе	21	26	40	50	44	28	24	24	51
	К окружению	27	27	36	41	36	19	18	21	43
6	На входе	19	26	37	50	41	31	27	24	50
	На выходе	21	26	40	50	44	28	24	24	50
	К окружению	27	27	36	41	36	19	18	21	43

TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV



TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	29	42	60	58	62	60	56	48	67
	На выходе	35	45	61	67	72	65	55	45	74
	К окружению	21	29	43	48	51	47	39	36	55
2	На входе	30	43	58	58	61	59	54	48	66
	На выходе	30	46	61	68	71	63	53	44	73
	К окружению	22	29	41	48	51	46	37	36	54
3	На входе	36	48	60	59	58	57	52	44	65
	На выходе	33	52	64	67	68	61	51	41	71
	К окружению	28	35	44	49	47	44	35	32	53
4	На входе	28	40	59	54	59	56	51	43	64
	На выходе	29	42	60	62	67	59	49	39	69
	К окружению	22	25	40	39	50	44	38	35	52
5	На входе	26	36	52	52	55	49	44	36	58
	На выходе	27	39	60	57	60	54	43	33	64
	К окружению	20	19	40	41	50	37	32	31	51
6	На входе	24	34	45	45	44	39	34	30	50
	На выходе	33	40	48	49	49	43	33	29	54
	К окружению	14	22	37	41	40	31	30	29	45

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-500/150-160*	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

* Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
CONTROL ECOWATT DC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

CONTROL ECOWATT BASIC
Пульт управления с регулятором скорости.

Круглые канальные вентиляторы TD ECOWATT комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с диагональными лопатками. Корпуса и крыльчатки вентиляторов от 160 до 800 модели изготавливаются из высококачественного пластика, у моделей 1300 и 2000 корпуса - из стали, крыльчатки - из алюминия. Конструкция корпуса вентилятора позволяет извлекать блок двигатель-крыльчатка без демонтажа воздуховодов.
Применение электродвигателей постоянного тока позволяет снизить потребление энергии при неизменно высокой производительности вентилятора.
Вентиляторы оснащаются всей необходимой электроникой для прямого подключения к сети переменного тока.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке (за исключением модели TD-160/100 ECOWATT) или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

ectechnology

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Классический центробежный вентилятор | Канальный центробежный вентилятор | Вентилятор в корпусе | Вентилятор TD-ECOWATT

Компактная конструкция и высокая производительность вентиляторов TD-ECOWATT делает их незаменимыми при монтаже в ограниченном пространстве, например, за подвесным потолком.

УДОБСТВО МОНТАЖА

Закрепите основание вентилятора.

Установите блок двигатель-крыльчатка.

Подключите вентилятор к сети электропитания.

Подсоедините воздуховоды.



Электродвигатели постоянного тока
Бесщеточные электродвигатели постоянного тока обеспечивают низкое потребление энергии и простоту регулировки скорости вентилятора.

Встроенная электроника.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ



Уникальная конструкция корпуса вентилятора позволяет извлекать блок двигатель-крыльчатка без демонтажа воздуховодов, что делает обслуживание вентилятора более легким.

УСТАНОВКА НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ВОЗДУХОВОДА



Вентилятор может работать на среднем или конечных участках воздуховода.

МОДЕЛИ

Модель	160	250	350	500	800	1300	2000
Пластиковый корпус	●	●	●	●	●		
Металлический корпус						●	●
Пластиковая крыльчатка	●	●	●	●	●		
Алюминиевая крыльчатка						●	●
Класс электробезопасности	II	II	II	II	II	I	I
Встроенная термозащита	●	●	●	●	●		
Шариковые подшипники	●	●	●	●	●	●	●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)
						На входе	К окружению	На выходе	
TD-160/100 ECOWATT	10	2550	9	0,08	180	43	31	38	1,4
	8	2240	7	0,06	160	36	28	34	
	6	1720	4	0,04	120	32	21	28	
	4	1170	2	0,02	80	24	16	18	
TD-250/100 ECOWATT	10	2480	19	0,14	280	38	37	37	2,0
	8	2090	13	0,10	230	34	32	33	
	6	1530	7	0,06	180	27	19	25	
	4	1040	4	0,03	110	22	18	15	
TD-350/125 ECOWATT	10	2510	20	0,16	380	37	26	38	2,0
	8	2150	14	0,11	320	34	23	35	
	6	1580	8	0,06	230	28	20	28	
	4	1050	4	0,03	160	21	11	18	
TD-500/150 ECOWATT	10	2670	50	0,36	570	47	31	48	2,7
	8	2260	33	0,25	470	42	28	43	
	6	1670	16	0,13	340	34	21	36	
	4	1140	8	0,07	230	26	15	27	
TD-500/160 ECOWATT	10	2650	49	0,36	580	46	33	48	2,7
	8	2250	32	0,25	480	44	31	43	
	6	1660	16	0,13	350	37	24	38	
	4	1150	8	0,07	240	29	18	30	
TD-800/200 ECOWATT	10	2450	101	0,36	960	49	37	51	4,9
	8	2150	70	0,25	830	46	33	47	
	6	1830	46	0,13	710	43	31	44	
	4	1500	28	0,07	580	37	25	38	
TD-1300/250 ECOWATT	10	2590	157	0,70	1250	59	47	65	9,5
	8	2110	93	0,40	990	54	42	60	
	6	1680	54	0,30	800	48	37	52	
	4	1210	29	0,20	580	40	33	44	
TD-2000/315 ECOWATT	10	2580	262	1,10	1740	60	50	64	14,0
	8	2130	154	0,70	1410	56	46	50	
	6	1690	85	0,40	1110	50	40	54	
	4	1230	41	0,20	810	45	35	48	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве, во 2, 5, 8 и 11 точках рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



TD-160/100 ECOWATT



TD-250/100 и TD-350/125 ECOWATT

Модель	X	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-250/100 ECOWATT	188	303	176	156	97	100	90	80	60
TD-350/125 ECOWATT	188	258	176	156	123	100	90	80	60



TD-500/150 ECOWATT



TD-800/200 ECOWATT



TD-1300/250 и TD-2000/315 ECOWATT

Модель	X	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-1300/250 ECOWATT	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-2000/315 ECOWATT	356	450	336	224	312	188	210	182	178

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(А).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-160/100 N ECOWATT



TD-250/100 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	25	27	42	50	63	54	42	33	63
	На выходе	25	27	40	52	55	53	44	34	59
	К окружению	24	25	42	43	46	45	34	22	50
2	На входе	25	30	44	51	62	53	41	31	63
	На выходе	25	29	40	52	55	53	42	32	58
	К окружению	25	28	44	45	46	44	32	21	51
3	На входе	28	35	46	52	62	55	40	31	63
	На выходе	31	34	37	51	53	50	41	31	57
	К окружению	28	33	46	46	45	45	31	20	52
4	На входе	23	25	38	47	55	49	38	29	56
	На выходе	21	25	37	49	51	48	40	29	55
	К окружению	21	14	41	38	43	41	31	22	47
5	На входе	26	28	41	47	54	48	36	27	56
	На выходе	23	28	37	49	50	47	38	27	54
	К окружению	24	18	44	38	42	40	29	20	48
6	На входе	28	32	43	48	53	47	36	27	55
	На выходе	25	31	35	48	48	45	37	27	52
	К окружению	26	22	46	39	41	39	28	20	48
7	На входе	18	22	33	41	52	42	30	24	53
	На выходе	19	23	30	43	46	41	31	23	49
	К окружению	10	14	32	33	38	34	26	23	41
8	На входе	20	26	34	41	51	41	28	23	52
	На выходе	21	26	31	42	45	40	30	23	48
	К окружению	13	17	32	33	37	33	24	22	41
9	На входе	22	27	35	41	51	40	28	23	51
	На выходе	21	25	28	40	43	37	29	23	46
	К окружению	15	18	33	33	37	32	24	22	40
10	На входе	17	20	27	31	43	34	23	23	44
	На выходе	18	21	22	33	37	31	24	23	39
	К окружению	17	18	30	27	31	29	23	23	36
11	На входе	20	21	27	31	43	33	23	23	44
	На выходе	18	21	22	32	36	30	24	23	39
	К окружению	19	18	30	26	31	28	23	23	36
12	На входе	18	20	27	30	43	31	23	22	43
	На выходе	19	19	22	29	33	28	23	22	36
	К окружению	18	17	30	25	31	26	23	23	35

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	26	31	47	57	55	52	44	36	60
	На выходе	28	32	48	56	54	53	44	35	60
	К окружению	21	29	55	45	42	44	34	24	56
2	На входе	26	32	48	54	54	50	42	33	58
	На выходе	27	31	50	53	49	50	41	31	57
	К окружению	21	30	57	42	40	42	32	22	57
3	На входе	27	34	43	52	53	48	40	32	56
	На выходе	30	32	45	52	49	49	40	32	55
	К окружению	22	31	51	40	39	40	30	20	52
4	На входе	21	28	48	52	51	47	39	30	56
	На выходе	24	28	46	52	49	48	39	29	55
	К окружению	23	34	54	39	37	39	30	23	54
5	На входе	22	32	45	50	49	45	37	28	54
	На выходе	22	30	48	48	44	44	36	27	53
	К окружению	24	38	51	37	35	36	27	20	52
6	На входе	23	31	42	48	49	43	35	28	52
	На выходе	23	30	44	47	44	43	35	27	51
	К окружению	25	37	48	35	34	34	26	20	49
7	На входе	18	35	41	45	43	38	32	25	49
	На выходе	21	27	42	44	41	39	32	24	48
	К окружению	17	34	37	31	29	29	26	23	41
8	На входе	18	36	38	42	42	36	31	24	47
	На выходе	19	28	37	40	41	35	30	24	45
	К окружению	17	34	34	29	28	28	25	22	39
9	На входе	17	33	36	40	41	33	30	24	45
	На выходе	19	26	36	38	43	33	29	24	45
	К окружению	16	32	33	26	27	25	24	22	37
10	На входе	17	26	34	39	37	30	27	23	42
	На выходе	17	22	31	33	29	26	26	22	37
	К окружению	15	33	33	31	29	30	25	23	39
11	На входе	18	27	34	38	37	30	28	23	42
	На выходе	17	21	28	30	28	24	26	22	35
	К окружению	13	33	31	28	29	30	25	24	38
12	На входе	18	26	32	37	37	29	27	23	41
	На выходе	18	19	27	29	27	23	26	22	34
	К окружению	14	34	31	27	28	28	25	22	38

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-350/125 ECOWATT



TD-500/150 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	30	31	46	52	56	54	45	35	59
	На выходе	30	32	48	57	57	53	43	34	61
	К окружению	32	28	42	36	42	44	34	20	48
2	На входе	31	31	46	50	53	51	44	34	57
	На выходе	25	30	47	53	54	50	43	34	58
	К окружению	33	28	41	34	39	42	33	19	46
3	На входе	32	33	51	55	55	53	46	36	60
	На выходе	27	34	56	56	54	51	44	34	61
	К окружению	34	30	46	39	40	44	36	21	50
4	На входе	21	31	50	50	53	48	40	30	57
	На выходе	25	31	55	51	53	46	38	29	58
	К окружению	20	30	44	36	38	38	31	18	46
5	На входе	26	32	45	47	51	46	39	29	54
	На выходе	25	30	49	49	50	45	39	28	55
	К окружению	25	31	39	33	37	36	30	18	43
6	На входе	26	35	51	51	53	49	42	31	58
	На выходе	24	33	53	51	49	46	40	28	57
	К окружению	25	34	46	36	39	39	33	19	48
7	На входе	34	36	44	42	45	38	35	24	49
	На выходе	20	24	42	44	43	36	33	23	48
	К окружению	29	33	40	26	30	29	29	21	42
8	На входе	34	36	42	41	43	37	35	23	48
	На выходе	20	24	39	42	42	36	33	23	46
	К окружению	29	33	37	25	28	29	29	20	40
9	На входе	37	36	43	43	46	40	35	24	50
	На выходе	26	31	41	45	41	37	33	23	48
	К окружению	32	33	39	28	32	31	29	21	42
10	На входе	18	26	40	33	32	25	29	23	42
	На выходе	18	23	35	33	30	24	28	22	39
	К окружению	16	22	24	22	19	19	26	22	31
11	На входе	18	25	40	32	31	24	29	23	41
	На выходе	19	22	34	33	30	24	28	22	38
	К окружению	16	21	24	20	18	19	26	22	31
12	На входе	18	24	38	33	36	26	29	23	41
	На выходе	17	23	33	33	30	25	28	22	38
	К окружению	16	21	23	21	23	20	25	22	31

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	32	36	53	62	63	65	59	50	69
	На выходе	38	38	56	62	65	64	58	50	69
	К окружению	28	23	44	43	44	52	41	29	54
2	На входе	32	33	49	61	62	62	55	48	67
	На выходе	29	33	56	64	64	60	55	49	68
	К окружению	28	20	40	43	43	48	37	27	51
3	На входе	35	42	62	62	63	63	58	51	69
	На выходе	29	34	57	67	65	61	57	51	70
	К окружению	31	29	52	44	44	49	39	30	55
4	На входе	25	34	58	55	58	62	53	45	65
	На выходе	31	34	55	57	59	59	52	45	64
	К окружению	11	25	47	41	39	49	35	25	51
5	На входе	23	31	54	53	56	58	51	42	62
	На выходе	26	33	57	57	57	55	51	44	63
	К окружению	10	22	43	40	38	45	32	22	48
6	На входе	30	40	62	56	58	58	53	45	65
	На выходе	27	38	59	62	60	56	53	46	66
	К окружению	17	31	51	42	39	45	34	25	53
7	На входе	20	33	47	49	51	53	43	34	57
	На выходе	22	33	51	52	52	50	43	35	58
	К окружению	13	23	35	37	35	40	26	18	43
8	На входе	19	33	46	49	49	48	42	33	54
	На выходе	20	32	51	51	50	46	41	34	56
	К окружению	12	22	33	37	33	35	24	16	41
9	На входе	28	35	51	50	49	49	44	37	56
	На выходе	19	34	53	54	51	47	42	34	58
	К окружению	21	25	39	38	33	36	27	20	43
10	На входе	18	26	40	42	42	38	31	28	47
	На выходе	17	23	41	45	46	37	31	26	50
	К окружению	10	18	30	33	30	26	20	20	36
11	На входе	18	25	40	42	38	36	30	27	46
	На выходе	19	24	41	44	41	35	31	26	47
	К окружению	10	17	30	32	26	24	19	20	35
12	На входе	20	34	41	42	39	38	32	28	47
	На выходе	20	28	42	45	42	37	33	27	48
	К окружению	13	27	31	33	27	25	21	20	37

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-500/160 ECOWATT



TD-800/200 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	34	36	56	56	64	65	59	50	69
	На выходе	33	36	58	61	66	64	58	50	70
	К окружению	40	28	45	41	50	53	41	30	55
2	На входе	34	33	53	55	62	63	56	48	66
	На выходе	30	33	58	62	64	61	56	49	68
	К окружению	39	25	42	40	47	50	38	28	53
3	На входе	35	38	58	59	62	62	57	49	67
	На выходе	29	35	56	65	65	61	57	49	69
	К окружению	40	30	47	44	47	50	39	29	54
4	На входе	26	34	59	53	56	62	54	44	65
	На выходе	25	33	54	57	60	59	53	44	65
	К окружению	26	27	45	37	41	50	36	25	52
5	На входе	30	43	61	51	55	59	52	43	64
	На выходе	23	31	55	57	59	57	51	43	63
	К окружению	31	36	47	36	40	47	34	23	51
6	На входе	33	45	62	54	56	58	52	44	65
	На выходе	25	39	57	61	61	59	53	44	66
	К окружению	33	38	48	38	41	46	35	24	51
7	На входе	25	33	50	50	51	55	46	34	58
	На выходе	28	31	52	51	54	52	44	34	59
	К окружению	21	23	38	36	35	43	30	19	45
8	На входе	24	33	50	49	49	53	44	33	57
	На выходе	28	30	52	51	52	50	43	33	58
	К окружению	20	23	37	35	33	40	28	18	44
9	На входе	26	34	52	50	49	53	44	32	57
	На выходе	27	33	56	53	54	53	45	33	60
	К окружению	21	23	39	36	33	40	28	17	44
10	На входе	19	27	42	42	43	45	35	26	49
	На выходе	18	25	40	44	47	46	36	25	51
	К окружению	15	21	30	32	30	33	24	20	38
11	На входе	20	28	43	41	38	45	35	25	49
	На выходе	20	26	41	43	43	46	35	25	50
	К окружению	16	22	32	31	25	33	24	20	38
12	На входе	20	30	43	42	38	44	34	25	48
	На выходе	21	30	41	43	42	46	36	26	50
	К окружению	15	24	31	32	25	32	23	20	37

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	25	36	52	58	66	66	62	52	70
	На выходе	49	48	51	62	67	68	64	51	72
	К окружению	6	28	39	44	54	55	47	32	58
2	На входе	26	36	52	60	65	64	59	50	69
	На выходе	38	38	51	62	67	66	61	50	71
	К окружению	7	28	40	46	53	54	44	30	57
3	На входе	29	42	61	68	67	66	59	51	72
	На выходе	33	41	61	70	69	67	61	51	74
	К окружению	11	33	49	54	55	55	44	30	60
4	На входе	22	34	51	55	63	63	58	48	67
	На выходе	46	44	53	58	64	65	59	47	69
	К окружению	6	25	40	41	50	52	42	27	54
5	На входе	24	33	55	56	62	61	55	46	66
	На выходе	36	35	52	58	63	63	56	45	67
	К окружению	8	24	44	43	49	50	39	25	53
6	На входе	27	49	57	64	63	61	55	46	68
	На выходе	30	40	60	66	66	63	56	46	71
	К окружению	11	40	46	51	50	50	39	26	56
7	На входе	22	32	49	54	60	59	53	43	64
	На выходе	41	40	52	55	61	61	54	42	65
	К окружению	8	23	37	40	48	48	37	24	51
8	На входе	22	30	56	53	59	57	50	41	63
	На выходе	31	31	52	55	60	59	51	40	64
	К окружению	8	21	44	40	47	45	34	22	51
9	На входе	23	41	57	57	60	57	50	41	64
	На выходе	26	40	63	62	61	59	51	40	67
	К окружению	10	33	46	43	48	45	34	22	52
10	На входе	19	30	47	49	54	54	45	37	58
	На выходе	34	32	44	51	56	56	47	35	60
	К окружению	11	23	38	39	41	41	30	23	46
11	На входе	21	29	50	49	52	50	43	35	57
	На выходе	26	26	46	51	54	52	43	32	58
	К окружению	13	22	41	38	39	37	27	21	45
12	На входе	21	41	55	53	53	50	42	35	59
	На выходе	25	36	54	55	55	52	43	33	60
	К окружению	13	34	46	43	39	37	27	21	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Уровень звуковой мощности в дБ(A).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-1300/250 ECOWATT



TD-2000/315 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	45	54	64	69	77	74	67	60	80
	На выходе	39	47	68	74	82	80	72	63	85
	К окружению	44	44	49	52	65	64	53	47	68
2	На входе	45	57	68	70	76	73	66	59	79
	На выходе	39	50	69	75	82	79	71	61	85
	К окружению	44	47	53	53	64	63	51	46	67
3	На входе	46	59	68	69	73	70	63	54	76
	На выходе	40	51	70	74	79	76	67	57	82
	К окружению	45	49	54	52	61	59	48	41	64
4	На входе	45	52	61	64	73	69	62	54	75
	На выходе	34	46	63	70	80	74	66	56	81
	К окружению	44	46	43	48	61	58	48	42	63
5	На входе	45	59	62	64	71	67	60	52	74
	На выходе	35	51	63	70	77	73	65	54	80
	К окружению	45	53	44	48	59	57	47	40	62
6	На входе	45	57	67	63	67	63	56	47	72
	На выходе	37	50	65	69	73	70	60	50	76
	К окружению	45	51	49	47	55	53	42	35	59
7	На входе	45	51	56	60	67	61	55	46	69
	На выходе	33	45	58	64	70	69	59	48	73
	К окружению	45	45	41	50	55	53	41	36	58
8	На входе	45	52	57	59	66	60	54	45	68
	На выходе	32	47	58	64	69	67	58	46	72
	К окружению	45	47	42	49	53	52	40	35	57
9	На входе	44	55	61	57	62	57	49	40	66
	На выходе	34	48	59	61	65	62	52	41	69
	К окружению	44	49	46	47	49	48	35	30	55
10	На входе	43	47	51	52	59	51	44	35	61
	На выходе	28	36	52	58	62	58	48	36	65
	К окружению	43	46	42	49	47	43	37	32	54
11	На входе	43	47	52	51	58	50	43	34	60
	На выходе	30	38	52	57	61	57	47	35	64
	К окружению	43	46	43	48	46	42	35	31	53
12	На входе	45	49	54	48	56	47	38	33	59
	На выходе	31	38	51	53	57	53	40	32	60
	К окружению	44	47	45	46	43	38	31	30	52

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	35	56	65	70	78	74	68	62	80
	На выходе	46	54	70	76	82	80	72	64	85
	К окружению	22	40	55	61	68	65	59	54	71
2	На входе	37	61	69	70	77	73	68	61	80
	На выходе	46	60	74	77	81	79	70	63	84
	К окружению	24	45	59	62	67	64	58	53	70
3	На входе	35	58	66	70	77	74	68	61	80
	На выходе	44	54	70	75	80	78	70	62	83
	К окружению	22	41	56	61	67	64	58	53	70
4	На входе	32	56	63	67	73	70	63	55	76
	На выходе	45	53	68	72	77	75	66	58	80
	К окружению	20	38	53	56	63	60	54	47	66
5	На входе	35	67	65	67	73	69	63	54	76
	На выходе	45	64	69	73	76	74	65	56	80
	К окружению	23	49	55	56	63	59	54	46	66
6	На входе	33	60	64	67	73	70	63	55	76
	На выходе	43	54	66	70	74	72	64	55	78
	К окружению	20	41	53	56	62	59	53	46	65
7	На входе	38	53	57	59	67	63	56	45	70
	На выходе	30	49	63	67	75	69	60	49	77
	К окружению	36	42	48	50	57	54	47	38	60
8	На входе	35	61	59	60	67	62	56	46	70
	На выходе	31	54	64	68	70	68	59	48	74
	К окружению	33	50	50	50	57	53	47	38	60
9	На входе	37	56	58	60	67	63	56	46	70
	На выходе	26	47	60	64	69	64	55	45	72
	К окружению	35	45	49	50	57	53	47	38	60
10	На входе	29	50	54	55	62	58	50	38	65
	На выходе	29	46	57	62	65	62	52	40	68
	К окружению	24	41	41	46	52	47	41	31	55
11	На входе	31	54	55	56	62	57	49	39	65
	На выходе	30	48	59	62	64	62	51	40	68
	К окружению	26	45	42	46	52	47	40	32	55
12	На входе	30	51	54	55	62	57	50	38	65
	На выходе	30	47	59	63	65	63	52	41	69
	К окружению	25	43	42	47	53	48	41	32	55

Круглые канальные вентиляторы VENT ECOWATT комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с загнутыми назад лопатками.
Применение электродвигателей постоянного тока позволяют снизить потребление энергии при неизменно высокой производительности вентилятора.
Вентиляторы оснащаются всей необходимой электроникой для прямого подключения к сети переменного тока.
Корпуса вентиляторов герметичные, изготовлены из оцинкованной листовой стали и окрашены черной полиэфирной краской.
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении и предназначены для работы при температуре воздуха от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (опция). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

ectechnology

Монтажный кронштейн
Поставляется в стандартной комплектации с вентиляторами от 100 до 315 типоразмера.

Модели 355 и 400.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)
						На входе	К окружению	На выходе	
VENT-100 ECOWATT	10	2810	61	0,40	300	50	41	48	4,0
	8	2325	41	0,30	250	47	38	43	
	6	1790	22	0,20	200	38	34	38	
	4	1310	12	0,10	150	31	29	31	
VENT-125 ECOWATT	10	2800	65	0,50	380	50	41	48	4,0
	8	2330	46	0,30	330	46	38	44	
	6	1780	24	0,20	250	40	35	38	
	4	1275	12	0,10	180	32	29	31	
VENT-150 ECOWATT	10	2910	115	0,80	660	57	38	55	5,0
	8	1550	80	0,60	580	54	38	52	
	6	1910	36	0,30	420	47	34	44	
	4	1360	16	0,10	300	37	24	35	
VENT-160 ECOWATT	10	2860	109	0,80	710	56	37	55	5,0
	8	2430	70	0,50	590	53	40	52	
	6	1860	34	0,30	450	46	33	44	
	4	1330	16	0,10	320	37	28	36	
VENT-200 ECOWATT	10	2580	136	0,90	920	54	35	54	5,0
	8	2260	92	0,70	800	49	32	50	
	6	1750	46	0,30	630	43	28	44	
	4	1300	22	0,20	450	36	24	36	
VENT-250 ECOWATT	10	2580	137	0,90	1030	56	39	57	6,0
	8	2210	87	0,60	880	52	35	54	
	6	1740	45	0,30	700	45	29	49	
	4	1280	22	0,20	520	39	24	49	
VENT-315 ECOWATT	10	2160	184	1,20	1440	57	41	58	8,0
	8	1940	136	0,90	1300	54	39	56	
	6	1590	76	0,50	1040	49	35	50	
	4	1190	35	0,20	790	42	28	44	
VENT-355 ECOWATT	10	1410	248	1,00	2620	53	43	55	17,0
	8	1260	178	0,80	2310	50	39	52	
	6	1060	109	0,50	1940	47	36	48	
	4	860	63	0,30	1590	43	32	43	
VENT-400 ECOWATT	10	1400	376	1,60	3390	55	44	58	22,0
	8	1240	266	1,10	3000	52	42	54	
	6	1050	162	0,70	2530	47	37	49	
	4	870	96	0,40	2070	41	33	43	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве, во 2, 5, 8 и 11 точках рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



VENT-100 - 315



VENT-355 / VENT-400

Модель	A	B	C	D	D2	E	F	G	H	J
VENT-100 ECOWATT	251	23	243	98	-	-	-	-	-	-
VENT-125 ECOWATT	253	27	243	123	-	-	-	-	-	-
VENT-150 ECOWATT	214	24	333	147	-	-	-	-	-	-
VENT-160 ECOWATT	222	28	333	157	-	-	-	-	-	-
VENT-200 ECOWATT	223	25	333	198	-	-	-	-	-	-
VENT-250 ECOWATT	206	27	333	248	-	-	-	-	-	-
VENT-315 ECOWATT	230	25	401	312	-	-	-	-	-	-
VENT-355 ECOWATT	410	25	508	354	314	410	100	170	587	11
VENT-400 ECOWATT	441	25	568	399	354	441	100	185	647	11

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	42	53	62	65	68	63	53	44	71
	На выходе	41	52	67	64	61	63	54	46	71
	К окружению	38	52	59	54	57	56	42	37	63
2	На входе	39	48	58	64	67	62	52	44	70
	На выходе	38	47	61	62	60	62	51	40	68
	К окружению	35	47	55	53	56	56	41	27	61
3	На входе	10	46	56	63	65	60	53	48	68
	На выходе	10	46	56	62	58	59	49	39	65
	К окружению	26	45	53	52	54	53	42	31	59
4	На входе	40	50	59	63	65	59	50	40	68
	На выходе	38	47	63	60	56	57	49	39	66
	К окружению	33	47	55	49	55	54	37	24	60
5	На входе	36	45	55	63	63	57	48	40	67
	На выходе	33	42	57	60	54	55	44	33	63
	К окружению	29	42	51	50	53	52	35	23	58
6	На входе	29	40	56	62	60	55	49	43	66
	На выходе	27	42	52	58	51	52	42	33	61
	К окружению	22	37	52	49	51	50	36	26	57
7	На входе	35	42	52	55	56	50	39	29	60
	На выходе	42	50	56	54	50	49	40	29	60
	К окружению	37	42	52	50	50	44	27	20	56
8	На входе	32	41	50	54	54	48	38	30	58
	На выходе	42	50	53	53	48	47	35	25	58
	К окружению	34	40	50	49	48	42	25	21	54
9	На входе	29	40	49	52	51	46	39	32	56
	На выходе	42	50	49	50	46	45	32	25	56
	К окружению	32	39	49	47	44	41	27	23	52
10	На входе	31	38	45	47	49	40	28	23	52
	На выходе	30	44	48	47	44	40	28	23	52
	К окружению	36	36	45	44	42	37	25	23	49
11	На входе	29	38	45	46	48	39	28	24	51
	На выходе	29	45	45	46	43	39	25	23	51
	К окружению	34	36	45	43	41	36	25	23	49
12	На входе	21	36	43	43	46	40	29	24	50
	На выходе	28	42	43	44	42	39	25	23	49
	К окружению	26	34	43	40	39	37	26	23	47

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	48	60	66	69	65	56	44	72
	На выходе	43	49	66	65	63	64	56	46	71
	К окружению	29	45	58	50	60	56	49	40	64
2	На входе	37	45	57	64	66	62	52	40	70
	На выходе	38	45	62	63	62	60	53	42	68
	К окружению	27	43	55	49	58	54	45	36	61
3	На входе	31	46	61	65	66	61	50	40	70
	На выходе	35	42	58	64	61	60	52	43	67
	К окружению	21	44	59	49	57	53	43	36	62
4	На входе	36	45	56	64	65	61	52	39	69
	На выходе	39	46	62	62	59	58	51	41	67
	К окружению	31	42	51	51	58	53	45	36	61
5	На входе	34	42	53	61	62	58	47	35	66
	На выходе	34	42	58	60	57	55	47	36	64
	К окружению	28	39	48	48	55	50	41	32	58
6	На входе	27	39	59	61	60	56	44	33	66
	На выходе	27	38	62	59	55	54	46	39	65
	К окружению	22	36	54	48	54	48	37	30	58
7	На входе	31	45	54	57	58	53	43	30	62
	На выходе	42	42	56	55	52	50	42	30	60
	К окружению	26	46	50	51	53	45	37	28	57
8	На входе	28	44	54	54	55	49	38	26	60
	На выходе	42	41	53	53	50	47	37	26	58
	К окружению	23	45	50	48	50	42	32	25	55
9	На входе	25	40	52	54	54	48	35	25	59
	На выходе	42	42	53	52	49	46	36	28	57
	К окружению	20	41	47	48	49	40	29	24	53
10	На входе	30	42	47	48	49	42	32	24	54
	На выходе	30	41	49	47	46	41	30	23	53
	К окружению	30	36	48	45	46	38	31	24	51
11	На входе	27	39	46	46	47	39	29	23	52
	На выходе	29	41	47	45	45	39	27	23	51
	К окружению	27	34	46	42	43	35	27	23	49
12	На входе	28	43	44	45	46	38	28	23	51
	На выходе	29	41	46	44	45	38	27	23	50
	К окружению	28	37	45	42	42	34	27	23	48

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	44	52	65	74	73	69	64	54	78
	На выходе	44	51	68	70	71	69	64	53	76
	К окружению	28	39	45	47	54	56	47	36	59
2	На входе	43	53	66	74	72	68	62	52	77
	На выходе	42	53	69	69	70	67	61	51	75
	К окружению	27	40	46	47	53	54	44	34	58
3	На входе	40	54	66	76	72	67	60	50	78
	На выходе	39	55	69	71	70	67	60	50	76
	К окружению	24	41	46	49	53	53	43	32	57
4	На входе	41	49	61	71	69	65	60	49	74
	На выходе	41	49	65	67	68	65	60	48	73
	К окружению	32	42	47	53	52	54	46	35	58
5	На входе	41	51	61	71	68	64	58	47	74
	На выходе	40	52	66	66	67	64	58	47	72
	К окружению	32	43	48	53	51	53	44	33	58
6	На входе	38	54	63	72	69	63	56	47	75
	На выходе	37	57	66	67	67	64	56	46	72
	К окружению	27	46	48	53	51	52	42	32	58
7	На входе	35	45	55	65	62	58	51	39	68
	На выходе	34	45	58	60	60	58	51	38	65
	К окружению	29	41	42	49	47	51	38	26	55
8	На входе	34	47	54	64	62	57	49	38	67
	На выходе	33	49	58	59	59	56	48	37	64
	К окружению	29	43	41	48	47	50	35	25	54
9	На входе	35	49	56	65	62	57	48	39	68
	На выходе	33	51	57	60	59	55	47	37	65
	К окружению	29	45	43	48	47	49	35	26	54
10	На входе	28	36	47	55	52	48	37	27	58
	На выходе	27	38	51	51	50	46	36	26	56
	К окружению	23	30	35	41	40	36	26	24	45
11	На входе	28	38	47	54	52	46	36	27	57
	На выходе	28	39	49	50	50	44	34	26	55
	К окружению	24	31	34	40	39	34	25	23	44
12	На входе	33	39	48	54	51	44	36	26	57
	На выходе	34	40	47	49	48	42	33	26	53
	К окружению	28	32	36	39	38	32	25	23	44

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	41	50	64	74	73	69	66	54	78
	На выходе	41	49	67	71	71	69	65	54	76
	К окружению	19	32	41	48	50	57	50	39	59
2	На входе	43	50	64	72	71	68	62	51	76
	На выходе	41	50	69	69	70	68	62	51	75
	К окружению	21	32	42	46	48	56	46	35	57
3	На входе	41	53	63	74	71	66	60	49	76
	На выходе	40	55	67	70	69	66	60	49	74
	К окружению	19	35	41	48	48	54	44	33	56
4	На входе	39	47	61	71	69	66	61	49	74
	На выходе	39	46	64	67	67	66	61	49	73
	К окружению	24	31	44	46	50	60	46	35	61
5	На входе	38	48	60	70	68	65	59	47	73
	На выходе	38	49	64	66	66	66	58	46	72
	К окружению	23	33	43	44	49	60	44	33	60
6	На входе	37	48	57	66	63	60	52	41	69
	На выходе	36	50	59	62	61	61	51	41	67
	К окружению	23	35	39	42	46	55	38	29	56
7	На входе	33	42	54	65	61	58	53	39	67
	На выходе	32	44	56	61	60	60	52	39	65
	К окружению	22	33	36	43	47	53	39	29	54
8	На входе	32	46	53	63	61	57	49	37	66
	На выходе	32	49	56	59	59	59	49	37	64
	К окружению	21	37	35	41	46	52	36	27	53
9	На входе	33	42	50	58	55	54	44	32	61
	На выходе	33	44	52	54	53	55	42	32	60
	К окружению	23	34	34	39	43	48	31	24	50
10	На входе	25	38	48	55	52	51	40	28	58
	На выходе	26	37	50	51	50	52	38	27	57
	К окружению	17	30	38	40	44	46	27	25	49
11	На входе	27	39	45	53	51	51	38	27	57
	На выходе	28	39	48	49	49	52	36	26	56
	К окружению	19	31	36	38	43	46	25	24	48
12	На входе	31	39	44	52	49	50	38	26	56
	На выходе	32	38	46	47	47	51	35	26	54
	К окружению	22	31	34	36	41	45	25	23	47

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	42	52	62	70	68	65	65	61	74
	На выходе	41	51	66	67	68	69	66	60	75
	К окружению	30	36	40	48	46	53	48	43	56
2	На входе	37	50	63	70	68	64	63	57	74
	На выходе	39	51	66	67	68	68	64	56	74
	К окружению	25	34	41	49	46	51	46	40	55
3	На входе	38	55	65	70	69	64	61	55	74
	На выходе	38	56	69	68	69	68	63	53	75
	К окружению	26	40	43	49	47	51	44	37	55
4	На входе	40	49	59	65	65	62	62	56	70
	На выходе	39	48	63	64	64	66	63	55	71
	К окружению	36	38	40	45	43	51	46	40	54
5	На входе	35	46	60	64	64	61	59	52	69
	На выходе	36	48	63	63	64	65	61	51	70
	К окружению	30	36	40	44	42	49	43	36	52
6	На входе	36	52	62	65	65	60	57	50	70
	На выходе	36	53	65	64	65	64	59	49	71
	К окружению	32	42	42	45	43	48	41	34	52
7	На входе	36	42	54	58	60	57	55	45	64
	На выходе	35	41	57	57	59	61	57	44	65
	К окружению	30	30	40	38	39	47	41	35	50
8	На входе	33	41	54	58	58	56	52	43	63
	На выходе	34	42	57	57	58	59	54	42	64
	К окружению	27	29	40	37	38	46	38	32	48
9	На входе	35	47	55	58	59	54	49	41	63
	На выходе	35	47	59	57	59	58	52	40	65
	К окружению	29	34	42	38	38	45	35	30	48
10	На входе	29	35	46	53	53	52	44	34	58
	На выходе	29	34	48	50	51	54	45	32	58
	К окружению	25	27	35	35	39	44	35	32	46
11	На входе	30	35	46	52	52	50	41	32	56
	На выходе	31	35	49	49	50	51	42	30	56
	К окружению	26	27	35	34	37	41	32	30	44
12	На входе	37	37	47	51	51	46	39	29	56
	На выходе	36	36	51	49	50	49	41	28	56
	К окружению	33	29	36	33	37	37	30	27	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	52	63	73	73	70	68	62	78
	На выходе	40	52	65	73	73	74	70	63	79
	К окружению	30	45	43	55	54	55	54	46	61
2	На входе	36	52	61	71	71	68	67	59	76
	На выходе	38	52	64	71	71	72	68	60	77
	К окружению	28	45	41	53	52	53	52	43	59
3	На входе	38	54	64	68	68	64	63	55	73
	На выходе	39	57	66	70	69	69	64	56	75
	К окружению	30	47	44	51	49	49	48	39	56
4	На входе	37	50	60	69	70	66	64	57	74
	На выходе	38	51	62	73	70	70	66	58	76
	К окружению	26	43	40	52	50	52	50	42	57
5	На входе	34	49	58	67	68	64	62	53	72
	На выходе	36	51	61	70	68	68	64	54	74
	К окружению	23	42	39	50	48	50	48	38	55
6	На входе	37	51	60	64	65	61	58	50	69
	На выходе	38	54	63	67	65	65	60	50	72
	К окружению	26	45	41	47	45	47	43	34	53
7	На входе	33	45	56	61	63	60	58	46	67
	На выходе	35	44	62	69	64	64	60	47	72
	К окружению	27	36	39	44	44	45	44	35	51
8	На входе	31	43	54	59	61	58	54	44	65
	На выходе	33	43	58	66	62	63	57	45	69
	К окружению	25	34	37	42	42	44	40	33	49
9	На входе	38	44	55	57	58	55	50	40	63
	На выходе	38	44	57	62	60	60	52	41	66
	К окружению	32	35	38	40	38	41	36	30	46
10	На входе	30	37	50	56	56	53	46	34	61
	На выходе	35	44	62	69	64	64	60	47	72
	К окружению	22	29	37	39	37	40	37	32	46
11	На входе	35	38	48	54	55	51	43	32	59
	На выходе	33	43	58	66	62	63	57	45	69
	К окружению	27	30	35	38	36	39	33	30	44
12	На входе	35	38	47	51	52	48	39	29	56
	На выходе	38	44	57	62	60	60	52	41	66
	К окружению	27	29	34	34	33	35	30	27	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

VENT-315 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	41	59	68	72	74	72	68	66	79
	На выходе	41	52	73	73	74	74	69	65	80
	К окружению	28	39	43	55	56	58	55	50	63
2	На входе	41	57	67	71	71	70	67	63	77
	На выходе	40	52	70	71	72	72	67	62	78
	К окружению	27	40	42	53	54	57	54	47	61
3	На входе	39	55	66	70	69	67	64	58	75
	На выходе	40	50	69	71	70	69	65	58	76
	К окружению	26	38	41	53	52	54	52	42	59
4	На входе	40	55	67	69	71	69	66	63	76
	На выходе	41	54	69	71	71	71	66	61	77
	К окружению	31	39	42	53	54	56	54	48	61
5	На входе	41	56	66	68	69	67	65	59	74
	На выходе	42	55	67	70	69	70	65	58	76
	К окружению	32	40	40	52	52	54	53	44	59
6	На входе	38	53	66	67	67	64	62	55	73
	На выходе	39	49	69	68	67	67	62	55	74
	К окружению	29	38	41	51	49	52	50	40	57
7	На входе	38	53	62	65	66	63	62	53	71
	На выходе	40	54	67	63	65	64	62	53	72
	К окружению	27	39	42	49	50	51	51	38	57
8	На входе	39	51	60	63	64	62	61	51	69
	На выходе	43	53	63	62	63	63	60	50	70
	К окружению	28	38	40	48	49	50	50	35	55
9	На входе	36	49	61	61	62	59	57	48	67
	На выходе	37	50	64	61	62	61	57	47	69
	К окружению	24	36	41	46	46	47	46	33	53
10	На входе	35	47	55	58	59	57	58	43	65
	На выходе	36	48	56	55	58	58	56	41	64
	К окружению	27	36	36	44	44	45	47	34	52
11	На входе	32	42	53	55	57	55	50	39	62
	На выходе	36	46	55	56	59	58	53	46	64
	К окружению	25	31	34	42	41	44	39	30	48
12	На входе	30	42	54	54	55	54	47	37	60
	На выходе	35	44	55	53	55	55	47	37	61
	К окружению	23	31	35	40	40	42	36	28	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	40	58	68	72	68	66	61	52	75
	На выходе	42	61	70	72	74	69	61	53	78
	К окружению	29	42	55	57	63	57	48	41	66
2	На входе	38	56	65	70	66	63	57	49	73
	На выходе	40	59	68	70	72	66	57	50	75
	К окружению	27	41	52	55	61	54	45	38	63
3	На входе	40	58	60	65	61	59	53	46	69
	На выходе	40	58	60	65	61	59	53	46	69
	К окружению	29	42	47	50	57	50	41	36	59
4	На входе	38	60	64	69	66	63	56	48	72
	На выходе	39	64	63	69	71	66	57	49	75
	К окружению	28	47	47	55	60	56	44	40	62
5	На входе	36	57	61	67	63	59	53	44	70
	На выходе	37	61	60	66	68	62	53	45	72
	К окружению	25	44	44	52	57	53	41	36	59
6	На входе	38	56	57	62	58	55	49	41	65
	На выходе	37	59	57	62	64	59	50	42	68
	К окружению	27	43	40	47	52	48	37	34	55
7	На входе	35	59	61	67	61	59	51	42	69
	На выходе	36	63	59	66	66	61	51	42	71
	К окружению	31	41	46	54	55	52	41	38	59
8	На входе	33	56	59	64	58	56	48	39	67
	На выходе	34	58	56	64	63	58	47	39	68
	К окружению	29	38	44	51	52	49	38	35	56
9	На входе	34	53	54	58	53	52	44	36	62
	На выходе	33	55	53	59	59	54	44	36	64
	К окружению	29	35	39	45	47	45	34	32	51
10	На входе	32	48	60	62	56	52	44	35	65
	На выходе	32	49	59	62	60	55	43	36	66
	К окружению	27	40	45	48	53	45	39	34	55
11	На входе	30	47	58	60	52	49	40	33	63
	На выходе	32	47	57	59	57	51	40	33	63
	К окружению	24	38	44	45	50	42	35	32	52
12	На входе	30	46	53	56	49	45	37	31	59
	На выходе	31	48	52	56	55	48	37	31	60
	К окружению	24	37	39	42	46	38	32	30	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	45	65	69	73	67	69	65	52	77
	На выходе	46	73	68	74	72	70	65	54	79
	К окружению	39	55	57	59	61	57	49	37	65
2	На входе	43	66	68	72	66	65	59	50	75
	На выходе	44	73	67	73	71	67	59	51	78
	К окружению	37	56	56	58	59	54	44	35	64
3	На входе	46	65	64	68	64	60	56	50	72
	На выходе	44	70	65	71	70	65	57	50	76
	К окружению	40	55	52	55	57	49	41	34	61
4	На входе	42	60	69	69	64	66	58	48	74
	На выходе	43	66	67	71	69	66	58	49	75
	К окружению	35	55	57	57	59	55	42	33	64
5	На входе	40	59	67	69	62	60	53	45	72
	На выходе	41	65	66	71	67	62	54	46	74
	К окружению	33	54	55	56	57	49	38	30	62
6	На входе	44	60	62	67	61	57	52	45	70
	На выходе	41	63	64	69	67	61	53	44	73
	К окружению	37	54	51	54	56	46	37	31	60
7	На входе	39	55	64	64	61	62	51	43	69
	На выходе	40	57	65	66	65	63	52	45	71
	К окружению	32	48	53	51	55	51	35	30	59
8	На входе	37	55	62	62	59	56	47	39	67
	На выходе	38	56	63	64	64	58	48	41	69
	К окружению	30	47	52	49	53	44	32	27	57
9	На входе	40	55	58	60	56	53	47	40	64
	На выходе	41	57	60	63	63	57	47	39	68
	К окружению	34	48	47	47	50	41	32	27	55
10	На входе	39	52	57	58	58	54	43	36	64
	На выходе	42	54	57	60	61	56	44	37	65
	К окружению	39	46	47	46	53	42	31	29	55
11	На входе	40	51	56	56	55	49	40	33	61
	На выходе	41	53	55	58	58	51	41	34	63
	К окружению	39	45	46	44	49	37	28	26	53
12	На входе	38	50	53	55	53	47	40	34	59
	На выходе	40	53	54	57	57	50	40	33	62
	К окружению	37	45	43	43	47	35	28	26	51

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GSI
Гибкие звукоизолированные воздуховоды.

GRI
Внутренние алюминиевые решетки.

DEF-VENT
Защитные решетки.

PER-W
Пластиковые инерционные жалюзи.



CAR
Обратные клапаны.

ACOP-VENT
Быстроразъемные хомуты.

MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров под фильтрующие элементы MFR F5, F6 и F7.

MBE
Электрические нагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

SIL
Круглые шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
CONTROL ECOWATT DC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.

REMP
Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.

Прямоугольные канальные вентиляторы серии IRB ECOWATT комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с загнутыми назад лопатками. Подходят для установки в любом положении.
Применение электродвигателей постоянного тока позволяют снизить потребление энергии при неизменно высокой производительности вентилятора.
Вентиляторы оснащаются всей необходимой электроникой для прямого подключения к сети переменного тока.
Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной листовой стали, рабочие колеса из пластика (модели 180 и 200) или алюминия (модели 225 и 315).
Электродвигатель и рабочее колесо установлены на откидной крышке, что упрощает доступ к ним для чистки и обслуживания.
Вентиляторы оснащаются внешней клеммной коробкой.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Скорость вентиляторов регулируется при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

ectechnology



Инспекционная крышка
Упрощает доступ к электродвигателю и рабочему колесу для чистки и обслуживания.

Универсальная конструкция
Установка в любом положении.

Универсальная конструкция
Установка в любом положении.

Вынесенная клеммная коробка
Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ном. прис. размеры (мм)	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)
							На выходе	На входе	К окружению	
IRB-180 ECOWATT	300x150	10	3000	75	0,5	640	61	61	46	10
		8	2740	58	0,4	590	59	58	43	
		6	2170	30	0,2	460	52	55	37	
		4	1600	14	0,1	330	48	46	31	
IRB-200 ECOWATT	400x200	10	2650	207	1,4	1.400	68	65	52	17
		8	2370	149	1,0	1.250	65	63	49	
		6	1890	80	0,6	990	60	57	44	
		4	1410	38	0,3	720	53	50	40	
IRB-225 ECOWATT	500x250	10	2320	345	1,5	2.140	74	70	56	22
		8	2100	261	1,1	1.940	71	68	55	
		6	1710	149	0,7	1.590	65	62	52	
		4	1320	76	0,4	1.230	59	56	49	
IRB-315A ECOWATT	600x350	10	1500	298	1,3	2.890	68	64	52	39
		8	1400	244	1,0	2.690	66	63	51	
		6	1180	154	0,7	2.280	62	59	48	
		4	950	88	0,4	1.840	56	53	44	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве, в средней точке рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2 макс.	L
180	300	150	320	170	340	190	205	480	375
200	400	200	420	220	440	240	255	650	500
225	500	250	520	270	540	290	305	730	530
315	600	350	620	370	640	390	405	1020	720

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/ч) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

IRB-180 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	48	72	71	69	70	66	59	77
	На выходе	35	44	69	70	73	74	70	63	79
	К окружению	27	39	58	57	52	53	49	43	62
2	На входе	32	43	70	68	67	67	64	54	75
	На выходе	31	40	65	67	70	70	67	55	75
	К окружению	24	34	56	54	50	50	48	38	60
3	На входе	33	41	64	63	65	65	61	49	71
	На выходе	32	40	62	65	68	68	64	51	73
	К окружению	24	32	50	49	48	48	44	33	55
4	На входе	34	46	71	63	68	69	65	57	75
	На выходе	34	42	67	67	71	72	68	60	77
	К окружению	27	37	57	50	50	52	48	42	60
5	На входе	31	41	68	60	65	65	63	50	72
	На выходе	30	38	64	64	68	69	66	52	73
	К окружению	23	32	54	47	48	48	46	34	57
6	На входе	31	39	62	58	63	63	59	46	68
	На выходе	31	38	61	62	65	66	61	48	71
	К окружению	23	30	48	45	46	46	42	30	53
7	На входе	30	43	63	57	63	64	60	46	69
	На выходе	30	39	62	61	66	68	64	50	72
	К окружению	17	35	50	45	45	47	43	34	54
8	На входе	27	38	60	55	60	61	56	41	66
	На выходе	27	36	60	59	62	65	59	44	69
	К окружению	14	30	47	43	43	45	39	29	51
9	На входе	26	38	58	54	58	59	51	37	64
	На выходе	26	35	58	57	60	62	53	39	66
	К окружению	13	30	45	42	41	42	33	25	49
10	На входе	26	40	52	52	56	59	51	34	62
	На выходе	27	37	53	54	59	63	53	38	65
	К окружению	18	29	42	39	40	42	36	31	47
11	На входе	23	37	50	50	54	57	43	30	60
	На выходе	25	34	50	52	56	60	45	33	62
	К окружению	15	26	40	37	38	40	28	26	45
12	На входе	23	38	47	49	52	52	38	28	57
	На выходе	24	32	46	50	53	54	40	29	58
	К окружению	15	28	37	36	36	35	23	24	42

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/ч) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

IRB-200 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	45	59	79	72	78	74	69	66	83
	На выходе	45	62	75	79	82	83	75	71	87
	К окружению	45	50	64	62	61	61	58	55	69
2	На входе	40	55	76	68	74	70	67	62	79
	На выходе	41	55	72	73	76	77	71	67	82
	К окружению	40	46	61	58	57	58	55	51	65
3	На входе	36	51	72	65	72	67	64	59	76
	На выходе	40	54	67	71	74	74	67	62	79
	К окружению	37	41	57	55	55	55	53	47	63
4	На входе	43	58	78	68	75	71	67	63	81
	На выходе	42	59	73	75	78	79	72	67	83
	К окружению	43	50	63	58	57	57	55	53	66
5	На входе	38	53	75	65	71	67	64	59	77
	На выходе	39	54	68	71	74	75	69	63	79
	К окружению	39	46	60	55	54	54	52	49	63
6	На входе	33	50	69	62	69	65	62	55	74
	На выходе	37	53	65	69	71	71	64	58	76
	К окружению	34	42	55	52	51	51	50	45	59
7	На входе	39	54	71	62	69	65	61	57	75
	На выходе	38	56	68	69	72	73	66	60	78
	К окружению	39	48	58	53	51	51	49	47	61
8	На входе	34	50	68	59	66	62	59	50	71
	На выходе	34	51	65	66	68	69	64	54	74
	К окружению	34	44	55	50	48	48	46	40	58
9	На входе	30	48	63	58	64	59	56	47	68
	На выходе	32	52	62	63	65	65	58	49	71
	К окружению	30	42	50	48	46	45	43	36	54
10	На входе	34	59	59	55	63	59	56	42	67
	На выходе	33	60	58	62	65	66	60	46	70
	К окружению	34	54	46	46	45	45	44	33	56
11	На входе	29	57	57	53	60	56	54	39	64
	На выходе	29	57	55	58	61	62	56	42	67
	К окружению	30	52	43	44	42	42	42	30	54
12	На входе	26	51	55	52	57	52	48	36	61
	На выходе	27	51	52	55	58	58	50	38	63
	К окружению	26	47	41	43	39	39	36	27	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/ч) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

IRB-225 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	53	69	80	84	82	78	70	64	88
	На выходе	55	71	81	85	87	86	77	70	91
	К окружению	54	60	70	67	67	63	60	55	74
2	На входе	49	65	77	80	78	74	66	60	84
	На выходе	51	69	78	81	83	82	73	66	88
	К окружению	49	57	67	63	63	59	56	51	70
3	На входе	47	63	73	74	72	68	60	53	79
	На выходе	50	68	74	75	77	75	67	60	82
	К окружению	48	54	63	57	57	53	50	44	66
4	На входе	51	67	79	81	79	75	67	62	85
	На выходе	53	70	79	82	84	82	74	67	89
	К окружению	52	58	69	65	65	61	58	54	72
5	На входе	47	64	76	77	76	71	63	58	82
	На выходе	48	68	76	78	80	79	70	64	85
	К окружению	47	55	67	61	61	57	54	50	69
6	На входе	47	62	72	71	70	65	57	50	76
	На выходе	50	66	71	73	74	72	64	57	79
	К окружению	47	53	63	55	55	50	48	42	65
7	На входе	46	64	73	75	74	69	62	59	79
	На выходе	48	68	74	77	78	77	68	64	83
	К окружению	46	56	63	64	64	58	52	51	69
8	На входе	42	61	70	71	70	65	58	54	76
	На выходе	44	65	71	73	74	73	64	59	79
	К окружению	42	53	61	60	60	54	48	46	66
9	На входе	42	59	65	66	64	60	52	43	71
	На выходе	44	66	65	67	69	67	59	49	74
	К окружению	42	51	56	54	55	48	43	36	61
10	На входе	41	62	66	68	66	62	55	55	73
	На выходе	42	69	67	70	71	69	61	60	77
	К окружению	43	55	56	64	54	52	46	49	66
11	На входе	38	61	63	66	63	58	52	49	70
	На выходе	40	67	63	67	67	66	58	53	73
	К окружению	40	54	54	61	51	48	43	43	63
12	На входе	37	55	58	61	57	53	44	34	65
	На выходе	38	59	57	62	62	60	51	39	67
	К окружению	38	48	48	56	45	43	35	27	58

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/ч) (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

IRB-315A ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	49	73	74	76	73	70	67	64	81
	На выходе	48	71	76	80	82	77	72	64	86
	К окружению	44	64	65	60	57	55	51	48	69
2	На входе	48	70	72	72	69	67	63	54	78
	На выходе	50	67	73	76	78	73	67	58	82
	К окружению	43	60	62	56	54	52	47	38	66
3	На входе	50	68	68	68	65	63	58	48	74
	На выходе	50	67	70	72	73	69	62	53	78
	К окружению	45	58	58	51	50	48	41	32	62
4	На входе	47	77	71	74	71	68	66	61	80
	На выходе	46	71	74	78	80	75	70	61	84
	К окружению	42	64	61	57	56	54	50	45	67
5	На входе	47	74	70	70	67	65	61	51	77
	На выходе	48	67	72	74	76	71	65	56	80
	К окружению	41	62	60	54	52	51	45	35	65
6	На входе	49	66	66	66	64	61	56	46	72
	На выходе	49	66	68	70	71	67	60	51	76
	К окружению	44	54	56	49	48	47	39	30	60
7	На входе	45	74	68	70	66	64	63	50	77
	На выходе	43	67	70	73	75	70	66	54	79
	К окружению	40	64	57	54	54	52	47	35	66
8	На входе	43	69	66	66	63	61	56	45	73
	На выходе	45	66	68	70	71	67	60	51	76
	К окружению	38	59	56	50	50	49	40	31	62
9	На входе	46	63	63	62	60	57	50	40	69
	На выходе	45	63	63	65	67	63	54	45	72
	К окружению	41	53	53	46	47	46	34	25	57
10	На входе	42	65	64	64	61	60	57	42	71
	На выходе	42	67	65	68	69	66	60	47	74
	К окружению	38	54	53	54	56	46	43	32	61
11	На входе	40	61	62	61	58	56	49	38	67
	На выходе	42	63	62	64	65	61	52	41	70
	К окружению	36	50	51	51	54	42	35	27	58
12	На входе	45	57	59	57	58	52	44	34	64
	На выходе	44	56	58	60	62	57	47	36	66
	К окружению	41	46	48	47	53	38	29	23	56

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ISA
Антивибрационные опоры.

IBR
Контрфланцы.

DEF
Защитные решетки.

IAE
Гибкие вставки.



IJK
Воздушные клапаны.

IFL-G4
Кассетный фильтр G4.

IFL-F
Кассета для карманных фильтров.

IBE
Электрический воздухонагреватель.

IBW
Водяной воздухонагреватель.

IAA
Шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
CONTROL ECOWATT DC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

Вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна (М0) толщиной 50 мм комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с загнутыми назад лопатками. Для большего снижения уровня шума, со стороны входа воздуха расположен дополнительный слой звукопоглощающего материала.
Для подсоединения к воздуховодам предусмотрены круглые патрубки с резиновыми уплотнителями.
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении и предназначены для работы при температуре воздуха от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного на корпусе вентилятора или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.
Вентиляторы оборудованы сервисным выключателем.

ectechnology

Клеммная коробка
Укомплектована потенциометром для регулирования скорости и сервисным выключателем.

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего стекловолокна (М0), толщиной 50 мм, значительно снижает уровень шума.

Дополнительная шумоизоляция со стороны входа воздуха

Центробежные рабочие колеса
С загнутыми назад лопатками и двигателем постоянного тока.



Установка в любом положении
Вентилятор может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или перевернутом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А))			Вес (кг)
						На выходе	На входе	К окр.	
CAB-125 ECOWATT	10	2970	66	0,5	485	42	49	37	13,1
	8	2600	46	0,3	420	39	45	35	
	6	1975	23	0,2	320	31	38	30	
	4	1400	11	0,1	230	21	30	24	
CAB-150 ECOWATT	10	3270	103	0,7	600	47	50	38	15,2
	8	2980	78	0,6	540	45	47	36	
	6	2300	38	0,3	410	39	41	33	
	4	1610	16	0,1	280	30	33	26	
CAB-160 ECOWATT	10	3270	102	0,7	590	47	51	41	15,2
	8	3020	81	0,5	530	45	49	40	
	6	2350	41	0,3	410	39	43	36	
	4	1620	18	0,1	280	30	34	27	
CAB-200 ECOWATT	10	2900	189	1,2	1070	50	55	40	22,8
	8	2630	145	1,0	970	48	53	39	
	6	2090	75	0,5	760	43	47	33	
	4	1540	35	0,2	560	36	40	27	
CAB-250 ECOWATT	10	2650	219	1,4	1.220	52	58	42	24,5
	8	2390	162	1,1	1.100	47	50	29	
	6	1905	85	0,6	880	42	45	27	
	4	1410	40	0,3	660	37	38	21	
CAB-315 ECOWATT	10	1990	238	1,0	1.910	54	57	52	28,5
	8	1670	143	0,6	1.610	50	53	48	
	6	1390	88	0,4	1.360	45	48	40	
	4	1060	46	0,2	1.010	38	42	35	
CAB-355 ECOWATT	10	1940	335	1,4	2.580	54	58	49	32,5
	8	1685	224	1,0	2.260	52	55	46	
	6	1380	130	0,6	1.840	50	50	39	
	4	1070	69	0,3	1.440	40	43	33	
CAB-400 ECOWATT	10	1940	335	1,4	2.650	54	55	48	32,5
	8	1695	229	1,1	2.320	50	53	48	
	6	1380	131	0,6	1.900	45	48	40	
	4	1070	68	0,3	1.460	38	42	35	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при среднем расходе воздуха.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAB-125 ECOWATT	316	420	386	125	210	163	433	389	412
CAB-150 ECOWATT	334	447	415	150	224	174	517	416	441
CAB-160 ECOWATT	334	447	415	160	224	174	517	416	441
CAB-200 ECOWATT	375	510	468	200	255	193	570	479	494
CAB-250 ECOWATT	395	553	505	250	277	204	608	522	535
CAB-315 ECOWATT	441	609	555	315	305	221	659	585	580
CAB-355 ECOWATT	501	699	578	355	350	251	682	668	606
CAB-400 ECOWATT	501	699	578	400	350	251	682	668	606

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-125 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	51	57	58	56	52	47	40	63
	На выходе	38	48	51	53	52	49	45	39	58
	К окружению	34	40	43	45	44	41	38	32	50
2	На входе	38	51	57	58	56	52	47	40	63
	На выходе	36	46	49	51	50	47	43	37	56
	К окружению	34	41	44	45	45	42	38	32	51
3	На входе	42	55	62	62	60	56	51	44	67
	На выходе	36	46	49	51	50	47	43	37	56
	К окружению	38	44	47	49	48	45	42	36	54
4	На входе	36	49	54	55	52	48	43	36	59
	На выходе	36	45	48	49	48	45	42	36	55
	К окружению	32	38	41	43	42	39	35	30	48
5	На входе	36	49	54	55	52	48	43	36	59
	На выходе	34	42	45	47	46	43	39	34	53
	К окружению	32	38	41	43	42	40	36	30	49
6	На входе	40	53	58	59	57	53	48	41	64
	На выходе	34	43	46	48	47	44	40	34	53
	К окружению	36	42	45	47	46	43	39	34	52
7	На входе	32	45	47	48	46	42	37	30	53
	На выходе	31	37	40	42	41	38	34	28	47
	К окружению	28	34	37	39	38	35	31	25	44
8	На входе	32	44	46	47	45	41	36	29	52
	На выходе	29	35	38	40	39	36	32	26	45
	К окружению	27	33	36	38	37	35	31	25	44
9	На входе	36	48	50	51	49	45	40	33	56
	На выходе	29	36	39	40	39	36	33	27	46
	К окружению	31	37	40	42	41	39	35	29	48
10	На входе	28	37	39	39	37	33	28	21	45
	На выходе	23	29	32	34	33	30	26	20	39
	К окружению	22	28	31	33	32	30	26	20	39
11	На входе	27	36	38	39	36	32	27	20	44
	На выходе	19	25	28	30	29	26	22	17	35
	К окружению	21	28	31	33	32	29	25	19	38
12	На входе	31	40	41	42	40	36	31	24	47
	На выходе	21	27	30	32	31	28	24	19	37
	К окружению	26	32	35	37	36	33	29	24	42

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-150 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	43	49	53	59	61	59	58	51	66
	На выходе	44	52	52	53	57	57	54	44	62
	К окружению	42	45	48	46	43	45	42	34	54
2	На входе	40	49	52	58	58	56	55	49	64
	На выходе	39	51	50	50	55	56	52	43	61
	К окружению	39	45	47	45	40	41	39	32	52
3	На входе	38	47	56	59	59	55	54	49	64
	На выходе	38	49	53	50	55	58	53	45	62
	К окружению	37	43	51	46	41	41	37	32	53
4	На входе	41	47	52	57	59	57	56	48	64
	На выходе	41	50	50	50	54	55	52	41	60
	К окружению	42	44	48	43	42	43	40	33	52
5	На входе	39	47	51	55	56	53	53	46	61
	На выходе	36	50	49	48	53	54	50	40	59
	К окружению	40	43	46	41	39	40	37	31	50
6	На входе	36	45	54	56	56	53	51	46	62
	На выходе	34	48	52	47	54	55	50	43	60
	К окружению	37	42	50	42	39	39	35	31	52
7	На входе	35	42	47	51	53	52	48	38	58
	На выходе	33	44	45	43	47	48	45	31	54
	К окружению	35	39	44	38	37	40	35	28	48
8	На входе	32	41	47	49	50	48	44	36	55
	На выходе	32	44	45	43	46	48	43	31	53
	К окружению	32	38	45	35	34	36	31	26	47
9	На входе	30	42	47	49	49	47	43	37	55
	На выходе	31	46	47	42	49	49	42	33	55
	К окружению	31	38	44	36	34	35	30	27	46
10	На входе	27	35	40	43	45	43	34	26	50
	На выходе	29	37	37	34	38	39	31	23	45
	К окружению	25	34	38	30	31	35	28	24	42
11	На входе	26	34	39	41	42	40	32	26	47
	На выходе	29	35	36	33	37	39	29	23	44
	К окружению	25	33	36	28	28	31	25	24	40
12	На входе	26	39	39	41	42	37	31	25	47
	На выходе	28	40	35	40	41	39	30	23	46
	К окружению	24	37	36	28	28	29	25	23	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-160 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	48	54	62	63	61	57	50	67
	На выходе	44	51	51	52	55	58	55	45	62
	К окружению	44	46	48	46	50	52	51	42	57
2	На входе	38	46	54	60	60	57	54	48	65
	На выходе	38	49	48	50	54	56	53	43	60
	К окружению	41	44	47	44	46	48	48	40	55
3	На входе	34	45	54	60	59	56	52	48	65
	На выходе	36	47	50	49	53	55	52	45	60
	К окружению	37	43	48	44	46	47	46	40	54
4	На входе	39	46	53	59	61	59	55	47	65
	На выходе	41	49	50	49	53	56	53	42	60
	К окружению	40	45	47	44	49	51	49	40	56
5	На входе	36	44	53	57	57	55	52	45	63
	На выходе	36	48	48	47	52	54	51	41	59
	К окружению	38	43	46	42	45	47	46	38	53
6	На входе	34	44	53	58	57	54	50	45	63
	На выходе	34	46	49	47	51	53	50	43	58
	К окружению	35	43	46	43	45	46	44	38	53
7	На входе	32	41	49	53	55	53	48	38	60
	На выходе	32	43	45	42	47	50	46	32	54
	К окружению	35	41	43	40	43	46	43	33	51
8	На входе	29	38	47	51	51	49	43	36	56
	На выходе	29	42	44	41	46	49	44	32	53
	К окружению	32	38	41	38	39	41	38	31	47
9	На входе	27	37	48	52	51	49	43	37	57
	На выходе	28	44	45	41	45	47	42	34	52
	К окружению	30	37	42	39	40	41	38	32	48
10	На входе	25	36	39	45	47	46	33	25	51
	На выходе	25	36	38	34	38	40	31	23	45
	К окружению	17	29	31	38	39	38	26	18	44
11	На входе	25	35	38	43	44	42	31	25	48
	На выходе	32	35	34	33	38	39	30	23	44
	К окружению	18	27	30	35	36	34	23	17	41
12	На входе	21	35	37	43	43	39	31	25	48
	На выходе	22	37	34	33	38	38	31	24	44
	К окружению	14	27	30	35	35	32	23	17	40

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-200 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	50	53	63	65	68	61	63	60	72
	На выходе	49	57	57	56	60	61	56	50	66
	К окружению	52	44	49	46	50	47	44	50	58
2	На входе	44	49	61	61	63	58	62	58	69
	На выходе	43	53	54	53	58	59	55	50	64
	К окружению	46	40	47	42	45	43	43	48	54
3	На входе	38	48	66	65	65	59	62	58	71
	На выходе	38	50	57	52	56	60	55	50	64
	К окружению	40	40	53	46	47	45	42	48	56
4	На входе	47	50	61	62	65	59	61	57	69
	На выходе	46	54	55	53	58	59	54	46	64
	К окружению	50	42	47	44	48	45	42	51	56
5	На входе	42	46	60	59	61	56	59	55	67
	На выходе	41	50	52	51	55	57	53	47	62
	К окружению	45	38	46	40	44	42	40	49	53
6	На входе	35	48	64	62	63	57	59	55	69
	На выходе	36	48	55	50	54	58	52	49	62
	К окружению	38	39	50	44	46	43	40	49	55
7	На входе	42	44	56	57	59	53	55	46	64
	На выходе	39	48	51	48	52	53	48	36	58
	К окружению	43	36	44	39	43	39	36	41	50
8	На входе	36	42	53	54	56	51	53	47	61
	На выходе	35	44	48	46	50	52	49	38	57
	К окружению	38	34	42	36	40	36	35	41	47
9	На входе	31	49	56	56	57	51	52	47	62
	На выходе	32	46	49	46	49	52	50	42	57
	К окружению	32	41	45	38	40	37	34	41	49
10	На входе	33	39	46	50	51	47	45	35	56
	На выходе	31	40	40	43	46	46	38	27	51
	К окружению	35	34	38	34	36	34	30	24	43
11	На входе	29	38	45	49	49	45	44	36	54
	На выходе	29	38	38	41	45	46	37	26	50
	К окружению	30	32	36	32	33	32	29	25	41
12	На входе	26	43	48	49	49	43	44	35	55
	На выходе	30	45	42	41	43	46	42	30	51
	К окружению	28	38	39	33	34	31	28	25	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-250 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	54	66	68	71	67	63	58	75
	На выходе	48	54	60	57	61	64	60	51	68
	К окружению	40	44	55	50	50	45	37	32	58
2	На входе	40	52	65	65	66	64	63	58	72
	На выходе	41	51	60	53	58	62	58	51	66
	К окружению	38	41	55	47	46	42	36	31	56
3	На входе	38	54	68	67	68	66	64	60	74
	На выходе	40	51	60	55	59	65	60	54	68
	К окружению	36	44	58	49	47	45	38	33	59
4	На входе	39	52	64	65	68	64	60	56	72
	На выходе	45	52	58	54	58	62	57	48	66
	К окружению	37	44	53	48	49	44	36	31	56
5	На входе	38	50	62	63	64	62	60	55	69
	На выходе	40	49	57	50	55	60	55	48	64
	К окружению	35	42	52	46	44	42	36	30	54
6	На входе	36	54	65	64	65	64	62	57	71
	На выходе	38	50	58	52	56	63	57	51	66
	К окружению	33	45	54	47	45	44	37	32	56
7	На входе	36	49	59	59	63	59	53	49	67
	На выходе	39	48	56	48	52	56	50	41	61
	К окружению	33	42	49	43	44	39	31	27	52
8	На входе	33	47	58	57	58	56	53	48	64
	На выходе	34	45	54	46	51	55	48	41	59
	К окружению	30	40	48	41	39	37	31	26	50
9	На входе	32	52	58	58	59	58	54	49	65
	На выходе	33	48	52	46	51	57	50	43	60
	К окружению	29	45	49	42	40	39	32	27	51
10	На входе	29	45	49	52	55	52	45	38	59
	На выходе	32	44	41	40	44	49	41	32	52
	К окружению	28	40	38	35	36	33	29	25	44
11	На входе	28	47	48	50	51	49	43	38	56
	На выходе	30	44	41	41	45	48	39	32	52
	К окружению	27	41	37	33	32	31	28	25	44
12	На входе	27	47	49	51	52	50	45	38	57
	На выходе	31	46	42	43	47	49	40	33	53
	К окружению	26	42	38	34	32	32	29	26	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-315 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	54	67	67	66	63	59	57	72
	На выходе	47	57	66	59	64	60	53	46	69
	К окружению	42	48	65	54	57	54	49	46	66
2	На входе	41	54	67	66	64	59	56	53	71
	На выходе	43	55	65	56	62	58	51	44	68
	К окружению	42	48	65	53	55	50	46	42	66
3	На входе	41	58	67	66	64	58	55	51	71
	На выходе	41	53	63	56	62	60	56	48	68
	К окружению	42	52	65	53	54	49	45	40	66
4	На входе	39	53	62	63	63	58	53	54	68
	На выходе	43	55	62	55	59	56	48	42	65
	К окружению	40	46	59	49	53	53	43	41	61
5	На входе	40	54	64	61	59	53	49	49	67
	На выходе	41	53	61	52	58	53	45	38	64
	К окружению	40	47	61	47	50	48	39	36	62
6	На входе	38	58	62	61	59	54	49	45	67
	На выходе	39	51	58	52	58	56	51	40	63
	К окружению	38	51	59	47	50	49	39	31	60
7	На входе	39	54	57	59	59	53	49	50	64
	На выходе	41	56	52	50	57	51	43	40	61
	К окружению	39	50	50	45	51	44	38	36	56
8	На входе	37	55	54	57	55	48	45	40	62
	На выходе	38	54	49	47	55	48	40	36	59
	К окружению	37	51	47	43	48	39	34	26	54
9	На входе	35	57	54	57	55	49	44	39	62
	На выходе	35	52	48	47	56	50	42	35	59
	К окружению	35	52	47	43	48	40	33	25	55
10	На входе	35	48	50	55	52	43	46	31	58
	На выходе	37	49	46	46	49	43	40	30	54
	К окружению	37	45	44	43	48	37	36	24	52
11	На входе	32	46	48	54	48	41	37	29	56
	На выходе	34	46	42	47	47	41	34	30	52
	К окружению	33	42	41	42	45	34	27	22	49
12	На входе	33	48	49	55	49	41	36	30	58
	На выходе	33	45	42	46	47	42	31	29	52
	К окружению	34	44	42	43	46	35	26	23	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-355 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	58	67	67	67	66	64	63	74
	На выходе	52	59	63	62	66	62	55	49	70
	К окружению	41	49	62	53	55	53	48	49	64
2	На входе	42	55	67	66	66	63	60	59	72
	На выходе	45	55	63	59	63	60	52	46	68
	К окружению	37	46	61	52	54	51	45	45	63
3	На входе	39	58	65	64	63	60	58	55	70
	На выходе	41	55	61	56	61	58	51	46	66
	К окружению	34	48	60	50	51	47	42	41	61
4	На входе	41	58	64	64	65	63	58	61	71
	На выходе	48	56	62	58	63	59	51	46	67
	К окружению	36	49	59	49	53	51	42	48	61
5	На входе	37	55	64	62	63	58	55	56	69
	На выходе	41	53	63	54	61	56	48	42	66
	К окружению	32	46	59	47	51	46	38	42	60
6	На входе	37	61	61	60	58	52	52	48	67
	На выходе	38	53	61	51	59	54	47	41	64
	К окружению	32	52	56	45	46	40	36	35	58
7	На входе	37	58	57	60	65	58	54	57	68
	На выходе	42	58	52	52	63	53	46	42	65
	К окружению	34	50	47	44	50	45	38	44	56
8	На входе	33	58	55	58	60	51	50	50	64
	На выходе	37	56	49	49	63	51	42	37	64
	К окружению	30	51	45	42	45	38	34	37	53
9	На входе	34	56	53	56	57	48	47	42	62
	На выходе	35	54	47	46	63	49	41	34	63
	К окружению	29	50	44	40	49	35	31	29	53
10	На входе	32	51	52	55	56	49	52	38	61
	На выходе	36	52	46	47	52	47	43	30	57
	К окружению	30	43	42	46	45	37	39	30	51
11	На входе	29	49	50	52	50	43	46	33	57
	На выходе	33	49	43	45	51	44	38	26	54
	К окружению	27	41	40	43	39	31	33	25	47
12	На входе	28	47	47	50	47	40	39	33	54
	На выходе	31	45	41	42	50	41	33	26	52
	К окружению	26	39	37	41	36	28	26	25	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-400 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	58	65	67	65	66	61	57	72
	На выходе	46	59	64	63	67	63	56	49	71
	К окружению	44	50	62	56	58	58	51	47	65
2	На входе	40	54	63	64	62	60	53	51	69
	На выходе	41	54	63	59	64	60	52	46	68
	К окружению	38	46	60	53	55	52	44	41	62
3	На входе	41	58	64	63	58	54	51	47	68
	На выходе	41	57	61	58	62	58	53	47	67
	К окружению	39	50	61	52	51	46	41	38	62
4	На входе	39	53	62	63	63	58	53	54	68
	На выходе	43	55	62	55	59	56	48	42	65
	К окружению	40	46	59	49	53	53	43	41	61
5	На входе	40	54	64	61	59	53	49	49	67
	На выходе	41	53	61	52	58	53	45	38	64
	К окружению	40	47	61	47	50	48	39	36	62
6	На входе	38	58	62	61	59	54	49	45	67
	На выходе	39	51	58	52	58	56	51	40	63
	К окружению	38	51	59	47	50	49	39	31	60
7	На входе	39	54	57	59	59	53	49	50	64
	На выходе	41	56	52	50	57	51	43	40	61
	К окружению	39	50	50	45	51	44	38	36	56
8	На входе	37	55	54	57	55	48	45	40	62
	На выходе	38	54	49	47	55	48	40	36	59
	К окружению	37	51	47	43	48	39	34	26	54
9	На входе	35	57	54	57	55	49	44	39	62
	На выходе	35	52	48	47	56	50	42	35	59
	К окружению	35	52	47	43	48	40	33	25	55
10	На входе	35	48	50	55	52	43	46	31	58
	На выходе	37	49	46	46	49	43	40	30	54
	К окружению	37	45	44	43	48	37	36	24	52
11	На входе	32	46	48	54	48	41	37	29	56
	На выходе	34	46	42	47	47	41	34	30	52
	К окружению	33	42	41	42	45	34	27	22	49
12	На входе	33	48	49	55	49	41	36	30	58
	На выходе	33	45	42	46	47	42	31	29	52
	К окружению	34	44	42	43	46	35	26	23	50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

MFL-G4
Фильтры.

SIL
Шумоглушители.

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

APC
Защитные решетки.

KSE-45
Антивибрационные опоры.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

CONTROL ECOWATT BASIC
Пульт управления с регулятором скорости.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.

REMP
Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ
CAB ECOWATT PLUS

Вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна (М0) толщиной 50 мм комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с загнутыми назад лопатками. Для большего снижения уровня шума, со стороны входа воздуха расположен дополнительный слой звукопоглощающего материала.
Для подсоединения к воздуховодам предусмотрены круглые патрубки с резиновыми уплотнителями.
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении и предназначены для работы при температуре воздуха от -20°C до +40°C.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

Встроенная система управления
Вентилятор поставляется со встроенной системой управления, предварительно настроенной на поддержание постоянного давления в воздуховоде (режим COP). Заводская настройка значений давления зависит от модели:
- CAB-125: 100 Па
- CAB-150 и 315: 150 Па
- CAB-355 и 400: 200 Па

Для дополнительной настройки режимов работы вентилятора применяется внешний пульт управления **PROSYS ECOWATT** (опция), при помощи которого можно настроить параметры режима COP или трех других возможных режимов работы вентилятора:
- Постоянный расход воздуха (CAV)
- Пропорциональное регулирование (VAV)
- Минимум-Максимум
- Работа по таймеру TIMER RTC (опция).

Поддержания постоянного давления (COP)
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 25 до 100% от максимальной.

Поддержание пост. расхода воздуха (CAV)*
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100% от максимальной.

* (за исключением 125 модели)

Пропорциональное регулирование производительности (VAV)
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Производительность вентилятора меняется в зависимости от максимально заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин. / макс. производительности
- Переключается по сигналу внешнего устройства подсоединенного к дискретному входу.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.

Работа по таймеру TIMER RTC (опция)
Совместное использование таймера TIMER RTC (опция) и пульта PROSYS ECOWATT (опция) возможна настройка работы вентилятора по программе таймера.
- До трех ежедневных периодов с желаемым режимом.
- Период каникул.

Сервисный выключатель

Низкий уровень шума
Звукоизоляция из негорючего стекловолокна (М0), толщиной 50 мм, значительно снижает уровень шума.

Дополнительная шумоизоляция со стороны входа воздуха



Установка в любом положении
Вентилятор может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или перевернутом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А))			Вес (кг)
						На выходе	На входе	К окр.	
CAB-125 ECOWATT PLUS	10	3900	75	0,5	400	46	51	37	14
	8	3550	57	0,4	355	44	49	35	
	6	2600	27	0,2	260	37	42	34	
	4	1800	12	0,1	185	28	33	25	
CAB-150 ECOWATT PLUS	10	3270	103	0,7	600	47	50	38	16
	8	2980	78	0,6	540	45	47	36	
	6	2300	38	0,3	410	39	41	33	
	4	1610	16	0,1	280	30	33	26	
CAB-160 ECOWATT PLUS	10	3270	102	0,7	590	47	51	41	16
	8	3020	81	0,5	530	45	49	40	
	6	2350	41	0,3	410	39	43	36	
	4	1620	18	0,1	280	30	34	27	
CAB-200 ECOWATT PLUS	10	2910	189	1,2	1.070	40	55	40	23
	8	2630	145	1,0	965	48	55	40	
	6	2090	75	0,5	760	42	47	33	
	4	1540	35	0,2	560	36	40	27	
CAB-250 ECOWATT PLUS	10	2650	219	1,4	1.220	52	58	42	25
	8	2390	162	1,1	1.100	49	55	39	
	6	1905	85	0,6	880	45	50	36	
	4	1410	40	0,3	660	37	42	29	
CAB-315 ECOWATT PLUS	10	1990	238	1	1.910	54	57	52	29
	8	1670	143	0,6	1.610	50	53	48	
	6	1390	88	0,4	1.360	45	48	40	
	4	1060	46	0,2	1.010	38	42	35	
CAB-355 ECOWATT PLUS	10	1940	335	1,4	2.580	54	58	49	33
	8	1685	224	1	2.260	52	55	46	
	6	1380	130	0,6	1.840	50	50	39	
	4	1070	69	0,3	1.440	40	43	33	
CAB-400 ECOWATT PLUS	10	1940	335	1,4	2.650	54	55	48	33
	8	1695	229	1,1	2.320	50	53	48	
	6	1380	131	0,6	1.900	45	48	40	
	4	1070	68	0,3	1.460	38	42	35	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при среднем расходе воздуха.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAB-125 ECOWATT PLUS	316	420	386	125	210	163	433	389	412
CAB-150 ECOWATT PLUS	334	447	415	150	224	174	517	416	441
CAB-160 ECOWATT PLUS	334	447	415	160	224	174	517	416	441
CAB-200 ECOWATT PLUS	375	510	468	200	255	193	570	479	494
CAB-250 ECOWATT PLUS	395	553	505	250	277	204	608	522	535
CAB-315 ECOWATT PLUS	441	609	555	315	305	221	659	585	580
CAB-355 ECOWATT PLUS	501	699	578	355	350	251	682	668	606
CAB-400 ECOWATT PLUS	501	699	578	400	350	251	682	668	606

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-125 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	47	52	60	61	60	55	57	66
	На выходе	40	49	50	51	56	57	55	48	62
	К окружению	40	47	46	43	41	44	42	40	53
2	На входе	37	44	52	60	61	57	54	55	65
	На выходе	38	47	47	49	54	56	53	46	60
	К окружению	37	44	46	43	40	42	41	38	51
3	На входе	34	42	53	59	61	56	52	53	65
	На выходе	35	44	47	48	53	55	52	45	59
	К окружению	35	42	47	42	41	41	40	36	51
4	На входе	39	44	50	57	59	57	53	54	64
	На выходе	47	46	47	49	53	54	52	45	59
	К окружению	37	44	45	41	38	42	40	38	50
5	На входе	38	42	50	57	59	55	51	52	63
	На выходе	47	45	45	47	51	53	50	42	58
	К окружению	35	42	45	42	38	39	38	35	49
6	На входе	37	41	51	56	59	54	50	49	62
	На выходе	47	43	45	46	50	53	49	42	57
	К окружению	34	40	46	40	38	38	37	33	49
7	На входе	36	40	49	52	52	51	48	44	58
	На выходе	35	41	46	42	46	47	44	34	53
	К окружению	38	39	45	37	37	39	36	32	48
8	На входе	36	38	50	51	51	49	46	41	57
	На выходе	35	41	45	41	44	46	42	31	52
	К окружению	38	37	46	37	35	37	34	29	48
9	На входе	36	38	48	52	50	48	43	39	56
	На выходе	34	41	44	40	44	48	41	32	52
	К окружению	38	37	44	38	35	36	32	27	47
10	На входе	24	31	36	42	43	43	37	26	48
	На выходе	25	33	34	33	36	39	34	23	43
	К окружению	23	32	33	30	30	32	33	25	40
11	На входе	24	31	37	42	42	40	33	26	47
	На выходе	24	32	34	32	33	37	31	23	42
	К окружению	23	32	33	30	28	29	29	25	39
12	На входе	23	30	35	42	41	38	30	25	46
	На выходе	24	33	34	33	35	37	29	23	42
	К окружению	22	32	32	30	28	27	25	24	38

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-150 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	43	49	53	59	61	59	58	51	66
	На выходе	44	52	52	53	57	57	54	44	62
	К окружению	42	45	48	46	43	45	42	34	54
2	На входе	40	49	52	58	58	56	55	49	64
	На выходе	39	51	50	50	55	56	52	43	61
	К окружению	39	45	47	45	40	41	39	32	52
3	На входе	38	47	56	59	59	55	54	49	64
	На выходе	38	49	53	50	55	58	53	45	62
	К окружению	37	43	51	46	41	41	37	32	53
4	На входе	41	47	52	57	59	57	56	48	64
	На выходе	41	50	50	50	54	55	52	41	60
	К окружению	42	44	48	43	42	43	40	33	52
5	На входе	39	47	51	55	56	53	53	46	61
	На выходе	36	50	49	48	53	54	50	40	59
	К окружению	40	43	46	41	39	40	37	31	50
6	На входе	36	45	54	56	56	53	51	46	62
	На выходе	34	48	52	47	54	55	50	43	60
	К окружению	37	42	50	42	39	39	35	31	52
7	На входе	35	42	47	51	53	52	48	38	58
	На выходе	33	44	45	43	47	48	45	31	54
	К окружению	35	39	44	38	37	40	35	28	48
8	На входе	32	41	47	49	50	48	44	36	55
	На выходе	32	44	45	43	46	48	43	31	53
	К окружению	32	38	45	35	34	36	31	26	47
9	На входе	30	42	47	49	49	47	43	37	55
	На выходе	31	46	47	42	49	49	42	33	55
	К окружению	31	38	44	36	34	35	30	27	46
10	На входе	27	35	40	43	45	43	34	26	50
	На выходе	29	37	37	34	38	39	31	23	45
	К окружению	25	34	38	30	31	35	28	24	42
11	На входе	26	34	39	41	42	40	32	26	47
	На выходе	29	35	36	33	37	39	29	23	44
	К окружению	25	33	36	28	28	31	25	24	40
12	На входе	26	39	39	41	42	37	31	25	47
	На выходе	28	40	35	40	41	39	30	23	46
	К окружению	24	37	36	28	28	29	25	23	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-160 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	48	54	62	63	61	57	50	67
	На выходе	44	51	51	52	55	58	55	45	62
	К окружению	44	46	48	46	50	52	51	42	57
2	На входе	38	46	54	60	60	57	54	48	65
	На выходе	38	49	48	50	54	56	53	43	60
	К окружению	41	44	47	44	46	48	48	40	55
3	На входе	34	45	54	60	59	56	52	48	65
	На выходе	36	47	50	49	53	55	52	45	60
	К окружению	37	43	48	44	46	47	46	40	54
4	На входе	39	46	53	59	61	59	55	47	65
	На выходе	41	49	50	49	53	56	53	42	60
	К окружению	40	45	47	44	49	51	49	40	56
5	На входе	36	44	53	57	57	55	52	45	63
	На выходе	36	48	48	47	52	54	51	41	59
	К окружению	38	43	46	42	45	47	46	38	53
6	На входе	34	44	53	58	57	54	50	45	63
	На выходе	34	46	49	47	51	53	50	43	58
	К окружению	35	43	46	43	45	46	44	38	53
7	На входе	32	41	49	53	55	53	48	38	60
	На выходе	32	43	45	42	47	50	46	32	54
	К окружению	35	41	43	40	43	46	43	33	51
8	На входе	29	38	47	51	51	49	43	36	56
	На выходе	29	42	44	41	46	49	44	32	53
	К окружению	32	38	41	38	39	41	38	31	47
9	На входе	27	37	48	52	51	49	43	37	57
	На выходе	28	44	45	41	45	47	42	34	52
	К окружению	30	37	42	39	40	41	38	32	48
10	На входе	25	36	39	45	47	46	33	25	51
	На выходе	25	36	38	34	38	40	31	23	45
	К окружению	17	29	31	38	39	38	26	18	44
11	На входе	25	35	38	43	44	42	31	25	48
	На выходе	32	35	34	33	38	39	30	23	44
	К окружению	18	27	30	35	36	34	23	17	41
12	На входе	21	35	37	43	43	39	31	25	48
	На выходе	22	37	34	33	38	38	31	24	44
	К окружению	14	27	30	35	35	32	23	17	40

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-200 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	50	53	63	65	68	61	63	60	72
	На выходе	49	57	57	56	60	61	56	50	66
	К окружению	52	44	49	46	50	47	44	50	58
2	На входе	44	49	61	61	63	58	62	58	69
	На выходе	43	53	54	53	58	59	55	50	64
	К окружению	46	40	47	42	45	43	43	48	54
3	На входе	38	48	66	65	65	59	62	58	71
	На выходе	38	50	57	52	56	60	55	50	64
	К окружению	40	40	53	46	47	45	42	48	56
4	На входе	47	50	61	62	65	59	61	57	69
	На выходе	46	54	55	53	58	59	54	46	64
	К окружению	50	42	47	44	48	45	42	51	56
5	На входе	42	46	60	59	61	56	59	55	67
	На выходе	41	50	52	51	55	57	53	47	62
	К окружению	45	38	46	40	44	42	40	49	53
6	На входе	35	48	64	62	63	57	59	55	69
	На выходе	36	48	55	50	54	58	52	49	62
	К окружению	38	39	50	44	46	43	40	49	55
7	На входе	42	44	56	57	59	53	55	46	64
	На выходе	39	48	51	48	52	53	48	36	58
	К окружению	43	36	44	39	43	39	36	41	50
8	На входе	36	42	53	54	56	51	53	47	61
	На выходе	35	44	48	46	50	52	49	38	57
	К окружению	38	34	42	36	40	36	35	41	47
9	На входе	31	49	56	56	57	51	52	47	62
	На выходе	32	46	49	46	49	52	50	42	57
	К окружению	32	41	45	38	40	37	34	41	49
10	На входе	33	39	46	50	51	47	45	35	56
	На выходе	31	40	40	43	46	46	38	27	51
	К окружению	35	34	38	34	36	34	30	24	43
11	На входе	29	38	45	49	49	45	44	36	54
	На выходе	29	38	38	41	45	46	37	26	50
	К окружению	30	32	36	32	33	32	29	25	41
12	На входе	26	43	48	49	49	43	44	35	55
	На выходе	30	45	42	41	43	46	42	30	51
	К окружению	28	38	39	33	34	31	28	25	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-250 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	54	66	68	71	67	63	58	75
	На выходе	48	54	60	57	61	64	60	51	68
	К окружению	40	44	55	50	50	45	37	32	58
2	На входе	40	52	65	65	66	64	63	58	72
	На выходе	41	51	60	53	58	62	58	51	66
	К окружению	38	41	55	47	46	42	36	31	56
3	На входе	38	54	68	67	68	66	64	60	74
	На выходе	40	51	60	55	59	65	60	54	68
	К окружению	36	44	58	49	47	45	38	33	59
4	На входе	39	52	64	65	68	64	60	56	72
	На выходе	45	52	58	54	58	62	57	48	66
	К окружению	37	44	53	48	49	44	36	31	56
5	На входе	38	50	62	63	64	62	60	55	69
	На выходе	40	49	57	50	55	60	55	48	64
	К окружению	35	42	52	46	44	42	36	30	54
6	На входе	36	54	65	64	65	64	62	57	71
	На выходе	38	50	58	52	56	63	57	51	66
	К окружению	33	45	54	47	45	44	37	32	56
7	На входе	36	49	59	59	63	59	53	49	67
	На выходе	39	48	56	48	52	56	50	41	61
	К окружению	33	42	49	43	44	39	31	27	52
8	На входе	33	47	58	57	58	56	53	48	64
	На выходе	34	45	54	46	51	55	48	41	59
	К окружению	30	40	48	41	39	37	31	26	50
9	На входе	32	52	58	58	59	58	54	49	65
	На выходе	33	48	52	46	51	57	50	43	60
	К окружению	29	45	49	42	40	39	32	27	51
10	На входе	29	45	49	52	55	52	45	38	59
	На выходе	32	44	41	40	44	49	41	32	52
	К окружению	28	40	38	35	36	33	29	25	44
11	На входе	28	47	48	50	51	49	43	38	57
	На выходе	30	44	41	41	45	48	39	32	52
	К окружению	27	41	37	33	32	31	28	25	44
12	На входе	27	47	49	51	52	50	45	38	58
	На выходе	31	46	42	43	47	49	40	33	53
	К окружению	26	42	38	34	32	32	29	26	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-315 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	54	67	67	66	63	59	57	72
	На выходе	47	57	66	59	64	60	53	46	69
	К окружению	42	48	65	54	57	54	49	46	66
2	На входе	41	54	67	66	64	59	56	53	71
	На выходе	43	55	65	56	62	58	51	44	68
	К окружению	42	48	65	53	55	50	46	42	66
3	На входе	41	58	67	66	64	58	55	51	71
	На выходе	41	53	63	56	62	60	56	48	68
	К окружению	42	52	65	53	54	49	45	40	66
4	На входе	39	53	62	63	63	58	53	54	68
	На выходе	43	55	62	55	59	56	48	42	65
	К окружению	40	46	59	49	53	53	43	41	61
5	На входе	40	54	64	61	59	53	49	49	67
	На выходе	41	53	61	52	58	53	45	38	64
	К окружению	40	47	61	47	50	48	39	36	62
6	На входе	38	58	62	61	59	54	49	45	67
	На выходе	39	51	58	52	58	56	51	40	63
	К окружению	38	51	59	47	50	49	39	31	60
7	На входе	39	54	57	59	59	53	49	50	64
	На выходе	41	56	52	50	57	51	43	40	61
	К окружению	39	50	50	45	51	44	38	36	56
8	На входе	37	55	54	57	55	48	45	40	62
	На выходе	38	54	49	47	55	48	40	36	59
	К окружению	37	51	47	43	48	39	34	26	54
9	На входе	35	57	54	57	55	49	44	39	62
	На выходе	35	52	48	47	56	50	42	35	59
	К окружению	35	52	47	43	48	40	33	25	55
10	На входе	35	48	50	55	52	43	46	31	58
	На выходе	37	49	46	46	49	43	40	30	54
	К окружению	37	45	44	43	48	37	36	24	52
11	На входе	32	46	48	54	48	41	37	29	56
	На выходе	34	46	42	47	47	41	34	30	52
	К окружению	33	42	41	42	45	34	27	22	49
12	На входе	33	48	49	55	49	41	36	30	58
	На выходе	33	45	42	46	47	42	31	29	52
	К окружению	34	44	42	43	46	35	26	23	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-355 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	58	67	67	67	66	64	63	74
	На выходе	52	59	63	62	66	62	55	49	70
	К окружению	41	49	62	53	55	53	48	49	64
2	На входе	42	55	67	66	66	63	60	59	72
	На выходе	45	55	63	59	63	60	52	46	68
	К окружению	37	46	61	52	54	51	45	45	63
3	На входе	39	58	65	64	63	60	58	55	70
	На выходе	41	55	61	56	61	58	51	46	66
	К окружению	34	48	60	50	51	47	42	41	61
4	На входе	41	58	64	64	65	63	58	61	71
	На выходе	48	56	62	58	63	59	51	46	67
	К окружению	36	49	59	49	53	51	42	48	61
5	На входе	37	55	64	62	63	58	55	56	69
	На выходе	41	53	63	54	61	56	48	42	66
	К окружению	32	46	59	47	51	46	38	42	60
6	На входе	37	61	61	60	58	52	52	48	67
	На выходе	38	53	61	51	59	54	47	41	64
	К окружению	32	52	56	45	46	40	36	35	58
7	На входе	37	58	57	60	65	58	54	57	68
	На выходе	42	58	52	52	63	53	46	42	65
	К окружению	34	50	47	44	50	45	38	44	56
8	На входе	33	58	55	58	60	51	50	50	64
	На выходе	37	56	49	49	63	51	42	37	64
	К окружению	30	51	45	42	45	38	34	37	53
9	На входе	34	56	53	56	57	48	47	42	62
	На выходе	35	54	47	46	63	49	41	34	63
	К окружению	29	50	44	40	49	35	31	29	53
10	На входе	32	51	52	55	56	49	52	38	61
	На выходе	36	52	46	47	52	47	43	30	57
	К окружению	30	43	42	46	45	37	39	30	51
11	На входе	29	49	50	52	50	43	46	33	57
	На выходе	33	49	43	45	51	44	38	26	54
	К окружению	27	41	40	43	39	31	33	25	47
12	На входе	28	47	47	50	47	40	39	33	54
	На выходе	31	45	41	42	50	41	33	26	52
	К окружению	26	39	37	41	36	28	26	25	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CAB-400 ECOWATT PLUS



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	58	65	67	65	66	61	57	72
	На выходе	46	59	64	63	67	63	56	49	71
	К окружению	44	50	62	56	58	58	51	47	65
2	На входе	40	54	63	64	62	60	53	51	69
	На выходе	41	54	63	59	64	60	52	46	68
	К окружению	38	46	60	53	55	52	44	41	62
3	На входе	41	58	64	63	58	54	51	47	68
	На выходе	41	57	61	58	62	58	53	47	67
	К окружению	39	50	61	52	51	46	41	38	62
4	На входе	39	53	62	63	63	58	53	54	68
	На выходе	43	55	62	55	59	56	48	42	65
	К окружению	40	46	59	49	53	53	43	41	61
5	На входе	40	54	64	61	59	53	49	49	67
	На выходе	41	53	61	52	58	53	45	38	64
	К окружению	40	47	61	47	50	48	39	36	62
6	На входе	38	58	62	61	59	54	49	45	67
	На выходе	39	51	58	52	58	56	51	40	63
	К окружению	38	51	59	47	50	49	39	31	60
7	На входе	39	54	57	59	59	53	49	50	64
	На выходе	41	56	52	50	57	51	43	40	61
	К окружению	39	50	50	45	51	44	38	36	56
8	На входе	37	55	54	57	55	48	45	40	62
	На выходе	38	54	49	47	55	48	40	36	59
	К окружению	37	51	47	43	48	39	34	26	54
9	На входе	35	57	54	57	55	49	44	39	62
	На выходе	35	52	48	47	56	50	42	35	59
	К окружению	35	52	47	43	48	40	33	25	55
10	На входе	35	48	50	55	52	43	46	31	58
	На выходе	37	49	46	46	49	43	40	30	54
	К окружению	37	45	44	43	48	37	36	24	52
11	На входе	32	46	48	54	48	41	37	29	56
	На выходе	34	46	42	47	47	41	34	30	52
	К окружению	33	42	41	42	45	34	27	22	49
12	На входе	33	48	49	55	49	41	36	30	58
	На выходе	33	45	42	46	47	42	31	29	52
	К окружению	34	44	42	43	46	35	26	23	50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MBE
Электрические воздухонагреватели.

MBW
Водяные воздухонагреватели.

MFL-G4
Фильтры.

SIL
Шумоглушители.

ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.

APC
Защитные решетки.

KSE-45
Антивибрационные опоры.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PROSYS ECOWATT
Пульт управления.

TIMER RTC ECOWATT
Модуль электронного таймера.

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.



REMP
Воздушные клапаны с электроприводами.

CPFL-S / CPFL-E
Датчик движения.

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Крышные вентиляторы серии СТВ ECOWATT предназначены для монтажа непосредственно на круглый воздуховод.
Вентиляторы комплектуются высокоэффективными электродвигателями постоянного тока и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.
Скорость вентилятора регулируется при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке, или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (опция). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подсоединения внешнего управляющего сигнала 0-10В.
Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Для дополнительной защиты от коррозии, корпус окрашен черной полиэфирной краской. Вентиляторы оснащены круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями защитной решеткой на выходе воздуха.
Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель (IP55).

Электродвигатели
Класс защиты IP44, со встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

ectechnology

Мотор-колеса
Центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками и электродвигателями постоянного тока.

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются укомплектованными сервисными выключателями.

Защитная решетка на стороне выхода воздуха
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал	Частота вращения	Макс. потр. мощность	Ток	Макс. расход воздуха	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес
	(В)	(об/мин)	(Вт)	(А)	(м³/ч)	На входе	На выходе	(кг)
CTB/4-400/160 ECOWATT	10	1485	21,5	0,17	400	34	40	6,0
	8	1365	18,0	0,15	360	32	39	
	6	1100	12,4	0,11	290	27	33	
	4	835	8,7	0,08	220	21	25	
CTB/4-500/200 ECOWATT	10	1490	26,5	0,19	560	36	41	7,0
	8	1395	22,7	0,17	520	34	39	
	6	1150	15,1	0,12	420	30	35	
	4	865	9,4	0,08	320	22	26	
CTB/4-800/250 ECOWATT	10	1430	45,0	0,32	840	38	44	8,5
	8	1260	33,9	0,25	730	36	42	
	6	1060	23,6	0,18	620	31	38	
	4	850	16,7	0,13	500	26	31	
CTB/4-1300/315 ECOWATT	10	1420	91,2	0,62	1490	41	48	10,0
	8	1250	64,7	0,46	1300	38	44	
	6	1050	41,6	0,30	1080	34	41	
	4	860	26,4	0,20	870	30	37	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности во 2, 5, 8 и 11 точках рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	D1	D2	L1	LT
CTB/4-400/160	410	159	143	229
CTB/4-500/200	410	199	156	242
CTB/4-800/250	470	249	179	266
CTB/4-1300/315	470	314	202	288

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

СТВ-400/160 ECOWATT



СТВ-500/200 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	29	36	43	49	51	50	46	37	56
	На выходе	29	37	46	53	57	58	51	38	62
2	На входе	26	34	42	48	48	48	44	38	54
	На выходе	27	35	45	52	56	57	49	40	60
3	На входе	32	40	44	48	48	48	44	39	54
	На выходе	35	41	46	52	55	56	48	40	60
4	На входе	28	36	42	48	49	48	43	34	54
	На выходе	28	37	45	52	56	56	48	36	60
5	На входе	24	35	41	46	47	46	41	36	52
	На выходе	25	35	43	50	54	55	46	37	59
6	На входе	29	38	42	46	47	46	42	37	52
	На выходе	31	39	44	50	53	54	46	38	58
7	На входе	31	31	37	43	44	42	34	27	49
	На выходе	30	32	41	47	50	50	39	27	54
8	На входе	31	30	36	42	42	41	33	28	47
	На выходе	31	31	40	45	48	48	37	28	53
9	На входе	32	32	37	41	41	41	34	29	47
	На выходе	32	32	39	45	48	48	38	30	52
10	На входе	25	30	32	37	36	32	25	24	41
	На выходе	23	35	35	40	42	39	27	24	46
11	На входе	27	31	32	36	35	31	25	24	41
	На выходе	25	35	35	39	41	38	28	24	45
12	На входе	23	31	31	35	34	31	26	24	40
	На выходе	24	35	35	38	41	39	28	24	45

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	37	44	51	53	50	51	42	58
	На выходе	31	43	48	54	57	59	55	44	63
2	На входе	28	37	43	50	51	48	46	41	56
	На выходе	30	42	46	53	56	57	51	43	61
3	На входе	37	41	45	50	50	48	46	40	56
	На выходе	39	46	49	53	56	57	51	42	61
4	На входе	29	43	43	49	51	48	49	39	56
	На выходе	29	45	46	52	55	57	53	41	61
5	На входе	26	43	42	48	49	47	44	38	54
	На выходе	26	45	45	51	54	56	48	40	59
6	На входе	34	43	43	47	48	46	43	38	54
	На выходе	35	46	45	51	53	55	48	40	59
7	На входе	29	32	38	44	47	47	39	31	51
	На выходе	27	36	42	48	51	55	44	33	57
8	На входе	28	33	38	44	45	43	37	30	50
	На выходе	26	36	41	48	50	52	41	32	55
9	На входе	29	32	37	43	44	42	36	30	49
	На выходе	27	37	41	46	49	50	40	31	54
10	На входе	25	31	34	37	38	34	26	24	43
	На выходе	24	34	38	41	43	42	29	24	47
11	На входе	28	31	32	36	37	33	26	24	42
	На выходе	24	34	37	40	41	40	29	25	46
12	На входе	24	32	31	35	36	33	26	24	41
	На выходе	31	35	38	40	41	41	30	25	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CTB-800/250 ECOWATT



CTB/4-1300/315 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	38	47	53	54	52	56	47	60
	На выходе	31	42	52	57	61	62	59	50	66
2	На входе	29	38	46	52	53	51	51	45	58
	На выходе	32	43	51	56	60	60	55	48	64
3	На входе	43	47	50	54	53	50	49	42	59
	На выходе	44	51	54	58	60	61	55	46	65
4	На входе	28	40	45	51	52	50	53	43	58
	На выходе	29	43	50	55	59	59	57	46	64
5	На входе	27	40	44	50	50	49	49	41	56
	На выходе	28	43	48	53	57	58	52	44	62
6	На входе	40	46	47	50	50	48	46	39	56
	На выходе	41	50	50	55	57	58	51	43	62
7	На входе	28	33	41	46	48	48	48	36	54
	На выходе	28	36	45	51	54	57	52	40	60
8	На входе	28	33	40	46	46	45	44	34	51
	На выходе	28	36	44	50	53	54	48	38	58
9	На входе	34	38	42	46	46	44	39	33	51
	На выходе	35	43	45	50	53	53	44	35	58
10	На входе	25	34	37	41	41	43	35	30	47
	На выходе	26	38	42	46	49	53	43	33	55
11	На входе	26	33	35	40	40	40	33	28	46
	На выходе	25	35	38	44	46	47	37	30	51
12	На входе	30	35	36	39	40	36	31	26	45
	На выходе	34	39	41	44	46	46	35	27	51

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	38	49	55	55	54	60	51	63
	На выходе	31	40	56	60	65	64	63	55	70
2	На входе	30	39	48	53	54	53	56	49	61
	На выходе	34	43	55	58	63	63	59	53	68
3	На входе	49	52	55	57	55	52	52	44	62
	На выходе	48	56	59	62	64	64	58	50	69
4	На входе	27	36	47	52	52	51	57	46	60
	На выходе	29	40	53	58	62	61	61	51	67
5	На входе	28	36	45	51	51	50	53	44	58
	На выходе	30	40	51	55	60	60	56	48	64
6	На входе	45	48	50	53	52	49	48	40	58
	На выходе	47	53	54	58	61	61	54	45	66
7	На входе	27	33	43	48	48	48	56	41	58
	На выходе	28	36	48	54	57	58	59	46	63
8	На входе	28	33	41	47	47	46	50	38	54
	На выходе	29	35	46	52	56	56	54	43	61
9	На входе	39	44	46	48	48	45	42	35	54
	На выходе	42	48	49	53	57	56	48	38	61
10	На входе	25	36	40	44	44	51	44	35	54
	На выходе	27	42	45	51	55	63	57	42	65
11	На входе	24	35	38	43	43	47	40	32	50
	На выходе	25	36	39	47	51	54	44	35	57
12	На входе	36	38	40	43	43	39	36	28	49
	На выходе	36	42	43	48	51	50	40	29	55

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
CONTROL ECOWATT DC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.

BEAS
Управляющий модуль для вентиляторов ECOWATT.

CTB ECOWATT PLUS устанавливается непосредственно на круглый воздуховод.

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются укомплектованными сервисными выключателями.

Защитная решетка на стороне выхода воздуха
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Выносной пульт управления PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов работы вентилятора (опция).

TIMER RTC ECOWATT.
Модуль электронного таймера (опция)

Крышные вентиляторы серии CTB ECOWATT PLUS оснащены автоматической системой управления и предназначены для монтажа непосредственно на круглый воздуховод.
Вентиляторы комплектуются высокоэффективными электродвигателями постоянного тока и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.
Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Для дополнительной защиты от коррозии, корпус окрашен черной полиэфирной краской. Вентиляторы оснащены круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями защитной решеткой на выходе воздуха.
Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель (IP55).

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции F, со встроенной термозащитой.

Встроенная система управления
- Для настройки режимов работы используется выносной пульт управления PROSYS ECOWATT (опция).
- Возможно создание сети последовательно подсоединенных вентиляторов (до 32 шт.) с управлением с одного пульта.
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Один дискретный вход (Ночной режим).
- Режим «Мин. / Макс.» производительности.
- Параметры электропитания:
  1ф - 230 В - 50 Гц.

Режим поддержания постоянного давления
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 25 до 100% от максимальной.

Режим поддержания постоянного расхода воздуха
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100% от максимальной.
- Не возможен для CTB-400/160 ECOWATT.

Пропорциональное регулирование производительности
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Производительность вентилятора меняется в зависимости от максимально заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин./макс. производительности
- Переключается по сигналу внешнего устройства подсоединенного к дискретному входу.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.

ectechnology

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)
						На входе	На выходе	
CTB/4-400/160 ECOWATT PLUS	10	1485	21,5	0,17	400	34	40	6,0
	8	1365	18,0	0,15	360	32	39	
	6	1100	12,4	0,11	290	27	33	
	4	835	8,7	0,08	220	21	25	
CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS	10	1490	26,5	0,19	560	36	41	7,0
	8	1395	22,7	0,17	520	34	39	
	6	1150	15,1	0,12	420	30	35	
	4	865	9,4	0,08	320	22	26	
CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS	10	1430	45,0	0,32	840	38	44	8,5
	8	1260	33,9	0,25	730	36	42	
	6	1060	23,6	0,18	620	31	38	
	4	850	16,7	0,13	500	26	31	
CTB/4-1300/315 ECOWATT PLUS	10	1420	91,2	0,62	1490	41	48	10,0
	8	1250	64,7	0,46	1300	38	44	
	6	1050	41,6	0,30	1080	34	41	
	4	860	26,4	0,20	870	30	37	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, в средней точке рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	D1	D2	L1	LT
CTB/4-400/160	410	159	143	229
CTB/4-500/200	410	199	156	242
CTB/4-800/250	470	249	179	266
CTB/4-1300/315	470	314	202	288

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CTB/4-400/160 ECOWATT PLUS



CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	29	36	43	49	51	50	46	37	56
	На выходе	29	37	46	53	57	58	51	38	62
2	На входе	26	34	42	48	48	48	44	38	54
	На выходе	27	35	45	52	56	57	49	40	60
3	На входе	32	40	44	48	48	48	44	39	54
	На выходе	35	41	46	52	55	56	48	40	60
4	На входе	28	36	42	48	49	48	43	34	54
	На выходе	28	37	45	52	56	56	48	36	60
5	На входе	24	35	41	46	47	46	41	36	52
	На выходе	25	35	43	50	54	55	46	37	59
6	На входе	29	38	42	46	47	46	42	37	52
	На выходе	31	39	44	50	53	54	46	38	58
7	На входе	31	31	37	43	44	42	34	27	49
	На выходе	30	32	41	47	50	50	39	27	54
8	На входе	31	30	36	42	42	41	33	28	47
	На выходе	31	31	40	45	48	48	37	28	53
9	На входе	32	32	37	41	41	41	34	29	47
	На выходе	32	32	39	45	48	48	38	30	52
10	На входе	25	30	32	37	36	32	25	24	41
	На выходе	23	35	35	40	42	39	27	24	46
11	На входе	27	31	32	36	35	31	25	24	41
	На выходе	25	35	35	39	41	38	28	24	45
12	На входе	23	31	31	35	34	31	26	24	40
	На выходе	24	35	35	38	41	39	28	24	45

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	37	44	51	53	50	51	42	58
	На выходе	31	43	48	54	57	59	55	44	63
2	На входе	28	37	43	50	51	48	46	41	56
	На выходе	30	42	46	53	56	57	51	43	61
3	На входе	37	41	45	50	50	48	46	40	56
	На выходе	39	46	49	53	56	57	51	42	61
4	На входе	29	43	43	49	51	48	49	39	56
	На выходе	29	45	46	52	55	57	53	41	61
5	На входе	26	43	42	48	49	47	44	38	54
	На выходе	26	45	45	51	54	56	48	40	59
6	На входе	34	43	43	47	48	46	43	38	54
	На выходе	35	46	45	51	53	55	48	40	59
7	На входе	29	32	38	44	47	47	39	31	51
	На выходе	27	36	42	48	51	55	44	33	57
8	На входе	28	33	38	44	45	43	37	30	50
	На выходе	26	36	41	48	50	52	41	32	55
9	На входе	29	32	37	43	44	42	36	30	49
	На выходе	27	37	41	46	49	50	40	31	54
10	На входе	25	31	34	37	38	34	26	24	43
	На выходе	24	34	38	41	43	42	29	24	47
11	На входе	28	31	32	36	37	33	26	24	42
	На выходе	24	34	37	40	41	40	29	25	46
12	На входе	24	32	31	35	36	33	26	24	41
	На выходе	31	35	38	40	41	41	30	25	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS



CTB/4-1300/315 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	37	46	53	54	52	55	46	60
	На выходе	31	42	52	57	61	61	59	49	66
2	На входе	29	38	45	51	52	50	51	45	58
	На выходе	32	42	50	55	59	60	55	48	64
3	На входе	43	46	50	53	52	50	49	42	59
	На выходе	43	51	54	57	60	60	54	46	65
4	На входе	28	40	45	50	51	49	53	42	58
	На выходе	29	43	49	55	58	59	57	46	64
5	На входе	27	40	43	49	50	48	48	41	56
	На выходе	28	43	48	53	57	58	52	44	61
6	На входе	39	45	46	50	50	47	45	39	56
	На выходе	41	49	49	54	57	58	51	42	62
7	На входе	28	32	40	46	47	47	47	36	54
	На выходе	27	36	45	51	54	56	51	39	60
8	На входе	28	33	39	45	46	44	43	34	52
	На выходе	27	36	43	50	53	54	47	37	58
9	На входе	34	38	41	45	46	43	39	32	51
	На выходе	34	42	45	49	53	53	44	34	57
10	На входе	25	33	37	40	41	42	35	29	48
	На выходе	25	38	41	46	49	52	42	33	56
11	На входе	26	33	35	39	40	40	33	28	46
	На выходе	24	35	38	43	46	47	36	30	51
12	На входе	30	35	35	39	39	36	31	26	45
	На выходе	33	38	40	44	46	45	35	27	50

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	38	49	55	55	54	60	51	63
	На выходе	31	40	56	60	65	64	63	55	70
2	На входе	30	39	48	53	54	53	56	49	61
	На выходе	34	43	55	58	63	63	59	53	68
3	На входе	49	52	55	57	55	52	52	44	62
	На выходе	48	56	59	62	64	64	58	50	69
4	На входе	27	36	47	52	52	51	57	46	60
	На выходе	29	40	53	58	62	61	61	51	67
5	На входе	28	36	45	51	51	50	53	44	58
	На выходе	30	40	51	55	60	60	56	48	64
6	На входе	45	48	50	53	52	49	48	40	58
	На выходе	47	53	54	58	61	61	54	45	66
7	На входе	27	33	43	48	48	48	56	41	58
	На выходе	28	36	48	54	57	58	59	46	63
8	На входе	28	33	41	47	47	46	50	38	54
	На выходе	29	35	46	52	56	56	54	43	61
9	На входе	39	44	46	48	48	45	42	35	54
	На выходе	42	48	49	53	57	56	48	38	61
10	На входе	25	36	40	44	44	51	44	35	54
	На выходе	27	42	45	51	55	63	57	42	65
11	На входе	24	35	38	43	43	47	40	32	50
	На выходе	25	36	39	47	51	54	44	35	57
12	На входе	36	38	40	43	43	39	36	28	49
	На выходе	36	42	43	48	51	50	40	29	55

Крышные гибридные вентиляторы серии СТВН ECOWATT предназначены для монтажа непосредственно на круглый воздуховод.
Вентиляторы комплектуются высокоэффективными электродвигателями постоянного тока и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.
Вентиляторы СТВН ECOWATT укомплектованы системой автоматики, которая включает вентилятор автоматически, при повышенных температурах наружного воздуха, когда естественная вентиляция ухудшается.
Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Для дополнительной защиты от коррозии, корпус окрашен черной полиэфирной краской. Вентиляторы оснащены круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями защитной решеткой на выходе воздуха.
Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель (IP55).

Электродвигатели
Класс защиты IP44, со встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

ectechnology

ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА



Клеммная коробка стандартно установлена на вентиляторе, но может быть перенесена и закреплена на строительной конструкции рядом с вентилятором.

СТВН ECOWATT устанавливается непосредственно на круглый воздуховод.

Защитная решетка на стороне выхода воздуха
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Выносной пульт управления PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов работы вентилятора (дополнительная принадлежность).



Датчик температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ток (А)	Максимальная потребляемая мощность (Вт)	Расход воздуха при 40 Па ($м^3$/ч)	Вес (кг)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	
					На входе	К окружению
СТВН/4-500/200 ECOWATT	0,19	27	500	7	51	57
СТВН/4-800/250 ECOWATT	0,32	47	800	8,5	58	64
СТВН/4-1300/315 ECOWATT	0,62	91	1300	10	58	63

* Уровень звукового давления измерен при 70% от максимального расхода воздуха и давлении 40 Па.

Порог включения вентилятора в зависимости от температуры

Количество этажей в здании	Температура наружного воздуха
от 1 до 5	> 0°C
от 6 до 10	> 5°C
от 11 до 15	> 10°C
≥ 16	> 15°C

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	D1	D2	L1	L2
СТВН-500 ECOWATT	410	200	156	242
СТВН-800 ECOWATT	470	250	179	266
СТВН-1300 ECOWATT	470	315	202	288

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

СТВН 500 ECOWATT



СТВН 800 ECOWATT



СТВН 1300 ECOWATT



ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

Крышные вентиляторы серии TH-ECOWATT комплектуются рабочими колесами с диагональными лопатками и высокоэффективными электродвигателями постоянного тока.
Скорость вентилятора регулируется при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке, или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подсоединения внешнего управляющего сигнала 0-10В.
Корпус и крыльчатка моделей 500 и 800 изготовлены из высокопрочного пластика, основание и крышка из листовой стали. Корпус, крыльчатка и основание моделей 1300 и 2000 изготовлены из листовой стали, а крышка из алюминия. Металлическая защитная решетка предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов. Все металлические части защищены от коррозии полиэфирной краской.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Корпус, внутри которого располагаются электродвигатель и крыльчатка, является легкосъемным и закреплен на защелках.
Можно переоборудовать вентилятор для работы на приток, для этого необходимо снять центральную часть вентилятора, перевернуть ее на 180° и установить на место.



Круглый подсоединительный патрубок
Обеспечивает простое подсоединение к круглым, жестким или гибким воздуховодам.

Защитная решетка на стороне выхода воздуха
Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

ectechnology

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TH-ECOWATT	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Максимальная потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)
						На входе	На выходе	
TH-500/150 ECOWATT	10	2670	45	0,4	470	46	52	3,8
	8	2275	31	0,2	410	44	48	
	6	1655	15	0,1	300	34	40	
	4	1135	7	0,1	200	29	30	
TH-500/160 ECOWATT	10	2695	48	0,4	490	47	51	3,8
	8	2280	32	0,2	430	43	47	
	6	1700	16	0,1	310	36	39	
	4	1130	8	0,1	210	27	30	
TH-800/200 ECOWATT	10	2490	98	0,6	750	47	51	5,6
	8	2190	68	0,4	650	43	47	
	6	1860	46	0,3	570	36	39	
	4	1520	28	0,2	470	27	30	
TH-1300/250 ECOWATT	10	2440	137	0,6	1.030	58	63	11,2
	8	2030	85	0,4	830	54	58	
	6	1620	51	0,3	670	50	51	
	4	1210	29	0,2	490	39	43	
TH-2000/315 ECOWATT	10	2460	230	1,0	1.530	60	65	17,2
	8	2000	131	0,6	1.230	54	58	
	6	1620	76	0,4	1.020	52	52	
	4	1215	39	0,2	740	43	45	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности во 2, 5, 8 и 11 точках рабочей характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	H
TH-500/150 ECOWATT	400	349	300	150	245	10	20	274	33
TH-500/160 ECOWATT	400	339	300	160	245	10	20	274	33
TH-800/200 ECOWATT	400	371	300	198	245	10	20	306	36
TH-1300/250 ECOWATT	546	457	435	248	330	12	20	372	42
TH-2000/315 ECOWATT	735	544	560	312	450	12	20	450	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).

TH-500/150 ECOWATT



– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99, при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

Уровень звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	34	40	54	61	59	61	55	48	66
	На выходе	38	45	60	69	68	65	58	49	73
2	На входе	36	45	58	62	58	60	56	49	66
	На выходе	36	43	60	69	67	63	56	47	72
3	На входе	35	41	56	62	61	64	57	49	68
	На выходе	36	45	58	67	64	61	55	48	70
4	На входе	33	43	55	57	54	55	51	43	62
	На выходе	33	43	53	63	59	56	50	42	65
5	На входе	31	38	52	58	58	59	52	43	64
	На выходе	33	41	57	65	63	58	51	41	68
6	На входе	31	39	51	58	55	56	50	42	62
	На выходе	34	41	57	65	66	60	52	42	69
7	На входе	29	34	47	52	51	49	42	32	56
	На выходе	29	37	52	58	57	52	42	31	61
8	На входе	27	36	47	50	48	47	41	31	54
	На выходе	27	38	51	56	54	50	41	30	60
9	На входе	29	38	49	49	47	46	41	33	54
	На выходе	29	38	54	54	50	48	41	31	58
10	На входе	25	32	35	44	37	35	29	25	46
	На выходе	23	31	41	45	40	37	29	24	48
11	На входе	33	30	36	48	37	35	29	25	49
	На выходе	22	33	40	48	42	38	29	23	50
12	На входе	29	30	36	49	39	36	29	25	50
	На выходе	20	32	40	49	45	39	29	23	51

TH-500/160 ECOWATT



Уровень звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	41	54	61	61	65	58	49	68
	На выходе	37	44	57	67	67	66	58	48	72
2	На входе	35	40	54	61	61	63	57	48	67
	На выходе	37	41	58	67	66	63	56	46	71
3	На входе	37	45	58	63	60	61	57	49	67
	На выходе	37	45	59	67	65	62	56	48	70
4	На входе	32	37	51	58	58	60	52	44	64
	На выходе	33	40	55	64	64	61	53	43	68
5	На входе	33	37	52	58	57	58	52	43	63
	На выходе	33	38	55	63	62	59	51	41	67
6	На входе	34	43	54	58	56	57	52	44	63
	На выходе	34	43	57	64	60	58	51	42	67
7	На входе	26	32	45	51	51	50	43	33	56
	На выходе	26	34	48	56	56	52	42	31	60
8	На входе	29	34	46	51	50	49	42	32	56
	На выходе	26	35	47	55	54	50	40	30	59
9	На входе	30	38	48	50	48	48	43	34	55
	На выходе	30	39	49	55	52	49	41	32	58
10	На входе	20	29	36	46	41	37	30	25	48
	На выходе	20	30	38	49	45	39	30	24	51
11	На входе	19	29	36	45	39	36	30	25	47
	На выходе	20	30	38	48	43	38	29	24	50
12	На входе	21	32	36	43	37	36	31	25	45
	На выходе	24	34	37	47	41	37	29	25	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).

– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99, при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TH-800/200 ECOWATT



Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	48	59	66	63	65	59	51	70
	На выходе	43	51	64	71	70	67	62	52	75
2	На входе	38	45	57	66	62	65	59	51	70
	На выходе	41	47	60	68	69	65	59	49	73
3	На входе	35	45	57	68	64	66	59	51	71
	На выходе	37	45	58	71	70	65	58	47	74
4	На входе	39	45	57	63	59	62	55	47	67
	На выходе	40	47	63	67	67	64	57	48	72
5	На входе	36	42	56	62	59	61	55	47	66
	На выходе	38	45	60	65	66	63	55	44	70
6	На входе	32	46	56	65	61	62	55	47	68
	На выходе	33	47	60	66	67	61	54	42	70
7	На входе	36	41	55	59	56	58	51	42	64
	На выходе	37	44	60	63	63	60	53	42	68
8	На входе	34	39	53	58	56	57	50	42	63
	На выходе	36	42	58	61	63	59	51	39	67
9	На входе	30	43	51	60	57	57	50	42	64
	На выходе	32	42	57	62	63	57	50	38	67
10	На входе	32	36	50	56	52	52	45	35	59
	На выходе	33	39	54	58	58	55	46	33	63
11	На входе	30	35	48	55	51	51	44	34	58
	На выходе	30	37	52	56	57	52	44	31	61
12	На входе	25	37	48	55	51	51	43	35	58
	На выходе	26	42	51	55	57	50	42	30	60

TH-1300/250 ECOWATT



Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	40	53	63	65	75	75	66	59	79
	На выходе	43	54	70	75	81	78	70	59	84
2	На входе	41	55	65	65	74	73	65	57	78
	На выходе	42	56	69	75	80	76	67	56	83
3	На входе	41	54	66	63	71	70	61	52	75
	На выходе	41	55	70	73	78	73	64	52	80
4	На входе	37	51	59	60	71	75	61	53	77
	На выходе	39	52	65	70	76	76	63	52	80
5	На входе	38	54	60	60	70	70	59	50	74
	На выходе	39	54	65	70	75	72	61	49	78
6	На входе	38	52	62	58	65	64	55	45	69
	На выходе	39	52	64	68	72	68	57	45	75
7	На входе	34	48	56	55	70	62	55	46	71
	На выходе	35	47	60	65	70	66	57	44	73
8	На входе	34	49	56	54	68	61	53	43	70
	На выходе	34	49	60	64	69	64	54	41	71
9	На входе	36	49	57	52	67	58	49	38	68
	На выходе	36	48	59	62	66	61	50	37	69
10	На входе	30	42	50	50	59	53	45	34	61
	На выходе	31	42	54	59	63	57	47	33	65
11	На входе	33	42	50	49	56	51	42	31	59
	На выходе	33	41	54	57	60	55	44	30	63
12	На входе	32	42	49	48	52	48	38	28	56
	На выходе	32	41	52	54	57	52	39	27	60

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).

TH-2000/315 ECOWATT



– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99, при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

Уровень звуковой мощности в дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	37	51	64	70	78	74	68	61	80
	На выходе	40	55	71	76	87	78	69	62	88
2	На входе	37	54	69	71	78	74	68	60	80
	На выходе	39	57	76	76	83	77	68	60	85
3	На входе	44	61	65	67	72	70	63	56	76
	На выходе	45	64	72	74	76	73	65	59	80
4	На входе	33	49	59	64	71	68	61	51	74
	На выходе	36	53	68	71	75	72	63	55	78
5	На входе	34	62	62	64	71	68	61	51	74
	На выходе	36	63	69	71	74	71	62	53	78
6	На входе	40	55	60	61	66	64	57	49	70
	На выходе	40	58	67	68	69	67	59	51	74
7	На входе	31	48	57	62	69	66	58	48	71
	На выходе	33	48	63	67	69	66	57	46	73
8	На входе	33	57	59	63	69	67	59	49	72
	На выходе	33	61	63	66	68	66	55	45	72
9	На входе	36	59	58	60	67	65	57	47	70
	На выходе	40	53	61	63	64	62	53	44	69
10	На входе	28	42	50	54	59	56	46	33	62
	На выходе	30	46	57	61	61	59	46	34	66
11	На входе	31	50	51	54	60	57	46	34	63
	На выходе	32	51	57	59	60	58	45	33	65
12	На входе	45	45	50	52	56	55	43	32	60
	На выходе	45	45	55	56	57	56	43	33	62

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CONTROL ECOWATT AC/4A
Блок управления.

REB-ECOWATT
Регулятор скорости для вентиляторов ECOWATT.

SCO2-A
Датчик температуры и CO_2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO_2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, отн. влажности и CO_2 с дисплеем.

TDP-S / TDP-D
Датчик давления.

CPFL-S / CPFL-E
Датчик движения.



REMP
Воздушный клапан с электроприводом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель	Опорная рама	Основание для плоской кровли	Обратный клапан	Гибкий воздуховод	Гибкий звукопогл. воздуховод	Металл. хомут	Основание для наклонной кровли
TH-500/150 ECOWATT	JMS-300	JBS-300	CAR-150	GSA-150	GSI-160	CX-215	BI-3
TH-500/160 ECOWATT	JMS-300	JBS-300	CAR-160	GSA-160	GSI-160	CX-215	BI-3
TH-800/200 ECOWATT	JMS-300	JBS-300	CAR-200	GSA-200	GSI-200	CX-250	BI-3
TH-1300/250 ECOWATT	JMS-435	JBS-435	CAR-250	GSA-250	GSI-250	CX-315	BI-4
TH-2000/315 ECOWATT	JMS-560	JBS-560	CAR-315	GSA-315	GSI-315	CX-315	BI-5

JMS
Опорная рама
Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	A	B	C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70
JMS-560	725	545	450	50	70



JBS
Основание для плоской кровли
Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	A	B	C	E	G
JBS-300	470	289	245	300	380
JBS-435	600	419	330	300	510
JBS-560	725	544	450	300	635

BI
Основание для наклонной кровли
Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.



Модель	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450

d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

CAR
Обратные клапаны.

SIL
Круглые шумоглушители.

GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GSI
Гибкие звукоизолированные воздуховоды.



ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха серии CRHB ECOWATT комплектуются высокоэффективными электродвигателями постоянного тока и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, крышка изготовлена из алюминия. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне. Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель.
Скорость вентилятора регулируется при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке, или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность).
Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подсоединения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, со встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

ectechnology

Компактная конструкция
Применение электродвигателей с внешним ротором позволяет уменьшить высоту корпуса.

Мотор-колеса
Центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками и электродвигателями постоянного тока.

Защитная решетка



Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются укомплектованными сервисными выключателями.

Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха серии CRVB ECOWATT комплектуются высокоэффективными электродвигателями постоянного тока и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, корпус изготовлен из алюминия. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне. Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель.
Скорость вентилятора регулируется при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке, или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность).
Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подсоединения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, со встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

ectechnology

Мотор-колеса
Центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками и электродвигателями постоянного тока.

Защитная решетка

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются укомплектованными сервисными выключателями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал	Частота вращения	Макс. потр. мощность	Ток	Макс. расход воздуха	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес
	(В)	(об/мин)	(Вт)	(А)	(м³/ч)	На входе	На выходе	(кг)
CRHB-315 ECOWATT	10	1170	93	0,41	1.700	49	52	18
	8	1050	74	0,34	1.550	47	50	
	6	870	46	0,24	1.270	45	47	
	4	690	29	0,18	1.010	41	45	
	2	530	19	0,15	755	36	43	
CRHB-355 ECOWATT	10	1490	316	1,32	3.260	49	52	22
	8	1325	238	1,00	2.910	47	50	
	6	1075	131	0,57	2.360	44	48	
	4	830	66	0,31	1.810	39	43	
	2	585	31	0,18	1.280	34	36	
CRHB-400 ECOWATT	10	1450	467	1,96	4.255	54	60	23
	8	1245	344	1,45	3.550	51	57	
	6	1070	218	0,93	3.060	47	52	
	4	855	115	0,51	2.530	41	47	
	2	655	59	0,29	1.870	36	40	
CRVB-315 ECOWATT	10	1160	94	0,42	1.560	42	46	20
	8	1080	79	0,37	1.450	41	45	
	6	920	54	0,28	1.240	39	43	
	4	780	38	0,23	1.060	38	43	
CRVB-355 ECOWATT	10	1500	272	1,15	2.670	51	58	25
	8	1300	185	0,80	2.320	47	55	
	6	1100	116	0,52	1.970	43	50	
	4	870	64	0,32	1.510	38	44	
CRVB-400 ECOWATT	10	1450	424	1,76	3.710	55	61	26
	8	1300	333	1,40	3.330	52	58	
	6	1090	199	0,86	2.780	47	54	
	4	865	106	0,47	2.240	41	48	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности в 3, 7, 11, 15 и 19 точках рабочей характеристики.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT BASIC

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRHB-315 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	38	53	59	61	60	65	69	51	72
	На выходе	39	54	60	65	69	68	69	54	74
2	На входе	35	53	58	60	59	64	68	50	71
	На выходе	36	54	59	64	68	68	68	53	74
3	На входе	35	50	56	58	58	65	63	47	69
	На выходе	37	54	58	62	67	68	63	51	72
4	На входе	36	53	53	57	58	66	57	45	68
	На выходе	39	54	56	61	66	68	59	50	71
5	На входе	36	50	56	60	58	64	68	47	70
	На выходе	38	51	58	65	66	67	68	50	73
6	На входе	35	50	55	59	57	64	65	45	69
	На выходе	36	51	57	64	66	67	66	49	72
7	На входе	36	47	52	58	57	65	56	42	67
	На выходе	37	52	55	61	65	67	57	46	70
8	На входе	39	47	50	55	57	64	51	39	66
	На выходе	41	49	52	60	64	65	53	43	69
9	На входе	33	44	52	54	56	66	60	39	68
	На выходе	35	46	53	59	64	67	58	43	70
10	На входе	34	44	51	53	56	66	53	38	67
	На выходе	36	46	52	57	63	66	53	41	69
11	На входе	36	41	48	52	57	64	47	36	65
	На выходе	37	47	52	57	63	64	49	39	67
12	На входе	39	38	45	51	59	59	42	31	62
	На выходе	39	41	47	55	64	58	45	34	66
13	На входе	29	39	46	52	53	63	42	30	64
	На выходе	31	41	47	55	61	65	45	34	67
14	На входе	30	39	45	51	53	62	41	29	63
	На выходе	32	42	47	55	61	63	44	32	66
15	На входе	34	36	43	51	57	58	38	27	61
	На выходе	33	41	45	53	64	56	41	30	65
16	На входе	33	33	41	50	56	48	33	25	57
	На выходе	33	36	43	52	63	48	36	27	63
17	На входе	33	33	41	47	55	59	32	24	61
	На выходе	29	35	44	50	60	60	34	25	63
18	На входе	34	32	40	51	55	56	30	24	59
	На выходе	33	35	44	50	60	55	33	25	62
19	На входе	35	30	39	48	54	46	28	23	56
	На выходе	32	34	42	50	62	46	31	24	63
20	На входе	33	29	39	47	53	41	27	23	54
	На выходе	31	33	42	51	62	43	30	24	62

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT BASIC

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRHB-355 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	56	66	68	69	69	65	71	76
	На выходе	44	59	70	73	76	75	70	75	82
2	На входе	41	56	64	66	67	68	64	66	74
	На выходе	42	59	68	72	75	73	68	70	79
3	На входе	39	54	62	64	66	66	62	59	72
	На выходе	41	57	66	70	72	71	65	62	77
4	На входе	39	61	63	62	64	64	60	54	70
	На выходе	44	65	66	68	70	71	66	60	76
5	На входе	40	57	63	64	65	66	65	68	73
	На выходе	42	60	66	70	73	72	70	70	78
6	На входе	39	56	61	62	65	65	61	64	71
	На выходе	41	59	65	69	72	70	65	66	76
7	На входе	38	54	59	60	63	63	59	57	69
	На выходе	40	57	63	66	69	68	62	59	74
8	На входе	37	58	59	58	61	61	57	52	67
	На выходе	42	61	62	64	67	68	62	56	73
9	На входе	38	54	57	59	60	61	67	51	69
	На выходе	40	56	61	64	68	67	69	54	74
10	На входе	37	52	55	57	59	59	63	48	67
	На выходе	39	56	60	63	66	64	65	51	71
11	На входе	36	50	54	56	57	57	58	46	64
	На выходе	38	53	58	62	64	61	59	48	68
12	На входе	37	53	54	53	56	55	53	44	62
	На выходе	44	55	56	59	63	62	56	48	67
13	На входе	34	46	50	58	53	53	64	39	65
	На выходе	36	49	54	61	61	59	66	43	69
14	На входе	37	44	49	57	52	51	60	38	63
	На выходе	37	47	54	62	60	57	62	42	67
15	На входе	34	41	47	55	49	50	52	35	59
	На выходе	36	44	51	60	56	54	54	38	63
16	На входе	44	43	47	57	49	48	49	35	59
	На выходе	46	45	51	61	57	54	51	38	64
17	На входе	33	37	42	45	45	61	40	28	61
	На выходе	38	41	46	52	54	61	42	30	63
18	На входе	32	35	41	43	43	58	37	27	58
	На выходе	35	39	45	50	51	59	40	30	60
19	На входе	30	35	40	42	41	53	34	26	54
	На выходе	32	38	44	49	48	54	36	28	56
20	На входе	33	32	37	42	37	43	29	24	47
	На выходе	31	33	41	48	45	43	31	25	51

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT BASIC

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRHB-400 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	47	70	73	72	69	70	70	73	80
	На выходе	49	73	75	77	78	79	78	77	86
2	На входе	49	68	70	70	68	68	63	65	76
	На выходе	49	70	73	75	76	77	72	71	82
3	На входе	46	65	67	68	67	66	60	58	74
	На выходе	45	67	69	72	74	74	68	64	80
4	На входе	47	67	67	68	67	67	61	55	74
	На выходе	42	64	66	70	74	76	70	64	80
5	На входе	45	66	68	68	65	67	67	69	76
	На выходе	47	68	71	73	74	76	74	73	82
6	На входе	45	64	66	67	64	64	59	64	73
	На выходе	46	66	69	71	73	73	67	68	79
7	На входе	43	60	63	65	65	62	57	57	71
	На выходе	43	63	66	69	72	71	66	63	77
8	На входе	46	61	63	64	64	62	56	51	70
	На выходе	41	59	62	66	71	71	65	58	76
9	На входе	43	61	63	63	63	63	69	59	73
	На выходе	45	63	66	68	71	73	72	65	78
10	На входе	43	58	62	62	62	60	61	58	69
	На выходе	44	61	65	67	69	69	66	62	75
11	На входе	42	56	59	60	62	58	54	52	67
	На выходе	42	57	62	65	69	66	60	58	72
12	На входе	44	53	57	58	60	56	51	44	64
	На выходе	42	53	57	62	67	65	58	51	70
13	На входе	48	53	56	58	57	58	66	45	68
	На выходе	53	55	60	63	66	67	69	53	73
14	На входе	46	50	55	56	56	52	60	40	64
	На выходе	49	53	58	61	64	61	63	47	69
15	На входе	47	48	53	56	55	51	54	38	61
	На выходе	47	50	55	60	62	59	57	44	67
16	На входе	45	46	51	54	54	50	46	36	59
	На выходе	45	47	52	58	62	58	53	42	65
17	На входе	42	44	48	51	51	59	59	34	63
	На выходе	45	47	52	57	60	62	62	42	67
18	На входе	40	43	47	50	49	52	57	32	60
	На выходе	44	45	51	56	58	55	60	36	64
19	На входе	41	42	47	50	48	44	50	31	56
	На выходе	40	42	49	55	55	50	54	34	60
20	На входе	39	41	46	49	48	43	42	30	54
	На выходе	38	41	47	54	56	51	48	33	60

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT BASIC

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRVB-315 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	33	50	53	57	56	58	62	46	65
	На выходе	41	56	54	61	64	63	63	47	69
2	На входе	34	50	52	56	54	56	60	44	64
	На выходе	36	54	53	59	63	62	60	46	67
3	На входе	36	49	50	54	53	55	59	42	62
	На выходе	35	52	50	58	62	62	58	45	66
4	На входе	38	51	49	53	53	55	54	42	61
	На выходе	38	51	49	56	62	62	55	45	66
5	На входе	33	49	51	56	54	56	62	43	64
	На выходе	38	54	53	60	62	62	61	45	68
6	На входе	34	48	49	54	52	55	61	41	63
	На выходе	35	52	51	59	61	60	58	43	66
7	На входе	35	46	49	53	52	54	57	40	61
	На выходе	37	50	49	57	60	61	55	43	65
8	На входе	40	47	48	53	52	54	51	40	59
	На выходе	39	47	48	56	61	61	53	44	65
9	На входе	33	44	47	53	51	55	58	37	61
	На выходе	35	49	49	55	59	59	58	39	64
10	На входе	35	41	46	52	49	57	54	35	60
	На выходе	35	46	47	54	57	59	52	37	63
11	На входе	38	41	45	51	49	56	49	35	59
	На выходе	38	43	45	53	57	61	47	37	63
12	На входе	41	39	45	50	48	52	44	34	56
	На выходе	42	41	44	52	58	60	46	37	62
13	На входе	30	38	43	52	48	58	43	31	60
	На выходе	31	42	46	52	55	59	43	32	61
14	На входе	31	37	41	51	46	58	39	30	59
	На выходе	31	41	45	51	54	59	40	31	61
15	На входе	34	36	41	51	45	57	39	30	58
	На выходе	34	38	43	50	53	62	40	31	63
16	На входе	36	35	39	50	44	52	37	29	55
	На выходе	35	36	41	49	53	58	40	31	60

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT BASIC

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRVB-355 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	45	59	65	68	68	68	62	55	74
	На выходе	47	61	70	74	76	74	67	60	80
2	На входе	45	60	66	67	66	66	61	54	73
	На выходе	46	61	70	73	75	73	66	59	80
3	На входе	46	62	65	65	63	64	59	53	71
	На выходе	47	62	69	72	73	72	65	59	78
4	На входе	48	62	64	65	63	64	60	53	71
	На выходе	47	63	68	71	73	72	67	60	78
5	На входе	44	57	61	64	64	64	57	50	70
	На выходе	44	59	67	71	72	71	62	55	77
6	На входе	45	57	61	63	62	62	56	49	69
	На выходе	45	59	67	70	71	69	62	55	76
7	На входе	46	58	61	61	60	60	55	49	67
	На выходе	46	59	66	69	70	68	61	54	75
8	На входе	48	58	62	62	61	61	56	50	68
	На выходе	48	59	65	69	71	70	64	57	76
9	На входе	42	53	57	60	59	59	52	44	65
	На выходе	43	55	63	66	68	66	56	49	72
10	На входе	43	53	57	59	57	57	50	43	64
	На выходе	43	55	62	65	67	64	56	48	71
11	На входе	45	53	56	57	55	56	50	42	63
	На выходе	46	55	61	63	65	63	56	48	70
12	На входе	47	54	58	59	57	57	52	45	65
	На выходе	47	55	62	65	67	65	59	52	72
13	На входе	40	47	51	57	52	52	44	35	60
	На выходе	41	49	57	61	62	60	48	39	66
14	На входе	40	47	50	55	50	50	43	33	59
	На выходе	41	50	57	60	60	58	48	38	65
15	На входе	42	47	50	54	49	49	42	33	58
	На выходе	42	50	55	60	60	56	48	38	64
16	На входе	42	45	49	54	49	48	42	33	58
	На выходе	43	48	54	59	60	56	49	39	64

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT BASIC

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRVB-400 ECOWATT



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	50	68	71	70	68	71	69	62	78
	На выходе	51	70	74	77	78	78	76	70	84
2	На входе	51	67	70	69	67	69	65	58	76
	На выходе	51	67	73	76	77	76	72	66	82
3	На входе	54	64	69	68	66	67	63	57	75
	На выходе	53	63	70	73	76	75	70	66	81
4	На входе	57	65	71	70	68	69	65	59	76
	На выходе	57	64	72	75	77	77	73	68	83
5	На входе	48	65	68	68	65	69	64	58	75
	На выходе	49	66	71	73	75	76	72	66	81
6	На входе	50	63	67	66	64	66	61	55	73
	На выходе	50	63	69	72	74	73	68	62	79
7	На входе	53	61	66	65	63	64	60	54	72
	На выходе	53	60	68	71	74	72	67	63	78
8	На входе	57	63	68	68	65	67	62	57	74
	На выходе	57	61	69	73	75	74	70	65	80
9	На входе	48	60	64	63	61	64	58	53	70
	На выходе	48	62	67	69	71	72	67	61	77
10	На входе	48	58	63	62	60	62	55	48	68
	На выходе	49	59	65	68	70	69	63	57	75
11	На входе	50	56	61	60	59	59	55	48	67
	На выходе	50	56	64	66	70	68	62	57	74
12	На входе	54	57	63	62	61	61	56	50	69
	На выходе	53	56	65	67	71	69	64	59	75
13	На входе	47	52	57	57	55	58	50	44	64
	На выходе	54	54	61	63	66	67	60	54	71
14	На входе	46	51	56	55	54	54	47	40	62
	На выходе	49	52	59	62	64	62	55	48	69
15	На входе	46	50	55	54	54	53	48	41	61
	На выходе	46	50	57	60	64	61	55	48	68
16	На входе	47	51	56	56	55	55	49	42	62
	На выходе	47	51	58	62	66	63	57	51	69

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	ØA	⍁B	⍁C	ØD	E	F
315	760	330	435	250	40	333
355	895	450	560	355	40	357
400	895	450	560	355	40	382

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздуховода	⑨ Основание для наклонной кровли
315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-43	JAE-435	JCC-435	BI-4
355	JBS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560	JBR-560	JAE-560	JCC-560	BI-5
400	JBS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560	JBR-560	JAE-560	JCC-560	BI-5

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	ØA	B	C	D	E	F	ØG
315	560	330	435	250	40	347	12
355	754	450	560	355	40	407	12
400	754	450	560	355	40	407	12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздуховода	⑨ Основание для наклонной кровли
315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435 N	JAE-435 N	JCC-435	BI-4
355	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5
400	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JMS
Опорная рама
- Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
- Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	E	F
JMS-300	600	420	330	50	70
JMS-435	725	545	450	50	70

JBS
Основание для плоской кровли
– Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
- Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	E	□G
JBS-435	600	419	330	11 (M10)	300	510
JBS-560	725	544	450	11 (M10)	300	635



JPA
Плоский переход
– Применяется для монтажа аксессуаров JCA, JBR и JAE.
– Позволяет снять вентилятор с основания без демонтажа аксессуаров.



Модель	□B	□C	Ø D	nxt	Ø H
JPA-435	419	330	252	4xM8	280
JPA-560	544	450	358	8xM8	395

JCA
Обратный клапан
– Предотвращает обратное течение воздуха при выключенном вентиляторе.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
JCA-435	252	145	174	280	300
JCA-560 N	358	210	227	395	415

JBR
Фланец
– Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JBR-435 N	252	55	280	300
JBR-560 N	358	55	395	415



JAE
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JAE-435 N	252	254	280	300
JAE-560 N	358	254	395	415



JCC
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредственного подсоединения вентиляторов до 400 типоразмера к спиральным воздуховодам.



Модель	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
JCC-435	390	330	250	60	350
JCC-560	520	450	355	70	350

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.



d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

Модель	B	C
BI-4	419	330
BI-5	544	450

JAA
Крышный шумоглушитель
– Снижает уровень шума в воздуховоде.
– Предназначен для монтажа вентилятора на плоскую кровлю.
– Поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	H	□G
JAA-435	600	419	330	15 (MI2)	750	510
JAA-560	725	545	450	15 (MI2)	750	635

Снижение уровня шума (дБ(A)) на шумоглушителе JAA, в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Модель	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-435	1	7	16	23	25	18	13
JAA-560	2	8	16	29	32	26	17

Падение давления на шумоглушителе JAA.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
CONTROL ECOWATT DC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.

BEAS
Управляющий модуль для вентиляторов ECOWATT.

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха серии CRHB ECOWATT PLUS комплектуются автоматической системой управления, высокоэффективными электродвигателями постоянного тока и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, крышка - из алюминия. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне.
Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель (IP55).

Встроенная система управления
- Для настройки режимов работы используется выносной пульт управления PROSYS ECOWATT (опция).
- Возможно создание сети последовательно подсоединенных вентиляторов (до 32 шт.) с управлением с одного пульта.
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Один дискретный вход (Ночной режим).
- Параметры электропитания:
  1ф - 230 В - 50 Гц.

Режим поддержания постоянного давления
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 25 до 100% от максимальной.

Режим поддержания постоянного расхода воздуха
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100% от максимальной.

Пропорциональное регулирование производительности
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Производительность вентилятора меняется в зависимости от максимально заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин. / макс. производительности
- Переключается по сигналу внешнего устройства подсоединенного к дискретному входу.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.

Компактная конструкция
Применение электродвигателей с внешним ротором позволяет уменьшить высоту вентиляторов.

Защитная решетка
Защитная решетка, на нагнетательной стороне, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Выносной пульт управления PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов работы вентилятора (дополнительная принадлежность).

TIMER RTC ECOWATT.
Модуль электронного таймера (опция)

ectechnology

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха серии CRVB ECOWATT PLUS комплектуются автоматической системой управления, высокоэффективными электродвигателями постоянного тока и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Основание вентиляторов изготовлено из оцинкованной стали, корпус - из алюминия. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне.
Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель (IP55).

Встроенная система управления
- Для настройки режимов работы используется выносной пульт управления PROSYS ECOWATT (опция).
- Возможно создание сети последовательно подсоединенных вентиляторов (до 32 шт.) с управлением с одного пульта.
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Один дискретный вход (Ночной режим).
- Режим «Мин. / Макс.» производительности.
- Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц.

Режим поддержания постоянного давления
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 25 до 100% от максимальной.

Режим поддержания постоянного расхода воздуха
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100% от максимальной.

Пропорциональное регулирование производительности
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Производительность вентилятора меняется в зависимости от максимально заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин. / макс. производительности
- Переключается по сигналу внешнего устройства подсоединенного к дискретному входу.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.

Центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками
Менее подвержены отложению пыли.

Защитная решетка
Защитная решетка, на нагнетательной стороне, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Выносной пульт управления PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов работы вентилятора (дополнительная принадлежность).

TIMER RTC ECOWATT.
Модуль электронного таймера (опция)

ectechnology

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)
						На входе	На выходе	
CRHB-315 ECOWATT PLUS	10	1170	93	0,41	1.700	49	52	18
	8	1050	74	0,34	1.550	47	50	
	6	870	46	0,24	1.270	45	47	
	4	690	29	0,18	1.010	41	45	
	2	530	19	0,15	755	36	43	
CRHB-355 ECOWATT PLUS	10	1490	316	1,32	3.260	52	57	22
	8	1325	238	1,00	2.910	49	54	
	6	1075	131	0,57	2.360	44	48	
	4	830	66	0,31	1.810	39	43	
	2	585	31	0,18	1.280	34	36	
CRHB-400 ECOWATT PLUS	10	1450	467	1,96	4.255	54	60	23
	8	1245	344	1,45	3.550	51	57	
	6	1070	218	0,93	3.060	47	52	
	4	855	115	0,51	2.530	41	47	
	2	655	59	0,29	1.870	36	40	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности в 3, 7, 11, 15 и 19 точках рабочей характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)
						На входе	На выходе	
CRVB-315 ECOWATT PLUS	10	1160	94	0,42	1.560	42	46	20
	8	1080	79	0,37	1.450	41	45	
	6	920	54	0,28	1.240	39	43	
	4	780	38	0,23	1.060	38	43	
CRVB-355 ECOWATT PLUS	10	1500	272	1,15	2.670	51	58	25
	8	1300	185	0,80	2.320	47	55	
	6	1100	116	0,52	1.970	43	50	
	4	870	64	0,32	1.510	39	44	
CRVB-400 ECOWATT PLUS	10	1450	424	1,76	3.710	55	61	26
	8	1300	333	1,40	3.330	52	58	
	6	1090	199	0,86	2.780	47	54	
	4	865	106	0,47	2.240	41	48	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности в 3, 7, 11, 15 и 19 точках рабочей характеристики.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRHB-315 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	53	59	61	60	65	69	51	72
	На выходе	39	54	60	65	69	68	69	54	74
2	На входе	35	53	58	60	59	64	68	50	71
	На выходе	36	54	59	64	68	68	68	53	74
3	На входе	35	50	56	58	58	65	63	47	69
	На выходе	37	54	58	62	67	68	63	51	72
4	На входе	36	53	53	57	58	66	57	45	68
	На выходе	39	54	56	61	66	68	59	50	71
5	На входе	36	50	56	60	58	64	68	47	70
	На выходе	38	51	58	65	66	67	68	50	73
6	На входе	35	50	55	59	57	64	65	45	69
	На выходе	36	51	57	64	66	67	66	49	72
7	На входе	36	47	52	58	57	65	56	42	67
	На выходе	37	52	55	61	65	67	57	46	70
8	На входе	39	47	50	55	57	64	51	39	66
	На выходе	41	49	52	60	64	65	53	43	69
9	На входе	33	44	52	54	56	66	60	39	68
	На выходе	35	46	53	59	64	67	58	43	70
10	На входе	34	44	51	53	56	66	53	38	67
	На выходе	36	46	52	57	63	66	53	41	69
11	На входе	36	41	48	52	57	64	47	36	65
	На выходе	37	47	52	57	63	64	49	39	67
12	На входе	39	38	45	51	59	59	42	31	62
	На выходе	39	41	47	55	64	58	45	34	66
13	На входе	29	39	46	52	53	63	42	30	64
	На выходе	31	41	47	55	61	65	45	34	67
14	На входе	30	39	45	51	53	62	41	29	63
	На выходе	32	42	47	55	61	63	44	32	66
15	На входе	34	36	43	51	57	58	38	27	61
	На выходе	46	50	57	60	64	61	55	48	68
16	На входе	47	51	56	56	55	55	49	42	62
	На выходе	47	51	58	62	66	63	57	51	69
17	На входе	33	33	41	49	55	59	32	24	61
	На выходе	29	35	44	50	60	60	34	25	63
18	На входе	34	32	40	51	55	56	30	24	59
	На выходе	33	35	44	50	60	55	33	25	62
19	На входе	35	30	39	48	54	46	28	23	56
	На выходе	32	34	42	50	62	46	31	24	63
20	На входе	33	29	39	47	53	41	27	23	54
	На выходе	31	33	42	51	62	43	30	24	62

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRHB-355 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	56	66	68	69	69	65	71	76
	На выходе	44	59	70	73	76	75	70	75	82
2	На входе	41	56	64	66	67	68	64	66	74
	На выходе	42	59	68	72	75	73	68	70	79
3	На входе	39	54	62	64	66	66	62	59	72
	На выходе	41	57	66	70	72	71	65	62	77
4	На входе	39	61	63	62	64	64	60	54	70
	На выходе	44	65	66	68	70	71	66	60	76
5	На входе	40	57	63	64	65	66	65	68	73
	На выходе	42	60	66	70	73	72	70	70	78
6	На входе	39	56	61	62	65	65	61	64	71
	На выходе	41	59	65	69	72	70	65	66	76
7	На входе	38	54	59	60	63	63	59	57	69
	На выходе	40	57	63	66	69	68	62	59	74
8	На входе	37	58	59	58	61	61	57	52	67
	На выходе	42	61	62	64	67	68	62	56	73
9	На входе	38	54	57	59	60	61	67	51	69
	На выходе	40	56	61	64	68	67	69	54	74
10	На входе	37	52	55	57	59	59	63	48	67
	На выходе	39	56	60	63	66	64	65	51	71
11	На входе	36	50	54	56	57	57	58	46	64
	На выходе	38	53	58	62	64	61	59	48	68
12	На входе	37	53	54	53	56	55	53	44	62
	На выходе	44	55	56	59	63	62	56	48	67
13	На входе	34	46	50	58	53	53	64	39	65
	На выходе	36	49	54	61	61	59	66	43	69
14	На входе	37	44	49	57	52	51	60	38	63
	На выходе	37	47	54	62	60	57	62	42	67
15	На входе	34	41	47	55	49	50	52	35	59
	На выходе	36	44	51	60	56	54	54	38	63
16	На входе	44	43	47	57	49	48	49	35	59
	На выходе	46	45	51	61	57	54	51	38	64
17	На входе	33	37	42	45	45	61	40	28	61
	На выходе	38	41	46	52	54	61	42	30	63
18	На входе	32	35	41	43	43	58	37	27	58
	На выходе	35	39	45	50	51	59	40	30	60
19	На входе	30	35	40	42	41	53	34	26	54
	На выходе	32	38	44	49	48	54	36	28	56
20	На входе	33	32	37	42	37	43	29	24	47
	На выходе	31	33	41	48	45	43	31	25	51

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRHB-400 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	47	70	73	72	69	70	70	73	80
	На выходе	49	73	75	77	78	79	78	77	86
2	На входе	49	68	70	70	68	68	63	65	76
	На выходе	49	70	73	75	76	77	72	71	82
3	На входе	46	65	67	68	67	66	60	58	74
	На выходе	45	67	69	72	74	74	68	64	80
4	На входе	47	67	67	68	67	67	61	55	74
	На выходе	42	64	66	70	74	76	70	64	80
5	На входе	45	66	68	68	65	67	67	69	76
	На выходе	47	68	71	73	74	76	74	73	82
6	На входе	45	64	66	67	64	64	59	64	73
	На выходе	46	66	69	71	73	73	67	68	79
7	На входе	43	60	63	65	65	62	57	57	71
	На выходе	43	63	66	69	72	71	66	63	77
8	На входе	46	61	63	64	64	62	56	51	70
	На выходе	41	59	62	66	71	71	65	58	76
9	На входе	43	61	63	63	63	63	69	59	73
	На выходе	45	63	66	68	71	73	72	65	78
10	На входе	43	58	62	62	62	60	61	58	69
	На выходе	44	61	65	67	69	69	66	62	75
11	На входе	42	56	59	60	62	58	54	52	67
	На выходе	42	57	62	65	69	66	60	58	72
12	На входе	44	53	57	58	60	56	51	44	64
	На выходе	42	53	57	62	67	65	58	51	70
13	На входе	48	53	56	58	57	58	66	45	68
	На выходе	53	55	60	63	66	67	69	53	73
14	На входе	46	50	55	56	56	52	60	40	64
	На выходе	49	53	58	61	64	61	63	47	69
15	На входе	47	48	53	56	55	51	54	38	61
	На выходе	47	50	55	60	62	59	57	44	67
16	На входе	45	46	51	54	54	50	46	36	59
	На выходе	45	47	52	58	62	58	53	42	65
17	На входе	42	44	48	51	51	59	59	34	63
	На выходе	45	47	52	57	60	62	62	42	67
18	На входе	40	43	47	50	49	52	57	32	60
	На выходе	44	45	51	56	58	55	60	36	64
19	На входе	41	42	47	50	48	44	50	31	56
	На выходе	40	42	49	55	55	50	54	34	60
20	На входе	39	41	46	49	48	43	42	30	54
	На выходе	38	41	47	54	56	51	48	33	60

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRVB-315 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	33	50	53	57	56	58	62	46	65
	На выходе	41	56	54	61	64	63	63	47	69
2	На входе	34	50	52	56	54	56	60	44	64
	На выходе	36	54	53	59	63	62	60	46	67
3	На входе	36	49	50	54	53	55	59	42	62
	На выходе	35	52	50	58	62	62	58	45	66
4	На входе	38	51	49	53	53	55	54	42	66
	На выходе	38	51	49	56	62	62	55	45	66
5	На входе	33	49	51	56	54	56	62	43	64
	На выходе	38	54	53	60	62	62	61	45	68
6	На входе	34	48	49	54	52	55	61	41	63
	На выходе	35	52	51	59	61	60	58	43	66
7	На входе	35	46	49	53	52	54	57	40	61
	На выходе	37	50	49	57	60	61	55	43	65
8	На входе	40	47	48	53	52	54	51	40	59
	На выходе	39	47	48	56	61	61	53	44	65
9	На входе	33	44	47	53	51	55	58	37	61
	На выходе	35	49	49	55	59	59	58	39	64
10	На входе	35	41	46	52	49	57	54	35	60
	На выходе	35	46	47	54	57	59	52	37	63
11	На входе	38	41	45	51	49	56	49	35	59
	На выходе	38	43	45	53	57	61	47	37	63
12	На входе	41	39	45	50	48	52	44	34	56
	На выходе	42	41	44	52	58	60	46	37	62
13	На входе	30	38	43	52	48	58	43	31	60
	На выходе	31	42	46	52	55	59	43	32	61
14	На входе	31	37	41	51	46	58	37	30	59
	На выходе	31	41	45	51	54	59	40	31	61
15	На входе	34	36	41	51	45	57	39	30	58
	На выходе	34	38	43	50	53	62	40	31	63
16	На входе	36	35	39	50	44	52	37	29	55
	На выходе	35	36	41	49	53	58	40	31	60

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRVB-355 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	45	59	65	68	68	68	62	55	74
	На выходе	47	61	70	74	76	74	67	60	80
2	На входе	45	60	66	67	66	66	61	54	73
	На выходе	46	61	70	73	75	73	66	59	80
3	На входе	46	62	65	65	63	64	59	53	71
	На выходе	47	62	69	72	73	72	65	59	78
4	На входе	48	62	64	65	63	64	60	53	71
	На выходе	47	63	68	71	73	72	67	60	78
5	На входе	44	57	61	64	64	64	57	50	70
	На выходе	44	59	67	71	72	71	62	55	77
6	На входе	45	57	61	63	62	62	56	49	69
	На выходе	45	59	67	70	71	69	62	55	76
7	На входе	46	58	61	61	60	60	55	49	67
	На выходе	46	59	66	69	70	68	61	54	75
8	На входе	48	58	62	62	61	61	56	50	68
	На выходе	48	59	65	69	71	70	64	57	76
9	На входе	42	53	57	60	59	59	52	44	65
	На выходе	43	55	63	66	68	66	56	49	72
10	На входе	43	53	57	59	57	57	50	43	64
	На выходе	43	55	62	65	67	64	56	48	71
11	На входе	45	53	56	57	55	56	50	42	63
	На выходе	46	55	61	63	65	63	56	48	70
12	На входе	47	54	58	59	57	57	52	45	65
	На выходе	47	55	62	65	67	65	59	52	72
13	На входе	40	47	51	57	52	52	44	35	60
	На выходе	41	49	57	61	62	60	48	39	66
14	На входе	40	47	50	55	50	50	43	33	59
	На выходе	41	50	57	60	60	58	48	38	65
15	На входе	42	47	50	54	49	49	42	33	58
	На выходе	42	50	55	60	60	56	48	38	64
16	На входе	42	45	49	54	49	48	42	33	58
	На выходе	43	48	54	59	60	56	49	39	64

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м³/с (синие кривые).
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

CRVB-400 ECOWATT PLUS



Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	50	68	71	70	68	71	69	62	78
	На выходе	51	70	74	77	78	78	76	70	84
2	На входе	51	67	70	69	67	69	65	58	76
	На выходе	51	67	73	76	77	76	72	66	82
3	На входе	54	64	69	68	66	67	63	57	75
	На выходе	53	63	70	73	76	75	70	66	81
4	На входе	57	65	71	70	68	69	65	59	76
	На выходе	57	65	72	75	77	77	73	68	83
5	На входе	48	65	68	68	65	69	64	58	75
	На выходе	49	66	71	73	75	76	72	66	81
6	На входе	50	63	67	66	64	66	61	55	73
	На выходе	50	63	69	72	74	73	68	62	79
7	На входе	53	61	66	65	63	64	60	54	72
	На выходе	53	60	68	71	74	72	67	63	78
8	На входе	57	63	68	68	65	67	62	57	74
	На выходе	57	61	69	73	75	74	70	65	80
9	На входе	48	60	64	63	61	64	58	53	70
	На выходе	48	62	67	69	71	72	67	61	77
10	На входе	48	58	63	62	60	62	55	48	68
	На выходе	49	59	65	68	70	69	63	57	75
11	На входе	50	56	61	60	59	59	55	48	67
	На выходе	50	56	64	66	70	68	62	57	74
12	На входе	54	57	63	62	61	61	56	50	69
	На выходе	53	56	65	67	71	69	64	59	75
13	На входе	47	52	57	57	55	58	50	44	64
	На выходе	54	54	61	63	66	67	60	54	71
14	На входе	46	51	56	55	54	54	47	40	62
	На выходе	49	52	59	62	64	62	55	48	69
15	На входе	46	50	55	54	54	53	48	41	61
	На выходе	46	50	57	60	64	61	55	48	68
16	На входе	47	51	56	56	55	55	49	422	62
	На выходе	47	51	58	62	66	63	57	51	69

РАЗМЕРЫ (мм) CRHB ECOWATT



Модель	ØA	⍁B	⍁C	ØD	E	F
135	760	330	435	250	40	333
355	895	450	560	355	40	357
400	895	450	560	355	40	382

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздуховода	⑨ Основание для наклонной кровли
315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435 N	JAE-435 N	JCC-435	BI-4
355	JBS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5
400	JBS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5

РАЗМЕРЫ (мм) CRVB ECOWATT



Модель	ØA	⍁B	⍁C	ØD	E	F	G	H	I
315	560	330	435	250	40	347	136	171	92
355	754	450	560	355	40	407	136	171	92
400	754	450	560	355	40	407	136	171	92

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель вентилятора	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздуховода	⑨ Основание для наклонной кровли
315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435 N	JAE-435 N	JCC-435	BI-4
355	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5
400	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560 N	JBR-560 N	JAE-560 N	JCC-560	BI-5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JMS
Опорная рама
- Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
- Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	E	F
JMS-300	600	420	330	50	70
JMS-435	725	545	450	50	70

JBS
Основание для плоской кровли
– Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
- Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	E	□G
JBS-435	600	419	330	11 (M10)	300	510
JBS-560	725	544	450	11 (M10)	300	635

JPA
Плоский переход
– Применяется для монтажа аксессуаров JCA, JBR и JAE.
– Позволяет снять вентилятор с основания без демонтажа аксессуаров.



Модель	□B	□C	Ø D	nxt	Ø H
JPA-435	419	330	252	4xM8	280
JPA-560	544	450	358	8xM8	395

JCA
Обратный клапан
– Предотвращает обратное течение воздуха при выключенном вентиляторе.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
JCA-435	252	145	174	280	300
JCA-560 N	358	210	227	395	415

JBR
Фланец
– Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
– Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JBR-435 N	252	55	280	300
JBR-560 N	358	55	395	415

JAE
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа совместно с плоским переходом JPA.



Модель	Ø D	E	Ø H	Ø J
JAE-435 N	252	254	280	300
JAE-560 N	358	254	395	415

JCC
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредственного подсоединения вентиляторов до 400 типоразмера к спиральным воздуховодам.



Модель	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
JCC-435	390	330	250	60	350
JCC-560	520	450	355	70	350

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.



d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

Модель	B	C
BI-4	419	330
BI-5	544	450

JAA
Крышный шумоглушитель
– Снижает уровень шума в воздуховоде.
– Предназначен для монтажа вентилятора на плоскую кровлю.
– Поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	□A	□B	□C	Ø D (M)	H	□G
JAA-435	600	419	330	15 (MI2)	750	510
JAA-560	725	545	450	15 (MI2)	750	635

Снижение уровня шума (дБ(A)) на шумоглушителе JAA, в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Модель	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-435	1	7	16	23	25	18	13
JAA-560	2	8	16	29	32	26	17

Падение давления на шумоглушителе JAA.



Малошумные осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HXBR ECOWATT комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и пластиковыми крыльчатками, которые динамически сбалансированы. Со стороны входа воздуха все вентиляторы оснащены защитной решеткой. Вентилятор защищен от коррозии черной полиэфирной краской.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (опция). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

Дополнительная информация
Направление движения воздуха "A": электродвигатель - крыльчатка.

Компактная конструкция
Позволяет оптимизировать рабочие характеристики вентилятора и уменьшить уровень шума.

Защита от коррозии
Корпус вентилятора, защитная решетка и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.

Клеммная коробка IP65

Высокоэффективная крыльчатка серии "AMAX"
Оптимальная производительность и низкий уровень шума. Изготовлена из пластика.

ectechnology

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Ур. звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
HXBR-200 ECOWATT	10	2800	103	0,7	1.335	57	4
	8	2680	91	0,7	1.292	56	
	6	2110	46	0,3	1.025	50	
	4	1525	19	0,2	705	43	
HXBR-250 ECOWATT	10	2270	118	0,8	2.070	60	4,5
	8	1910	70	0,5	1.710	56	
	6	1520	37	0,3	1.360	51	
	4	1140	17	0,1	1.015	45	
HXBR-300 ECOWATT	10	1749	164	1,1	2.835	57	6
	8	1605	128	0,9	2.620	55	
	6	1325	74	0,5	2.155	49	
	4	1040	39	0,3	1.670	43	
HXBR-315 ECOWATT	10	1675	167	1,1	3.015	57	6
	8	1505	121	0,8	2.695	55	
	6	1190	63	0,4	2.160	50	
	4	885	29	0,2	1.590	42	
HXBR-355 ECOWATT	10	1550	184	1,2	3.640	60	8
	8	1420	141	0,9	3.330	58	
	6	1195	84	0,6	2.785	54	
	4	960	46	0,3	2.230	49	
HXBR-400 ECOWATT	10	1450	375	1,6	5.730	61	8,5
	8	1270	256	1,1	5.025	58	
	6	1035	144	0,6	4.140	53	
	4	784	70	0,3	3.095	48	
HXBR-450 ECOWATT	10	1250	352	1,5	6.440	61	9
	8	1120	254	1,1	5.780	58	
	6	920	146	0,6	4.740	53	
	4	725	77	0,4	3.760	48	

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

Размеры (мм)



Модель	A	B	D	E	G	HT	J	K	L	M	R
200	312	260	200	7	210	190	70	46	6	138	20
250	370	320	254	7	264	190	70	48	6	136	20
300	430	380	305	9	324	190	55	71	11	108	20
315	430	380	317	9	330	190	55	71	11	108	20
355	485	435	358	9	378	190	56	74	12	104	20
400	540	490	403	9	426	232	62	88	12	132	20
450	576	535	452	11	487	237	69	86	14	137	20

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v: Расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf}: Статическое давление в Па.
- p_g: Потери давления на защитной решетке (Па).
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: A.
- Категория эффективности: статическая.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Данные приведены без учета защитной решетки.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м³/ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

HXBR-300 ECOWATT



SFP[10V]



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Sí	1	39,4	50,8	0,159	1.768	112	1748

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в $м^3/ч$.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора ($Вт/м^3/с$) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-200 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	43	50	61	61	69	69	66	61	74
	На выходе	43	50	66	66	70	69	65	61	75
2	На входе	44	48	60	60	66	66	63	58	71
	На выходе	41	49	63	65	68	66	63	58	73
3	На входе	48	54	62	63	66	66	63	56	71
	На выходе	43	53	64	66	68	66	63	57	73
4	На входе	41	49	59	60	67	68	65	60	72
	На выходе	42	49	64	65	68	68	64	59	73
5	На входе	41	48	58	59	64	65	62	56	70
	На выходе	40	49	61	64	67	65	62	56	71
6	На входе	44	52	60	61	64	65	62	56	70
	На выходе	42	52	61	65	66	65	61	56	71
7	На входе	35	49	52	56	60	63	60	53	67
	На выходе	37	53	55	59	62	62	59	52	67
8	На входе	36	47	50	54	57	61	57	49	64
	На выходе	37	50	53	58	60	60	56	49	65
9	На входе	36	49	52	55	57	59	55	48	64
	На выходе	38	50	54	58	59	59	55	48	65
10	На входе	30	42	43	49	53	57	51	40	60
	На выходе	30	44	46	52	54	54	50	39	59
11	На входе	30	41	42	48	50	55	48	38	57
	На выходе	32	43	45	50	52	53	47	37	57
12	На входе	31	40	44	47	50	53	46	36	56
	На выходе	32	42	46	50	51	52	46	36	57

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-250 ECOWATT



Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	52	59	67	69	70	67	59	75
	На выходе	48	54	60	68	70	69	66	59	75
2	На входе	40	51	59	64	69	69	66	58	74
	На выходе	44	52	59	65	69	68	65	58	74
3	На входе	42	55	60	64	68	67	63	56	72
	На выходе	43	52	59	64	68	66	61	55	72
4	На входе	36	51	54	63	65	66	63	54	71
	На выходе	43	51	56	63	65	65	62	53	70
5	На входе	37	50	54	61	65	66	62	53	70
	На выходе	39	52	56	62	65	64	61	53	70
6	На входе	38	52	55	59	63	63	58	50	68
	На выходе	38	51	55	60	63	61	56	49	67
7	На входе	34	45	52	57	59	62	56	45	65
	На выходе	36	46	52	57	59	59	55	45	64
8	На входе	34	46	51	56	59	62	56	45	65
	На выходе	35	48	50	56	59	59	55	45	64
9	На входе	36	48	51	55	58	60	52	43	64
	На выходе	37	46	51	55	57	56	50	41	61
10	На входе	31	39	50	51	56	58	47	34	61
	На выходе	32	41	46	50	52	52	46	33	57
11	На входе	31	38	48	50	54	56	46	32	59
	На выходе	32	40	44	49	52	51	45	32	56
12	На входе	36	43	49	50	54	56	44	32	60
	На выходе	34	39	45	48	50	48	41	29	54

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-300 ECOWATT



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Sí	1	39,4	50,8	0,159	1768	112	1748

Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	36	56	56	66	69	70	66	56	75
	На выходе	47	61	60	69	69	69	67	58	75
2	На входе	42	54	53	62	65	64	62	54	70
	На выходе	42	59	58	65	66	64	62	55	71
3	На входе	54	57	61	65	67	67	63	54	72
	На выходе	50	58	60	65	67	65	62	54	72
4	На входе	35	52	54	64	67	68	64	53	72
	На выходе	48	57	57	67	68	68	65	55	73
5	На входе	40	51	51	60	63	63	60	51	68
	На выходе	40	55	55	63	63	62	60	53	69
6	На входе	49	53	55	60	63	63	59	51	68
	На выходе	49	55	58	63	65	64	60	52	70
7	На входе	33	45	53	59	63	64	59	46	68
	На выходе	41	50	55	61	63	64	59	48	68
8	На входе	36	43	49	54	58	59	55	44	63
	На выходе	36	48	52	56	57	58	54	45	63
9	На входе	44	47	50	54	57	57	53	44	62
	На выходе	44	49	53	57	59	58	54	45	64
10	На входе	33	39	48	53	57	58	51	36	62
	На выходе	38	41	51	54	57	58	51	38	62
11	На входе	32	37	43	47	51	52	46	32	56
	На выходе	37	40	46	49	51	52	46	34	57
12	На входе	37	41	45	48	52	52	45	33	56
	На выходе	38	43	48	50	53	53	46	34	58

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-315 ECOWATT



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Sí	1	39,2	50,5	0,162	1.984	101	1673

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	61	58	66	69	69	65	55	74
	На выходе	48	63	59	67	68	68	65	56	74
2	На входе	40	57	58	64	66	66	62	54	71
	На выходе	42	58	61	65	66	65	61	53	71
3	На входе	49	58	62	65	67	66	61	53	72
	На выходе	48	60	62	66	67	65	60	53	72
4	На входе	39	59	55	62	65	66	62	51	71
	На выходе	45	61	58	64	66	66	62	52	71
5	На входе	40	55	55	62	63	63	60	50	69
	На выходе	40	57	58	63	63	62	58	50	69
6	На входе	47	55	58	63	64	63	58	49	69
	На выходе	46	57	59	63	64	62	57	49	69
7	На входе	38	52	55	57	61	62	56	44	66
	На выходе	38	52	54	58	60	61	55	44	66
8	На входе	38	49	52	57	58	59	54	42	64
	На выходе	37	49	53	56	57	57	52	41	63
9	На входе	41	49	53	56	57	57	51	41	62
	На выходе	41	51	54	56	57	56	50	40	62
10	На входе	43	40	47	48	53	53	44	30	57
	На выходе	44	41	47	49	53	53	44	31	57
11	На входе	38	42	46	46	51	52	43	30	56
	На выходе	39	42	46	48	50	51	42	29	55
12	На входе	38	42	45	46	49	48	40	29	54
	На выходе	40	43	46	47	49	48	40	28	54

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-355 ECOWATT



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Sí	1	39,4	50,4	0,182	2.457	93	1549

Уровни звуковой мощности (дБ(A)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	63	61	68	71	72	68	58	77
	На выходе	56	60	61	70	72	71	68	60	77
2	На входе	42	60	59	65	68	69	66	57	74
	На выходе	45	57	59	67	70	69	67	59	75
3	На входе	45	60	61	64	66	68	65	56	73
	На выходе	44	56	60	64	66	67	66	58	72
4	На входе	40	60	61	67	69	70	66	55	75
	На выходе	54	57	59	67	70	69	66	57	75
5	На входе	41	58	59	63	66	68	65	55	72
	На выходе	50	58	64	65	67	67	63	54	73
6	На входе	45	57	60	62	65	67	63	54	71
	На выходе	46	55	60	63	65	66	63	55	71
7	На входе	40	55	58	62	65	66	61	49	70
	На выходе	46	51	57	63	65	65	61	50	70
8	На входе	42	53	55	59	62	64	60	48	68
	На выходе	43	50	55	62	63	64	61	50	69
9	На входе	39	53	56	56	60	63	58	48	67
	На выходе	41	48	55	58	61	63	59	49	67
10	На входе	49	46	53	56	59	61	54	41	65
	На выходе	44	43	53	56	59	60	54	42	64
11	На входе	47	44	49	54	58	60	52	39	63
	На выходе	44	44	53	56	58	59	54	42	64
12	На входе	47	43	48	50	56	58	50	38	61
	На выходе	42	44	49	52	55	58	52	40	61

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-400 ECOWATT





MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Sí	1	41	50,1	0,37	3.771	130	1449

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	57	60	68	73	71	67	59	76
	На выходе	65	65	65	71	72	70	67	60	77
2	На входе	42	55	59	66	71	70	67	59	75
	На выходе	54	58	63	69	71	69	67	59	75
3	На входе	53	55	61	64	68	68	65	59	73
	На выходе	55	58	65	68	70	68	66	59	75
4	На входе	43	54	58	65	69	68	63	55	73
	На выходе	59	61	63	67	69	67	63	56	74
5	На входе	40	52	56	63	67	67	63	54	72
	На выходе	48	54	61	65	67	66	63	55	72
6	На входе	50	52	57	61	65	66	62	55	70
	На выходе	49	54	61	64	66	66	63	55	72
7	На входе	49	48	54	60	64	63	58	48	68
	На выходе	54	54	58	61	64	62	58	48	69
8	На входе	44	45	51	58	62	62	58	47	67
	На выходе	45	49	56	59	63	62	58	48	67
9	На входе	46	49	53	57	61	61	57	47	66
	На выходе	43	49	56	58	62	62	58	48	67
10	На входе	37	41	55	54	58	56	49	38	62
	На выходе	44	45	54	55	58	56	49	39	62
11	На входе	35	39	55	52	57	56	49	38	62
	На выходе	38	41	52	53	57	56	50	38	61
12	На входе	36	41	55	52	56	55	49	38	61
	На выходе	38	44	52	53	58	56	49	38	61

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-450 ECOWATT



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Sí	1	41,9	51,1	0,352	4.370	108	1249

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	57	60	68	73	71	67	59	76
	На выходе	65	65	65	71	72	70	67	60	77
2	На входе	42	55	59	66	71	70	67	59	75
	На выходе	54	58	63	69	71	69	67	59	75
3	На входе	53	55	61	64	68	68	65	59	73
	На выходе	55	58	65	68	70	68	66	59	75
4	На входе	43	54	58	65	69	68	63	55	73
	На выходе	59	61	63	67	69	67	63	56	74
5	На входе	40	52	56	63	67	67	63	54	72
	На выходе	48	54	61	65	67	66	63	55	72
6	На входе	50	52	57	61	65	66	62	55	70
	На выходе	49	54	61	64	66	66	63	55	72
7	На входе	49	48	54	60	64	63	58	48	68
	На выходе	54	54	58	61	64	62	58	48	69
8	На входе	44	45	51	58	62	62	58	47	67
	На выходе	45	49	56	59	63	62	58	48	67
9	На входе	46	49	53	57	61	61	57	47	66
	На выходе	43	49	56	58	62	62	58	48	67
10	На входе	37	41	55	54	58	56	49	38	62
	На выходе	44	45	54	55	58	56	49	39	62
11	На входе	35	39	55	52	57	56	49	38	62
	На выходе	38	41	52	53	57	56	50	38	61
12	На входе	36	41	55	52	56	55	49	38	61
	На выходе	38	44	52	53	58	56	49	38	61

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель	Защитная решетка	Инерционные жалюзи	
		Пластик	Алюминий
200	DEF-250 D	PER-200 W	PER-250 CR
250	DEF-250 D	PER-250 W	PER-250 CR
300	DEF-325 D	PER-355 W	PER-250 CR
315	DEF-325 D	PER-355 W	PER-355 CR
355	DEF-375 D	PER-355 W	PER-355 CR
400	DEF-450 D	PER-400 W	PER-400 CR
450	DEF-450 D	PER-450 W	PER-450 CR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

CONTROL ECOWATT BASIC
Пульт управления с регулятором скорости.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.



REMP
Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

Малошумные осевые вентиляторы в цилиндрическом корпусе серии TXBR ECOWATT комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и пластиковыми крыльчатками, которые динамически сбалансированы. Вентилятор полностью защищен от коррозии катафоретическим покрытием и черной полиэфирной краской.

Электродвигатели

Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (опция). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

Дополнительная информация

Направление движения воздуха "A": электродвигатель - крыльчатка.

ectechnology

Защита от коррозии
Корпус вентилятора и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.

Клеммная коробка IP65

Высокоэффективная крыльчатка серии "AMAX"
Оптимальная производительность и низкий уровень шума. Изготовлена из пластика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Ур. звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
TXBR-250 ECOWATT	10	2275	131	0,9	2.040	58	4,5
	8	1980	88	0,6	1.790	54	
	6	1570	45	0,3	1.425	48	
	4	1155	19	0,1	1.025	41	
TXBR-315 ECOWATT	10	1675	169	1,1	2.930	57	6
	8	1560	136	0,9	2.730	55	
	6	1255	73	0,5	2.170	51	
	4	960	36	0,3	1.670	42	
TXBR-355 ECOWATT	10	1550	190	1,2	3.605	57	8
	8	1460	159	1	3.425	55	
	6	1235	95	0,6	2.870	52	
	4	1020	55	0,4	2.365	46	
TXBR-400 ECOWATT	10	1350	326	1,4	5.170	59	8,5
	8	1245	249	1,1	4.750	56	
	6	1060	153	0,7	4.090	53	
	4	870	92	0,4	3.325	48	
TXBR-450 ECOWATT	10	1250	350	1,5	6.455	59	9
	8	1200	310	1,4	6.125	58	
	6	1030	201	0,9	5.260	55	
	4	870	123	0,6	4.410	51	

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

Размеры (мм)



Модель	ØA	ØB	C	ØD	ØE	Кол-во отв. N
250	327	292	180	256	10	4
315	386	355	180	319	10	8
355	426	395	180	359	10	8
400	487	450	210	403	12	8
450	537	500	210	452	12	8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v: Расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf}: Статическое давление в Па.
- p_g: Потери давления на защитной решетке (Па).
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: A.
- Категория эффективности: статическая.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Данные приведены без учета защитной решетки.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м³/ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

TXBR-355 ECOWATT





MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Yes	1	52,5	63,4	0,189	2.873	72	1549

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TXBR-250 ECOWATT





MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Yes	1	48,1	60	0,131	1.617	75	2272

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	36	52	65	65	68	67	61	53	73
	На выходе	46	50	66	67	69	66	61	53	74
	К окружению	26	46	50	52	56	51	46	38	60
2	На входе	36	52	64	65	68	67	62	53	73
	На выходе	45	56	69	68	71	68	61	50	75
	К окружению	26	46	50	52	56	52	47	38	60
3	На входе	46	60	66	66	69	67	60	50	74
	На выходе	45	56	68	67	69	66	60	49	74
	К окружению	36	55	52	54	57	52	45	35	61
4	На входе	34	51	60	60	63	62	56	47	68
	На выходе	41	49	62	62	65	62	56	47	69
	К окружению	24	45	45	48	52	47	41	32	55
5	На входе	34	50	59	60	63	63	57	48	68
	На выходе	36	49	62	62	64	62	57	48	69
	К окружению	25	44	44	48	52	48	41	33	55
6	На входе	45	55	62	61	64	62	55	44	69
	На выходе	44	53	64	62	65	62	55	43	70
	К окружению	36	49	47	49	53	47	39	29	57
7	На входе	32	45	54	54	57	56	50	38	62
	На выходе	34	43	57	56	59	55	49	38	63
	К окружению	23	39	39	43	45	41	33	22	49
8	На входе	32	44	54	54	57	57	50	39	62
	На выходе	32	43	58	56	59	57	50	39	64
	К окружению	23	37	39	43	45	42	34	23	49
9	На входе	46	46	55	55	58	56	46	35	62
	На выходе	45	43	57	56	59	55	46	34	63
	К окружению	37	40	40	44	46	40	30	19	50
10	На входе	30	38	47	47	49	47	38	26	54
	На выходе	29	35	48	47	50	45	37	25	54
	К окружению	25	35	37	40	39	34	24	15	45
11	На входе	29	37	47	47	51	50	41	28	55
	На выходе	29	35	48	47	51	48	39	27	55
	К окружению	24	35	37	40	41	37	26	17	45
12	На входе	35	37	47	48	50	46	34	25	54
	На выходе	34	35	48	48	51	44	33	24	54
	К окружению	30	35	37	40	40	33	20	14	45

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TXBR-315 ECOWATT





MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Yes	1	50,4	61,6	0,169	2.299	74	1675

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	53	63	65	68	68	63	52	73
	На выходе	51	54	66	66	68	69	62	53	74
	К окружению	25	44	50	51	49	51	43	29	56
2	На входе	38	51	62	62	67	66	61	51	71
	На выходе	49	52	66	66	67	67	61	52	73
	К окружению	25	42	49	49	47	48	41	28	55
3	На входе	37	49	61	62	67	66	60	52	71
	На выходе	42	53	64	64	66	66	60	52	72
	К окружению	24	41	48	49	47	48	41	29	54
4	На входе	37	51	61	62	66	66	60	49	71
	На выходе	49	51	64	63	65	66	59	49	71
	К окружению	25	42	49	48	46	48	40	25	54
5	На входе	37	49	61	60	65	64	59	48	70
	На выходе	44	48	63	63	63	63	57	48	69
	К окружению	25	41	48	46	45	46	39	25	53
6	На входе	36	48	60	60	64	63	57	48	68
	На выходе	41	49	63	62	63	63	56	48	69
	К окружению	24	39	47	46	44	44	37	24	52
7	На входе	35	46	59	55	61	60	53	40	66
	На выходе	40	48	59	57	60	60	52	40	65
	К окружению	23	38	47	41	41	41	33	17	50
8	На входе	35	46	58	55	61	60	53	41	65
	На выходе	39	47	59	56	59	59	51	39	65
	К окружению	24	38	46	41	40	41	33	17	49
9	На входе	33	43	57	54	59	57	51	40	63
	На выходе	36	47	59	55	58	57	50	39	64
	К окружению	21	35	45	39	38	38	31	17	47
10	На входе	32	40	49	47	54	53	42	29	58
	На выходе	33	34	51	49	52	51	41	28	57
	К окружению	26	31	37	32	33	33	22	11	41
11	На входе	30	40	49	47	53	51	42	28	57
	На выходе	33	34	51	49	52	51	40	28	57
	К окружению	24	31	36	32	32	32	22	10	40
12	На входе	28	38	47	46	52	49	41	29	55
	На выходе	32	33	51	48	51	49	39	28	56
	К окружению	22	30	35	31	31	29	21	11	39

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TXBR-355 ECOWATT





MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Yes	1	52,5	63,4	0,189	2.873	72	1549

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	52	62	65	68	66	61	50	72
	На выходе	53	56	66	66	67	66	61	51	73
	К окружению	24	38	44	50	51	47	41	28	55
2	На входе	38	52	62	64	67	65	59	49	71
	На выходе	49	54	65	65	66	65	59	50	72
	К окружению	25	38	44	50	50	46	40	27	54
3	На входе	39	57	63	66	69	66	61	52	73
	На выходе	49	55	71	68	70	67	60	49	75
	К окружению	26	43	45	51	52	47	41	30	56
4	На входе	37	51	61	63	66	64	58	47	70
	На выходе	51	53	65	64	65	65	58	48	71
	К окружению	24	37	44	49	49	45	38	25	53
5	На входе	38	51	60	63	65	63	57	46	69
	На выходе	46	51	65	64	64	63	57	47	70
	К окружению	25	37	43	49	48	43	36	24	53
6	На входе	50	58	66	65	68	64	56	46	72
	На выходе	49	54	68	66	67	65	57	46	73
	К окружению	38	44	48	51	51	44	36	24	56
7	На входе	36	48	60	58	62	60	53	41	66
	На выходе	45	48	63	59	61	60	53	41	67
	К окружению	25	35	44	45	45	40	33	19	50
8	На входе	35	48	61	58	61	59	52	41	66
	На выходе	40	47	63	58	60	58	51	41	66
	К окружению	24	35	45	45	45	39	32	19	50
9	На входе	33	47	60	57	61	58	52	42	65
	На выходе	44	49	64	61	63	59	51	40	68
	К окружению	22	34	44	44	44	38	32	21	49
10	На входе	36	45	52	53	56	54	45	34	60
	На выходе	40	40	53	53	56	53	45	33	60
	К окружению	24	33	39	40	40	35	25	12	45
11	На входе	36	45	52	52	56	53	45	34	60
	На выходе	39	39	53	52	55	52	44	32	59
	К окружению	24	33	38	40	40	34	24	13	45
12	На входе	34	49	55	55	58	55	48	37	62
	На выходе	42	42	57	55	57	52	43	32	62
	К окружению	22	38	42	42	42	35	27	16	48

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-400 ECOWATT





MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Yes	1	48,7	58,1	0,323	4.286	65	1350

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	53	63	65	68	67	61	50	73
	На выходе	53	56	66	66	68	67	61	51	73
	К окружению	25	39	45	51	51	48	41	28	55
2	На входе	39	53	62	65	67	66	60	50	72
	На выходе	49	55	66	65	67	65	60	50	72
	К окружению	26	39	44	50	50	46	40	28	55
3	На входе	40	57	64	66	69	67	62	52	73
	На выходе	50	56	71	69	70	67	60	50	76
	К окружению	27	44	46	51	52	47	42	31	56
4	На входе	38	52	62	64	66	65	58	47	71
	На выходе	51	53	66	65	66	65	59	48	72
	К окружению	25	38	44	50	49	45	38	25	54
5	На входе	39	52	61	63	65	63	57	47	70
	На выходе	47	51	65	64	65	63	57	48	71
	К окружению	26	38	43	49	48	44	37	25	53
6	На входе	51	58	66	66	68	64	57	47	73
	На выходе	49	54	69	66	68	65	57	47	73
	К окружению	38	45	49	51	51	45	37	25	56
7	На входе	36	48	60	59	62	60	53	41	67
	На выходе	45	49	64	59	62	60	53	42	68
	К окружению	25	36	44	46	46	41	33	20	51
8	На входе	36	48	61	58	62	60	52	41	67
	На выходе	40	47	63	58	61	59	52	41	67
	К окружению	25	36	46	45	45	40	32	19	51
9	На входе	34	47	60	57	61	58	52	43	66
	На выходе	44	49	65	61	63	60	51	40	69
	К окружению	23	35	44	44	44	39	32	21	50
10	На входе	36	45	53	53	57	54	46	34	61
	На выходе	41	40	54	53	56	54	45	33	61
	К окружению	24	34	39	41	41	35	25	13	46
11	На входе	37	45	52	53	57	54	45	34	61
	На выходе	40	39	53	53	55	52	44	33	60
	К окружению	25	34	39	41	40	34	25	13	45
12	На входе	35	50	56	55	59	55	48	38	63
	На выходе	42	43	57	55	57	53	43	32	62
	К окружению	22	38	42	43	43	36	28	16	48

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Yes	1	55	64,3	0,340	5.517	50	1247

Уровни звуковой мощности (дБ(А)

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	53	63	65	68	67	61	50	73
	На выходе	53	56	66	66	68	67	61	51	73
	К окружению	25	39	45	51	51	48	41	28	55
2	На входе	39	53	62	65	67	66	60	50	72
	На выходе	49	55	66	65	67	65	60	50	72
	К окружению	26	39	44	50	50	46	40	28	55
3	На входе	40	57	64	66	69	67	62	52	73
	На выходе	50	56	71	69	70	67	60	50	76
	К окружению	27	44	46	51	52	47	42	31	56
4	На входе	38	52	62	64	66	65	58	47	71
	На выходе	51	53	66	65	66	65	59	48	72
	К окружению	25	38	44	50	49	45	38	25	54
5	На входе	39	52	61	63	65	63	57	47	70
	На выходе	47	51	65	64	65	63	57	48	71
	К окружению	26	38	43	49	48	44	37	25	53
6	На входе	51	58	66	66	68	64	57	47	73
	На выходе	49	54	69	66	68	65	57	47	73
	К окружению	38	45	49	51	51	45	37	25	56
7	На входе	36	48	60	59	62	60	53	41	67
	На выходе	45	49	64	59	62	60	53	42	68
	К окружению	25	36	44	46	46	41	33	20	51
8	На входе	36	48	61	58	62	60	52	41	67
	На выходе	40	47	63	58	61	59	52	41	67
	К окружению	25	36	46	45	45	40	32	19	51
9	На входе	34	47	60	57	61	58	52	43	66
	На выходе	44	49	65	61	63	60	51	40	69
	К окружению	23	35	44	44	44	39	32	21	50
10	На входе	36	45	53	53	57	54	46	34	61
	На выходе	41	40	54	53	56	54	45	33	61
	К окружению	24	34	39	41	41	35	25	13	46
11	На входе	37	45	52	53	57	54	45	34	61
	На выходе	40	39	53	53	55	52	44	33	60
	К окружению	25	34	39	41	40	34	25	13	45
12	На входе	35	50	56	55	59	55	48	38	63
	На выходе	42	43	57	55	57	53	43	32	62
	К окружению	22	38	42	43	43	36	28	16	48

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Assembly diagram for accessories



Модель	Защитная решетка На входе/На выходе	Фланцы	Опорные ножки	Гибкие вставки
250	DEF-250 T	ARO BRIDA COMPACT-250	PIE-250	ACOP.BRIDA-250
315	DEF-315 T	ARO BRIDA COMPACT-315	PIE-315	ACOP.BRIDA-315
355	DEF-355 T	ARO BRIDA COMPACT-355	PIE-355	ACOP.BRIDA-355
400	DEF-400 T	ARO BRIDA COMPACT-400	PIE-400	ACOP.BRIDA-400
450	DEF-450 T	ARO BRIDA COMPACT-450	PIE-450	ACOP.BRIDA-450

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).

CONTROL ECOWATT BASIC
Пульт управления с регулятором скорости.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.

REMP
Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания серии CKB-N комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Вентиляторы изготовлены из листовой стали и защищены от коррозии эпоксидно-полиэфирной краской бежевого цвета. Рабочие колеса изготавливаются из пластика (модель 800N) или из оцинкованной листовой стали (модель 1500N). Вентиляторы оснащаются патрубками со стороны входа и выхода воздуха. Патрубок со стороны выхода воздуха оборудован обратным клапаном.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции B, со встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

Обратный клапан
Вентиляторы поставляются в комплекте с обратным клапаном на стороне выхода воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
CKB-800 N	2680	147	0,6	940	60	8
CKB-1500 N	2730	282	1,2	1460	65	14

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D1	D2	E	F	G
CKB-800 N	408	163	183	198	148	338	265	295
CKB-1500 N	469	193	213	248	198	419	346	355

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99. при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

MC Категория измерения
EC Категория эффективности
VSD Регулятор скорости: есть/нет
SR Удельный коэффициент
η[%] Полная эффективность
N Эффективность
[кВт] Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч] Расход воздуха (м³/ч)
[Па] Статическое давление (Па)
[RPM] Частота вращения (об/мин)

Данные ErP

	MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CKB-800 N	D	Total	No	1	47,0	66,2	0,147	596	418	2616
CKB-1500 N	D	Total	No	1	47,8	64,1	0,281	914	530	2594



АКСЕССУАРЫ

REB
Однофазные электронные регуляторы скорости.

GSA
Гибкие воздуховоды.

CX
Червячные хомуты.

CT
Крышные зонты.

BOC
Круглые диффузоры.



Серия 1

80°C or 110°C

Продолжительная работа

ErP ОК

150°C

Продолжительная работа

Серия 2 и 3

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания серии CMB/CMT комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Вентиляторы предназначены для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +80°C/110°C (серия 1) или до +150°C (серия 2 и 3).
Корпуса вентиляторов изготовлены из листовой стали и защищены от коррозии эпоксидной краской серого цвета.
Рабочие колеса изготавливаются из листовой оцинкованной стали.
Электродвигатели вентиляторов серии 1 крепятся непосредственно к улитке вентилятора. Стандартно вентиляторы серии 1 поставляются без опорной рамы.
Электродвигатели вентиляторов серий 2 и 3 крепятся на опорной раме.
Рабочие температуры от -20°C +40°C (низкотемпературное исполнение поставляется по запросу).

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4 или 6 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F(1), с шариковыми подшипниками не требующими обслуживания.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
В зависимости от модели, электродвигатели могут иметь возможность регулирования скорости (см. Технические характеристики).
(1) Некоторые электродвигатели серии 1 имеют класс защиты IP44, класс изоляции B (см. Технические характеристики).

Дополнительная информация

Стандартное положение корпуса: LG 270.
При необходимости возможно изготовление вентилятора с 8 различными положениями корпуса.

По запросу

- Вентиляторы из нержавеющей стали.
- Исполнение для работы при низких температурах.
- Вентиляторы с правым положением корпуса RD.
- Вентиляторы 1-й серии с опорной рамой (MS).
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты.



Динамически сбалансированное рабочее колесо
Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками динамически сбалансировано в соответствии с требованиями ISO 1940.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ex II2G EExdIIBT4
  Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  Ex II 3D Ex tc IIIB T125°C
  Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20°C ... +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу)

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Стандартное положение корпуса LG 270. Остальные положения корпуса LG и RD поставляются по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия 1	Частота вращения (об/мин)	Класс защиты	Класс изол.	Потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звуков. давления* (дБ(А))	Вес (кг)	Макс. температура перемещ. возд. (°C)	Регулятор скорости
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
CMB/2-120/50 - 0,09	2800	IP44	B	0,09	0,7	495	62	4	80	–
CMB/2-140/50 - 0,25	2800	IP55	F	0,25	2	870	66	8,5	110	–
CMB/2-160/60 - 0,37	2800	IP55	F	0,37	2,8	1120	69	9,5	110	–
CMB/2-180/75 - 0,75	2800	IP55	F	0,75	4,9	1800	71	14,7	110	–
CMB/2-200/60 - 0,37	2800	IP55	F	0,37	2,8	935	69	9,5	110	–
CMB/2-200/80 - 1,1	2800	IP55	F	1,1	7,3	2270	74	17,3	110	–
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
CMB/4-120/50 - 0,01	1400	IP44	B	0,01	0,21	270	55	3,7	80	REB-1N
CMB/4-140/50 - 0,06	1400	IP44	B	0,06	0,35	450	59	7	80	REB-1N
CMB/4-160/60 - 0,07	1400	IP44	B	0,07	0,6	665	62	7	80	REB-1N
CMB/4-180/75 - 0,18	1400	IP55	F	0,18	1,45	1030	64	10	110	–
CMB/4-200/80 - 0,25	1400	IP55	F	0,25	2,5	1560	67	13	110	–
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
CMT/2-120/50 - 0,09	2800	IP44	B	0,09	0,32	495	62	4	80	RMT-1,5
CMT/2-140/50 - 0,25	2800	IP55	F	0,25	0,6	870	66	8,5	110	VFTM TRI 0,37
CMT/2-160/60 - 0,37	2800	IP55	F	0,37	1,05	1120	69	9,5	110	VFTM TRI 0,37
CMT/2-180/75 - 0,75	2800	IP55	F	0,75	1,9	1800	71	14,7	110	VFTM TRI 0,75
CMT/2-200/60 - 0,37	2800	IP55	F	0,37	1,05	935	69	9,5	110	VFTM TRI 0,37
CMT/2-200/80 - 1,1	2800	IP55	F	1,1	2,7	2270	74	17,3	110	VFTM TRI 1,1
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
CMT/4-120/50 - 0,01	1400	IP44	B	0,01	0,12	270	55	3,7	80	RMT-1,5
CMT/4-140/50 - 0,06	1400	IP44	B	0,06	0,18	450	59	7	80	RMT-1,5
CMT/4-160/60 - 0,07	1400	IP44	B	0,07	0,33	665	62	7	80	RMT-1,5
CMT/4-180/75 - 0,18	1400	IP55	F	0,18	0,52	1030	64	10	110	VFTM TRI 0,37
CMT/4-200/80 - 0,25	1400	IP55	F	0,25	0,73	1560	67	13	110	VFTM TRI 0,37

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны выхода воздуха при максимальном расходе воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия 2	Частота вращения (об/мин)	Класс защиты	Класс изоляц.	Потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звуков. давления* (дБ(А))	Вес (кг)	Антивибр. опоры	Регулятор скорости
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)										
CMB/4-225/ 90 - 0,55	1390	IP55	F	0,55	4,39	2600	71	22	45	–
CMB/4-250/100 - 1,1	1390	IP55	F	1,1	7,09	3790	72	32	45	–
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
CMT/2-225/ 90 - 1,1	2780	IP55	F	1,1	2,70	2080	66	23	45	VFTM TRI 1,1
CMT/2-225/ 90 - 1,5	2800	IP55	F	1,5	3,45	2170	71	27,5	45	VFTM TRI 1,5
CMT/2-225/ 90 - 2,2	2820	IP55	F	2,2	4,9	3040	76	29,7	45	VFTM TRI 2,2
CMT/2-250/100 - 2,2	2820	IP55	F	2,2	4,9	2080	73	34,5	45	VFTM TRI 2,2
CMT/2-250/100 - 3	2820	IP55	F	3	6,3	3685	79	36,5	45	VFTM TRI 3
CMT/2-280/115 - 3	2820	IP55	F	3	6,3	2600	77	43	45	VFTM TRI 3
CMT/2-280/115 - 4	2870	IP55	F	4	8,4	3210	81	47	45	VFTM TRI 4
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
CMT/4-225/ 90 - 0,55	1360	IP55	F	0,55	1,27	2600	71	22	45	VFTM TRI 0,55
CMT/4-250/100 - 1,1	1390	IP55	F	1,1	2,8	3790	72	32	45	VFTM TRI 1,1
CMT/4-280/115 - 2,2	1400	IP55	F	2,2	5,3	5200	75	43	45	VFTM TRI 2,2
CMT/4-315/130 - 2,2	1400	IP55	F	2,2	5,3	5660	72	48	45	VFTM TRI 2,2
CMT/4-315/130 - 3	1400	IP55	F	3	7,3	6800	75	51,5	45	VFTM TRI 4
CMT/4-315/130 - 4	1420	IP55	F	4	9,3	7100	78	57,5	70	VFTM TRI 4
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
CMT/6-315/130 - 1,1	930	IP55	F	1,1	3,8	5400	69	44	45	VFTM TRI 1,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны выхода воздуха при максимальном расходе воздуха.

Серия 3	Частота вращения (об/мин)	Класс защиты	Класс изоляц.	Потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звуков. давления* (дБ(А))	Вес (кг)	Антивибр. опоры	Регулятор скорости
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
CMT/4-355/145 - 3	1400	IP55	F	3	7,3	6.325	75	52	45	VFTM TRI 4
CMT/4-355/145 - 4	1420	IP55	F	4	9,3	7.740	78	58	70	VFTM TRI 4
CMT/4-355/145 - 5,5	1445	IP55	F	5,5	12	9.450	81	68,7	70	VFTM TRI 5,5
CMT/4-400/165 - 4	1420	IP55	F	4	9,3	7.200	77	70.0	70	VFTM TRI 4
CMT/4-400/165 - 5,5	1445	IP55	F	5,5	12	8.300	80	80	70	VFTM TRI 5,5
CMT/4-400/165 - 7,5	1445	IP55	F	7,5	15,5	10.460	83	99	70	VFTM TRI 7,5
CMT/4-450/185 - 5,5	1445	IP55	F	5,5	12	7.560	83	92	70	VFTM TRI 5,5
CMT/4-450/185 - 7,5	1445	IP55	F	7,5	15,5	9.900	86	111	70	VFTM TRI 7,5
CMT/4-500/205 - 7,5	1445	IP55	F	7,5	15,5	8.410	83	112	70	VFTM TRI 7,5
CMT/4-500/205 - 9,2	1450	IP55	F	9,2	21,5	10.300	85	120	70	VFTM TRI 11
CMT/4-500/205 - 11	1450	IP55	F	11	22,5	11.250	87	132	70	VFTM TRI 11
CMT/4-500/205 - 15	1460	IP55	F	15	31	15.930	89	147	70	VFTM TRI 15
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)										
CMT/6-355/145 - 1,5	945	IP55	F	1,5	4,3	6.700	72	53	45	VFTM TRI 2,2
CMT/6-400/165 - 2,2	920	IP55	F	2,2	6,2	7.590	73	60,5	70	VFTM TRI 3
CMT/6-450/185 - 2,2	920	IP55	F	2,2	6,2	7.110	76	88	70	VFTM TRI 3

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны выхода воздуха при максимальном расходе воздуха.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ									ОБЩИЙ УРОВЕНЬ
Модель	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw
2-х полюсные электродвигатели									**2-х полюсные**
CMT/2-120/50 - 0,09	42	53	64	68	70	73	69	67	77
CMT/2-140/50 - 0,25	46	57	68	71	73	77	73	71	81
CMT/2-160/60 - 0,37	48	60	71	74	76	80	75	73	84
CMT/2-180/75 - 0,75	51	62	73	76	78	82	78	76	86
CMT/2-200/60 - 0,37	49	60	71	74	76	80	76	74	84
CMT/2-200/80 - 1,1	53	65	76	79	81	85	80	79	89
CMT/2-225/90 - 1,1	46	57	68	71	73	77	73	71	81
CMT/2-225/90 - 1,5	51	62	73	76	78	82	78	76	86
CMT/2-225/90 - 2,2	56	67	78	81	83	87	83	81	91
CMT/2-250/100 - 2,2	53	64	75	78	80	84	80	78	88
CMT/2-250/100 - 3	58	69	80	84	86	89	85	83	93
CMT/2-280/115 - 3	56	67	78	82	84	87	83	81	91
CMT/2-280/115 - 4	61	72	83	86	88	92	88	86	96
4-х полюсные электродвигатели									**4-х полюсные**
CMT/4-120/50 - 0,01	39	52	58	59	64	65	61	58	70
CMT/4-140/50 - 0,06	43	56	62	63	68	69	65	62	74
CMT/4-160/60 - 0,07	46	59	65	66	71	72	68	65	77
CMT/4-180/75 - 0,18	48	61	67	68	73	74	70	67	79
CMT/4-200/60 - 0,07	46	59	65	66	71	72	68	65	76,6
CMT/4-200/80 - 0,25	51	64	70	71	76	77	73	70	82
CMT/4-225/90 - 0,55	55	67	74	75	80	81	77	73	85
CMT/4-250/100 - 1,1	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CMT/4-280/115 - 2,2	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CMT/4-315/130 - 2,2	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CMT/4-315/130 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CMT/4-315/130 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CMT/4-355/145 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CMT/4-355/145 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CMT/4-355/145 - 5,5	65	78	84	85	90	91	87	84	94
CMT/4-400/165 - 4	61	74	80	81	86	87	83	80	93
CMT/4-400/165 - 5,5	64	77	83	84	89	90	86	83	95
CMT/4-400/165 - 7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CMT/4-450/185 - 5,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CMT/4-450/185 - 7,5	70	83	89	90	95	96	92	89	101
CMT/4-500/205 - 7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CMT/4-500/205 - 9,2	69	82	88	89	94	95	91	88	100
CMT/4-500/205 - 11	71	84	90	91	96	97	93	90	102
CMT/4-500/205 - 15	73	86	92	93	98	99	95	92	104
6-ти полюсные электродвигатели									**6-ти полюсные**
CMT/6-315/130 - 1,1	54	67	70	78	78	79	74	70	84
CMT/6-355/145 - 1,5	56	69	72	80	80	81	76	72	86
CMT/6-400/165 - 2,2	58	70	73	81	81	82	78	74	87
CMT/6-450/185 - 2,2	60	73	76	84	84	85	80	76	90

РАЗМЕРЫ (мм)

Серия 1



Модель	A	B	C1		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	P	Q
			2*	4*												
120/50	180	203	153	153	74,5	72	85	92	105	106	113	132	81	116	118	5,5
140/50	222	249	177	153	82,5	80	105	105	128	123	144	152	100	147	147	7
160/60	254	293	207	153	102,5	100	120	128	148	153	166	180	109	171	172	7
180/75	302	347	232	177	117,5	115	140	145	170	168	187,5	210	128	203	192	9
200/60	300	347	207	153	107,5	105	100	135	128	158	209	230	128	203	152	9
200/80	321	375	232	207	132,5	130	160	160	188	183	209	230	138	222	212	9

* Количество полюсов

Серия 2



Модель	A	B	C1		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
			2*	4*																
225/90	386	452	248	235	144	140	216	180	128	203	234	256	181	280	279	10	220	250	200	50
250/100	425	501	300	248	169	165	250	205	145	228	261	282	197	310	313	10	228	260	225	74
280/115	471	553	320	300	184	184	300	220	170	243	293	320	216	340	363	10	245	275	240	95
315/130	524	628	–	320	206	200	320	240	180	263	326	354	238	390	383	11	322	352	230	140

* Количество полюсов

Серия 3



Модель	A	B	C max.		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
			/4*	/6*																
355/145	572	713	390	320	231	228	280	133	159	291	367	394	250	445	343	11	420	450	333	136,5
400/165	632	796	425	340	254	250	320	150	185	334	413	438	270	495	404	11	402	438	327	133,5
450/185	709	898	425	340	288	284	360	164	202	368	463	485	302	560	444	11	502	538	340	140
500/205	795	984	550	-	319	315	450	182,5	250	409	513	535	345	610	544	11	613	653	435	187,5

* Количество полюсов

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CMT/CMB Серия 1 - 2-х полюсные электродвигатели



CMT/CMB Серия 1 - 4-х полюсные электродвигатели



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CMT/CMB Серия 2 - 2-х полюсные электродвигатели



CMT/CMB Серия 2 - 4-х полюсные электродвигатели



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CMT Серия 3 - 4-х полюсные электродвигатели



CMT Серия 3 - 6-ти полюсные электродвигатели



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель CMB/CMT	① Защитная решетка на всасывании	② Патрубок на всасывании	③ Фланец на нагнетании	④ Круглая гибкая вставка	⑤ Прямоугольная гибкая вставка	⑥ Антивибр. опоры * (1 KSE = 4 опоры)
120/50	KRJ-120	KBA-120	KBD-120	ACOPEL F400-112/160 N	KAD-120	–
140/50	KRJ-140	KBA-140	KBD-140	ACOPEL F400-125/160 N	KAD-140	–
160/60	KRJ-160	KBA-160	KBD-160	ACOPEL F400-160/160 N	KAD-160	–
180/75	KRJ-180	KBA-180	KBD-180	ACOPEL F400-180/160 N	KAD-180	–
200/60	KRJ-200	KBA-200	KBD-200/60	ACOPEL F400-200/160 N	KAD-200/60	–
200/80	KRJ-200	KBA-200	KBD-200/80	ACOPEL F400-200/160 N	KAD-200/80	–
225/90	KRJ-225	KBA-225	KBD-225	ACOPEL F400-225/160 N	KAD-225	Мощность двигателя < = 3 кВт: KSE-45 Мощность двигателя > = 4 кВт: KSE-70
250/100	KRJ-250	KBA-250	KBD-250	ACOPEL F400-250/160 N	KAD-250	
280/115	KRJ-280	KBA-280	KBD-280	ACOPEL F400-280/160 N	KAD-280	
315/130	KRJ-315	KBA-315	KBD-315	ACOPEL F400-315/160 N	KAD-315	
355/145	KRJ-355	KBA-355	KBD-355	ACOPEL F400-355/160 N	KAD-355	
400/165	KRJ-400	KBA-400	KBD-400	ACOPEL F400-400/160 N	KAD-400	
450/185	KRJ-450	KBA-450	KBD-450	ACOPEL F400-450/160 N	KAD-450	
500/205	KRJ-500	KBA-500	KBD-500	ACOPEL F400-500/160 N	KAD-500	

* Детальная информация приведена в разделе Технические характеристики.



KRJ
Защитные решетки на всасывании.

KBA
Патрубки на всасывании.

KBD
Фланцы на нагнетании.

ACOPEL F400 N
Круглые гибкие вставки на всасывании.

KAD
Прямоугольные гибкие вставки на нагнетании.

KSE
Антивибрационные опоры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØI	ØJ	ØK	ØL	M	N
120/50	118	87	75	112	105	92	106	40	5,5	132	150	5	65	4
140/50	147	107	83	125	128	105	123	40	7	152	170	5	65	4
160/60	172	122	103	160	148	128	153	40	7	180	205	7	65	4
180/75	192	142	118,5	180	170	145	168	40	9	210	244	7	65	4
200/60	158	108,5	102	200	135	128	152	45	9	230	255	7	65	4
200/80	212	162	134	200	188	160	183	45	9	230	255	7	65	4
225/90	279	219	143	224	256	180	203	45	10	256	280	9	65	8
250/100	313	253	168	250	290	205	228	45	10	282	306	9	65	8
280/115	363	303	183	280	340	220	243	50	10	320	348	9	65	8
315/130	383	323	203	315	360	240	263	50	11	354	382	9	65	8
355/145	343	283	231	355	318	266	291	50	11	394	422	9	65	8
400/165	404	324	254	400	370	300	334	55	11	438	464	9	65	8
450/185	444	364	288	450	404	328	368	55	11	485	515	9	65	8
500/205	544	454	319	500	500	365	409	60	11	535	565	9	65	8

KMTA
Шумоглушители для установки на всасывающей стороне вентиляторов CMB/CMT.

KMTI
Шумоглушители для установки на нагнетательной стороне вентиляторов CMB/CMT.



Модель CMT	Модель KMTA	Модель KMTI	L1	L2 (KMTA)	L2 (KMTI)	D1	D2
225	KMTA-225	KMTI-225	600	250	300	315	515
250	KMTA-250	KMTI-250	900	250	300	355	555
280	KMTA-280	KMTI-280	900	300	300	400	600
315	KMTA-315	KMTI-315	900	300	300	450	650
355	KMTA-355	KMTI-355	900	300	300	500	700
400	KMTA-400	KMTI-400	900	300	300	500	700
450	KMTA-450	KMTI-450	900	300	450	560	760
500	KMTA-500	KMTI-500	900	300	450	630	830

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



KMBI
Переходники для установки на нагнетательной стороне вентиляторов CMB/CMT.



Модель CMT	Модель KMBI	L	H	D	Модель CMT	Модель KMBI	L	H	D
120	KMBI-120	235	200	125	250	KMBI-250	335	300	250
140	KMBI-140	235	200	140	280	KMBI-280	335	300	280
160	KMBI-160	235	200	160	315	KMBI-315	335	300	315
180	KMBI-180	235	200	180	355	KMBI-355	335	300	355
200/60	KMBI-200	335	300	200	400	KMBI-400	335	300	400
200/80	KMBI-201	335	300	200	450	KMBI-450	485	450	450
225	KMBI-225	335	300	225	500	KMBI-500	485	450	500



KMBD
Двойные фланцы для установки на всасывающей стороне вентиляторов CMB/CMT.



Модель CMT	Модель KMBD	A	B	C	D
120	KMBD-120	150	60	132	112
140	KMBD-140	170	80	152	125
160	KMBD-160	205	80	180	160
180	KMBD-180	244	80	210	180
200	KMBD-200	255	80	230	200
225	KMBD-225	280	80	256	224
250	KMBD-250	306	80	282	250
280	KMBD-280	346	100	320	280
315	KMBD-315	382	100	354	315
355	KMBD-355	422	100	394	366
400	KMBD-400	464	100	438	400
450	KMBD-450	515	100	485	450
500	KMBD-500	565	100	535	500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REB
Однофазные электронные регуляторы скорости.

RMT
Автотрансформаторные регуляторы скорости.

VFTM TRI
Преобразователи частоты.



F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

300°C

Продолжительная работа

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с прямым приводом серии CRMT предназначены для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +300°C. Также, возможно использование вентиляторов в системах дымоудаления с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа.
Корпуса вентиляторов сварные, изготавливаются из листовой стали и защищены от коррозии эпоксидно-полиэфирной краской.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками из оцинкованной стали.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4 или 6 полюсными трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса LG 270.
При необходимости, возможно изготовление вентилятора с 8 различными положениями корпуса.

По запросу
- Вентиляторы с правым положением корпуса RD.
- Вентиляторы с двухскоростными электродвигателями.

Стандартный электродвигатель с диском охлаждения
Специальная система охлаждения исключает перегрев электродвигателя.



Динамически сбалансированное рабочее колесо
Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками динамически сбалансировано в соответствии с требованиями ISO 1940.

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Стандартное положение корпуса: LG270. Остальные положения корпуса LG и RD поставляются по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CRMT/4-225/90-0,55	1390	0,55	1,65	2.350	70	23,5
CRMT/4-250/100-1,1	1390	1,1	2,8	3.600	72	33
CRMT/4-250/100-1,5	1400	1,5	3,7	3.900	73	36
CRMT/4-280/115-2,2	1400	2,2	5,3	5.050	75	44,5
CRMT/4-280/115-3	1400	3	7,3	5.500	76	47,5
CRMT/4-315/130-2,2	1400	2,2	5,3	5.450	72	50,5
CRMT/4-315/130-3	1400	3	7,3	6.400	75	53,5
CRMT/4-315/130-4	1420	4	9,3	7.100	78	56,5
CRMT/4-355/145-3	1400	3	7,3	6.200	75	55,5
CRMT/4-355/145-4	1420	4	9,3	7.700	78	58,5
CRMT/4-355/145-5,5	1440	5,5	12	9.300	81	71,5
CRMT/4-355/145-7,5	1445	7,5	15,5	10.700	83	79,5
CRMT/4-400/165-4	1420	4	9,3	7.200	77	73,5
CRMT/4-400/165-5,5	1440	5,5	12	8.300	80	86,5
CRMT/4-400/165-7,5	1445	7,5	15,5	10.460	83	94,5
CRMT/4-450/185-5,5	1445	5,5	12	7.560	83	96,5
CRMT/4-450/185-7,5	1445	7,5	15,5	9.900	86	104,5
CRMT/4-500/205-7,5	1445	7,5	15,5	8.410	83	109,5
CRMT/4-500/205-9,2	1450	9,2	21,5	10.300	85	121,5
CRMT/4-500/205-11	1450	11	22,5	11.250	87	133,5
CRMT/4-500/205-15	1460	15	31	15.930	89	148,5
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CRMT/6-355/145-1,5	945	1,5	4,3	6.700	75	54,5
CRMT/6-400/165-2,2	950	2,2	6,2	7.750	72	73,5
CRMT/6-450/185-2,2	950	2,2	6,2	7.800	75	83,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, на нагнетательной стороне, при максимальном расходе воздуха.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ								Общий уровень
Модель	**63 Гц**	**125 Гц**	**250 Гц**	**500 Гц**	**1000 Гц**	**2000 Гц**	**4000 Гц**	**8000 Гц**	**Зв.мощн.**
4-х полюсные электродвигатели									**4-х полюсные электродвигатели**
CRMT/4-225/90 - 0,55	55	67	74	75	80	81	77	73	85
CRMT/4-250/100 - 1,1	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CRMT/4-250/100 - 1,5	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CRMT/4-280/115 - 2,2	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CRMT/4-280/115 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CRMT/4-315/130 - 2,2	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CRMT/4-315/130 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CRMT/4-315/130 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CRMT/4-355/145 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CRMT/4-355/145 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CRMT/4-355/145 - 5,5	65	78	84	85	90	91	87	84	96
CRMT/4-355/145 - 7,5	66	79	85	86	91	92	88	85	97
CRMT/4-400/165 - 4	61	74	80	81	86	87	83	80	92
CRMT/4-400/165 - 5,5	64	77	83	84	89	90	86	83	95
CRMT/4-400/165 - 7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CRMT/4-450/185 - 5,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CRMT/4-450/185 - 7,5	70	83	89	90	95	96	92	89	101
CRMT/4-500/205 - 7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CRMT/4-500/205 - 9	69	82	88	89	94	95	91	88	100
CRMT/4-500/205 - 11	71	84	90	91	96	97	93	90	102
CRMT/4-500/205 - 15	73	86	92	93	98	99	95	92	104
6-ти полюсные электродвигатели									**6-ти полюсные электродвигатели**
CRMT/6-355/145 - 1,5	56	69	72	80	80	81	76	72	86
CRMT/6-400/165 - 2,2	58	70	73	81	81	82	78	74	87
CRMT/6-450/185 - 2,2	60	73	76	84	84	85	80	76	90

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель CRMT	A	B	C max	D	E	F	G	He	I	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
225/90	388	454	315	143	140	216	180	128	203	234	256	181	280	279	10,5	220	250	230	3x50	29
250/100	427	503	370	168	165	250	205	145	228	252	282	197	310	313	10,5	228	260	280	3x74	27
280/115	467	547	420	183	180	300	220	170	243	292	320	215	340	363	10,5	245	275	315	2x95	27
315/130	525	630	440	203	200	320	240	180	263	325	354	238	390	383	11	322	352	320	2x140	20
355/145	566	707	540	231	227	280	133	159	291	365	394	250	445	343	11	420	450	405	2x136,5	30
400/165	628	792	555	254	249	320	150	185	334	410	438	270	495	404	11	402	438	420	2x133,5	30
450/185	704	892	555	288	283	360	164	202	368	460	485	302	560	444	11	502	538	420	2x140	30
500/205	790	980	702	319	314	454	182,5	250	409	510	535	345	610	544	11	613	653	540	2x187,5	30

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CRMT - 4-х полюсные электродвигатели



CRMT - 4-х полюсные электродвигатели



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель CRMT	① Защитная решетка	② Фланец на входе	③ Фланец на выходе	④ Гибкая вставка на входе	⑤ Гибкая вставка на выходе
225/90	KRJ-225	KBA-225	KBD-225	ACOPEL F400-225/160 N	KAD-225 F400
250/100	KRJ-250	KBA-250	KBD-250	ACOPEL F400-250/160 N	KAD-250 F400
280/115	KRJ-280	KBA-280	KBD-280	ACOPEL F400-280/160 N	KAD-280 F400
315/130	KRJ-315	KBA-315	KBD-315	ACOPEL F400-315/160 N	KAD-315 F400
355/145	KRJ-355	KBA-355	KBD-355	ACOPEL F400-355/160 N	KAD-355 F400
400/165	KRJ-400	KBA-400	KBD-400	ACOPEL F400-400/160 N	KAD-400 F400
450/185	KRJ-450	KBA-450	KBD-450	ACOPEL F400-450/160 N	KAD-450 F400
500/205	KRJ-500	KBA-500	KBD-500	ACOPEL F400-500/160 N	KAD-500 F400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



KRJ
Защитные решетки.

KBA
Фланцы на входе воздуха.

KBD
Фланцы на выходе воздуха.

ACOPEL F400 N
Круглые гибкие вставки.

KAD F400
Прямоугольные гибкие вставки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØI	ØJ	ØK	ØL	M	N
225/90	279	219	143	224	256	180	203	45	10	256	280	9	65	8
250/100	313	253	168	250	290	205	228	45	10	282	306	9	65	8
280/115	363	303	183	280	340	220	243	50	10	320	348	9	65	8
315/130	383	323	203	315	360	240	263	50	11	354	382	9	65	8
355/145	343	283	231	355	318	266	291	50	11	394	422	9	65	8
400/165	404	324	254	400	370	300	334	55	11	438	464	9	65	8
450/185	444	364	288	450	404	328	368	55	11	485	515	9	65	8
500/205	544	454	319	500	500	365	409	60	11	535	565	9	65	8

F400-120

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания серии CHMT предназначены для использования в системах дымоудаления с размещением в пожароопасной зоне или вне ее. Вентиляторы имеют предел огнестойкости 400°C / 2 часа.
Корпуса вентиляторов сварные, изготавливаются из листовой стали и защищены от коррозии эпоксидно-полиэфирной краской.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками из оцинкованной стали.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4 или 6 полюсными трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса LG 270.
При необходимости, возможно изготовление вентилятора с 8 различными положениями корпуса.

По запросу
- Вентиляторы с правым положением корпуса RD.
- Вентиляторы с двухскоростными электродвигателями.

Электродвигатели класса S1 и S2
Электродвигатели с пределом огнестойкости F400-120, одобрены для продолжительной (S1) или аварийной (S2) работы.



Динамически сбалансированное рабочее колесо
Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками динамически сбалансировано в соответствии с требованиями ISO 1940.

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Стандартное положение корпуса: LG270. Остальные положения корпуса LG и RD поставляются по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3/ч$)	Уровень звукового давления (дБ(А)) (dB(A))	Вес (кг)
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CHMT/4-225/90-0,55	1430	0,55	1,4	2600	71	34
CHMT/4-250/100-1,1	1390	1,1	2,7	3600	72	39,2
CHMT/4-250/100-1,5	1400	1,5	3,8	3900	73	41,5
CHMT/4-280/115-2,2	1400	2,2	5,5	5050	75	64
CHMT/4-315/130-2,2	1400	2,2	5,5	5450	72	70
CHMT/4-315/130-3	1400	3	7,5	6400	75	75
CHMT/4-315/130-4	1420	4	9,5	7100	78	80
CHMT/4-355/145-3	1400	3	7,5	6200	75	77
CHMT/4-355/145-4	1420	4	9,5	7700	78	82
CHMT/4-355/145-5,5	1440	5,5	12,5	9300	81	105
CHMT/4-355/145-7,5	1445	7,5	16	10700	83	113
CHMT/4-400/165-4	1420	4	9,5	7200	77	97
CHMT/4-400/165-5,5	1440	5,5	12,5	8300	80	120
CHMT/4-400/165-7,5	1445	7,5	16	10460	83	128
CHMT/4-450/185-5,5	1470	5,5	12,9	7560	83	130
CHMT/4-450/185-7,5	1470	7,5	16	9900	86	138
CHMT/4-500/205-11	1467	11	23	11250	87	163
CHMT/4-500/205-15	1470	15	31	15930	89	180
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CHMT/6-315/130-1,1	965	1,1	5,7	5400	69	70
CHMT/6-355/145-1,1	965	1,1	5,7	6700	74	72
CHMT/6-400/165-2,2	975	2,2	6,3	7590	73	97
CHMT/6-450/185-2,2	975	2,2	6,3	7110	75	107

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, на нагнетательной стороне, при максимальном расходе воздуха.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ									Общий уровень
Модель	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Зв. мощн.
4-х полюсные электродвигатели									4-х полюсные электродвигатели
CHMT/4-225/90 - 0,75	55	67	74	75	80	81	77	73	85
CHMT/4-250/100 - 1,1	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CHMT/4-250/100 - 1,5	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CHMT/4-280/115 - 2,2	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CHMT/4-315/130 - 2,2	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CHMT/4-315/130 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CHMT/4-315/130 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CHMT/4-355/145 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CHMT/4-355/145 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CHMT/4-355/145 - 5,5	65	78	84	85	90	91	87	84	96
CHMT/4-355/145 - 7,5	66	79	85	86	91	92	88	85	97
CHMT/4-400/165 - 4	61	74	80	81	86	87	83	80	92
CHMT/4-400/165 - 5,5	64	77	83	84	89	90	86	83	95
CHMT/4-400/165 - 7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CHMT/4-450/185 - 5,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CHMT/4-450/185 - 7,5	70	83	89	90	95	96	92	89	101
CHMT/4-500/205 - 11	71	84	90	91	96	97	93	90	102
CHMT/4-500/205 - 15	73	86	92	93	98	99	95	92	104
6-ти полюсные электродвигатели									6-ти полюсные электродвигатели
CHMT/6-315/165 - 1,1	54	67	70	78	78	79	74	70	84
CHMT/6-355/145 - 1,1	56	69	72	80	80	81	76	72	86
CHMT/6-400/165 - 2,2	58	70	73	81	81	82	78	74	87
CHMT/6-450/185 - 2,2	60	73	76	84	84	85	80	76	90

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель CHMT	A	B	C max	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
225/90	386	452	180	144	140	216	180	128	203	234	256	181	280	279	10	220	250	200	50	27
250/100	427	503	290	168	165	250	205	145	228	252	282	197	310	313	10,5	228	260	225	74	27
280/115	467	547	320	183	180	300	220	170	243	292	320	215	340	363	10,5	245	275	240	95	27
315/130	525	630	340	203	200	320	240	180	263	325	354	238	390	383	11	322	352	230	140	20
355/145	566	707	435	231	227	280	133	159	291	365	394	250	445	343	11	420	450	333	136,5	30
400/165	628	792	435	254	249	320	150	185	334	410	438	270	495	404	11	402	438	327	133,5	30
450/185	709	898	391	288	284	360	164	202	368	463	485	302	560	444	11	502	538	340	140	30
500/205	795	984	526	319	315	450	182,5	250	409	513	535	345	610	544	11	613	653	435	187,5	30

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CHMT - 4-х полюсные электродвигатели



CHMT - 4-х полюсные электродвигатели



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель CRHT	① Защитная решетка	② Фланец на входе	③ Фланец на выходе	④ Гибкая вставка на входе	⑤ Гибкая вставка на выходе
225/90	KRJ-225	KBA-225	KBD-225	ACOPEL F400-225/160 N	KAD-225 F400
250/100	KRJ-250	KBA-250	KBD-250	ACOPEL F400-250/160 N	KAD-250 F400
280/115	KRJ-280	KBA-280	KBD-280	ACOPEL F400-280/160 N	KAD-280 F400
315/130	KRJ-315	KBA-315	KBD-315	ACOPEL F400-315/160 N	KAD-315 F400
355/145	KRJ-355	KBA-355	KBD-355	ACOPEL F400-355/160 N	KAD-355 F400
400/165	KRJ-400	KBA-400	KBD-400	ACOPEL F400-400/160 N	KAD-400 F400
450/185	KRJ-450	KBA-450	KBD-450	ACOPEL F400-450/160 N	KAD-450 F400
500/205	KRJ-500	KBA-500	KBD-500	ACOPEL F400-500/160 N	KAD-500 F400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



KRJ
Защитные решетки.

KBA
Фланцы на входе воздуха.



KBD
Фланцы на выходе воздуха.

ACOPEL F400 N
Круглые гибкие вставки.

KAD F400
Прямоугольные гибкие вставки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØI	ØJ	ØK	ØL	M	N
225/90	279	219	143	224	256	180	203	45	10	256	280	9	65	8
250/100	313	253	168	250	290	205	228	45	10	282	306	9	65	8
280/115	363	303	183	280	340	220	243	50	10	320	348	9	65	8
315/130	383	323	203	315	360	240	263	50	11	354	382	9	65	8
355/145	343	283	231	355	318	266	291	50	11	394	422	9	65	8
400/165	404	324	254	400	370	300	334	55	11	438	464	9	65	8
450/185	444	364	288	450	404	328	368	55	11	485	515	9	65	8
500/205	544	454	319	500	500	365	409	60	11	535	565	9	65	8



Продолжительная работа

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с прямым приводом серии CIB/CIT предназначены для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +180°C. Корпуса вентиляторов изготавливаются из нержавеющей листовой стали (AISI 304). Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками из нержавеющей стали (AISI 304).

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2-х полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация

Положение корпуса: LG 270.

По запросу

- Вентилятор с 2/4-х полюсным двухскоростным электродвигателем.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты.
- Высокоэффективный электродвигатель (EFF1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)		Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Вес (кг)
			230 В	400 В		
CIB-97/42	2800	0,03	0,40	-	200	7,0
CIB-120/52	2800	0,08	0,75	-	535	8,0
CIB-160/62	2800	0,18	1,50	-	880	9,0
CIT-180/62	2800	0,55	-	1,35	1290	10,0

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности в дБ(А) в трех рабочих точках вентилятора:
L: Низкое давление.
M: Среднее давление.
H: Высокое давление.

CIB/2-97/42 0,03kW 230V50		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общий уровень
НА ВХОДЕ	L	35	39	50	58	57	59	55	53	64
	M	41	36	49	55	55	58	53	50	62
	H	47	41	50	53	54	59	51	47	62
НА ВЫХОДЕ	L	35	39	47	57	62	57	52	50	64
	M	40	37	45	53	60	58	49	47	63
	H	46	42	45	50	60	61	47	45	64

CIB/2-160/62 0,18kW 230V50		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общий уровень
НА ВХОДЕ	L	50	54	65	73	72	74	70	68	79
	M	56	51	64	70	70	73	68	65	77
	H	62	56	65	68	69	74	66	62	77
НА ВЫХОДЕ	L	50	54	62	72	77	72	67	65	80
	M	55	52	60	68	75	73	64	62	78
	H	61	57	60	65	75	76	62	60	79

CIB-120/52 0,08kW 230V50		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общий уровень
НА ВХОДЕ	L	41	45	56	64	63	65	61	59	70
	M	47	42	55	61	61	64	59	56	68
	H	53	47	56	59	60	65	57	53	68
НА ВЫХОДЕ	L	41	45	53	63	68	63	58	56	71
	M	46	43	51	59	66	64	55	53	69
	H	52	48	51	56	66	67	53	51	70

CIT-180/62 0,55kW 230/400V50		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общий уровень
НА ВХОДЕ	L	54	58	69	77	76	78	74	72	83
	M	60	55	68	74	74	77	72	69	81
	H	66	60	69	72	73	78	70	66	81
НА ВЫХОДЕ	L	54	58	66	76	81	76	71	69	83
	M	59	56	64	72	79	77	68	66	82
	H	65	61	64	69	79	80	66	64	83

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
CIB-97/42	206	58	32	102	78	72	-	67	30	54	112
CIB-120/52	256	86	31	152	93	100	120	90	30	83	112
CIB-160/62	272	72	51	152	124	139	146	126	50	85	126
CIT-180/62	292	72	51	152	124	139	146	126	50	85	141

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
- Расход воздуха в м³/ч.
- Статическое давление в Па и мм вод. ст.



Модели: CBT-40, 60N, 80N, 100N и 130N

120°C
Продолжительная работа



Модели: CBT-125, 160 и 170

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с прямым приводом серии CBT-N предназначены для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +120°C(1).
Корпуса вентиляторов изготовлены из литого алюминия и окрашены эпоксидно-полиэфирной краской.
Вентиляторы комплектуются центробежными рабочими колесами с радиально направленными лопатками. Рабочие колеса изготовлены из литого алюминия и окрашены эпоксидно-полиэфирной краской.

(1) Для модели CSB: до +70°C.
Для моделей CBT-125, 160 и 170: до +80°C

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями с шариковыми подшипниками не требующими обслуживания.
Класс защиты IP55, класс изоляции F(2).
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
В зависимости от модели, электродвигатели могут иметь возможность регулирования скорости (см. раздел «Регулирование скорости»).

(2) Для моделей CSB и CBT: класс защиты IP44, класс изоляции B.

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса: LG270.
При необходимости возможно изготовление вентилятора с 7 различными положениями корпуса(3).

(3) Модели CSB и CST: положение корпуса только LG270.

По запросу
- Двухскоростной электродвигатель.
- Исполнение для работы при низких температурах.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
(только модели CBT-100 и CBT-130)
Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
(за исключением моделей CBT-40 и CST-60)
Ex II2G EExdIIBT4
Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
(за исключением моделей CBT-40 и CST-60)
Ex II 3D Ex tc IIIB T125°C
Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C
Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20°C ... +40°C
(низкотемпературное исполнение по запросу)

Прочный корпус
Улитка вентилятора изготовлена из литого алюминия.



Динамически сбалансированное рабочее колесо
Центробежное рабочее колесо, с радиально направленными лопатками, динамически сбалансировано в соответствии с требованиями ISO 1940.

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса LG и RD поставляются по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Диаметр нагнет. патрубка (мм)	Мощн. двигателя (кВт)	Класс изоляции двигателя	Класс защиты IP	Макс. темп. перем. возд. (°C)	Ток (A)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звук. давл.** дБ(A)	Вес (кг)	Взрывозащищенное исполнение	Преобразователь частоты	
												VFTM	VFKB
Однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)													
CSB-60	2750	60	0,20*	B	IP44	70	–	310	69	6,6	Нет	–	–
CBB-60N	2800	60	0,18	F	IP55	120	–	400	69	10	Нет	–	–
CBB-80N	2800	80	0,37	F	IP55	120	–	730	71	13,5	Нет	–	–
CBB-100N	2800	100	0,75	F	IP55	120	–	1.250	78	18,5	Нет	–	–
Трехфазные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)													
CBT-40	2800	40	0,25*	B	IP44	120	0,43	250	78	10	Нет	–	–
CST-60	2750	60	0,18*	B	IP44	120	0,39	310	69	6,5	Нет	–	–
CBT-60N	2800	60	0,18	F	IP55	120	0,63	400	69	10,5	Да	VFTM TRI 0,37	VFKB 45
CBT-80N	2800	80	0,37	F	IP55	120	1,21	730	71	14,5	Да	VFTM TRI 0,37	VFKB 45
CBT-100N	2800	100	0,75	F	IP55	120	1,7	1.250	78	19,5	Да	VFTM TRI 0,75	VFKB 45
CBT-130N	2800	130	1,1	F	IP55	120	2,5	1.910	80	27,5	Да	VFTM TRI 1,1	VFKB 45
CBT-125	2800	125	2,2	F	IP55	80	4,6	2.000	76	31	Нет	VFTM TRI 2,2	VFKB 48
CBT-160	2800	160	3	F	IP55	80	6,5	2.700	80	44	Нет	VFTM TRI 3	VFKB 48
CBT-170	2800	170	4	F	IP55	80	7,8	3.800	81	55	Нет	VFTM TRI 4	VFKB 48

*Потребляемая мощность электродвигателя.
**Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

Модель	A	B	C	Ø D	Ø E	F	G	H	L	M	N	O
CST/B-60	327	281	165	110	60	150	120	110	60	135	291	190
CBT-40	411	385	197	114	40	52	–	–	128	150	352	217
CBT/CBB-60N	375	332	258	110	60	120	122	98	100	97	324	206
CBT/CBB-80N	450	390	286	125	80	142	140	120	118	97	374	256
CBT/CBB-100N	511	434	328	140	100	196	184	170	158	101	415	294
CBT/CBB-130N	603	508	353	160	130	211	230	185	204	88	480	348

CST/CSB-60



CBT/CBB



CBT-40



CBT-125



CBT-160



CBT-170



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf} = статическое давление в мм вод. ст. и Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.







ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CBA/CBS
Круглые фланцы

Модель	Сторона установки	Диаметр Ø (мм)
CBA-60	На входе CBT-60N	100
CBA-80	На входе CBT-80N	125
CBA-100	На входе CBT-100N	160
CBA-130	На входе CBT-130N	200
CBS-60	На выходе CBT-60N	100
CBS-80	На выходе CBT-80N	125
CBS-100	На выходе CBT-100N	160
CBS-130	На выходе CBT-180N	200



Модель	D	D1	D2	D3	h	h1
CBA-60	97	110	139	150	50	35
CBA-80	122	125	147	165	50	35
CBA-100	157	130	162	180	116	-
CBA-130	197	150	180	200	132	-
CBS-60	97	60	80	95	104	-
CBS-80	122	80	105	123	128	-
CBS-100	157	100	130	150	140	-
CBS-130	197	130	165	190	146	-

CBA-125/CBA-160/CBA-170
Круглый фланец для установки на всасывании для моделей:
CBT-125 / CBT-160 / CBT-170

CBS-125/CBS-160/CBS-170
Круглый фланец для установки на нагнетании воздуха для моделей:
CBT-125 / CBT-160 / CBT-170

Модель	Место установки (на входе/выходе воздуха)	Диаметр (мм)
CBA-125	На входе CBT-125	125
CBA-160	На входе CBT-160	160
CBA-170	На входе CBT-170	170
CBS-125	На выходе CBT-125	125
CBS-160	На выходе CBT-160	160
CBS-170	На выходе CBT-170	170



Модель	D1	D2	D3	D4	h1	h2	D
CBA-125	170	180	220	250	70	80	12
CBS-125	125	140	168	200	70	80	12
CBA-160	148	160	182	200	70	80	9
CBS-160	160	170	200	230	70	80	10
CBA-170	180	190	217	243	70	80	12
CBS-170	170	180	230	260	70	80	13



DEF/KRJ Защитная решетка на всасывании

Решетка	Модель CBT
DEF-100T	40
KRJ-120	60
KRJ-140	80
DEF-140T	100
KRJ-160	130

KBTA
Шумоглушители для установки на всасывающей стороне вентиляторов CBT.

KBTI
Шумоглушители для установки на нагнетательной стороне вентиляторов CBT.



Модель CBT	Модель KBTA	Модель KBTI	L1	L2 (KBTA)	L2 (KBTI)	D (KBTI)	D (KBTA)	D1	D2
60	KBTA-60	KBTI-60	600	100	100	60	100	100	300
80	KBTA-80	KBTI-80	600	100	100	80	125	125	325
100	KBTA-100	KBTI-100	600	100	150	100	160	160	360
130	KBTA-130	KBTI-130	600	150	150	130	200	200	400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вытяжные рукава BF – BM
Шарнирные вытяжные рукава
для удаления сварочных газов.
Рабочая температура до +70°C.
Удобство в работе.
2 модели.
2 размера 3 или 4м.
Для расходов воздуха от 300 до 1200 м³/ч.

Конфигурация BF

Конфигурация BM

УСТАНОВКА С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ВЕНТИЛЯТОРУ: ВЕНТИЛЯТОР + ПЕРЕХОД + РУКАВ

Вентилятор



Рекомендуется использовать
с вентилятором
CBB/CBT-100N

+

CBS 100 E5 переход

+

Рукав



Шарнирный вытяжной рукав BF или BM

CBS 100 E5 переход (поставляется отдельно)



Переход для подсоединения рукава к всасывающему отверстию вентилятора.

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с прямым приводом серии CRT предназначены для вентиляции производственных, административных и жилых зданий, для применения в системах общеобменной или технологической вентиляции. Стандартно, вентиляторы рассчитаны для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +120°C.
Корпуса вентиляторов CRT изготавливаются из листовой стали и защищены от коррозии полиэфирной краской.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы оснащаются 2 или 4 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, класс эффективности IE2.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

По запросу
- Вентилятор с положением корпуса RD.
- Отверстие для отвода конденсата.
- Инспекционная дверца на корпусе вентилятора.
- Версия без опорной рамы (MB).
- Исполнение из нержавеющей стали (AISI 304, 316 или 316L).
- Вентилятор в звукоизолированном корпусе.
- Вентилятор с корпусом повышенной герметичности.
- Абразивостойкое покрытие вентилятора.
- Химически стойкое покрытие вентилятора.
- Тефлоновое покрытие вентилятора.
- Вентилятор, оцинкованный методом горячего погружения.
- Высокотемпературное исполнение (R), с температурой перемещаемого воздуха до +250°C.
- Исполнение для работы при низких температурах.
- 2-х скоростные электродвигатели.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты.
- Вентилятор с ременным приводом.

Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками

Продолжительная работа

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  Ⓔx II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ⓔx II2G EExdIIBT4
  Ⓔx II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  Ⓔx II 3D Ex tc IIIB T125°C
  Ⓔx II 3D Ex tc IIIC T125°C

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20°C ... +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Ток при 400В (А)	Максимальный расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CRT/2-251-0,37	2790	0,37	0,84	1232	56	26
CRT/2-281-0,75	2770	0,75	1,56	1724	59	41
CRT/2-311-1,1	2800	1,1	2,26	2394	63	50
CRT/2-351-2,2	2855	2,2	4,42	3730	68	67
CRT/2-401-4	2890	4	7,49	5505	72	98
CRT/2-451-7,5	2920	7,5	13,07	7744	75	146
CRT/2-501-11	2930	11	20,4	10312	78	215
CRT/2-561-22	2940	22	39,1	14513	82	320
CRT/2-562-15	2945	15	27,6	12387	80	266
CRT/2-631-37	2945	37	65,8	20805	85	372
CRT/2-632-30	2950	30	53,06	18033	84	320
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CRT/4-631-5,5	1460	5,5	10,4	10314	70	189
CRT/4-711-11	1465	11	21,2	14713	74	366
CRT/4-712-7,5	1460	7,5	13,9	12406	72	330
CRT/4-801-15	1460	15	28,7	21047	77	460
CRT/4-802-11	1465	11	21,2	18045	76	440
CRT/4-901-30	1465	30	56,2	30173	81	640
CRT/4-902-22	1460	22	40,5	25332	79	610
CRT/4-1001-45	1470	45	80,7	41531	84	845
CRT/4-1002-37	1470	37	66,6	35608	83	820

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па и мм вод. ст.





РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 251 до 561)







ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА (вид со стороны электродвигателя)



Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Вентилятор										Опорная рама							Размер*		
	A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	O	P	Q	Ød	C	Q	L
							H1	H2	H3											
CRT/2-251 0,37	524	444	398	170	200	81,5	315	315	200	125,5	190	235	215	125	50	15	10	438	55	230
CRT/2-281 0,75	588	490	436	202	212	93,5	355	355	212	135,5	190	235	215	125	50	15	10	476	55	230
CRT/2-311 1,1	662	548	456	228	236	103,5	400	400	236	145,5	190	235	215	125	50	15	10	496	55	230
CRT/2-351 2,2	742	617	526	263	265	117	450	450	265	166	215	270	245	137	60	18	10	572	63	260
CRT/2-401 4	828	694	603	292	300	129	500	500	300	153	260	335	300	200	35	25	12	648	70	305
CRT/2-451 7,5	926	776	706	328	335	142,5	560	560	335	176	320	392	360	250	45	25	12	756	75	370
CRT/2-501 11	1035	845	814	365	355	160	630	560	355	201,5	425	437	400	340	55	30	14	874	90	485
CRT/2-561 22	1165	950	916	410	400	177,5	710	560	400	229	470	497	450	370	65	35	14	976	95	530
CRT/2-562 15	1165	950	850	410	400	177,5	710	560	400	219	425	437	400	340	55	30	14	910	90	485

* Включая охлаждающий диск (для версии R).



Модель	Фланец на входе воздуха					Фланец на выходе воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	NºY	a	a¹	a²	NºX	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRT-251	205	241	275	11	8	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5
CRT-281	229	265	299	11	8	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5
CRT-311	255	292	325	11	8	3	250	292	320	2	180	219	250	112	11,5
CRT-351	286	332	366	11	8	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5
CRT-401	321	366	401	11	8	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5
CRT-451	361	405	441	11	8	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5
CRT-501	405	448	485	11	12	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5
CRT-561	455	497	535	11	12	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5
CRT-562	455	497	535	11	12	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5

* Если NºX или NºY = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 632 до 1001)







ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА (вид со стороны электродвигателя)



Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Вентилятор										Опорная рама												Размер*			
	A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	M1	N1	O	Q	R	S	T	U	V	Ød	C	Q	L	V
							H1	H2	H3																		
CRT/2-631 37	1314	1070	1066	465	450	200,5	800	630	450	255	505	760	710	760	710	385	45	360	50	460	25	915	20	1126	105	565	975
CRT/2-632 30	1314	1070	1066	465	450	200,5	800	630	450	255	505	760	710	760	710	385	45	360	50	460	25	915	20	1126	105	565	975
CRT/4-631 5,5	1314	1070	821	465	450	200,5	800	630	450	225	325	760	710	760	710	250	30	360	50	430	25	735	17	871	80	375	785
CRT/4-711 11	1484	1200	944	525	500	226	900	710	500	258	430	850	800	850	800	340	35	406	50	486	25	886	17	1004	95	490	946
CRT/4-712 7,5	1484	1200	867	525	500	226	900	710	500	248	325	850	800	850	800	250	30	406	50	476	25	781	17	917	80	375	831
CRT/4-801 15	1650	1340	1048	585	560	253	1000	800	560	283	430	930	870	930	870	340	35	456	60	541	30	946	17	1108	95	490	1006
CRT/4-802 11	1650	1340	1004	585	560	253	1000	800	560	283	430	930	870	930	870	340	35	456	60	541	30	946	17	1064	95	490	1006
CRT/4-901 30	1775	1485	1184	630	630	278	1060	900	630	328	505	1030	970	1030	970	385	45	506	60	611	30	1071	20	1244	105	565	1131
CRT/4-902 22	1775	1485	1157	630	630	278	1060	900	630	318	475	1030	970	1030	970	370	40	506	60	601	30	1041	17	1217	100	535	1101
CRT/4-1001 45	1980	1670	1353	710	710	314	1180	1000	710	369	555	1130	1060	1140	1060	425	45	568	80	693	40	1203	20	1413	105	615	1263
CRT/4-1002 37	1980	1670	1353	710	710	314	1180	1000	710	369	505	1130	1060	1140	1060	375	45	568	80	693	40	1153	20	1413	105	565	1213

* Включая охлаждающий диск (для версии R).



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRT-631	505	551	585	11	12	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5
CRT-632	505	551	585	11	12	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5
CRT-711	566	629	665	13	16	4	560	629	660	3	400	464	500	160	11,5
CRT-712	566	629	665	13	16	4	560	629	660	3	400	464	500	160	11,5
CRT-801	636	698	736	13	16	4	630	698	730	3	450	513	550	160	11,5
CRT-802	636	698	736	13	16	4	630	698	730	3	450	513	550	160	11,5
CRT-901	716	775	816	13	16	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14
CRT-902	716	775	816	13	16	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14
CRT-1001	806	861	890	13	16	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14
CRT-1002	806	861	890	13	16	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



1. KRDA - защитная решетка на входе воздуха.
2. KRBA - патрубок на входе воздуха.
3. KRBD - двойной фланец.
4. KREA - гибкая вставка на входе воздуха.
5. KRTA - шумоглушитель на входе воздуха.
6. KRBR - фланец на выходе воздуха.
7. KRED - гибкая вставка на выходе воздуха.
8. KRBI - переход с прямоугольного сечения на круглое.
9. KRTI - шумоглушитель на выходе воздуха.

Модель	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
	На входе воздуха					На выходе воздуха			
	Патрубок	Двойной фланец	Защитная решетка	Гибкая вставка	Шумоглуши-тель	Переход	Фланец	Гибкая вставка	Шумоглуши-тель
CRT-251	KRBA-200	KRBD-200	KRDA-200	KREA-200	KRTA-200	KRBI-200X140	KRBR-200X140	KRED-200X140	KRTI-200X140
CRT-281	KRBA-225	KRBD-225	KRDA-225	KREA-225	KRTA-225	KRBI-224X160	KRBR-224X160	KRED-224X160	KRTI-224X160
CRT-311	KRBA-250	KRBD-250	KRDA-250	KREA-250	KRTA-250	KRBI-250X180	KRBR-250X180	KRED-250X180	KRTI-250X180
CRT-351	KRBA-280	KRBD-280	KRDA-280	KREA-280	KRTA-280	KRBI-280X200	KRBR-280X200	KRED-280X200	KRTI-280X200
CRT-401	KRBA-315	KRBD-315	KRDA-315	KREA-315	KRTA-315	KRBI-315X224	KRBR-315X224	KRED-315X224	KRTI-315X224
CRT-451	KRBA-355	KRBD-355	KRDA-355	KREA-355	KRTA-355	KRBI-355X250	KRBR-355X250	KRED-355X250	KRTI-355X250
CRT-501	KRBA-400	KRBD-400	KRDA-400	KREA-400	KRTA-400	KRBI-400X280	KRBR-400X280	KRED-400X280	KRTI-400X280
CRT-561	KRBA-450	KRBD-450	KRDA-450	KREA-450	KRTA-450	KRBI-450X315	KRBR-450X315	KRED-450X315	KRTI-450X315
CRT-631	KRBA-500	KRBD-500	KRDA-500	KREA-500	KRTA-500	KRBI-500X355	KRBR-500X355	KRED-500X355	KRTI-500X355
CRT-711	KRBA-560	KRBD-560	KRDA-560	KREA-560	KRTA-560	KRBI-560X400	KRBR-560X400	KRED-560X400	KRTI-560X400
CRT-801	KRBA-630	KRBD-630	KRDA-630	KREA-630	KRTA-630	KRBI-630X450	KRBR-630X450	KRED-630X450	KRTI-630X450
CRT-901	KRBA-710	KRBD-710	KRDA-710	KREA-710	KRTA-710	KRBI-710X500	KRBR-710X500	KRED-710X500	KRTI-710X500
CRT-1001	KRBA-800	KRBD-800	KRDA-800	KREA-800	KRTA-800	KRBI-800X560	KRBR-800X560	KRED-800X560	KRTI-800X560

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с прямым приводом серии CRRT / CRRTL предназначены для вентиляции производственных, административных и жилых зданий, для применения в системах общеобменной или технологической вентиляции. Стандартно, вентиляторы рассчитаны для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +120°C.
Вентиляторы CRRT могут быть изготовлены в исполнении для использования в системах дымоудаления с пределами огнестойкости 400°C / 2 часа или 600°C / 2 часа, с установкой вне пожароопасной зоны.
Корпуса вентиляторов CRRT изготавливаются из листовой стали и защищены от коррозии полиэфирной краской.
Также, доступна облегченная версия CRRTL с корпусом из оцинкованной листовой стали (только с 2 полюсными электродвигателями до 561 типоразмера и с 4 полюсными электродвигателями до 801 типоразмера).
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы оснащаются 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, класс эффективности IE2
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц
Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты

Дополнительная информация
- Стандартное положение корпуса: LG270. Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

По запросу
- Вентилятор с положением корпуса RD.
- Отверстие для отвода конденсата.
- Инспекционная дверца на корпусе вентилятора.
- Версия без опорной рамы (MB).
- Версия с дополнительной опорной рамой.
- Исполнение из нержавеющей стали (AISI 304, 316 или 316L).
- Вентилятор в звукоизолированном корпусе.
- Вентилятор с корпусом повышенной герметичности.
- Абразивостойкое покрытие вентилятора.
- Химически стойкое покрытие вентилятора.
- Тефлоновое покрытие вентилятора.
- Вентилятор, оцинкованный методом горячего погружения.
- Высокотемпературное исполнение (R), с температурой перемещаемого воздуха до +250°C (версия L до +200°C).
- Исполнение для работы при низких температурах.
- 8-ми полюсные электродвигатели (класс эффективности IE 1).
- 2-х скоростные электродвигатели.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты.
- Вентилятор с ременным приводом.

Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками

Продолжительная работа

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Предел огнестойкости 600°C / 2 часа

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  Ex II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ex II2G EExdIIBT4
  Ex II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  Ex II 3D Ex tc IIIB T125°C
  Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20°C ... +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))
2-х полюсные электродвигатели					
CRRT/2-281 1,1	2800	1,1	2,26	3763	64,7
CRRT/2-311 1,5	2845	1,5	3,01	5473	68,6
CRRT/2-352 2,2	2855	2,2	4,42	6249	70,1
CRRT/2-351 3	2890	3	5,64	8051	72,8
CRRT/2-402 4	2890	4	7,49	9744	74,7
CRRT/2-401 5,5	2930	5,5	10,2	12137	77,1
CRRT/2-452 7,5	2920	7,5	13,07	14717	79
CRRT/2-451 11	2930	11	20,4	16900	80,4
CRRT/2-502 15	2945	15	27,6	20643	82,5
CRRT/2-501 18,5	2930	18,5	33,7	23146	83,6
4-х полюсные электродвигатели					
CRRT/4-352 0,25	1385	0,25	0,70	3058	54,4
CRRT/4-351 0,37	1385	0,37	1,03	3830	56,8
CRRT/4-402 0,55	1420	0,55	1,30	4754	59,2
CRRT/4-401 0,75	1410	0,75	1,65	5799	61,2
CRRT/4-452 1,1	1440	1,1	2,37	7182	63,7
CRRT/4-451 1,1	1440	1,1	2,37	5585	65
CRRT/4-451 1,5	1440	1,5	3,30	8045	65
CRRT/4-502 1,5	1440	1,5	3,30	6629	67
CRRT/4-502 2,2	1420	2,2	4,43	9813	66,7
CRRT/4-501 2,2	1420	2,2	4,43	11078	67,9
CRRT/4-562 2,2	1420	2,2	4,43	7435	69,4
CRRT/4-562 3	1425	3	5,96	12806	69,4
CRRT/4-561 3	1425	3	5,96	9596	71,1
CRRT/4-561 4	1440	4	7,85	15214	71,3
CRRT/4-632 4	1440	4	7,85	10718	73,4
CRRT/4-632 5,5	1460	5,5	10,40	19377	73,7
CRRT/4-631 5,5	1460	5,5	10,40	14803	75,2
CRRT/4-631 7,5	1460	7,5	13,90	22431	75,2
CRRT/4-712 7,5	1460	7,5	13,90	13000	77,1
CRRT/4-712 11	1465	11	21,20	26888	77,2
CRRT/4-711 11	1465	11	21,20	18500	78,9
CRRT/4-711 15	1460	15	28,70	31997	78,8
CRRT/4-802 15	1460	15	28,70	33335	80,9
CRRT/4-802 18,5	1460	18,5	35,10	39244	80,9
CRRT/4-801 18,5	1460	18,5	35,10	28235	82,9
CRRT/4-801 22	1460	22	40,50	47673	82,9
CRRT/4-903 30	1465	30	56,20	58258	84,9
CRRT/4-902 30	1465	30	56,20	43894	85,4
CRRT/4-902 37	1470	37	66,60	61551	85,5
CRRT/4-901 30	1465	30	56,20	35468	86,1
CRRT/4-901 37	1470	37	66,60	65844	86,2
CRRT/4-1002 55	1470	55	97,10	85009	88,8
CRRT/4-1001 55	1470	55	97,10	53795	89,7
CRRT/4-1001 75	1480	75	133,00	93690	89,9

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.

Модель	Частота вращения (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))
6-ти полюсные электродвигатели					
CRRT/6-502 0,55	910	0,55	1,57	6379	57
CRRT/6-501 0,75	910	0,75	1,94	7122	58,2
CRRT/6-562 0,75	910	0,75	1,94	8233	59,7
CRRT/6-561 1,1	910	1,1	2,88	9819	61,4
CRRT/6-632 1,5	940	1,5	3,80	12343	64,2
CRRT/6-631 1,5	940	1,5	3,80	8021	65,7
CRRT/6-631 2,2	945	2,2	5,26	14134	65,8
CRRT/6-712 2,2	945	2,2	5,26	11891	67,6
CRRT/6-712 3	955	3	6,76	17371	67,9
CRRT/6-711 3	955	3	6,76	14991	69,6
CRRT/6-711 4	955	4	8,71	20452	69,6
CRRT/6-802 4	955	4	8,71	15907	71,7
CRRT/6-802 5,5	960	5,5	12,40	25353	71,8
CRRT/6-801 5,5	960	5,5	12,40	19659	73,7
CRRT/6-801 7,5	965	7,5	15,00	31347	73,9
CRRT/6-902 7,5	965	7,5	15,00	20043	76,4
CRRT/6-902 11	965	11	22,00	40196	76,4
CRRT/6-901 11	965	11	22,00	43000	77,1
CRRT/6-1002 15	965	15	27,90	40833	79,7
CRRT/6-1002 18,5	970	18,5	35,70	56094	79,8
CRRT/6-1001 15	965	15	27,90	30891	80,6
CRRT/6-1001 18,5	970	18,5	35,70	61405	80,7
CRRT/6-1122 22	970	22	42,30	42009	82,7
CRRT/6-1122 30	980	30	54,40	75465	82,9
CRRT/6-1121 30	980	30	54,40	84164	84
CRRT/6-1252 37	980	37	66,80	57069	86,1
CRRT/6-1252 45	980	45	84,80	104049	86,1
CRRT/6-1251 45	980	45	84,80	59690	87,6
CRRT/6-1251 55	980	55	102,00	120450	87,6
CRRT/6-1402 75	990	75	138,00	146359	89,7
CRRT/6-1401 110	990	110	199,00	170342	91,3

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– q_v: Расход воздуха в м^3/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па и мм вод. ст.



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– q_v: Расход воздуха в м³/ч.
– p_{sf}: Статическое давление в Па и мм вод. ст.





РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 281 до 561)



ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА (вид со стороны электродвигателя)



Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Вентилятор										Опорная рама							Размер*		
	A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	O	P	Q	Ød	C	Q	L
							H1	H2	H3											
CRRT/2-281 1,1	588	490	481	174	212	105,5	355	355	212	155,5	190	235	215	125	50	15	10	521	55	230
CRRT/2-311 1,5	662	548	550	196	236	117,5	400	400	236	177,5	215	270	245	137	60	18	10	595	63	260
CRRT/2-351 3	742	616	612	225	265	131	450	450	265	166	260	335	300	200	35	25	12	657	70	305
CRRT/2-352 2,2	742	616	576	225	265	131	450	450	265	191	215	270	245	137	60	18	10	622	63	260
CRRT/2-401 5,5	829	694	736	250	300	146	500	500	300	191	320	392	360	250	45	25	12	786	75	370
CRRT/2-402 4	829	694	659	250	300	146	500	500	300	181	260	335	300	200	35	25	12	704	70	305
CRRT/2-451 11	925	775	849	280	335	163,5	560	560	335	218,5	425	437	400	340	55	30	14	909	90	485
CRRT/2-452 7,5	925	775	771	280	335	163,5	560	560	335	208,5	320	392	360	250	45	25	12	821	75	370
CRRT/2-501 18,5	1035	845	934	315	355	184	630	560	355	239	425	437	400	340	55	30	14	994	90	485
CRRT/2-502 15	1035	845	890	315	355	184	630	560	355	239	425	437	400	340	55	30	14	950	90	485
CRRT/4-351 0,37	742	616	514	225	265	131	450	450	265	181	190	235	215	125	50	15	10	554	55	230
CRRT/4-352 0,25	742	616	514	225	265	131	450	450	265	181	190	235	215	125	50	15	10	554	55	230
CRRT/4-401 0,75	829	694	562	250	300	146	500	500	300	196	190	235	215	125	50	15	10	602	55	230
CRRT/4-402 0,55	829	694	562	250	300	146	500	500	300	196	190	235	215	125	50	15	10	602	55	230
CRRT/4-451 1,1	925	775	642	280	335	163,5	560	560	335	223,5	215	270	245	137	60	18	10	686	63	260
CRRT/4-451 1,5	925	775	642	280	335	163,5	560	560	335	223,5	215	270	245	137	60	18	10	686	63	260
CRRT/4-452 1,1	925	775	642	280	335	163,5	560	560	335	223,5	215	270	245	137	60	18	10	686	63	260
CRRT/4-501 2,2	1035	845	718	315	355	184	630	560	355	219	260	335	300	200	35	25	12	762	70	305
CRRT/4-502 1,5	1035	845	682	315	355	184	630	560	355	244	215	270	245	137	60	18	10	727	63	260
CRRT/4-502 2,2	1035	845	718	315	355	184	630	560	355	219	260	335	300	200	35	25	12	762	70	305
CRRT/4-561 3	1165	950	772	355	400	206,5	710	560	400	241,5	260	335	300	200	35	25	12	818	70	305
CRRT/4-561 4	1165	950	790	355	400	206,5	710	560	400	241,5	260	335	300	200	35	25	12	834	70	305
CRRT/4-562 2,2	1165	950	772	355	400	206,5	710	560	400	241,5	260	335	300	200	35	25	12	818	70	305
CRRT/4-562 3	1165	950	772	355	400	206,5	710	560	400	241,5	260	335	300	200	35	25	12	818	70	305
CRRT/6-501 0,75	1035	845	682	315	355	184	630	560	355	244	215	270	245	137	60	18	10	727	63	260
CRRT/6-502 0,55	1035	845	637	315	355	184	630	560	355	234	190	235	215	125	50	15	10	677	55	230
CRRT/6-561 1,1	1165	950	737	355	400	206,5	710	560	400	266,5	215	270	245	137	60	18	10	782	63	260
CRRT/6-562 0,75	1165	950	737	355	400	206,5	710	560	400	266,5	215	270	245	137	60	18	10	782	63	260

* Включая охлаждающий диск (для версии R).



Модель	Фланец на входе воздуха					Фланец на выходе воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	NºY	a	a¹	a²	NºX	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-281	286	332	366	11	8	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5
CRRT-311	321	366	401	11	8	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5
CRRT-351	361	405	441	11	8	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5
CRRT-352	361	405	441	11	8	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5
CRRT-401	405	448	485	11	12	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5
CRRT-402	405	448	485	11	12	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5
CRRT-451	455	497	535	11	12	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5
CRRT-452	455	497	535	11	12	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5
CRRT-501	505	551	585	11	12	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5
CRRT-502	505	551	585	11	12	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5
CRRT-561	566	629	665	13	16	4	560	629	660	3	400	464	500	160	11,5
CRRT-562	566	629	665	13	16	4	560	629	660	3	400	464	500	160	11,5

* Если NºX или NºY = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 631 до 711)





ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА (вид со стороны электродвигателя)



Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Вентилятор										Опорная рама													Размер*			
	A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	M1	N1	O	Q	R	S	T	U	V	Ød	C	Q	L	V
							H1	H2	H3																		
CRRT/4-631 5,5	1315	1070	919	400	450	234,5	800	630	450	276,5	320	392	360	760	710	250	25	459	50	529	25	829	12	969	75	370	879
CRRT/4-631 7,5	1315	1070	919	400	450	234,5	800	630	450	276,5	320	392	360	760	710	250	25	459	50	529	25	829	12	969	75	370	879
CRRT/4-632 4	1315	1070	842	400	450	234,5	800	630	450	266,5	260	335	300	760	710	200	25	459	50	519	25	769	12	887	70	305	814
CRRT/4-632 5,5	1315	1070	919	400	450	234,5	800	630	450	276,5	320	392	360	760	710	250	25	459	50	529	25	829	12	969	75	370	879
CRRT/4-711 11	1486	1200	1049	450	500	260,5	900	710	500	313	425	437	400	850	800	340	30	511	50	591	25	986	14	1109	90	485	1046
CRRT/4-711 15	1486	1200	1093	450	500	260,5	900	710	500	313	425	437	400	850	800	340	30	511	50	591	25	986	14	1153	90	485	1046
CRRT/4-712 7,5	1486	1200	971	450	500	260,5	900	710	500	303	320	392	360	850	800	250	25	511	50	581	25	881	12	1021	75	370	931
CRRT/4-712 11	1486	1200	1049	450	500	260,5	900	710	500	313	425	437	400	850	800	340	30	511	50	591	25	986	14	1109	90	485	1046
CRRT/6-631 1,5	1315	1070	825	400	450	234,5	800	630	450	266,5	260	335	300	760	710	200	25	459	50	519	25	769	12	870	70	305	814
CRRT/6-631 2,2	1315	1070	832	400	450	234,5	800	630	450	266,5	260	335	300	760	710	200	25	459	50	519	25	769	12	877	70	305	814
CRRT/6-632 1,5	1315	1070	825	400	450	234,5	800	630	450	266,5	260	335	300	760	710	200	25	459	50	519	25	769	12	870	70	305	814
CRRT/6-711 3	1486	1200	971	450	500	260,5	900	710	500	303	320	392	360	850	800	250	25	511	50	581	25	881	12	1021	75	370	931
CRRT/6-711 4	1486	1200	971	450	500	260,5	900	710	500	303	320	392	360	850	800	250	25	511	50	581	25	881	12	1021	75	370	931
CRRT/6-712 2,2	1486	1200	884	450	500	260,5	900	710	500	293	260	335	300	850	800	200	25	511	50	571	25	821	12	929	70	305	866
CRRT/6-712 3	1486	1200	971	450	500	260,5	900	710	500	303	320	392	360	850	800	250	25	511	50	581	25	881	12	1021	75	370	931

* Включая охлаждающий диск (для версии R).



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-631	636	698	736	13	16	4	630	698	730	3	450	513	550	160	11.5
CRRT-632	636	698	736	13	16	4	630	698	730	3	450	513	550	160	11.5
CRRT-711	716	775	816	13	16	5	70	775	810	3	500	567	600	160	14
CRRT-712	716	775	816	13	16	5	70	775	810	3	500	567	600	160	14

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 801 до 1121)



ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА (вид со стороны электродвигателя)



Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Вентилятор										Опорная рама													Размер*			
	A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	M1	N1	O	Q	R	S	T	U	V	Ød	C	Q	L	V
							H1	H2	H3																		
CRRT/4-801 18,5	1650	1340	1179	500	560	290,5	1000	800	560	348	475	930	870	930	870	370	40	566	60	661	30	1101	17	1239	100	535	1161
CRRT/4-801 22	1650	1340	1217	500	560	290,5	1000	800	560	348	475	930	870	930	870	370	40	566	60	661	30	1101	17	1277	100	535	1161
CRRT/4-802 15	1650	1340	1158	500	560	290,5	1000	800	560	338	430	930	870	930	870	340	35	566	60	651	30	1056	17	1218	95	490	1116
CRRT/4-802 18,5	1650	1340	1179	500	560	290,5	1000	800	560	348	475	930	870	930	870	370	40	566	60	661	30	1101	17	1239	100	535	1161
CRRT/4-901 30	1775	1485	1314	535	630	325,5	1060	900	630	393	505	1030	970	1030	970	385	45	636	60	741	30	1201	20	1374	105	565	1261
CRRT/4-901 37	1775	1485	1401	535	630	325,5	1060	900	630	403	505	1030	970	1030	970	375	45	636	60	751	30	1201	20	1461	105	565	1261
CRRT/4-902 30	1775	1485	1314	535	630	325,5	1060	900	630	393	505	1030	970	1030	970	385	45	636	60	741	30	1201	20	1374	105	565	1261
CRRT/4-902 37	1775	1485	1401	535	630	325,5	1060	900	630	403	505	1030	970	1030	970	375	45	636	60	751	30	1201	20	1461	105	565	1261
CRRT/4-903 30	1775	1485	1314	535	630	325,5	1060	900	630	393	505	1030	970	1030	970	385	45	636	60	741	30	1201	20	1374	105	565	1261
CRRT/4-1001 55	1980	1670	1579	610	710	366,5	1180	1000	710	454	605	1130	1060	1140	1060	460	50	718	80	853	40	1403	20	1639	110	665	1463
CRRT/4-1001 75	1980	1670	1692	610	710	366,5	1180	1000	710	459	655	1130	1060	1140	1060	500	55	718	80	858	40	1453	20	1752	115	715	1513
CRRT/4-1002 55	1980	1670	1579	610	710	366,5	1180	1000	710	454	605	1130	1060	1140	1060	460	50	718	80	853	40	1403	20	1639	110	665	1463
CRRT/6-801 5,5	1650	1340	1037	500	560	290,5	1000	800	560	328	325	930	870	930	870	250	30	566	60	641	30	951	17	1087	80	375	1001
CRRT/6-801 7,5	1650	1340	1114	500	560	290,5	1000	800	560	338	430	930	870	930	870	340	35	566	60	651	30	1056	17	1174	95	490	1116
CRRT/6-802 4	1650	1340	1037	500	560	290,5	1000	800	560	328	325	930	870	930	870	250	30	566	60	641	30	951	17	1087	80	375	1001
CRRT/6-802 5,5	1650	1340	1037	500	560	290,5	1000	800	560	328	325	930	870	930	870	250	30	566	60	641	30	951	17	1087	80	375	1001
CRRT/6-901 11	1775	1485	1228	535	630	325,5	1060	900	630	373	430	1030	970	1030	970	340	35	636	60	721	30	1126	17	1288	95	490	1186
CRRT/6-902 7,5	1775	1485	1184	535	630	325,5	1060	900	630	373	430	1030	970	1030	970	340	35	636	60	721	30	1126	17	1244	95	490	1186
CRRT/6-902 11	1775	1485	1228	535	630	325,5	1060	900	630	373	430	1030	970	1030	970	340	35	636	60	721	30	1126	17	1288	95	490	1186
CRRT/6-1001 15	1980	1670	1351	610	710	366,5	1180	1000	710	424	475	1130	1060	1140	1060	370	40	718	80	823	40	1273	17	1411	100	535	1333
CRRT/6-1001 18,5	1980	1670	1454	610	710	366,5	1180	1000	710	434	505	1130	1060	1140	1060	385	45	718	80	833	40	1303	20	1514	105	565	1363
CRRT/6-1002 15	1980	1670	1351	610	710	366,5	1180	1000	710	424	475	1130	1060	1140	1060	370	40	718	80	823	40	1273	17	1411	100	535	1333
CRRT/6-1002 18,5	1980	1670	1454	610	710	366,5	1180	1000	710	434	505	1130	1060	1140	1060	385	45	718	80	833	40	1303	20	1514	105	565	1363
CRRT/6-1121 30	2220	1880	1593	690	800	412	1320	1120	800	489	555	1270	1200	1280	1200	425	45	808	80	933	40	1443	20	1653	105	615	1503
CRRT/6-1122 22	2220	1880	1544	690	800	412	1320	1120	800	479	505	1270	1200	1280	1200	385	45	808	80	923	40	1393	20	1604	105	565	1453
CRRT/6-1122 30	2220	1880	1593	690	800	412	1320	1120	800	489	555	1270	1200	1280	1200	425	45	808	80	933	40	1443	20	1653	105	615	1503

* Включая охлаждающий диск (для версий R)



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-801	806	861	890	13	16	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14
CRRT-802	806	861	890	13	16	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14
CRRT-901	906	958	1006	15	16	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14
CRRT-902	906	958	1006	15	16	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14
CRRT-903	906	958	1006	15	16	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14
CRRT-1001	1007	1067	1107	15	24	5	1000	1077	1120	4	710	785	830	200	14
CRRT-1002	1007	1067	1107	15	24	5	1000	1077	1120	4	710	785	830	200	14
CRRT-1121	1128	1200	1248	15	24	6	1120	1210	1260	4	800	881	940	200	18
CRRT-1122	1128	1200	1248	15	24	6	1120	1210	1260	4	800	881	940	200	18

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмер 1251)



ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА (вид со стороны электродвигателя)



Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Вентилятор										Опорная рама													Размер*			
	A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	M1	N1	O	Q	R	S	T	U	V	Ød	C	Q	L	V
							H1	H2	H3																		
CRRT/6-1251 45	2510	2110	1902	775	900	554	1500	1250	900	554	655	1400	1320	1400	1320	500	55	908	80	1048	40	1643	20	1962	115	715	1703
CRRT/6-1251 55	2510	2110	1902	775	900	554	1500	1250	900	554	705	1400	1320	1400	1320	550	55	908	80	1048	40	1693	20	1962	115	765	1753
CRRT/6-1252 37	2510	2110	1789	775	900	554	1500	1250	900	549	605	1400	1320	1400	1320	460	50	908	80	1043	40	1593	20	1849	110	665	1653
CRRT/6-1252 45	2510	2110	1902	775	900	554	1500	1250	900	554	655	1400	1320	1400	1320	500	55	908	80	1048	40	1643	20	1962	115	715	1703
CRRT/6-1401 110	2823	2347	2087	860	1000	604	1700	1400	1000	614	805	1580	1500	1600	1500	635	60	1008	100	1168	50	1913	24	2147	120	865	1973
CRRT/6-1402 75	2823	2347	2087	860	1000	604	1700	1400	1000	614	725	1580	1500	1600	1500	555	60	1008	100	1168	50	1833	24	2147	120	785	1893

* Включая охлаждающий диск (для версий R)



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-1251	1260	1337	1380	15	24	7	1250	1347	1390	5	900	978	1040	200	18
CRRT-1252	1260	1337	1380	15	24	7	1250	1347	1390	5	900	978	1040	200	18
CRRT-1401	1420	1491	1540	15	32	7	1400	1501	1560	5	1000	1087	1160	200	18
CRRT-1402	1420	1491	1540	15	32	7	1400	1501	1560	5	1000	1087	1160	200	18

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



1. KRDA - защитная решетка на входе воздуха.
2. KRBA - патрубок на входе воздуха.
3. KRBD - двойной фланец.
4. KREA - гибкая вставка на входе воздуха.
5. KRTA - шумоглушитель на входе воздуха.
6. KRBR - фланец на выходе воздуха.
7. KRED - гибкая вставка на выходе воздуха.
8. KRBI - переход с прямоугольного сечения на круглое.
9. KRTI - шумоглушитель на выходе воздуха.

Модель	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
	На входе воздуха					На выходе воздуха			
	Патрубок	Двойной фланец	Защитная решетка	Гибкая вставка	Шумоглуши-тель	Переход	Фланец	Гибкая вставка	Шумоглушитель
CRRT-281	KRBA-280	KRBD-280	KRDA-280	KREA-280	KRTA-280	KRBI-280x200	KRBR-280x200	KRED-280x200	KRTI-280x200
CRRT-311	KRBA-315	KRBD-315	KRDA-315	KREA-315	KRTA-315	KRBI-315x224	KRBR-315x224	KRED-315x224	KRTI-315x224
CRRT-351	KRBA-355	KRBD-355	KRDA-355	KREA-355	KRTA-355	KRBI-355x250	KRBR-355x250	KRED-355x250	KRTI-355x250
CRRT-401	KRBA-400	KRBD-400	KRDA-400	KREA-400	KRTA-400	KRBI-400x280	KRBR-400x280	KRED-400x280	KRTI-400x280
CRRT-451	KRBA-450	KRBD-450	KRDA-450	KREA-450	KRTA-450	KRBI-450x315	KRBR-450x315	KRED-450x315	KRTI-450x315
CRRT-501	KRBA-500	KRBD-500	KRDA-500	KREA-500	KRTA-500	KRBI-500x355	KRBR-500x355	KRED-500x355	KRTI-500x355
CRRT-561	KRBA-560	KRBD-560	KRDA-560	KREA-560	KRTA-560	KRBI-560x400	KRBR-560x400	KRED-560x400	KRTI-560x400
CRRT-631	KRBA-630	KRBD-630	KRDA-630	KREA-630	KRTA-630	KRBI-630x450	KRBR-630x450	KRED-630x450	KRTI-630x450
CRRT-711	KRBA-710	KRBD-710	KRDA-710	KREA-710	KRTA-710	KRBI-710x500	KRBR-710x500	KRED-710x500	KRTI-710x500
CRRT-801	KRBA-800	KRBD-800	KRDA-800	KREA-800	KRTA-800	KRBI-800x560	KRBR-800x560	KRED-800x560	KRTI-800x560
CRRT-901	KRBA-900	KRBD-900	KRDA-900	KREA-900	KRTA-900	KRBI-900x630	KRBR-900x630	KRED-900x630	KRTI-900x630
CRRT-1001	KRBA-1000	KRBD-1000	KRDA-1000	KREA-1000	KRTA-1000	KRBI-1000x710	KRBR-1000x710	KRED-1000x710	KRTI-1000x710
CRRT-1121	KRBA-1120	KRBD-1120	KRDA-1120	KREA-1120	KRTA-1120	KRBI-1120x800	KRBR-1120x800	KRED-1120x800	KRTI-1120x800
CRRT-1251	KRBA-1250	KRBD-1250	KRDA-1250	KREA-1250	KRTA-1250	KRBI-1250x900	KRBR-1250x900	KRED-1250x900	KRTI-1250x900
CRRT-1401	KRBA-1400	KRBD-1400	KRDA-1400	KREA-1400	KRTA-1400	KRBI-1400x1000	KRBR-1400x1000	KRED-1400x1000	KRTI-1400x1000

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом серии CRRT-TR / CRRTL-TR предназначены для вентиляции производственных, административных и жилых зданий, для применения в системах общеобменной или технологической вентиляции. Стандартно, вентиляторы рассчитаны для продолжительной работы при температуре перемещаемого воздуха до +120°C.
Вентиляторы CRRT могут быть изготовлены в исполнении для использования в системах дымоудаления с пределами огнестойкости 400°C / 2 часа или 600°C / 2 часа, с установкой вне пожароопасной зоны.
Корпуса вентиляторов CRRT-TR изготавливаются из листовой стали и защищены от коррозии полиэфирной краской.
Также, доступна облегченная версия CRRTL-TR с корпусом из оцинкованной листовой стали (только до 801 типоразмера).
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы оснащаются 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, класс эффективности IE2
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Конструктивные исполнения
- SYSTEM 1: вентилятор без электродвигателя.
- SYSTEM 9: вентилятор с ременной передачей (с защитным кожухом) и электродвигателем, расположенным на вертикальной плоскости опорной рамы вентилятора (для электродвигателей мощностью до 15 кВт).
- SYSTEM 12: вентилятор с ременной передачей (с защитным кожухом) и электродвигателем, расположенным на горизонтальной опорной раме (для электродвигателей мощностью до 250 кВт).

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса: LG270. Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

По запросу
- Вентилятор с положением корпуса RD.
- Отверстие для отвода конденсата.
- Инспекционная дверца на корпусе вентилятора.
- Исполнение из нержавеющей стали (AISI 304, 310, 316 или 316L).
- Вентилятор с корпусом повышенной герметичности.
- Абразивостойкое покрытие вентилятора.
- Химически стойкое покрытие вентилятора.
- Тефлоновое покрытие вентилятора.
- Вентилятор, оцинкованный методом горячего погружения.
- Высокотемпературное исполнение (R), с температурой перемещаемого воздуха до +350°C (у версии «L» до +250°C).
- Исполнение для работы при низких температурах.
- Система автоматической смазки подшипников.
- 2-х скоростные электродвигатели.
- Электродвигатель с терморезисторами (PTC), для подключения к внешнему устройству защиты.

Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками

Продолжительная работа

Предел огнестойкости 400°C / 2 часа

Предел огнестойкости 600°C / 2 часа

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  Ⓔx II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ⓔx II2G EExdIIBT4
  Ⓔx II2G EExdIIBT4+H2
- Для взрывоопасной пыли:
  Ⓔx II 3D Ex tc IIIB T125ºC
  Ⓔx II 3D Ex tc IIIC T125ºC

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -20ºC ... +40ºC (низкотемпературное исполнение по запросу)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРИМЕР ПОДБОРА



Как пользоваться диаграммой?

Для подбора вентилятора необходимо знать расход воздуха и полное давление, остальные параметры вентилятора можно получить используя рабочую характеристику вентилятора.
Для примера приведена рабочая характеристика вентилятора CRRT 801 TR.

Расход воздуха Q	7 м³/с
Полное давление Ptot	140 мм вод. ст.

Из диаграммы получаем следующие характеристики:

Частота вращения	1250 (об/мин.)
Мощность электродвигателя	15 кВт
Эффективность	81,2%
Скорость воздуха на выходе	15,6 м/с
Динамическое давление Pd	15,2 мм вод. ст.
Статическое давление (Ptot-Pd=140-52)	124,7
Уровень шума	80 дБ(А)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м³/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м³/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м³/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м³/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м^3/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м³/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м³/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Приведены характеристики вентиляторов с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Q: Расход воздуха в м³/ч.
– Ptot: полное давление в Па и мм вод. ст.





РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 281 до 561)



ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Для определения конфигурации SYSTEM 12, обратитесь в службу технической поддержки

Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Класс	Вентилятор										Опорная рама								Вал			Размер*		
		A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	O	P	Q	Ød	Z	e	f	Ød3	C	Q	L
								H1	H2	H3															
CRRT-TR 281	1	588	490	596	174	212	105,5	355	355	212	165,5	300	270	245	215	60	25	10	50	8	27	24	646	75	350
CRRT-TR 281	2	588	490	760	174	212	105,5	355	355	212	155,5	445	390	350	365	50	30	14	60	8	31	28	800	70	485
CRRT-TR 311	1	662	548	620	196	236	117,5	400	400	236	177,5	300	270	245	215	60	25	10	50	8	27	24	670	75	350
CRRT-TR 311	2	662	548	784	196	236	117,5	400	400	236	167,5	445	390	350	365	50	30	14	60	8	31	28	824	70	485
CRRT-TR 351	1	742	616	811	225	265	131	450	450	265	181	445	390	350	365	50	30	14	60	8	31	28	851	70	485
CRRT-TR 351	2	742	616	831	225	265	131	450	450	265	181	445	390	350	365	50	30	14	80	10	41	38	871	70	485
CRRT-TR 401	1	829	694	841	250	300	146	500	500	300	196	445	390	350	365	50	30	14	60	8	31	28	881	70	485
CRRT-TR 401	2	829	694	861	250	300	146	500	500	300	196	445	390	350	365	50	30	14	80	10	41	38	901	70	485
CRRT-TR 451	1	925	775	876	280	335	163,5	560	560	335	213,5	445	390	350	365	50	30	14	60	8	31	28	916	70	485
CRRT-TR 451	2	925	775	896	280	335	163,5	560	560	335	213,5	445	390	350	365	50	30	14	80	10	41	38	936	70	485
CRRT-TR 501	1	1035	845	916	315	355	184	630	560	355	234	445	390	350	365	50	30	14	60	8	31	28	956	70	485
CRRT-TR 501	2	1035	845	1044	315	355	184	630	560	355	239	520	410	360	430	55	35	16	110	12	45	42	1084	75	560
CRRT-TR 561	1	1165	950	992	355	400	206,5	710	560	400	256,5	445	390	350	365	50	30	14	80	10	41	38	1032	70	485
CRRT-TR 561	2	1165	950	1100	355	400	206,5	710	560	400	261,5	520	410	360	430	55	35	16	110	12	45	42	1140	75	560

* Включая охлаждающий диск (для версий R)



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-TR 281	286	332	366	11	8	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5
CRRT-TR 311	321	366	401	11	8	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5
CRRT-TR 351	361	405	441	11	8	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5
CRRT-TR 401	405	448	485	11	12	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5
CRRT-TR 451	455	497	535	11	12	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5
CRRT-TR 501	505	551	585	11	12	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5
CRRT-TR 561	566	629	665	13	16	4	560	629	660	3	400	464	500	160	11,5

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 631 до 711)





ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Для определения конфигурации SYSTEM 12, обратитесь в службу технической поддержки

Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Класс	Вентилятор										Опорная рама														Вал			Размер*			
		A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	M1	N1	O	Q	R	S	T	U	V	Ød	Z	e	f	Ød3	C	Q	L	V
								H1	H2	H3																						
CRRT-TR 631	1	1315	1070	1152	400	450	234,5	800	630	450	286,5	520	410	360	760	710	430	35	459	50	539	25	1029	16	110	12	45	42	1192	75	560	1069
CRRT-TR 631	2	1315	1070	1152	400	450	234,5	800	630	450	286,5	520	410	360	760	710	430	35	459	50	539	25	1029	16	110	14	51,5	48	1192	75	560	1069
CRRT-TR 711	1	1486	1200	1204	450	500	260,5	900	710	500	313	520	410	360	850	800	430	35	511	50	591	25	1081	16	110	12	45	42	1244	75	560	1121
CRRT-TR 711	2	1486	1200	1204	450	500	260,5	900	710	500	313	520	410	360	850	800	430	35	511	50	591	25	1081	16	110	14	51,5	48	1244	75	560	1121

* Включая охлаждающий диск (для версий R)



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-TR 631	636	698	736	13	16	4	630	698	730	3	450	513	550	160	11,5
CRRT-TR 711	716	775	816	13	16	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 801 до1121)



ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Для определения конфигурации SYSTEM 12, обратитесь в службу технической поддержки

Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Класс	Вентилятор										Опорная рама														Вал			Размер*			
		A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	M1	N1	O	Q	R	S	T	U	V	Ød	Z	e	f	Ød3	C	Q	L	V
								H1	H2	H3																						
CRRT-TR 801	1	1650	1340	1268	500	560	290,5	1000	800	560	338	525	930	870	930	870	430	40	566	60	651	30	1151	17	110	14	51,5	48	1308	80	565	1191
CRRT-TR 801	2	1650	1340	1337	500	560	290,5	1000	800	560	348	595	930	870	930	870	495	35	566	60	661	30	1221	20	110	14	51,5	48	1397	95	655	1281
CRRT-TR 901	1	1775	1485	1407	535	630	325,5	1060	900	630	383	595	1030	970	1030	970	495	35	636	60	731	30	1291	20	110	14	51,5	48	1467	95	655	1351
CRRT-TR 901	2	1775	1485	1407	535	630	325,5	1060	900	630	383	595	1030	970	1030	970	495	35	636	60	731	30	1291	20	110	16	59	55	1467	95	655	1351
CRRT-TR 1001	1-2	1980	1670	1648	610	710	366,5	1180	1000	710	424	705	1130	1060	1140	1060	600	40	718	80	823	40	1503	21	140	18	64	60	1708	40	705	1503
CRRT-TR 1121	1	2220	1880	1738	690	800	412	1320	1120	800	469	705	1270	1200	1280	1200	600	40	808	80	913	40	1593	21	140	18	64	60	1798	40	705	1593
CRRT-TR 1121	2	2220	1880	1738	690	800	412	1320	1120	800	469	705	1270	1200	1280	1200	600	40	808	80	913	40	1593	21	140	18	69	65	1798	40	705	1593

* Включая охлаждающий диск (для версий R)



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-TR 801	806	861	890	13	16	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14
CRRT-TR 901	906	958	1006	15	16	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14
CRRT-TR 1001	1007	1067	1107	15	24	5	1000	1077	1120	4	710	785	830	200	14
CRRT-TR 1121	1128	1200	1248	15	24	6	1120	1210	1260	4	800	881	940	200	18

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм) (типоразмеры от 1251 до1601)





ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Для определения конфигурации SYSTEM 12, обратитесь в службу технической поддержки

Стандартное положение корпуса: LG270.
Остальные положения корпуса поставляются по запросу.

Модель	Класс	Вентилятор										Опорная рама													Вал			Размер*			
		A	B	C	E	F	G	H			I	L	M	N	M1	N1	O	Q	R	S	T	U	V	Ød	Z	e	f	Ød3	C	Q	L	V
								H1	H2	H3																						
CRRT-TR 1251	1	2510	2110	1858	775	900	554	1500	1250	900	519	705	1400	1320	1400	1320	600	40	908	80	1013	40	1693	21	140	18	69	65	1918	40	705	1693
CRRT-TR 1251	2	2510	2110	1948	775	900	554	1500	1250	900	529	790	1400	1320	1400	1320	670	45	908	80	1023	40	1778	21	140	20	75	70	2008	45	790	1778
CRRT-TR 1401	1	2823	2347	2148	860	1000	604	1700	1400	1000	599	895	1580	1500	1600	1500	755	45	1008	100	1153	50	2003	21	140	20	79,5	75	2223	45	895	2003
CRRT-TR 1401	2	2823	2347	2223	860	1000	604	1700	1400	1000	594	935	1580	1500	1600	1500	800	45	1008	100	1148	50	2043	25	170	22	84	80	2298	45	935	2043
CRRT-TR 1601	1	3156	2626	2268	945	1120	664	1900	1600	1120	659	895	1780	1700	1800	1700	755	45	1128	100	1273	50	2123	21	140	20	79,5	75	2343	45	895	2123
CRRT-TR 1601	2	3156	2626	2343	945	1120	664	1900	1600	1120	654	935	1780	1700	1800	1700	800	45	1128	100	1268	50	2163	25	170	22	84	80	2418	45	935	2163

* Включая охлаждающий диск (для версий R)



Модель	Фланец со стороны входа воздуха					Фланец со стороны выхода воздуха									
	ØD	ØD1	ØD2	Ød2	n	N°Y	a	a¹	a²	N°X	b	b¹	b²	t*	Ød1
CRRT-TR 1251	1260	1337	1380	15	24	7	1250	1347	1390	5	900	978	1040	200	18
CRRT-TR 1401	1420	1491	1540	15	32	7	1400	1501	1560	5	1000	1087	1160	200	18
CRRT-TR 1601	1610	1663	1730	15	32	8	1600	1683	1760	6	1120	1220	1280	200	22

* Если N°X или N°Y = 1, только одно отверстие по центру фланца.

РАЗМЕРЫ (мм)

Чертеж 1



Двигатель	кВт	...-4	5,5-15	18,5-30	37-55	75-...
G		500	670	750	980	1200

Чертеж 2



Двигатель	кВт	...-4	5,5-15	18,5-30	37-55	75-...
G		500	670	750	980	1200

Модель	Класс	Чертеж	B	C	D	E	F	X	H	I	L	Ø	Размер*		
													(B)	(D)	(I)
CRRT-TR 281	1	A	255	-	-	100	245	20	-	215	-	10	305	-	265
CRRT-TR 281	2	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 311	1	A	255	-	-	100	245	20	-	215	-	10	305	-	265
CRRT-TR 311	2	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 351	1	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 351	2	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 401	1	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 401	2	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 451	1	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 451	2	A	405	-	-	100	350	20	-	365	-	14	445	-	405
CRRT-TR 501	1	A	415	-	-	100	350	25	-	365	-	14	455	-	405
CRRT-TR 501	2	A	480	-	-	100	360	25	-	430	-	16	520	-	470
CRRT-TR 561	1	A	415	-	-	100	350	25	-	365	-	14	455	-	405
CRRT-TR 561	2	A	480	-	-	100	360	25	-	430	-	16	520	-	470
CRRT-TR 631	1	B	1019	760	480	100	360	25	539	430	710	16	1059	520	470
CRRT-TR 631	2	B	1019	760	480	100	360	25	539	430	710	16	1059	520	470
CRRT-TR 711	1	B	1071	850	480	120	360	25	591	430	800	16	1111	520	470
CRRT-TR 711	2	B	1071	850	480	120	360	25	591	430	800	16	1111	520	470
CRRT-TR 801	1	B	1141	930	490	140	930	30	651	430	870	17	1141	490	430
CRRT-TR 801	2	B	1216	930	555	140	930	30	661	495	870	20	1216	555	495
CRRT-TR 901	1	B	1286	1030	555	160	1030	30	731	495	970	20	1286	555	495
CRRT-TR 901	2	B	1286	1030	555	160	1030	30	731	495	970	20	1286	555	495
CRRT-TR 1001	1-2	B	1488	1130	670	180	1130	35	818	600	1060	21	1488	670	600
CRRT-TR 1121	1	B	1593	1280	680	180	1270	40	913	600	1200	21	1593	680	600
CRRT-TR 1121	2	B	1593	1280	680	180	1270	40	913	600	1200	21	1593	680	600
CRRT-TR 1251	1	B	1693	1400	680	180	1400	40	1013	600	1320	21	1693	680	600
CRRT-TR 1251	2	B	1773	1400	750	180	1400	40	1023	670	1320	21	1773	750	670
CRRT-TR 1401	1	B	2008	1600	855	180	1580	50	1153	755	1500	21	2008	855	755
CRRT-TR 1401	2	B	2048	1600	900	180	1580	50	1148	800	1500	25	2048	900	800
CRRT-TR 1601	1	B	2128	1800	855	200	1780	50	1273	755	1700	21	2128	855	755
CRRT-TR 1601	2	B	2168	1800	900	200	1780	50	1268	800	1700	25	2168	900	800

* Включая охлаждающий диск (для версий R)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



1. KRDA - защитная решетка на входе воздуха.
2. KRBA - патрубок на входе воздуха.
3. KRBD - двойной фланец.
4. KREA - гибкая вставка на входе воздуха.
5. KRTA - шумоглушитель на входе воздуха.
6. KRBR - фланец на выходе воздуха.
7. KRED - гибкая вставка на выходе воздуха.
8. KRBI - переход с прямоугольного сечения на круглое.
9. KRTI - шумоглушитель на выходе воздуха.

Модель	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
	На входе воздуха					На выходе воздуха			
	Патрубок	Двойной фланец	Защитная решетка	Гибкая вставка	Шумоглуши-тель	Переход	Фланец	Гибкая вставка	Шумоглушитель
CRRT-TR-281	KRBA-280	KRBD-280	KRDA-280	KREA-280	KRTA-280	KRBI-280x200	KRBR-280x200	KRED-280x200	KRTI-280x200
CRRT-TR-311	KRBA-315	KRBD-315	KRDA-315	KREA-315	KRTA-315	KRBI-315x224	KRBR-315x224	KRED-315x224	KRTI-315x224
CRRT-TR-351	KRBA-355	KRBD-355	KRDA-355	KREA-355	KRTA-355	KRBI-355x250	KRBR-355x250	KRED-355x250	KRTI-355x250
CRRT-TR-401	KRBA-400	KRBD-400	KRDA-400	KREA-400	KRTA-400	KRBI-400x280	KRBR-400x280	KRED-400x280	KRTI-400x280
CRRT-TR-451	KRBA-450	KRBD-450	KRDA-450	KREA-450	KRTA-450	KRBI-450x315	KRBR-450x315	KRED-450x315	KRTI-450x315
CRRT-TR-501	KRBA-500	KRBD-500	KRDA-500	KREA-500	KRTA-500	KRBI-500x355	KRBR-500x355	KRED-500x355	KRTI-500x355
CRRT-TR-561	KRBA-560	KRBD-560	KRDA-560	KREA-560	KRTA-560	KRBI-560x400	KRBR-560x400	KRED-560x400	KRTI-560x400
CRRT-TR-631	KRBA-630	KRBD-630	KRDA-630	KREA-630	KRTA-630	KRBI-630x450	KRBR-630x450	KRED-630x450	KRTI-630x450
CRRT-TR-711	KRBA-710	KRBD-710	KRDA-710	KREA-710	KRTA-710	KRBI-710x500	KRBR-710x500	KRED-710x500	KRTI-710x500
CRRT-TR-801	KRBA-800	KRBD-800	KRDA-800	KREA-800	KRTA-800	KRBI-800x560	KRBR-800x560	KRED-800x560	KRTI-800x560
CRRT-TR-901	KRBA-900	KRBD-900	KRDA-900	KREA-900	KRTA-900	KRBI-900x630	KRBR-900x630	KRED-900x630	KRTI-900x630
CRRT-TR-1001	KRBA-1000	KRBD-1000	KRDA-1000	KREA-1000	KRTA-1000	KRBI-1000x710	KRBR-1000x710	KRED-1000x710	KRTI-1000x710
CRRT-TR-1121	KRBA-1120	KRBD-1120	KRDA-1120	KREA-1120	KRTA-1120	KRBI-1120x800	KRBR-1120x800	KRED-1120x800	KRTI-1120x800
CRRT-TR-1251	KRBA-1250	KRBD-1250	KRDA-1250	KREA-1250	KRTA-1250	KRBI-1250x900	KRBR-1250x900	KRED-1250x900	KRTI-1250x900
CRRT-TR-1401	KRBA-1400	KRBD-1400	KRDA-1400	KREA-1400	KRTA-1400	KRBI-1400x1000	KRBR-1400x1000	KRED-1400x1000	KRTI-1400x1000

Химически стойкий вентилятор

Центробежные вентиляторы с прямым приводом серии CMPT / CMPB изготавливаются из литого полипропилена и предназначены для перемещения воздуха с примесями испарений химически активных веществ. Вентиляторы комплектуются рабочими колесами из литого полипропилена, с загнутыми вперед лопатками.
Рабочая температура от -10°C до +60°C.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2 или 4 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса: LG 0.
При необходимости возможно изготовление вентилятора с 3 различными положениями корпуса.

По запросу
Вентиляторы изготовленные из ПВХ.



Прочная и надежная конструкция
Корпус изготовлен из литого полипропилена.

Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками
Рабочее колесо изготовлено из полипропилена и динамически сбалансировано в соответствии с ISO 1940.

Отверстие для отвода конденсата
Вентиляторы поставляются с отверстием для отвода конденсата, которое закрыто резьбовой пробкой.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:
- Повышенная безопасность:
  Ⓔx II2G EExeIIT3
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  Ⓔx II2G EExdIIBT4
  Ⓔx II2G EExdIIBT4+H2

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.
Рабочие температуры: -10°C ... +40°C

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Стандартное положение корпуса LG 0.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звук. давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)						
CMPB/2-140	2700	0,09	1,15	615	60	6,2
CMPB/2-160	2850	0,37	2,87	1.150	69	11,3
CMPB/2-200	2820	1,5	10	3.100	81	16,6
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)						
CMPB/4-160	1370	0,25	2,3	830	54	11,3
CMPB/4-200	1350	0,37	3,06	1.850	66	18,1
CMPB/4-250	1350	1,5	9,9	3.650	69	28,9
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CMPT/2-140	2750	0,09	0,4	615	60	6,4
CMPT/2-160	2820	0,37	1,1	1.150	69	10,8
CMPT/2-200	2870	1,5	3,5	3.100	81	17,6
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)						
CMPT/4-160	1360	0,25	0,6	830	54	10,8
CMPT/4-200	1370	0,37	1,05	1.850	66	17,6
CMPT/4-250	1420	1,5	3,5	3.650	69	35,2
CMPT/4-315	1430	2,2	4,9	5.800	77	59,8
CMPT/4-355	1460	4	8,6	8.300	86	74,5

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

CMPT -140 to 250



CMPT -315 and 355



Модель	A	B	B1	B2	C	E	F	L	M	ØN	ØD
140	410	480	180	250	130	125	210	350	100	140	140
160	445	525	200	260	150	125	210	440	130	160	160
200	590	700	275	360	240	160	295	480	182	200	200
250	790	905	375	465	290	200	486	620	215	250	250
315	913	840	380	460	340	305	390	598	220	315	–
355	990	907	395	512	375	320	380	621	260	355	–

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в мм вод. ст. и Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CMPT/2-140



CMPT/2-160



CMPT/2-200



CMPT/4-160



CMPT/4-200



CMPT/4-250



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в мм вод. ст. и Па.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CARP
Круглый дроссель клапан с ручной регулировкой.

CTP
Патрубок с защитой от дождя.



MFP
Круглый гибкий соединитель.

APP
Круглая защитная решетка на нагнетании.



ACP
Переход с прямоугольного сечения на круглое.

CMP
Защита электродвигателя.

Круглый патрубок на выходе воздуха



Прямоугольный патрубок на выходе воздуха

Прямоугольный патрубок на выходе воздуха
Типоразмеры 50, 60 и 70

Центробежные вентиляторы с прямым приводом серии CMPT / CMPB изготавливаются из литого полипропилена и предназначены для перемещения воздуха с примесями испарений химически активных веществ. Вентиляторы комплектуются рабочими колесами из литого полипропилена, с загнутыми вперед лопатками.
Опорные рамы изготавливаются из:
• Полиамида (модели с 14 до 25)
• Полипропилена (модели 30 и 35)
• Оцинкованной стали (модели с 42 до 70)
Рабочая температура от -10°C до +60 °C.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса: LG 0.
При необходимости возможно изготовление вентилятора с 8 различными положениями корпуса.
Болтовые соединения выполнены из нержавеющей стали.

По запросу
- Правое положение корпуса RD (за исключением моделей 14, 20A и 30A).
- 2-х скоростные электродвигатели.
- Отверстие для отвода конденсата.

Круглый патрубок на нагнетании
Для типоразмеров до CMPT-30 и модели CMPT-25M.



Прямоугольный патрубок на нагнетании
Для моделей CMPT-35, CMPT-42, CMPT-20A, CMPT-25A и CMPT-30A.

Химически стойкий вентилятор



Прочная и надежная конструкция
Корпус изготовлен из литого полипропилена. Болты изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками
Рабочее колесо изготовлено из литого полипропилена.

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Стандартное положение корпуса LG 0. Остальные положения корпуса LG и RD поставляются по запросу.

Химически стойкий вентилятор

Крышные центробежные вентиляторы серии TMPT / TMPB предназначены для перемещения воздуха с примесями испарений химически активных веществ. Корпус вентилятора и защита электродвигателя изготовлены из литого полипропилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками изготовлено из литого полипропилена, болты - из нержавеющей стали.
Рабочая температура от -10°C до +60 °C.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц
Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

Защитная решетка
Вентиляторы оснащены защитной решеткой на нагнетательной стороне.



Пластиковое основание
Для облегчения монтажа, вентиляторы оснащаются пластиковым основанием.

Защита электродвигателя
От погодных воздействий электродвигатели защищены пластиковыми колпаками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ CMPB / CMPT

Модель	Частота вращения (об/мин)	Типоразмер двигателя (мм)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
CMPB/2-14-0,18	2900	63	0,18	1,53	730	60	4,5
CMPB/2-20-1,1	2900	80	1,1	7,9	2100	72	13
CMPB/2-20A-0,55	2900	71	0,55	4,21	900	68	11
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
CMPB/4-14-0,12	1470	63	0,05**	0,25	350	45	4,5
CMPB/4-20-0,12	1450	63	0,12	1,2	1220	60	8
CMPB/4-23-0,55	1450	80	0,55	1,7	2560	64	15
CMPB/4-24-0,55	1450	80	0,55	1,7	2400	61	15
CMPB/4-25-0,55	1450	80	0,55	1,7	2680	60	15
CMPB/4-30-1,1	1420	90	1,1	7	4240	69	29
CMPB/4-25M-0,55	1450	80	0,55	1,7	1700	63	15
CMPB/4-20A-0,12	1450	63	0,12	0,5	530	54	9
CMPB/4-25A-0,25	1430	71	0,25	2,1	1100	66	10
CMPB/4-30A-0,55	1450	80	0,55	1,7	2060	68	20
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
CMPB/6-20-0,18	950	71	0,18	1,6	850	51	8
CMPB/6-23-0,18	950	71	0,18	1,6	1660	55	13
CMPB/6-24-0,18	950	71	0,18	1,6	1630	52	13
CMPB/6-25-0,18	950	71	0,18	1,6	1810	51	13
CMPB/6-30-0,37	950	80	0,37	2,7	2760	60	25
CMPB/6-35-1,1	950	100	1,1	7,2	4780	64	42
CMPB/6-25M-0,18	950	71	0,18	1,6	1200	54	13
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
CMPT/2-14-0,18	2900	63	0,18	0,56	730	60	4,5
CMPT/2-20-1,1	2900	80	1,1	2,5	2100	72	13
CMPT/2-24-2,2	2900	90	2,2	4,4	2900	73	26
CMPT/2-25M-2,2	2900	90	2,2	4,4	2780	77	26
CMPT/2-20A-0,55	2900	71	0,55	1,29	900	68	11
CMPT/2-25A-1,5	2900	90	1,5	2,9	1660	78	17
CMPT/2-30A-3	2900	100	3	5,8	3090	80	34
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
CMPT/4-14-0,18	1450	63	0,18	0,63	350	45	4,5
CMPT/4-20-0,18	1450	63	0,18	0,63	1220	60	8
CMPT/4-23-0,55	1450	80	0,55	1,4	2560	64	15
CMPT/4-24-0,55	1450	80	0,55	1,4	2400	61	15
CMPT/4-25-0,55	1450	80	0,55	1,4	2680	60	15
CMPT/4-30-1,1	1450	90	1,1	2,4	4240	69	29
CMPT/4-35-3	1450	100	3	6,3	6470	72	48
CMPT/4-42-5,5	1450	132	5,5	11,1	7500	75	88
CMPT/4-42-7,5	1450	132	7,5	14,8	11220	80	102
CMPT/4-25M-0,55	1450	80	0,55	1,4	1700	63	15
CMPT/4-20A-0,18	1450	63	0,18	0,63	530	54	9
CMPT/4-25A-0,25	1450	71	0,25	0,74	1100	66	10
CMPT/4-30A-0,55	1450	80	0,55	1,4	2060	68	20
CMPT/4-50 50/135-7,5	1465	132	7,5	14,2	11200	-	130
CMPT/4-50 50/135-11	1460	160	11	21,1	15000	-	170
CMPT/4-50 55/145-11	1460	160	11	21,1	13600	-	170
CMPT/4-50 55/145-15	1465	160	15	28,6	17000	-	190

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, при средней производительности, в свободном пространстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ CMPB / CMPT

Модель	Частота вращения (об/мин)	Типоразмер двигателя (мм)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
CMPT/6-20-0,18	950	71	0,18	0,61	850	51	8
CMPT/6-23-0,18	950	71	0,18	0,61	1.660	55	13
CMPT/6-24-0,18	950	71	0,18	0,61	1.630	52	13
CMPT/6-25-0,18	950	71	0,18	0,61	1.810	51	13
CMPT/6-30-0,37	950	80	0,37	1,07	2.760	60	25
CMPT/6-35-1,1	950	90	1,1	3	4.780	64	42
CMPT/6-42-3	930	132	3	7,3	8.330	71	88
CMPT/6-25M-0,18	950	71	0,18	0,61	1.200	54	13
CMPT/6-50 50/135-2,2	940	112	2,2	5,36	7.400	-	105
CMPT/6-50 50/135-3	960	132	3	6,82	9.700	-	116
CMPT/6-50 55/145-3	960	132	3	6,82	8.600	-	116
CMPT/6-50 55/145-4	960	132	4	8,74	11.000	-	125
CMPT/6-50 60/160-4	960	132	4	8,74	9.500	-	125
CMPT/6-50 60/160-5,5	960	132	5,5	12,2	12.000	-	130
CMPT/6-60 50/135-5,5	960	132	5,5	12,2	12.000	-	170
CMPT/6-60 50/135-7,5	965	160	7,5	16,4	14.500	-	215
CMPT/6-60 50/135-11	970	160	11	23,2	17.200	-	220
CMPT/6-60 55/145-7,5	965	160	7,5	16,4	14.000	-	215
CMPT/6-60 55/145-11	970	160	11	23,2	18.500	-	220
CMPT/6-60 55/145-15	970	180	15	31	19.100	-	250
CMPT/6-60 60/160-7,5	965	160	7,5	16,4	14.000	-	215
CMPT/6-60 60/160-11	970	160	11	23,2	18.500	-	220
CMPT/6-60 60/160-15	970	180	15	31	20.750	-	250
CMPT/6-70 50/135-11	970	160	11	23,2	19.000	-	260
CMPT/6-70 50/135-15	970	180	15	31	24.000	-	288
CMPT/6-70 50/135-18,5	965	200	18,5	36	27.600	-	318
CMPT/6-70 55/145-15	970	180	15	31	21.500	-	288
CMPT/6-70 55/145-18,5	965	200	18,5	36	25.200	-	318
CMPT/6-70 55/145-22	960	200	22	43	28.500	-	330
CMPT/6-70 60/160-18,5	965	200	18,5	36	23.400	-	318
CMPT/6-70 60/160-22	960	200	22	43	26.500	-	330
CMPT/6-70 60/160-30	965	225	30	56	33.500	-	385
Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
CMPT/8-50 50/135-1,1	700	100	1,1	3,38	7.300	-	89
CMPT/8-50 55/145-1,5	710	112	1,5	4,02	6.800	-	103
CMPT/8-50 55/145-2,2	715	132	2,2	5,27	8.200	-	112
CMPT/8-50 60/160-2,2	715	132	2,2	5,27	8.000	-	112
CMPT/8-50 60/160-3	710	132	3	7,2	8.900	-	125
CMPT/8-60 50/135-3	710	132	3	7,2	10.500	-	165
CMPT/8-60 50/135-4	720	160	4	10,9	13.300	-	194
CMPT/8-60 55/145-4	720	160	4	10,9	12.000	-	194
CMPT/8-60 55/145-5,5	710	160	5,5	13,4	14.500	-	200
CMPT/8-60 60/160-4	720	160	4	10,9	12.200	-	194
CMPT/8-60 60/160-5,5	710	160	5,5	13,4	15.000	-	200
CMPT/8-60 60/160-7,5	715	160	7,5	18,1	15.900	-	225
CMPT/8-70 50/135 5,5	710	160	5,5	13,4	15.200	-	240
CMPT/8-70 50/135 7,5	715	160	7,5	18,1	19.900	-	265
CMPT/8-70 50/135 11	720	180	11	26,4	20.500	-	290
CMPT/8-70 50/135 11	720	180	11	26,4	20.500	-	290
CMPT/8-70 55/145 5,5	710	160	5,5	13,4	14.100	-	240
CMPT/8-70 55/145 11	720	180	11	26,4	22.200	-	290
CMPT/8-70 60/160 7,5	715	160	7,5	18,1	16.200	-	253
CMPT/8-70 60/160 11	720	180	11	26,4	22.500	-	290
CMPT/8-70 60/160 15	740	200	15	29	25.200	-	310

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, при средней производительности, в свободном пространстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ TMPB/TMPT

Модель	Частота вращения (об/мин)	Типоразмер двигателя (мм)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
TMPB/2-14-0,18	2900	63	0,18	1,53	730	60	4,5
TMPB/2-20-1,1	2900	80	1,1	7,9	2.100	72	13
TMPB/2-20A-0,55	2900	71	0,55	4,21	900	68	11
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
TMPB/4-14-0,18	1450	63	0,18	1,74	350	45	4,5
TMPB/4-20-0,18	1450	63	0,18	1,74	1.220	60	8
TMPB/4-24-0,55	1450	80	0,55	4,39	2.400	61	15
TMPB/4-25-0,55	1450	80	0,55	4,39	2.680	60	15
TMPB/4-30-1,1	1450	90	1,1	7,09	4.240	69	29
TMPB/4-20A-0,18	1450	63	0,18	1,74	530	54	9
TMPB/4-25A-0,25	1450	71	0,25	2,06	1.100	66	10
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)							
TMPB/6-20-0,18	950	71	0,18	1,6	850	51	8
TMPB/6-24-0,18	950	71	0,18	1,6	1.630	52	13
TMPB/6-25-0,18	950	71	0,18	1,6	1.810	51	13
TMPB/6-30-0,37	950	80	0,37	2,7	2.760	60	25
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TMPT/2-14-0,18	2900	63	0,18	0,56	730	60	4,5
TMPT/2-20-1,1	2900	80	1,1	2,5	2.100	72	13
TMPT/2-24-2,2	2900	90	2,2	4,37	2.900	73	26
TMPT/2-20A-0,55	2900	71	0,55	1,35	900	68	11
TMPT/2-25A-1,5	2900	90	1,5	3,35	1.660	78	17
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TMPT/4-14-0,18	1450	63	0,18	0,63	350	45	4,5
TMPT/4-20-0,18	1450	63	0,18	0,63	1.220	60	8
TMPT/4-24-0,55	1450	80	0,55	1,4	2.400	61	15
TMPT/4-25-0,55	1450	80	0,55	1,4	2.680	60	15
TMPT/4-30-1,1	1450	90	1,1	2,59	4.240	69	29
TMPT/4-20A-0,18	1450	63	0,18	0,63	530	54	9
TMPT/4-25A-0,25	1450	71	0,25	0,74	1.100	66	10
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
TMPT/6-20-0,18	950	71	0,18	0,64	850	51	8
TMPT/6-24-0,18	950	71	0,18	0,64	1.630	52	13
TMPT/6-25-0,18	950	71	0,18	0,64	1.810	51	13
TMPT/6-30-0,37	950	80	0,37	1,04	2.760	60	25

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, при средней производительности, в свободном пространстве.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звуковой мощности (дБ(А) в трех рабочих точках вентилятора: низкое давление (B), среднее давление (M), высокое давление (H).

CMPT/2-14 TMPT/2-14		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	43	48	54	58	56	56	48	39
	M	43	53	57	61	58	58	50	41
	H	45	55	61	64	60	60	52	43
На выходе	B	45	58	60	60	59	59	56	46
	M	47	62	63	62	61	61	58	49
	H	48	64	66	65	63	63	60	51

CMPT/2-20 TMPT/2-20		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	45	58	68	75	81	83	80	76
	H	47	60	70	75	79	80	77	74
На выходе	M	47	58	69	79	82	85	81	77
	H	47	56	71	81	80	83	78	75

CMPT/2-24 TMPT/2-24		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	H	68	71	73	80	84	78	77	72
На выходе	H	68	66	72	84	84	79	78	73

CMPT/2-25M		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	53	70	75	82	89	86	81	76
	H	54	71	76	81	87	86	79	74
На выходе	M	63	67	79	86	89	87	81	76
	H	63	69	79	85	86	85	78	73

CMPT/2-20A TMPT/2-20A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	53	57	69	71	81	72	69	65
	H	52	56	68	70	80	71	68	64
На выходе	M	60	54	67	79	91	73	69	63
	H	60	55	67	79	91	72	68	63

CMPT/2-25A TMPT/2-25A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	59	67	78	83	94	81	78	72
	H	58	65	76	80	90	79	75	69
На выходе	M	52	61	75	89	94	84	78	73
	H	50	61	74	87	91	81	76	69

CMPT/2-30A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	63	74	77	86	93	85	80	76
	H	68	73	77	84	91	83	78	73
На выходе	M	68	71	81	90	99	85	78	74
	H	67	72	80	89	96	83	76	71

CMPT/4-14 TMPT/4-14		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	32	37	53	52	58	58	56	51
	M	36	34	51	49	54	54	51	46
	H	37	34	50	48	53	53	49	45
На выходе	B	36	37	49	60	67	58	57	52
	M	36	35	47	57	65	55	54	49
	H	37	33	46	54	60	52	51	46

CMPT/4-20 TMPT/4-20		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	35	48	57	65	71	72	71	67
	M	30	43	53	60	66	68	65	61
	H	32	45	55	60	64	65	62	59
На выходе	B	38	47	57	68	71	74	71	67
	M	32	43	54	64	67	70	66	62
	H	32	41	56	66	65	68	63	60

CMPT/4-23		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	51	67	71	73	78	74	72	69
	M	45	59	66	70	75	70	69	65
	H	44	57	62	65	70	63	63	59
На выходе	B	48	60	70	75	79	74	72	68
	M	43	54	64	72	78	70	69	65
	H	43	53	61	69	71	65	64	59

CMPT/4-24 TMPT/4-24		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	45	57	64	71	75	69	69	64
	M	44	56	62	68	72	65	65	60
	H	53	56	58	65	69	63	62	57
На выходе	B	46	55	65	76	76	72	71	67
	M	43	53	63	73	74	69	68	63
	H	53	51	57	69	69	64	63	58

CMPT/4-25 TMPT/4-25		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	46	59	65	71	77	71	70	66
	M	43	56	63	67	73	67	66	62
	H	50	57	59	63	69	63	62	57
На выходе	B	49	58	65	76	79	76	75	71
	M	45	54	62	73	76	71	70	66
	H	48	53	59	69	69	63	63	58

CMPT/4-30 TMPT/4-30		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	53	71	73	81	81	78	76	72
	M	52	66	69	78	78	75	73	69
	H	54	64	65	76	77	73	71	66
На выходе	B	54	65	75	82	82	79	77	72
	M	53	63	71	79	80	76	74	69
	H	51	59	68	76	76	73	71	65

CMPT/4-35		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	55	66	72	82	86	84	82	77
	M	54	66	70	80	83	80	79	73
	H	55	68	70	78	80	77	75	70
На выходе	B	61	68	76	83	89	85	83	76
	M	57	66	74	81	86	82	80	72
	H	57	66	74	80	84	78	76	69

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звуковой мощности (дБ(А)) в трех рабочих точках вентилятора: низкое давление (B), среднее давление (M), высокое давление (H).

CMPT/4-42		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	60	73	81	90	93	91	89	84
	M	60	72	79	87	90	88	85	81
	H	66	71	74	82	84	82	80	75
На выходе	B	67	75	85	90	95	93	90	84
	M	66	73	82	88	92	89	86	79
	H	67	71	79	82	85	83	80	72

CMPT/4-25M		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	39	55	60	69	76	72	68	63
	M	38	55	60	67	74	71	66	61
	H	39	56	61	66	72	71	64	59
На выходе	B	49	52	63	72	77	74	69	64
	M	48	52	64	71	74	72	66	61
	H	48	54	64	70	71	70	63	58

CMPT/4-20A TMPT/4-20A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	38	42	54	56	66	57	54	50
	H	37	41	53	55	65	56	53	49
На выходе	M	45	39	52	64	76	58	54	48
	H	45	40	52	64	76	57	53	48

CMPT/4-25A TMPT/4-25A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	44	52	63	68	79	66	63	57
	H	43	50	61	65	75	64	60	54
На выходе	M	37	46	60	74	79	69	63	58
	H	35	46	59	72	76	66	61	54

CMPT/4-30A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	49	63	65	77	83	75	71	66
	M	50	61	64	73	80	72	67	63
	H	53	58	62	69	76	68	63	58
На выходе	B	51	61	71	81	89	76	69	65
	M	55	58	68	77	86	72	65	61
	H	52	57	65	74	81	68	61	56

CMPT/6-20 TMPT/6-20		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	34	47	57	62	64	60	56	53
	M	28	38	50	60	61	56	53	48
	H	28	39	50	57	57	51	47	42
На выходе	B	32	41	54	66	64	60	57	54
	M	28	36	49	63	61	56	54	50
	H	29	35	50	61	56	52	49	49

CMPT/6-23		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	42	58	62	64	69	65	63	60
	M	36	50	57	61	66	61	60	56
	H	35	48	53	56	61	54	54	50
На выходе	B	39	51	61	66	70	65	63	59
	M	34	45	55	63	69	61	60	56
	H	34	44	52	60	62	56	55	50

CMPT/6-24 TMPT/6-24		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	36	48	55	62	66	60	60	55
	M	35	47	53	59	63	56	56	51
	H	44	47	49	56	60	54	53	48
На выходе	B	37	46	56	67	67	63	62	58
	M	34	44	54	64	65	60	59	54
	H	44	42	48	60	60	55	54	49

CMPT/6-25 TMPT/6-25		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	37	50	56	62	68	62	61	57
	M	34	47	54	58	64	58	57	53
	H	41	48	50	54	60	54	53	48
На выходе	B	40	49	56	67	70	67	66	62
	M	36	45	53	64	67	62	61	57
	H	39	44	50	60	60	54	54	49

CMPT/6-30 TMPT/6-30		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	44	62	64	72	72	69	67	63
	M	43	57	60	69	69	66	64	60
	H	45	55	56	67	68	64	62	57
На выходе	B	45	56	66	73	73	70	68	63
	M	44	54	62	70	71	67	65	60
	H	42	50	59	67	67	64	62	56

CMPT/6-35		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	46	57	63	73	77	75	73	68
	M	45	57	61	71	74	71	70	64
	H	46	59	61	69	71	68	66	61
На выходе	B	52	59	67	74	80	76	74	67
	M	48	57	65	72	77	73	71	63
	H	48	57	65	71	75	69	67	60

CMPT/6-42		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	51	64	72	81	84	82	80	75
	M	51	63	70	78	81	79	76	72
	H	57	62	65	73	75	73	71	66
На выходе	B	58	66	76	81	86	84	81	75
	M	57	64	73	79	83	80	77	70
	H	58	62	70	73	76	74	71	63

CMPT/6-25M		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	30	46	51	60	67	63	59	54
	M	29	46	51	58	65	62	57	52
	H	30	47	52	57	63	62	55	50
На выходе	B	40	43	54	63	68	65	60	55
	M	39	43	55	62	65	63	57	52
	H	39	45	55	61	62	61	54	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м, на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха, в свободном пространстве.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CMPB/CMPT-14
TMPB/TMPT-14



CMPB/CMPT-20A
TMPB/TMPT-20A



CMPB/CMPT-20
TMPB/TMPT-20



CMPB/CMPT-23



CMPB/CMPT-24 - TMPB/TMPT-24



CMPB/CMPT-25A - TMPB/TMPT-25A



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м, на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха, в свободном пространстве.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CMPB/CMPT-25
TMPB/TMPT-25



CMPB/CMPT-25M



CMPB/CMPT-30A



CMPB/CMPT-30
TMPT/30



CMPB/CMPT-35



CMPT-42



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м, на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха, в свободном пространстве.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.











РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м, на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха, в свободном пространстве.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.











РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м, на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха, в свободном пространстве.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.











РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м, на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха, в свободном пространстве.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.











РАЗМЕРЫ CMPB-CMPT (мм)

CMPB-CMPT 14, 20, 23, 24, 25 и 25M



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус", H: размер "в плюс".

Модель	A	B	C	Da	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	R	S	a	b	d
CMPB-CMPT 14	325	284	332	125	103	118	189	136	130	87	175	200	130	200	35	80	-	-	125
CMPB-CMPT 20	501	418	420	200	148	170	300	201	200	120	215	240	170	240	35	95	-	-	200
CMPB-CMPT 23	456	485	505	250	183	202	220	236	250	145	255	280	175	280	53	132	-	-	200
CMPB-CMPT 24	570	520	487	250	185	210	320	250	250	129	255	280	175	280	53	130	-	-	250
CMPB-CMPT 25	570	520	487	250	185	210	320	250	250	129	255	280	175	280	53	130	-	-	250
CMPB-CMPT 25M	456	485	505	250	183	202	220	236	250	145	255	280	175	280	53	132	-	-	200

CMPB-CMPT 30



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус", H: размер "в плюс".

Модель	A	B	C	Da	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	R	S	a	b	d
CMPB-CMPT 30	598	545	565	315	222	251	245	300	310	185	234	260	175	275	50	155	-	-	250

РАЗМЕРЫ CMPB-CMPT (мм)

CMPB-CMPT 20A и 25A



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус".

Модель	A	B	C	Da	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	R	S	a	b	d
CMPB-CMPT 20A	349	325	370	160	140	157	148	177	200	85	215	240	170	240	35	80	105	90	-
CMPB-CMPT 25A	433	394	444	160	175	193	175	219	250	104	255	280	175	280	53	112	130	115	-

CMPB-CMPT 30a и 35, CMPT 42



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус".

Модель	A	B	C	Da	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	R	S	a	b	d
CMPB-CMPT 30A	525	494	510	200	211	237	225	269	310	155	234	260	175	275	50	130	155	140	-
CMPB-CMPT 35	696	626	660	355	259	297	275	353	320	210	285	380	200	300	50	170	280	225	-
CMPT 42	835	724	810	400	310	357	300	424	410	245	315	350	250	350	50	197	335	270	-

РАЗМЕРЫ CMPT (мм)

CMPT 50, 60 и 70



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус". (3) Размер различается для версий RD/LG270.

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Da
CMPT 50	993	370	423	400	861	503	358	20	380	20	60	275	275	60	280	320	470	60	360	231	201	20	14	500
CMPT 60	1191	444	507	480	1029	603	426	25	450	25	60	355	355	60	325	385	540	60	360	270	250	25	14	600
CMPT 70	1387	518	483	560	1193	701	492	25	520	25	70	385	385	70	365	450	700	70	350	310	285	25	14	700

РАЗМЕРЫ TMPB/TMPT (мм)



Модель	A	B	C*	D	E	F	G	H	J	K
TMPB/TMPT 14	378	512	293	125	50	89	93	280	210	153
TMPB/TMPT 20	385	650	391	200	50	136	104	360	292	235
TMPB/TMPT 24	385	675	491	250	50	166	99	360	351	290
TMPB/TMPT 25	385	675	491	250	50	166	99	360	351	290
TMPB/TMPT 30	385	725	602	315	50	202	113	360	424	347
TMPB/TMPT 20A	385	605	391	160	50	94	104	360	253	200
TMPB/TMPT 25A	385	629	491	160	50	120	99	360	310	247

* Внутренний размер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - CMPB / CMPT

НА ВХОДЕ ВОЗДУХА

Модель	Диаметр Ø	Защита электродвигателя	Гибкий соединитель	Круглый дроссель-клапан	Шумоглушитель	Защитная решетка
CMPB-CMPT14	125	CMP-14	MFP-125-N	CARP-125-N	SILP-125	DEF.CIR 12
CMPB-CMPT20A	160	CMP-20	MFP-160-N	CARP-160-N	SILP-160	DEF.CIR 16
CMPB-CMPT25A	160	CMP-25	MFP-160-N	CARP-160-N	SILP-160	DEF.CIR 16
CMPB-CMPT30A	200	CMP-30	MFP-200-N	CARP-200-N	SILP-200	DEF.CIR 20
CMPB-CMPT20	200	CMP-20	MFP-200-N	CARP-200-N	SILP-200	DEF.CIR 20
CMPB-CMPT23	250	CMP-25	MFP-250-N	CARP-250-N	SILP-250	DEF.CIR 25
CMPB-CMPT24	250	CMP-25	MFP-250-N	CARP-250-N	SILP-250	DEF.CIR 25
CMPB-CMPT25	250	CMP-25	MFP-250-N	CARP-250-N	SILP-250	DEF.CIR 25
CMPB-CMPT25M	250	CMP-25	MFP-250-N	CARP-250-N	SILP-250	DEF.CIR 25
CMPB-CMPT30	315	CMP-30	MFP-315-N	CARP-315-N	SILP-315	DEF.CIR 30
CMPB-CMPT35	355	CMP-35	MFP-355-N	CARP-355-N	SILP-355	DEF.CIR 35
CMPT42	400	CMP-42	MFP-400-N	CARP-400-N	SILP-400	DEF.CIR 40
CMPT50	500	CMP-50	MFP-500-N	-	SILP-500	DEF.CIR 50
CMPT60	600	CMP-60	MFP-600-N	-	-	DEF.CIR 60
CMPT70	700	CMP-70	MFP-700-N	-	-	DEF.CIR 70





НА ВХОДЕ ВОЗДУХА

Модель	Диаметр Ø	Переход с прямоуг. сечения на круглое	Круглая защитная решетка	Прямоуг. защитная решетка	Патрубок с защитой от дождя	Круглый дроссель-клапан	Шумоглушитель
CMPT14	125	-	APP-125-N	-	CTP-125-N	CARP-125-N	SILP-125
CMPT20A	105x90*	ACP-20A-N	-	APR-20A	CTP-160-N (+ ACP-20A-N)	CARP-160-N (+ ACP-20A-N)**	SILP-160-N (+ ACP-20A-N)**
CMPT25A	130x115*	ACP-25A-N	-	APR-25A	CTP-160-N (+ACP-25A-N)	CARP-160-N (+ACP-25A-N)**	SILP-160-N (+ACP-25A-N)**
CMPT30A	155x140*	ACP-30A-N	-	APR-30A	CTP-200-N (+ACP-30A-N)	CARP-200-N (+ACP-30A-N)**	SILP-200-N (+ACP-30A-N)**
CMPT20	200	-	APP-200-N	-	CTP-200-N	CARP-200-N	SILP-200
CMPT23	200	-	APP-200-N	-	CTP-200-N	CARP-200-N	SILP-200
CMPT24	250	-	APP-250-N	-	CTP-250-N	CARP-250-N	SILP-250
CMPT25	250	-	APP-250-N	-	CTP-250-N	CARP-250-N	SILP-250
CMPT25M	200	-	APP-200-N	-	CTP-200-N	CARP-200-N	SILP-200
CMPT30	250	-	APP-250-N	-	CTP-250-N	CARP-250-N	SILP-250
CMPT35	280x225*	ACP-35-N	-	APR-35	CTP-400-N (+ REP-400/355 + ACP-35-N)	CARP-400-N (+ REP-400/355 + ACP-35-N)**	SILP-355 (+ ACP-35-N)**
CMPT42	335x270*	ACP-42-N	-	APR-42	CTP-400-N (+ ACP-42-N)	CARP-400-N (+ ACP-42-N)**	SILP-400 (+ ACP-42-N)**
CMPT50	400x320*	ACP-50-N	-	APR-50	CTP-500-N (+ ACP-50-N)	-	SILP-500 (+ ACP-50-N)**
CMPT60	480x385*	ACP-60-N	-	APR-60	-	-	-
CMPT70	560x450*	ACP-70-N	-	APR-70	-	-	-





* Прямоугольный патрубок на выходе воздуха (a x b).
** Для подсоединения детали требуется переход с прямоугольного сечения на круглое.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - TMPB / TMPT

Модель	Диаметр Ø	Гибкий соединитель	Шумоглушитель	Круглый дроссель клапан
TMPT14	125	MFP-125-N	-	CARP-125-N
TMPT20A	160	MFP-160-N	SILP-160	-
TMPT25A	160	MFP-160-N	SILP-160	-
TMPT20	200	MFP-200-N	SILP-200	CARP-200-N
TMPT24	250	MFP-250-N	SILP-250	CARP-250-N
TMPT25	250	MFP-250-N	SILP-250	CARP-250-N
TMPT30	315	MFP-315-N	SILP-315	CARP-315-N



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Для моделей от CMPT-14 до 42.

Для моделей от CMPT-50 до 70.

CMP
Защита электродвигателя

DEF-CIR
Защитная решетка. Устанавливается на входе воздуха в вентилятор. Предотвращает попадание внутрь вентилятора посторонних предметов.



Модель	A	B
DEF.CIR 12	125	50
DEF.CIR 16	160	50
DEF.CIR 20	200	50
DEF.CIR 25	250	50
DEF.CIR 30	315	55
DEF.CIR 35	355	80
DEF.CIR 40	400	90
DEF.CIR 50	500	130
DEF.CIR 60	600	130
DEF.CIR 70	700	130

ACP-N
Переход с прямоугольного сечения на круглое. Оборудован шибером для регулирования расхода воздуха.



Модель	a	b	a1	b1	a2	b2	t	N	d	D	G	H	L
ACP-20A-N	105	90	130	120	150	140	90	6	9	160	40	80	120
ACP-25A-N	130	115	160	160	180	180	80	8	7	160	50	70	120
ACP-30A-N	155	140	200	186	221	210	100/93	8	9	200	50	215	265
ACP-35-N	280	225	326	275	356	305	100	12	9	355	60	150	210
ACP-42-N	335	270	381	322	421	362	100	14	9	400	70	160	230
ACP-50-N	400	320	456	386	496	426	100	16	9	500	70	160	230
ACP-60-N	480	385	536	455	586	505	100	16	9	600	70	390	460
ACP-70-N	560	450	616	520	666	570	100	16	11	700	70	390	460

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



APP-N
Круглая защитная решетка на нагнетании.



Модель	A	B	D
APP-125-N	185	45	125
APP-200-N	280	55	200
APP-250-N	315	60	250

APR-A
Прямоугольная защитная решетка на нагнетании, оборудована шибером для регулирования расхода воздуха.



Модель	A	B	C	D	E	F
APR-20A	110	150	8	130	100	140
APR-25A	135	180	8	150	120	180
APR-30A	165	221	8	170	135	210
APR-35	292	356	10	249	237	305
APR-42	340	421	8	245	280	362
APR-50	410	496	8	285	330	426
APR-60	490	586	8	330	395	505
APR-70	570	666	8	380	460	570



CTP-N
Патрубок с защитой от дождя.



Модель	A	B	D
CTP-125-N	300	280	125
CTP-160-N	310	300	160
CTP-200-N	335	400	200
CTP-250-N	420	480	250
CTP-355-N	415	600	355
CTP-400-N	565	750	400
CTP-500-N	735	980	500

REP-400/355
Пластиковый переход.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



MFP-N
Гибкий соединитель.

Модель	Ø (мм)
MFP-125-N	125
MFP-160-N	160
MFP-200-N	200
MFP-250-N	250
MFP-315-N	315

Модель	Ø (мм)
MFP-355-N	355
MFP-400-N	400
MFP-500-N	500
MFP-600-N	600
MFP-700-N	700

CARP-N
Круглый дроссель клапан с ручной регулировкой.



Модель	A	B	C	D
CARP-125-N	190	150	40	125
CARP-160-N	240	190	50	160
CARP-200-N	240	190	50	200
CARP-250-N	300	250	50	250
CARP-355-N	400	340	60	355
CARP-400-N	450	390	60	400



SILP
Шумоглушитель. Для установки на входе или выходе воздуха из вентилятора.



Модель	D	DE	LI	LE
SILP-125	125	250	500	700
SILP-160	160	315	500	700
SILP-200	200	355	500	700
SILP-250	250	400	500	700
SILP-315	315	500	750	950
SILP-355	355	600	750	950
SILP-400	400	700	1000	1200
SILP-500	500	800	1000	1200

Снижение уровня шума (дБ(А))								
Модель	**63 Гц**	**125 Гц**	**250 Гц**	**500 Гц**	**1 кГц**	**2 кГц**	**4 кГц**	**8 кГц**
SILP-125	-	1	4	8	13	12	7	4
SILP-160	-	1	4	8	13	12	7	4
SILP-200	1	2	5	9	13	12	7	5
SILP-250	3	2	6	10	13	12	8	6
SILP-315	2	3	7	10	13	12	9	9
SILP-355	2	3	8	11	14	11	7	8
SILP-400	3	3	8	11	14	11	7	7
SILP-500	2	4	9	12	18	13	7	7

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНА (PP) И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (PVC)

(+) = устойчив; **(0)** = частично устойчив; **(-)** = неустойчив.

Вещество	Формула	Концентрация/состояние	Температура (°C)	PVC	PP
Уксусная кислота (Acetic acid)	CH3COOH	Технически чистое, кристаллизованное	20 40	0 -	+ +
Ангидрид уксусной кислоты (Acetic anhydride)	(CH3CO)2O	Технически чистое	20 40	-	+ 0
Ацетон (Acetone)	CH3-CO-CH3	Технически чистое	20 40	-	+ +
Аммиак (Ammonia)	NH3	Газообразное, технически чистое	20 40	+ +	+ +
Ацетат аммония (Ammonium acetate)	CH3COONH4	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Хлорид аммония (Ammonium chloride)	NH4CL	10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Дигидрофосфат аммония (Ammonium dihydrogen phosphate)	NH4H2PO2	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Двуфтористый аммоний (Ammonium hydrogen fluoride)	NH4NF2	50% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Нитрат аммония (Ammonium nitrate)	NH4NO3	10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Анилин (Aniline)	C6H5NH2	Технически чистое	20	-	0
Трихлорид сурьмы (Antimony trichloride)	SbCL3	90% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Ортофосфорная кислота (Arsenic acid)	H3AsO4	80% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Гидроксид бария (Barium hydroxide)	Ba(OH)2	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Гидросульфид углерода (Bisulfide of carbon)	CS2	Технически чистое	20	-	0
Борная кислота (Boric acid)	H3BO3	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Бром (Bromine)	Br2	Технически чистое	20	-	-
Бутан (Butane)	C4H10	Технически чистое	20	+	+
Бутандиол (Butanediol)	HOC4H8OH	10% водный раствор	20 40	+ 0	+ +
Бутанол (Butanol)	C4H9OH	Технически чистое	20 40	+ +	+ +
Бутилен (Butene)	C4H8	Технически чистое	20	+	-
Гипохлорит кальция (Calcium hypochlorite)	Ca(OCL)2	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Хлорноватая кислота (Chloric acid)	HClO3	10% водный раствор	20 40	+ +	-
Хлорин, молекулярный (Chlorine, molecular)	CL2	Влажное (насыщенное), 97% - газообразное	20	0	-
Хлоруксусная кислота (Chloro acetic acid)	Cl2CHCOOH	Технически чистое	20 40	+ +	+ +
Хлорбензол (Chloro benzene)	C6H5CL	Технически чистое	20	-	+
Хлороформ (Chloroform)	CHCl3	Технически чистое	20	-	0
Хромовая кислота (Chromic acid)	H2CrO4	<50% водный раствор	20 40	+ +	0 -
Дихлорбензол (Dichlorobenzene)	C6H4Cl2	Технически чистое	20	-	0
Дизельное топливо (Diesel oil)		-	20 40	+ +	0
Диоксан (Dioxane)	C4H8O2	Технически чистое	20 40	-	0 0
Этанол (Ethanol)	C2H5OH	96% технически чистое	20 40	+ +	+ +
Этилендиамин (Ethylene diamine)	C2H8N2	Технически чистое	20	0	+

Данные по совместимости приведены для справки, для окончательного подбора проконсультируйтесь со специалистом.

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНА (PP) И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (PVC)

(+) = устойчив; **(0)** = частично устойчив; **(-)** = неустойчив.

Вещество	Формула	Концентрация/состояние	Температура (°C)	PVC	PP
Фтор (Fluorine)	F2	Technically pure Технически чистое	20	0	-
Фторкремниевая кислота (Fluorosilicic acid)	H2SiF6	32% водный раствор	20 40	+ +	+
Формамид (Formamide)	HCONH2	Технически чистое	20 40	- 	+ +
Муравьиная кислота (Formic acid)	HCOOH	<50% водный раствор	20 40	+ +	+
		Технически чистое	20 40	+ 0	+ 0
Бензин (Gasoline)	CnH2n+2	Без свинцовых и ароматических примесей	20 40	+ +	0
Глюкоза (Glucose)	C6H12O6	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Гликолиевая кислота (Glycolic acid)	CH2OHCOOH	<37% водный раствор	20	+	+
Гептан (Heptane)	C7H16	Технически чистое	20	+	+
Гексан (Hexane)	C6H14	Технически чистое	20	+	+
Соляная кислота (Hydrochloric acid)	HCL	5% водный раствор	20 40	+ +	+ +
		10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
		<30% водный раствор	20 40	+ +	+ 0
		36% водный раствор	20 40	+ +	+ 0
		Технически чистое	20 40	+ +	+ +
Синильная кислота (Hydrocyanic acid)	HCN	Технически чистое	20 40	+ +	+ +
Фтороводородная кислота (Hydrofluoric acid)	HF	<40% водный раствор	20 40	+ 0	+ +
Водород (Hydrogen)	H2	Технически чистое	20 40	+ +	+ +
Перекись водорода (Hydrogen peroxide)	H2O2	10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Сероводород (Hydrogen sulfide)	H2S	Технически чистое	20 40	+ +	+ +
Молочная кислота (Lactic acid)	C3H6O3	10% водный раствор	20 40	+ 0	+ +
Малеиновая кислота (Maleic acid)	C4H4O4	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Ртуть (Mercury)	Hg	Технически чистое	20 40	+ +	+ +
Метан (Methane)	CH4	Технически чистое	20	+	+
Метанол (Methanol)	CH3OH	Все	20 40	+ +	+ +
Метилэтилкетон (Methyl ethylketone)	CH3COC2H5	Технически чистое	20 40	- 	+ +
Метилацетат (Methyl acetate)	CH3COOCH3	Технически чистое	20 40	- 	+ +
Метиламин (Methylamine)	CH3NH2	32% водный раствор	20	0	+
Азотная кислота (Nitric acid)	HNO3	6,3% водный раствор	20 40	+ +	+
		<40% водный раствор	20 40	+ +	0
		65% водный раствор	20 40	0 0	-
Олеум (Oleum)	H2SO4+SO3	10% раствор SO3	20	-	-

Данные по совместимости приведены для справки, для окончательного подбора проконсультируйтесь со специалистом.

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНА (PP) И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (PVC)

(+) = устойчив; **(0)** = частично устойчив; **(-)** = неустойчив.

Вещество	Формула	Концентрация/состояние	Температура (°C)	PVC	PP
Щавелевая кислота (Oxalic acid)	(COOH)2	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Кислород (Oxygen)	O2	Технически чистое	20 40	+ +	+
Озон (Ozone)	O3	<2%, газообразное	20 40	+	0 -
Хлорная кислота (Perchloric acid)	HClO4	10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Пентоксид фосфора (Phosphor pentoxide)	P2O5	Технически чистое	20 40	+ +	+
Фосфорная кислота, жидкость (Phosphoric acid, aqueous)	H3PO4	<30% водный раствор	20 40	+ +	+ +
		50% водный раствор	20 40	+ +	+ +
		85% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Борат калия (Potassium borate)	K3BO3	10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Бромистый калий (Potassium bromide)	KBr	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Карбонат калия (Potassium carbonate)	K2CO3	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Сульфат калий хрома (Potassium chrome sulphate)	KCr(SO4)2	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Дихромат калия (Potassium dichromate)	K2Cr2O7	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Иодид калия (Potassium iodite)	KJ	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Нитрат калия (Potassium nitrate)	KNO3	50% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Персульфат калия (Potassium persulphate)	K2S2O8	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Пропан (Propane)	C3H8	Технически чистое, жидкое	20	+	+
Пропионовая кислота (Propionic acid)	CH3CH2COOH	50% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Ацетат натрия (Sodium acetate)	CH3COONa	Водный раствор	20 40	+	+ +
Бромат натрия (Sodium bromate)	NaBrO3	Водный раствор	20 40	+ 0	+ 0
Бромид натрия (Sodium bromide)	NaBr	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Карбонат натрия (Sodium carbonate)	Na2CO3	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Дисульфид натрия (Sodium disulfite)	Na2S2O5	Водный раствор	20 40	+ +	+
Дитионит натрия (Sodium dithionite)	Na2S2O4	<10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Фторид натрия (Sodium fluoride)	NaF	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+
Гидрокарбонат натрия (Sodium hydrogencarbonate)	NaHCO3	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Гидросульфид натрия (Sodium hydrogensulfide)	NaHSO3	Водный раствор	20 40	+ 0	+ +
Гидроксид натрия (Sodium hydroxide)	NaOH	<10% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Иодид натрия (Sodium iodide)	NaJ	Водный раствор	20 40	+ +	+
Нитрит натрия (Sodium nitrate)	NaNO3	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Фосфат натрия (Sodium phosphate)	Na3PO4	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Силикат натрия (Sodium silicate)	Na2SiO3	Водный раствор	20 40	+ +	+ +

Данные по совместимости приведены для справки, для окончательного подбора проконсультируйтесь со специалистом.

Химическая устойчивость полипропилена (PP) и поливинилхлорида (PVC)

(+) = устойчив; **(0)** = частично устойчив; **(-)** = неустойчив.

Вещество	Формула	Концентрация/состояние	Температура (°C)	PVC	PP
Сульфат натрия (Sodium sulphate)	Na2SO4	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Тетраборат натрия (Sodium tetraborate)	Na2B4O7	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Сера (Sulfur)	S	Технически чистое	20 40	0 -	+ +
Серная кислота (Sulphuric acid)	H2SO4	<40% водный раствор	20 40	+ +	+ +
		<60% водный раствор	20 40	+ +	+ +
		<80% водный раствор	20 40	+ +	+ +
		<90% водный раствор	20 40	+ +	0
		<96% водный раствор	20 40	+ +	-
Сернистая кислота (Sulphurous acid)	H2SO3	Насыщенный водный раствор	20 40	+ +	+ +
Винная кислота (Tartaric acid)	C4H6O6	Водный раствор	20 40	+ +	+ +
Тетрахлороэтан (Tetrachloro ethane)	C2H2Cl4	Технически чистое	20	-	0
Трихлоруксусная кислота (Trichloroacetic acid)	CCL3COOH	Технически чистое	20 40	0	+ +
Триоктилфосфат (Trioctylphosphate)	(C8H17)3PO4	Технически чистое	20	-	+
Карбамид (Urea)	H2N-CO-NH2	<30% водный раствор	20 40	+ +	+ +
Отработанные газы с примесью паров брома	Br2	Высокая	20	-	-
Отработанные газы с примесью углекислого газа	CO2	Технически чистое, сухое	20 40	+ +	+ +
		Технически чистое, влажное (насыщенное)	20 40	+ +	+ +
Отработанные газы с примесью оксида азота	NOx	Разбавленный, сухой и влажное (насыщенное)	20 40	+	+ 0
Отработанные газы с примесью диоксида серы	SO2	Технически чистое, сухой	20 40	+ +	+ +
		Влажное (насыщенное)	20 40	+ +	+ +
		Технически чистое, жидкость	20	-	-
Отработанные газы с примесью триоксида серы	SO3	-	20	-	-
Диметилбензол (Xylene)	C8H10	Технически чистое	20	-	-

Данные по совместимости приведены для справки, для окончательного подбора проконсультируйтесь со специалистом.

Прямоугольный патрубок на выходе воздуха.

Круглый патрубок на выходе воздуха.

Химически стойкий вентилятор

Центробежные вентиляторы с прямым приводом серии CMPT ATEX предназначены для перемещения смеси взрывоопасных и химически активных веществ с воздухом.
Вентиляторы комплектуются высокопроизводительными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.
Корпус вентилятора и рабочее колесо изготавливаются из литого под давлением полипропилена. Специальные коррозионностойкие уплотнители делают вентилятор полностью герметичным.
Опорные рамы изготавливаются из:

- Нейлона (Модели от 14 до 25)
- Полипропилена (Модели 30 и 35)
- Оцинкованной стали (Модель 42)

Рабочие температуры: от -10°C до +50°C.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Стандартное положение корпуса: LG 0.
При необходимости возможно изготовление вентилятора с 8 различными положениями корпуса.

Вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- Взрывонепроницаемая оболочка:
  - II2G EExdIIBT4
  - II2G EExdIIBT4+H2



Круглый патрубок на нагнетании
Для моделей CMPT-14, CMPT-20 и CMPT-25 (по запросу возможно изготовление прямоугольного патрубка).

Прямоугольный патрубок на нагнетании
Для моделей CMPT-30, CMPT-35, CMPT-42 и CMPT-20A.



Прочная и надежная конструкция
Корпус изготовлен из антистатического полипропилена. Болты изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками
Рабочее колесо изготовлено из антистатического полипропилена.

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА



Стандартное положение корпуса LG 0. Остальные положения корпуса LG поставляются по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Размер двигателя (мм)	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Макс. расхд воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
CMPT/2-14-0,18 Exd IIB T4	2900	63	0,18	0,56	730	60	4,5
CMPT/2-20-1,1 Exd IIB T4	2900	80	1,1	2,5	2.100	72	13
CMPT/2-20A-0,55 Exd IIB T4	2900	71	0,55	1,35	900	68	11
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
CMPT/4-14-0,18 Exd IIB T4	1450	63	0,18	0,63	350	45	4,5
CMPT/4-20-0,18 Exd IIB T4	1450	63	0,18	0,63	1.220	60	8
CMPT/4-25-0,55 Exd IIB T4	1450	80	0,55	1,4	2.680	60	15
CMPT/4-30-1,1 Exd IIB T4	1450	90	1,1	2,59	4.240	69	29
CMPT/4-35-3 Exd IIB T4	1450	100	3	6,48	6.470	72	48
CMPT/4-42-5,5 Exd IIB T4	1450	132	5,5	11,1	8.500	75	88
CMPT/4-42-7,5 Exd IIB T4	1450	132	7,5	14,8	11.220	80	102
CMPT/4-20A-0,25 Exd IIB T4	1450	63	0,25	0,63	530	54	9
Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)							
CMPT/6-20-0,09 Exd IIB T4	950	71	0,09	0,64	850	51	8
CMPT/6-25-0,37 Exd IIB T4	950	80	0,37	0,64	1.810	51	13
CMPT/6-30-0,37 Exd IIB T4	950	80	0,37	1,04	2.760	60	25
CMPT/6-35-1,5 Exd IIB T4	950	90	1,5	3,25	4.780	64	42
CMPT/6-42-3 Exd IIB T4	950	132	3	6,9	8.330	71	88

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звуковой мощности в дБ(А) в трех рабочих точках вентилятора: низкое давление (B), среднее давление (M), высокое давление (H).

CMPT/2-14		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	47	52	68	67	73	73	71	66
	M	51	49	66	64	69	69	66	61
	H	52	49	65	63	68	68	64	60
На выходе	B	51	52	64	75	82	73	72	67
	M	51	50	62	72	80	70	69	64
	H	52	48	61	69	75	67	66	61

CMPT/2-20		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	45	58	68	75	81	83	80	76
	H	47	60	70	75	79	80	77	74
На выходе	M	47	58	69	79	82	85	81	77
	H	47	56	71	81	80	83	78	75

CMPT/2-20A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	53	57	69	71	81	72	69	65
	H	52	56	68	70	80	71	68	64
На выходе	M	60	54	67	79	91	73	69	63
	H	60	55	67	79	91	72	68	63

CMPT/4-14		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	32	37	53	52	58	58	56	51
	M	36	34	51	49	54	54	51	46
	H	37	34	50	48	53	53	49	45
На выходе	B	36	37	49	60	67	58	57	52
	M	36	35	47	57	65	55	54	49
	H	37	33	46	54	60	52	51	46

CMPT/4-20		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	35	48	57	65	71	72	71	67
	M	30	43	53	60	66	68	65	61
	H	32	45	55	60	64	65	62	59
На выходе	B	38	47	57	68	71	74	71	67
	M	32	43	54	64	67	70	66	62
	H	32	41	56	66	65	68	63	60

CMPT/4-25		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	46	59	65	71	77	71	70	66
	M	43	56	63	67	73	67	66	62
	H	50	57	59	63	69	63	62	57
На выходе	B	49	58	65	76	79	76	75	71
	M	45	54	62	73	76	71	70	66
	H	48	53	59	69	69	63	63	58

CMPT/4-30		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	53	71	73	81	81	78	76	72
	M	52	66	69	78	78	75	73	69
	H	54	64	65	76	77	73	71	66
На выходе	B	54	65	75	82	82	79	77	72
	M	53	63	71	79	80	76	74	69
	H	51	59	68	76	76	73	71	65

CMPT/4-20A		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	M	38	42	54	56	66	57	54	50
	H	37	41	53	55	65	56	53	49
На выходе	M	45	39	52	64	76	58	54	48
	H	45	40	52	64	76	57	53	48

CMPT/4-35		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	55	66	72	82	86	84	82	77
	M	54	66	70	80	83	80	79	73
	H	55	68	70	78	80	77	75	70
На выходе	B	61	68	76	83	89	85	83	76
	M	57	66	74	81	86	82	80	72
	H	57	66	74	80	84	78	76	69

CMPT/4-42		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	60	73	81	90	93	91	89	84
	M	60	72	79	87	90	88	85	81
	H	66	71	74	82	84	82	80	75
На выходе	B	67	75	85	90	95	93	90	84
	M	66	73	82	88	92	89	86	79
	H	67	71	79	82	85	83	80	72

CMPT/6-20		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	34	47	57	62	64	60	56	53
	M	28	38	50	60	61	56	53	48
	H	28	39	50	57	57	51	47	42
На выходе	B	32	41	54	66	64	60	57	54
	M	28	36	49	63	61	56	54	50
	H	29	35	50	61	56	52	49	49

CMPT/6-25		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	37	50	56	62	68	62	61	57
	M	34	47	54	58	64	58	57	53
	H	41	48	50	54	60	54	53	48
На выходе	B	40	49	56	67	70	67	66	62
	M	36	45	53	64	67	62	61	57
	H	39	44	50	60	60	54	54	49

CMPT/6-30		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	44	62	64	72	72	69	67	63
	M	43	57	60	69	69	66	64	60
	H	45	55	56	67	68	64	62	57
На выходе	B	45	56	66	73	73	70	68	63
	M	44	54	62	70	71	67	65	60
	H	42	50	59	67	67	64	62	56

CMPT/6-35		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	46	57	63	73	77	75	73	68
	M	45	57	61	71	74	71	70	64
	H	46	59	61	69	71	68	66	61
На выходе	B	52	59	67	74	80	76	74	67
	M	48	57	65	72	77	73	71	63
	H	48	57	65	71	75	69	67	60

CMPT/6-42		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
На входе	B	51	64	72	81	84	82	80	75
	M	51	63	70	78	81	79	76	72
	H	57	62	65	73	75	73	71	66
На выходе	B	58	66	76	81	86	84	81	75
	M	57	64	73	79	83	80	77	70
	H	58	62	70	73	76	74	71	63

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ - CMPT ATEX

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– На графиках приведены уровни звукового давления на расстоянии 1,5 м на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха.
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

CMPT-14 ATEX



CMPT-20A ATEX



CMPT-20 ATEX



CMPT-25 ATEX



CMPT-30 ATEX



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CMPT ATEX

– q_v: расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– p_{sf}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– На графиках приведены уровни звукового давления на расстоянии 1,5 м на входе (зеленый шрифт) и на выходе (синий шрифт) воздуха.
– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.





РАЗМЕРЫ (мм)

CMPT 14, 20 и 25



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус", H: размер "в плюс".

Модель	A	B	C	Da	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	R	S	a	b	d
CMPT 14	325	284	317	125	103	118	189	136	130	72	175	200	130	200	35	80	-	-	125
CMPT 20	501	418	420	200	148	170	300	201	200	120	215	240	170	240	35	95	-	-	200
CMPT 25	570	520	487	250	185	210	320	250	250	129	255	280	175	280	53	130	-	-	250

РАЗМЕРЫ (мм)

CMPT 20A



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус", H: размер "в плюс".

Модель	A	B	C	Da	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	R	S	a	b
CMPT 20A	349	325	370	160	140	157	148	177	200	85	215	240	170	240	35	80	105	90

CMPT 30, 35 и 42



(1) Размер электродвигателя указан в разделе "Технические характеристики". (2) M: размер "в минус", H: размер "в плюс".

Модель	A	B	C	Da	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	R	S	a	b
CMPT 30	593	515	565	315	222	251	215	300	310	185	234	260	175	275	50	155	240	195
CMPT 35	696	626	660	355	259	297	275	353	320	210	285	380	200	300	50	170	280	225
CMPT 42	835	724	810	400	310	357	300	424	410	245	315	350	250	350	50	197	335	270



Воздушные завесы предназначены для разделения двух зон с разной температурой. Воздушный барьер препятствует потерям тепла в отапливаемых помещениях или потерям охлажденного воздуха в кондиционируемых помещениях.

Воздушные завесы защищают помещения от проникновения пыли, запахов и насекомых.

Большинство общественных и промышленных зданий имеют входные двери и ворота, которые бывают открыты в течении длительного времени. Например, на складе погрузочные ворота могут быть открыты весь день, в то время как для потери значительного количества тепла внутри помещения достаточно всего на несколько минут открыть такие ворота.
Эту проблему может решить установка над воротами воздушных завес серии COR, которое создают воздушный барьер при открытых воротах и препятствуют потери тепла в помещении. В летний период воздушные завесы сохраняют прохладный воздух в кондиционируемом помещении.

Кроме разделения двух зон с разной температурой, воздушные завесы препятствуют проникновению в помещение пыли, запахов и насекомых. Последнее особенно востребовано в магазинах и ресторанах, где присутствие насекомых не приемлемо.

Воздушные завесы COR могут использоваться в самых разнообразных помещениях, таких как: кафе, рестораны, кинотеатры, магазины, супермаркеты, парикмахерские, поликлиники, выставочные центры, школы, бассейны, склады, охлаждаемые помещения, сушильные камеры, теплицы.

Билетные кассы

Охлаждаемые прилавки

Парикмахерские

Рестораны

Магазины

Отели

Склады

Автостоянки

Выставочные комплексы

Автосервисы

Театральные кассы

Бензоколонки

Модельный ряд воздушных завес S&P позволяет подобрать оптимальное решение практически для любых сфер применения:

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
(Установка на высоте до 3 метров)

COR-N / COR-NW
- Длина корпуса завесы: 1, 1,5 или 2 м.
- Воздушные завесы без нагрева.
- Воздушные завесы с электрическим нагревателем воздуха мощностью 3, 5, 6, 9, 12 или 18 кВт.
- Воздушные завесы с водяным нагревателем воздуха мощностью 9 или 15 кВт.

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
(Установка на высоте до 3 метров)

COR-FT / COR-FTW
- Длина корпуса завесы: 1, 1,5 или 2 м.
- Воздушные завесы без нагрева.
- Воздушные завесы с электрическим нагревателем воздуха мощностью 6, 9 или 12 кВт.
- Воздушные завесы с водяным нагревателем воздуха мощностью 9 или 15 кВт.

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ
(Установка на высоте до 5 метров)

COR-IND M / COR-IND MW
- Длина корпуса завесы: 1 или 1,5.
- Воздушные завесы с электрическим нагревателем воздуха мощностью 12 или 18 кВт.
- Воздушные завесы с водяным нагревателем воздуха мощностью 27 или 35 кВт.

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ ДЛЯ ПРОЕМОВ БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ
(Установка на высоте до 10 метров)

COR-IND / COR-IND W
- Длина корпуса завесы: 1 или 1,5.
- Воздушные завесы с электрическим нагревателем воздуха мощностью 18 или 24 или 36 кВт.
- Воздушные завесы с водяным нагревателем воздуха мощностью 33 или 50 кВт.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ
(Установка на высоте до 1,5 метров)

COR-S
- Длина корпуса завесы: 0,7 м.
- Воздушные завесы с электрическим нагревателем воздуха мощностью 4 кВт или 6 кВт.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗ НАГРЕВА ВОЗДУХА

Высота установки (м)

10	COR-IND 1000F	COR-IND 1500F	COR-IND 1000F (2 шт.)
5	COR-IND-M 1000F	COR-IND-M 1500F	COR-IND-M 1000F (2 шт.)
3	COR-F-1000 N COR-F-1000 FT	COR-F-1500 N COR-F-1500 FT	COR F-2000 N COR 1000 N (2 шт.) COR 1000 FT (2 шт.)
	1	**1,5**	**2**

Ширина дверного проема (м)*

*** Для проемов шириной более 2 м возможна установка воздушных завес в линию, что позволяет перекрыть проемы любой ширины.**

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Высота установки (м)

10	COR-IND 1000/18 COR-IND 1000/24	COR-IND 1500/24 COR-IND 1500/36	COR-IND 1000 (2 шт.)
5	COR-IND-M 1000/12	COR-IND-M 1500/18	COR-IND-M 1000 (2 шт.)
3	COR-3,5-1000 N COR-6-1000 N COR-9-1000 N COR-6-1000 FT COR-9-1000 FT	COR-9-1500 N COR-12-1500 N COR-9-1500 FT COR-12-1500 FT	COR-18-2000 N COR 1000 N (2 шт.) COR 1000 FT (2 шт.)
	1	**1,5**	**2**

Ширина дверного проема (м)*

*** Для проемов шириной более 2 м возможна установка воздушных завес в линию, что позволяет перекрыть проемы любой ширины.**

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Высота установки (м)

10	COR-IND 1000 W 33	COR-IND 1500 W 50
5	COR-IND-M 1000 W 27	COR-IND-M 1500 W 35
3	COR-1000 NW 9 COR-1000 FTW 10	COR-1500 NW 15 COR-1500 FTW 17
	1	**1,5**

Ширина дверного проема (м)*

*** Для проемов шириной более 1,5 м возможна установка воздушных завес в линию, что позволяет перекрыть проемы любой ширины.**

Данные рекомендации позволяют определить модель воздушной завесы исходя из размеров дверного проема, способа установки воздушной завесы и типа доступного нагрева.

Кроме того, в каждом случае следует дополнительно учитывать различные факторы, влияющие на работу завесы, такие как: направление ветра, разница температур в помещении и на улице, частота открывания дверей и т.д.

Воздушные завесы серии COR-N RF предназначены для настенной установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.
Низкая скорость воздуха в сечении теплообменника позволяет обеспечить большую разницу температур на входе и выходе воздуха из завесы (только для версий с нагревом).

Дистанционный пульт
- Управление скоростью
- Управление нагреваом
- Автоматический режим

ДхШхВ (мм): 65x18x113



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)
1000	A: 210 B: 1.080 C: 250
1500	A: 210 B: 1.686 C: 250
2000	A: 210 B: 2.186 C: 250



Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха ($м^3$/ч)			Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темп. (°C)			Уровень звук. давл.**	Ток	Плавкий предохран.	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
					Скорость				Скорость								
		(кВт)	(Вт)		Выс.	Сред.	Низк.	(м/с)	Выс.	Сред.	Низк.	(дБ(А))	(А)			(кг)	(белый)
COR-F-1000 N RF	230		100	2	1.400		1.100	10				48	0,5		X	15	RAL 9003
COR-F-1500 N RF	230		200	2	2.700		2.100	10				50	0,8		X	20	RAL 9003
COR-F-2000 N RF	230		142	2	2.700		2.200	9				49	0,63		X	26	RAL 9003
COR-3,5-1000 N RF	230	3,5	100	3	1.400	1.100	750	10	7	9	14	48	15,5	•	X/T	16	RAL 9003
COR-6-1000 N RF	400	3 / 6	100	3	1.400	1.100	750	10	13	16	23	48	8,6	•	X/T	16	RAL 9003
COR-9-1000 N RF	400	4,5 / 9	100	3	1.300	1.100	1.000	10	20	24	26	48	13	•	X/T	16	RAL 9003
COR-9-1500 N RF	400	4,5 / 9	200	3	2.500	2.000	1.200	10	11	13	22	50	13	•	X/T	21	RAL 9003
COR-12-1500 N RF	400	6 / 12	200	3	2.500	1.900	1.100	10	14	18	32	49	17,3	•	X/T	22	RAL 9003
COR-18-2000 N RF	400	9 / 18	200	3	2.600	2.300	2.000	10	20	23	26	49	26	•	X/T	30	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕС COR-N RF



Для версии с нагревом



Для версии без нагрева

① Переключение скоростей вентиляторов.

② Регулирование нагрева.

③ Режим AUTO. Позволяет воздушной завесе работать на низкой скорости вентилятора со средней мощностью нагрева в то время, пока дверь закрыта. При открытии автоматической двери, воздушная завеса по сигналу с магнитного выключателя CR-MAGNET (опция) переключается на высокую скорость вентилятора и максимальную мощность нагрева. У завес без нагрева происходит только переключение скоростей вентилятора.

Данная функция управляется таймером задержки переключения (от 30 сек. до 10 мин.) По истечении заданного времени, воздушная завеса переходит на низкую скорость и среднюю мощность нагрева автоматически.

④ Включение и выключение зимнего режима.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CR-MAGNET
Нормально открытый магнитный выключатель с кабелем длиной 1,5 м. Поставляется в качестве опции.
ДхШхВ (мм): 45x12x10

Воздушные завесы серии COR-N предназначены для настенной установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.

Низкая скорость воздуха в сечении теплообменника позволяет обеспечить большую разницу температур на входе и выходе воздуха из завесы (только для версий с нагревом).

CR-F
2-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес без нагревателя. ДхШхВ (мм): 88x47x88

CR-6/9
3-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес с двухступенчатыми электрическими нагревателями. ДхШхВ (мм): 88x47x88



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)
1000	A: 210 B: 1.080 C: 250
1500	A: 210 B: 1.686 C: 250
2000	A: 210 B: 2.186 C: 250



Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха ($м^3$/ч)			Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темп. (°C)			Уровень звук. давл.**	Ток	Плавкий предохран.	Возможн. подкл. выносн. термостата	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
					Скорость				Скорость									
	(В)	(кВт)	(Вт)		Выс.	Сред.	Низк.	(м/с)	Выс.	Сред.	Низк.	(дБ(А))	(А)				(кг)	(белый)
COR-F-1000 N	230		100	2	1400		1100	10				48	0,5			X	15	RAL 9003
COR-F-1500 N	230		200	2	2700		2100	10				50	0,8			X	20	RAL 9003
COR-F-2000 N	230		142	2	2700		2200	9				49	0,63			X	26	RAL 9003
COR-3,5-1000 N	230	3,5	100	3	1400	1100	750	10	7	9	14	48	15,5	•	•	X/T	16	RAL 9003
COR-6-1000 N	400	3 / 6	100	3	1400	1100	750	10	13	16	23	48	8,6	•	•	X/T	16	RAL 9003
COR-9-1000 N	400	4,5 / 9	100	3	1300	1100	1000	10	20	24	26	48	13	•	•	X/T	16	RAL 9003
COR-9-1500 N	400	4,5 / 9	200	3	2500	2000	1200	10	11	13	22	50	13	•	•	X/T	21	RAL 9003
COR-12-1500 N	400	6 / 12	200	3	2500	1900	1100	10	14	18	32	49	17,3	•	•	X/T	22	RAL 9003
COR-18-2000 N	400	9 / 18	200	3	2600	2300	2000	10	20	23	26	49	26	•	•	X/T	30	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CR-AUTOMATIC

Система управления позволяет регулировать скорость вентилятора и мощность нагревателя в руном или автоматическом режимах с возможностью перехода с зимнего режима на летний. Предназначена для управления воздушными завесами серии COR-N.

Функции:

1- Работа в ручном режиме. Выбор скорости вентилятора и мощности электрического нагревателя производится пользователем вручную. Доступны три скорости работы вентилятора без нагрева и три скорости вентилятора совместно с нагревом воздуха.

2- Переключатель мощности нагрева позволяет выбрать между средней и максимальной мощностью нагревателя.

3- Работа в автоматическом режиме. Автоматический режим работы позволяет оптимизировать производительность завесы в соответствии с частотой открывания дверного проема. При закрытом дверном проеме воздушная завеса работает на низкой скорости вентилятора и при средней мощности нагревателя. При открытии дверного проема, по сигналу с датчика, завеса переходит на высокую скорость вентилятора и максимальную мощность нагревателя. Завеса работает в этом режиме время, установленное на таймере (от 30 сек. до 10 мин.), по прошествии которого, снова переходит на низкую скорость вентилятора и среднюю мощность нагревателя.

4- Летний и зимний режимы работы. При работе в автоматическом режиме можно задать системе летний или зимний режим работы. В зимнем режиме работы система управляет вентилятором и нагревателем, в летнем режиме нагреватель воздуха не включается.



Воздушные завесы серии COR-NW комплектуются водяными нагревателями воздуха и предназначены для настенной установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.

Низкая скорость воздуха в сечении теплообменника позволяет обеспечить большую разницу температур на входе и выходе воздуха из завесы.

CR-W
2-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес.



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)
1000	A: 210 B: 1.080 C: 250
1500	A: 210 B: 1.686 C: 250
2000	A: 210 B: 2.186 C: 250



Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч)			Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темп. (°C)			Уровень звук. давления**	Ток	Расход воды	Резьбовые подсоед. патрубки	Хол./тепл. воздух	Вес	Цвет
					Скорость				Скорость									
	(В)	(кВт)	(Вт)		Выс.	Сред.	Низк.	м/с	Выс.	Сред.	Низк.	(дБ(А))	(А)	(л/с)			(кг)	(белый)
COR-1000 NW 9	230	***	115	3	1600	1000	800	11	18	21	24	48	0,5	0,12	1/2"	X/T	19	RAL 9003
COR-1500 NW 15	230	***	180	3	2800	1900	1400	11	19	22	24	50	0,8	0,20	1/2"	X/T	25	RAL 9003
COR-2000 NW 24	230	***	160	3	3300	2200	1700	8	20	23	25	48	0,7	0,30	1/2"	X/T	33	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
*** См. температурные характеристики.

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 90/70°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-1000 NW 9	ВЫСОКАЯ	1.600	13,02	0,14	12,0	37	11,16	0,13	11,0	40
	СРЕДНЯЯ	1.100	8,69	0,11	9,5	40	7,44	0,10	8,7	43
	НИЗКАЯ	800	6,08	0,09	7,8	43	5,21	0,08	7,1	46
COR-1500 NW 15	ВЫСОКАЯ	2.800	56,47	0,26	21,4	37	48,52	0,23	19,6	41
	СРЕДНЯЯ	1.900	36,96	0,20	16,8	41	31,82	0,18	15,4	44
	НИЗКАЯ	1.400	26,18	0,17	14	44	22,48	0,15	12,7	47
COR-2000 NW 24	ВЫСОКАЯ	3.300	34,46	0,32	26,4	38	29,65	0,29	24,3	42
	СРЕДНЯЯ	2.200	22,1	0,24	20,5	42	18,98	0,22	18,8	45
	НИЗКАЯ	1.700	16,47	0,21	17,4	45	14,15	0,19	15,9	48

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 80/60°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-1000 NW 9	ВЫСОКАЯ	1.600	9,73	0,12	10,0	33	8,06	0,11	9,0	37
	СРЕДНЯЯ	1.100	6,48	0,09	7,9	36	5,38	0,09	7,1	39
	НИЗКАЯ	800	4,54	0,08	6,5	39	3,77	0,07	5,8	42
COR-1500 NW 15	ВЫСОКАЯ	2.800	42,35	0,21	17,9	34	35,33	0,19	16,2	37
	СРЕДНЯЯ	1.900	28,85	0,17	14,1	37	23,25	0,15	12,7	40
	НИЗКАЯ	1.400	19,77	0,14	12	39	16,51	0,13	10,5	42
COR-2000 NW 24	ВЫСОКАЯ	3.300	25,75	0,26	22,1	35	21,47	0,23	19,5	38
	СРЕДНЯЯ	2.200	16,5	0,21	17,2	38	13,76	0,19	15,5	38
	НИЗКАЯ	1.700	12,29	0,17	14,5	40	10,24	0,16	13,1	43

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 70/50°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-1000 NW 9	ВЫСОКАЯ	1.600	6,71	0,12	9,7	29	5,29	0,08	6,9	33
	СРЕДНЯЯ	1.100	4,5	0,08	6,3	32	3,55	0,07	5,5	35
	НИЗКАЯ	800	3,15	0,06	5,2	34	2,48	0,05	4,5	37
COR-1500 NW 15	ВЫСОКАЯ	2.800	30,01	0,17	14,4	30	23,84	0,15	12,7	33
	СРЕДНЯЯ	1.900	19,69	0,14	11,4	32	15,71	0,12	10,0	36
	НИЗКАЯ	1.400	14	0,11	9	35	11,14	0,10	8,2	37
COR-2000 NW 24	ВЫСОКАЯ	3.300	18,08	0,21	17,8	31	14,38	0,19	15,6	34
	СРЕДНЯЯ	2.200	11,64	0,17	13,8	33	9,25	0,15	12,2	36
	НИЗКАЯ	1.700	8,7	0,14	11,8	35	6,93	0,12	10,3	38

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 60/40°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-1000 NW 9	ВЫСОКАЯ	1.600	4,09	0,07	5,9	26	2,92	0,06	4,9	29
	СРЕДНЯЯ	1.100	2,74	0,06	4,7	27	1,96	0,05	3,9	27
	НИЗКАЯ	800	1,92	0,05	3,8	29	1,37	0,04	3,2	32
COR-1500 NW 15	ВЫСОКАЯ	2.800	18,88	0,13	10,9	26	13,82	0,11	9,1	30
	СРЕДНЯЯ	1.900	12,52	0,10	8,6	28	9,17	0,09	7,2	31
	НИЗКАЯ	1.400	8,93	0,08	7	30	6,55	0,07	6,0	33
COR-2000 NW 24	ВЫСОКАЯ	3.300	11,41	0,16	13,4	27	8,3	0,13	11,2	30
	СРЕДНЯЯ	2.200	7,32	0,12	10,4	29	5,35	0,1	8,7	32
	НИЗКАЯ	1.700	5,47	0,11	8,8	30	9,72	0,09	7,4	38

Воздушные завесы серии COR-FT предназначены для скрытой потолочной установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Декоративная решетка заказывается отдельно от воздушной завесы, может быть окрашена в различные цвета.

CR-F
2-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес без нагревателя. ДхШхВ (мм): 88x47x88

CR-6/9
3-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес с двухступенчатыми электрическими нагревателями. ДхШхВ (мм): 88x47x88



Профиль скоростей воздушного потока



Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч)			Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темп. (°C)				Уровень звук. давл.**	Ток	Плавкий предохранитель	Холодный/теплый воздух	Вес	Цвет решетки***
					Скорость				Макс. мощн.		Мин. мощн.							
	(В)	(кВт)	(Вт)		Выс.	Сред.	Низк.	(м/с)	Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.	(дБ(А)))	(А)			(кг)	
COR F-1000 FT	230		128	2	1.700		1.300	11					59	0,55		X	20	RAL 9016 или Алюмин.
COR F-1500 FT	230		164	2	2.600		2.300	10					61	0,71		X	30	RAL 9016 или Алюмин.
COR-6-1000 FT	400	3 / 6	128	3	1.600	1.300	1.000	10	11	18	5	9	59	8,6	•	X/T	24	RAL 9016 или Алюмин.
COR 9-1000 FT	400	4,5 / 9	128	3	1.600	1.300	1.000	10	16	26	8	13	59	13	•	X/T	24	RAL 9016 или Алюмин.
COR-9-1500 FT	400	4,5 / 9	166	3	2.400	2.100	1.700	12	11	15	5	8	61	13	•	X/T	35	RAL 9016 или Алюмин.
COR-12-1500 FT	400	6 / 12	166	3	2.400	2.100	1.700	17	15	21	7	10	61	17,3	•	X/T	35	RAL 9016 или Алюмин.

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
*** Решетка заказывается отдельно. Возможно изготовление решетки черного цвета RAL 9005.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)		
	L	L1	LT
1000	1115	1087	1145
1500	1722	1694	1752

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС COR-FT

Декоративная решетка заказывается отдельно от завесы.

Стандартные цвета:
- Белый, RAL 9016.
- Алюминиевый.
- Черный, RAL 9005.
- По запросу, возможно изготовление декоративной решетки любого цвета, согласно палитре RAL.

Модель	Размеры (мм)		Вес (кг)
	L	A	
REJA COR-FT 1000	1153	743	5
REJA COR-FT 1500	1760	1350	7
REJA COR-FT-2000	2300	1890	10





Установка декоративной решетки длиной 2 м. Используется две завесы COR-1000 FT или COR-1000 FTW + одна декоративная решетка REJA-FT 2000.

Воздушные завесы серии COR-FTW комплектуются водяными нагревателями воздуха и предназначены для скрытой потолочной установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Декоративная решетка заказывается отдельно от воздушной завесы, может быть окрашена в различные цвета.

CR-W
2-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес.



Профиль скоростей воздушного потока



Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (50 Гц)	Тепл. мощн. ****	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха ($м^3$/ч)			Скорость воздуха на выходе * (м/с)	Макс. разница темп. (°C)			Уровень звук. давл.**	Ток	Расход воды	Резьбовые подсоед. патрубки	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет решетки***
					Скорость				Скорость									
	(В)	(кВт)	(Вт)		Выс.	Сред.	Низк.		Выс.	Сред.	Низк.	(дБ(А))	(А)	(л/с)			(кг)	
COR-1000 FTW 10	230	9,2	101	3	1.400	1.100	750	9	22	25	29	60	0,46	0,12	1 / 2"	X/T	23	RAL 9016 или Алюмин.
COR-1500 FTW 17	230	16,0	135	3	2.300	1.900	1.400	8	22	25	29	62	0,62	0,20	1 / 2"	X/T	34	RAL 9016 или Алюмин.

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
*** Решетка заказывается отдельно. Возможно изготовление решетки черного цвета RAL 9005.
**** См. температурные характеристики.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)						
	A	A1	B	B1	L	L1	LT
1000	86,5	40	151,5	30	1115	1087	1145
1500	86,5	40	151,5	30	1722	1694	1752

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС COR-FT

Декоративная решетка заказывается отдельно от завесы.

Стандартные цвета:
- Белый, RAL 9016.
- Алюминиевый.
- Черный, RAL 9005.
- По запросу, возможно изготовление декоративной решетки любого цвета, согласно палитре RAL.

Модель	Размеры (мм)		Вес (кг)
	L	A	
REJA COR-FT 1000	1153	743	5
REJA COR-FT 1500	1760	1350	7
REJA COR-FT-2000	2300	1890	10





Установка декоративной решетки длиной 2 м.
Используется две завесы COR-1000 FT или COR-1000 FTW + одна декоративная решетка REJA-FT 2000.

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 90/70°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	**Скорость вентилятора**	**Расход воздуха (м³/ч)**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**
COR-1000 FTW 10	ВЫСОКАЯ	1.400	11,12	0,13	11,0	38	9,74	0,12	10,1	41
	СРЕДНЯЯ	1.100	8,39	0,11	9,4	40	7,1	0,10	8,6	44
	НИЗКАЯ	750	5,89	0,09	7,4	44	4,79	0,08	6,7	47
COR-1500 FTW 17	ВЫСОКАЯ	2.300	45,38	0,23	19,1	39	38,86	0,21	17,5	42
	СРЕДНЯЯ	1.900	35,76	0,20	16,7	41	21,99	0,15	12,7	40
	НИЗКАЯ	1.400	24,51	0,16	14	44	21,99	0,15	12,5	47

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 80/60°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	**Скорость вентилятора**	**Расход воздуха (м³/ч)**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**
COR-1000 FTW 10	ВЫСОКАЯ	1.400	8,39	0,11	9,2	34	9,74	0,12	10,1	41
	СРЕДНЯЯ	1.100	5,89	0,09	7,8	36	4,79	0,08	7,1	39
	НИЗКАЯ	750	3,79	0,07	6,1	39	4,79	0,08	6,7	42
COR-1500 FTW 17	ВЫСОКАЯ	2.300	32,77	0,19	16,0	35	27,15	0,17	14,4	38
	СРЕДНЯЯ	1.900	27,15	0,17	14,0	37	21,99	0,15	12,7	40
	НИЗКАЯ	1.400	19,59	0,14	11,4	39	15,16	0,12	10,3	42

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 70/50°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	**Скорость вентилятора**	**Расход воздуха (м³/ч)**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**
COR-1000 FTW 10	ВЫСОКАЯ	1.400	5,89	0,09	7,3	30	4,79	0,08	6,4	34
	СРЕДНЯЯ	1.100	3,79	0,07	6,3	32	4,79	0,08	6,4	35
	НИЗКАЯ	750	3,79	0,07	6,1	34	2,45	0,05	4,3	37
COR-1500 FTW 17	ВЫСОКАЯ	2.300	21,99	0,15	12,9	31	17,31	0,13	11,3	34
	СРЕДНЯЯ	1.900	19,59	0,14	11,3	33	15,16	0,12	9,9	36
	НИЗКАЯ	1.400	13,06	0,11	9,2	35	11,05	0,10	8,1	38

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 60/40°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	**Скорость вентилятора**	**Расход воздуха (м³/ч)**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**	**Потери давления (кПа)**	**Расход воды (л/с)**	**Мощность (кВт)**	**Темп. возд. на выходе °C**
COR-1000 FTW 10	ВЫСОКАЯ	1.400	4,79	0,08	6,4	26	4,79	0,08	6,4	29
	СРЕДНЯЯ	1.100	4,79	0,08	6,4	27	4,79	0,08	6,4	30
	НИЗКАЯ	750	2,45	0,05	4,3	29	2,45	0,05	4,3	32
COR-1500 FTW 17	ВЫСОКАЯ	2.300	15,16	0,12	9,7	27	11,05	0,10	8,1	30
	СРЕДНЯЯ	1.900	11,05	0,10	8,6	28	9,18	0,09	7,2	31
	НИЗКАЯ	1.400	7,46	0,08	7,0	30	5,9	0,07	5,8	33

Воздушные завесы серии COR-IND M предназначены для настенной установки на высоте до 5 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.



До 5м
Высота установки

Удобный доступ
Передняя решетка закреплена на петлях и открывается на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)
1000	A: 315 B: 1.390 C: 405
1500	A: 315 B: 1.970 C: 405



Установочные размеры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CR-20 и CR-30
Размеры CR-20 / CR-30 (ДхШхВ): 80x57x120 (мм).
Выносной пульт управления может управлять работой до 5 воздушных завес, а также моделями COR-IND M-1000 F совместно с COR-IND M-1500 F.

Пульт управления	Модель завесы
CR-20	COR-IND M 1000 F
	COR-IND M 1500 F
CR-30	COR-IND M 1000/12
	COR-IND M 1500/18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха ($м^3$/ч)		Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темп. (°C)				Уровень звук. давл.**	Ток	Плавкий предо-храни-тель	Возможн. подкл. выносн. термостата	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
					Скорость			Макс. мощн.		Мин. мощн.								
	(В)	(кВт)	(Вт)		Выс.	Низк.	(м/с)	Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.	(дБ(А))	(А)				(кг)	(белый)
COR-IND M 1000 F	230		267	2	3.400	3.000	13					55	1,2			A	40	RAL 9003
COR-IND M 1500 F	230		381	2	4.800	4.100	14					59	1,76			A	50	RAL 9003
COR-IND M 1000/12	400	6 / 12	245	2	3.200	2.500	12	11	14	5	7	55	17,3	•	•	X/T	45	RAL 9003
COR-IND M 1500/18	400	9 / 18	348	2	5.000	4.400	19	11	12	5	6	59	26	•	•	X/T	45	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

Воздушные завесы серии COR-IND MW комплектуются водяными нагревателями воздуха и предназначены для настенной установки на высоте до 5 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.

Удобный доступ
Передняя решетка закреплена на петлях и открывается на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.

До 5м
Высота установки

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)
1000	A: 315 B: 1.390 C: 405
1500	A: 315 B: 1.970 C: 405



Профиль скоростей воздушного потока



Установочные размеры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CR-20
Размеры CR-20 (ДхШхВ): 80x57x120 (мм).
Выносной пульт управления может управлять работой до 5 воздушных завес.

Пульт управления	Модель завесы
CR-20	COR-IND M 1000 W 27
	COR-IND M 1500 W 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц) (В)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. вент. (Вт)	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч) Скорость Выс.	Расход воздуха (м³/ч) Скорость Низк.	Скорость воздуха на выходе * (м/с)	Макс. разница темп. (°C) Скорость Выс.	Макс. разница темп. (°C) Скорость Низк.	Расход воды (л/с)	Резьбовые подсоед. патрубки	Уровень звук. давл.** (дБ(А))	Ток (А)	Холодный/теплый воздух	Вес (кг)	Цвет (белый)
COR-IND M 1000 W 27	230	25,5	193	2	3.000	2.700	10	27	29	0,27	3/4"	55	0,90	X/T	40	RAL 9003
COR-IND M 1500 W 35	230	37,8	245	2	4.100	3.100	9	29	34	0,41	3/4"	59	1,08	X/T	50	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
*** См. температурные характеристики.

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 90/70°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	5,96	0,37	30,7	45	5,17	0,34	28,1	48
	НИЗКАЯ	2.700	5,17	0,34	28,7	46	4,43	0,31	26,3	49
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	16,65	0,54	45,1	47	14,12	0,49	41,4	50
	НИЗКАЯ	3.100	12,24	0,45	37,3	50	10,47	0,41	34,2	53

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 80/60°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	4,19	0,30	25,5	40	3,52	0,27	22,9	43
	НИЗКАЯ	2.700	3,96	0,29	23,9	41	3,3	0,26	21,4	44
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	12,24	0,45	37,8	42	10,47	0,41	34,0	44
	НИЗКАЯ	3.100	8,82	0,37	31,3	45	7,67	0,34	28,2	47

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 70/50°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	3,21	0,24	20,3	35	2,91	0,21	17,7	38
	НИЗКАЯ	2.700	3,02	0,24	20,3	36	2,79	0,20	16,5	38
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	8,16	0,36	30,4	37	6,9	0,32	26,6	39
	НИЗКАЯ	3.100	6,16	0,30	25,2	39	4,79	0,26	22,1	41

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 60/40°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	2,61	0,18	14,9	30	2,07	0,15	12,2	32
	НИЗКАЯ	2.700	2,43	0,17	13,8	30	1,89	0,14	11,3	33
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	5,21	0,27	22,8	31	3,76	0,23	19	34
	НИЗКАЯ	3.100	4,38	0,26	22,1	33	2,85	0,19	15,8	35

Воздушные завесы серии COR-IND предназначены для настенной установки на высоте до 10 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.

До 10 м
Высота установки



Удобный доступ
Передняя решетка закреплена на петлях и открывается на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	Размеры (мм)
1000	A: 315 B: 1.390 C: 405
1500	A: 315 B: 1.970 C: 405

Дополнительные принадлежности

CR-20
Размеры CR-20 (ДхШхВ): 80x57x120 (мм).
Выносной пульт управления может управлять работой до 5 воздушных завес.

Пульт управления	Модель завесы
CR-20	COR-IND 1000 F
	COR-IND 1500 F



Установочные размеры

Технические характеристики

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол-во скор.	Расход воздуха ($м^3$/ч)		Скорость воздуха на выходе *	Уровень звук. давл.**	Ток	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
					Скорость							
	(В)	(кВт)	(Вт)		Выс.	Низк.	(м/с)	(дБ(А))	(А)		(кг)	(белый)
COR-IND 1000 F	230		850	2	4.500	3.600	20	57	4	X	40	RAL 9003
COR-IND 1500 F	230		1300	2	6.500	5.800	20	61	6	X	50	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

Модель COR-4-900 S

Модель COR-6-900 S

Воздушные завесы для горизонтальной установки серии COR-S с электрическим нагревом разработаны специально для обслуживания небольших проемов.
Соотношение расхода воздуха и мощности нагревательных элементов позволяет использовать воздушные завесы серии COR-S в качестве обогревателей для небольших помещений.
Серия COR-S представлена двумя моделями с мощностью нагревательных элементов 4 и 6 кВт соответственно.
Воздушные завесы имеют два режима мощности нагрева воздуха и две скорости вращения вентилятора.

Эффективная длина воздушного потока у завес серии COR-S составляет 1,5 м.
Областью применения завес серии COR-S являются небольшие оконные проемы торговых киосков, билетных касс и информационных служб.

Модель COR-6-900 S комплектуется выносным пультом управления.

Панель управления
COR-4-900 S

CR-3,5N
2-х скоростной выносной пульт управления вентилятором и мощностью нагрева поставляется в комплекте с воздушной завесой COR-6-900 S.



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)





Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц) (В)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. вент. (Вт)	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч) Скорость Выс.	Расход воздуха (м³/ч) Скорость Низк.	Скорость воздуха на выходе * (м/с) Скорость Выс.	Скорость воздуха на выходе * (м/с) Скорость Низк.	Максимальная разница температур (°C) Макс. мощн. Выс. скор.	Макс. мощн. Низк. скор.	Мин. мощн. Выс. скор.	Мин. мощн. Низк. скор.	Уровень звук. давл.** (дБ(А))	Ток (А)	Плавкий предохранитель	Холодный/теплый воздух	Выносной пульт управлен.	Вес (кг)	Цвет (белый)
COR-4-900 S	230	2 / 4	30,5	2	409	316	4	3	47	60	24	28	38,7	18	•	X/T		7,15	RAL 9003
COR-6-900 S	400V + N 230V 3-phase 230V single phase	3 / 6	30,5	2	409	316	4	3	89	100	41	45	37,7	9 / 15 / 26	•	X/T	•	7,5	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

Стационарные электрические тепловентиляторы серии EC-N предназначены для обогрева общественных или промышленных помещений.
Корпус тепловентилятора изготовлен из листовой стали и защищен от коррозии полиэфирной краской (класс защиты IP24).
Тепловентиляторы поставляются в комплекте с кронштейном для настенного монтажа, который позволяет регулировать направление воздушного потока в горизонтальной и в вертикальной плоскостях.
Тепловентиляторы оснащаются осевыми вентиляторами с низким уровнем шума.
Для управления стационарными используется выносной пульт управления и термостат (дополнительные опции).
Тепловентиляторы оборудованы защитой от перегрева с ручным перезапуском.

Тепловентиляторы поставляются в комплекте с кронштейном для настенного монтажа, который позволяет регулировать направление воздушного потока в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение 50 Гц (В)	Общая мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Ток (А)	Частота вращения (об/мин)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* дБ(А)	Увеличение температуры (°С)	Класс защиты	Скорость воздуха на выходе (м/с)	Вес (кг)	Цвет
EC-3N	230	3033	1500/3000	13	1300	350	43	26	IP24	2	9,7	Серый
EC-5N	400	5033	2500/5000	7,2	1300	450	43	33	IP24	2,3	9,7	Серый
EC-9N	400	9050	4500/9000	13	1300	800	49	33	IP24	2,4	15	Серый
EC-12N	400	12040	6000/12000	17,3	1370	1.100	50	32	IP24	3,3	17	Серый
EC-15N	400	15040	7500/15000	21,7	1370	1.100	50	40	IP24	3,3	17	Серый

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от тепловентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F
EC-3N	370	300	450	85	120	220
EC-5N	370	300	450	85	120	220
EC-9N	450	375	565	112	152	294
EC-12N	450	460	565	112	152	294
EC-15N	450	460	565	112	152	294

УСТАНОВКА



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CR-25
Размеры ДхШхВ (мм):
80x57x120

CR-25: Выносной настенный пульт управления для управления стационарными тепловентиляторами EC-N. Имеет три положения: только вентилятор, вентилятор и первая ступень нагрева, вентилятор и вторая ступень нагрева.
Выносной пульт управления может управлять работой 5 одинаковых тепловентиляторов.

TR-1N
Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154

TR-1N: одноступенчатый капиллярный термостат для моделей EC-3N, EC-5N и EC-9N.
Один термостат может управлять работой 5 одинаковых тепловентиляторов.
Температурный диапазон: -10°C...+40°C.

TR-2
Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154

TR-2: двухступенчатый капиллярный термостат для моделей EC-12N и EC-15N.
Один термостат может управлять работой 5 одинаковых тепловентиляторов.
Температурный диапазон: 5°C...+30°C.

Переносные электрические тепловентиляторы серии EP-N предназначены для обогрева общественных или промышленных помещений.
Корпус тепловентилятора изготовлен из листовой стали и защищен от коррозии полиэфирной краской (класс защиты IP24). Для переноски предусмотрена ручка.
Тепловентиляторы оснащаются осевыми вентиляторами с низким уровнем шума.
На корпусе тепловентилятора располагаются ручки управления и термостата. Ручка управления тепловентилятором позволяет выбрать один из трех режимов работы: только вентилятор, вентилятор и первая ступень нагрева, вентилятор и вторая ступень нагрева. При помощи термостата можно задать температуру в помещении.
На задней части корпуса тепловентилятора располагается переключатель режимов работы термостата. В первом положении термостат управляет работой только нагревателя, который включается и отключается по достижении заданной температуры, вентилятор в этом режиме работает постоянно. Во втором положении термостат управляет работой нагревателя и вентилятора, при достижении заданной температуры отключается и нагреватели и вентилятор.
Тепловентиляторы оборудованы защитой от перегрева с ручным перезапуском.

Применение

Строительные работы



Аудитории

Мастерские

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	C
EP-3N	333	395	490
EP-5N	333	395	490
EP-9N	408	495	595
EP-12N	408	586	600
EP-15N	408	586	600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение 50 Гц (В)	Общая мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Ток (А)	Частота вращения (об/мин)	Расход воздуха ($м^3$/ч)	Уровень звукового давления* дБ(А)	Увеличение температуры (°C)	Класс защиты	Скорость воздуха на выходе (м/с)	Вес (кг)	Цвет
EP-3 N	230	3033	1500/3000	13	1300	350	43	26	IP24	2	7.5	Красн.
EP-5 N	3N AC 400	5033	2500/5000	7.2	1300	450	43	33	IP24	2,3	7.5	Красн.
EP-9 N	3N AC 400	9050	4500/9000	13	1300	800	49	33	IP24	2,4	10	Красн.
EP-12 N	3N AC 400	12040	6000/12000	17.3	1370	1.100	50	32	IP24	3,3	12	Красн.
EP-15 N	3N AC 400	15040	7500/15000	21.7	1370	1.100	50	40	IP24	3,3	12	Красн.

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от тепловентилятора, в свободном пространстве.



Инфракрасные обогреватели с температурой поверхности 150ºC и 300ºC предназначены для обогрева коммерческих и промышленных помещений, также они могут использоваться для локального обогрева рабочих мест и сушки различных изделий.

Описание:
Для установки потолочной панели необходимо закрепить ее на, подходящем для этого, подвесе (например цепи) при помощи четырех стандартных кронштейнов.
Потолочные панели не требуют какого-либо обслуживания.
Для регулирования температуры в помещении следует использовать одноступенчатый комнатный термостат.

300ºC
Температура поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ

Складские помещения

Производственные помещения

Магазины



Линии сушки



Простота установки
Инфракрасные панели можно закрепить непосредственно на потолке или любой подходящей горизонтальной поверхности (подвесы в комплект не входят).



Минимальные расстояния для безопасной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Ток (А)		Темпер. поверхности (ºC)	Рекоменд. высота установки (м)	Класс защиты	Класс изоляции	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет
			230В	400В							
TERMOTECH-HT-1750	1ф-230В	1750	7,7	-	300	3.5 ... 4.5	IP54	I	1675x220x75	8	Серый
TERMOTECH-HT-3500	1ф-230В / 3ф-400В	3500	16,0	9,3	300	3.5 ... 7	IP54	I	1675x400x75	12	Серый
TERMOTECH-HT-5250	1ф-230В / 3ф-400В	5250	24,0	13,5	300	3.5 ... 7	IP54	I	1675x570x75	16	Серый

DEF-D

Квадратная защитная решетка на выходе воздуха, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Ø A	B	Ø C	Ø E
DEF-250 D	332	64	286	8
DEF-325 D	397	64	351	8
DEF-375 D	449	64	403	8
DEF-450 D	501	64	455	8
DEF-525 D	553	64	507	8
DEF-630 D	808	150	735	8
DEF-800 D	1008	140	935	8
DEF-1000 D	1258	155	1185	8

Размер ячейки решетки:
10,6 x 10,6 (модели от 250 до 525).
25 x 25 (модели от 630 до 1000).
Размеры (мм).



DEF-T

Круглая защитная решетка для установки на входе или выходе воздуха, применяется с осевыми вентиляторами серии TCBB / TCBT, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	A	B	ØD	Кол-во отверстий
Для установки на входе или выходе воздуха				
DEF-250 T	312	1,2	-	-
DEF-315 T	380	3	-	-
DEF-355 T	420	3	-	-
DEF-400 T	475	3	-	-
DEF-450 T	525	3	-	-
DEF-500 T	595	3	-	-
DEF-560 T	655	3	-	-
DEF-630 T	725	3	-	-
Для установки на входе воздуха				
DEF-710 T ASPIRACION	770	5	12	8
DEF-800 T ASPIRACION	860	5	11	8
Для установки на выходе воздуха				
DEF-710/H-T DESCARGA	770	5	12	8
DEF-710/L-T DES CARGA	770	5	12	8

Размер ячейки решетки: 10,6 x 10,6 (модели от 250 до 630).
Размеры (мм).





DEF-AN

Круглая защитная решетка для установки на входе воздуха, применяется с осевыми вентиляторами с монтажной пластиной (модели от 800 до 1000), предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Ø A	H
DEF-800 AN	926	178
DEF-900 AN / DEF-901 AN	1026	228
DEF-1000 AN	1154	163

Размер ячейки решетки: 25 x 25.
Размеры (мм).





DEF-1001 A

Квадратная защитная решетка для установки на входе воздуха, применяется с вентиляторами HCFT/4-1000/H-X и HCBT/4-1000/H-X, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Ø A	Ø B	E	H	I	J
DEF-1001 A	1258	297	1185	265	34	22

Размер ячейки решетки: 25 x 25
Размеры (мм).





DEF.ASP.TGT/THGT

Круглая защитная решетка для установки на входе воздуха, применяется с вентиляторами серии TGT и THGT, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	D	D1	Кол-во отверстий
DEF.ASP.TGT/THGT-400	450	12	4
DEF.ASP.TGT/THGT-450	500	12	4
DEF.ASP.TGT/THGT-500	560	12	6
DEF.ASP.TGT/THGT-560	620	12	6
DEF.ASP.TGT/THGT-630	690	12	6
DEF.ASP.TGT/THGT-800	860	12	8
DEF.ASP.TGT/THGT-900	970	12	8
DEF.ASP.TGT/THGT-1000	1070	12	8
DEF.ASP.TGT/THGT-1250	1320	12	10

Размеры (мм).



DEF.DES.TGT/THGT

Круглая защитная решетка для установки на выходе воздуха, применяется с вентиляторами серии TGT и THGT, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Ø A	Ø B	Ø D1	Ø D	Ø E	Кол-во отв.	Вес (кг)
DEF.DES.TGT/THGT-400	380	170	365	465	10	4	2,2
DEF.DES.TGT/THGT-450	430	190	335	515	10	4	2,7
DEF.DES.TGT/THGT-500	480	190	400	560	12	6	3,5
DEF.DES.TGT/THGT-560	540	230	430	620	12	6	4,2
DEF.DES.TGT/THGT-630	610	270	382	690	12	6	3,4
DEF.DES.TGT/THGT-710	690	255	420	770	12	8	4,4
DEF.DES.TGT/THGT-800	780	295	460	860	12	8	5,2
DEF.DES.TGT/THGT-900	880	315	540	970	12	8	6,4
DEF.DES.TGT/THGT-1000	980	335	620	1070	12	8	8,1
DEF.DES.TGT/THGT-1250	1230	385	800	1320	12	10	13,5

Размеры (мм).



EMB-T

Диффузор с защитной решеткой для установки на входе воздуха, устраняет турбулентность воздушного потока на входе воздуха в вентилятор, а защитная решетка предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Ø A	B	Ø C	Ø D	E
EMB-315T	426	165	355	320	8x10
EMB-355T	435	165	395	359	8x10
EMB-400T	507	165	450	401	8x12
EMB-450T	555	165	500	450	8x12
EMB-500T	617	165	560	504	12x12
EMB-560T	674	165	620	560	12x12
EMB-630T	734	165	690	630	12x12
EMB-710T	815	250	770	710	16x12
EMB-800T	905	250	860	800	16x12
EMB-900T	1005	250	970	900	16x15
EMB-1000T	1105	250	1070	1000	16x15
EMB-1250T	1355	250	1320	1250	20x15

Размеры (мм).





CVA / CVD

Прямоугольные защитные решетки для установки на входе или выходе воздуха центробежных вентиляторов в корпусе.
CVA - модель для установки на входе воздуха.
CVD - модель для установки на выходе воздуха.

На входе воздуха			На выходе воздуха		
Модель	A	B	Модель	A	B
CVA-7	329	329	CVD-7	225	235
CVA-9	403	403	CVD-9	263	303
CVA-10	453	453	CVD-10	292	336
CVA-12	503	503	CVD-12	344	399
CVA-15	603	603	CVD-15	406	476
CVA-18	703	703	CVD-18	482	559
CVA-20	803	803	CVD-20	633	633
CVA-22	903	903	CVD-22	698	703
CVA-25	1003	1003	CVD-25	799	803
CVA-30	1203	1203	CVD-30	873	948

Размеры (мм).







KRDA

Круглые защитные решетки для установки на входе воздуха центробежных промышленных вентиляторов, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали.



Модель	Ø D1	Ø D2	Ø d	N	W°
KRDA-100	139	165	9	4	90
KRDA-125	165	190	9	4	90
KRDA-140	182	215	11	4	90
KRDA-160	200	230	11	8	45
KRDA-180	219	240	11	8	45
KRDA-200	241	265	9	8	45
KRDA-225	260	290	9	8	45
KRDA-225	265	290	9	8	45
KRDA-250	292	320	9	8	45
KRDA-280	332	360	9	8	45
KRDA-315	366	395	9	8	45
KRDA-355	405	435	11	8	45
KRDA-400	448	480	11	8	45



Модель	Ø D1	Ø D2	Ø d	N	W°
KRDA-450	497	450	11	12	30
KRDA-500	551	500	12	6	60
KRDA-560	629	570	12	8	45
KRDA-630	698	640	12	8	45
KRDA-710	775	720	12	8	45
KRDA-800	861	810	12	8	45
KRDA-900	958	901	12	8	45

Размеры (мм).

APC

Круглая защитная решетка для установки на входе или выходе воздуха, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	ØA	B
APC-80	80	216
APC-100	100	228
APC-125	125	232
APC-160	160	252
APC-200	200	275
APC-250	250	304
APC-315	315	342
APC-355	355	365
APC-400	400	391
APC-450	450	420
APC-500	500	449
APC-560	560	483
APC-630	630	524
APC-710	710	570
APC-800	800	622

Размеры (мм).



DEF-VENT

Защитная решетка для установки на входе или выходе воздуха из вентилятора, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Ø (мм)
DEF-VENT-100	100
DEF-VENT-125	125
DEF-VENT-150	150
DEF-VENT-160	160
DEF-VENT-200	200
DEF-VENT-250	250
DEF-VENT-315	315
DEF-VENT-355	355
DEF-VENT-400	400

Размеры (мм).

USAV

Наружная защитная решетка для круглых воздуховодов, может устанавливаться в приточной или вытяжной системе. Решетки изготавливаются из алюминия и снабжены антимоскитной сеткой.

Модель	Ød	ØD	C	J	Вес (кг)
USAV 100	100	132	25	3	0,19
USAV 125	125	155	25	3	0,24
USAV 180	160	190	25	3	0,39
USAV 200	200	230	25	3	0,59
USAV 250	250	280	28	3	1
USAV 315	315	350	20	3	1,94
USAV 400	400	440	25	3	2,7



Размеры (мм).



Модели от 100 до 500

Модели от 560 до 1000

PER-W

Пластиковые инерционные жалюзи предназначены для наружной установки в системах вытяжной вентиляции. Инерционные жалюзи целиком выполнены из пластика, устойчивого к ультрафиолету и коррозии, открываются автоматически под напором воздуха.
Инерционные жалюзи PER-W поставляются двух цветов:
Модели от 100 до 160: белый (RAL9010).
Модели от 200 до 1000: серый (RAL7035).

Модель	Ø A	B	C	Ø D	Ø E
PER-100 W	123	12	90	98	4
PER-125 W	158	15	110	130	4
PER-160 W	178	20	130	152	4
PER-200 W	243	21	184	205	5
PER-250 W	294	26	233	260	5
PER-355 W	394	26	310	360	5
PER-400 W	457	26	365	420	5
PER-450 W	499	31	395	460	5
PER-500 W	548	31	443	510	5



Модель	Ø A	D	Ø C	B
PER-560 W	605	565	522	28
PER-630 W	696	655	626	31
PER-710 W	760	720	692	40
PER-800 W	840	800	772	40
PER-1000 W	1040	1000	972	40

Размеры (мм).



ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ



PER-CN

Алюминиевые инерционные жалюзи предназначены для наружной установки в системах вытяжной вентиляции. Жалюзи изготавливаются из алюминия, рама изготавливается из листовой стали и окрашивается в светло-серый цвет. Жалюзи открываются автоматически под напором воздуха. Все модели оснащены защитной сеткой.

Модель	A	B	C	Ø E	F	N
PER-250 CN	333	40	287	8	104	6
PER-355 CN	398	40	352	8	104	7
PER-400 CN	451	40	405	8	104	8
PER-450 CN	504	40	458	8	104	9
PER-500 CN	557	40	511	8	104	10
PER-630 CN	700	50	590	10	187	5
PER-710 CN	800	50	690	10	187	6
PER-800 CN	900	50	790	10	187	7
PER-1000 CN	1100	50	990	10	187	8



Размеры (мм).

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ



PER-CR

Алюминиевые инерционные жалюзи предназначены для наружной установки в системах вытяжной вентиляции. Жалюзи изготавливаются из алюминия, рама изготавливается из листовой стали и окрашивается в светло-серый цвет. Жалюзи открываются автоматически под напором воздуха или вручную при помощи специального механизма. Все модели оснащены защитной сеткой.

Модель	A	B	C	ØE	F	N
PER-250 CR	386	60	287	8	146	4
PER-355 CR	450	60	352	8	146	5
PER-400 CR	503	60	405	8	146	6
PER-450 CR	556	60	458	8	146	7
PER-500 CR	610	60	511	8	146	7
PER-630 CR	700	60	590	10	200	5
PER-710 CR	800	60	690	10	200	6
PER-800 CR	900	60	790	10	200	7
PER-1000 CR	1100	60	990	10	200	8



Размеры (мм).

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ



PER–EX

Пластиковые инерционные жалюзи для взрывозащищенных вентиляторов. Жалюзи предназначены для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, изготавливаются из пластика черного цвета. Жалюзи открываются автоматически под напором воздуха. Максимальная скорость воздуха в сечении жалюзи должна быть не более 12 м/с.

Модель	A	B	Ø C	Ø D	Ø E
PER-200 EX	244	22	182	210	5
PER-315 EX	344	26	275	314	5
PER-355 EX	397	26	310	360	5
PER-400 EX	459	26	364	420	5
PER-450 EX	501	31	395	460	5
PER-500 EX	549	31	445	510	5
PER-560 EX	605	28	552	-	5
PER-630 EX	696	31	626	-	5
PER-710 EX	По запросу				5



CLAR

Обратные клапаны CLAR предназначены для установки в горизонтальном положении. Клапан автоматически открывается под действием потока воздуха при включении вентилятора и закрывается при его выключении.

Модель	Ø A	Ø C	Ø D	Ø E	N	L	P	Вес (кг)
CLAR-400	468	450	400	12	8	250	235	10
CLAR-450	530	500	450	12	8	250	260	14
CLAR-500	582	560	500	12	12	250	285	15
CLAR-560	642	620	560	12	12	250	315	16
CLAR-630	718	690	630	12	12	250	350	17
CLAR-710	797	770	710	12	16	300	390	26
CLAR-800	896	860	800	12	16	300	435	31
CLAR-900	989	970	900	15	16	300	485	35
CLAR-1000	1098	1070	1000	15	16	300	535	41
CLAR-1250	1364	1320	1250	15	20	450	660	73



Потери давления



CAR

Обратные клапаны серии CAR предназначены для установки в круглых воздуховодах. В нормальном положении клапан закрыт, что препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Клапан открывается автоматически под действием потока воздуха при включении вентилятора.

Модель	ØA	B	C	D
CAR-80	80	37	35	82
CAR-100	100	35	31	80
CAR-110	110	47	45	112
CAR-125	125	45	43	100
CAR-150	150	55	53	120
CAR-160	160	55	53	120
CAR-200	200	65	63	140
CAR-250	250	65	63	140
CAR-315	315	65	63	140
CAR-355	355	65	63	140
CAR-400	400	65	63	250



ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ



IJK

Воздушные клапаны изготавливаются из оцинкованной листовой стали и комплектуются фланцами стандартных размеров. Воздушные клапаны поставляются с ручным приводом, но могут использоваться с электроприводом (опция). Диаметр вала 10 мм.





Модель	A	B	C	D	E	F	G	Вес (кг)
IJK-200	162	400	200	420	220	440	240	3,3
IJK-225	162	500	250	520	270	540	290	4,2
IJK-250	162	500	300	520	320	540	340	4,9
IJK-285	162	600	300	620	320	640	340	5,4
IJK-315	162	600	350	620	370	640	390	5,8
IJK-355	162	700	400	720	420	740	440	7,1
IJK-400	162	800	500	820	520	840	540	9,2
IJK-450	162	1000	500	1020	520	1040	540	11,0

Размеры (мм).

MCA / MCA-S

Обратные клапаны серии MCA / MCA-S разработаны специально для вентиляторов TD-MIXVENT и TD-SILENT. Обратный клапан препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе.

Модель	Модель TD-MIXVENT
MCA - 250	160/100N - 250/100
MCA - 350	350/125
MCA - 500/150	500/150
MCA - 500/160	500/160
MCA - 800	800/200 - 800/200N
MCA - 1000	1000/250 - 1300/250
MCA - 2000	2000/315
MCA - 4000	4000/355
MCA - 6000	6000/400

Модель	Модель TD-SILENT
MCA - 250 S	250/100
MCA - 350 S	350/125
MCA - 500/150 S	500/150
MCA - 500/160 S	500/160
MCA - 800-1000 S	800/200 - 1000/200
MCA - 1000	1300/250
MCA - 2000	2000/315

Модель	A	Ø B	C	Ø D
MCA - 250	107	111	31,5	94,5
MCA - 350	107	136	31,5	119,5
MCA - 500/150	121	163,5	35	147
MCA - 500/160	121	173,5	35	157
MCA - 800	131,5	214	35	197,5
MCA - 1000	164	264,5	42	248
MCA - 2000	205	330	50	312
MCA - 4000	265	374	55	354
MCA - 6000	307	419	65	399
MCA - 250 S	107	109	31,5	94,5
MCA - 350 S	107	136	31,5	119,5
MCA - 500/150 S	121	163,5	35	147
MCA - 500/160 S	121	173,5	35	157
MCA - 800-1000 S	131,5	214	35	197,5



MCA-250 - 2000 MCA-4000/6000

REEV

Воздушные клапаны с ручной регулировкой и возможностью установки электропривода. Изготовлен из оцинкованной листовой стали. Вал клапана оснащен бронзовой втулкой.

Модель	ØE	C	X	L
REEV 100	100	200	8	60
REEV 125	125	200	8	60
REEV 160	160	200	8	60
REEV 200	200	200	8	60
REEV 250	250	200	8	60
REEV 315	315	300	12	100
REEV 355	355	300	12	100
REEV 400	400	400	12	100
REEV 450	450	400	12	100
REEV 500	500	400	12	100
REEV 560	560	400	12	100
REEV 630	630	400	12	100
REEV 710	710	400	12	100



PIE

Монтажные опоры. Применяются с осевыми вентиляторами серии TCBB / TCBT и TTT.
Поставляются комплектом из двух штук.

Модель	A	B	Ø C	D	Ø E	F	G	J	N
PIE-250	232	180	10	200	10	14	24	115	2
PIE-315	275	224	10	224	10	14	24	115	2
PIE-355	303	250	10	250	10	14	24	125	2
PIE-400	348	280	12	280	12	14	24	135	2
PIE-450	384	315	12	315	12	14	24	155	2
PIE-500	425	315	12	315	12	14	24	135	2
PIE-560	475	335	12	355	12	17	30	155	2
PIE-630	520	400	12	400	12	17	30	176	2
PIE-710	600	480	14	435	15	22	45	190	2
PIE-800	600	185	12	473	12	32	50	155	4

Размеры (мм).



PIE SOP.TGT/THGT

Монтажные опоры. Применяются с осевыми вентиляторами серии TGT и THGT.
Поставляются комплектом из двух штук.

Монтажные опоры для горизонтальной установки

Модель	A	B	Ø C	D	Ø E	F	G	J	Кол-во отв.	Вес (кг)
PIE SOP.TGT/THGT-400	348	280	12	280	12	14	24	135	2	0,6
PIE SOP.TGT/THGT-450	384	315	12	315	12	14	24	155	2	0,9
PIE SOP.TGT/THGT-500	425	315	12	315	12	14	24	135	2	0,8
PIE SOP.TGT/THGT-560	475	355	12,5	355	12,5	17	30	155	2	1,3
PIE SOP.TGT/THGT-630	520	400	12,5	400	12,5	17	30	175	2	1,6
PIE SOP.TGT/THGT-710	480	2x240	14	433	15	22	45	135	3	1,9
PIE SOP.TGT/THGT-800	600	3x185	12	473	12	32	50	155	4	2,5
PIE SOP.TGT/THGT-900	840	4x185	16	540	16	30	60	290	5	7,6
PIE SOP.TGT/THGT-1000	950	5x176	13	573	13	35	60	300	6	8,3
PIE SOP.TGT/THGT-1250	1100	5x206	13	714	13	35	60	280	6	10

Размеры (мм).



Монтажные опоры для вертикальной установки

Модель	A	B	Ø C	D	Ø E	F	G	H	Вес (кг)
PIE SOP.TGT/THGT-400 V	450	410	12	280	3x137	20	40	210	1,6
PIE SOP.TGT/THGT-450 V	495	455	12	305	3x152	20	40	225	1,8
PIE SOP.TGT/THGT-500 V	425	385	12	335	3x152	20	40	155	1,6
PIE SOP.TGT/THGT-560 V	470	430	12	365	3x128	20	40	160	1,8
PIE SOP.TGT/THGT-630 V	520	480	12	400	3x160	20	40	175	2
PIE SOP.TGT/THGT-710 V	500	430	13	468	4x107,5	30	45	180	2,9
PIE SOP.TGT/THGT-800 V	532	486	12	490	3x162	20	40	165	2,6
PIE SOP.TGT/THGT-900 V	864	840	15	562	4x200	40	60	322	9,8
PIE SOP.TGT/THGT-1000 V	974	880	13	633	4x220	40	60	360	12,5
PIE SOP.TGT/THGT-1250 V	1032	932	13	745	3x233	40	60	316	16

Размеры (мм).



AM

Пружинные антивибрационные опоры уменьшают передачу вибраций от вентилятора на строительные конструкции.

Размеры (мм) AM-25 - AM-125)



Размеры (мм) AM-250



Модель	Нагрузка на одну опору (кг)
AM-25M	25
AM-50M	50
AM-75M	75
AM-100M	100
AM-125M	125
AM-250M	250



Степень сжатия под нагрузкой



Для подбора антивибрационных опор разделите общий вес вентилятора на 4 (если вам требуется 4 опоры) и, в соответствии с полученной нагрузкой, выберите подходящую модель антивибрационных опор. При этом, общий вес вентилятора должен учитывать вес всех дополнительных принадлежностей, которые будут установлены непосредственно на вентиляторе (монтажные опоры, фланцы, защитные решетки, дополнительная монтажная рама и т.д.).

Дополнительная монтажная рама (не поставляется S&P) применяется для правильного распределения веса вентилятора с ассиметричным центром тяжести (например вентилятор TGT с коротким корпусом) между 4 антивибрационными опорами. Дополнительная монтажная рама изготавливается индивидуально, при монтаже вентилятора. Рекомендуемые размеры дополнительной монтажной рамы приведены ниже.

Пример:
THGT/4-900-9/-5,5 кВт; Вес = 158 кг; 158/4 = 39,5 кг; выбираем 4 антивибрационные опоры AM-50M.

KSE

Резиновые антивибрационные опоры уменьшают передачу вибраций от вентилятора на строительные конструкции.
(1 KSE = комплект из 4-х опор)

Модель	Вес вентилятора (кг)	A	C
KSE-45	40 – 180	24	M8
KSE-70	80 – 280	38	M8

Размеры (мм).



PAVZ

Резиновые антивибрационные опоры уменьшают передачу вибраций от вентилятора на строительные конструкции.
(1 PAVZ = комплект из 4-х опор)

Модель	A	B	C	D	ØE	ØF	Макс. нагр. (кг)
PAVZ-60 SH 45	60	90	24	76	M6	6,2	15
PAVZ-60 SH 60	60	90	24	76	M6	6,2	25
PAVZ-60 SH 75	60	90	24	76	M6	6,2	45
PAVZ-80 SH 45	80	120	27	100	M8	8,2	45
PAVZ-80 SH 60	80	120	27	100	M8	8,2	80
PAVZ-80 SH 75	80	120	27	100	M8	8,2	130
PAVZ-100 SH 45	100	148	28	124	M10	10,2	105
PAVZ-100 SH 60	100	148	28	124	M10	10,2	180
PAVZ-100 SH 75	100	148	28	124	M10	10,2	247
PAVZ-150 SH 45	150	214	39	182	M14	12,2	149
PAVZ-150 SH 60	150	214	39	182	M14	12,2	286
PAVZ-150 SH 75	150	214	39	182	M14	12,2	390
PAVZ-200 SH 45	200	280	44	240	M18	14,5	572
PAVZ-200 SH 60	200	280	44	240	M18	14,5	943
PAVZ-200 SH 75	200	280	44	240	M18	14,5	1459

Размеры (мм).



ISA

Резиновые антивибрационные опоры уменьшают передачу вибраций от вентилятора на строительные конструкции.
(1 ISA = комплект из 4-х опор)

ARO BRIDA COMPACT

Круглые фланцы. Применяются с осевыми вентиляторами серии TCBB / TCBT и TTT.

Модель	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	Кол-во отв. N
ARO BRIDA COMPACT-250	323	55	292	250	10	4
ARO BRIDA COMPACT-315	386	55	355	315	10	8
ARO BRIDA COMPACT-355	426	55	395	355	10	8
ARO BRIDA COMPACT-400	487	55	450	400	12	8
ARO BRIDA COMPACT-450	537	55	500	450	12	8
ARO BRIDA COMPACT-500	595	55	560	500	12	12
ARO BRIDA COMPACT-560	655	55	620	560	12	12
ARO BRIDA COMPACT-630	725	55	690	630	12	12
ARO BRIDA COMPACT-710	806	60	770	710	12	16
ARO BRIDA COMPACT-800	896	60	860	800	12	16



Размеры (мм).

ARO BRIDA TGT/THGT N

Круглые фланцы. Применяются с осевыми вентиляторами серии THGT и TGT.

Модель	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	Кол-во отв. N	Вес (кг)
ARO BRIDA TGT/THGT-400 N	487	55	450	400	12	8	2,1
ARO BRIDA TGT/THGT-450 N	537	55	500	450	12	8	2,4
ARO BRIDA TGT/THGT-500 N	595	55	560	500	12	12	3,6
ARO BRIDA TGT/THGT-560 N	655	55	620	560	12	12	4,0
ARO BRIDA TGT/THGT-630 N	725	55	690	630	12	12	4,5
ARO BRIDA TGT/THGT-710 N	806	60	770	710	12	16	5,0
ARO BRIDA TGT/THGT-800 N	896	60	860	800	12	16	5,6
ARO BRIDA TGT/THGT-900 N	1006	60	970	900	12	16	8,4
ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N	1105	60	1070	1000	15	16	11,1
ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N	1355	65	1320	1250	15	20	13,8



Размеры (мм).

KRBA

Круглые патрубки (фланцы). Применяются с центробежными вентиляторами.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали.

Модель	Ø D	Ø E	Ø A	N	Ø d
KRBA-125	130	165	189	4	11
KRBA-140	145	182	215	8	11
KRBA-160	160	200	235	8	11
KRBA-180	180	219	240	8	11
KRBA-200	200	241	265	8	9
KRBA-225	225	265	290	8	9
KRBA-250	250	292	320	8	9
KRBA-280	280	332	360	8	9
KRBA-315	315	366	395	8	11
KRBA-355	355	405	435	8	11
KRBA-400	400	448	480	12	11
KRBA-450	450	497	537	12	12
KRBA-500	506	551	595	12	12
KRBA-560	568	629	655	16	12
KRBA-630	638	698	725	16	12
KRBA-710	718	775	806	16	12
KRBA-800	806	861	896	16	12
KRBA-900	906	958	1006	16	15



Размеры (мм).

KRBR

Прямоугольные фланцы. Применяются с центробежными вентиляторами.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали.

Модель	NºY	a	a1	a2	NºX	b	b1	b2	t	Ø d1	H
KRBR-80x56	2	80	---	130	---	56	80	106	100	9,5	50
KRBR- 90x63	2	90	---	150	---	63	90	123	112	9,5	50
KRBR-100x71	2	100	---	160	---	71	100	131	125	9,5	50
KRBR-112x80	2	112	---	172	---	80	112	140	140	9,5	50
KRBR-125x90	2	125	165	185	1	90	130	150	100	9,5	50
KRBR-140x100	2	140	182	210	1	100	141	170	112	11,5	50
KRBR-160x112	2	160	200	230	1	112	153	182	112	11,5	50
KRBR-180x125	2	180	219	250	1	125	167	195	112	11,5	50
KRBR-200x140	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5	50
KRBR-224x160	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	50
KRBR-250x180	3	250	292	320	2	180	219	250	112	11,5	50
KRBR-280x200	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5	50
KRBR-315x224	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5	50
KRBR-355x250	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5	50
KRBR-400x280	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5	50
KRBR-450x315	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5	50
KRBR-500x355	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5	60
KRBR-560x400	4	560	629	660	3	400	464	500	160	11,5	60
KRBR-630x450	4	630	698	730	3	450	513	550	160	11,5	60
KRBR-710x500	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14	60
KRBR-800x560	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14	60
KRBR-900x630	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14	60
KRBR-1000x710	5	1000	1077	1120	4	710	785	830	200	14	80
KRBR-1120x800	6	1120	1210	1260	4	800	881	940	200	18	80
KRBR-1250x900	7	1250	1347	1390	5	900	978	1040	200	18	80
KRBR-1400x1000	7	1400	1501	1560	5	1000	1087	1160	200	18	80
KRBR-1600x1120	8	1600	1683	1760	6	1120	1220	1280	200	22	80
KRBR-1800x1250	9	1800	1876	1960	7	1250	1357	1410	200	22	80
KRBR-2000x1400	10	2000	2093	2160	7	1400	1511	1560	200	22	80
KRBR-2200x1600	12	2200	2300	2360	8	1600	1693	1760	200	24	80



Размеры (мм).

KRBD

Круглые двойные фланцы. Применяются с центробежными вентиляторами.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали.

Модель	Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø DF	N	H
KRBD-125	130	165	190	10	4	80
KRBD-140	145	182	215	10	8	80
KRBD-160	160	200	235	10	8	80
KRBD-180	180	219	240	10	8	80
KRBD-200	200	241	265	10	8	80
KRBD-225	225	265	290	10	8	80
KRBD-250	250	292	320	10	8	100
KRBD-280	280	332	360	10	8	100
KRBD-315	315	366	395	12	8	140
KRBD-355	355	405	435	12	8	140
KRBD-400	400	448	480	12	12	140
KRBD-450	450	497	530	12	12	140
KRBD-500	506	551	580	12	12	140
KRBD-560	568	629	660	12	16	140
KRBD-630	638	698	730	12	16	140
KRBD-710	718	775	810	12	16	140
KRBD-800	806	861	900	12	16	140
KRBD-900	906	958	1000	15	16	140



Размеры (мм).



KRBI

Переходы с прямоугольного сечения на круглое, для установки на стороне выхода воздуха центробежных вентиляторов.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали.



Модель	NºY	a	a1	a2	NºX	b	b1	b2	t	Ø d1	L	H	Ø D
KRBI-90x63	2	90	---	150	---	63	90	123	112	9,5	250	215	80
KRBI-100x71	2	100	---	160	---	71	100	131	125	9,5	250	215	100
KRBI-112x80	2	112	---	172	---	80	112	140	140	9,5	250	215	100
KRBI-125x90	2	125	165	185	1	90	130	150	100	9,5	250	215	125
KRBI-140x100	2	140	182	210	1	100	141	170	112	12	285	250	125
KRBI-160x112	2	160	200	230	1	112	153	182	112	12	285	250	140
KRBI-180x125	2	180	219	250	1	125	167	195	112	12	285	250	150
KRBI-200x140	2	200	241	270	2	140	182	210	112	12	285	250	180
KRBI-224x160	2	224	265	294	2	160	200	230	112	12	335	300	200
KRBI-250x180	3	250	292	320	2	180	219	250	112	12	335	300	225
KRBI-280x200	3	280	332	360	2	200	249	280	125	12	335	300	250
KRBI-315x224	3	315	366	395	2	224	273	304	125	12	335	300	280
KRBI-355x250	3	355	405	435	2	250	300	330	125	12	335	300	300
KRBI-400x280	4	400	448	480	3	280	332	360	125	12	485	450	355
KRBI-450x315	4	450	497	530	3	315	366	395	125	12	485	450	400
KRBI-500x355	4	500	551	580	3	355	405	435	125	12	485	450	450
KRBI-560x400	4	560	629	660	3	400	464	500	160	14	485	450	500
KRBI-630x450	4	630	698	730	3	450	513	550	160	14	535	500	600
KRBI-710x500	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14	535	500	630
KRBI-800x560	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14	585	550	710
KRBI-900x630	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14	635	600	800

Размеры (мм).

CX

Червячные хомуты. Применяются для крепления гибких воздуховодов к патрубкам вентиляторов или других компонентов вентиляционных систем.

Модель	Ø (мм)
CX - 80/125	80/125
CX - 125/215	125/215
CX - 250	125/250
CX - 315	300/315

ACOP-VENT

Быстроразъемные хомуты предназначены для присоединения круглых канальных вентиляторов к воздуховодам. Слой мягкого синтетического материала предотвращает передачу вибраций от вентилятора на воздуховод.

Модель	Ø (мм)
ACOP-VENT-100	100
ACOP-VENT-125	125
ACOP-VENT-150	150
ACOP-VENT-160	160
ACOP-VENT-200	200
ACOP-VENT-250	250
ACOP-VENT-315	315
ACOP-VENT-355	355
ACOP-VENT-400	400

IAE

Прямоугольные гибкие вставки.

Модель	A	B	C	D	E	F
IAE - 200	198	220	240	400	420	440
IAE - 225	248	270	290	500	520	540
IAE - 250	298	320	340	500	520	540
IAE - 285	298	320	340	600	620	640
IAE - 315	348	370	390	600	620	640
IAE - 355	398	420	440	700	720	740
IAE - 400	498	520	540	800	820	840
IAE - 450	498	520	540	1000	1020	1040

Размеры (мм).



IAE EX

Прямоугольные гибкие вставки для взрывозащищенных вентиляторов.

Модель	A	B	C	D	E	F
IAE EX - 225	248	270	290	500	520	540
IAE EX - 250	298	320	340	500	520	540
IAE EX - 285	298	320	340	600	620	640
IAE EX - 315	348	370	390	600	620	640

Размеры (мм).



ACOP.BRIDA

Круглые гибкие вставки для установки на входе или выходе воздуха.
Применяются с осевыми вентиляторами серии TCBB / TCBT и TTT.

Модель	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	N Nº of holes
ACOP.BRIDA-250	323	164	292	250	10	4
ACOP.BRIDA-315	386	164	355	315	10	8
ACOP.BRIDA-355	426	164	395	355	10	8
ACOP.BRIDA-400	487	164	450	400	12	8
ACOP.BRIDA-450	537	164	500	450	12	8
ACOP.BRIDA-500	595	164	560	500	12	12
ACOP.BRIDA-560	655	164	620	560	12	12
ACOP.BRIDA-630	725	164	690	630	12	12
ACOP.BRIDA-710	806	185	770	710	12	16
ACOP.BRIDA-800	896	185	860	800	12	16

Размеры (мм).



ACOPEL F400 N

Круглые гибкие вставки. Имеют предел огнестойкости 400°C / 2 часа.

Модель	Ø A	B
ACOPEL F400-120/160 N	115	160
ACOPEL F400-140/160 N	128	160
ACOPEL F400-160/160 N	163	160
ACOPEL F400-180/160 N	190	160
ACOPEL F400-200/160 N	203	160
ACOPEL F400-225/160 N	227	160
ACOPEL F400-250/160 N	260	160
ACOPEL F400-280/160 N	283	160
ACOPEL F400-315/160 N	323	160
ACOPEL F400-355/160 N	365	160
ACOPEL F400-400/160 N	410	160
ACOPEL F400-450/160 N	458	160
ACOPEL F400-500/160 N	510	160
ACOPEL F400-560/160 N	568	160
ACOPEL F400-630/160 N	640	160
ACOPEL F400-710/180 N	721	180
ACOPEL F400-800/180 N	809	180
ACOPEL F400-900/180 N	909	180
ACOPEL F400-1000/180 N	1010	180
ACOPEL F400-1250/200 N	1260	200
ACOPEL F400-1400/200N	1410	200
ACOPEL F400-1600/200 N	1610	200



Размеры (мм).

ACOPEL EX N

Круглые гибкие вставки для взрывозащищенных вентиляторов.

Модель	Ø A	B
ACOPEL EX-160/160 N	160	160
ACOPEL EX-200/160 N	200	160
ACOPEL EX-225/160 N	225	160
ACOPEL EX-250/160 N	250	160
ACOPEL EX-280/160 N	280	160
ACOPEL EX-315/160 N	315	160
ACOPEL EX-355/160 N	355	160
ACOPEL EX-400/160 N	400	160
ACOPEL EX-450/160 N	450	160
ACOPEL EX-500/160 N	500	160
ACOPEL EX-560/160 N	560	160
ACOPEL EX-630/160 N	630	160
ACOPEL EX-710/180 N	710	180
ACOPEL EX-800/180 N	800	180
ACOPEL EX-900/180 N	900	180
ACOPEL EX-1000/180 N	1000	180
ACOPEL EX-1250/200 N	1250	200
ACOPEL EX-1400/200 N	1400	200
ACOPEL EX-1600/200 N	1600	200



Размеры (мм).

KREA

Круглые гибкие вставки. Применяются с центробежными вентиляторами.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали, в высокотемпературном и во взрывозащищенном исполнениях.



Модель	Ø D	Ø E	Ø A	H	N	Ø d
KREA-125	130	165	190	150	4	11
KREA-140	145	182	215	150	8	11
KREA-160	160	200	235	150	8	11
KREA-180	180	219	240	150	8	9
KREA-200	200	241	265	150	8	9
KREA-225	225	265	290	150	8	9
KREA-250	250	292	323	150	8	10
KREA-280	280	332	360	150	8	9
KREA-315	315	366	400	150	8	12
KREA-355	355	405	445	150	8	12
KREA-400	400	448	485	160	12	12
KREA-450	450	497	537	160	12	12
KREA-500	506	551	595	170	12	12
KREA-560	568	629	665	170	16	12
KREA-630	638	698	735	170	16	12
KREA-710	718	775	806	170	16	12
KREA-800	806	861	896	170	16	12
KREA-900	906	958	1006	170	16	15

Размеры (мм).

KRED

Прямоугольные гибкие вставки. Применяются с центробежными вентиляторами.
По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали, в высокотемпературном и во взрывозащищенном исполнениях.



Модель	NºY	a	a1	a2	NºX	b	b1	b2	t	ø d1	H
KRED-80x56	2	80	---	130	---	56	80	106	100	9,5	140
KRED-90x63	2	90	---	150	---	63	90	123	112	9,5	140
KRED-100x71	2	100	---	160	---	71	100	131	125	9,5	140
KRED-112x80	2	112	---	172	---	80	112	140	140	9,5	140
KRED-125x90	2	125	165	185	1	90	130	150	100	9,5	140
KRED-140x100	2	140	182	210	1	100	141	170	112	11,5	140
KRED-160x112	2	160	200	230	1	112	153	182	112	11,5	140
KRED-180x125	2	180	219	250	1	125	167	195	112	11,5	140
KRED-200x140	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5	140
KRED-224x160	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	140
KRED-250x180	3	250	292	320	2	180	219	250	112	11,5	140
KRED-280x200	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5	140
KRED-315x224	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5	140
KRED-355x250	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5	140
KRED-400x280	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5	140
KRED-450x315	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5	140
KRED-500x355	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5	160
KRED-560x400	4	560	629	660	3	400	464	500	160	11,5	160
KRED-630x450	4	630	698	730	3	450	513	550	160	11,5	160
KRED-710x500	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14	160
KRED-800x560	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14	160
KRED-900x630	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14	160
KRED-1000x710	5	1000	1077	1120	4	710	785	830	200	14	200
KRED-1120x800	6	1120	1210	1260	4	800	881	940	200	18	200
KRED-1250x900	7	1250	1347	1390	5	900	978	1040	200	18	200
KRED-1400x1000	7	1400	1501	1560	5	1000	1087	1160	200	18	200
KRED-1600x1120	8	1600	1683	1760	6	1120	1220	1280	200	22	200
KRED-1800x1250	9	1800	1876	1960	7	1250	1357	1410	200	22	200
KRED-2000x1400	10	2000	2093	2160	7	1400	1511	1560	200	22	200
KRED-2200x1600	12	2200	2300	2360	8	1600	1693	1760	200	24	200

Размеры (мм).

SIL

Круглые шумоглушители. Применяются для снижения уровня шума от вентилятора.



Модель	ØA (мм)	ØB (мм)	C (мм)	D (мм)	Вес (кг)	Снижение уровня шума (дБ)							
						63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SIL 125	125	225	600	700	5,08	1	3	9	20	28	35	28	13
SIL 160	160	260	600	700	6,53	1	3	7	17	23	29	20	9
SIL 200	200	300	600	700	8,63	1	3	7	14	20	26	15	7
SIL 250	250	355	600	700	12,9	0	2	7	12	18	23	10	5
SIL 315	315	415	600	700	14,5	0	2	7	10	15	20	7	4
SIL 355	355	450	700	860	16,9	3,7	4,1	6,7	13,2	14,3	3,4	8,1	7
SIL 400	400	500	700	860	16,9	1,8	3,1	4	9,5	13,7	5,6	0,4	5,9
SIL 450	450	560	900	1050	22,4	2	6	8	14	16	13	13	4
SIL 500	500	630	900	1050	26,4	2,2	2,8	4,6	10,1	7,7	5,1	1,8	1,6
SIL 560	560	630	900	1050	26,5	2	4	7	12	12	12	10	2
SIL 630	630	710	900	1100	30,4	1	7	7	12	12	12	10	1

* По запросу возможно изготовление шумоглушителей длиной 900 мм.
Размеры (мм)



IAA

Прямоугольные шумоглушители. Применяются для снижения уровня шума от вентилятора.

Снижение уровня шума



Потери давления





Модель	A	B	C	D	E	F	G	Вес
IAA-200	1000	400	200	420	220	440	240	18,6 kg
IAA-225	1000	500	250	520	270	540	290	23,0 kg
IAA-250	1000	500	300	520	320	540	340	23,0 kg
IAA-285	1000	600	300	620	320	640	340	28,2 kg
IAA-315	1000	600	350	620	370	640	390	30,0 kg
IAA-355	1000	700	400	720	420	740	440	34,6 kg
IAA-400	1000	800	500	820	520	840	540	44,2 kg
IAA-450	1000	1000	500	1020	520	1040	540	56,0 kg

Размеры (мм).

SIL-CZ

SIL-CZO

SIL-CZ / SIL-CZO

Круглые шумоглушители изготавливаются из оцинкованной листовой стали толщиной 0,8 мм с изоляцией из негорючей минеральной ваты (M0) плотностью 70 кг/м³. С внутренней стороны шумоглушителя находится слой пористого материла, который препятствует попаданию частичек минеральной ваты в воздуха. Для облегчения подключения шумоглушителей к воздуховодам на фланцах запрессованы втулки с внутренней резьбой.
Модели SIL CZO оснащаются шумоглушащим сердечником.
По запросу возможно изготовление шумоглушителей из нержавеющей стали.

Ø Номин. (мм)	ØD (мм)	ØE (мм)	ØF (мм)	Отверстия		ØY (мм)	L		
				nº	Тип		ØDx1	ØDx1,5	ØDx2
400	400	540	450	8	M10	200	400	600	800
450	450	610	500	8	M10	250	450	675	900
500	500	660	560	12	M10	250	500	750	1000
560	560	720	620	12	M10	300	560	840	1120
630	630	790	690	12	M10	300	630	945	1260
710	710	870	770	16	M10	380	710	1065	1420
800	800	1000	860	16	M10	380	800	1200	1600
900	900	1100	970	16	M12	380	900	1350	1800
1000	1000	1200	1070	16	M12	650	1000	1500	2000
1250	1250	1450	1320	20	M12	650	1250	1875	2500

SIL CZ



SIL CZO



SIL-CZ и SIL-CZO

Веса

SIL-CZ (кг)			
Модель Ø	Длина		
	ØDx1	ØDx1,5	ØDx2
400	14	19	23
450	20	28	35
500	22	29	37
560	30	39	48
630	31	40	52
710	36	50	65
800	43	61	79
900	70	95	120
1000	113	137	161
1250	152	185	213

SIL-CZO (кг)			
Модель Ø	Длина		
	ØDx1	ØDx1,5	ØDx2
400	19	24	29
450	25	33	41
500	26	34	42
560	38	50	62
630	40	52	66
710	45	63	80
800	56	79	101
900	85	117	148
1000	143	180	216
1250	193	240	282

SIL-CZO

Потери давления

SIL-CZO (ØDx1)	Скорость воздуха 5 м/с		Скорость воздуха 10 м/с		Скорость воздуха 15 м/с	
Номин. диаметр	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)
400	1600	5	3500	26	5000	61
450	1800	5	4100	27	6000	66
500	2300	4,5	5100	27	7400	55
560	3200	4	7200	21	9200	38
630	3900	3,5	8500	17	11000	28
710	5200	3	11000	12	15000	22
800	6000	3	12500	11	17000	22
900	8000	3	16000	11	22000	28
1000	9800	3,5	18000	12,5	26000	31
1250	15000	4	27500	16	41000	39

SIL-CZO (ØDx2)	Скорость воздуха 5 м/с		Скорость воздуха 10 м/с		Скорость воздуха 15 м/с	
Номин. диаметр	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)
400	1600	9	3500	41	5000	88
450	1800	9	4100	42	6000	94
500	2300	8	5100	42	7400	83
560	3200	6	7200	33	9200	55
630	3900	5	8500	27	11000	44
710	5200	4,5	11000	19	15000	37
800	6000	4,5	12500	18	17000	37
900	8000	4,5	16000	18	22000	44
1000	9800	5	18000	19	26000	47
1250	15000	6	27500	24	41000	61

SIL-CZ и SIL-CZO

Снижение уровня шума

Модель	Длина	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
SCZ 400	10	0	4	10	13	8	8	5
	15	1	5	14	19	12	10	8
	20	2	7	18	24	15	12	9
SCZ 450	10	1	4	12	12	9	6	6
	15	1	6	17	17	13	9	8
	20	1	7	21	21	15	10	8
SCZ 500	10	0	4	13	11	9	6	5
	15	1	6	18	17	12	9	7
	20	2	8	23	21	14	11	8
SCZ 560	10	0	4	14	11	8	5	4
	15	2	7	20	15	11	8	5
	20	1	9	24	19	14	10	7
SCZ 630	10	1	5	14	10	9	5	5
	15	2	7	20	14	12	8	6
	20	2	9	25	17	14	10	7
SCZ 710	10	1	5	12	9	7	5	5
	15	2	7	18	11	9	6	7
	20	4	9	24	14	11	8	8
SCZ 800	10	3	7	9	8	6	5	4
	15	5	10	13	12	9	7	7
	20	6	13	22	14	10	9	7
SCZ 900	10	3	7	13	8	6	5	4
	15	5	11	16	11	7	7	5
	20	6	14	23	13	9	7	6
SCZ 1000	10	3	8	12	8	4	4	4
	15	5	12	17	10	6	6	5
	20	6	16	23	12	7	7	6
SCZ 1250	10	3	9	13	7	4	4	3
	15	6	12	17	8	5	5	4
	20	8	17	22	10	6	6	5

Модель	Длина	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
SCZO 400	10	1	4	11	20	18	14	11
	15	2	6	15	31	27	19	14
	20	2	9	20	37	35	23	16
SCZO 450	10	1	6	14	21	19	13	9
	15	2	7	19	31	28	18	12
	20	3	10	23	39	36	21	15
SCZO 500	10	2	5	13	20	16	11	8
	15	3	7	19	29	24	14	10
	20	3	10	24	38	32	18	12
SCZO 560	10	1	6	15	21	17	11	8
	15	3	9	22	32	27	15	11
	20	2	12	27	41	35	18	12
SCZO 630	10	1	6	15	19	16	10	8
	15	2	9	22	29	23	14	10
	20	3	11	27	37	29	15	12
SCZO 710	10	2	7	15	20	18	12	10
	15	3	11	22	31	25	13	11
	20	5	14	29	41	32	18	15
SCZO 800	10	3	9	12	17	15	9	8
	15	6	13	18	26	22	12	11
	20	6	16	29	35	26	15	12
SCZO 900	10	4	8	15	16	11	8	7
	15	5	12	20	24	16	10	9
	20	7	17	30	34	20	12	11
SCZO 1000	10	8	14	20	24	21	14	10
	15	10	22	30	37	29	16	12
	20	13	28	39	47	38	19	13
SCZO 1250	10	7	12	18	19	10	6	6
	15	10	18	26	29	14	9	7
	20	13	25	35	37	17	11	9

KRTA

Круглые шумоглушители. Применяются для установки на стороне входа воздуха у центробежных вентиляторов. С одной стороны оснащены круглым фланцем, а с другой круглым патрубком.



Модель	Ø D	Ø E	Ø A	N	Ø d	L	l	Ø D1	Ø D2
KRTA-125/160	130	165	189	4	11	600	150	160	360
KRTA-140/140	145	182	215	8	11	600	150	140	340
KRTA-160/160	160	200	235	8	11	600	150	160	360
KRTA-160/200	160	200	235	8	11	600	150	200	400
KRTA-160/355	160	200	235	8	11	600	150	355	555
KRTA-180/200	180	219	240	8	11	600	150	200	400
KRTA-180/250	180	219	240	8	11	600	150	250	450
KRTA-200/200	200	241	265	8	9	900	150	200	400
KRTA-200/250	200	241	265	8	9	900	150	250	450
KRTA-200/315	200	241	265	8	9	900	150	315	515
KRTA-225/250	225	265	290	8	9	900	200	250	450
KRTA-225/280	225	265	290	8	9	900	200	280	480
KRTA-225/315	225	265	290	8	9	900	200	315	515
KRTA-225/355	225	265	290	8	9	900	200	355	555
KRTA-225/400	225	265	290	8	9	900	200	400	600
KRTA-250/315	250	292	320	8	9	900	200	315	515
KRTA-250/355	250	292	320	8	9	900	200	355	555
KRTA-250/400	250	292	320	8	9	900	200	400	600
KRTA-250/450	250	292	320	8	9	900	200	450	650
KRTA-280/355	280	332	360	8	9	900	200	355	555
KRTA-280/400	280	332	360	8	9	900	200	400	600
KRTA-280/500	280	332	360	8	9	900	200	500	700
KRTA-280/560	280	332	360	8	9	900	200	560	760
KRTA-315/400	315	366	395	8	11	900	250	400	600
KRTA-315/450	315	366	395	8	11	900	250	450	650
KRTA-315/500	315	366	395	8	11	900	250	500	700
KRTA-315/560	315	366	395	8	11	900	250	560	760
KRTA-355/450	355	405	435	8	11	900	250	450	650
KRTA-355/500	355	405	435	8	11	900	250	500	700
KRTA-355/560	355	405	435	8	11	900	250	560	760

Размеры (мм).

Модель	Ø D	Ø E	Ø A	N	Ø d	L	l	Ø D1	Ø D2
KRTA-355/630	355	405	435	8	11	900	250	630	830
KRTA-355/710	355	405	435	8	11	900	250	710	910
KRTA-400/500	400	448	480	12	11	900	250	500	700
KRTA-400/560	400	448	480	12	11	900	250	560	760
KRTA-400/630	400	448	480	12	11	900	250	630	830
KRTA-400/710	400	448	480	12	11	900	250	710	910
KRTA-400/800	400	448	480	12	11	900	250	800	1000
KRTA-450/630	450	497	537	12	12	900	300	630	830
KRTA-450/710	450	497	537	12	12	900	300	710	910
KRTA-500/630	506	551	595	12	12	1200	300	630	830
KRTA-500/710	506	551	595	12	12	1200	300	710	910
KRTA-500/800	506	551	595	12	12	1200	300	800	1000
KRTA-560/710	568	629	655	16	12	1200	300	710	910
KRTA-560/800	568	629	655	16	12	1200	300	800	1000
KRTA-630/800	638	698	725	16	12	1200	300	800	1000
KRTA-630/900	638	698	725	16	12	1200	300	900	1100
KRTA-630/1000	638	698	725	16	12	1200	300	1000	1200
KRTA-710/900	718	775	806	16	12	1200	450	900	1100
KRTA-710/1000	718	775	806	16	12	1200	450	1000	1200
KRTA-710/1120	718	775	806	16	12	1200	450	1120	1320
KRTA-800/1000	806	861	896	16	12	1200	450	1000	1200
KRTA-800/1120	806	861	896	16	12	1200	450	1120	1320
KRTA-900/1250	906	958	1006	16	15	1200	450	1250	1450

Размеры (мм).

KRTI

Круглые шумоглушители. Применяются для установки на стороне выхода воздуха у центробежных вентиляторов. С одной стороны оснащены прямоугольным фланцем, а с другой круглым патрубком.



Модель	NºY	a	a1	a2	NºX	b	b1	b2	t	Ø d1	L	l	Ø D1	Ø D2
KRTI-90x63/140	2	90	---	150	---	63	90	123	112	9,5	600	215	140	340
KRTI-100x71/160	2	100	---	160	---	71	100	131	125	9,5	600	215	160	360
KRTI-100x71/200	2	100	---	160	---	71	100	131	125	9,5	600	215	200	400
KRTI-112x80/250	2	112	---	172	---	80	112	140	140	9,5	600	215	250	450
KRTI-125x90/200	2	125	165	185	1	90	130	150	100	9,5	600	250	200	400
KRTI-140x100/160	2	140	182	210	1	100	141	170	112	11,5	600	250	160	360
KRTI-140x100/200	2	140	182	210	1	100	141	170	112	11,5	600	250	200	400
KRTI-140x100/250	2	140	182	210	1	100	141	170	112	11,5	600	250	250	450
KRTI-160x112/200	2	160	200	230	1	112	153	182	112	11,5	900	250	200	400
KRTI-160x112/250	2	160	200	230	1	112	153	182	112	11,5	900	250	250	450
KRTI-160x112/315	2	160	200	230	1	112	153	182	112	11,5	900	250	315	515
KRTI-180x125/250	2	180	219	250	1	125	167	195	112	11,5	900	300	250	450
KRTI-180x125/315	2	180	219	250	1	125	167	195	112	11,5	900	300	315	515
KRTI-180x125/355	2	180	219	250	1	125	167	195	112	11,5	900	300	355	555
KRTI-200x140/200	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5	900	300	200	400
KRTI-200x140/250	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5	900	300	250	450
KRTI-200x140/315	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5	900	300	315	515
KRTI-200x140/355	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5	900	300	355	555
KRTI-200x140/400	2	200	241	270	2	140	182	210	112	11,5	900	300	400	600
KRTI-224x160/250	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	900	300	250	450
KRTI-224x160/280	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	900	300	280	480
KRTI-224x160/315	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	900	300	315	515
KRTI-224x160/355	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	900	300	355	555
KRTI-224x160/400	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	900	300	400	600
KRTI-224x160/450	2	224	265	294	2	160	200	230	112	11,5	900	300	450	650
KRTI-250x180/315	3	250	292	320	2	180	219	250	112	11,5	900	300	315	515
KRTI-250x180/400	3	250	292	320	2	180	219	250	112	11,5	900	300	400	600
KRTI-250x180/500	3	250	292	320	2	180	219	250	112	11,5	900	300	500	700
KRTI-250x180/560	3	250	292	320	2	180	219	250	112	11,5	900	300	560	760
KRTI-280x200/355	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5	900	300	355	555
KRTI-280x200/500	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5	900	300	500	700
KRTI-280x200/560	3	280	332	360	2	200	249	280	125	11,5	900	300	560	760
KRTI-315x224/400	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5	900	300	400	600
KRTI-315x224/450	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5	900	300	450	650
KRTI-315x224/560	3	315	366	395	2	224	273	304	125	11,5	900	300	560	760

Размеры (мм).

Модель	NºY	a	a1	a2	NºX	b	b1	b2	t	Ø d1	L	l	Ø D1	Ø D2
KRTI-355x250/450	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5	900	300	450	650
KRTI-355x250/500	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5	900	300	500	700
KRTI-355x250/560	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5	900	300	560	760
KRTI-355x250/630	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5	900	300	630	830
KRTI-355x250/710	3	355	405	435	2	250	300	330	125	11,5	900	300	710	910
KRTI-400x280/500	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5	900	450	500	700
KRTI-400x280/560	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5	900	450	560	760
KRTI-400x280/630	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5	900	450	630	830
KRTI-400x280/800	4	400	448	480	3	280	332	360	125	11,5	900	450	800	1000
KRTI-450x315/630	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5	900	450	630	830
KRTI-450x315/710	4	450	497	530	3	315	366	395	125	11,5	900	450	710	910
KRTI-500x355/630	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5	1200	450	630	830
KRTI-500x355/710	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5	1200	450	710	910
KRTI-500x355/800	4	500	551	580	3	355	405	435	125	11,5	1200	450	800	1000
KRTI-560x400/1000	4	560	629	660	3	400	464	500	160	14	1200	450	1000	1200
KRTI-560x400/710	4	560	629	660	3	400	464	500	160	14	1200	450	710	910
KRTI-560x400/900	4	560	629	660	3	400	464	500	160	14	1200	450	900	1100
KRTI-630x450/1000	4	630	698	730	3	450	513	550	160	14	1200	500	1000	1200
KRTI-630x450/1120	4	630	698	730	3	450	513	550	160	14	1200	500	1120	1320
KRTI-630x450/800	4	630	698	730	3	450	513	550	160	14	1200	500	800	1000
KRTI-710x500/1000	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14	1200	500	1000	1200
KRTI-710x500/1120	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14	1200	500	1120	1320
KRTI-710x500/900	5	710	775	810	3	500	567	600	160	14	1200	500	900	1100
KRTI-800x560/1000	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14	1200	550	1000	1200
KRTI-800x560/1120	4	800	871	920	3	560	639	680	200	14	1200	550	1120	1320
KRTI-900x630/1250	5	900	968	1020	4	630	708	750	200	14	1200	600	1250	1450

Размеры (мм).

MFL-G4

Панельные фильтры. Кассета фильтра MFL-G4 предназначена для непосредственного подсоединения к круглым воздуховодам, поставляется в комплекте с фильтром класса G4. Для удобства замены фильтра, кассета оборудована быстросъемной крышкой.

Модель	A	B	D	E	F
MFL-100 G4	206	229	100	154	212
MFL-125 G4	206	229	125	154	218
MFL-150 G4	206	229	150	154	218
MFL-160 G4	206	229	160	154	218
MFL-200 G4	246	269	200	154	218
MFL-250 G4	296	319	250	154	248
MFL-315 G4	346	369	315	154	248
MFL-355 G4	446	469	355	154	248
MFL-400 G4	446	469	400	154	248
MFL-450 G4	546	569	450	154	248
MFL-500 G4	546	569	500	154	248
MFL-560 G4	606	629	560	154	248
MFL-630 G4	666	689	630	154	248



MFR-G4

Сменные фильтрующие вставки для MFL-G4

Модель MFL	Фильтрующая вставка MFR
MFL-100 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-125 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-150 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-160 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-200 G4	MFR-200 G4
MFL-250 G4	MFR-250 G4
MFL-315 G4	MFR-315 G4
MFL-355 G4	MFR-355/500 G4
MFL-400 G4	MFR-355/500 G4
MFL-450 G4	MFR-355/500 G4
MFL-500 G4	MFR-355/500 G4
MFL-560 G4	MFR-560 G4
MFL-630 G4	MFR-630 G4

Потери давления на фильтре MFL-G4 (Па)



MFL-F

Кассета фильтра. Кассета фильтра MFL-F поставляется без фильтрующего материала и предназначена для установки карманных фильтров модели MFR классов F5, F6 или F7. Для удобства замены фильтра, кассета оборудована быстросъемной крышкой.

Модель	A	B	Ø D	E	F	Вес (кг)
MFL-100 F	213	220	100	450	522	3
MFL-125 F	213	220	125	450	522	3
MFL-150 F	213	220	150	450	522	3
MFL-160 F	213	220	160	450	522	3
MFL-200 F	258	265	200	450	530	4
MFL-250 F	308	315	250	500	584	5
MFL-315 F	358	365	315	550	634	6
MFL-355 F	458	465	355	650	782	8
MFL-400 F	458	465	400	650	782	8
MFL-450 F	548	545	450	700	850	10
MFL-500 F	548	545	500	700	850	10
MFL-560 F	603	600	560	750	910	12
MFL-630 F	663	660	630	800	960	12

Размеры (мм).



MFR

Фильтрующие карманные вставки MFR предназначены для кассет фильтра MFL-F и выпускаются с различным классом фильтрации.

MFR F5
MFR-100/125/160 F5
MFR-200 F5
MFR-250 F5
MFR-315 F5
MFR-355/400 F5
MFR-450/500 F5
MFR-560 F5
MFR-630 F5

MFR F6
MFR-100/125/160 F6
MFR-200 F6
MFR-250 F6
MFR-315 F6
MFR-355/400 F6
MFR-450/500 F6
MFR-560 F6
MFR-630 F6

MFR F5
Фильтр класса F5 (EU5).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 300 Па.

MFR F6
Фильтр класса F6 (EU6).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 350 Па.

MFR F7
Фильтр класса F7 (EU7).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

MFR F7
MFR-100/125/160 F7
MFR-200 F7
MFR-250 F7
MFR-315 F7
MFR-355/400 F7
MFR-450/500 F7
MFR-560 F7
MFR-630 F7

MFR F8
MFR-100/125/160 F8
MFR-200 F8
MFR-250 F8
MFR-315 F8
MFR-355/400 F8
MFR-450/500 F8
MFR-560 F8
MFR-630 F8

MFR F8
Фильтр класса F8 (EU8).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

MFR F9
Фильтр класса F9 (EU9).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

MFR F9
MFR-100/125/160 F9
MFR-200 F9
MFR-250 F9
MFR-315 F9
MFR-355/400 F9
MFR-450/500 F9
MFR-560 F9
MFR-630 F9

Кассета фильтра	Фильтр. вставка MFR
MFL-100 F	MFR-100/125/160
MFL-125 F	MFR-100/125/160
MFL-150 F	MFR-100/125/160
MFL-160 F	MFR-100/125/160
MFL-200 F	MFR-200
MFL-250 F	MFR-250
MFL-315 F	MFR-315
MFL-355 F	MFR-355/400
MFL-400 F	MFR-355/400
MFL-450 F	MFR-450/500
MFL-500 F	MFR-450/500
MFL-560 F	MFR-560
MFL-630 F	MFR-630

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (MFR)

















FBL

Кассета фильтра FBL предназначена для установки фильтрующих вставок AFR-N G4/F7/F9.

Кассета фильтра	Фильтрующие вставки		
FBL	AFR-N G4	AFR-N F7	AFR-N F9
	Максимальная рабочая температура: 70ºC Максимальные потери давления: 250Па		
FBL-200	AFR-N-200/05 G4	AFR-N-200/05 F7	AFR-N-200/05 F9
FBL-250	AFR-N-250/08 G4	AFR-N-250/08 F7	AFR-N-250/08 F9
FBL-315	AFR-N-315/12 G4	AFR-N-315/12 F7	AFR-N-315/12 F9
FBL-355/18	AFR-N-355/18 G4	AFR-N-355/18 F7	AFR-N-355/18 F9
FBL-355/23	AFR-N-355/23 G4	AFR-N-355/23 F7	AFR-N-355/23 F9
FBL-400	AFR-N-400/30 G4	AFR-N-400/30 F7	AFR-N-400/30 F9
FBL-450	AFR-N-450/45 G4	AFR-N-450/45 F7	AFR-N-450/45 F9
FBL-500	AFR-N-500/55 G4	AFR-N-500/55 F7	AFR-N-500/55 F9
FBL-630	AFR-N-630/80 G4	AFR-N-630/80 F7	AFR-N-630/80 F9

Модель	W	H	L	Ø (мм)	Вес (кг)
FBL-200	260	310	290	200	5
FBL-250	360	310	390	250	8
FBL-315	460	450	490	315	10
FBL-355/18	510	450	540	355	12
FBL-355/23	560	480	590	355	17
FBL-400	660	480	690	400	25
FBL-450	740	550	770	450	27
FBL-500	940	600	970	500	45
FBL-630	1010	770	1040	630	48





AFR-N

Фильтрующая вставка		
Класс фильтрации G4	Класс фильтрации F7	Класс фильтрации F9
AFR-N-200/05 G4	AFR-N-200/05 F7	AFR-N-200/05 F9
AFR-N-250/08 G4	AFR-N-250/08 F7	AFR-N-250/08 F9
AFR-N-315/12 G4	AFR-N-315/12 F7	AFR-N-315/12 F9
AFR-N-355/18 G4	AFR-N-355/18 F7	AFR-N-355/18 F9
AFR-N-355/23 G4	AFR-N-355/23 F7	AFR-N-355/23 F9
AFR-N-400/30 G4	AFR-N-400/30 F7	AFR-N-400/30 F9
AFR-N-450/45 G4	AFR-N-450/45 F7	AFR-N-450/45 F9
AFR-N-500/55 G4	AFR-N-500/55 F7	AFR-N-500/55 F9
AFR-N-630/80 G4	AFR-N-630/80 F7	AFR-N-630/80 F9

IFL-G4

Кассета фильтра IFL-G4 изготовлена из оцинкованной листовой стали и предназначена для подсоединения к прямоугольным воздуховодам.
Поставляется в комплекте с фильтром класса G4. Для удобства замены фильтра, кассета оборудована быстросъемной крышкой.
Максимальное конечное падение давления на фильтре: 200 Па.



Модель	A	B	C	Вес (кг)	Запасной фильтр
IFL-200 G4	440	240	190	3,5	IFR-200 G4
IFL-225 G4	540	290	190	4,0	IFR-225 G4
IFL-250 G4	540	340	190	4,5	IFR-250 G4
IFL-285 G4	640	340	190	5,0	IFR-285 G4
IFL-315 G4	640	390	190	5,5	IFR-315 G4
IFL-355 G4	740	440	190	6,0	IFR-355 G4
IFL-400 G4	840	540	190	7,5	IFR-400 G4
IFL-450 G4	1040	540	190	9,0	IFR-450 G4

Размеры (мм).



IFL-F

Кассета фильтра IFL-F поставляется без фильтрующего материала и предназначена для установки карманных фильтров модели IFR классов F5, F6, F7 или F8. Кассета изготавливается из оцинкованной листовой стали. Для удобства замены фильтра, кассета оборудована быстросъемной крышкой.



Модель	A	B	C	D	E	F	G	Вес (кг)
IFL-200 F	580	400	200	420	220	440	240	7,8
IFL-225 F	580	500	250	520	270	540	290	9,2
IFL-250 F	580	500	300	520	320	540	340	10,0
IFL-285 F	580	600	300	620	320	640	340	11,4
IFL-315 F	580	600	350	620	370	640	390	12,0
IFL-355 F	580	700	400	720	420	740	440	11,8
IFL-400 F	580	800	500	820	520	840	540	16,8
IFL-450 F	580	1000	500	1020	520	1040	540	18,8

Размеры (мм).

IFR-F

Карманные фильтры IFR-F предназначены для установки в кассеты фильтров IFL-F. Производятся с несколькими классами фильтрации: F5, F6, F7 или F8.
Максимальное конечное падение давления на фильтрах 450 Па. Максимальная рабочая температура до +80°C.

Модель	Модель фильтрующей вставки			
IFL-200 F	IFR-200 F5	IFR-200 F6	IFR-200 F7	IFR-200 F8
IFL-225 F	IFR-225 F5	IFR-225 F6	IFR-225 F7	IFR-225 F8
IFL-250 F	IFR-250 F5	IFR-250 F6	IFR-250 F7	IFR-250 F8
IFL-285 F	IFR-285 F5	IFR-285 F6	IFR-285 F7	IFR-285 F8
IFL-315 F	IFR-315 F5	IFR-315 F6	IFR-315 F7	IFR-315 F8
IFL-355 F	IFR-355 F5	IFR-355 F6	IFR-355 F7	IFR-355 F8
IFL-400 F	IFR-400 F5	IFR-400 F6	IFR-400 F7	IFR-400 F8
IFL-450 F	IFR-450 F5	IFR-450 F6	IFR-450 F7	IFR-450 F8

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (IFR-F)

IFL-200



IFL-225



IFL-250



IFL-285



IFL-315



IFL-355



IFL-400



IFL-450



MBE

Электрические воздухонагреватели предназначены для установки на нагнетательной стороне вентилятора. Минимальная скорость воздушного потока через нагреватель должна быть выше 1,5 м/с. Электрические воздухонагреватели укомплектованы армированными нагревательными элементами и двумя термостатами защиты от перегрева - с автоматическим и ручным перезапуском.
Максимальная температура воздуха на выходе: +40°C.
Класс защиты клеммной коробки: IP43
Для регулирования производительности электрических нагревателей используются канальные или комнатные датчики температуры совместно с регуляторами температуры (см. «Электрические принадлежности»).

ПРИМЕР ПОДБОРА

Исходные данные:
- Расход воздуха: 700 м^3/ч (Q)
- Темпер. наружного воздуха: +5°C
- Темпер. приточного воздуха: +27°C

Расчет мощности нагревателя:
P = Qx0,36xΔT = 700x0,36x22 = 5544 Вт

Выбираем MBE-200/50T или MBE-250/60T:
Конечный выбор зависит от:
- Потерь давления в системе
- Доступного места для установки
- Доступной электрической мощности

Потери давления Δ P (Па)



Модель	№ кривой
100/04B	1
100/08B	7
125/04B	1
125/08B	5
125/12B	6
160/07B	1
160/14B	4
160/21B	5
200/21B	2
200/20T	2
200/30T	4
200/40T	5
200/50T	6
200/60T	7

Модель	№ кривой
200/90T	10
250/20T	1
250/30T	2
250/40T	2
250/50T	4
250/60T	5
250/90T	7
315/30T	1
315/60T	2
315/90T	4
315/120T	5
315/150T	8
355/60T	2
355/90T	3

Модель	№ кривой
355/120T	4
355/150T	7
355/180T	9
400/60T	1
400/90T	2
400/120T	3
400/150T	8
400/180T	10
500/60T	1
500/90T	1
500/120T	2
500/150T	4
500/180T	7

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	D
MBE-100	100
MBE-125	125
MBE-160	160
MBE-200	200
MBE-250	250
MBE-315	315
MBE-355	355
MBE-400	400
MBE-500	500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Мин. расход воздуха ($м^3$/ч)	Ø воздуховода (мм)	Регулятор температуры
MBE-100/04B	1/230	400	50	100	PULSER
MBE-100/08B	1/230	800	50	100	PULSER
MBE-125/04B	1/230	400	70	125	PULSER
MBE-125/08B	1/230	800	70	125	PULSER
MBE-125/12B	1/230	1200	70	125	PULSER
MBE-160/07B	1/230	700	110	160	PULSER
MBE-160/14B	1/230	1400	110	160	PULSER
MBE-160/21B	1/230	2100	110	160	PULSER
MBE-200/21B	1/230	2100	170	200	PULSER
MBE-200/20T	2/400z	2000	170	200	PULSER
MBE-200/30T	2/400	3000	170	200	PULSER
MBE-200/40T	2/400	4000	170	200	PULSER
MBE-200/50T	2/400	5000	170	200	PULSER
MBE-200/60T	2/400	6000	170	200	PULSER
MBE-200/90T	3/400	9000	170	200	TTC-25/TTC-2000
MBE-250/20T	2/400	2000	270	250	PULSER
MBE-250/30T	2/400	3000	270	250	PULSER
MBE-250/40T	2/400	4000	270	250	PULSER
MBE-250/50T	2/400	5000	270	250	PULSER
MBE-250/60T	2/400	6000	270	250	PULSER
MBE-250/90T	3/400	9000	270	250	TTC-25/TTC-2000
MBE-315/30T	2/400	3000	430	315	PULSER
MBE-315/60T	2/400	6000	430	315	PULSER
MBE-315/90T	3/400	9000	430	315	TTC-25/TTC-2000
MBE-315/120T	3/400	12000	430	315	TTC-25/TTC-2000
MBE-315/150T	3/400	15000	430	315	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/60T	2/400	6000	540	355	PULSER
MBE-355/90T	3/400	9000	540	355	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/120T	3/400	12000	540	355	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/150T	3/400	15000	540	355	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/180T	3/400	18000	540	355	TTC-40F
MBE-400/60T	2/400	6000	680	400	PULSER
MBE-400/90T	3/400	9000	680	400	TTC-25/TTC-2000
MBE-400/120T	3/400	12000	680	400	TTC-25/TTC-2000
MBE-400/150T	3/400	15000	680	400	TTC-25/TTC-2000
MBE-400/180T	3/400	18000	680	400	TTC-40F
MBE-500/60T	2/400	6000	1.070	500	PULSER
MBE-500/90T	3/400	9000	1.070	500	TTC-25
MBE-500/120T	3/400	12000	1.070	500	TTC-25
MBE-500/150T	3/400	15000	1.070	500	TTC-25
MBE-500/180T	3/400	18000	1.070	500	TTC-40F

MBE-R

Электрические воздухонагреватели со встроенной системой регулирования температуры предназначены для установки на нагнетательной стороне вентилятора. Минимальная скорость воздушного потока должна быть выше 1,5 м/с. Электрические воздухонагреватели укомплектованы армированными нагревательными элементами и двумя термостатами защиты от перегрева - с автоматическим и ручным перезапуском.
Максимальная температура воздуха на выходе: +40°C.
Класс защиты клеммной коробки: IP43
Для корректной работы необходимо использовать внешний датчик температуры (TG-K, TG-R430 или TG-R530). При этом, канальный датчик температуры должен быть установлен на расстоянии более 1 метра от нагревателя.

ПРИМЕР ПОДБОРА

Исходные данные:
- Расход воздуха: 700 м³/ч (Q)
- Темпер. наружного воздуха: +5°C
- Темпер. приточного воздуха: +27°C

Расчет мощности нагревателя:
P = Qx0,36xΔT = 700x0,36x22 = 5544 Вт

Выбираем MBE-200/50T-R или MBE-250/60T-R:
Конечный выбор зависит от:
- Потерь давления в системе
- Доступного места для установки
- Доступной электрической мощности

Потери давления ΔP (Па)



Модель	№ кривой
100/04B	1
100/08B	7
125/04B	1
125/08B	5
125/12B	6
160/07B	1
160/14B	4
160/21B	5
200/21B	2
200/20T	2
200/30T	4
200/40T	5
200/50T	6
200/60T	7

Модель	№ кривой
200/90T	10
250/20T	1
250/30T	2
250/40T	2
250/50T	4
250/60T	5
250/90T	7
315/30T	1
315/60T	2
315/90T	4
315/120T	5
315/150T	8
355/60T	2
355/90T	3

Модель	№ кривой
355/120T	4
355/150T	7
355/180T	9
400/60T	1
400/90T	2
400/120T	3
400/150T	8
400/180T	10
500/60T	1
500/90T	1
500/120T	2
500/150T	4
500/180T	7

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	D
MBE-100	100
MBE-125	125
MBE-160	160
MBE-200	200
MBE-250	250
MBE-315	315
MBE-355	355
MBE-400	400
MBE-500	500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Мин. расход воздуха (м³/ч)	Ø воздуховода (мм)
MBE-100/04B-R	1/230	400	50	100
MBE-100/08B-R	1/230	800	50	100
MBE-125/04B-R	1/230	400	70	125
MBE-125/08B-R	1/230	800	70	125
MBE-125/12B-R	1/230	1200	70	125
MBE-160/07B-R	1/230	700	110	160
MBE-160/14B-R	1/230	1400	110	160
MBE-160/21B-R	1/230	2100	110	160
MBE-200/20T-R	2/400	2000	170	200
MBE-200/30T-R	2/400	3000	170	200
MBE-200/40T-R	2/400	4000	170	200
MBE-200/50T-R	2/400	5000	170	200
MBE-200/60T-R	2/400	6000	170	200
MBE-250/20T-R	2/400	2000	270	250
MBE-250/30T-R	2/400	3000	270	250
MBE-250/40T-R	2/400	4000	270	250
MBE-250/50T-R	2/400	5000	270	250
MBE-250/60T-R	2/400	6000	270	250
MBE-250/90T-R	3/400	9000	270	250
MBE-315/30T-R	2/400	3000	430	315
MBE-315/60T-R	2/400	6000	430	315
MBE-315/90T-R	3/400	9000	430	315
MBE-315/120T-R	3/400	12000	430	315
MBE-355/60T-R	2/400	6000	540	355
MBE-355/90T-R	3/400	9000	540	355
MBE-355/120T-R	3/400	12000	540	355
MBE-400/60T-R	2/400	6000	680	400
MBE-400/90T-R	3/400	9000	680	400
MBE-400/120T-R	3/400	12000	680	400
MBE-400/150T-R	3/400	15000	680	400
MBE-500/60T-R	3/400	6000	1.070	500
MBE-500/90T-R	3/400	9000	1.070	500
MBE-500/120T-R	3/400	12000	1.070	500

IBE

Прямоугольные электрические воздухонагреватели предназначены для установки на нагнетательной стороне вентилятора и подсоединения к трехфазной сети электропитания (3ф-400В-50Гц). Минимальная скорость воздушного потока должна быть выше 2 м/с. Электрические воздухонагреватели укомплектованы армированными нагревательными элементами и двумя термостатами защиты от перегрева с автоматическим и ручным перезапуском.
Максимальная температура воздуха на выходе: +40°C.
Класс защиты клеммной коробки: IP43
Для регулирования производительности электрических нагревателей используются канальные или комнатные датчики температуры совместно с регуляторами температуры (см. «Электрические принадлежности»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Фазность/ напряжение (В)	Мощность (кВт)	Количество/ мощность ТЭНов (кВт)	Минимальный расход воздуха (м³/ч)	Регулятор температуры
IBE-200/9T	3/400	9	3x3	580	TTC-25 / TTC-2000
IBE-225/16,5T	3/400	16,5	3x5,5	900	TTC-25 / TTC-2000
IBE-250/16,5T	3/400	16,5	3x5,5	1100	TTC-25 / TTC-2000
IBE-285/20T	3/400	20	3x6,7	1300	TTC-2000 + TTS-1
IBE-315/30T	3/400	30	4x7,5	1500	TTC-2000 + TTS-1
IBE-355/30T	3/400	30	4x7,5	2000	TTC-2000 + TTS-1
IBE-400/50T	3/400	50	3x16,7	2400	TTC-40F + TTS-4
IBE-450/67T	3/400	67	4x16,7	3600	TTC-40F + TTS-4

Пример подбора

Исходные данные:
- Расход воздуха: 3300 м3/ч (Q)
- Темпер. наружного воздуха: -5°C
- Темпер. приточного воздуха: 20°C

Расчет мощности нагревателя:
P = Qx0,36xΔT = 3300x0,36x(20-(-5)) = 29700 Вт

Выбираем IBE-315/30T или IBE-355/30T:
Конечный выбор зависит от:
- Потерь давления в системе
- Доступного места для установки
- Доступной электрической мощности

Размеры (мм)



Модель	A	B
IBE-200	400	198
IBE-225	500	248
IBE-250	500	298
IBE-285	600	298
IBE-315	600	348
IBE-355	700	398
IBE-400	800	498
IBE-450	1000	498

Минимальное расстояние между вентилятором и нагревателем = 2,5xA.

Разница температур ΔT между наружным и приточным воздухом (°C)



IBE - Потери давления Δp (Па)



MBW

Водяные воздухонагреватели. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для обслуживания нагреватель оборудован съемной боковой панелью. Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Возможна установка в горизонтальном или вертикальном положении. Требуется установка запорных вентилей на обоих патрубках теплообменника.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Максимальная температура воды: +100°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / АКСЕССУАРЫ

Модель	Воздух*					Вода		Вес	Принадлежности			
	Мощность		Δ T воздуха		Расход воздуха	Пад. давл.	Расход воды		Ручной термостат с клапаном	Скорость насоса	Термостат защиты от замерзания	Термостат для наружной установки
	(кВт)[1]	(кВт)[2]	(°C)[1]	(°C)[2]	(м³/ч)[1,2]	(кПа)[1]	(л/ч)[1]	(кг)				
MBW-100	1,7	1,0	33	18	150	1	70	5,8	TRW	–	THE-F	–
MBW-125	2,1	1,2	29	17	220	1	90	5,8	TRW	–	THE-F	–
MBW-160	4,6	3,0	39	25	360	4	200	7,7	TRW	–	THE-F	–
MBW-200	6,1	4,0	32	21	560	7	270	7,7	TRW	–	THE-F	–
MBW-250	9,7	6,2	32	20	900	4	430	9,6	–	1	–	THE 16/4 A
MBW-315	16,6	10,9	35	23	1.400	6	730	11,9	–	1	–	THE 16/4 A
MBW-355	22,3	14,9	36	24	1.800	9	980	14,5	–	2	–	THE 16/4 A
MBW-400	25,6	16,9	34	22	2.300	9	1.130	20,5	–	2	–	THE 16/4 A
MBW-450	36,7	24,8	37	25	2.900	16	1.610	20,3	–	3	–	THE 16/4 A
MBW-500	41,1	27,6	34	23	3.500	17	1.810	20,5	–	3	–	THE 16/4 A

* Температура воздуха на входе 0°C, температуры воды: 1) 80/60°C; 2) 60/40°C.

РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	D	B	H	d	F	G	L
MBW-100	100	183	225	10	140	40	380
MBW-125	125	183	225	10	140	40	380
MBW-160	160	258	305	10	215	40	380
MBW-200	200	258	305	10	215	40	380
MBW-250	250	333	385	22	290	40	380
MBW-315	315	408	460	22	365	40	380
MBW-355	355	479	534	22	400	65	430
MBW-400	400	479	534	22	400	65	430
MBW-450	450	529	685	22	425	65	465
MBW-500	500	529	685	22	425	65	465

РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР ΔT МЕЖДУ НАРУЖНЫМ И ПРИТОЧНЫМ ВОЗДУХОМ(°C)





ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПО ВОЗДУХУ Δp (Па)



IBW

Водяные воздухонагреватели. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Возможна установка в горизонтальном или вертикальном положении
Макс. рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура воды: +120°C.

Модель	Воздух*					Вода		Вес	Диам. присоед. патруб.
	Мощность		Δ T воздуха		Расх. возд. ($м^3$/ч)	Падение давл. (кПа)[1]	Расход воды (л/ч)[1]	(кг)	
	(кВт)[1]	(кВт)[2]	(°C)[1]	(°C)[2]					
IBW-200-2	10,1	5,9	25,9	15,1	1.152	1,2	435	6	3/4"
IBW-200-4	17,6	11,5	45,1	29,4	1.152	3	756	7	3/4"
IBW-225-2	16,5	10,2	27	16,8	1.800	2,2	709	7	3/4"
IBW-225-4	28,3	18,9	46,5	31,1	1.800	5,9	1.213	10	3/4"
IBW-250-2	19,8	12,3	27	16,8	2.160	2,2	853	8	3/4"
IBW-250-4	33,6	22,3	46	30,5	2.160	4,8	1.443	11	1"
IBW-285-2	24,4	15,6	27,8	17,8	2.592	3,6	1.051	9	3/4"
IBW-285-4	41	27,6	46,8	31,5	2.592	7,8	1.760	12	1"
IBW-315-2	28,4	18,2	27,8	17,8	3.024	3,6	1.228	10	3/4"
IBW-315-4	48	32,4	46,9	31,7	3.024	8,3	2.063	13	1"
IBW-355-2	42,2	26,5	31	19,4	4.032	2,9	1.821	14	1"
IBW-355-3	57,8	36,5	42,4	26,8	4.032	2,4	2.476	16	1"
IBW-400-2	62,2	40,2	31,9	20,6	5.760	4,9	2.685	20	1"
IBW-400-4	84,5	54,5	43,4	28	5.760	3,7	3.628	25	1"
IBW-450-2	79,8	52,7	32,8	21,6	7.200	8,7	3.424	23	1"
IBW-450-4	122	82,6	42	28	7.200	6,7	5.370	28,2	1"

* Температура воздуха на входе 0°C, температуры воды: 1) 80/60°C; 2) 60/40°C.



Модель	B	H	I	K	M	P
IBW-200	400	200	150	84	43	28
IBW-225	500	250	200	62	65	28
IBW-250	500	300	250	84	43	28
IBW-285	600	300	250	62	65	35
IBW-315	600	350	230	84	43	28
IBW-355	700	400	350	66	58	35
IBW-400	800	500	450	82	47	35
IBW-450	1000	500	450	66	58	35

РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР ΔT МЕЖДУ НАРУЖНЫМ И ПРИТОЧНЫМ ВОЗДУХОМ(ºC) И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

















MKW – водяные воздухоохладители

Общая информация

- Круглые присоединительные патрубки.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением.
- Поддон для сбора конденсата из алюминия.
- Максимальное рабочее давление 25 бар.
- Соединение пайкой.

Установка и эксплуатация

- Скорость воздуха в канале не должна превышать 4 м/с, иначе требуется установка каплеуловителя.
- Только горизонтальная установка.
- Рекомендуется установка за нагревателем.
- Необходимо предусмотреть возможность заполнения и слива всей системы.
- Необходимо использовать сифон на линии отвода конденсата.
- Охладитель предназначен для работы в среде чистого воздуха без всевозможных примесей, включая химически активных веществ.
- Охладитель следует устанавливать согласно стрелкам направления движения воздуха и хладоносителя. При неправильной установке возможны утечки конденсата из охладителя.
- При определенных условиях эксплуатации следует предусмотреть меры по защите охладителя от замораживания.





Размеры

Модель	Ø D (мм)	H (мм)	B (мм)	Ø d (мм)	L (мм)	G (мм)	K (мм)	l (мм)	E (мм)	V (мм)	Вес (кг)
MKW 100	100	273	208	9,5	480	40	405	278	248	60	7,9
MKW 125	125	273	208	9,5	480	40	405	278	248	60	7,9
MKW 160	160	303	250	12	480	40	405	308	290	60	9,7
MKW 200	200	333	280	12	480	40	405	338	320	60	11,5
MKW 250	250	383	335	16	515	60	455	388	375	60	14,2
MKW 315	315	503	437	22	515	60	455	508	497	80	19,5
MKW 355	355	593	437	22	565	60	505	598	497	80	25,4
MKW 400	400	593	437	22	585	80	505	598	497	80	25,8
MKW 500	500	688	640	28	585	80	505	693	700	80	37,6

Потери давления по воздуху

	(м³/ч)	100	150	215	320	430
MKW 100	Δp (Па)	17	26	36	57	103
MKW 125	Δp (Па)	17	26	36	57	103
	(м³/ч)	145	250	355	550	630
MKW 160	Δp (Па)	18	30	44	96	122
	(м³/ч)	225	390	550	630	750
MKW 200	Δp (Па)	21	39	59	79	107
	(м³/ч)	360	550	630	750	900
MKW 250	Δp (Па)	23	34	43	58	74
	(м³/ч)	560	985	1200	1410	1600
MKW 315	Δp (Па)	20	33	44	55	68
	(м³/ч)	900	1590	2280	2650	3000
MKW 355	Δp (Па)	27	49	90	120	149
MKW 400	Δp (Па)	27	49	90	120	149
	(м³/ч)	1600	2450	3200	4000	–
MKW 500	Δp (Па)	23	41	67	91	–

Δp (Па) – потери давления по воздуху.
Параметры воздуха на входе 32°C/40%; температуры воды: 6/12°C.

	(м³/ч)	100	150	215	320	430
MKW 100	T (°C)	14,8	16,1	17,6	19,3	20,5
MKW 125	T (°C)	14,8	16,1	17,6	19,3	20,5
	(м³/ч)	145	250	355	550	630
MKW 160	T (°C)	15,6	17,6	19,1	20,7	21,3
	(м³/ч)	225	390	550	630	750
MKW 200	T (°C)	15,9	18,3	19,7	20,4	21,1
	(м³/ч)	360	550	630	750	900
MKW 250	T (°C)	16,2	18	18,6	19,3	20,2
	(м³/ч)	560	95	1200	1410	1600
MKW 315	T (°C)	15,5	17,8	18,7	19,4	20
	(м³/ч)	900	1590	2280	2650	3000
MKW 355	T (°C)	17,1	19,4	20,9	21,5	21,9
MKW 400	T (°C)	17,1	19,4	20,9	21,5	21,9
	(м³/ч)	1600	2450	3200	4000	–
MKW 500	T (°C)	16,6	18,4	19,6	20,5	–

Δp (Па) – потери давления по воздуху.
Параметры воздуха на входе 32°C/40%; температуры воды: 6/12°C.

Технические характеристики

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления на теплообменнике + на каплеуловителе (Па)	Температуры на выходе* (°C) T1	T2	Холодопроизводительность* (кВт) Q1	Q2	Вода 1 (6/12 °C) Расход воды (л/с)	Потери давл. (кПа)	Вода 2 (6/12 °C) Расход воды (л/с)	Потери давл. (кПа)
	100	10+7	14,8	13,2	0,81	0,5	0,032	4	0,024	1,8
MKW 100	150	16+10	16,1	14,8	1,13	0,6	0,45	7,4	0,025	1,9
	215	24+12	17,6	15,7	1,5	0,8	0,06	12,3	0,032	4
MKW 125	320	37+20	19,3	16,7	1,94	1,1	0,077	19,3	0,043	6,8
	макс. 430	63+40	20,5	17,4	2,37	1,32	0,095	28,1	0,052	9,6
	145	10+8	15,6	13,8	1,1	0,65	0,044	2,7	0,031	1,1
	250	20+10	17,6	15,5	1,68	0,94	0,067	5,7	0,04	2,3
MKW 160	355	28+16	19,1	16,7	2,15	1,12	0,085	8,8	0,045	2,8
	550	61+35	20,7	17,6	2,92	1,53	0,12	16,4	0,061	4,8
	630	77+45	21,3	17,9	3,14	1,73	0,125	18	0,07	6,2
	макс. 750	106+70	22	18,3	3,53	1,92	0,14	21,6	0,076	7,2
	225	13+8	15,9	13,9	1,75	1,1	0,07	7,4	0,05	4,1
	390	24+15	18,3	15,9	2,59	1,49	0,103	14,8	0,06	5,6
MKW 200	550	39+20	19,7	16,9	3,25	1,86	0,13	22,6	0,074	8,2
	630	49+30	20,4	17,2	3,53	2,02	0,14	25,8	0,08	9,4
	макс. 750	67+40	21,1	17,7	3,95	2,27	0,155	31	0,09	11,6
	360	15+8	16,2	14,7	2,77	1,52	0,11	11,1	0,06	3,8
	550	24+10	18	15,7	3,76	2,15	0,15	19,3	0,085	7,1
MKW 250	630	28+15	18,6	16,1	4,13	2,31	0,165	22,8	0,09	7,8
	750	34+24	19,3	16,6	4,63	2,67	0,185	30	0,106	10,4
	макс. 900	44+30	20,2	17	5,15	3	0,2	32	0,12	13
	560	13+7	15,5	14,4	4,45	3,23	0,18	6,9	0,13	3,9
	985	23+10	17,8	15,8	6,73	3,75	0,27	14	0,15	5
MKW 315	1200	29+15	18,7	16,2	7,72	4,3	0,31	17,8	0,17	6,3
	1410	35+20	19,4	16,7	8,63	4,94	0,35	22	0,2	8,3
	макс.1600	43+25	20	17,1	9,3	5,3	0,37	24,3	0,21	9
	900	17+10	17,1	15,3	6,24	3,41	0,25	4,8	0,15	1,5
MKW 355	1590	31+18	19,4	16,8	9,36	4,8	0,37	9,5	0,19	3
	2280	55+35	20,9	17,8	12	6,29	0,48	15	0,25	4,8
MKW 400	2650	72+48	21,5	18	13	7	0,52	17,2	0,28	5,8
	макс.3000	89+60	21,9	18,3	14,2	7,58	0,56	19,6	0,3	6,6
	1600	18+5	16,6	15,2	11,8	6,3	0,47	8,3	0,25	2,6
	2450	27+14	18,4	16	16	8,85	0,64	14,2	0,35	5
MKW 500	3200	37+30	19,6	16,9	19	10,7	0,75	18,7	0,42	6,8
	макс.4000	56+35	20,5	17,4	21,9	12,6	0,85	23,3	0,5	9,2

Данные приведены при скорости воздуха в сечении 4 м/с, при температуре воздуха на входе в охладитель +32°C и относительной влажности 40%.

Холодопроизводительность

Модель	(м³/ч)	100	150	215	320	430
MKW 100	Q (кВт)	0,81	1,13	1,5	1,94	2,37
MKW 125	Q (кВт)	0,81	1,13	1,5	1,94	2,37
	(м³/ч)	145	250	355	550	630
MKW 160	Q (кВт)	1,1	1,68	2,15	2,92	3,14
	(м³/ч)	225	390	550	630	750
MKW 200	Q (кВт)	1,75	2,59	3,25	3,53	3,95
	(м³/ч)	360	550	630	750	900
MKW 250	Q (кВт)	2,77	3,76	4,13	4,63	5,15
	(м³/ч)	560	985	1200	1410	1600
MKW 315	Q (кВт)	4,45	6,73	7,72	8,63	9,3
	(м³/ч)	900	1590	2280	2650	3000
MKW 355	Q (кВт)	6,24	9,36	12	13	14,2
MKW 400	Q (кВт)	6,24	9,36	12	13	14,2
	(м³/ч)	1600	2450	3200	4000	–
MKW 500	Q (кВт)	11,8	16	19	21,9	–

Параметры воздуха на входе 32°C/40%; температуры воды: 6/12°C.

MKF – фреоновые воздухоохладители

Общая информация

- Круглые присоединительные патрубки.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением.
- Поддон для сбора конденсата из алюминия.
- Предназначены для работы с фреоном R410a.
- Максимальное рабочее давление 40 бар.
- Соединение пайкой.

Установка и эксплуатация

- Скорость воздуха в канале не должна превышать 4 м/с, иначе требуется установка каплеуловителя.
- Только горизонтальная установка в отапливаемых помещениях.
- Рекомендуется установка за нагревателем.
- Необходимо использовать сифон на линии отвода конденсата.
- Охладитель предназначен для работы в среде чистого воздуха без всевозможных примесей, включая химически активных веществ.
- Охладитель следует устанавливать согласно стрелкам направления движения воздуха. При неправильной установке возможны утечки конденсата из охладителя.





Размеры

Модель	Ø D (мм)	H (мм)	B (мм)	Ø d_1 (мм)	Ø d_2 (мм)	L (мм)	G (мм)	K (мм)	l (мм)	E (мм)	V (мм)	Вес (кг)
MKF 100	100	273	208	9,5	9,5	480	40	406	279	248	60	7,9
MKF 125	125	273	208	9,5	9,5	480	40	406	279	248	60	7,9
MKF 160	160	303	250	9,5	9,5	480	40	406	309	290	60	9,7
MKF 200	200	333	280	12	12	480	40	406	339	320	60	11,5
MKF 250	250	383	335	12	16	515	60	401	389	375	60	14,2
MKF 315	315	503	437	16	22	515	60	401	509	497	80	19,5
MKF 355	355	593	437	16	22	565	60	451	599	497	80	25,4
MKF 400	400	593	437	16	22	585	80	431	599	497	80	25,8
MKF 450	450	638	539	22	28	585	80	431	643	600	80	31,7
MKF 500	500	688	640	22	28	585	80	431	694	700	80	37,6

Технические характеристики

MKF 100 и 125

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	130	260	390	520
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	1,0	1,5	1,9	2,3
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13,8	17,1	18,8	20,3
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	1,2	1,9	2,4	2,9
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,2	17,6	19,5	20,8
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	1,4	2,3	2,9	3,5
(=0,015) темп. на выходе (°C)	14,6	18,0	20,0	21,3
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	1,7	2,6	3,4	4,0
(=0,018) темп. на выходе (°C)	14,9	18,4	20,4	21,7

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C

MKF 315

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	606	1213	1820	2426
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	4,3	6,8	8,7	10,4
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,4	17,5	19,4	20,7
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	5,4	8,5	10,9	13,0
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,8	18,1	20,0	21,3
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	6,5	10,2	13,0	15,5
(=0,015) темп. на выходе (°C)	15,1	18,5	20,5	21,7
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	7,5	11,9	15,0	17,8
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,5	18,9	20,9	22,1

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C

MKF 160

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	175	350	520	690
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	1,3	2,0	2,6	3,0
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,0	17,3	19,1	20,4
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	1,6	2,5	3,2	3,8
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,5	17,9	19,8	21,0
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	1,9	3,0	3,8	4,5
(=0,015) темп. на выходе (°C)	14,9	18,3	20,2	21,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	2,2	3,5	4,4	5,2
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,2	18,7	20,6	21,9

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C

MKF 355 а 400

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	750	1500	2250	3000
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	5,4	8,6	11,0	13,1
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,3	17,5	19,3	20,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	6,7	10,7	13,7	16,3
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,6	18,0	19,9	21,1
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	8,0	12,8	16,3	19,4
(=0,015) темп. на выходе (°C)	15,0	18,4	20,4	21,7
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	9,3	14,4	18,8	22,3
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,3	18,8	20,8	22,1

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C

MKF 200

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	230	460	680	910
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	1,6	2,5	3,2	3,8
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,5	17,7	19,6	20,8
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	2,0	3,15	4,0	4,7
(=0,012) темп. на выходе (°C)	15,0	18,4	20,3	21,4
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	2,4	3,8	4,7	5,6
(=0,015) темп. на выходе (°C)	15,4	18,9	20,8	21,9
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	2,8	4,4	5,5	6,5
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,8	19,3	21,2	22,4

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C

MKF 450

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	1000	2000	3000	4000
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	7,1	11,4	14,6	17,4
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,2	17,4	19,4	20,4
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	8,9	14,3	18,3	21,8
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,6	17,9	19,9	21,1
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	10,7	17,1	21,8	25,9
(=0,015) темп. на выходе (°C)	15,0	18,4	20,3	21,6
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	12,5	19,8	25,2	29,8
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,3	18,8	20,7	22,0

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C

MKF 250

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	330	660	1000	1330
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	2,3	3,7	4,8	5,6
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,4	17,7	19,5	20,8
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	2,9	4,6	6,0	7,1
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,8	18,2	20,1	21,4
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	3,5	5,5	7,1	8,4
(=0,015) темп. на выходе (°C)	15,2	18,6	20,6	21,8
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	4,1	6,4	8,2	9,7
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,5	19,0	21,0	22,2

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C

MKF 500

Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	1300	2600	3900	5200
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	89	150
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	9,2	14,7	18,9	22,5
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,1	17,4	19,2	20,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	11,6	18,4	23,7	28,2
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,6	18,0	19,9	21,1
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	13,9	22,1	28,3	33,5
(=0,015) темп. на выходе (°C)	14,9	18,4	20,3	21,6
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	16,2	25,7	32,7	38,7
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,3	18,8	20,7	22,0

Данные приведены для фреона 410_A, темп. возд. на входе +32°C и темп. кип. t0 = 5°C



Модель BP

Стандартная модель

IKW – Водяные воздухоохладители

Общая информация

- Для прямоугольных воздуховодов.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением.
- В комплекте с каплеуловителем.
- Соединение пайкой.
- Модель с байпасным каналом (IKW BP).

Установка и эксплуатация

- Скорость воздуха в канале не должна превышать 4 м/с, иначе требуется установка дополнительного каплеуловителя.
- Только горизонтальная установка в отапливаемых помещениях.
- Рекомендуется установка за нагревателем.
- Необходимо предусмотреть возможность заполнения и слива всей системы.
- Необходимо использовать сифон на линии отвода конденсата.
- Охладитель предназначен для работы в среде чистого воздуха без всевозможных примесей, включая химически активных веществ.
- Охладитель следует устанавливать согласно стрелкам направления движения воздуха и хладоносителя. При неправильной установке возможны утечки конденсата из охладителя.
- При определенных условиях эксплуатации следует предусмотреть меры по защите охладителя от замораживания.



Размеры

Модель	A	B	C	D	E	F
IKW 200	400	200	230	515	400	300
IKW 225	500	250	230	615	450	350
IKW 250	500	300	250	615	500	400
IKW 285	600	300	250	715	500	400
IKW 315	600	350	300	715	550	450
IKW 355	700	400	350	815	600	500
IKW 400	800	500	450	915	700	600
IKW 450	1000	500	450	1115	700	600

Технические характеристики

Модель	Максимальная мощность (кВт)	Расход воздуха (л/ч)	Вес IKW (кг)	Вес IKW BP (кг)	Диаметр патрубков контура хладоносителя (мм)
IKW 200	5,4	763	9,85	11,97	22
IKW 225	8,1	1152	12,71	15,17	22
IKW 250	9,7	1382	14,38	16,93	22
IKW 285	11,5	1627	16,80	19,70	28
IKW 315	12,0	1800	20,40	23,70	28
IKW 355	17,5	2484	26,05	30,14	28
IKW 400	25,6	3636	37,14	42,61	35
IKW 450	33,4	4460	43,11	49,60	35

Данные приведены при скорости воздуха в сечении 4 м/с, при температурах воды 6/12°C, при температуре воздуха на входе в охладитель +32°C и относительной влажности 40%.

Технические характеристики

Потери давления по воздуху
Модели IKW 200 - IKW 450



(°C) Зависимость температуры воздуха на выходе от скорости воздуха в сечении



Потери давления по воде (кПа)







IKW 200 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,096	2,2	2,7	3,2	3,7
2	0,192	3,3	4	4,7	5,3
3	0,288	4,0	4,8	5,5	6,3
4	0,384	4,4	5,4	6,2	6,9

IKW 225 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,15	3,4	4,2	4,9	5,6
2	0,30	5,0	6,1	7,1	8,1
3	0,45	6,1	7,3	8,4	9,5
4	0,60	6,8	8,1	9,4	10,5





IKW 250 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,18	4,1	5,0	5,9	6,8
2	0,36	6,1	7,3	8,6	9,7
3	0,54	7,3	8,8	10,1	11,4
4	0,72	8,2	9,8	11,3	12,6

IKW 285 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,216	4,9	6,0	7,0	8,0
2	0,432	7,2	8,7	10,1	11,4
3	0,648	8,6	10,3	11,9	13,5
4	0,864	9,6	11,5	13,3	14,9



IKW 315 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,252	5,4	6,6	7,7	8,8
2	0,504	7,8	9,3	10,8	12,3
3	0,756	9,1	10,9	12,7	14,3
4	1,008	10,5	12,1	13,9	15,6



IKW 355 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,336	7,6	9,3	10,9	12,4
2	0,672	11,1	13,4	15,6	17,7
3	1,008	14,3	15,9	18,3	20,7
4	1,344	14,9	17,6	20,4	22,8



IKW 400 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,48	10,9	13,2	15,5	17,7
2	0,96	16,0	19,3	22,5	25,5
3	1,44	19,2	23,1	26,7	30,2
4	1,92	21,2	25,9	29,8	33,5



IKW 450 - холодопроизводит. (кВт)

Относит. влажн. % при 32°C		30	40	50	60
Скорость в сечении	x (г/кг)	9	12,1	15,2	18,3
	м				
(м/с)	(кг/с)				
1	0,6	13,8	16,8	19,7	22,5
2	1,2	20,5	24,8	28,9	32,7
3	1,8	24,9	29,7	34,5	39,0
4	2,4	30,7	33,6	38,6	43,4



Модель BP

Стандартная модель

IKF – фреоновые воздухоохладители

Общая информация

- Для прямоугольных воздуховодов.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением.
- Максимальное рабочее давление 30 бар.
- В комплекте с каплеуловителем.
- Соединение пайкой.
- Модель с байпасным каналом (IKF BP).

Установка и эксплуатация

- Скорость воздуха в канале не должна превышать 4 м/с, иначе требуется установка каплеуловителя.
- Только горизонтальная установка в отапливаемых помещениях.
- Рекомендуется установка за нагревателем.
- Необходимо использовать сифон на линии отвода конденсата.
- Охладитель предназначен для работы в среде чистого воздуха без всевозможных примесей, включая химически активных веществ.
- Охладитель следует устанавливать согласно стрелкам направления движения воздуха. При неправильной установке возможны утечки конденсата из охладителя.



Модель	A	B	C	D	E	F
IKF 200	400	200	230	515	400	300
IKF 225	500	250	230	615	450	350
IKF 250	500	300	250	615	500	400
IKF 285	600	300	250	715	500	400
IKF 315	600	350	300	715	550	450
IKF 355	700	400	350	815	600	500
IKF 400	800	500	450	915	700	600
IKF 450	1000	500	450	1115	700	600

Модель	Максимальная холодопроизвод. (кВт)	Расход воздуха (л/ч)	Вес		Диаметры присоединительных патрубков	
			IKW (кг)	IKW BP (кг)	На входе (мм)	На выходе (мм)
IKF 200	7,0	763	10,0	12,0	12	16
IKF 225	11,0	1152	12,7	15,2	12	16
IKF 250	13,4	1382	14,4	17,0	12	16
IKF 285	14,6	1627	16,8	19,7	12	16
IKF 315	18,0	1800	20,4	23,7	16	22
IKF 355	24,8	2484	26,0	30,0	22	28
IKF 400	35,3	3636	37,2	42,6	22	28
IKF 450	44,7	4464	43,0	49,5	28	35

Данные приведены для фреона R407C, темп. возд. на входе +32°C, отн. влажности 40%, и темп. кип. t0 = 5°C

Технические характеристики

Потери давления по воздуху

Зависимость температуры воздуха на выходе от скорости воздуха в сечении





Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	288	576	864	1152
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	2,2	3,7	4,8	5,7
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13,1	16,3	18,4	19,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	2,8	4,5	5,9	7
(=0,012) темп. на выходе (°C)	13,4	16,8	18,8	20,2
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	3,3	5,4	7	8,3
(=0,015) темп. на выходе (°C)	13,7	17,2	19,3	20,6
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	3,8	6,2	8	9,5
(=0,018) темп. на выходе (°C)	14	17,6	19,6	21



Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	450	900	1350	1800
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	3,5	5,7	7,5	9
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13	16,4	18,3	19,6
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	4,4	7,1	9,2	11
(=0,012) темп. на выходе (°C)	13,4	16,8	18,8	20,1
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	5,2	8,5	11	13
(=0,015) темп. на выходе (°C)	13,7	17,2	19,2	20,6
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	6	9,7	12,5	14,9
(=0,018) темп. на выходе (°C)	14	17,6	19,6	20,9



Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	540	1080	1620	2160
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	4,3	7	9,1	10,9
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13	16,2	18,3	19,6
RH 40 % power (кВт)	5,3	8,6	11,2	13,4
(=0,012) темп. на выходе (°C)	13,3	16,7	18,7	20,1
RH 50 % power (кВт)	6,3	10,2	13,2	15,8
(=0,015) темп. на выходе (°C)	13,6	17,1	19,1	20,5
RH 60 % power (кВт)	7,3	11,8	15,2	18
(=0,018) темп. на выходе (°C)	13,9	17,4	19,5	21



Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	650	1300	1950	2590
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	4,8	7,7	10	11,9
(=0,009) темп. на выходе (°C)	14,1	17,4	19,3	20,6
RH 40 % power (кВт)	6	9,6	12,3	14,6
(=0,012) темп. на выходе (°C)	14,5	17,9	19,8	21,1
RH 50 % power (кВт)	7,1	11,3	14,5	17,2
(=0,015) темп. на выходе (°C)	14,8	18,3	20,3	21,5
RH 60 % power (кВт)	8,2	13	16,7	19,6
(=0,018) темп. на выходе (°C)	15,1	18,6	20,6	21,9



Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	750	1500	2250	3000
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	5,8	9,5	12,3	14,7
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13,3	16,6	18,6	19,9
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	7,2	11,7	15,1	18
(=0,012) темп. на выходе (°C)	13,7	17,1	19,1	20,4
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	8,6	13,8	17,9	21
(=0,015) темп. на выходе (°C)	14	17,5	19,5	20,9
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	10	16	20,5	24
(=0,018) темп. на выходе (°C)	14,3	17,8	20	21,2



Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	1000	2000	3000	4000
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	8	13	16,9	20,2
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13	16,2	18,2	19,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	10	16	20,7	24,8
(=0,012) темп. на выходе (°C)	13,3	16,7	18,7	20,1
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	11,7	19	24,5	29,2
(=0,015) темп. на выходе (°C)	13,6	17,1	19,1	20,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	13,5	21,8	28,1	33,4
(=0,018) темп. на выходе (°C)	13,9	17,4	19,5	20,9



Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	1440	2880	4320	5760
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	11,3	18,5	24	28,7
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13,1	16,3	18,4	19,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	14	22,8	29,5	35,3
(=0,012) темп. на выходе (°C)	13,4	16,8	18,8	20,2
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 50%	16,7	27	35	41,6
(=0,015) темп. на выходе (°C)	13,7	17,2	19,3	20,6
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	19,4	31,2	40,1	47,7
(=0,018) темп. на выходе (°C)	14	17,6	19,6	21



Скорость в сечении (м/с)	1	2	3	4
Расход воздуха (м³/ч)	1800	3600	5400	7200
Потери давления, по воздуху (Па)	19	46	87	152
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 30%	14,4	23,4	30,4	36,5
(=0,009) темп. на выходе (°C)	13	16,2	18,3	19,6
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 40%	17,8	28,9	37,4	44,7
(=0,012) темп. на выходе (°C)	13,3	16,7	18,7	20,1
RH 50 % cooling capacity(кВт)	21,1	34,2	44,2	52,6
(=0,015) темп. на выходе (°C)	13,6	17,1	19,1	20,5
Холодо-сть (кВт) при отн. вл. 60%	24,4	39,3	50,6	60
(=0,018) темп. на выходе (°C)	13,9	17,4	19,5	20,9



CT

Металлический крышный зонт используется для приточных или вытяжных систем и предназначен для установки на плоской или наклонной кровле.

Для черепичной кровли	
Ø (мм)	**Модель**
125	CT-125 TEJA
150	CT-150 TEJA
160	CT-160 TEJA
200	CT-200 TEJA
250	CT-250 TEJA
315	CT-315 TEJA
355	CT-355 TEJA
400	CT-400 TEJA

Для волнистой кровли (шифера)	
Ø (мм)	**Модель**
125	CT-125 PIZARRA
150	CT-150 PIZARRA
160	CT-160 PIZARRA
200	CT-200 PIZARRA
250	CT-250 PIZARRA
315	CT-315 PIZARRA
355	CT-355 PIZARRA
400	CT-400 PIZARRA

Рекомендованная производительность		
Модель	**Вытяжка при 20 Па**	**Приток при 20 Па**
CT-125	350	165
CT-150	425	245
CT-200	900	600
CT-250	1050	850
CT-315	1800	1100
CT-355	2600	1700
CT-400	3000	2100

CT-P

Пластиковый крышный зонт используется для приточных или вытяжных систем и предназначен для установки на плоской или наклонной кровле.

Рекомендованная производительность		
Модель	**Вытяжка 20 Па**	**Приток 20 Па**
CT-125 P TEJA	320 м³/ч	170 м³/ч
CT-150 P TEJA	320 м³/ч	210 м³/ч
CT-160 P TEJA	320 м³/ч	210 м³/ч
CT-125 P PIZARRA	320 м³/ч	170 м³/ч
CT-150 P PIZARRA	320 м³/ч	210 м³/ч
CT-160 P PIZARRA	320 м³/ч	210 м³/ч

РАЗМЕРЫ



CT											
Модель	**A**	**B**	**C**	**Ø D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**Вес (кг)**
CT-125	54	200	250	125	70	500	400	–			
CT-150	65	248	300	150	70	500	400	–	–		
CT-200	100	333	400	200	85	600	600	160	500	500	8
CT-250	100	333	400	250	85	600	600	160	500	500	8
CT-315	112	420	500	315	85	600	600	140	500	750	9
CT-355	200	550	660	355	150	900	750	225	600	750	17
CT-400	200	550	660	400	150	900	750	225	600	750	17

CT-P								
Модель	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**Вес (кг)**
CT-P 125	72	203	280	125	80	500	400	140	3,5
CT-P 150	72	203	280	150	80	500	400	140	3,5
CT-P 160	72	203	280	160	80	500	400	140	3,5

1

2

BAR ALIZE

Саморегулирующиеся вытяжные диффузоры обеспечивают постоянный расход воздуха при изменении параметров системы в целом. Диффузоры изготавливаются из белого литого полистирола, поставляются в двух вариантах исполнения: в стандартном (с фиксированным расходом воздуха) и с дополнительной заслонкой для принудительного увеличения расхода воздуха при помощи шнурового выключателя.

Модели:

- BARJ: с адаптером для монтажа непосредственно с жестким воздуховодом.
- BARP: с адаптером для монтажа на гипсокартоне с гибкими воздуховодами.
- BAR: без адаптера.
- BARJ-T: 2 расхода воздуха: постоянный и увеличенный (работает по таймеру 30 мин.). с адаптером для монтажа непосредственно с жестким воздуховодом.

1: Постоянный расход воздуха

Расход воздуха (м³/ч)	Диффузоры для монтажа с жесткими воздуховодами	Диффузоры для монтажа на гипсокартоне	Диффузоры без адаптеров	Ø присоединительного патрубка (мм)
	Модель	Модель	Модель	
15	BARJ 15	BARP 15	BAR 15	125
30	BARJ 30	BARP 30	BAR 30	125
45	BARJ 45	BARP 45	BAR 45	125
54	BARJ 54	BARP 54	BAR 54	125
60	BARJ 60	BARP 60	BAR 60	125
72	BARJ 72	BARP 72	BAR 72	125
75	BARJ 75	BARP 75	BAR 75	125
87	BARJ 87	BARP 87	BAR 87	125
90	BARJ 90	BARP 90	BAR 90	125
100	BARJ 100	BARP 100	BAR 100	125
115	BARJ 115	BARP 115	BAR 115	125
120	BARJ 120	BARP 120	BAR 120	125
122	BARJ 122	BARP 122	BAR 122	125
144	BARJ 144	BARP 144	BAR 144	125
150	BARJ 150	BARP 150	BAR 150	125

2: Два постоянных расхода воздуха с шнуровым выключателем*

Расход воздуха (м³/ч)	Диффузоры для монтажа с жесткими воздуховодами	Диффузоры для монтажа на гипсокартоне	Диффузоры без адаптеров	Ø присоединительного патрубка (мм)
	Модель	Модель	Модель	
15/30	BARJ 15/30	BARP 15/30	BAR 15/30	125
20/75	BARJ 20/75	BARP 20/75	BAR 20/75	125
30/90	BARJ 30/90	BARP 30/90	BAR 30/90	125
45/105	BARJ 45/105	BARP 45/105	BAR 45/105	125
45/120	BARJ 45/120	BARP 45/120	BAR 45/120	125
45/135	BARJ 45/135	BARP 45/135	BAR 45/135	125

* Два положения заслонки переключаются вручную, при помощи шнурового выключателя.

3: Два постоянных расхода воздуха с таймером

Расход воздуха (м³/ч)	Переключение на повышенный расход по шнуровому выключателю	Переключение на повышенный расход по внешнему сигналу 230В
	Модель	Модель
15/30	BARJ-T 15/30	BARJ-TE 15/30
20/75	BARJ-T 20/75	BARJ-TE 20/75
30/90	BARJ-T 30/90	BARJ-TE 30/90
45/105	BARJ-T 45/105	BARJ-TE 45/105
45/120	BARJ-T 45/120	BARJ-TE 45/120
45/135	BARJ-T 45/135	BARJ-TE 45/135

BARP Ø 125



Диффузор

Адаптер для гипсокартона

BARJ Ø 125



Диффузор



Адаптер для воздуховода

КОМПОНЕНТЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДИФФУЗОРОВ BAR-ALIZE

MNGJ 99
Монтажный соединитель Ø 99 с уплотнителем для диффузоров BAR (за исключением моделей 120-150 и моделей с двойным расходом). L: 45 мм

MNGJ 125
Монтажный соединитель Ø 125 с уплотнителем.
L: 45 мм

MNGP 100
Монтажный соединитель Ø 100 для гипсокартона (за исключением моделей 120-150 и моделей с двойным расходом). L: 100 мм.

MNGP 125
Монтажный соединитель Ø 125 для гипсокартона (за исключением моделей 120-150 и моделей с двойным расходом). L: 100 мм.

MIA
Шумопоглощающий вкладыш
для адаптеров диаметром 125 мм (за исключением моделей от 75 до 150 м³/ч). Применяется для снижения шума в диффузорах BAR ALIZE. Изготавливается из вспененного меламина с полистирольным каркасом.



Шумоглушитель
Пластиковый соединитель из шумопоглощающего материала с уплотнителем (только для Ø 125).

ANGLE CHANGER
Направляющая для шнура
Применяется при потолочном монтаже диффузора, для правильной работы шнура и заслонки увеличения потока воздуха.

MNGP 80
Монтажный соединитель Ø 80 с креплением для гипсокартона. L: 100 мм



Установка
Шумопоглощающий вкладыш MIA устанавливается на заднюю часть диффузора BAR.



AAC - Установка

Акустические характеристики

Расход воздуха (м³/ч)	Lw в дБ(А)				Сниж. ур. шума (dB)*
	70 Па	100 Па	130 Па	160 Па	
15	19	27	31	34	62
30	27	30	33	36	61
45	27	33	34	37	59
54	30	35	37	40	59
60	35	38	40	43	59
72	36	38	41	43	59
75	36	38	41	43	59
87	39	41	44	46	59
90	39	41	44	46	58
100	41	42	44	47	58
115	43	45	46	47	57
120	44	45	46	48	57
122	44	45	46	48	57
144	44	45	48	49	56
150	44	45	48	49	56

Расход воздуха (м³/ч)	Lw в дБ(А)				Сниж. ур. шума (dB)*
	70 Па	100 Па	130 Па	160 Па	
15/30	19	27	31	34	61
20/75	24	27	30	33	56
30/90	25	31	34	36	56
45/105	27	33	34	37	55
45/120	27	33	34	37	55
45/135	27	33	34	37	55

* Без MIA

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







BM2D

Двухпозиционные диффузоры позволяют регулировать расход воздуха в обслуживаемом помещении в диапазоне мин./макс.
Переключение положений происходит по сигналу с интегрированного датчика движения и выполняется встроенным электроприводом.
Параметры электропитания: 1ф - 230 в - 50 Гц.

Модель	Ø воздуховода(мм)	Макс. Ø x длина	Расход воздуха
BM2D 7,5/25 D125	125	180x58	7,5/25
BM2D 7,5/50 D125	125	180x58	7,5/50
BM2D 7,5/75 D125	125	180x58	7,5/75
BM2D 10/100 D125	125	180x58	10/100

Модель	Параметры электропитания	Потреб. мощность (Вт)	Время срабатывания (сек.)	Класс защиты	Рабочие температуры
BM2D	1ф - 230 в - 50 Гц	6,6	40 сек. на открытие 80 сек. на закрытие	IP20	0ºC...+50ºC при макс. влажности 95% без конденсации

ALIZE BEH

Гигрорегулируемые вытяжные диффузоры изготавливаются из белого литого полистирола. Расход воздуха через диффузор изменяется автоматически, в зависимости от уровня относительной влажности в помещении.

В дополнение к регулированию расхода воздуха по датчику влажности модели DP позволяют активировать максимальный расход воздуха по сигналу с датчика движения.

Модель	Гигрорегулируемые	Датчик движения (батарейка)	Q мин. HIGRO	Q макс. HIGRO	Q дополнительный	Ø присоединит. патрубка
BEH 5/25	•		5	25		125
BEH 5/45	•		5	45		125
BEH 15/25	•		15	25		125
BEH 15/75	•		15	75		125
BEH-DP 5/25/25	•	•	5	25	25	125
BEH-DP 5/45/45	•	•	5	45	45	125
BEH-DP 15/25/25	•	•	15	25	25	125

Клапан BEH

Адаптеры для гипсокартона MNGPH



MNGPH 80



MNGPH 125

Шумоглушитель ACC
Пластиковый соединитель из шумопоглощающего материала с уплотнителем (только для Ø 125).



AAC - Установка



BOCP

Пластиковые вытяжные диффузоры. Белые вытяжные диффузоры изготавливаются из пластика и предназначены для использования в системах вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.
Диффузоры оборудованы адаптером с тремя крепежными фиксаторами для установки в бетонном потолке и уплотнителем для воздуховода.

Модель	Ø (мм)	Адаптер
BOCP 80	80	Длина 100 мм, с опорным креплением.
BOCP 125	125	Длина 100 мм, с опорным креплением.

Модель	A	B	D1	D2	H
BOCP 80	119	19	78	99	100
BOCP 125	169	27	122	159	100



BOAP

Пластиковые вытяжные решетки. Белые вытяжные решетки изготавливаются из пластика и предназначены для использования в системах вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.
Решетки оборудованы адаптером с тремя крепежными фиксаторами.

Модель	Ø (мм)	Адаптер
BOAP 80	80	HT 100 - 3-claw mounting connector
BOAP 125	125	HT 100 - 3-claw mounting connector

Модель	A
BOAP 80	129
BOAP 125	172





BDOP-BDO*	A	B	C	ØF
80	136	151	20,0	80
100	185	205	30,0	100
125	185	205	30,0	125
160	230	250	36,8	160
200	275	300	45,8	200

* Размеры в мм.

BDOP и BDO

Белые универсальные диффузоры BDOP изготавливаются из пластика и предназначены для использования в системах вентиляции, отопления или кондиционирования воздуха. Диффузоры могут использоваться в системах с фиксированным или переменным (двойным) расходом воздуха.
При использовании в приточных системах возможна настройка направления и длины струи.
Модели BDOP 80 и 125 поставляются с регулятором, расположенным на адаптере, а модели BDO 100, 160 и 200 - в канале.
Модели BDOP состоят из диффузора BDO и адаптера для монтажа на гипсокартоне.

Модель	Присоединит. Ø (мм)	Расход воздуха* (м³/ч)	Подсоединение
BDO 100	100	15 - 75	Без адаптера для установки в воздуховод
BDO 160	160	120 - 240	Без адаптера для установки в воздуховод
BDO 200	200	240 - 350	Без адаптера для установки в воздуховод
BDOP 80	80	15 - 60	Высота 100 мм - с адаптером
BDOP 100	100	15 - 75	Высота 150 мм - с адаптером
BDOP 125	125	45 - 150	Высота 100 мм - с адаптером
BDOP 160	160	120 - 240	Высота 150 мм - с адаптером
BDOP 200	200	240 - 350	Высота 150 мм - с адаптером

* Макс. расход воздуха, раздача во все стороны.

Возможное воздухораспределение





BOR

Белые пластиковые вытяжные диффузоры для применения в системах вентиляции, кондиционирования или отопления. Изготовлены из полистирола. При помощи вращения центральной части можно плавно отрегулировать расход воздуха.
Рабочий диапазон от 40 до 150 Па.
Модель BORP - диффузор с адаптером для монтажа на гипсокартоне.
Модель BORJ - диффузор для присоединения к воздуховоду.

Ø воздуховода (мм)	Расход воздуха (м³/ч)	Модель для монтажа в гипсокартоне	Модель для монтажа с воздуховодом
80	10 - 60	BORP 80	BORJ 80
100	15 - 100	BORP 100	BORJ 100
125	25 - 140	BORP 125	BORJ 125
160	35 - 160	BORP 160	BORJ 160
200	70 - 250	BORP 200	BORJ 200

Диффузор BOR

BORP
Адаптер для монтажа на гипсокартоне



BORJ
Адаптер для жестких воздуховодов

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	ØD1	ØD2	ØH	ØA1	ØB1	ØH1	ØA2	ØB2	ØH2
BOR 80	10-100	71	115	12	77	110	38	78	99	100
BOR 100	15-160	80	140	13	98	129	40	89	130	100
BOR 125	25-200	115	166	15	120	155	43	115	155	100
BOR 160	30-250	130	204	17	156	195	43	148	195	100
BOR 200	55-330	160	242	17	195	235	43	190	235	100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BOR 80



BOR 100



BOR 125



BOR 160



BOR 200



BIR

Приточные диффузоры. Приточные диффузоры изготавливаются из листовой стали и окрашиваются белой эпоксидной краской. Диффузоры состоят из двух частей: наружного конуса и регулируемой центральной пластины. Диффузоры поставляются с адаптером из нержавеющей стали для подсоединения к воздуховодам.
Рабочий диапазон от 50 до 150 Па.

Модель	Ø (мм)	Размеры		
		D1 (мм)	D2 (мм)	H (мм)
BIR 100	100	88	145	18
BIR 125	125	113	168	21
BIR 160	160	148	203	21
BIR 200	200	188	243	21

Модель	Ø	L
BIR 100	100	47
BIR 125	125	47
BIR 160	160	51
BIR 200	200	52

Адаптер



1. Регулируемая центральная пластина.
2. Наружный конус.
3. Резиновый уплотнитель.

Рабочие характеристики

На диаграммах приведены зависимости расхода воздуха от падения давления на диффузорах BIR, а также уровни звуковой мощности в дБ(А).
Цифры в верхней части диаграммы показывают степень настройки диффузора.









Регулировка



BOC

Белые пластиковые вытяжные диффузоры для применения в системах вентиляции, кондиционирования или отопления. При помощи вращения центральной части можно плавно отрегулировать расход воздуха.

Модель	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	L
BOC-100	100	125	74	75	137	47
BOC-125	125	150	98	100	161	49
BOC-160	160	185	128	149	218	60
BOC-200	200	225	157	157	248	75











RDR

Регуляторы расхода воздуха для установки непосредственно в канал. Регуляторы расхода воздуха предназначены для поддержания постоянного расхода воздуха в канале, в диапазоне давлений от 50 Па до 200 Па.

- Подходит для приточных или вытяжных систем систем вентиляции или кондиционирования воздуха.
- Возможность регулирования расхода воздуха в процессе установки.
- Простота установки в воздуховоде.
- Укомплектованы уплотнительным кольцом
- Изготавливаются из пожаробезопасного пластика (М1).
- Рабочая температура до +60°С.
- Возможность использования в системах с двойным расходом воздуха.
- В обозначении RDR включены значения Ø / расх. возд. (м³/ч).

Ø 80 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-80/15	15	15 до 50	2,5
RDR-80/30	30	15 до 50	2,5
RDR-80/45	45	15 до 50	2,5

Ø 100 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-100/30	30	15 до 50	5
RDR-100/45	45	15 до 50	5
RDR-100/50	50	15 до 50	5
RDR-100/60	60	50 до 100	5
RDR-100/75	75	50 до 100	5
RDR-100/90	90	50 до 100	5

Ø 125 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-125/30	30	15 до 50	5
RDR-125/45	45	15 до 50	5
RDR-125/60	60	50 до 100	5
RDR-125/75	75	50 до 100	5
RDR-125/90	90	50 до 100	5
RDR-125/120	120	100 до 180	5
RDR-125/150	150	100 до 180	5
RDR-125/180	180	100 до 180	5

Ø 160 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-160/150	150	100 до 180	5
RDR-160/180	180	100 до 180	5
RDR-160/210	210	180 до 300	5
RDR-160/240	240	180 до 300	5
RDR-160/270	270	180 до 300	5
RDR-160/300	300	180 до 300	5

Ø 200 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-200/240	240	180 до 300	10
RDR-200/270	270	180 до 300	10
RDR-200/300	300	180 до 300	10
RDR-200/350	350	300 до 500	10
RDR-200/400	400	300 до 500	10
RDR-200/450	450	300 до 500	10
RDR-200/500	500	300 до 500	10

Ø 250 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-250/350	350	300 до 500	25
RDR-250/400	400	300 до 500	25
RDR-250/450	450	300 до 500	25
RDR-250/500	500	300 до 500	25
RDR-250/550	550	500 до 750	25
RDR-250/600	600	500 до 750	25
RDR-250/650	650	500 до 750	25
RDR-250/700	700	500 до 750	25

Настройка расхода воздуха

Перед установой регулятора в воздуховод необходимо настройть желаемый расход воздуха:

1. Отвинтите винты на модуле регулировки.
2. Настройте модуль регулировки согласно значений справа или слева на фронтальной панели.
3. Завинтите винты на модуле регулировки.

Для более точной настройки необходимо передвинуть модуль регулировки в промежуточное положение между данными на шкалах значений.

Регуляторы RD Ø 80 и 100 мм



Пример настройки регулятора на 50 м³/ч

Регуляторы от RD Ø 125 до 250 мм



Пример настройки регулятора на 180 м³/ч

Конструкция



RDR	D1 (мм)	D2 (мм)	L (мм)
Ø 80	76	76	55
Ø 100	96	93	70
Ø 125	120	117	86
Ø 150	146	148	91
Ø 160	146	148	91
Ø 200	190	195	91
Ø 250	245	236	127

1. Внешнее кольцо с уплотнителем.
2. Распорное кольцо.
3. Корпус.
4. Заслонка.
5. Модуль регулировки расхода воздуха.
6. Винты на модуле регулировки.

УСТАНОВКА

Регулятор расхода воздуха устанавливается внутри горизонтального или вертикального участка воздуховода. Направление движения воздуха через регулятор должно совпадать с направлением стрелки, изображенной на корпусе регулятора. Уплотнитель исключает переток воздуха между клапаном и воздуховодом.
Со стороны входа воздуха между регулятором и воздушной решеткой должно быть расстояние не менее одного диаметра, а со стороны выхода воздуха не менее трех диаметров.



Использование
в приточном воздуховоде



Использование
в вытяжном воздуховоде

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. На графиках показана зависимость расхода воздуха (м³/ч) от давления (Па).



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воздуха (м³/ч)	Lw, дБ(А)			
	50 Па	100 Па	150 Па	200 Па
15	25	29	32	35
30	26	31	35	38
45	27	33	36	39
50	32	37	39	42
60	32	37	39	42
75	32	37	40	42
90	32	38	41	44
120	30	34	39	42
150	33	37	41	45

Расход воздуха (м³/ч)	Lw, дБ(А)			
	50 Па	100 Па	150 Па	200 Па
180	34	40	44	47
210	34	40	42	44
240	35	41	44	47
270	37	43	45	49
300	33	37	42	45
350	35	40	44	47
400	37	42	45	50
450	38	44	46	51
500	39	46	48	53

RMME

Саморегулирующийся двухпозиционный воздушный клапан.

Модель	Расх. возд. (м³/ч)	Ø (мм)
RMME 20/75 D125	20/75	125
RMME 30/90 D125	30/90	125
RMME 45/105 D125	45/105	125
RMME 45/120 D125	45/120	125
RMME 45/135 D125	45/135	125

1 Электропривод.
2 Кабель длиной 20 см.
3 Пластиковый внутренний корпус.
4 Металлический наружный корпус.
5 Регулирование мин. расхода воздуха.
6 Регулирование макс. расхода воздуха.



MPC

Измеритель расхода. Устройство предназначено для корректного измерения давления в воздуховоде.

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
MPC-350	136	132	120	6	58	32	37	107
MPC-500/150	164	158	147	6	64	35	40	121
MPC-500/160	174	168	157	6	64	35	40	121
MPC-800	214	208	198	6	70	35	40	132
MPC-1000	265	260	248	6	85	42	47	164
MPC-2000	329	318	312	6	106	50	55	204

350-2000



Модель	A	B	C	D	E
MPC-4000	374	351	362	6	102
MPC-6000	419	396	407	6	131

4000-6000



IRIS

Ирисовые клапаны. Ирисовые клапаны предназначены для измерения и регулирования расхода воздуха в системах воздуховодов круглого сечения. Клапаны изготовлены из оцинкованной листовой стали и оснащены круглыми патрубками, с резиновыми уплотнителями для подсоединения к воздуховодам.

Модель	Ø d	Ø D	L	A	Вес (кг)
IRIS-80	79	125	110	30	0,5
IRIS-100	99	165	110	30	0,5
IRIS-125	124	188	110	30	0,7
IRIS-160	159	230	110	30	0,9
IRIS-200	199	285	110	30	1,4
IRIS-250	249	335	135	40	2,1
IRIS-315	314	410	135	40	3,5
IRIS-400	398	525	190	60	6,4
IRIS-500	498	655	170	50	9,6
IRIS-630	628	815	170	50	15,6
IRIS-800	798	1015	270	100	25,0



Рабочие характеристики







IRIS-160

IRIS-200



IRIS-250



IRIS-315



IRIS-400



IRIS-500







Класс огнестойкости: M0
Минимальный радиус изгиба: 0,6 x Ø
Рабочие температуры: -30°C ... +250°C

GSA

Гибкие алюминиевые воздуховоды. Гибкие алюминиевые воздуховоды изготавливаются из алюминиевой фольги с внутренним покрытием из полиэстера. Для увеличения прочности воздуховоды армированы стальной проволокой.

Модель	Ø (мм)	Длина (м)	
GSA 80 M0	80	3	10
GSA 100 M0	100	3	10
GSA 125 M0	125	3	10
GSA 150 M0	150	3	10
GSA 160 M0	160	3	10
GSA 200 M0	200	3	10
GSA 250 M0	250	3	10
GSA 315 M0	315	3	10

Класс огнестойкости: M0/M1
Минимальный радиус изгиба: 0,7 x Ø
Рабочие температуры: -10°C ... +150°C

GSI

Гибкие звукоизолированные воздуховоды. Гибкие звукоизолированные воздуховоды производятся из алюминиевой фольги с внутренним покрытием из полиэстера. Внутренний воздуховод перфорированный. В качестве шумопоглощающего материала применяется стекловолокно (M0) толщиной 25 мм.

Модель	Ø (мм)	Длина (м)	
GSI 125	125	3	10
GSI 160	160	3	10
GSI 200	200	3	10
GSI 250	250	3	10
GSI 315	315	3	10

GRA

Алюминиевые решетки GRA предназначены для наружной или внутренней установки в приточных или вытяжных системах.

Модель	Внешние размеры ⌀ A	Размеры живого сечения ⌀ B
GRA-75	150 x 150	100 x 100
GRA-100	165 x 165	125 x 125
GRA-150	200 x 200	150 x 150
GRA-200	210 x 210	165 x 165
GRA-300	250 x 250	200 x 200



GRI

Алюминиевая решетка. Решетки серии GRI предназначены для внутренней установки, изготавливаются из алюминия и окрашиваются эпоксидно-полиэфирной краской.

Модель	Номинальные размеры ⌀	Площадь живого сечения м²
GRI-125	125 x 125	0,007
GRI-200	200 x 200	0,022
GRI-250	250 x 250	0,035
GRI-300	300 x 300	0,052
GRI-450	450 x 450	0,121



Рекомендованная скорость воздуха

V мин. (м/с)	V макс. (м/с)
1,5	3

Поправочные коэффициенты для LwA1

S жив. сеч. (м²)	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4
LwA1 (Kf*)	-9	-6	-3	-	+4	+7

* Kf = поправочный коэффициент

Значения на диаграмме приведены для
S жив. сеч. = 0,1 v²
Lwa = Lwa1 + Kf

Скорость воздуха, потери давления и уровень звуковой мощности



* Afree = площадь живого сечения.

GR-100

Пластиковая решетка. Пластиковая решетка GR-100 предназначены для непосредственного подсоединения к воздуховоду диаметром 100 мм и может устанавливаться внутри или снаружи помещения.



GCI

Круглые универсальные вентиляционные решетки.

Модель	A	B	C	S жив. сеч. (м²)	Мин. расх вохд.	Макс. расх. возд.
GCI-160	140	250	200	0,0086	70	275
GCI-200	190	300	250	0,0200	120	500
GCI-250	240	350	300	0,0326	200	800
GCI-315	290	400	350	0,0460	275	1100
GCI-350	340	450	400	0,0550	350	1200
GCI-400	390	500	450	0,0702	400	1500



GCI - Потери давления (Па) и уровень звуковой мощности (дБ(А))

Расход воздуха (м³/ч)	Диаметр клапана	160		200		250		315		355		400	
		100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
100	Lw(A)	20	26										
	Dp (Па)	3	11										
150	Lw(A)	25	33										
	Dp (Па)	7	29										
200	Lw(A)	32	40	25	36								
	Dp (Па)	14	54	5	21								
250	Lw(A)	37	46	29	40								
	Dp (Па)	22	92	8	33								
300	Lw(A)	42	51	33	44	25	35						
	Dp (Па)	34	138	11	50	5	23						
400	Lw(A)			40	51	31	42	25	31				
	Dp (Па)			22	99	10	47	5	20				
500	Lw(A)					37	47	30	36	28	39		
	Dp (Па)					17	76	8	33	4	20		
600	Lw(A)					41	51	34	40	32	43	30	40
	Dp (Па)					26	116	12	47	5	29	3	13
800	Lw(A)							40	46	37	48	36	46
	Dp (Па)							22	94	11	55	5	24
1000	Lw(A)									42	53	40	51
	Dp (Па)									18	93	7	39
1200	Lw(A)											43	54
	Dp (Па)											11	58
1400	Lw(A)											47	57
	Dp (Па)											15	85

Зависимость расхода и скорости воздуха



VR

Монтажная рамка для решеток GCI упрощает монтаж и присоединение решеток к воздуховодам.



RP

Пленум для монтажа решеток GRI. Пленумы RP изготавливаются из оцинкованной листовой стали и предназначены для правильной установки вентиляционных решеток GRI.

Модель		Ø D	H	A	B	C	E
RP-100		95	230	145	133	157	45
RP-200	A	125	230	226	208	208	54
	B	160	230	226	208	208	54
RP-250	A	160	230	276	258	258	54
	B	200	230	276	258	258	54
RP-300	A	200	230	326	308	308	54
	B	250	300	326	308	308	54
RP-450		315	365	460	458	458	54



Зависимость расхода воздуха от скорости



Потери давления и уровень шума (дБ(А))



EC-N

Саморегулирующиеся приточные клапаны с расходом воздуха 22, 30 и 45 м³/ч изготавливаются из полистирола белого или коричневого цвета. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах и обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Размер отверстия в оконной раме для установки клапана составляет 354x12 мм.
Наружная часть клапана оснащена защитной сеткой от насекомых и производится белого или коричневого цвета.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12

ДхШхВ: 390 x 24 x 20

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
EC-N 22 Белый	1013	22	35
EC-N 30 Белый	1013	30	34
EC-N 45 Белый	1013	45	33

По запросу (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004

ECA

Саморегулирующиеся приточные клапаны с расходом воздуха 22, 30, 36 и 45 м³/ч изготавливаются из литого полистирола. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах и обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Размер отверстия в оконной раме для установки клапана составляет 354x12 мм.
С внутренней стороны помещения на клапане располагается шумопоглощающая вставка.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12

ДхШхВ: 422 x 45 x 45

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ECA 22 Белый	1013	22	39
ECA 30 Белый	1013	30	39
ECA 36 Белый	1013	36	38
ECA 45 Белый	1013	45	37

По запросу (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004

ECA-RA

Саморегулирующиеся приточные клапаны с расходом воздуха 22, 30, 36 и 45 м³/ч изготавливаются из литого полистирола. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах и обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Размер отверстия в оконной раме для установки клапана составляет 354x12 мм.
С внутренней и наружной сторон клапана располагается шумопоглощающие вставки.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12

ДхШхВ: 422 x 45 x 69

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ECA-RA 22 Белый	1013	22	41
ECA-RA 30 Белый	1013	30	41
ECA-RA 36 Белый	1013	36	39
ECA-RA 45 Белый	1013	45	39

По запросу (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004

SILEM KIT

Саморегулирующиеся приточные клапаны SILEM KIT с расходом воздуха 22 и 30 м³/ч обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Предназначены для настенной установки, укомплектованы наружной решеткой, внутренней решеткой с шумоглушителем и круглым металлическим воздуховодом диаметром 125 мм и длиной 300 мм.

Модель	Ø (мм)	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
SILEM KIT 22	125	9016	22	47
SILEM KIT 30	125	9016	30	47



EC-HY

Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч (в зависимости от уровня влажности в помещении) при 20 Па. Подобное регулирование производительности позволяет сократить потери тепла при вентиляции помещений.
Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах.

LxW xH (мм): 400 x 23 x 12

ДхШхВ: 400 x 40 x 30

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
EC-HY 6/45 Белый	9016	6 / 45	33

По запросу (RAL):

8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004

ECA-HY

Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч (в зависимости от уровня влажности в помещении) при 20 Па. Подобное регулирование производительности позволяет сократить потери тепла при вентиляции помещений. С внутренней стороны помещения на клапане располагается шумопоглощающая вставка. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12

ДхШхВ: 420 x 45 x 40

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ECA-HY 6/45 Белый	9016	6 / 45	37

По запросу (RAL):

8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004

ECA-HY RA

Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч (в зависимости от уровня влажности в помещении) при 20 Па. Подобное регулирование производительности позволяет сократить потери тепла при вентиляции помещений. С внутренней и наружной сторон помещения на клапане располагаются шумопоглощающие вставки. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12

ДхШхВ: 420 x 45 x 64

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ECA-HY 6/45 RA Белый	9016	6 / 45	39

По запросу (RAL):

8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004

SILEM KIT HY

Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч предназначены для настенной установки, укомплектованы наружной решеткой, внутренней решеткой с шумоглушителем и круглым металлическим воздуховодом диаметром 125 мм и длиной 300 мм.

Модель	Ø (мм)	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
SILEM KIT HY 125	125	9016	6 / 45	39



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

• Для обеспечения правильного воздухообмена, приточные клапаны следует располагать в жилых комнатах, таких как спальни, гостиные и столовые, а вытяжные устройства в ванных комнатах, санузлах и помещениях кухни.

• Приточные клапаны необходимо располагать на высоте не менее 1.80 м над уровнем пола

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

В корпусе рольставней



На оконной раме



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



R: Отверстие
Точки крепления

Необходимо сделать два отверстия (R) размером 160x12мм с расстоянием между ними 10мм. После чего зафиксировать клапан в трех точках.

На стене

С шумоглушителем

Без шумоглушителя



МОДЕЛИ

Саморегулирующиеся приточные клапаны имеют постоянный расход воздуха, а упругий элемент с заслонкой позволяет избежать увеличения потока воздуха при фронтальных порывах ветра.

Гигрогерулируемые приточные клапаны имеют переменный расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности в помещении, где они установлены. При высоком уровне относительной влажности клапан полностью открывается, обеспечивая максимальный расход воздуха. При понижении уровня влажности клапан постепенно закрывается до минимального протока воздуха, обеспечивая сохранение тепла в помещении.

Диаграмма работы при 20 Па



ДхШхВ (мм): 80 x 45 x 80

REGUL-2

Настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.
Клавиша "Вкл."/"Выкл."
Клавиша переключения скорости I/II.
Максимальный ток: 4,5 А.

ДхШхВ (мм): 86 x 86 x 60,4

INTER 4P

Настенный пульт управления для трехскоростных вентиляторов.
Переключение положений "Вкл."/"Выкл." и скоростей 1/2/3 осуществляется одной поворотной ручкой.
Максимальный ток: 4А.

COM-2

ДхШхВ (мм): 84 x 37 x 81

COM-3

ДхШхВ (мм): 90 x 90 x 75

COM-2 / COM-3

COM-2: настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.
Переключение положений "Вкл."/"Выкл." и скоростей I/II осуществляется одной поворотной ручкой.
COM-3: настенный пульт управления для трехскоростных вентиляторов.
Переключение положений «Вкл.»/»Выкл.» и скоростей I/II/III осуществляется одной поворотной ручкой.
Максимальный ток: 4А.

Модель NE

Модель N

REB-1N / REB-1NE / REB-2,5N / REB-2,5NE

Электронные однофазные регуляторы скорости.
Регуляторы доступны в двух исполнениях: в корпусе, для поверхностного монтажа (модель N) и без корпуса, для монтажа заподлицо (модель NE).
Регуляторы оснащены плавким предохранителем (+запасной в комплекте).
Регулирование минимальной скорости.
Включение/выключение и регулирование скорости производится одной ручкой.



Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность (ВА)	Ток (А)	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)					
REB-1N/1NE	50	220-240	IP44	220	1	II	0 /+40
REB-2,5N/2,5NE				550	2,5		

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

ДхШхВ (мм): 110 x 107 x 170

REB-4 AUTO

Автоматический электронный однофазный регулятор скорости. Автоматически управляет производительностью вентилятора в зависимости от температуры воздуха в помещении, в котором установлен датчик температуры (входит в комплект).
Регулятор оснащен плавким предохранителем (+запасной в комплекте).
Регулирование минимальной скорости вращения вентилятора.
Минимальная нагрузка 100 Вт.

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность	Макс. ток	Класс изоляции	Рабочие температуры
	Частота (Гц)	Напр. (В)	IP	(ВА)	(А)		
REB-4 AUTO	50	220-240	IP55	880	4	II	+10 / +45

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

ДхШхВ (мм): 83x81x160

REB-5

Электронный однофазный регулятор скорости.
Настенная установка.
Плавкий предохранитель.
Регулирование минимальной скорости.
Включение/выключение и регулирование скорости производится разными ручками.

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность	Ток	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)		(ВА)	(А)		
REB-5	50	230	IP54	1150	5	I (⏚)	5-35°C

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

ДхШхВ (мм): 115 x 95 x 195

REB-10

Электронный однофазный регулятор скорости.
Настенная установка.
Плавкий предохранитель.
Регулирование минимальной скорости.
Включение/выключение и регулирование скорости производится разными ручками.

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность	Макс. ток	Класс изоляции	Рабочие температуры
	Частота (Гц)	Напр. (В)	IP	(ВА)	(А)		
REB-10	50	230	IP54	2300	10	I	+5 / +35

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

ДхШхВ (мм): 90 x 54 x 134

RRB-100

Электромеханический однофазный регулятор скорости.
Настенная установка.
Изменяемое сопротивление.
Пятипозиционная ручка.

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность	Ток	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)		(ВА)	(А)		
RRB-100	50	230	IP20	94,3	0,41	II	5-45°C

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

RMB

Однофазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости.
Корпус из ABS пластика, класс защиты IP 56.
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц.
Ручка регулирования производительности (0/1/2/3/4/5).
Выходное напряжение: 80, 105, 130, 160 и 230 В.
Световой индикатор работы.



Модель	Ток (А)		Класс защиты	Класс	Диапазон рабочих температур (°С)	Размеры (мм)			Вес (кг)
						A	B	C	
RMB-1,5	1,5	PP V0	IP55	I	0 / +40	230	180	95	3
RMB-3,5	3,5					230	180	95	4
RMB-5	5					230	180	95	4,5
RMB-8	8					310	230	125	10
RMB-10	10					310	230	1250	12

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

RMT

Трехфазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости.
Модели RMT-1,5 и RMT-2,5: корпус из ABS пластика, класс защиты IP 54.
Модели от RMT-5 до RMT-12: металлический корпус, класс защиты IP 54.
Параметры электропитания: 3ф - 400 В - 50 Гц.
Ручка регулирования производительности (0/1/2/3/4/5).
Напряжение: 90, 150, 200, 280 и 400 В.
Световой индикатор работы.

Металлический корпус

Пластиковый ABS корпус



Модель	Ток (А)	Материал корпуса	Класс защиты	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур (°С)	Размеры (мм)			Вес (кг)
						A	B	C	
RMT-1,5	1,5	ABS	IP54	I	0 / +40	280	200	140	6
RMT-2,5	2,5	ABS				280	200	140	13
RMT-5	5	Металл				300	250	205	16
RMT-8	8	Металл				400	300	205	21
RMT-12	12	Металл				400	300	205	30

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

REV

Однофазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости.
Класс защиты корпуса IP44.
Встроенная тепловая защита электродвигателя для подключения внешних выводов от термоконтактов.
Электропитание: 1ф - 230 В - 50 Гц.
Встроенный выход: 230 В - 1А
Ручка регулирования производительности: (0/1/2/3/4/5).
Световой индикатор работы.
Настенный монтаж.



Модель	Ток (А)	Размеры (мм)			Вес (кг)
		A	B	C	
REV-1,6N	1,6	240	190	120	3
REV-3N	3	240	190	120	5
REV-5N	5	240	190	120	6
REV-7N	7	240	190	120	7
REV-10N	10	290	240	160	12

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

RDV

Трехфазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости.
Класс защиты корпуса IP44.
Встроенная тепловая защита электродвигателя для подключения внешних выводов от термоконтактов.
Электропитание: 3ф - 400 В - 50 Гц.
Встроенный выход: 230 В - 1А
Ручка регулирования производительности: (0/1/2/3/4/5).
Световой индикатор работы.



Модель	Ток (А)	Размеры (мм)			Вес (кг)
		A	B	C	
RDV-0,8N	0,8 A	290	240	160	5,8
RDV-1,2N	1,2 A	290	240	160	8
RDV-2,5N	2,5 A	290	240	160	11,2
RDV-3,2N	3,2 A	290	240	160	14,7
RDV-5N	5 A	340	290	160	18,5
RDV-7N	7 A	340	290	160	21
RDV-10N	10 A	400	300	200	38

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.

VFKB IP65

Преобразователи частоты для трехфазных электродвигателей мощностью от 0,37 до 4 кВт.
Корпус из литого алюминия, класс защиты IP65.
Прост в обращении (не требует программирования).
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц (VFKB 24 и 27)
3ф - 400 В - 50 Гц (VFKB 45 и 48).
Выбор мощности электродвигателя.
Световые индикаторы наличия питания и режима работы.
Выбор скорости при помощи потенциометра.
Контакт сигнализации о неисправности.
Защита электродвигателя от перегрузки и короткого замыкания.
RFI/EMI A фильтр.



Модель	Мощность электродвигателя (кВт)	Номинальный ток (А)	Вес (кг)
Напряжение на входе: 1ф-230В-50Гц, напряжение на выходе: 3ф-230В-50Гц			
VFKB 24	0,37	2,2	2,7
	0,55	3,6	
VFKB 27	0,75	4,7	4,7
	1,1	6,1	
	1,5	6,7	
Напряжение на входе: 3ф-400В-50Гц, напряжение на выходе: 3ф-400В-50Гц			
VFKB 45	0,37	1,8	4,7
	0,55	2,1	
	0,75	2,8	
	1,1	3,4	
	1,5	4,6	
VFKB 48	2,2	5,6	4,7
	3	7,8	
	4	8,3	

Выбор модели преобразователя частоты должен осуществляться в соответствии с максимальным током и мощностью электродвигателя.

VFTM IP21

Преобразователи частоты для трехфазных электродвигателей мощностью от 0,37 до 15 кВт.
Для монтажа на DIN-рейку (IP21).
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц (VFTM MONO)
3ф - 400 В - 50 Гц (VFTM TRI)
Внешний дисплей (ток, мощность, крутящий момент, скорость, частота...).
Встроенный EMC A фильтр.
Регулирование и предустановка PI.
Контакт сигнализации о неисправности.
Защита электродвигателя от перегрузки и короткого замыкания.
Дистанционный пульт управления (дополнительная принадлежность).



2 x Ø5 для винтов M4

Разм.	a	b	c	G	H
T1	72	145	132	60	121,5
T2	72	145	142	60	121,5

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Номин. ток (А)	Рассеиваемая мощность (Вт)	Размер корпуса	Вес (кг)
Напряжение на входе: 1ф-230В-50Гц, напряжение на выходе: 3ф-230В-50Гц					
VFTM MONO 0,18	0,18	1,5	24	T1	1,5
VFTM MONO 0,37	0,37	3,3	41	T1	1,5
VFTM MONO 0,55	0,55	3,7	46	T2	1,5
VFTM MONO 0,75	0,75	4,8	60	T2	1,5
VFTM MONO 1,1	1,1	6,9	74	T3	1,8
VFTM MONO 1,5	1,5	8	90	T3	1,8
VFTM MONO 2,2	2,2	11	123	T4	3,1
Напряжение на входе: 3ф-400В-50Гц, напряжение на выходе: 3ф-400В-50Гц					
VFTM TRI 0,37	0,37	1,5	32	T3	1,8
VFTM TRI 0,55	0,55	1,9	37	T3	1,8
VFTM TRI 0,75	0,75	2,3	41	T3	1,8
VFTM TRI 1,1	1,1	3	48	T3	1,8
VFTM TRI 1,5	1,5	4,1	61	T3	1,8
VFTM TRI 2,2	2,2	5,5	79	T4	3,1
VFTM TRI 3	3	7,1	125	T4	3,1
VFTM TRI 4	4	9,5	150	T4	3,1
VFTM TRI 5,5	5,5	14,3	232	T5	6,5
VFTM TRI 7,5	7,5	17	269	T5	6,5
VFTM TRI 11	11	27,7	397	T6	11
VFTM TRI 15	15	33	492	T6	11

Выбор модели преобразователя частоты должен осуществляться в соответствии с максимальным током и мощностью электродвигателя.



Øi для винтов M4

Разм.	a	b	c	G	h	H	Ø i	nº M4
T3	107	143	152	93	5	121,5	5	2
T4	142	184	152	126	6,5	157	5	4
T5	180	232	172	160	5	210	5	4
T6	245	330	192	225	7	295	6	4

REB-CVF



Дистанционный пульт управления для преобразователей частоты Включает в себя кнопку "Вкл./Выкл." и потенциометр для регулирования частоты.

VFTM IP54

Преобразователи частоты для трехфазных электродвигателей мощностью от 0,37 до 15 кВт.
Для монтажа на DIN-рейку (IP54).
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц (VFTM MONO)
3ф - 400 В - 50 Гц (VFTM TRI)
Внешний дисплей (ток, мощность, крутящий момент, скорость, частота...).
Встроенный EMC A фильтр.
Регулирование и предустановка PI.
Контакт сигнализации о неисправности.
Защита электродвигателя от перегрева и короткого замыкания.
Дистанционный пульт управления (дополнительная принадлежность).



Разм.	a	b	c	G	H	Øi
T1	210	240	163	192	218	5,5
T2	215	297	192	197	277	5,5
T3	230	340	222	212	318	5



Разм.	a	b	c	G	h	H
T4	320	512	276,5	6,5	279	480
T5	440	625	276,5	5	399	594

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Номин. ток (А)	Рассеиваемая мощность (Вт)	Размер корпуса	Вес (кг)
Напряжение на входе: 1ф-230В-50Гц, напряжение на выходе: 3ф-230В-50Гц					
VFTM MONO 0,18	0,18	1,5	24	T1	1,5
VFTM MONO 0,37	0,37	3,3	41	T1	1,5
VFTM MONO 0,55	0,55	3,7	46	T1	1,5
VFTM MONO 0,75	0,75	4,8	60	T1	1,5
VFTM MONO 1,1	1,1	6,9	74	T2	1,8
VFTM MONO 1,5	1,5	8	90	T2	1,8
VFTM MONO 2,2	2,2	11	123	T3	3,1
Напряжение на входе: 3ф-400В-50Гц, напряжение на выходе: 3ф-400В-50Гц					
VFTM TRI 0,37	0,37	1,5	32	T2	1,8
VFTM TRI 0,55	0,55	1,9	37	T2	1,8
VFTM TRI 0,75	0,75	2,3	41	T2	1,8
VFTM TRI 1,1	1,1	3	48	T2	1,8
VFTM TRI 1,5	1,5	4,1	61	T2	1,8
VFTM TRI 2,2	2,2	5,5	79	T3	3,1
VFTM TRI 3	3	7,1	125	T3	3,1
VFTM TRI 4	4	9,5	150	T3	3,1
VFTM TRI 5,5	5,5	14,3	232	T4	6,5
VFTM TRI 7,5	7,5	17	269	T4	6,5
VFTM TRI 11	11	27,7	397	T5	11
VFTM TRI 15	15	33	492	T5	11

Выбор модели преобразователя частоты должен осуществляться в соответствии с максимальным током и мощностью электродвигателя.

REB-CVF



Дистанционный пульт управления для преобразователей частоты. Включает в себя кнопку "Вкл./Выкл." и потенциометр для регулирования частоты.



INTZ

- Сервисные выключатели.
- 3-х и 6-ти полюсные модели.
- 3-х позиционная поворотная ручка.
- Два дополнительных контакта (нормально открытый и нормально закрытый).
- Напряжение на основных контактах 3x230-400 В.
- Класс защиты IP 55.

Модель	Ток (А)		W	H	D	E*	F*	PE1	PE2
	Общеобмен. вентиляция	Вентиляция дымоудаления	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
1 скорость									
INTZ 1V15	15,4 A	10,2 A	90,5	90,5	102	80	80	M20	M12
INTZ 1V22	22,4 A	14,9 A	115	115	136	100	100	M25	M16
INTZ 1V29	29,8 A	19,8 A	115	115	136	100	100	M25	M16
INTZ 1V43	43 A	28,6 A	145	145	158	130	130	M25/32/40	M20
INTZ 1V68	68 A	45,3 A	167	220	144	151	203	M25/32/40	M20
2 скорости									
INTZ 2V15	15,4 A	10,2 A	90,5	90,5	139	80	80	M20	M12
INTZ 2V22	22,4 A	14,9 A	115	115	163	100	100	M25	M16
INTZ 2V29	29,8 A	19,8 A	115	115	163	100	100	M25	M16
INTZ 2V43	43 A	28,6 A	145	145	188	130	130	M25/32/40	M20
INTZ 2V68	68 A	45,3 A	216	267	170	190	242	M40/50	M20

* Установочные размеры.

INTZ ATEX

- Сервисные выключатели для взрывозащищенных вентиляторов.
- 3-х и 6-ти полюсные модели.
- Напряжение на основных контактах 3x230-400 В.
- Класс защиты IP 66.

Модель	A	B	C	G	H	Ø
INTZ 02.10 ATEX	84	135	112	68,5	61,5	5,5
INTZ 02.20 ATEX	110	208	141	96	150	7
INTZ 02.40 ATEX	140	270	168	126	197	7
INTZ 04.20 ATEX						
INTZ 04.40 ATEX	271	316	275	247	247	7



Модель	Ток (А)	Вес (кг)
1 скорость (3 полюса)		
INTZ 02.10 ATEX	10	0,55
INTZ 02.20 ATEX	20	1,48
INTZ 02.40 ATEX	40	2,75
2 скорости (6 полюсов)		
INTZ 04.20 ATEX	20	2,43
INTZ 04.40 ATEX	40	6,5

ДхШхВ (мм): 85 x 90 x 120

PARO/MARCHA 5P
PARO/MARCHA 8P

Пятиполюсный сервисный выключатель PARO/MARCHA (ON/OFF) 5P.
- Для односкоростных электродвигателей (3 основных контакта).
- Максимальный ток: 20A.
- Два дополнительных контакта (нормально открытый и нормально закрытый).
- Класс защиты IP66/IP67.
- Напряжение на основных контактах 3x380-440 В.

Восьмиполюсный сервисный выключатель PARO/MARCHA (ON/OFF) 8P.
- Для двухскоростных электродвигателей (6 основных контактов).
- Максимальный ток: 20A.
- Два дополнительных контакта (нормально открытый и нормально закрытый).
- Класс защиты IP 55.
- Напряжение на основных контактах 3x380-440 В.

ДхШхВ (мм): 85 x 90 x 120

COM D/S

Переключатель Y / Δ (звезда/треугольник).
Три положения: Выкл., Y и Δ.
Максимальный ток: 20A.
Класс защиты IP67.

Напряжение	Параметры электродвигателя
380-400 V	3ф - 380 В - 50 Гц
	3ф - 400 В - 50 Гц
220-230 V	3ф - 230-380 В - 50 Гц
	3ф - 230-400 В - 50 Гц

MSE - MSD

Устройство тепловой защиты электродвигателей переменного тока, оборудованных встроенными термоконтактами с внешними выводами.
– Для поверхностного монтажа.
– Свободный контакт
– Класс защиты: IP 54



Модель	Электропитание	Ток (мин. - макс.)
MSE	1 - 230 В	0,4 - 10 A
MSD	3 - 400 В	Max. 25 A

MSK

Тепловая защита электродвигателя.
Устройство защиты трехфазных электродвигателей, оборудованных терморезисторами (PTC). MSK состоит из автоматического выключателя и защитного реле.
- Напряжение на основных контактах 3x400 В.
- Максимальный ток: 25 А.
- Настенная установка.
- Класс защиты IP54.



Модель	W	H	D
MSD-2	92	122	112
INT69	88	88	54

MSK-EX

Тепловая защита электродвигателя для взрывозащищенных вентиляторов.
Устройство защиты трехфазных электродвигателей, оборудованных терморезисторами (PTC). MSK EX состоит из автоматического выключателя и защитного реле.
- Напряжение на основных контактах 3x400 В.
- Максимальный ток: 25 А.
- Установка вне взрывоопасной зоны.

MSD-2: класс защиты IP54.
MS 220 KA: класс защиты IP20 для монтажа на динрейку.



Модель	W	H	D
MSD-2	92	122	112
MS 220 KA	23	76	116

DIJZ

DIJZ 05 □
→ Макс. ток

Тепло-магнитный автоматический выключатель для односкоростных однофазных или трехфазных электродвигателей.
- Класс защиты IP65 (от 0.25 до 32)
  IP 54 (от 40 до 63).
- Поворотная ручка.
- Дополнительный контакт (нормально открытый/закрытый).



DIJZ 05 0,25 - 25



DIJZ 05 32 - 50



DIJZ 05 63

Модель	Ток (A)
DIJZ 05 0,25	0,16 ... 0,25
DIJZ 05 0,4	0,25 ... 0,4
DIJZ 05 0,63	0,4 ... 0,63
DIJZ 05 1,0	0,63 ... 1
DIJZ 05 1,6	1 ... 1,6
DIJZ 05 2,5	1,6 ... 2,5
DIJZ 05 4,0	2,5 ... 4
DIJZ 05 6,3	4 ... 6,3
DIJZ 05 10,0	6,3 ... 10
DIJZ 05 16,0	10 ... 16
DIJZ 05 20,0	16 ... 20
DIJZ 05 25,0	20 ... 25
DIJZ 05 32,0	25 ... 32
DIJZ 05 40,0	28 ... 40
DIJZ 05 50,0	40 ... 50
DIJZ 05 63,0	45 ... 63

DEMZ

DEMZ □ / □
→ Макс. ток выс. скор.
→ Макс. ток низк. скор.

DEMZ BI
Переключатель для двухскоростных двигателей с независимыми обмотками.

DEMZ DA
Переключатель для двухскоростных двигателей с обмотками Даландера.

- Класс защиты IP 55.
- 3-х позиционная поворотная ручка.
- Встроенная защита от перегрева.





Модель	Ток (A)	
	Низк. скор.	Выс. скор.
DEMZ 0,55/1,3 BI	0,41 ... 0,55	1 ... 1,3
DEMZ 0,74/1,3 BI	0,55 ... 0,74	1 ... 1,3
DEMZ 1/1,7 BI	0,74 ... 1	1,3 ... 1,7
DEMZ 1/2,3 BI	0,74 ... 1	1,7 ... 2,3
DEMZ 1,3/1,7 BI	1 ... 1,3	1,3 ... 1,7
DEMZ 1,3/2,3 BI	1 ... 1,3	1,7 ... 2,3
DEMZ 1.3/3,1 BI	1 ... 1,3	2,3 ... 3,1
DEMZ 1,7/2,3 BI	1,3 ... 1,7	1,7 ... 2,3
DEMZ 1,7/3,1 BI	1,3 ... 1,7	2,3 ... 3,1
DEMZ 1,7/4,2 BI	1,3 ... 1,7	3,1 ... 4,2
DEMZ 2,3/3,1 BI	1,7 ... 2,3	2,3 ... 3,1
DEMZ 3,1/4,2 BI	2,3 ... 3,1	3,1 ... 4,2
DEMZ 3,1/5,7 BI	2,3 ... 3,1	4,2 ... 5,7
DEMZ 3,1/7,6 BI	2,3 ... 3,1	5,7 ... 7,6
DEMZ 4,2/5,7 BI	3,1 ... 4,2	4,2 ... 5,7
DEMZ 4,2/7,6 BI	3,1 ... 4,2	5,7 ... 7,6
DEMZ 4,2/10 BI	3,1 ... 4,2	7,6 ... 10
DEMZ 5,7/7,6 BI	4,2 ... 5,7	5,7 ... 7,6
DEMZ 5,7/10 BI	4,2 ... 5,7	7,6 ... 10
DEMZ 5,7/13 BI	4,2 ... 5,7	10 ... 13
DEMZ 7,6/13 BI	5,7 ... 7,6	10 ... 13
DEMZ 7,6/15,5 BI	5,7 ... 7,6	13 ... 15,5
DEMZ 10/13 BI	7,6 ... 10	10 ... 13
DEMZ 10/20 BI	7,6 ... 10	16 ... 20
DEMZ 10/24 BI	7,6 ... 10	20 ... 24
DEMZ 13/15,5 BI	10 ... 13	13 ... 15,5
DEMZ 13/29 BI	10 ... 13	24 ... 29
DEMZ 20/24 BI	16 ... 20	20 ... 24

Модель	Ток (A)	
	Низк. скор.	Выс. скор.
DEMZ 0,41/1,3 DA	0,31 ... 0,41	1 ... 1,3
DEMZ 0,55/1 DA	0,41 ... 0,55	0,74 ... 1
DEMZ 0,74/1,7 DA	0,55 ... 0,74	1,3 ... 1,7
DEMZ 0,74/2,3 DA	0,55 ... 0,74	1,7 ... 2,3
DEMZ 1/1,3 DA	0,74 ... 1	1 ... 1,3
DEMZ 1/1,7 DA	0,74 ... 1	1,3 ... 1,7
DEMZ 1/2,3 DA	0,74 ... 1	1,7 ... 2,3
DEMZ 1/3,1 DA	0,74 ... 1	2,3 ... 3,1
DEMZ 1,3/3,1 DA	1 ... 1,3	2,3 ... 3,1
DEMZ 1,3/4,2 DA	1 ... 1,3	3,1 ... 4,2
DEMZ 1,7/5,7 DA	1,3 ... 1,7	4,2 o 5,7
DEMZ 2,3/5,7 DA	1,7 ... 2,3	4,2 ... 5,7
DEMZ 2,3/7,6 DA	1,7 ... 2,3	5,7 ... 7,6
DEMZ 2,3/10 DA	1,7 ... 2,3	7,6 ... 10
DEMZ 3,1/7,6 DA	2,3 ... 3,1	5,7 ... 7,6
DEMZ 3,1/10 DA	2,3 ... 3,1	7,6 ... 10
DEMZ 4,2/10 DA	3,1 ... 4,2	7,6 ... 10
DEMZ 4,2/13 DA	3,1 ... 4,2	10 ... 13
DEMZ 5,7/13 DA	4,2 ... 5,7	10 ... 13
DEMZ 5,7/15,5 DA	4,2 ... 5,7	13 ... 15,5
DEMZ 5,7/24 DA	4,2 ... 5,7	20 ... 24
DEMZ 7,6/24 DA	5,7 ... 7,6	20 ... 24
DEMZ 10/20 DA	7,6 ... 10	16 ... 20
DEMZ 10/29 DA	7,6 ... 10	24 ... 29

ДхШхВ (мм): 130 x 43 x 82

CT-12/14 и CT-12/14R

Трансформатор.
Используется для подключения вентиляторов с рабочим напряжением 12 В.
Плавкий предохранитель.
Модель CT-12/14R оснащена таймером (1-30 мин.)

Электропитание		Напряжение на выходе (В)	Класс защиты	Класс изоляции	Макс. нагрузка (ВА)
Частота (Гц)	Напряжение (В)				
50	220-240	12	IP21	II	14

ДхШхВ (мм): 130 x 43 x 82

HIG-2

Гигростат. Предназначен для автоматического включения и выключения вентилятора в соответствии с заданным уровнем относительной влажности.
Диапазон уставки относительной влажности 60-90%.

Класс защиты	Класс изоляции	Макс. ток (А)	Рабочая температура	Диапазон относит. влажн.
IP21	II	*6 (2)**	0-40 °C	40-90%

* Для активной нагрузки.
** Для индуктивной нагрузки.

ДхШхВ (мм): 130 x 43 x 82

SQA

Датчик качества воздуха. Автоматически включает вентилятор при обнаружении превышения заданной концентрации дыма, неприятных запахов или газов.
Регулируемый таймер позволяет вентилятору работать заданный период времени после уменьшения концентрации вредностей ниже заданной.
ВАЖНО: датчик SQA не предназначен для определения наличия легковоспламеняющихся газов и для использования в системах аварийной сигнализации.

Класс защиты	Класс изоляции	Макс. ток (А)	Рабочая температура	Диапазон таймера
IP21	II	*6 (2)**	0-50 °C	1-25 мин.

* Для активной нагрузки.
** Для индуктивной нагрузки.

ДхШхВ (мм): 32 x 10 x 20

ZN 62

Таймер для бытовых вентиляторов.
Задержка запуска: 1 мин.
Время работы: 6 мин.
Макс. активная нагрузка – 2.5 А
Макс. индуктивная нагрузка – 1.6 А

ДхШхВ (мм): 86 x 80 x 50

THE 16/4 A

Настенный капиллярный термостат.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц
Класс защиты IP54.
Макс. ток: 4A (индуктивная нагрузка).
Температурный диапазон: 0ºC...+40ºC.
Погрешность: ± 0.75ºC.

ДхШхВ (мм): 85 x 125 x 58

THE-F

Капиллярный термостат защиты от замерзания водяного воздухонагревателя.
Класс защиты IP30.
Макс. ток: 16A (1ф - 230 В - 50 Гц).
Температурный диапазон: -18ºC...+13ºC.
Длина капиллярной трубки: 3 м.

ДхШхВ (мм): 110 x 57 x 80

DPS

Дифференциальные реле давления. Дифференциальные реле давления применяются в системах автоматики для контроля работы вентилятора и сигнализации о засорении фильтра.
Класс защиты: IP54.

Модель	ΔP
PRESOSTATO DPS 2-30	20 - 300 Па
PRESOSTATO DPS 10-100	100 - 1000 Па
PRESOSTATO DPS 100-500	1000 - 5000 Па

ДхШхВ (мм): 83 x 40 x 153

PULSER

Регулятор температуры электронного типа для управления электрическим воздухонагревателем в соответствии с заданной температурой. Регулирование температуры осуществляется включением и отключением полной мощности электрического воздухонагревателя, пропорционально заданной потребности в обогреве.
- Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц (переменный ток).
  2ф - 400 В - 50 Гц (переменный ток).
- Уставка температуры: 0...30°C (встроенный датчик и задатчик температуры, возможность подключения внешнего датчика температуры).
- Максимальный ток: 16 А (мин. 1 А).
- Максимальная нагрузка: 1-фаза 3,6 кВт.
  2-фазы 6,4 кВт.

Частота	Электропитание		Напряжение	Минимум		Максимум		Рабочая температура	Диапазон регулирования температуры воздуха
	Напряжение	Класс защиты		Ток	Мощность	Ток	Мощность		
(Гц)	(В)		(В)	(А)	(Вт)	(А)	(Вт)		
50-60	220-415	IP30	230	1	230	16	3680	0-50°C	0-30°C
			400	1	400	16	6400		

ДхШхВ (мм): 83 x 40 x 153

PULSER-ADD

Регулятор температуры для одно/двухфазных электрических воздухонагревателей. Внешний дополнительный регулятор, управляемый от другого PULSER в случаях,если нагрузка превышает 3,6 кВт (230 В).

ДхШхВ (мм): 83 x 40 x 153

PULSER-M

Регулятор температуры для одно/двухфазных электрических воздухонагревателей.
- Уставка температуры: 0...+30°C (встроенный датчик и задатчик температуры, возможность подключения внешнего датчика температуры).
- Класс защиты IP30.
- Регулирование минимальной и максимальной температуры.
- Максимальный ток: 16 А (мин. 1 А).
- Максимальная нагрузка: 1-фаза 3,6 кВт.

ДхШхВ (мм): 115 x 59 x 88

PULSER-D

Регулятор температуры для одно/двухфазных электрических воздухонагревателей. Функционально идентичен регулятору PULSER, но предназначен для установки на DIN-рейку в шкаф автоматики (IP20).

ДхШхВ (мм): 160 x 140 x 280

TTC-2000

Регулятор температуры для трехфазных электрических воздухонагревателей. Регулятор температуры электронного типа для управления электрическим воздухонагревателем в соответствии с заданной температурой. Регулирование температуры осуществляется включением и отключением полной мощности электрического воздухонагревателя, пропорционально заданной потребности в обогреве.
- Уставка температуры: 0...30°C, (встроенный задатчик температуры, необходимо подключение внешнего датчика температуры).
- Максимальный ток: 25 A, (мин. 3 A / на фазу).
- Внешний управляющий сигнал: 0...10 В.

ДхШхВ (мм): 60 x 30 x 35

TTS-1

Дополнительный одноступенчатый регулятор включения и отключения нагрузки TTS-1, используется совместно с регулятором TTC-2000 для увеличения мощности регулирования. Нагрузка, регулируемая TT-S1, должна быть эквивалентна нагрузке регулируемой TTC-2000.

ДхШхВ (мм): 195 x 95 x 220

TTC-25 и TTC-40F

Регулятор температуры для трехфазных электрических воздухонагревателей. Регулятор температуры электронного типа для управления электрическим воздухонагревателем в соответствии с заданной температурой. Регулирование температуры осуществляется включением и отключением полной мощности электрического воздухонагревателя пропорционально заданной потребности в обогреве.
Регуляторы TTC-25 и TTC-40F предназначены для установки на DIN-рейку в шкаф автоматики.
- Параметры электропитания: 3ф - 210...415 В - 50 Гц (переменный ток).
- Максимальная нагрузка: TTC25 - 25 A, 400 В, 17 кВт.
TTC40 - 40 A, 400 В, 27 кВт.
- Диапазон температур: 0...30°C.
- Подключение датчиков температуры: главный датчик и датчик ограничения мин./макс. температуры.
- Внешний управляющий сигнал: 0...10 В.
- Класс защиты: IP20.

ДхШхВ (мм): 70 x 30 x 70

TG-R

Комнатные датчики температуры. Для совместного использования с контроллерами и регуляторами температуры.
- Датчики типа NTC.
- Диапазон температур 0-30°C.
- Класс защиты IP30.
2 модели:
- Комнатный датчик температуры с настройкой уставки, 0...30°C (TG-R430).
- Комнатный датчик температуры без настройки уставки, 0...30°C (TG-R530).



TG-K

Для совместного использования с контроллерами и регуляторами температуры.
- Датчики типа NTC.
3 модели:
- TGK-330: диапазон температур от 0°C до +30°C.
- TGK-360: диапазон температур от 0°C до +60°C.
- TGK-310: диапазон температур от -20°C до +10°C.

ДхШхВ (мм): 60 x 38 x 60

TBI

Внешние потенциометры.
Потенциометр TBI-10 предназначен для установки на внешнюю панель щита автоматики и выполняет функцию задатчика температуры в диапазоне от -20 до +10°C. Используется совместно с контроллером и канальным датчиком температуры TGK-310 для установки минимальной температуры воздуха перед входом в теплообменник.

Потенциометр TBI-30 предназначен для установки на внешнюю панель щита автоматики и выполняет функцию задатчика температуры от 0 до +30°C. Используется совместно с контроллером и канальным датчиком температуры TGK-330 для установки температуры после электрического воздухонагревателя в режиме вентиляции ТЭНов.

MCR-1

Таймер. Таймер используется в системах автоматики приточных установок с электрическими воздухонагревателями для реализации функции охлаждения ТЭНов. Таймер позволяет вентилятору работать заданное время после выключения системы. Диапазон настройки от 1 секунды до 100 часов.



Термостат
Пятипозиционное регулирование температуры (12°C, 16°C, 20°C, 24°C, 28°C).
Функция автоматической защиты от замораживания теплообменника при температуре приточного воздуха ниже +6°C.

TRW

Регулятор температуры для MBW 100-200.
Состоит из термостата с капиллярным датчиком и 2-х ходового клапана.
- Термостатический клапан 3/4".
- Материал: никелированная медь.
- Kv клапана: 0.65
- Kvs клапана: 0.90
- Номинальный размер: DN 20
- Макс. разн. давлений: 1 бар
- Макс. раб. давление: PN 10
- Макс. темпер. воды: 120°C
- Длина капиллярной трубки: 5м
- Присоединительные размеры: M30 x 1.5



Положения настройки клапана TRW
Заводская настройка: 6.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



3WV

3-х ходовой шаровой клапан с приводом.
Вал и шаровой механизм из нержавеющей стали.
Сервопривод:
Напряжение питания: 24 В.
Крутящий момент: 20 Нм.
Время срабатывания: 90 с.
Управляющий сигнал: 0-10 В.

Характеристики клапанов 3WV



Граница работы с пониженным шумом

Δp_{V100}: разница давления на полностью открытом клапане

V_{100}: номинальный расход при Δp_{V100}

Модель 3-х ходового клапана	Трансформатор
3WV R311 15-1,6+SR24A-SR20Nm	TRAFO 15-D 230/24V AC
3WV R312 15-2,5+SR24A-SR20Nm	
3WV R317 20-4+SR24A-SR20Nm	
3WV R318 20-6,3+SR24A-SR20Nm	
3WV R331 32-16+SR24A-SR20Nm	

Схема работы



TRAFO 15-D

Трансформатор 230/24В переменного тока.

CONTROL ECOWATT

Блок управления автоматически изменяет производительность вентилятора в соответствии с выбранной программой и показаниями датчиков.
Существуют три основные программы работы:
1. Интегрально-пропорциональное регулирование при постоянном давлении в сети.
2. Пропорциональное регулирование в соответствии с заданными значениями температуры, уровня углекислого газа и уровня относительной влажности (для одновременного контроля всех трех параметров используется мультидатчик).
3. Двухпозиционное регулирование производительности вентилятора (мин./макс.) в соответствии с заданными значениями и показаниями трех датчиков: температуры, уровня углекислого газа, уровня относительной влажности или датчика движения.
Управляющий сигнал на выходе: 1-10 В или изменяемое напряжение переменного тока (230 В) для однофазных вентиляторов.

- ECOWATT AC CONTROL - для однофазных электродвигателей.
- ECOWATT DC CONTROL - для электродвигателей постоянного тока.

Модель	Электро-питание	Макс. ток (А)	Напряжение на выходе (В)	Класс защиты	Рабочие температуры	Размеры ДхШхВ (мм)
CONTROL ECOWATT AC/DC	90-260 VAC	4	0-10V	IP55	-10ºC to +50ºC	165x220x100
CONTROL ECOWATT AC/4A	230 VAC		80-230V			

CONTROL ECOWATT BASIC

Управляющий блок для вентиляторов ECOWATT с электродвигателями постоянного тока. Позволяет управлять вентилятором посредством выходного сигнала 0-10В в зависимости от статуса трех свободных цифровых входов. Каждому значению цифрового сигнала может быть присвоено выходное напряжение в диапазоне 0-10В.

Модель	Электро-питание	Макс. ток (А)	Напряжение на выходе (В)	Класс защиты	Рабочие температуры	Размеры ДхШхВ (мм)
CONTROL ECOWATT BASIC	230 VAC	6	0-10V	IP54	-10ºC to +50ºC	160x145x80

VAPZ

Электронный однофазный регулятор скорости изменяет производительность вентилятора в соответствии с дискретным сигналом (например, от датчика движения) или с аналоговым сигналом 0-10 В или 4-20 мА (от датчика уровня углекислого газа или датчика уровня относительной влажности).
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц

Модель	Электро-питание	Макс. ток (А)	Напряжение на выходе (В)	Класс защиты	Рабочие температуры	Размеры ДхШхВ (мм)
VAPZ-3	230V-50Hz	3	80 to 230V	IP54	-10ºC to +50ºC	205x115x92
VAPZ-5		5				
VAPZ-11		11				



VRPZ

Электронный регулятор производительности однофазных вентиляторов.
Аналоговый вход 0-10 В или 4-20 мА.
Вентилятор работает пропорционально входному сигналу в соответствии с настройками минимальной и максимальной производительности.
Включение вентилятора происходит по внешнему сигналу (например по таймеру) на свободном контакте. Вентилятор начинает работать в соответствии с управляющим аналоговым сигналом. Возможно управление максимальной и минимальной производительностью системы по сигналу с датчика движения.

Модель	Параметры электропитания	Макс. ток (А)	Напряжение (В)	Класс защиты	Рабочие температуры (°С)	Размеры ДхШхВ (мм)
VRPZ-5	230 В - 50 Гц	5	110-230	IP55	-10 ... +50	200x176x80
VRPZ-11		11				

PACK PR

Регулятор скорости однофазных вентиляторов, применяется в системах с поддержанием постоянного давления.
В комплекте с кабелем питания и трубками для передачи давления.
Встроенный преобразователь давления (12 В постоянного тока).
Функция максимальной производительности (от 10 до 60 мин.).
Цифровой дисплей.
Входы для внешнего управляющего сигнала и функции макс. производительности.
Конфигурируемый вход для аналогового сигнала тока / напряжения / датчика NTC / датчика Pt1000.

Модель	Ток (А)	Диапазон давлений (Па)	Размеры ДхШхВ (мм)
PACK PR 5A	5	0-300	176x200x80
PACK PR 11A	11	0-800	176x200x80

PACK PR	
Параметры электропитания	1ф - 230 В - 50 Гц
Напряжение работы	110-230 В
Вход вкл./выкл.	Свободный контакт
Вход максимальной скорости	
Внешняя уставка	4-20 мА или 0-10 В
Измерительные входы	4-20 мА или 0-10 В, датчик NTC или Pt1000
Выходы	Датчик: 24 В SELV (макс. 100mA) Ведущий/ведомый: 0-10 В (макс. 10mA)
Класс изоляции	I
Класс защиты	IP55
Доступные сечения кабеля	от 1 до 2.5 мм² В комплекте с кабельными вводами: 5xPg7 + 3xPg11
Рабочие условия	Температуры: -10 ... +50 ° C, макс. влажность 95%

BEAS

Управляющий модуль. Управляющий модуль служит для реализации “минимального/максимального” типа регулирования системы вентиляции. Модуль преобразует пропорциональные сигналы с датчиков в управляющие сигналы для воздушных клапанов с электроприводом или вентиляторов с электродвигателями постоянного тока.
Параметры электропитания: 24 В постоянного или переменного тока.

Модель	Электропитание	Мощность (Вт)	Класс защиты	Рабочие температуры	Размеры ДхШхВ (мм)
BEAS	24 В перем. тока	1,5	IP55	-10 ... +50	175x130x80

REB-ECOWATT

Регулятор скорости. Предназначен для регулирования скорости вентиляторов с электродвигателями постоянного тока.
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц.

Модель	Класс защиты IP	Класс изоляции	Рабочие температуры	Размеры ДхШхВ (мм)
REB-ECOWATT	IP44	II (⧈)	-10 ... +50	80x68x80

SHT-G / SCO2-G / SCO2-G 0/10V

Канальные датчики CO2, температуры или относительной влажности, совместно с управляющим модулем позволяют повысить эффективность вентиляционной системы.

Модель	Назначение			Аналоговый выход
	CO_2	Температура	Относит. влажн.	
SCO2-G	•			•
SCO2-G 0/10V	•			•
SHT-G		•	•	•

Модель	Электропи-тание	Мощность (Вт)	Сигнал на выходе	Класс защиты	Диапазон CO2	Диапазон относит. влажн.	Размеры ДхШхВ (мм)
SCO2-G	24VDC-24VAC	5	4-20мА	Корпус IP65 Шток IP20	0-2000 pm	-	80x200x101
SCO2-G 0/10V			0-10В			-	
SHT-G						0~100%	

Модель SCO2-A

Модели SCO2-AD и SCHT-AD

SCO2 / SHT / SCHT

Комнатные датчики CO2, температуры или относительной влажности, совместно с управляющим модулем позволяют повысить эффективность вентиляционной системы.

Модель	Назначение			Аналоговый выход	Релейный выход	Дисплей
	CO_2	Температура	Относит. влажн.			
SCO2-AR	•				•	
SCO2-A	•	•		•		
SCO2-AD	•	•		•		•
SCO2-A 0/10V	•	•		•		
SHT-A		•	•	•		
SHT-A 0/10V		•	•	•		
SCHT-AD	•	•	•	•		•

Модель	Электропит.	Мощн. (Вт)	Сигнал на выходе	Высота установки	Класс защиты	Диапазон CO2	Диапазон темпер.	Диапазон относит. влажн.	Размеры ДхШхВ (мм)
SCO2-A	24VDC-24VAC	5	4-20мА	1,5-3,5 м	IP20	0-2000 pm	0-50ºC	–	85x26x100
SCO2-AD									
SCHT-AD			0-10В					0-100%	

Модель	Электропит.	Мощн. (Вт)	Сигнал на выходе	Высота установки	Класс защиты	Диапазон CO2	Диапазон темпер.	Диапазон относит. влажн.	Размеры ДхШхВ (мм)
SCO2-AR	24VDC-24VAC	5	Реле (0,5А)	1,5-3,5 м	IP20	0-2000 pm	-	-	85x26x100
SCO2-A			4-20мА				0-50ºC	-	
SCO2-AD								-	
SCO2-A 0/10V								-	
SHT-A						-		0-100%	
SHT-A 0/10V			0-10В						
SCHT-AD						0-2000 pm			

TDP-S / TDP-D

Датчик давления.

TDP-S
Датчик давления.
Предназначен для контроля давления в воздуховоде.

TDP-D
Датчик давления (с дисплеем).
Предназначен для контроля давления в воздуховоде.

Модель	Электропит.	Макс. мощность (ВА)	Ø подсоед. (мм)	Сигнал на выходе	Класс защиты	Диапазон давлений (Па)	Размеры ДхШхВ (мм)
TDP-S	24VAC-24VDC	4	6,2	0-10 V / 4-20 mA	IP54	0-2500 Pa	75x36x80
TDP-D							

CPFL-S / CPFL-E

Датчик движения.
Инфракрасный датчик движения воспринимает с диапазоном работы 360°.
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц.

CPFL-S: модель для поверхностного монтажа
CPFL-E: модель для скрытого монтажа

Для поверхностного монтажа



Для скрытого монтажа



Модель	Электропит.	Мощность (Вт)	Настройки	Высота установки	Класс защиты	Рабочие температуры
CPFL	230 В -50 Гц	1,2	Таймер задержки: 5с. -15 мин. Чувствительность: 5-1000 лк	2,5-3,5 м	IP21	от 0ºC до +45ºC Макс. влажность 95% (без конденсации)

Зона действия датчика	
Высота установки (м)	Диаметр зоны действия (по полу)
2,5	6,4
3	7,7
3,5	9

* Расстояние между крепежными отверстиями.

REMP

Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для работы с управляющим модулем BEAS.
Параметры электропитания: 24 В переменного или постоянного тока (зависит от модели).

Модель	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр штока (мм)	Высота привода (мм)
REMP-160	160	200	8	80
REMP-200	200	200	8	80
REMP-250	250	200	8	80
REMP-315	315	300	12	80
REMP-355	355	300	12	80
REMP-400	400	400	12	80
REMP-450	450	400	12	80

Модель	Электропит.	Мощность (Вт)	Управляющий сигнал	Время срабатывания	Класс защиты	Рабочие температуры
REMP	24 В пост. или перем. тока	1	0-10 В	макс. 150 с. (полное открытие или закрытие	IP54	-10°C ... +50°C макс. влажн. 95% (без конденсации)



RMVT

Воздушные клапаны оборудованы двухпозиционным электроприводом и предназначены для работы совместно с датчиком движения.
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц.

Модель	Ø (мм)	Расход воздуха
RMVT-125 12/100	125	12/100
RMVT-125 12/120	125	12/120
RMVT-125 30/90	125	30/90
RMVT-125 60/120	125	60/120
RMVT-125 60/135	125	60/135
RMVT-125 90/150	125	90/150
RMVT-160 15/150	160	15/150

Модель	Ø (мм)	Расход воздуха
RMVT-160 24/240	160	24/240
RMVT-160 30/300	160	30/300
RMVT-200 40/210	200	40/210
RMVT-200 40/350	200	40/350
RMVT-200 40/400	200	40/400
RMVT-200 50/500	200	50/500

Модель	Электропи-тание	Мощность (Вт)	Входной сигнал	Время срабат.	Класс защиты	Класс изоляции	Рабочие температуры
RMVT	230 В - 50 Гц	6,6	От внешнего датчика движения	40с. открытие 80с. закрытие	IP20	II	0ºC ... +60ºC макс. влажн. 95% (без конденса-ции)

ДхШхВ (мм): 102 x 70 x 35

PROSYS ECOWATT

Пульт для программирования вентиляторов серии ECOWATT PLUS.
Позволяет настроить всевозможные параметры и режимы работы вентилятора, например: режим поддержания постоянного давления(COP), режим поддержания постоянного расхода воздуха (CAV), режим регулируемого расхода воздуха (VAV).
В комплекте поставляется кабель RJ45 длиной 1 метр.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ДО 55%
(по сравнению с обычными системами вентиляции)

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

DCV - это энергоэффективные системы вентиляции S&P, которые регулируют производительность вентиляции в зависимости от текущей потребности. Многие помещения, в которых вентиляция рассчитана на присутствие максимального количества человек, периодически пустуют или в них находится меньшее количество человек, чем принималось при расчете. В таком случае не требуется полная производительность системы вентиляции. Используя энергоэффективные вентиляторы и различные элементы автоматики, мы можем выключить или снизить производительность вентиляции до минимальной, в то время когда она не требуется.

- Вентиляторы с электродвигателями постоянного тока
- Регуляторы скорости, преобразователи частоты, реле
- Датчики движения
- Датчики влажности, температуры или CO2
- Датчики давления
- Воздушные клапаны с приводами
- Вытяжные диффузоры двойного расхода

ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ОФИСЕ

Как показывает практика, средняя загруженность офиса в течение дня не превышает 60% от расчетного количества человек. При этом система вентиляции в таком офисе рассчитывается на полное количество рабочих мест.
Рассмотрим пример: система вентиляции офисного помещения, общее количество сотрудников 80 человек, расчетное количество воздуха на одного сотрудника 45 м³/ч.
На графике показана загруженность офиса в течении рабочего дня.

ЭНЕРГИЯ ЗАТРАЧЕННАЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

				Трёхфазный вентилятор			
	Часы работы офиса	Процент загрузки офиса	Кол-во человек в офисе	Расход воздуха без DCV ($м^3$/ч)	Потребление энергии без DCV (Вт/ч)	Расход воздуха с системой DCV ($м^3$/ч)	Потребление энергии с системой DCV (Вт/ч)
	8-9	20	16	3600	1100	720	220
	9-10	65	52	3600	1100	2340	715
	10-11	95	76	3600	1100	3420	1045
	11-12	80	64	3600	1100	2880	880
	12-13	60	48	3600	1100	2160	660
	13-14	20	16	3600	1100	720	220
	14-15	20	16	3600	1100	720	220
	15-16	60	48	3600	1100	2160	660
	16-17	60	48	3600	1100	2160	660
	17-18	60	48	3600	1100	2160	660
	18-19	20	16	3600	1100	720	220
	19-20	20	16	3600	1100	720	220
Дневное потребление энергии (кВт)					13,2		6,38
Годовое потребление энергии (кВт) из расчета 50 рабочих недель					3300		1595
Экономия энергии при использовании системы DCV (кВт)							1705
Экономия (руб/год) из расчета 1 кВт = 3 руб *							5115
Уменьшение выброса CO2 (кг/год) из расчета 1 кВт = 0,5 кг CO2							853
Экономия (руб.) за цикл жизни системы вентиляции (10 лет)							51150
Уменьшение выброса CO2 (кг) за цикл жизни системы вентиляции (10 лет)							8530

* для расчета принята средняя стоимость электроэнергии.

ЭНЕРГИЯ НА ПОДОГРЕВ ВОЗДУХА

Месяц	Количество рабочих дней	Среднемесячная разница температур (°C)	Потребление энергии без системы DCV (кВт/ч)	Потребление энергии с системой DCV (кВт/ч)
Январь	16	27	32,4	15,6
Февраль	20	26	31,2	15,1
Март	21	20	24	11,6
Апрель	21	12	14,4	6,9
Май	21	5	6	2,9
Июнь	21	2	2,4	1,2
Июль	22	0	0	0
Август	23	2	2,4	1,2
Сентябрь	20	7	8,4	4,1
Октябрь	23	13	15,6	7,54
Ноябрь	22	20	24	11,6
Декабрь	21	24	28,8	13,9
Годовое потребление энергии (кВт)			46080	22272
Экономия энергии при использовании системы DCV (кВт)				23808
Экономия (руб/год) при 1 кВт = 3 руб *				71424
Уменьшение выброса CO2 (кг/год) из расчета 1 кВт = 0,5 кг CO2				11904
Экономия (руб.) за цикл жизни системы вентиляции (10 лет)				714240
Уменьшение выброса CO2 (кг) за цикл жизни системы вентиляции (10 лет)				119040

* для расчета принята средняя стоимость электроэнергии.

При реализации энергоэффективной системы вентиляции экономия за 10 лет работы системы составит до 765000 руб.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПО СИГНАЛУ С ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Присутствие человека в помещении активирует работу системы вентиляции.

ТИП ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО

Примеры: офисы или комнаты с периодическим использованием.

CPFL
датчик движения

РЕЛЕ



Трехфазный вентилятор

СИСТЕМА С ТРЕХФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

CPFL
датчик движения



Однофазный
вентилятор

СИСТЕМА С ОДНОФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

CPFL
датчик движения



Вентилятор с двигателем
постоянного тока

СИСТЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Принцип работы
Датчик движения распознает присутствие человека в помещении и посылает сигнал на включение системы вентиляции.
При отсутствии человека в помещении, система вентиляции выключается.
Преимущества
Вентиляция работает только в случае присутствия человека в помещении.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПО СИГНАЛУ С ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Присутствие человека в помещении увеличивает производительность системы вентиляции.

ТИП МИНИМУМ/МАКСИМУМ

Примеры: офисы или комнаты с периодическим использованием, где требуется постоянная минимальная вентиляция.



CPFL
датчик движения

VFTM
преобразователь частоты

Трехфазный вентилятор

СИСТЕМА С ТРЕХФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



CPFL
датчик движения

VAPZ
регулятор скорости

Однофазный вентилятор

СИСТЕМА С ОДНОФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



CPFL
датчик движения

BEAS
управляющий модуль

Вентилятор с двигателем постоянного тока

СИСТЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Принцип работы
Система вентиляции включается вручную или по сигналу таймера и работает при минимальном расходе воздуха для проветривания помещения. Датчик движения распознает присутствие человека в помещении и посылает сигнал на регулятор скорости для увеличения расхода воздуха. При отсутствии человека в помещении, система вентиляции переходит на минимальную производительность.
Преимущества
Максимальное потребление энергии происходит только в случае присутствия человека в помещении.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПО СИГНАЛУ С ДАТЧИКА CO2

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

Производительность вентиляции изменяется в соответствии с количеством человек в помещении (с уровнем CO2).
Примеры: офисы, переговорные комнаты, кинотеатры, рестораны.

SCO2
датчик CO2



VFTM
преобразователь частоты



Трехфазный вентилятор

СИСТЕМА С ТРЕХФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

SCO2
датчик CO2



VAPZ
регулятор скорости

Однофазный вентилятор

СИСТЕМА С ОДНОФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



SCO2
датчик CO2



BEAS
управляющий модуль

Вентилятор с двигателем постоянного тока

СИСТЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Принцип работы
Система вентиляции включается вручную или по сигналу таймера и работает при минимальном расходе воздуха для проветривания помещения. При увеличении количества человек в помещении, увеличивается уровень углекислого газа в воздухе, датчик CO2 посылает сигнал на регулятор скорости для увеличения производительности системы вентиляции. При понижении уровня углекислого газа в помещении, производительность системы вентиляции снижается.
Преимущества
Производительность системы вентиляции изменяется в соответствии с количеством человек в помещении, полное потребление энергии при этом снижается.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПО СИГНАЛУ С ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

Производительность вентиляции регулируется в соответствии с уровнем относительной влажности в помещении.
Примеры: бани, бассейны, спортивные залы.



SCHT
датчик влажности

VFTM
преобразователь частоты

Трехфазный
вентилятор

СИСТЕМА С ТРЕХФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



SCHT
датчик влажности

VAPZ
регулятор скорости

Однофазный
вентилятор

СИСТЕМА С ОДНОФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



SCHT
датчик влажности

BEAS
управляющий модуль

Вентилятор с двигателем
постоянного тока

СИСТЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Принцип работы
Система вентиляции включается вручную или по сигналу таймера и работает при минимальном расходе воздуха для проветривания помещения. При увеличении уровня относительной влажности в помещении, датчик влажности посылает сигнал на регулятор скорости для увеличения производительности системы вентиляции. При понижении уровня относительной влажности в помещении, производительность системы вентиляции снижается.
Преимущества
Производительность системы вентиляции изменяется в соответствии с уровнем влажности в помещении, полное потребление энергии при этом снижается.

Энергоэффективные вентиляционные системы DCV www.solerpalau.com 808

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

ТИП МИНИМУМ/МАКСИМУМ

Принцип регулирования основан на поддержании постоянного давления в системе воздуховодов. Вентилятор подсоединяется к разветвленной системе воздуховодов с несколькими вытяжными диффузорами с клапанами, которые открываются или закрываются по сигналам с собственных датчиков движения.
Примеры: многокомнатные офисы, отели, коттеджи и т.д.



CPFL датчик движения | **BM2D** вытяжной диффузор с клапаном | Система воздуховодов | **TDP** датчик давления | **VFTM** преобразователь частоты | Трехфазный вентилятор

СИСТЕМА С ТРЕХФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



CPFL датчик движения | **BM2D** вытяжной диффузор с клапаном | Система воздуховодов | **TDP** датчик давления | **ECOWATT AC CONTROL** | Однофазный вентилятор

СИСТЕМА С ОДНОФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



CPFL датчик движения | **BM2D** вытяжной диффузор с клапаном | Система воздуховодов | **TDP** датчик давления | **ECOWATT DC CONTROL** | Вентилятор с двигателем постоянного тока

СИСТЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Принцип работы

Система вентиляции рассчитывается на максимальное количество человек. Определяется давление в системе при максимальном расходе воздуха. Система вентиляции включается вручную или по сигналу таймера и работает при минимальном расходе воздуха для проветривания каждого помещения.
Датчик движения распознает присутствие человека в помещении и посылает сигнал на вытяжной диффузор с клапаном двойного расхода (мин./макс.), который открывается на максимальный расход воздуха. При этом, происходит изменение давления в системе, которое улавливается датчиком давления. Датчик давления посылает сигнал на регулятор скорости для увеличения производительности вентилятора. Вышеперечисленные действия повторяются каждый раз при срабатывании датчиков движения в различных помещениях.

Преимущества

Производительность системы вентиляции изменяется в соответствии с присутствием людей в отдельных помещениях, полное потребление энергии при этом снижается.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО СИГНАЛАМ С ДАТЧИКОВ CO2

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

Производительность вентиляции изменяется в соответствии с количеством человек в различных помещениях.
Примеры: многокомнатные офисы, отели, рестораны и т.д.



SCO2 датчик CO2 | **BEAS** управляющий модуль | **REMP** клапан с приводом | Система воздуховодов | **TDP** датчик давления | **VFTM** преобразователь частоты | Трехфазный вентилятор

СИСТЕМА С ТРЕХФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



SCO2 датчик CO2 | **BEAS** управляющий модуль | **REMP** клапан с приводом | Система воздуховодов | **TDP** датчик давления | **ECOWATT AC CONTROL** | Однофазный вентилятор

СИСТЕМА С ОДНОФАЗНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ



SCO2 датчик CO2 | **BEAS** управляющий модуль | **REMP** клапан с приводом | Система воздуховодов | **TDP** датчик давления | **ECOWATT DC CONTROL** | Вентилятор с двигателем постоянного тока

СИСТЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Принцип работы

Система вентиляции рассчитывается на максимальное количество человек. Определяется давление в системе при максимальном расходе воздуха. Система вентиляции включается вручную или по сигналу таймера и работает при минимальном расходе воздуха для проветривания каждого помещения.

При увеличении количества человек в отдельном помещении, увеличивается уровень углекислого газа в воздухе, датчик CO2 посылает сигнал на привод воздушного клапана, который открывается для увеличения расхода воздуха в помещении пропорционально уровню углекислого газа. При этом, происходит изменение давления в системе, которое улавливается датчиком давления. Датчик давления посылает сигнал на регулятор скорости для увеличения производительности вентилятора. Вышеперечисленные действия повторяются каждый раз при срабатывании датчиков CO2 в различных помещениях.

Преимущества

Производительность системы вентиляции изменяется в соответствии с количеством человек в каждом отдельном помещении, полное потребление энергии при этом снижается.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

ОДНОЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТИП ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО		ТИП МИНИМУМ / МАКСИМУМ		ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП			
Наименование	**Модель**	**Наименование**	**Модель**	**Наименование (CO_2)**	**Модель**	**Наименование (% или °C)**	**Модель**
ОДНОФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР		**ОДНОФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**		**ОДНОФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**		**ОДНОФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**	
Датчик движения	CPFL	Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция
		Датчик движения	CPFL	Датчик CO_2 (4-20мА)	SCO2	Датчик влажн./темп. (0-10V)	SCHT
		Однофазный регул. скор.	VAPZ	Однофазный регул. скор.	VAPZ	Однофазный регул. скор.	VAPZ
ТРЕХФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР		**ТРЕХФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**		**ТРЕХФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**		**ТРЕХФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**	
Датчик движения	CPFL	Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция
Реле	Опция	Датчик движения	CPFL	Датчик CO_2 (4-20мА)	SCO2	Датчик влажн./темп. (0-10V)	SCHT
		Преобразователь частоты	VFTM	Преобразователь частоты	VFTM	Преобразователь частоты	VFTM
ВЕНТИЛЯТОР ECOWATT		**ВЕНТИЛЯТОР ECOWATT**		**ВЕНТИЛЯТОР ECOWATT**		**ВЕНТИЛЯТОР ECOWATT**	
Датчик движения	CPFL	Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция
		Датчик движения	CPFL	Датчик CO_2 (4-20мА)	SCO2	Датчик влажн./темп. (0-10V)	SCHT
		Управляющий модуль	BEAS	Управляющий модуль	BEAS	Управляющий модуль	BEAS

ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ
Люди присутствуют в помещении периодически, минимальная вентиляция в отсутствии людей не требуется.	Люди присутствуют в помещении периодически, требуется минимальная вентиляция в отсутствии людей для проветривания.	Количество человек в помещении изменяется в течении дня, расход воздуха увеличивается при увеличении концентрации CO_2 в помещении.	Производительность системы вентиляции изменяется в соответствии с уровнем относительной влажности или температуры в помещении.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТИП МИНИМУМ / МАКСИМУМ		ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП CO_2	
Наименование	**Модель**	**Наименование (CO_2)**	**Модель**
ОДНОФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР		**ОДНОФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**	
Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция
Датчик движения	CPFL	Датчик CO_2 (4-20мА)	SCO2
Воздушный клапан или вытяжной диффузор с приводом	RMVT или BM2D	Управляющий модуль	BEAS
Датчик давления	TDP	Воздушный клапан с приводом (пропорциональный)	REMP
Блок управления	ECOWATT AC CONTROL	Датчик давления	TDP
		Блок управления	ECOWATT AC CONTROL
ТРЕХФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР		**ТРЕХФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**	
Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция
Датчик движения	CPFL	Датчик CO_2 (4-20мА)	SCO2
Воздушный клапан или вытяжной диффузор с приводом	RMVT или BM2D	Управляющий модуль	BEAS
Датчик давления	TDP	Воздушный клапан с приводом (пропорциональный)	REMP
Преобразователь частоты	VFTM	Датчик давления	TDP
		Преобразователь частоты	VFTM
ВЕНТИЛЯТОР ECOWATT		**ВЕНТИЛЯТОР ECOWATT**	
Таймер запуска	Опция	Таймер запуска	Опция
Датчик движения	CPFL	Датчик CO_2 (4-20мА)	SCO2
Воздушный клапан или вытяжной диффузор с приводом	RMVT или BM2D	Управляющий модуль	BEAS
Датчик давления	TDP	Воздушный клапан с приводом (пропорциональный)	REMP
Блок управления	ECOWATT DC CONTROL	Датчик давления	TDP
		Блок управления	ECOWATT DC CONTROL

ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ
Используется для многокомнатных помещений (офисов, квартир, коттеджей) при временном пребывании людей в отдельных комнатах. В отсутствие человека в помещении, осуществляется минимальная вентиляция для проветривания.	Используется для многокомнатных помещений (офисов, квартир, коттеджей) при изменяемом во времени количестве человек в отдельных комнатах. Производительность системы вентиляции в каждой комнате изменяется в соответствии с уровнем CO_2.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ВЕНТИЛЯТОРЫ)

ПРОЕКТ_____**СИСТЕМА №**_____

Контактное лицо:_____ Тел./факс:_____
Организация: _____ e-mail: _____

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА

Тип вентилятора
☐ Осевой
☐ Центробежный
☐ Канальный

Расход воздуха _____ м³/ч
Внешнее статическое давление (при 20°C) _____ Па
Расположение вентилятора : ☐ внутри / ☐ снаружи помещения
Температуры окружающего воздуха от ____°C до ____°C
Температуры перемещаемого воздуха от ___ °C до ___ °C
Высота над уровнем моря _____ м

Типоразмер:_____

Назначение вентилятора
☐ Вытяжной
☐ Приточный

Тип привода
☐ Прямой
☐ Ременной

Электродвигатель
Максимальная мощность _____ кВт
Частота вращения _____ об/мин
Класс пылевлагозащиты IP_____
Класс изоляции_____

Параметры электропитания:
☐ (1ф – 230 В – 50 Гц)
☐ (3ф – 400 В – 50 Гц)
☐ Двухскоростной

Внутренние устройства защиты электродвигателя:
☐ встроенная;
☐ встроенные термоконтакты с внешними выводами;
☐ PTC (встроенные терморезисторы с внешними выводами);

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Взрывозащищенное исполнение
☐ класс взрывозащиты ExeIIT3
☐ класс взрывозащиты ExdIIBT4
☐ класс взрывозащиты ExdIIBT5
☐ класс взрывозащиты ExdIICT4
☐ класс взрывозащиты Ex tD A22 T125°C
☐ класс взрывозащиты Ex tD A22 T135°C

Вентиляторы для систем дымоудаления
☐ предел огнестойкости 300°C / 120 мин
☐ предел огнестойкости 400°C / 120 мин
☐ предел огнестойкости 600°C / 120 мин

Исполнение для работы при низких температурах
☐ -30°C ☐ -40°C ☐ -55°C ☐_____

Вентиляторы для сушильных камер
☐ реверсивная крыльчатка
☐ не реверсивная крыльчатка
макс. температура перемещаемого воздуха
макс. относительная влажность воздуха

Жаростойкие вентиляторы
Максимальная температура перемещаемого воздуха:
☐ +60°C ☐ +200°C
☐ +80°C ☐ +250°C
☐ +100°C ☐ +300°C
☐ +120°C ☐ _____

Исполнение для перемещения воздуха с примесями химически активных веществ
☐ корпус и рабочее колесо из полипропилена;
☐ корпус и рабочее колесо из поливинилхлорида;
☐ корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали.
Состав перемещаемой среды:
_____

Исполнение из нержавеющей стали:
☐ вентилятор целиком
☐ только крыльчатка
☐ только корпус
☐ корпус и крыльчатка
Марка стали:
☐ AISI304
☐ AISI316
☐ AISI316L

Вентиляторы для перемещения запыленного воздуха
Размер частиц пыли:_____
Концентрация пыли:_____
Состав:_____
Влажность:_____
Вязкость:_____
Взрывоопасность: _____
Температура смеси:_____
Токопроводимость: _____
Расположение основной нагрузки:
На всасывании ☐
На нагнетании ☐
Свободный забор воздуха ☐
Свободный выброс воздуха ☐

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА (вид со стороны электродвигателя)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Гибкая вставка: ☐ на всасывании ☐ на нагнетании
Ответный фланец: ☐ на всасывании ☐ на нагнетании
☐ Антивибрационные опоры
☐ Опорные ножки
☐ Воздушный клапан
☐ Обратный клапан
Регулятор скорости: ☐ тиристор ☐ трансформатор ☐ преобразователь частоты.
☐ Внешнее устройство термозащиты (для встроенных термоконтактов с внешними выводами)
☐ Внешнее устройство термозащиты (для встроенных термисторов (PTC))
☐ Внешнее устройство защиты электродвигателя по току

Заполненный бланк вы можете отправить на e-mail : info-russia@solerpalau.com

ПРИМЕЧАНИЕ:

www.solerpalau.ru

Soler&Palau Ventilation Group